桌椅柜 9 项

序号	产品示例图片	品名	参考尺寸 (mm)	数量	技术参数
1		班台 2	主台: 2380*1000*760 附柜: 1100*500*650 活动柜: 410*490*650	10	1、面材：天然木皮（双面贴皮）。依据 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；GB/T13010-2020《木材工业用单板》标准。实木皮厚度≥0.6mm，含水率 6%-14%，防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐烫性能好，无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆；甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、基材：ENF 级中密度纤维板，检测符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。吸水厚度膨胀率≤9%，表面胶合强度≥0.90MPa，防潮性能检测合格，握螺钉力板面≥900N，握螺钉力板边≥600N，含水率 3.0%-13.0%，甲醛释放量≤0.025mg/m³，依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，TVOC≤100 μg/m³； 3、油漆：采用优质水性漆或同等环保性能涂料，板材两面均衡油饰， 符合硬度（擦伤）≥B 级，甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量 VOC≤250g/L。苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg。乙二醇醚及其酯类含量≤200mg/kg。符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、导轨：优质液压缓冲阻尼导轨， 抽屉导轨组件底部变形检测合格，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 5、锁具：优质锁具，锁具钥匙不同牙花数≥200

桌椅柜 9 项

序号	产品示例图片	品名	参考尺寸 (mm)	数量	技术参数
					种，锁头结构要求应具有不少于 1 项的防拨安全装置，锁具使用寿命要求≥10000 次；经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 6、铰链：优质液压缓冲阻尼铰链，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 7.线盒：经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。
2		背柜 2	2400*450*2000	10	1、面材：天然木皮（双面贴皮）。依据 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；GB/T13010-2020《木材工业用单板》；GB /T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。实木皮厚度≥0.6mm，含水率 6%-14%，防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、耐烫性能好，无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆；甲醛释放量≤ 0.025mg/m³；

桌椅柜 9 项

序号	产品示例图片	品名	参考尺寸 (mm)	数量	技术参数
					2、基材：ENF 级中密度纤维板，检测符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。吸水厚度膨胀率≤9%，表面胶合强度≥0.90MPa，防潮性能检测合格，握螺钉力板面≥900N，握螺钉力板边≥600N，含水率 3.0%-13.0%，甲醛释放量≤0.025mg/m³，依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，TVOC≤100 μg/m³； 3、油漆：采用优质水性漆或同等环保性能涂料，板材两面均衡油饰. 符合硬度（擦伤）≧B 级，甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量 VOC≤250g/L。苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg。乙二醇醚及其酯类含量≤200mg/kg。符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、锁具：优质锁具，锁具钥匙不同牙花数≥200 种，锁头结构要求应具有不少于 1 项的防拨安全装置，锁具使用寿命要求≥10000 次；经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 5、铰链：铰链：优质液压缓冲阻尼铰链，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样

桌椅柜 9 项

序号	产品示例图片	品名	参考尺寸 (mm)	数量	技术参数
					和试件的评级》标准。
3		茶水柜	1200*400*850	2	1、面材：天然木皮（双面贴皮）。依据 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；GB/T13010-2020《木材工业用单板》；GB /T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。实木皮厚度≥0.6mm，含水率 6%-14%，防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、耐烫性能好，无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆；甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、基材：ENF 级中密度纤维板，检测符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。吸水厚度膨胀率≤9%，表面胶合强度≥0.90MPa，防潮性能检测合格，握螺钉力板面≥900N，握螺钉力板边≥600N，含水率 3.0%-13.0%，甲醛释放量≤0.025mg/m³，依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，TVOC≤100 μg/m³； 3、油漆：采用优质水性漆或同等环保性能涂料，板材两面均衡油饰. 符合硬度（擦伤）≥B 级，甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量 VOC ≤250g/L。苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg。乙二醇醚及其酯类含量≤200mg/kg。符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、铰链：优质缓冲阻尼铰链，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。

桌椅柜 9 项

序号	产品示例图片	品名	参考尺寸 (mm)	数量	技术参数
4		大班椅 2	700*700*1180	10	1、面料：优质真皮，柔软而富弹性，皮面柔软舒适，耐摩擦、经久耐用、不脱皮。符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》规定，厚度≥1mm，撕裂力≥27.4N，耐折牢度 50000 次无裂纹。背衬三防网布，具有防虫、防滑、不褪色，柔软而富有韧性； 2、泡棉（海绵）：泡棉阻燃、高密度、高回弹、一次成形 PU 海棉。回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比≥1.8，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。 3、五星脚：镀铬铝合金五星脚（一次性成型），金属件电镀件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 4、功能：同步倾仰，五档倾斜锁定，气压升降； 5、转椅底盘：底盘与气弹簧装配连接部位应具有隔离措施，应采用厚度≥2mm 的钢板，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 5619-2021《转椅底盘》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 6、气压棒符合、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；密封性能，气弹簧锁定在任意

桌椅柜 9 项

序号	产品示例图片	品名	参考尺寸 (mm)	数量	技术参数
					位置，经 72h 常温储存后，活塞杆不应产生位移；强度性能，合格。 7、脚轮：尺寸（轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径、外角倒圆半径、内角倒圆半径）均合格，力学性能（抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、制动性能、静载荷性能）均合格，外观及装配要求脚轮零部件之间应装配牢固，转动零部件应灵活，无卡滞、轮轴应固定不动，塑料件耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱，塑料件硬度（邵氏 D 硬度）≥HD63；符合 QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。
5		会客椅 2	650*650*920	20	1、面料：优质真皮，柔软而富弹性，皮面柔软舒适，耐摩擦、经久耐用、不脱皮。符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》规定，厚度≥1mm，撕裂力≥27.4N，耐折牢度 50000 次无裂纹。背衬三防网布，具有防虫、防滑、不褪色，柔软而富有韧性； 2、泡棉：泡棉阻燃、高密度、高回弹、一次成形 PU 海棉。回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比≥1.8，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。 3、五星脚：镀铬铝合金五星脚（一次性成型），金属件电镀件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（R_P）不低于 8 级，外观评级（R_A）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。

桌椅柜 9 项

序号	产品示例图片	品名	参考尺寸 (mm)	数量	技术参数
					4、功能：同步倾仰，五档倾斜锁定，气压升降； 5、转椅底盘：底盘与气弹簧装配连接部位应具有隔离措施，应采用厚度≥2mm 的钢板，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 5619-2021《转椅底盘》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 6、气压棒符合、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；密封性能，气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆不应产生位移；强度性能，合格。 7、脚轮：尺寸（轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径、外角倒圆半径、内角倒圆半径）均合格，力学性能（抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、制动性能、静载荷性能）均合格，外观及装配要求脚轮零部件之间应装配牢固，转动零部件应灵活，无卡滞、轮轴应固定不动，塑料件耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱，塑料件硬度（邵氏 D 硬度）≥HD63；符合 QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。
6 （核心产品）		上玻下铁文件柜	900*400*1850	178	1、基材：采用壁厚≥0.8MM 冷轧钢板，磷化处理，静电喷涂，内外漆膜均匀，表面无流挂，品质稳定，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。

桌椅柜 9 项

序号	产品示例图片	品名	参考尺寸 (mm)	数量	技术参数
					2、锁具：优质锁具，锁杆采用铝材质锁杆。经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 3、铰链：优质铰链，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 4、架构：上玻璃下钢制，上面两块活动层板，下面一块块活动层板。.柜体正面为薄边框设计，边框尺寸≤8mm，柜体顶前边内置 U 形顶加强梁；柜体前侧加强筋采用多次折弯成型筋条,柜体搁板调节竖筋采用多次折弯成型筋条；ABS 材质圆环扣手,圆环扣手外形尺寸≥28*120mm; 扣手安装孔采用冲压双向成型加强工艺,成型深度≥2mm;圆环扣手镶嵌于成型加强安装孔内,其圆环扣手表面与成型加强安装孔表面平整。门板基材冲压双向成型式标签框，双向成型深度≥2mm；搁板需进行加强处理；门板上方门铰采用≥3mm 钣金铰座，可控制门板开启角度,门板最大开启后不与柜体侧边框摩擦,保护漆面.带框玻门安装≥4mm 浮法玻璃,采用 U 型胶条配合柔性塑料固定卡固定玻璃；

桌椅柜 9 项

序号	产品示例图片	品名	参考尺寸 (mm)	数量	技术参数
7		鞋凳	3750*400*450	1	1、板材：ENF 级中密度纤维板，检测符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。吸水厚度膨胀率≤9%，表面胶合强度≥0.90MPa，防潮性能检测合格，握螺钉力板面≥900N，握螺钉力板边≥600N，含水率 3.0%-13.0%，甲醛释放量≤0.025mg/m³，TVOC≤100μg/m³； 2、面料：优质皮革，经液态浸色及防潮、防污处理，柔软而富弹性，皮面柔软舒适，耐摩擦、经久耐用、不脱皮。符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》规定，厚度≥1.2mm，撕裂力≥24N，耐折牢度 50000 次无裂纹。背衬三防网布，具有防虫、防滑、不褪色，柔软而富有韧性； 3、阻燃海绵：采用高回弹泡棉阻燃、高密度、高回弹、一次成形 PU 泡棉。回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比≥1.8，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。
8		更衣柜	800*500*1850	2	1、基材：采用壁厚≥0.8MM 冷轧钢板，磷化处理，静电喷涂，内外漆膜均匀，表面无流挂，品质稳定，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（Rp）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 2、锁具：优质锁具，依经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（Rp）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、

桌椅柜 9 项

序号	产品示例图片	品名	参考尺寸 (mm)	数量	技术参数
					GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 3、铰链：优质铰链，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（Rp）不低于 8 级，外观评级（Ra）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 4、架构：三开门衣柜，每门内含二件层板，一根挂衣杆，一个更衣镜，带锁，底部带调节脚。带标签框。
9		资料柜	900*400*1850	17	1、基材：采用壁厚≥0.8MM 冷轧钢板，磷化处理，静电喷涂，内外漆膜均匀，表面无流挂，品质稳定，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（Rp）不低于 8 级，外观评级（Ra）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002 《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 2、锁具：优质锁具，依经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（Rp）不低于 8 级，外观评级（Ra）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 3、铰链：优质铰链，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（Rp）不低于 8 级，外观评

桌椅柜 9 项

序号	产品示例图片	品名	参考尺寸 (mm)	数量	技术参数
					级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 4、架构：钢制，上面两块活动层板，下面一块块活动层板。.柜体正面为薄边框设计，边框尺寸≤8mm，柜体顶前边内置 U 形顶加强梁；柜体前侧加强筋采用多次折弯成型筋条,柜体搁板调节竖筋采用多次折弯成型筋条；柜体顶板，侧板，隔板需进行加强处理，ABS 材质圆环扣手,圆环扣手外形尺寸≥28*120mm; 扣手安装孔采用冲压双向成型加强工艺,成型深度≥2mm;圆环扣手镶嵌于成型加强安装孔内,其圆环扣手表面与成型加强安装孔表面平整。门板基材冲压双向成型式标签框；搁板可上下调节层高，调节间距≤30mm，可根据使用情况调整层高；门板上方门铰采用 3mm 钣金铰座，可控制门板开启角度,门板最大开启后不与柜体侧边框摩擦,保护漆面。

床、沙发 16 项					
序号	**产品示例图片**	**品名**	**参考尺寸 (mm)**	**数量**	**技术参数**
1		单人沙发 6	1000*960*980	18	1、面料：优质阻燃布。符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，厚度≥0.8mm； 2、海棉：泡棉阻燃、高密度、高回弹、一次成形 PU 海棉。回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比≥1.8，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。 3、结构：内部实木框架成型，高强度弹簧皮条，坚固耐用，实木脚架。木材抗弯强度≥90MPa，木材抗弯弹性模量≥10000MPa。
2		方茶几 3	600*600*475	10	1、面材：天然木皮（双面贴皮）。依据 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》；GB /T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。实木皮厚度≥0.8mm，含水率 6%-13%，具有防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、耐烫性能好，无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆； 2、基材：ENF 级中密度纤维板，检测符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。吸水厚度膨胀率≤9%，表面胶合强度≥0.90MPa，防潮性能检测合格，握螺钉力板面≥900N，握螺钉力板边≥600N，含水率 3.0%-13.0%，甲醛释放量≤0.025mg/m

床、沙发 16 项					
序号	**产品示例图片**	**品名**	**参考尺寸 (mm)**	**数量**	**技术参数**
					³，依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，TVOC≤100μg/m³； 3、油漆：采用优质水性漆或同等环保性能涂料，板材两面均衡油饰.符合硬度（擦伤）≥B 级，挥发性有机化合物含量 VOC≤40g/L。苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤50mg/kg。乙二醇醚及其酯类含量≤80mg/kg。符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。
3		三人沙发 3	2140*850*750	10	1、面料：优质皮革，柔软而富弹性，皮面柔软舒适，耐摩擦、经久耐用、不脱皮。符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》规定，厚度≥1.2mm，撕裂力≥24N，耐折牢度 50000 次无裂纹。背衬三防网布，具有防虫、防滑、不褪色，柔软而富有韧性； 2、海棉：泡棉阻燃、高密度、高回弹、一次成形 PU 海棉。回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比≥1.8，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。 3、结构：内部实木框架成型，高强度弹簧皮条，坚固耐用，不锈钢脚架； 4、五金配件：采用优质五金配件； 5、沙发可坐卧两用，拉伸展开即成单人床。

床、沙发 16 项					
序号	**产品示例图片**	**品名**	**参考尺寸 (mm)**	**数量**	**技术参数**
4		长茶几 2	1200*600*420	10	1、板材：ENF 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。含水率 3.0%～13.0%；甲醛释放量≤0.025mg/m³，依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，TVOC≤100μg/m³； 2、配件：钢制脚架。侧边含金属锁定装置，钢挡板； 3、封边技术要求：PVC 封边，厚度不小于 2mm。检测依据 QB/T4463-2025《家具用封边条》标准。
5		茶几	600*400*600	2	1、钢制脚架； 2、天然木皮（双面贴皮）。依据 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》；GB /T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。实木皮厚度≥0.8mm，含水率 6%-13%，具有防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、耐烫性能好，无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆； 3、基材：E0 级中密度纤维板。符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 4、油漆：采用优质水性漆，板材两面均衡油饰.符合 E1 级环保标准且挥发性有机

床、沙发 16 项					
序号	**产品示例图片**	**品名**	**参考尺寸 (mm)**	**数量**	**技术参数**
					化合物含量 VOC≤40g/L。苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤50mg/kg。乙二醇醚及其酯类含量≤80mg/kg。符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。硬度≥B，甲醛释放量≤100mg/kg。
6		二人沙发	1400*750*740	52	1、面料：优质皮革，经液态浸色及防潮、防污处理，柔软而富弹性，皮面柔软舒适，耐摩擦、经久耐用、不脱皮。符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》规定，厚度≥1.2mm，撕裂力≥24N，耐折牢度 50000 次无裂纹。背衬三防网布，具有防虫、防滑、不褪色，柔软而富有韧性； 2、海棉：泡棉阻燃、高密度、高回弹、一次成形 PU 海棉。回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比≥1.8，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。 3、配件：304 钢制脚架。
7		接待茶几 2（套几）	直径 600*高 550 直径 700*高 450	4	1、304 不锈钢脚架（管材壁厚≥1.2mm，焊接牢固，表面打磨抛光处理）+岩板台面（厚度≥12mm） 3、岩板：符合 GB/T 44309-2024 《陶瓷岩板》、GB/T 33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》标准。破坏强度平均值≥4500N，耐化学腐蚀性检测合

床、沙发 16 项					
序号	**产品示例图片**	**品名**	**参考尺寸 (mm)**	**数量**	**技术参数**
					格。
8		跑道 长茶几	1200*600*450	1	1 面材：天然木皮（双面贴皮）。依据 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》；GB /T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。实木皮厚度≥0.8mm，含水率 6%-13%，具有防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、耐烫性能好，无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆； 2、基材：E0 级中密度纤维板。符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。含水率 3.0%-13.0%，甲醛释放量≤0.05mg/m³，依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，TVOC≤100μg/m³； 3、油漆（应标明漆面的甲醛及硬度要求）：采用优质水性漆，板材两面均衡油饰.符合 E1 级环保标准且挥发性有机化合物含量 VOC≤40g/L。苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤50mg/kg。乙二醇醚及其酯类含量≤80mg/kg。硬度≥B，甲醛释放量≤100mg/kg。

床、沙发 16 项					
序号	**产品示例图片**	**品名**	**参考尺寸 (mm)**	**数量**	**技术参数**
9		单人沙发	960*750*700	1	1、面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久；皮革的相关规定，GB/T16799-2018《家具用皮革》厚度≥1.2mm，撕裂力≥24N，耐折牢度 50000 次无裂纹。背衬三防网布，具有防虫、防滑、不褪色，柔软而富有韧性； 2、海棉：泡棉阻燃、高密度、高回弹、一次成形 PU 海棉。回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比≥1.8，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。 3、配件：304 钢制脚架，管材壁厚≥1.2mm。
10		三人沙发	2080*750*700	1	1、面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久；皮革的相关规定，GB/T16799-2018《家具用皮革》厚度≥1.2mm，撕裂力≥24N，耐折牢度 50000 次无裂纹。背衬三防网布，具有防虫、防滑、不褪色，柔软而富有韧性； 2、海棉：泡棉阻燃、高密度、高回弹、一次成形 PU 海棉。回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比≥1.8，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。 3、配件：304 钢制脚架，管材壁厚≥1.2mm。

床、沙发 16 项					
序号	**产品示例图片**	**品名**	**参考尺寸 (mm)**	**数量**	**技术参数**
11		三人沙发	2080*750*740	13	1、面料：优质皮革，经液态浸色及防潮、防污处理，柔软而富弹性，皮面柔软舒适，耐摩擦、经久耐用、不脱皮。符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》规定，厚度≥1.2mm，撕裂力≥24N，耐折牢度 50000 次无裂纹。背衬三防网布，具有防虫、防滑、不褪色，柔软而富有韧性； 2、海棉：泡棉阻燃、高密度、高回弹、一次成形 PU 海棉。回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，65%/25%压陷比≥1.8，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。 3、配件：304 钢制脚架。
12		圆茶几 7	φ1100*415 高	2	1、304 不锈钢脚架（管材壁厚≥1.2mm，焊接牢固，表面打磨抛光处理）+岩板台面（厚度≥12mm） 2、岩板：符合 GB/T 44309-2024 《陶瓷岩板》、GB/T 33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》标准。破坏强度平均值≥4500N，耐化学腐蚀性检测合格。
13		圆茶几 7	φ1100*415 高	15	1、304 不锈钢脚架（管材壁厚≥1.2mm，焊接牢固，表面打磨抛光处理）+岩板台面（厚度≥12mm） 2、岩板：符合 GB/T 44309-2024 《陶瓷岩板》、GB/T 33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》标准。破坏强度

床、沙发 16 项					
序号	**产品示例图片**	**品名**	**参考尺寸 (mm)**	**数量**	**技术参数**
					平均值≥4500N，耐化学腐蚀性检测合格。
14		圆茶几 8	φ600*550 高	16	1、304 不锈钢脚架（管材壁厚≥1.2mm，焊接牢固，表面打磨抛光处理）+岩板台面（厚度≥12mm） 2、岩板：符合 GB/T 44309-2024《陶瓷岩板》、GB/T 33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》标准。破坏强度平均值≥4500N，耐化学腐蚀性检测合格。
15		长茶几	1400*700*450	7	1、板材：ENF 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，含水率 3～13%，板面握螺钉力≥900N，板边握螺钉力≥600N，甲醛释放量≤0.025mg/m³，依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³；符合 GB/T 4897-2015《刨花板》标准。 2、配件：304 钢制脚架。
16		圆茶几 2	φ600*450	27	1、面材：茶几面岩板，符合 GB/T 44309-2024《陶瓷岩板》、GB/T 33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》标准。破坏强度平均值≥4500N，耐化学腐蚀性检测合格，其它部分天然木皮（双面贴皮）。依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T13010-2020《木材工业用单板》；GB /T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。实木皮厚度≥0.8mm，含水率 6%-13%，具有防

床、沙发 16 项					
序号	**产品示例图片**	**品名**	**参考尺寸 (mm)**	**数量**	**技术参数**
					虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、耐烫性能好，无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆； 2、基材：ENF 级中密度纤维板；吸水厚度膨胀率≤9%，防潮性能检测合格，握螺钉力板面≥900N，握螺钉力板边≥600N，甲醛释放量≤0.025mg/m³，依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³；符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准。 3、油漆：采用优质水性漆，板材两面均衡油饰.符合硬度（擦伤）≧B 级，挥发性有机化合物含量 VOC≤40g/L。苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤50mg/kg。乙二醇醚及其酯类含量≤80mg/kg。符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。卤代烃含量≤100mg/kg。符合 HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准。

（1）按照技术参数要求，提供所有参数的证明文件（包括不限于检测报告、技术白皮书、厂家产品说明等），在技术偏离表“说明”栏中标明证明材料的具体页码；无技术材料支持视为负偏离

（2）证明文件需完整覆盖并满足采购需求中**可量化**的技术参数，未达到要求的视为不响应。

二、其他要求

1.采购人不组织集中踏勘，各投标人自行、自愿前往现场踏勘，踏勘费用自理。投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失本单位不承担任何责任。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标响应文件之前已踏勘过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。

2.样品要求

合同签订后，中标人须按采购人要求，在 15 个日历日内提交指定样品至采购人处共同封存，并作为本项目对应产品及配件外观、工艺、结构、材质的履约验收参考依据之一。供货产品除外观、工艺、结构等关键特征与封存样品保持一致外，还须同时完全满足招标文件全部技术参数、投标承诺及现行国家相关标准。若到货实物与封存样品关键特征不一致、或不满足上述标准及参数要求的，采购人有权不予验收、拒收货物，并追究中标人相应违约责任。

采购人有权根据履约验收需要，对送达现场的家具产品随机抽样，委托具备资质的第三方检测机构开展检验检测；由此产生的全部费用，包括但不限于检测费、样品费、往返运输费、拆装费、补齐更换费用等，均由中标人承担。如检测结果达不到招标文件、投标文件承诺的技术指标及国家标准要求，采购人有权向中标人提出索赔，索赔金额最高不超过合同总价的 30%；采购人同时有权要求中标人限期对该批次不合格同类产品重新生产、更换、返工。中标人完成货物供货、安装调试、整改并试运行检验合格后，方可组织最终验收；验收不合格的，不予办理验收手续，相关工期延误责任由中标人自行承担。

序号	类别	样品名称	参考图片	数量	配件样品标准、要求
1	桌椅柜 9 项（1）	班台 2		1 张	按照采购文件技术参数要求提供。
2	桌椅柜 9 项（5）	会客椅 2		1 把	按照采购文件技术参数要求提供。

3	桌椅柜 9 项（6）	上玻下铁文件柜		1 个	按照采购文件技术参数要求提供。
4	床、沙发 16 项（1）	单人沙发 6		1 个	按照采购文件技术参数要求提供。
5	床、沙发 16 项（2）	方茶几 3		1 张	按照采购文件技术参数要求提供。

3. 检测报告要求

（1）评标结束后，中标人供货前须提供以下由具有相关检测资质的第三方机构出具的检测报告。

（2）检测报告中被检测产品须有商标/品牌、生产制造商信息，须与报价文件载明的商标/品牌、生产制造商一致。外购原材料、零部件可提供原厂出具的检测报告，并附配套（采购）关系说明。

（3）检测报告需完整覆盖并满足技术参数要求中可量化的技术参数，未达到要求的视为不响应。

1	天然木皮	依据 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；GB/T13010-2020《木材工业用单板》标准。实木皮厚度≥0.6mm，含水率 6%-14%，防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐烫性能好，无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆；甲醛释放量≦0.025mg/m^3
2	中密度纤维板	ENF 级中密度纤维板，检测符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。吸水厚度膨胀率≤9%，

		表面胶合强度≥0.90MPa，防潮性能检测合格，握螺钉力板面≥900N，握螺钉力板边≥600N，含水率 3.0%-13.0%，甲醛释放量≤0.025mg/m³，依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，TVOC≤100μg/m³
3	油漆	采用优质水性漆或同等环保性能涂料，板材两面均衡油饰，符合硬度（擦伤）≧B 级，甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量 VOC≤250g/L。苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg。乙二醇醚及其酯类含量≤200mg/kg。符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。
4	阻尼导轨	优质液压缓冲阻尼导轨，抽屉导轨组件底部变形检测合格，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。
5	锁具	优质锁具，锁具钥匙不同牙花数≥200 种，锁头结构要求应具有不少于 1 项的防拨安全装置，锁具使用寿命要求≥10000 次；经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。
6	铰链	优质液压缓冲阻尼铰链，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。
7	线盒	经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。
8	真皮	优质真皮，柔软而富弹性，皮面柔软舒适，耐摩擦、经久耐用、不脱皮。符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》规定，厚度≥1mm，撕裂力≥27.4N，耐折牢度 50000 次无裂纹。背衬三防网布，具有防虫、防滑、不褪色，柔软而富有韧

		性；
9	阻燃海绵	泡棉阻燃、高密度、高回弹、一次成形 PU 海棉。回弹率≥35％，75％压缩永久变形≤8％，65％/25％压陷比≥1.8，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110％，撕裂强度≥1.8N/cm，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。
10	铝合金五星脚	镀铬铝合金五星脚（一次性成型），金属件电镀件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。
11	气压棒	气压棒符合、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；密封性能，气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆不应产生位移；强度性能，合格。
12	冷轧钢板	磷化处理，静电喷涂，内外漆膜均匀，表面无流挂，品质稳定，经人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级（RP）不低于 8 级，外观评级（RA）不低于 8 级（10 级最好，0 级最差）；符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。
13	实木架	内部实木框架成型，高强度弹簧皮条，坚固耐用，实木脚架。木材抗弯强度≥90MPa，木材抗弯弹性模量≥10000MPa。
14	岩板	符合 GB/T 44309-2024 《陶瓷岩板》、GB/T 33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》标准。破坏强度平均值≥4500N，耐化学腐蚀性检测合格。