全自动三维扫描生物测量仪（1 台，允许进口）

技术参数：

1.光源：扫频激光，激光波长≥1060nm

▲2.测量方式：全自动对焦、自动测量

▲3.操作方式：触摸屏+三维全向助力手柄

4.测量功能：眼轴长、角膜厚度、前房深度、晶体厚度、角膜曲率、瞳孔直径、角膜直径、角膜地形图

▲5.眼轴长测量范围：14.0～40.0mm

6.前房深度测量范围：1.5～7.0mm

7.晶体厚度测量范围：0.5～6.0mm

8.角膜厚测量范围：0.2～1.2mm

9.角膜曲率测量范围：5.0～11.0mm

10.瞳孔直径测量范围：1.5～13.0mm

11.角膜直径测量范围：7.0～16.0mm

▲12.角膜地形图环数：≥9 环

13.角膜测量点数：≥2000 点

14.具有 TORIC 晶体辅助功能

15.人工晶体计算公式：

至少包含：Barrett Universal II , Barrett Toric Calculator，Barrett TrueK，Olsen，Haigis standard, Haigis optimized, Hoffer® Q, Holladay 1, SRK/T, Shammas-PL, SRK/T Double K，SRK SHOWA，SRK 2

16.存储：包含但不限于：SD 卡，USB 存储媒介，DICOM 电子病历

17.显示屏：≥10 英寸触摸屏

配置单：

主机	1 台
防尘罩	1 个
操作手册	1 本
电动升降台	1 台
品牌电脑	1 套
彩色打印机	1 台