五、货物（设备）说明一览表

序号	名称	品牌、规格 及型号	原产地及 制造厂名	数量	交付 地点	备注
1	耦合摆	众创 RH-1 耦合摆: ①柜体：780*580*700mm，采用厚度 1.0mm 优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：750*550*10mm，人造大理石或康贝特板，厚度10mm； ③说明牌：亚克力 UV 印刷； ④维修门：200*200mm,板厚1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁	南京市江宁区民营科技园 /南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
2	镜面立方体	众创 22YL 镜面立方体: ①柜体：780*580*700mm，采用厚度 1.0mm 优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：750*550*10mm，人造大理石或康贝特板，厚度10mm； ③说明牌：亚克力 UV 印刷； ④维修门：200*200mm,板厚1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁	南京市江宁区民营科技园 /南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
3	奇妙的运动	众创 67-2 奇妙的运动: ①柜体：780*580*700mm，采用厚度 1.0mm 优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：750*550*10mm，人造大理石或康贝特板，厚度10mm； ③说明牌：亚克力 UV 印刷； ④维修门：200*200mm,板厚1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁	南京市江宁区民营科技园 /南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/

4	报警训练	众创 54DF 报警训练: ①柜体：780*580*700mm，采用厚度 1.0mm 优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：750*550*10mm，人造大理石或康贝特板，厚度10mm； ③说明牌：亚克力 UV 印刷； ④维修门：200*200mm,板厚1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
5	用电知识问答	众创 37CF 用电知识问答: ①柜体：780*580*700mm，采用厚度 1.0mm 优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：750*550*10mm，人造大理石或康贝特板，厚度10mm； ③说明牌：亚克力 UV 印刷； ④维修门：200*200mm,板厚1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
6	交通安全员	众创 01FF 交通安全员: ①柜体：780*580*700mm，采用厚度 1.0mm 优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：750*550*10mm，人造大理石或康贝特板，厚度10mm； ③说明牌：亚克力 UV 印刷； ④维修门：200*200mm,板厚1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
7	液晶玻璃	众创 77052 液晶玻璃: ①柜体：780*580*700mm，采用厚度 1.0mm 优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：750*550*10mm，人造大理石或康贝特板，厚度10mm；	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备	1套	采购人指定地点	/

		③说明牌：亚克力 UV 印刷； ④维修门：200*200mm,板厚1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁	有限公司			
8	会导电的布	众创 33JM 会导电的布: ①柜体：780*580*700mm，采用厚度 1.0mm 优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：750*550*10mm，人造大理石或康贝特板，厚度10mm； ③说明牌：亚克力 UV 印刷； ④维修门：200*200mm,板厚1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁	南京市江宁区民营科技园 /南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
9	意念弯勺	众创 0500YY 意念弯勺: ①柜体：780*580*700mm，采用厚度 1.0mm 优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：750*550*10mm，人造大理石或康贝特板，厚度10mm； ③说明牌：亚克力 UV 印刷； ④维修门：200*200mm,板厚1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁	南京市江宁区民营科技园 /南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
10	记忆合金花	众创 5562HH 记忆合金花: ①柜体：780*580*700mm，采用厚度 1.0mm 优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：750*550*10mm，人造大理石或康贝特板，厚度≧10mm； ③说明牌：亚克力 UV 印刷； ④维修门：200*200mm,板厚1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁	南京市江宁区民营科技园 /南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/

11	物联网未来家居	众创 6766J 物联网未来家居: ①柜体：780*580*700mm，采用厚度 1.0mm 优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：750*550*10mm，人造大理石或康贝特板，厚度10mm； ③说明牌：亚克力 UV 印刷； ④维修门：200*200mm,板厚1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
12	条形码	众创 YYHG-5 条形码: ①柜体：780*580*700mm，采用厚度 1.0mm 优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：750*550*10mm，人造大理石或康贝特板，厚度10mm； ③说明牌：亚克力 UV 印刷； ④维修门：200*200mm,板厚1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
13	透明全息	众创 63061G 透明全息: ①柜体：780*580*700mm，采用厚度 1.0mm 优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：750*550*10mm，人造大理石或康贝特板，厚度10mm； ③说明牌：亚克力 UV 印刷； ④维修门：200*200mm,板厚1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
14	血型与遗传	众创 YH-552 血型与遗传: ①柜体：780*580*700mm，采用厚度 1.0mm 优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：750*550*10mm，人造大理石或康贝特板，厚度10mm；	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备	1套	采购人指定地点	/

		③说明牌：亚克力 UV 印刷； ④维修门：200*200mm,板厚1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁	有限公司			
15	人体体质测试四项	众创 CCHY6 人体体质测试四项: 整体 尺寸：3200*600*2600mm 主体材质：1.5mm 厚钣金整体焊接，表面静电喷塑处理 装饰面：5mm 亚克力 uv 成型 其他配置：亚克力加工件、金属焊接件、控制电路等	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
16	视野挑战	众创 JJH03 视野挑战:外形尺寸(单位:m):0.9*0.6*1.1m ①展台:骨架 2mm 冷轧板、围板 1.2mm 冷轧板，表面喷塑 ②台面：人造大理石或康贝特板，厚度 10mm； ③说明牌:亚克力 UV 喷绘 ④维修门:1.2mm 冷轧板表面烤漆 2、主要配置: ①电控:电气逻辑控制系统，科普展品专用带防护PLC 控制器 ②开关电源:AC-DC S-60-12/24 输入 AC220V，输出功率 60W ③按钮: 自复式 22mm 带环形灯不锈钢金属按钮;灯珠电压不高于 12V 以避免高压漏电危险;机械寿命:100万次; 防护等级:IP67;防护方式:防水式。 3、布展需求:2 安装基础:直接放置 1 能源需求:AC220V 200W(标准三线插座） 进场通道:门框尺寸(宽 X高)0.7mX1.9m，通道连续转弯间隔 1.5m	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
17	平衡测试	众创 5523LM 平衡测试: ①柜体：780*580*700mm，采用厚度 1.0mm 优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理；	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创	1套	采购人指定地点	/

		②台面：750*550*10mm，人造大理石或康贝特板，厚度10mm； ③说明牌：亚克力 UV 印刷； ④维修门：200*200mm,板厚1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁	科教设备有限公司			
18	伯努利悬球	众创 ZS98-33 伯努利悬球:尺寸 ：0.5 ×0.4 ×0.2m功能概述 ：展品主要由风机 、金属球、箱体组成 。风 机吹出的风将金属球悬停在空中 ，且可以控制金属球的位置 。展示了金属球在大气压强的作用下的稳定状态 ，证明了伯努利原理是真实存在的。 1、展品用材： ①台面 ：抗倍特板，厚度≧ 12mm ②整体演示机构为 ：支架采用 112mm、10mm 彩色亚克力板粘接而成。 2、主要配件 ：鼓风机。 3、能源需求 ：AC220V+10%。 4、箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运输 ，两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ，尺寸 ：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
19	动势能互转仪	众创 HH62-77 动势能互转仪:尺寸 ：0.5 ×0.4 ×0.2m功能概述 ：本产品通过滚球的方式，形象直观地展示了动能与势能的互相转化 。 1、展品用材： ①台面 ：抗倍特板，厚度12mm ②演示机构 ：PVC 底座+铝合金轨道 2、主要配件 ：无。 3、能源需求 ：无。 4、箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐角；分	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/

		为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运输 ，两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ，尺寸 ：350mm*110mm。				
20	马德堡半球实验	众创 55HY-1 马德堡半球实验:尺寸 ：0.5 ×0.4 ×0.2m 操作说明： 1、将橡胶半球合拢 ，用力压紧 ，排掉内部的空气 ，然后用力拉开。 1、展品用材： ①台面 ：抗倍特板，厚度 12mm ②马德堡半球:食品级橡胶开模 2、主要配件 ：无 3、能源需求 ：无 4、箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐角；分为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运输 ，两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ，尺寸 ：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 /南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
21	能量守恒摆	众创 Y-LGB2 能量守恒摆:尺寸 ：0.5 ×0.4 ×0.2m操作说明 ：轻轻拉起一个球并放手 ，观察其碰撞现象； 再拉起两个或多个小球进行碰撞 ，观察现象。功能概述 ：本展项展示了形状和质量相同的演示球（重 心在一条水平线上 ）碰撞时的动量守恒现象。参观者可 以像牛顿和伽利略那样学习力学原理 、重力以及运动定 律 。观众轻轻拉起一个球并放手 ，观察其碰撞现象；再 拉起两个或多个小球进行碰撞 ，观察现象 。通过演示让 观众了解作用力与反作用力是相等且相对的这一原理 。 1、展品用材： ①台面 ：抗倍特板，厚度12mm ②支架 ：不锈钢 表面抛光处理 2、主要配件 ：不锈钢球 3、能源需求 ：无	南京市江宁区民营科技园 /南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/

		4、箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐 角；分为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运输 ，两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ，尺寸 ：350mm*110mm。				
22	地震台	众创 PM-6 地震台:尺寸 ：0.5 ×0.4 ×0.2m功能概述 ：用磁铁球和磁铁棒搭成结构不同的 “房子 ”。按下震动按钮 ，测试它们的抗震性能。你能制作一个抗震结构吗 ？箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐角；分为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运输 ，两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ，尺寸 ：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 /南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
23	旋转的磁铁	众创 MFP-HE 旋转的磁铁:尺寸 ：0.5 ×0.4 ×0.2m功能概述 ：在底盘上摆放磁铁 ，观察摇杆的运动 。观 察一段时间之后!重新摆放底座上的磁铁，使摇杆再次摆 动 。观察摇杆的运动方向和之前的是否不同。箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐角；分为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运输 ， 两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料； 说明牌置于展箱上层箱体内侧 ，尺寸 ：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 /南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
24	拱桥	众创 DF-22K 拱桥:尺寸 ：0.5 ×0.4 ×0.2m功能概述 ：按插图示意拼装拱桥 ，按压拱桥不同的部分 ，分别轻轻按压和重力按压测量小桥的承受力；探讨拱桥是怎样承受重量的 ，它的特殊结构有什么帮助 。箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐角；分为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运输 ，两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ，尺寸 ：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 /南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/

25	临界点	众创 KS-35G 临界点:尺寸 ：0.5 ×0.4 ×0.2m功能概述 ：依次叠放卡片 ，试试能不能让卡片达到最远的目标线 。屏气凝神 ，体会卡片的重心所在。箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐角；分为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运输 ，两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ，尺寸 ：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 /南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
26	磁铁游戏	众创 LL-6J 磁铁游戏:尺寸 ：0.5 ×0.4 ×0.2m 功能概述：移动磁铁盒，按蜂窝图案摆放磁铁盒，相同颜色的磁极相遇有什么不同变化，感受它们相互靠近时手中力的变化。箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐角；分为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运输 ，两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ，尺寸 ：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 /南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
27	四通悬球	众创 ZI-KW3 四通悬球:尺寸 ：0.5 ×0.4 ×0.2m功能概述 ：有四个软管分别装有不同颜色的小球 。按下 按钮 ，在气流的作用下小球漂到软管的另一端。学生们可以通过移动软管的位置以及堵塞软管两端来控制气 流 ，从而改变小球在软管中的位置。箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐角；分为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运输 ， 两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料； 说明牌置于展箱上层箱体内侧 ，尺寸 ：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 /南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/

28	握力	众创 VH-39L 握力:尺寸 ： ≧0.5 ×0.4 ×0.2m功能概述 ： 握紧展项中手柄 ， 内置的软件将会计算并显示出握力大小 （以牛为单位）。测一测左手与右手的握力差异 。如果长时间紧握握力测试器的手柄 ，观察它的变化。箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐角；分为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运输 ，两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ，尺寸 ：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 /南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
29	应力	众创 YF-5DV3 应力:尺寸 ：0.5 ×0.4 ×0.2m功能概述 ：有多种不同形状的亚克力桥梁和扳手 。带上特制的偏光眼镜 ，在亚克力桥上施加压力 ，会发现施压位置会出现彩色的应力效果 。箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐角；分为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运输 ，两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ，尺寸 ：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 /南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
30	公道杯	众创 JS-7(02) 公道杯:尺寸 ：0.5 ×0.4 ×0.2m 1、展品用材： ①台面 ：抗倍特板，厚度12mm ②储水容器：亚克力粘接 2、主要配件：红波按钮、水泵、软管 、宝塔接头 、3 直接头 、不锈钢球阀 3、能源需求 ：AC220V+10%。 4、箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐角；分为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运输 ，两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ，尺寸 ：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 /南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/

31	漩涡	众创 LA-3DF65 漩涡:尺寸 ： 0.5 ×0.4 ×0.2m 1、展品用材： ①台面 ： 抗倍特板，厚度12mm ②整体演示机构为 ： 支架采用5mm 彩色亚克力板粘接而成。 2、主要配件 ： 无 3、能源需求 ： 无 4、箱体 ： ABS 一体注塑成型；整体圆润 ， 无棱角、锐角；分为上下两层 ， 下层储物收纳 ； 可堆叠 ， 方便运输 ， 两侧带有把手 ， 便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ， 尺寸：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
32	气泡竞赛	众创 94JH-OD2 气泡竞赛:尺寸 ： 0.5 ×0.4 ×0.2m 1、展品用材： ①台面 ： 抗倍特板，厚度12mm ②转动板 ： 亚克力 ， 厚度 5mm ③支撑柱：不锈钢 304 ， 表面打磨处理④10mm 塑料球、不锈钢球 2、主要配件 ： 无。 3、能源需求 ： 无。 4、箱体 ： ABS 一体注塑成型；整体圆润 ， 无棱角、锐角；分为上下两层 ， 下层储物收纳 ； 可堆叠 ， 方便运输 ， 两侧带有把手 ， 便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ，尺寸：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/

33	多米诺覆盖	众创 GL-VT94J 多米诺覆盖: 1、尺寸规格 ：0.5 ×0.4×0.2m 2、展品用材： ①台面 ：抗倍特板，厚度12mm ②障碍物、拼块 ：亚克力 ，厚度 5mm ③底板：亚克力 ，厚度 5mm 5、主要配件 ：无。 6、能源需求 ：无。 7、箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角； 分为上下两层 ，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ，尺寸 ：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
34	八仙过海	众创 KK-36HY7U 八仙过海: 1、尺寸规格 ：0.5 ×0.4×0.2m 2.展品用材 ①台面：抗倍特板，厚度12mm ③木条：采用桦木拼接而成，纹理清晰，木材质地均匀 ，色调柔和,流畅。手感舒适 ④盒子 ：采用环保健康亚克力材质 ，厚度5mm ，表面精细打磨处理 ，手感舒适 5、主要配件：无。 6、能源需求：无。 7、箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐角；分为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运输 ，两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ，尺寸 ：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/

35	骏马奔腾	众创 LL-22LOUR4 骏马奔腾: 1、尺寸规格 ：0.5 ×0.4×0.2m 2、展品用材： ①台面：抗倍特板，厚度12mm ②拼块：亚克力 厚度 5mm 5、主要配件 ：无。 6、能源需求 ：无。 7、箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐角；分为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运 输 ，两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮 伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ，尺寸 ： 350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
36	独一无二	众创 83KLE 独一无二: 1、尺寸规格 ：0.5 ×0.4×0.2m 2、展品用材： ①台面 ：抗倍特板，厚度12mm ②底板 ：亚克力 ，厚度≧5mm ③小柱 ：透明亚克力 5、主要配件 ：无。 6、能源需求 ：无。 7、箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐角；分为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运输 ，两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ，尺寸 ：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/

37	取胜之道	众创 4FHR8 取胜之道: 1、尺寸规格 ：0.5 ×0.4×0.2m 2、展品用材： ①台面 ：抗倍特板，厚度12mm ②底板 ：亚克力 ，厚度5mm ③小柱 ：亚克力 5、主要配件 ：无。 6、能源需求 ：无。 7、箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐 角；分为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运 输 ，两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮 伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ，尺寸 ： 350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
38	农夫过河	众创 43HYE9K 农夫过河: 1、尺寸规格 ：0.5 ×0.4×0.2m 2.展品用材： ①台面 ：抗倍特板，厚度12mm ②拼块：彩色亚克力 ③小船 ：亚克力 5、主要配件 ：无。 6、能源需求 ：无。 7、箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐角；分为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运输 ，两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ，尺寸 ：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/

39	颠倒黑白	众创 2110JY 颠倒黑白: 1、尺寸规格 ：0.5 ×0.4×0.2m 2、展品用材： ①台面 ：抗倍特板，厚度≧ 12mm ②小柱 ：亚克力 ③底板 ：亚克力 5、主要配件 ：无。 6、能源需求 ：无。 7、箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐角；分为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运输 ，两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ，尺寸 ：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
40	拓扑训练	众创 HR48UHJ 拓扑训练: 1、尺寸规格 ：0.5 ×0.4×0.2m 2、展品用材： ①台面 ：抗倍特板，厚度12mm ②固定柱 ：304 不锈钢 表面抛光处理 ③底座 ：亚克力 ④5mm 璎珞绳 5、主要配件 ：无。 6、能源需求 ：无。 7、箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐 角；分为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运输 ，两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ， 尺寸：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/

41	欧拉图	众创 LL301 欧拉图: 1、尺寸规格 ：0.5 ×0.4×0.2m 2、展品用材： ①台面 ：抗倍特板，厚度12mm ②固定柱 ：金属杆 表面抛光处理 5、主要配件 ：无。 6、能源需求 ：无。 7、箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐角；分为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运输 ，两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ， 尺寸：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
42	哥尼斯堡七桥	众创 FF-33 哥尼斯堡七桥: 1、尺寸规格 ：0.5 ×0.4×0.2m 2、展品用材： ①台面 ：抗倍特板，厚度12mm ，表面 UV 打印 5、主要配件 ：无。 6、能源需求 ：无。 7、箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐角；分为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运输 ，两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ， 尺寸：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/

43	瞒天过海	众创 TL02-1 瞒天过海: 1、尺寸规格 ：0.5 ×0.4×0.2m 2、展品用材： ①台面 ：抗倍特板，厚度12mm ②拼块 ：亚克力 ，UV 打印 ，厚度 5mm 5、主要配件 ：无。 6、能源需求 ：无。 7、箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐角；分为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运输 ，两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ，尺寸 ：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
44	梵天塔	众创 DSLI-12 梵天塔: 1、尺寸规格 ：0.5 ×0.4×0.2m 2、展品用材： ①台面 ：抗倍特板，厚度12mm ②拼块 ：亚克力 ，厚度 5mm ③立柱 ：圆形亚克力棒 5、主要配件 ：无。 6、能源需求 ：无。 7、箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐角；分为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运输 ，两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ，尺寸 ：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/

45	多彩的拼块	众创 82-KK 多彩的拼块: 1、尺寸规格 ：0.5 ×0.4×0.2m 2、展品用材： ①台面 ：抗倍特板，厚度12mm ②拼块 ：亚克力 ，厚度5mm ③底板 ：亚克力 ，厚度5mm 5、主要配件 ：无。 6、能源需求 ：无。 7、箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐角；分为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运输 ，两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ， 尺寸：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
46	榫卯机构	众创 GF-20 榫卯机构: 1、尺寸规格 ：0.7 ×0.7× 1.0m 2、展品用材： ①台面 ：抗倍特板，厚度12mm ②木条 ：采用榉木拼接而成 ，纹理清晰 ，木材质地均 匀 ，色调柔和,流畅。手感舒适 5、主要配件 ：无。 6、能源需求 ：无。 7、箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐角；分为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运输 ，两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ， 尺寸：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/

47	华容道	众创 552JG 华容道: 1、尺寸规格 ： 0.5 ×0.4×0.2m 2、展品用材： ①台面 ：抗倍特板，厚度12mm ②底板 ：亚克力 ，厚度 5mm ③拼块 ： 亚克力 ， 厚度 5mm 5、主要配件 ： 无。 6、能源需求 ： 无。 7、箱体 ： ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐角；分为上下两层 ， 下层储物收纳 ； 可堆叠 ， 方便运输 ， 两侧带有把手 ， 便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ， 尺寸：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
48	独立钻石棋	众创 36SD 独立钻石棋: 1、尺寸规格 ： 0.5 ×0.4×0.2m 2、展品用材： ①台面 ：抗倍特板，厚度12mm ②棋子 ：采用环保健康亚克力材质 ， 厚度5mm ， 表面精细打磨处理 ， 手感舒适 5、主要配件 ： 无。 6、能源需求 ： 无。 7、箱体 ： ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐角；分为上下两层 ， 下层储物收纳 ； 可堆叠 ， 方便运输 ， 两侧带有把手 ， 便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ， 尺寸：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/

49	逻辑门	众创 LS81 逻辑门: 1、尺寸规格 ：0.5 ×0.4×0.2m 2、展品用材： ①台面 ：抗倍特板，厚度 12mm ②图案板 ：亚克力背面 UV 打印 ，厚度 5mm 2、主要配置： ①台面 ：抗倍特板，厚度 12mmv 5、主要配件： ①开关电源： 输入AC220V,输出 DC24V,功率35W ②漏电保护装置：6-12V 电源适配器 3、能源需求：AC220V 7、箱体 ：ABS 一体注塑成型；整体圆润 ，无棱角、锐 角；分为上下两层 ，下层储物收纳 ；可堆叠 ，方便运输 ，两侧带有把手 ，便于搬运；台面采用耐磨 、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧 ，尺寸 ：350mm*110mm。	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
50	摇摇椅	秦泽丰 YA-6KL6 摇摇椅:材质;PE 尺寸：114*58*78cm 颜色：红/灰/白/咖工艺：滚塑，一体成型	陕西省西安市 / 陕西秦泽丰科技会展开发有限公司	1套	采购人指定地点	/
51	接棒子（反应力测试）	众创 B0103 接棒子（反应力测试）: 尺寸： Φ 1.0×2.0 结构：1.2mm 钣金焊接，表面静电喷塑 顶部磁吸组件：电磁铁+接近传感器检测传感器：接近开关 下落棒：304 不锈钢+EVA 导向装置：304 不锈钢钢丝绳 缓冲装置：EVA 电控：电气逻辑控制系统	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/

		能源需求：AC220V/50～60HZ				
52	血压测量	众创 MDHW-1 血压测量: 1、展品用材： ①柜体：780*580*700mm，采用厚度 1.0mm 优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②0. 台面：750*550*10mm，人造大理石或康贝特板，厚度 10mm； ③说明牌：亚克力 UV 印刷； ③说明牌：亚克力 UV 喷绘 ④维修门：1.2mm 冷轧板表面喷塑 ⑤演示装置支架：碳钢表面喷塑 2、主要配置： ①血压计：一线品牌 智能电子血压计 HEM-1000 3、能源需求：AC220V	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
53	AI 问诊	众创 11HET6 AI 问诊:提供血氧、脉率、经络辨证、16 种健康风险提示、体质辨识、脏腑辨证。 cpu:RK3568 尺寸：314*283*600 重量：4kg ▲内存/存储：4G RAM + 32G ROM ▲屏幕：15.6 英寸电容屏（800×1280） ▲摄像头：800 万像素单目，USB 接口	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/
54	搭建·搭建·达芬奇穹顶	众创 DYH(22) 搭建 ·搭建·达芬奇穹顶:搭建 · 达芬奇穹顶经典建筑模型，全程无需胶水、支架辅助，仅依靠重力自锁原理完成悬空穹顶搭建。使用者通过拼装感受古建筑拱环受力原理，将工程力学知识融入动手实践，兼具趣味性、科学性与观赏性数量：300 根，单根木条480*20*40mm	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/

		▲材质：天然实木制作包含地面布置及教学视频				
55	陆地冰壶	众创 7JF8 陆地冰壶:尺寸/数量：2*13 米赛道，16 个冰壶 1.规格： （1）壶身外径 20 厘米；壶高为 12 厘米。 （2）壶身分为两种颜色，每种颜色各 8 只壶； 2.重量：1.25 公斤/只； 3.部件材质： （1）壶身内壳：材质为聚氨酯；壳体加工采用一体注聚氨酯成型技术，螺母套筒在成型温控内安装固定； （2）壶身外壳材质为聚氨酯；加工工艺采用一体注聚氨酯技术，在壳体外层胶合成一体； （3）壶盖及柄：材质为ABS；壶盖盖体（含壶柄）均采用一体注塑成型技术；在成型后温度可控范围内安装螺母筒，以便固定。 （4）滚轮轴承：不锈钢滚珠轴承 （5）固定螺栓：不锈钢。 （6）垫片：不锈钢材质。 4.安装工艺： （1）壶身主体与外壳一体成型； （2）采用螺栓通过壶底中央固定柱的孔洞，将壶体与壶盖连接并 （3）一体聚氨酯成型工艺，可以说是撞不烂撞不破的冰壶，底部轴承全 ▲5.可拆卸滚珠设计，可以通过工具打开轴承清理污渍 6.冰壶提供第三方权威机构检测报告	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/

56	VR眼镜	Pico Neo3 硬件： 1、CPU： 高通 XR2，Kryo 585 核心，8 核 64 位，最高主频 2.84GHz，7nm 制程工艺 2、GPU： Adreno 650，主频 587MHz 3、内存： 6GB RAM，LPDDR4X 4、闪存： UFS3.0 128GB 5、WIFI：2X2 MIMO WIFI6 802.11 b/g/n/ac/ax，2.4G/5G双频 6、BT：BT5.1 7、Android：Android 10 8、屏幕： 5.5 inch x 1 SFR TFT 9、分辨率： 3664x1920，PPI： 773 10、刷新率：72Hz / 90Hz 双档 软件： 11、所有软件资源本地化运行，不需要全程依赖外网网络，可离线开展教学体验。课程操作逻辑简单，适配教学场景，支持课堂集体教学使用。无捆绑第三方广告，面向教育场景优化，适合青少年学习使用。 ▲12、软件需兼容主流 VR 硬件设备，同时支持**PICO、 HTC VIVE**双硬件终端运行，无需对硬件进行二次改装，软件可在两款设备上完整运行全部课程资源。 13、软件界面支持机器人角色引导交互，开机后可由虚拟机器人完成软件功能引导介绍，降低使用者操作门槛。 14、软件内容资源20套，包括但不限于以下内容： （1）太空历险系列 太阳系星际漫游挑战、火星低重力行走挑战、航天登月模拟任务、太空能源探索。 （2） 自然生态系列 土壤里的秘密、微观世界大探险、自然奇观探秘、自然灾害应急避险演练、气象灾害闯关挑战、海底生物救援大冒险、植物	山东青岛/青岛小鸟看看科技有限公司	4套	采购人指定地点	/

		生长周期观察记。 （3）古文明揭秘系列 侏罗纪考古探险记、恐龙时代极速穿梭、深海秘境探测之旅、古文明探秘- 三星堆篇。 （4）趣味实验系列 物理实验趣味工坊、光学趣味实验室、桥梁工程搭建大师、极地生态守护之旅、未来智能交通体验营。 ▲15、为确保软件不存在知识产权侵权纠纷，为合法正版软件，需提供 VR 软件著作权证书。同时软件内容需提供佐证材料，包括但不限于产品彩页、官网截图等。				
57	视错觉画	众创 SF91-OE 视错觉画:尺寸：40*60cm面板为 5mm 透明亚克力板UV 印制，6 颗螺钉固定于墙体上，背框采用 1.2mm钣金喷塑。	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	10套	采购人指定地点	/
58	AI 下棋机器人	众创 AI2JD AI 下棋机器人: ①柜体：800*900*750mm，采用厚度 1.2mm 优质冷轧板柜体，经酸洗磷，折弯烤漆（或喷塑）工艺处理； ②台面：800*900*12mm，人造大理石或康贝特板，厚度10mm； ③说明牌：亚克力 UV 印刷； ④维修门：150*150mm,板厚1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；设计人性化弧线型工艺，颜色鲜亮，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。	南京市江宁区民营科技园 / 南京众创科教设备有限公司	1套	采购人指定地点	/

59	科普宣传及图文资源	秦泽丰 0.2MM 科普宣传及图文资源:双面铁质/雪弗板；尺寸80*120cm 1.围绕火灾、溺水、地震、洪涝、触电、燃气泄漏等险情，普及应急知识、避险方法、自救互救技能与器材使用。面向居民、青少年及家庭，提升避险能力。 2.聚焦居民日常养生、慢病防控、合理膳食、妇幼及老年保健等，普及疾病预防、科学用药、合理作息知识，提升自我健康管理能力。	陕西西安/陕西秦泽丰科技会展开发有限公司	10套	采购人指定地点	/
60	LED电子屏	海佳彩亮 D1.86 屏体尺寸3.2*2.4m ★1.像素点间距：1.86mm，模组尺寸：320mm*160mm，像素密度：288906Dots/㎡； ▲2.刷新率4800Hz，支持超高刷新输出，驱动解码急速响应，提取画面稳定无波纹不闪烁，应对动态显示画面，图像边缘清晰； 3.灯珠色域满足 24bit,281 万亿色，达到广播级 1024 级灰度，支持 BT.2020=80%,DCI.P3=110%,BT.709=140%,REC.709=140%,sRGB=140%等多种色域转换； 4.为了 LED 显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合 VW-1/UL94V-0； 5.带有智能黑屏、部分黑屏节能功能，使用过程中自动开启动态节能模式，达到高效节能省电，30%纯白色画面显示时，50W/㎡； 6.具备动态扫描方式，LED 显示屏去消隐驱动保护电流，以防止因单颗 LED 反向漏电流异常引起的串亮现象，满足去消隐，无残影； ▲7.带有智能黑屏、部分黑屏节能功能，使用过程中自动开启	福建安溪县/福建省海佳集团股份有限公司	7.68㎡	采购人指定地点	/

		动态节能模式，达到高效节能省电，30%纯白色画面显示时，50W/m²； ▲8.支持双白平衡色温，色温 9300K 时，色坐标(0.285,0.293)偏差范围在±0.015 内；色温 6500K 时，色坐标(x=0.313,y=0.329)偏差范围在±0.015 内，冷暖色不偏色，双白平衡功能支持一键切换； ▲9.具备动态扫描方式，LED显示屏去消隐驱动保护电流，以防止因单颗 LED 反向漏电流异常引起的串亮现象，满足去消隐，无残影； ▲10.具有开机保护功能，内置智能开机延时模块，实现显示单元逐一延迟开机启动，有效防止同时开机造成大的电流冲击，引起显示单元损坏； 11.支持图像锐化功能，支持补偿图像边缘及灰度跳变； 12.支持全灰阶校正，通过采集屏幕不同亮度下数据，进行校正处理，实现不同亮度下调用对应的校正系数，从而实现在不同亮度下屏幕显示一致性都较好； 13.屏幕视角范围没有偏色现象，支持颜色增强功能，改善画质，画面变得更加真实； 14.支持 24bit,64 倍提升显示灰阶，采用全灰阶亮色度校正，高亮、中灰、低灰能同时达到亮色度的均匀，画质清晰锐利，色彩纯正丰富，使显示屏的色彩呈现更精准； 15.采用低温冷屏技术，屏幕最大亮度情况下，达到热平衡后，模组表面不超过 30℃； 16.可见光投射比89.89%； 17.温升：在 600nits 白屏状态下连续工作 2 小时，表面温升小于 10℃； ▲18.支持色彩和亮度自动调整，对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性； ▲19.提供首页带有“CNAS”标识的检测报告加盖供应商公章，				

		同时 LED 屏提供：CCC 认证。				
61	配套电源	海佳彩亮 HJCL-200-5.0-H 配套电源: 1. 输入电压范围176VAC~264VAC，输出电压5V，输出电流40A。 2. 输入对输出施加AC2000V/1min、输入对地施加AC1500V/1min、输出对地施加AC500V/1min，均无击穿和飞弧现象。 ▲3. 具备功率因数校正功能(PFC)，标称输入电压下，100%额定负载功率因数98%、转换效率90%；20%额定负载功率因数80%、转换效率82%。 4. 浪涌电流≤60A/230VAC。 ▲5. 该开关电源通过电压稳定度试验、稳压范围试验、负载稳定度试验。 ▲6. 可提供首页具有“CNAS”标识的第三方权威检测报告及CCC认证证书复印件，加盖供应商公章。	福建安溪县 / 福建省海佳集团股份有限公司	25块	采购人指定地点	/
62	接收卡	卡莱特 5A-7E 接收卡: 1. 单卡带载512×512，具备16个HUB75接口。 2. 单卡支持32组RGB数据组输出模式，通过拓展模式可达到128组串行数据组输出。 3. 搭配发送设备，可通过调试软件对色温进行2000K-10000K范围调节，适配场景、护视力、优化显示拍摄效果，通过改变光色温满足多样需求。 4. 支持8bit/14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正，可有效消除灯点色差，保障整屏颜色亮度均匀一致，提升显示效果。 5. 通过调试软件可快速标示出对应主控、网口、网口下接收卡实际硬件连接序号，便于设置屏体连接关系。 6. 支持通过调试软件设置箱体画面，以90° /180° /270° 角度进行旋转，配合部分主控可实现箱体画面任意角度旋转显示。	广东深圳 / 卡莱特云科技有限公司	10张	采购人指定地点	/

		7. 支持对模组数据任意行、列、点数据进行抽取修改操作，可同时添加多个行、列、点位置，自定义抽取数据大小，适配组模数据组不对称、模组空点场景。 8. 具备主备冗余机制提升接收卡串联可靠性；主备串联线路中，一条线路故障时另一条线路即时切换工作，保障显示屏正常工作。 9. 支持固件程序备份，升级安全，升级过程中线缆断开或者供电中断不会造成固件程序丢失。 10. 搭配发送设备，开启3D画面，可实现虚拟现实逼真画面显示。 11. 可点亮三角形、梯形、圆形、扇形及各种不规则形状LED模组和箱体，适配异形LED显示屏项目。 12. 搭配发送设备，支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，同时可输出120/144/240Hz高帧率画面，提升画面流畅度，减少拖影。 13. 通过调试软件可快速标示选定目标箱体，箱体正面显示闪烁方框、同步改变箱体指示灯闪烁频率，方便现场维护。 ▲14. 支持对任意数据组单位进行画面偏移，可自定义偏移量，适配异型模组或者不规则拼接场景。 ▲15. 可提供第三方独立检测机构出具的带CNAS/ilac-MRA认证标识专项检测报告。				
63	控制器	卡莱特 X4OM 控制器: 1. 支持最大1920×1080@60Hz输入分辨率；具备5路信号输入：2×HDMI1.3、1×DVI、1×VGA、1×CVBS；另含1路U盘输入。 2. 最大带载260万像素；最宽3840像素点或最高2000像素点。 3. 具备4路千兆网口输出，支持网口备份。 4. 具备1路独立音频输入、1路独立音频输出，支持HDMI、U-DISK音频解析输出。	广东深圳/卡莱特云科技有限公司	1台	采购人指定地点	/

		5. 支持USB接口控制，支持RS232协议控制。 ▲6. 支持精确颜色管理，可实现屏幕不同色彩空间颜色之间的转化，保证LED屏显示图片准确性；可调试显示屏色域坐标，呈现不同坐标值色温；可任意改变0-255灰阶不同灰度值的亮度显示和色温，支持DCI-P3、sRGB、Adobe RGB、PAL、NTSC、Rec.601、Rec.709色域之间快速调整。 7. 支持HDCP1.4技术，保证HDMI或DVI传输的高清晰信号不被非法录制。 ▲8. 最大支持16种预置模式无缝切换，每个预置模式包含视频源的图层、缩放大小、裁剪、色调、饱和度、亮度补偿、对比度、色域、亮度、色温，且可通过前面板旋钮直接加载画面，操作简便。 9. 支持U盘即插即播功能，单画面模式下可播放U盘内视频/图片，图片最大分辨率4096×2160，视频最大分辨率4096×2160@60Hz，且支持不少于20种素材切换特效。 ▲10. 支持OSD界面显示，外接红外接收端子，通过红外遥控器可选择OSD界面中休眠与唤醒、亮度、色温调节等功能进行显示屏控制。 11. 可调试显示屏色域坐标，呈现不同坐标值色温；可任意改变0-255灰阶不同灰度值的亮度显示和色温，支持DCI-P3、sRGB、Adobe RGB、PAL、NTSC、Rec.601、Rec.709色域之间快速调整。 12. 支持亮度调节，在低亮度状态下仍能清晰呈现画面层次；针对小间距LED显示屏，当亮度处于10%以下时灰度损失程度微小到人眼难以觉察，可在低亮度环境中展现更广泛灰阶范围。 13. 可快速标示出选定目标箱体，使箱体正面显示闪烁方框、同时改变箱体指示灯闪烁频率，方便前后维护。 14. 单设备或多设备级联使用时，可通过网口标序功能快速识别网口带载区域位置，不同网口和不同主控采用不同颜色显示，方便维护。				

		15. 支持一键锁屏与一键黑屏操作，操作便捷高效；解除锁屏或黑屏状态后，显示屏画面可与电脑实时画面完全同步显示，画面衔接流畅无差异。 ▲16. 投标及供货阶段可提供第三方独立检测机构出具的带CNAS/ilac-MRA认证标识的专项检测报告。				
64	电脑主机	瑞天 100IRH 电脑主机: 1.机箱0.8L，CPU i5-13代及以上处理器，12核心/16线程，至高睿频4.7GHz 2.内存16GB DDR4+512GB SSD 3.USB3.2*2，USB2.0*2，Type-c接口*2，HDMI*1，DP*1，支持双屏扩展 4.显卡：集成显卡	天津 / 联想智慧科技（天津）有限公司	1台	采购人指定地点	/
65	桌椅	秦泽丰 E1 桌椅:尺寸： 120*60*75cm碳钢结构加厚钢架E1 级环保板材桌面	陕西西安 / 陕西秦泽丰科技会展开发有限公司	10套	采购人指定地点	/
66	显示器	创维 G55LB 显示器:55 寸显示器 1.分辨率 3840×2160，屏幕比例 16:9，4K 超高清 IPS 面板。 2. 亮度 500nits，可视角度 ±178° 。 3. 内置 12W×2 扬声器，USB2.0 接口2个，HDMI 接口2个。 4. 搭载海思 V660 八核处理器，安卓 12.0 操作系统，内存2+16Gb，32GB 闪存。 5. 支持 USB 多媒体播放，兼容 H.264/H.265、MP4、MOV、FLV、MKV、ASF、TS、TP、AVI、WMV 等视频格式，支持 JPG、JPEG、PNG、BMP 等图片格式，支持循环播放、定时播放、插播播放，标配创维智屏多媒体信息发布系统。	广东深圳 / 深圳创维-RGB电子有限公司	4套	采购人指定地点	/

		6. 97% 屏占比超薄全面屏设计，壁挂安装，机身厚度超薄。 ★7. 本型号为政府采购入围节能产品，可提供国家确定认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书（具体证书扫描件随投标文件提供，以厂家盖章确认为准）。				
67	计数设备	秦泽丰 ZY-06 计数设备: 1.红外计数 2.数显电子屏：59*16cm 3.反光板 2 个 4.具有停电记忆功能 5.计数器继电器具有R/N/C/F/B/E 预置功能	陕西西安/陕西秦泽丰科技会展开发有限公司	1套	采购人指定地点	/
68	电气安装	秦泽丰 GBZR10*6 电气安装:340 ㎡ ，电气布线、插座、配管、配电箱等	陕西西安/陕西秦泽丰科技会展开发有限公司	1套	采购人指定地点	/
69	其他	秦泽丰 GB 其他:应急保障物资、简易维修工具、标识标牌、收纳箱	陕西西安/陕西秦泽丰科技会展开发有限公司	1套	采购人指定地点	/

供应商：（盖章）陕西秦泽丰科技会展开发有限公司

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：2026 年 11 月 12 日