政府采购货物买卖合同

项目名称：SXCY2026-03

合同编号：

甲　　方：延安市宝塔区川口镇初级中学

乙　　方：延安市宝塔区宸畅工贸有限公司

签订时间：2026 年 8 月 1 日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：延安市宝塔区川口镇初级中学

乙方（全称）：延安市宝塔区宸畅工贸有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：宝塔区川口中学餐厅设施设备采购项目

采购项目编号：SXCY2026-03

（2）采购计划编号：政采-宝塔区-2026-00179

（3）项目内容：详见附件。

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☑部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☑竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价 ☑单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☑是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：

☑是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：

☑是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☑否

（7）合同是否分包：☐是 ☑否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类

型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☑否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☑否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☑不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：1,280,000 元

大写：壹佰贰拾捌万元整

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☑固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____

☑分期付款：确认签订合同后，货物送到指定地点后付合同总价款的40%；安装调试后付合同总价款的55%；甲方组织验收签字确认后，于十个工作日内付清尾款，其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：/（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：/（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：2026 年 8 月 1 日，完成日期：2026 年 8 月 25 日，质保期一年。

（2）履约地点：延安市宝塔区川口镇

（3）分期履行要求：/

（4）风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☑自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：延安市宝塔区川口镇初级中学

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☑否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☑否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☑否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☑否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☑否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☑否

验收组织的其他事项：/

（2）履约验收时间：（供应商提出验收申请之日起3日内组织验收）

（3）履约验收方式：☑一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：货物送达后，学校组织验收人员验收，根据报价表及清单进行逐项验收并签字确认

（5）履约验收的内容：（产品数量、型号、参数及技术要求等，包括落实政府采购扶持中小企业，后见详附清单）

（6）履约验收标准：符合相关规定

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☑否

（8）履约验收其他事项：/

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自2026年8月1日生效。

7. 合同份数

本合同一式 三 份，甲方执 一 份，乙方执 一 份，代理机构执 一 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2026 年 8 月 1 日

合同订立地点： 延安市宝塔区川口镇初级中学

甲方：延安市宝塔区川口镇初级中学

地址：延安市宝塔区川口镇

甲方签字：

联系方式：0911-3703606

乙方：延安市宝塔区宸畅工贸有限公司

地址：陕西省延安市宝塔区广通路广播电视局家属院1号楼二单元402室

乙方签字：

联系方式：18891119553

餐厅（厨房）设施设备

编号	名称	数量	单位	技术参数	品牌	型号	制造商	单价	总价
A主厨房									
A01	炉拼台	1	台	1、台面：采用201#不锈钢磨砂板，面板厚度≥1.5mm，侧板厚度≥1.2mm，台面承重≥100kg/m²不变形； 2、后挡板：设有不锈钢后挡炉背板，高度与灶台匹配，有效防止油污溅出； 3、横通管：横通采用¢25×1.2mm不锈钢管连接，结构稳固； 4、立管及脚：立管采用¢38×1.2mm不锈钢管，配可调节高度不锈钢子弹脚，调整范围±20mm，保证放置平稳； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合食品卫生要求； 6、外形尺寸：300*950*800+450mm（W×D×H），适用于厨房设备配套拼接。	皇明	300*950*800+450mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	1800	1800
A02	单头单尾小炒灶	1	台	1、不锈钢部分：设备不锈钢部分采用不锈钢板材制作，台面厚度≥1.2mm，前面板及侧板厚度≥1.0mm； 2、给水装置：设有来水摇摆龙头，方便操作台给水； 3、排水系统：前部设有排水槽，便于清洗废水排放； 4、炉架结构：炉架选用50×50×4.8mm角钢，坚固耐用，承重能力强； 5、炉膛设计：炉架面及炉胆选用≥2.0mm冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计，保温节能效果好； 6、燃烧系统：配静音节能燃烧器，热效率≥40%，燃烧噪音≤70分贝； 7、点火系统：配备安全全自动点火系统，带熄火保护装置，使用安全可靠； 8、风机系统：鼓风式双风机，功率≤550W，燃烧充分火力强劲； 9、安全认证：已通过3C认证，配备熄火保护装置，符合国家安全标准； 10、外形尺寸：1100*1000*800+450（W×D×H），台面高度800mm，后挡高度450mm。	荣悦	SZCT45-A	山东荣悦商用厨具有限公司	8000	8000
A03	单头大锅灶	3	台	1、不锈钢部分：设备不锈钢部分采用不锈钢板材制作，台面厚度≥1.2mm，前面板及侧板厚度≥1.0mm； 2、给水装置：设有来水摇摆龙头，方便操作台给水； 3、排水系统：前部设有排水槽，便于清洗废水排放； 4、炉架结构：炉架选用50×50×4.8mm角钢，坚固耐用，承重能力强； 5、炉膛设计：炉架面及炉胆选用≥2.0mm冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计，保温节能效果好； 6、燃烧系统：配静音节能燃烧器，热效率≥40%，燃烧噪音≤70分贝； 7、点火系统：配备安全全自动点火系统，带熄火保护装置，使用安全可靠； 8、风机系统：鼓风式双风机，功率≤550W，燃烧充分火力强劲； 9、安全认证：已通过3C认证，配备熄火保护装置，符合国家安全标准； 10、外形尺寸：1.1米大锅（W×D×H），台面高度800mm，后挡高度450mm。	荣悦	SZCT30-A	山东荣悦商用厨具有限公司	9500	28500
A04	节能煮面桶(燃气)	1	台	1、内胆：采用S201磨砂≥2.0mm不锈钢钢板，耐腐蚀、易清洁； 2、外壳：全部采用S201磨砂≥1.5mm不锈钢钢板，表面磨砂处理，美观耐用； 3、保温层：内填充硬泡聚氨酯发泡剂，保温效果好，节能省气； 4、骨架：采用不锈钢矩管/圆管/角件制作，整体结构稳固； 5、燃烧系统：采用全自动数控燃烧机，自动打火，操作简便； 6、火管：采用316无缝钢管制作，耐高温、耐腐蚀，使用寿命长； 7、安全保护：具备断水保护、过热保护、意外熄火保护、超温超压保护、再点火保护等多重安全装置； 8、规格：80型，高效节能设计，适合商用厨房批量煮面使用。	鲁厨	SZST22-Y70	山东鲁厨商用电器有限公司	9000	9000
A05	单门燃气蒸饭车	1	台	1、外壳：外层采用磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，保温隔热性能优异； 2、内胆：采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，无卫生死角； 3、进水系统：全自动进水装置，配S201不锈钢浮球，水位控制精准； 4、阀门：采用黄铜水阀，耐腐蚀、密封性好； 5、加热系统：工业级环形发热管，加热均匀快速； 6、蒸汽接口：配DN20口径S316不锈钢蒸汽进汽口，耐高温高压； 7、饭盘：配24张S201加厚不锈钢饭盘，经久耐用；	伊德欣	SZXT16-12	山东伊德欣厨业有限公司	4800	4800

				8、门把手：不锈钢门把手，坚固耐用； 9、外形尺寸：700*660*1720mm（W×D×H），结构紧凑，移动方便。					
A06	双门燃气蒸饭车	3	台	1、外壳：外层采用磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，保温隔热性能优异； 2、内胆：采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，无卫生死角； 3、进水系统：全自动进水装置，配S201不锈钢浮球，水位控制精准； 4、阀门：采用黄铜水阀，耐腐蚀、密封性好； 5、加热系统：工业级环形发热管，加热均匀快速； 6、蒸汽接口：配DN20口径S316不锈钢蒸汽进汽口，耐高温高压； 7、饭盘：配48张S201加厚不锈钢饭盘，经久耐用； 8、门把手：不锈钢门把手，坚固耐用； 9、外形尺寸：1390*660*1720mm（W×D×H），结构紧凑，移动方便。	伊德欣	SZXT18-A	山东伊德欣厨业有限公司	8500	25500
A07	单通工作台	4	台	1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，台面反面衬贴加强板加固，并配δ1.2mm镀锌板做加力筋，确 2、侧面及背板：侧面、背板、趟门均采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，表面磨砂处理； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，采用折弯加强结构，承重≥50kg/m²； 4、通脚：脚通采用50×1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm，保证设备放置平稳； 5、柜门：后侧单通趟门设计，配不锈钢滑轨，推拉顺畅； 6、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 7、外形尺寸：1800*800*800mm（W×D×H）。	皇明	1800*800*800mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	3500	14000
A08	双层平板工作台	2	台	1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，反面衬加强板，配δ1.2mm镀锌板做加力筋，承重≥ 2、通脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm，折弯加强结构，承重≥50kg/m²； 4、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合食品卫生要求； 5、外形尺寸：1800*800*800mm（W×D×H）。	皇明	1800*800*800mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	2000	4000
A09	单通工作台	1	台	1、台面：采用SUS201优质不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，台面反面衬贴加强板加固，并配δ1.2mm镀锌板做加力 2、侧面及背板：侧面、背板、趟门均采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，表面磨砂处理； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，采用折弯加强结构，承重≥50kg/m²； 4、通脚：脚通采用50×1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm，保证设备放置平稳； 5、柜门：后侧单通趟门设计，配不锈钢滑轨，推拉顺畅； 6、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 7、外形尺寸：1500*800*800mm（W×D×H）。	皇明	1500*800*800mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	4000	4000
A10	双层平板工作台	1	台	1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，反面衬加强板，配δ1.2mm镀锌板做加力筋，承重≥ 2、通脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm，折弯加强结构，承重≥50kg/m²； 4、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 5、外形尺寸：1500*800*800mm（W×D×H）。	皇明	1500*800*800mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	1800	1800
A11	馒头机	1	台	1、成型辊：成型辊表面经400°C高温烤制处理，附着力大，不沾漆不掉漆，确保馒头表面光洁； 2、电机：采用铜芯电机，动力强劲，经久耐用，运行平稳； 3、操作：操作简便，方便易用，生产效率高； 4、规格：七头，适合食堂、餐厅等场所批量制作馒头； 5、整机结构：紧凑设计，占地面积小，移动方便。	白鸽	MG70/2型	山东白鸽食品机械有限公司	9500	9500
A12	冷藏四门高身柜	3	台	1、箱体材质：采用201不锈钢板材，内箱圆弧设计，无卫生死角，易清洁； 2、制冷系统：机组独立模块化技术，外挂防尘网，便于散热和维护； 3、循环系统：360°无霜循环，冷冻门框加装发热丝，防止门框结冰； 4、内箱尺寸：1100×590×1405mm，有效容积大，满足食材冷藏需求； 5、温控系统：电子数字温控，控温精准，冷藏温度0~10°C，冷冻温度-18~-22°C；	好雪尔	HXER-WZC-1880	广东好雪尔制冷设备有限公司	5200	15600

				6、制冷剂：冷藏采用R134a环保制冷剂，冷冻采用R404a环保制冷剂； 7、压缩机：采用高效压缩机，制冷稳定，噪音低，故障率低，使用寿命长； 8、外形尺寸：1220*760*1980mm（W×D×H），四门设计，分区存储合理。					
A13	双星水池	1	台	1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，配S=1.0mm不锈钢板做加力筋，承重能力强； 2、星斗：星盆斗采用不锈钢板制作，厚度≥1.0mm，每个水斗配有防臭不锈钢沥水器，排水顺畅无异味； 3、台脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 4、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 5、外形尺寸：1200*700*800+150mm（W×D×H+背板），配备不锈钢背板及挡水设计。	皇明	1200*700*800+150mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	1500	1500
A14	洗地龙头	1	台	1、软管：采用耐折复合材料软管，耐高压，可输热水，柔韧性强不易老化； 2、回卷系统：配有限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置； 3、保护套：配不锈钢软管保护套，有效保护软管不受刮伤，延长使用寿命； 4、喷水模式：可持续喷水功能，钢圈套住把手可实现持续喷水，减轻手部负担； 5、软管长度：10米，覆盖范围广，满足厨房清洗需求。	佳宣鼎	10米	河南佳宣鼎金属制品有限公司	3800	3800
A15	刀具双层砧板消毒柜	1	台	1、消毒方式：采用远红外线高温消毒，穿透力强，无消毒死角； 2、消毒效果：对细菌病毒杀灭率≥99.9%，消毒彻底； 3、烘干功能：干式高温消毒，消毒后无水渍残留，集消毒与烘干于一体； 4、温控系统：温度可自由调节，适用于刀具及砧板双重消毒； 5、柜体材质：全不锈钢结构，双层设计可同时容纳刀具和砧板； 6、电气参数：额定电压220V，功率3000W； 7、外形尺寸：1200×600×1700mm（W×D×H）。	美时	ZTP-M1	山东美时电器有限公司	6000	6000
A16	灭蝇灯	1	台	1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50㎡，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。	明达尔	400*120*170mm	佛山市竣科电器有限公司	200	200
A17	风幕机	1	台	1、电源参数：额定电压220V，功率315W； 2、性能参数：风量1670m³/h，风轮直径120mm，噪音≤59dB； 3、整机重量：15kg，结构稳固； 4、安装方式：水平安装于门洞上方，有效分隔室内外空气； 5、外形尺寸：1600*212*226mm（W×D×H），适合商用厨房及餐厅入口使用。	绿岛	FM3515H	广州绿岛风空气系统股份有限公司	4000	4000
B面点间									
B01	立式电饼铛	1	台	1、电源参数：额定电压220V/380V（可选），额定功率5KW； 2、锅盘规格：锅盘直径530mm，锅高尺寸26mm，加热面积大； 3、柜体尺寸：670×730×380mm，立式设计节省空间； 4、温控系统：双温控器分别控制上下盘温度，恒温精准； 5、整机材质：外壳采用不锈钢制作，防锈耐用易清洁； 6、功能特性：上下盘独立加热，可同时烙制多张饼类食品，效率高。	康纳金	YXD-56	北京康纳金商用	3500	3500
B02	三层六盘不锈钢电烤箱	1	台	1、外壳及箱体：采用不锈钢板制作，坚固耐用，防腐易清洁； 2、加热元件：采用远红外线辐射管，烘烤物受热均匀，升温速度快； 3、温控系统：底火、面火单独控制，温度调节范围10~300° C可调，控温精准； 4、结构设计：三层六盘结构，一次可烘烤大量食品，生产效率高； 5、安全配置：配有过热保护装置，使用安全可靠； 6、规格：三层六盘 ，适合面包房、餐厅等批量烘焙使用。	祥兴	FKB-1	佛山市华旗汇食品设备有限公司	10400	10400

B03	油烟净化一体机	1	台	1、外壳材质：不锈钢制作，厚度≥1.0mm，加强筋≥1.2mm，结构稳固； 2、油烟分离：专利技术立体式油烟分离，多重净化设计； 3、第一重初效除油：通过特殊金属冷凝和碰撞拦截，初步过滤大颗粒油烟分子； 4、第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、粘滞和离心力作用下实现高效除油； 5、配件配置：配双层隔油网、滴油杯及防潮灯； 6、净化效率：综合净化率≥99.4%，符合环保排放标准； 7、模块化设计：模块化结构，便于安装、维护和清洗； 8、外形尺寸：3000*1200*930mm（W×D×H）。	东方华伟	3000*1200*930mm	山东东方华伟通风设备有限公司	7600	7600
B04	面条机	1	台	1、辊筒系统：加长滚辊设计，仿手擀面杖原理受力，制作面条均匀劲道； 2、厚度调节：通过旋钮可随意调整面皮厚度，满足不同面条需求； 3、电机：采用铜芯电机，动力强劲，经久耐用，运行平稳寿命长； 4、整体结构：机身采用不锈钢材质，符合要求； 5、规格：125型型，适合面点间批量制作面条使用。	宝翔机械	MT-125	陕西弘达嘉鼎厨房设备有限公司	7500	7500
B05	全自动压面机	1	台	1、压面参数：压面厚度2~32mm可调，压面宽度320mm，生产能力25~30kg/h； 2、电机：采用纯铜电机，动力强劲，运行平稳； 3、外壳：外板采用≥1.2mm磨砂S201不锈钢制作，防锈耐用，符合要求； 4、面刀：配3种规格不锈钢面刀，可制作不同规格面条； 5、安全配置：增设安全防护栏及紧急安全开关，提升操作者安全保障； 6、压面特色：S型连续式折叠辗压，增加面团延展性及光泽，提升面皮筋性与组织细密度； 7、规格：350型，不锈钢机壳，符合标准。	圣越	PY-350	青州市圣越机械有限公司	8300	8300
B06	和面机	1	台	1、产能参数：和面量50kg/次，产量500kg/h，适合批量生产； 2、动力系统：功率3.0kW，纯铜电机，动力强劲运行平稳； 3、外形尺寸：1150×680×930mm，结构紧凑； 4、整机重量：255kg，机身稳固，工作时不易晃动； 5、搅拌方式：强力搅拌和面，面团均匀细腻； 6、规格：50kg容量，适合食堂及面点加工中心使用。	宝翔机械	HWH12.5	陕西弘达嘉鼎厨房设备有限公司	8600	8600
B07	刀具消毒柜300	1	台	1、消毒方式：采用远红外线/高温热风循环消毒，穿透力强，无消毒死角； 2、消毒效果：对肝炎病毒、芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等细菌病毒杀灭率≥99.9%； 3、烘干功能：干式高温消毒，消毒后餐具无水渍残留，集消毒、烘干、无菌储存于一体； 4、温控系统：温度可自由调节（室温~150°C），适用于多种材质餐具及刀具消毒； 5、柜体材质：全不锈钢结构，采用低热负荷金属红外线发热管、环保保温材料、毛条门密封材料； 6、电气参数：额定电压220V，功率100W； 7、外形尺寸：500*250*620mm（W×D×H）。	美时	ZGP-M5	山东美时电器有限公司	1400	1400
B08	木案工作台	2	台	1、整体框架：整体采用SUS201不锈钢制作，防锈耐用； 2、台面：台面采用银杏木制作，木质细密，表面光滑，适合面点制作； 3、脚管：脚管采用Φ48×1.0mm厚不锈钢圆管，坚固稳定； 4、调节脚：配不锈钢可调子弹脚，调整范围±20mm，保证设备放置平稳； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺； 6、外形尺寸：1800*800*800mm（W×D×H）。	皇明	1800*800*800mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	2500	5000
B09	面粉车	2	台	1、整体材质：整体采用SUS201不锈钢制作，厚度≥1.0mm，防锈耐用； 2、推拉手：设置不锈钢推拉手，推拉方便省力； 3、脚轮：下配两定两动静音轮，移动灵活且噪音低； 4、下层板：下层板厚度≥1.0mm，可放置物品增加储物空间； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺； 6、外形尺寸：600*600*550mm（W×D×H）。	皇明	600*600*550mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	1500	3000

B10	双门醒发箱	1	台	1、箱体材质：不锈钢制作，后板加固防反冲击，结构稳固； 2、温湿控制：湿度可调范围30~85° C，热风循环喷雾型加湿，温控精准； 3、功率：额定功率2.5KW； 4、可视面板：前面板配可视防护钢化玻璃，便于观察醒发状态； 5、加湿系统：水位槽恒温加湿，保持箱内湿度稳定； 6、管架：16cm加粗钢管架，承重能力强，坚固耐用； 7、温控旋钮：顶部温控可调节旋钮，操作简便； 8、规格：32层，适合批量面团醒发使用。	美时	ZW-26+2	山东美时电器有限公司	4700	4700
B11	全自动包子机	1	台	1、材质：整机采用不锈钢材质制作，符合要求； 2、电源参数：额定电压220V/380V（可选），总功率1.14KW； 3、生产效率：500~2000个/h，生产效率高； 4、制作范围：单个包子重量35~200g可调，适用范围广； 5、操作简便：自动化程度高，减少人工操作，提升生产效率。	中北	ZB200	邢台市中北机械制造有限公司	21000	21000
B12	饺子机	1	台	1、电源参数：额定电压220V，功率0.4KW； 2、规格参数：单个饺子重量15~35g可调，适应不同需求； 3、产量：产量0~10000个/小时，生产效率高； 4、整机重量：140kg，机身稳固； 5、成型方式：自动化成型，饺子形状均匀美观； 6、外形尺寸：635*1400*1000mm（W×D×H），结构紧凑。	中北	Z00-A	邢台市中北机械制造有限公司	22300	22300
B13	冷藏四门高身柜	1	台	1、箱体材质：采用201不锈钢板材，内箱圆弧设计，无卫生死角，易清洁； 2、制冷系统：机组独立模块化技术，外挂防尘网，便于散热和维护； 3、循环系统：360° 无霜循环，冷冻门框加装发热丝，防止门框结冰； 4、内箱尺寸：1100×590×1405mm，有效容积大，满足食材冷藏需求； 5、温控系统：电子数字温控，控温精准，冷藏温度0~10° C，冷冻温度-18~-22° C； 6、制冷剂：冷藏采用R134a环保制冷剂，冷冻采用R404a环保制冷剂； 7、压缩机：采用高效压缩机，制冷稳定，噪音低，故障率低，使用寿命长； 8、外形尺寸：1220*700*1980mm（W×D×H），四门设计，分区存储合理。	好雪尔	LBC-N1270A	广东好雪尔制冷设备有限公司	6000	6000
B14	灭蝇灯	1	台	1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50㎡，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。	明达尔	400*120*170mm	佛山市竣科电器有限公司	200	200
C粗加工间									
C01	双星水池	1	台	1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，配S=1.0mm不锈钢板做加力筋，承重能力强； 2、星斗：星盆斗采用不锈钢板制作，厚度≥1.0mm，每个水斗配有防臭不锈钢沥水器，排水顺畅无异味； 3、台脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 4、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 5、外形尺寸：1500*800*800+150mm（W×D×H+背板），配备不锈钢背板及挡水设计。	皇明	1500*800*800+150mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	2000	2000
C02	商用洗菜机	1	台	1、外形尺寸：1200×800×970mm（W×D×H）； 2、功率：4KW，高效清洗动力； 3、产量：120kg/h，适合大批量蔬菜清洗； 4、工作电压：AC220V±10% 50Hz；	迈克豪德	1200×800×970mm	博兴县埃科豪德厨房设备厂	8600	8600

				5、清洗原理：涡流喷气式清洗，有效去除泥沙及农药残留； 6、整体材质：不锈钢机身，防锈耐用，符合要求。					
C03	刀具消毒柜	1	台	1、消毒方式：采用远红外线/高温热风循环消毒，穿透力强，无消毒死角； 2、消毒效果：对肝炎病毒、芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等细菌病毒杀灭率≥99.9%； 3、烘干功能：干式高温消毒，消毒后餐具无水渍残留，集消毒、烘干、无菌储存于一体； 4、温控系统：温度可自由调节（室温~150°C），适用于多种材质餐具及刀具消毒； 5、柜体材质：全不锈钢结构，采用低热负荷金属红外线发热管、环保矿物保温材料、毛条门密封材料； 6、电气参数：额定电压220V，功率100W； 7、外形尺寸：460*144.4*610mm（W×D×H）。	美时	ZGP-M5	山东美时电器有限公司	1300	1300
C04	双层平板工作台	1	台	1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，反面衬加强板，配δ1.2mm镀锌板做加力筋，承重≥ 2、通脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm，折弯加强结构，承重≥50kg/m²； 4、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合食品卫生要求； 5、外形尺寸：1500*800*800mm（W×D×H）。	皇明	1500*800*800mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	1600	1600
C05	切菜机	1	台	1、产能：1000kg/h，高效切割，适合大批量蔬菜加工； 2、适用食材：适合各种软硬根茎叶类蔬菜和海带的加工； 3、切割功能：可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线型等多种花样； 4、电机：采用电机，动力强劲运行稳定； 5、整体材质：不锈钢机身，防锈耐用，符合食品卫生要求。	昂冠	AG-801	湖北昂冠电气科技有限责任公司	22000	22000
C06	毛刷机	1	台	1、适用食材：适用于马铃薯、胡萝卜、甜菜、莲藕、甘薯、芋头、大头菜等根茎类蔬果的清洗去皮； 2、外形尺寸：1300×725×1000mm（W×D×H）； 3、电源参数：380V三相电源，功率1.1KW； 4、清洗方式：毛刷滚动清洗去皮，不损伤食材表面； 5、整体材质：不锈钢机身，防锈耐用，易清洁维护。	鑫锐达	BX-1000	河北沧县佰信食品机械厂	21900	21900
C07	绞切肉机	1	台	1、绞肉功能：绞肉产量150kg/h，配备不锈钢绞肉组件； 2、切片功能：切片产量400kg/h，可调节切片厚度； 3、电源参数：使用电压220V/50Hz，电机功率2200W； 4、外形尺寸：630×430×800mm； 5、整机重量：90kg，机身稳固； 6、整体材质：不锈钢机身及接触食材部件，符合要求； 7、安全配置：配有过载保护装置及安全开关，使用安全可靠。	兴发	QRLS-400	镇江新区纪庄兴发电机厂	6000	6000
C08	单星水池	2	台	1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，配S=1.0mm不锈钢板做加力筋，承重能力强； 2、星斗：星盆斗采用不锈钢板制作，厚度≥1.0mm，配有防臭不锈钢沥水器； 3、背板及门板：背板、侧板、底板及门板采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，掩门柜设计； 4、台脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 6、外形尺寸：1000*800*800+150mm（W×D×H+背板）。	皇明	1000*800*800+150mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	800	1600
C09	洗地龙头	1	台	1、软管：采用耐折复合材料软管，耐高压，可输热水，柔韧性强不易老化； 2、回卷系统：配有限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置； 3、保护套：配不锈钢软管保护套，有效保护软管不受刮伤，延长使用寿命； 4、喷水模式：可持续喷水功能，钢圈套住把手可实现持续喷水，减轻手部负担； 5、软管长度：10米，覆盖范围广，满足厨房清洗需求。	佳宣鼎	10米	河南佳宣鼎金属制品有限公司	3800	3800
C10	双层平板工作台	1	台	1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，反面衬加强板，配δ1.2mm镀锌板做加力筋，承重≥ 2、通脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm，折弯加强结构，承重≥50kg/m²；	皇明	1100*800*800mm	山东鸿顺泽厨房设备有	1200	1200

	工作台			4、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 5、外形尺寸：1100*800*800mm（W×D×H）。		*800mm	限公司		
C11	双层平板工作台	1	台	1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，反面衬加强板，配δ1.2mm镀锌板做加力筋，承重≥ 2、通脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，折弯加强结构，承重≥50kg/m²； 4、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 5、外形尺寸：1300*700*800mm（W×D×H）。	皇明	1300*700*800mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	1300	1300
C12	灭蝇灯	1	台	1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50m²，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。	明达尔	400*120*170mm	佛山市竣科电器有限公司	200	200
C13	四层货架	4	台	1、整体材质：整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度≥1.0mm； 2、立柱：立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管，承重能力强； 3、层板：四层平板结构，每层承重≥50kg，满足储物需求； 4、调节脚：配不锈钢可调子弹脚，调整范围±20mm，保证放置平稳； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺； 6、外形尺寸：1200*500*1600mm（W×D×H）。	皇明	1200*500*1600mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	2000	8000
C14	四层货架	1	台	1、整体材质：整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度≥1.0mm； 2、立柱：立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管，承重能力强； 3、层板：四层平板结构，每层承重≥50kg，满足储物需求； 4、调节脚：配不锈钢可调子弹脚，调整范围±20mm，保证放置平稳； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺； 6、外形尺寸：1500*500*1600mm（W×D×H）。	皇明	1500*500*1600mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	2200	2200
C15	挡鼠板	1	台	1、材质：采用不锈钢板制作，防锈耐用； 2、结构：板体平整光滑，安装牢固，有效防止鼠类进入； 3、安装方式：可拆卸式设计，便于清洁和维护； 4、外形尺寸：1000*25*600mm（W×D×H），根据门洞尺寸定制。	皇明	1000*25*600mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	600	600
D主副食库									
D01	米面架	7	台	1、整体材质：整体采用SUS201不锈钢制作，厚度≥1.0mm； 2、横柱：横柱采用38×25×0.8mm厚不锈钢管； 3、立柱：立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管，承重能力强； 4、垫脚：配置塑胶脚垫，防滑耐磨，保护地面； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺； 6、外形尺寸：1000*600*150mm（W×D×H），底面离地150mm，防潮通风。	皇明	1000*600*150mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	1200	8400
D02	平板车	3	台	1、材质：整体采用SUS201不锈钢制作，防锈耐用； 2、台面：平板台面设计，承重能力强； 3、脚轮：配两定两动万向轮（含刹车），移动灵活固定可靠； 4、把手：设置不锈钢推拉把手，推拉方便省力； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求。	皇明	900*600	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	1200	3600
D03	四层平板	12	台	1、整体材质：整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度≥1.0mm； 2、立柱：立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管，承重能力强； 3、层板：四层平板结构，每层承重≥50kg，满足储物需求；	皇明	1200*500	山东鸿顺泽	1200	15600

D03	货架	15	台	4、调节脚：配不锈钢可调子弹脚，调整范围±20mm，保证放置平稳； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺； 6、外形尺寸：1200*500*1600mm（W×D×H）。	皇明	*1600mm	厨房设备有限公司	1200	15000
D04	挡鼠板	3	台	1、材质：采用不锈钢板制作，防锈耐用； 2、结构：板体平整光滑，安装牢固，有效防止鼠类进入； 3、安装方式：可拆卸式设计，便于清洁和维护； 4、外形尺寸：1000*25*600mm（W×D×H），根据门洞尺寸定制。	皇明	1000*25*600mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	600	1800
D05	灭蝇灯	2	台	1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50㎡，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。	明达尔	400*120*170mm	佛山市竣科电器有限公司	200	400
E备餐及更衣									
E01	GN饼盆车	4	台	1、整体材质：整体采用SUS201不锈钢制作，防锈耐用； 2、L片：L片厚度为≥1.5mm，承重能力强； 3、脚管：脚管采用38×38×1.0mm不锈钢方通，结构稳固； 4、脚轮：配静音万向轮（带刹车），移动灵活，固定可靠，噪音低； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺； 6、外形尺寸：410*650*1865mm（W×D×H），可放置多规格GN饼盆。	皇明	410*650*1865mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	1200	4800
E02	三层餐车	6	台	1、整体材质：整体采用SUS201不锈钢制作，防锈耐用； 2、层板：台面厚度≥1.0mm，下层板厚度≥1.0mm，三层结构满足多种物品运输需求； 3、脚管：脚管采用Φ48×1.0mm厚不锈钢圆管，结构稳固； 4、脚轮：配静音万向轮（带刹车），移动灵活，固定可靠，噪音低； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺； 6、外形尺寸：850*450*900mm（W×D×H）。	皇明	850*450*900mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	800	4800
E03	挡鼠板	1	台	1、材质：采用不锈钢板制作，防锈耐用； 2、结构：板体平整光滑，安装牢固，有效防止鼠类进入； 3、安装方式：可拆卸式设计，便于清洁和维护； 4、外形尺寸：1600*25*600mm（W×D×H），根据门洞尺寸定制。	皇明	1600*25*600mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	800	800
E04	挡鼠板	1	台	1、材质：采用不锈钢板制作，防锈耐用； 2、结构：板体平整光滑，安装牢固，有效防止鼠类进入； 3、安装方式：可拆卸式设计，便于清洁和维护； 4、外形尺寸：1500×25×600mm（W×D×H），根据门洞尺寸定制。	皇明	1500×25×600mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	780	780
E05	灭蝇灯	1	台	1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50㎡，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。	明达尔	400*120*170mm	佛山市竣科电器有限公司	200	200
F更衣间									
				1、整体材质：整体采用SUS201不锈钢制作，防锈耐用； 2、板材：顶板、层板、底板、侧板及面板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；					

F01	6门更衣柜	3	台	3、加强筋：并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固，结构稳固； 4、调节脚：配置不锈钢可调子弹脚，调整范围±20mm，保证放置平稳； 5、柜门：六门设计，配不锈钢门把手及合页，开关顺畅； 6、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺； 7、外形尺寸：900*400*1800mm（W×D×H）。	皇明	900*400*1800mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	3500	10500
F02	挡鼠板	1	台	1、材质：采用不锈钢板制作，防锈耐用； 2、结构：板体平整光滑，安装牢固，有效防止鼠类进入； 3、安装方式：可拆卸式设计，便于清洁和维护； 4、外形尺寸：1000*25*600mm（W×D×H），根据门洞尺寸定制。	皇明	1000*25*600mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	600	600
2A洗碗间									
2A01	收残台	2	台	1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，配S=1.0mm不锈钢板做加力筋，承重≥100kg/m²； 2、台脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 3、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 4、外形尺寸：1000*800*800mm（W×D×H），用于餐具收集分类。	皇明	1000*800*800mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	1700	3400
2A02	大单星盆水池	2	台	1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，配S=1.0mm不锈钢板做加力筋，承重能力强； 2、星斗：星盆斗采用不锈钢板制作，厚度≥1.0mm，配有防臭不锈钢沥水器，排水顺畅无异味； 3、台脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 4、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 5、外形尺寸：1200*800*800+150mm（W×D×H+背板），大单星设计，清洗空间充足。	皇明	1200*800*800+150mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	1200	2400
2A03	双门不锈钢门消毒柜	3	台	1、面板材质：采用不锈钢内外胆，整体发泡隔热保温； 2、消毒方式：高温消毒热风循环，消毒温度可达120° C以上，消毒彻底； 3、消毒星级：二星级消毒标准，对细菌病毒杀灭率≥99.9%； 4、容量：消毒柜容量300L，可容纳大量餐具同时消毒； 5、烘干功能：热风循环烘干，消毒后餐具干爽无水渍； 6、外形尺寸：1380*680*1800mm（W×D×H），双门设计，取放方便。	美时	RPT336	山东美时电器有限公司	5800	17400
2A04	四门碗柜	2	台	1、柜身：采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.2mm； 2、层板及背板：侧面、背板采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm； 3、柜脚：脚通采用50×1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 4、门板：采用SUS201不锈钢板，厚度1.2mm，内置不锈钢加力筋加固，不易变形； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺； 6、外形尺寸：1200*500*1800mm（W×D×H），四门设计，分区存储餐具。	皇明	1200*500*1800mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	4000	8000
2A05	灭蝇灯	1	台	1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50m²，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。	明达尔	400*120*170mm	佛山市竣科电器有限公司	200	200
2B售卖间									
2B01	售饭汤桶车	2	台	1、整体材质：整体采用SUS201不锈钢制作，厚度≥1.0mm，防锈耐用； 2、推拉手：设置不锈钢推拉手，推拉方便省力； 3、脚轮：下配两定两动静音轮，移动灵活且噪音低； 4、下层板：下层板厚度≥1.0mm，可放置汤桶等物品； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 6、外形尺寸：700*700*920mm（W×D×H），适合食堂售卖汤饭使用。	皇明	700*700*920mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	4700	9400

2B02	四格售饭工作台	3	台	1、电源参数：额定电压220V，功率2KW； 2、加热方式：电热保温，保持饭菜温度； 3、配置：配1/1份数盘4只，304不锈钢材质； 4、温控系统：配备恒温控制系统，温度可调范围30~80° C； 5、整体材质：不锈钢机身，防锈耐用易清洁； 6、外形尺寸：1500*700*800mm（W×D×H），四格设计可同时供应多种菜品。	皇明	1500*700*800mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	2800	8400
2B03	双通工作台	1	台	1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，台面反面衬贴加强板加固，并配δ1.2mm镀锌板做加力筋，确 2、侧面及背板：侧面、背板、趟门均采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，表面磨砂处理； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，采用折弯加强结构，承重≥50kg/m²； 4、通脚：脚通采用50×1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm，保证设备放置平稳； 5、柜门：前后双通趟门设计，双侧均可取物，配不锈钢滑轨，推拉顺畅； 6、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合食品卫生要求； 7、外形尺寸：1500*800*800mm（W×D×H）。	皇明	1500*800*800mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	4200	4200
2B04	紫外线消毒灯	1	台	1、电源参数：额定电压220V，功率100W； 2、消毒方式：紫外线杀菌消毒，有效杀灭空气中及物体表面的细菌病毒； 3、控制方式：可定时控制，操作简便； 4、适用范围：适用于餐厅、厨房、食品加工区等场所的空气消毒； 5、安全配置：建议安装定时开关，人走灯开，确保使用安全； 6、外形尺寸：920*130*80mm（W×D×H），壁挂式安装。	竣科	30W	佛山市竣科电器有限公司	240	240
2B05	双通工作台	1	台	1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，台面反面衬贴加强板加固，并配δ1.2mm镀锌板做加力筋，确 2、侧面及背板：侧面、背板、趟门均采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，表面磨砂处理； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，采用折弯加强结构，承重≥50kg/m²； 4、通脚：脚通采用50×1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm，保证设备放置平稳； 5、柜门：前后双通趟门设计，双侧均可取物，配不锈钢滑轨，推拉顺畅； 6、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 7、外形尺寸：1800*800*800mm（W×D×H）。	皇明	1800*800*800mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	4700	4700
2B06	双门留样柜	1	台	1、电源参数：额定电压220V； 2、温控范围：温度0~8° C，精准控温，满足留样保存需求； 3、容积：688L，大容量可存放多份留样食品； 4、箱体材质：不锈钢材质，防锈耐用； 5、温控系统：电子数字温控，温度显示清晰直观； 6、结构设计：双门设计，双层中空玻璃门展示效果好； 7、外形尺寸：1200*580*1950mm（W×D×H），符合留样管理要求。	君利雪	JLXLC-02	山东省君利雪厨房电器有限公司	6200	6200
2B07	米饭馒头保温车	2	台	1、加热方式：内设双热风机送风加热，热风循环均匀； 2、温控范围：30~80° C可调，保温温度均匀稳定； 3、容量结构：11层大容量设计，可轻松满足30多道菜品的保温需求； 4、整体材质：不锈钢机身，防锈耐用，符合要求； 5、推拉设计：配不锈钢推拉把手及静音脚轮，移动方便； 6、外形尺寸：800*930*1850mm（W×D×H）。	皇明	800*930*1850mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	8700	17400
2B08	灭蝇灯	1	台	1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50m²，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火；	明达尔	400*120*170mm	佛山市竣科电器有限公司	200	200

				7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。					
2C餐厅									
2C01	筷子消毒车	2	台	1、电源参数：额定电压220V，功率200W； 2、消毒方式：紫外线/热风循环消毒，对筷子进行高效消毒杀菌； 3、容量：可容纳大量筷子同时消毒，满足餐厅日常需求； 4、整体材质：不锈钢机身，防锈耐用，符合要求； 5、移动设计：配万向轮，移动方便，可灵活摆放于餐厅各区域； 6、外形尺寸：460*800*800mm（W×D×H）。	美时	ZTP-MK-A1	山东美时电器有限公司	2700	5400
2C02	开水器	1	台	1、外壳：外壳全不锈钢制造，防锈耐用，符合要求； 2、结构：水箱式结构，具有自动进水功能； 3、温控系统：自动控温，具备水位和温度显示功能，清晰直观； 4、电气元件：采用耐用电器元件，稳定可靠； 5、规格：一开四温，一开四温设计，可同时提供开水和温开水； 6、安全配置：具备防干烧、防漏电等多重安全保护。	智水源	一开四温	佛山市好自然电器有限公司	9600	9600
2C03	双孔收残车	2	台	1、整体材质：采用201不锈钢板材制作，防锈耐用； 2、结构设计：双孔设计，分类回收餐具残渣，便于清洗消毒； 3、脚轮：配两定两动万向轮（含刹车），移动灵活固定可靠； 4、把手：设置不锈钢推拉把手，推拉方便省力； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 6、外形尺寸：1200*600*840mm（W×D×H）。	皇明	1200*600*840mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	4000	8000
2C04	灭蝇灯	6	台	1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50㎡，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。	明达尔	400*120*170mm	佛山市竣科电器有限公司	200	1200
2C05	电视	1	台	1、屏幕尺寸：55英寸； 2、屏幕分辨率：高清3840×2160（4K），画面清晰细腻； 3、HDR显示：支持HDR动态范围显示，色彩丰富逼真； 4、屏幕比例：16:9宽屏； 5、光源类型：LED背光，节能省电寿命长； 6、电视类型：4K高清电视，适用于餐厅多媒体信息展示。	夏新	55英寸 LED55	夏新科技有限责任公司	4650	4650
2C06	网格机顶盒	3	套	1、类型：网络机顶盒，支持多媒体播放； 2、功能：支持视频播放、网络连接等功能，配合电视使用； 3、接口：配备HDMI、USB等常用接口，扩展性强； 4、适用场景：适用于餐厅多媒体信息发布及娱乐需求。	赛米尼	2025网络盒子	上饶赛米尼科技有限公司	610	1830
3A洗碗间									
3A01	收残台	1	台	1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，配S=1.0mm不锈钢板做加力筋，承重≥100kg/㎡； 2、台脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 3、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合食品卫生要求； 4、外形尺寸：1000*800*800mm（W×D×H），用于餐具收集分类。	皇明	1000*800*800mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	1700	1700
3A02	大单星盆水池	2	台	1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，配S=1.0mm不锈钢板做加力筋，承重能力强； 2、星斗：星盆斗采用不锈钢板制作，厚度≥1.0mm，配有防臭不锈钢沥水器，排水顺畅无异味； 3、台脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm；	皇明	1200*800*800+150	山东鸿顺泽厨房设备有	1200	2400

	水池			4、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 5、外形尺寸：1200*800*800+150mm（W×D×H+背板），大单星设计，清洗空间充足。		mm	限公司		
3A03	四门碗柜	1	台	1、柜身：采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.2mm； 2、层板及背板：侧面、背板采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm； 3、柜脚：脚通采用50×1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 4、门板：采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.2mm，内置不锈钢加力筋加固，不易变形； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺； 6、外形尺寸：1200*500*1800mm（W×D×H），四门设计，分区存储餐具。	皇明	1200*500*1800mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	4000	4000
3A04	双门不锈钢门消毒柜	3	台	1、面板材质：采用不锈钢内外胆，整体发泡隔热保温； 2、消毒方式：高温消毒热风循环，消毒温度可达120° C以上，消毒彻底； 3、消毒星级：二星级消毒标准，对细菌病毒杀灭率≥99.9%； 4、容量：消毒柜容量300L，可容纳大量餐具同时消毒； 5、烘干功能：热风循环烘干，消毒后餐具干爽无水渍； 6、外形尺寸：1380*680*1800mm（W×D×H），双门设计，取放方便。	美时	RPT336	山东美时电器有限公司	6000	18000
3A05	灭蝇灯	1	台	1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50m²，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。	明达尔	400*120*170mm	佛山市竣科电器有限公司	200	200
3B售饭间									
3B01	售饭汤桶车	2	台	1、整体材质：整体采用SUS201不锈钢制作，厚度≥1.0mm，防锈耐用； 2、推拉手：设置不锈钢推拉手，推拉方便省力； 3、脚轮：下配两定两动静音轮，移动灵活且噪音低； 4、下层板：下层板厚度≥1.0mm，可放置汤桶等物品； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 6、外形尺寸：700*700*920mm（W×D×H），适合食堂售卖汤饭使用。	皇明	700*700*920mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	4700	9400
3B02	四格售饭工作台	3	台	1、电源参数：额定电压220V，功率2KW； 2、加热方式：电热保温，保持饭菜温度； 3、配置：配1/1份数盘4只，304不锈钢材质； 4、温控系统：配备恒温控制系统，温度可调范围30~80° C； 5、整体材质：不锈钢机身，防锈耐用易清洁； 6、外形尺寸：1500*700*800mm（W×D×H），四格设计可同时供应多种菜品。	皇明	1500*700*800mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	3800	11400
3B03	双通工作台	1	台	1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，台面反面衬贴加强板加固，并配δ1.2mm镀锌板做加力筋，确 2、侧面及背板：侧面、背板、趟门均采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，表面磨砂处理； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，采用折弯加强结构，承重≥50kg/m²； 4、通脚：脚通采用50×1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm，保证设备放置平稳； 5、柜门：前后双通趟门设计，双侧均可取物，配不锈钢滑轨，推拉顺畅； 6、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 7、外形尺寸：1500*800*800mm（W×D×H）。	皇明	1500*800*800mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	4200	4200
3B04	双通工作台	1	台	1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，台面反面衬贴加强板加固，并配δ1.2mm镀锌板做加力筋，确 2、侧面及背板：侧面、背板、趟门均采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，表面磨砂处理； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，采用折弯加强结构，承重≥50kg/m²； 4、通脚：脚通采用50×1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm，保证设备放置平稳；	皇明	1800*800*800mm	山东鸿顺泽厨房设备有	4700	4700

	口			5、柜门：前后双通趟门设计，双侧均可取物，配不锈钢滑轨，推拉顺畅； 6、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 7、外形尺寸：1800*800*800mm（W×D×H）。		*800mm	限公司		
3B05	紫外线消毒灯	1	台	1、电源参数：额定电压220V，功率100W； 2、消毒方式：紫外线杀菌消毒，有效杀灭空气中及物体表面的细菌病毒； 3、控制方式：可定时控制，操作简便； 4、适用范围：适用于餐厅、厨房、食品加工区等场所的空气消毒； 5、安全配置：建议安装定时开关，人走灯开，确保使用安全； 6、外形尺寸：920*130*80mm（W×D×H），壁挂式安装。	竣科	30W	佛山市竣科电器有限公司	240	240
3B06	米饭馒头保温车	2	台	1、加热方式：内设双热风机送风加热，热风循环均匀； 2、温控范围：30~80°C可调，保温温度均匀稳定； 3、容量结构：11层大容量设计，可轻松满足30多道菜品的保温需求； 4、整体材质：不锈钢机身，防锈耐用，符合要求； 5、推拉设计：配不锈钢推拉把手及静音脚轮，移动方便； 6、外形尺寸：单门mm（W×D×H）。	皇明	800*930*1850mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	9600	19200
3B07	灭蝇灯	1	台	1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50㎡，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。	明达尔	400*120*170mm	佛山市竣科电器有限公司	200	200
3C餐厅									
3C01	收残车带柜	2	台	1、整体材质：采用201不锈钢板材制作，防锈耐用； 2、结构设计：双孔设计，分类回收餐具残渣，便于清洗消毒； 3、脚轮：配两定两动万向轮（含刹车），移动灵活固定可靠； 4、把手：设置不锈钢推拉把手，推拉方便省力； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 6、外形尺寸：1200*600*840mm（W×D×H）。	皇明	1200*600*840mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	4100	8200
3C02	开水器	1	台	1、外壳：外壳全不锈钢制造，防锈耐用，符合要求； 2、结构：水箱式结构，具有自动进水功能； 3、温控系统：自动控温，具备水位和温度显示功能，清晰直观； 4、电气元件：采用耐用电器元件，稳定可靠； 5、规格：一开四温，一开四温设计，可同时提供开水和温开水； 6、安全配置：具备防干烧、防漏电等多重安全保护。	智水源	一开四温	佛山市好自然电器有限公司	9600	9600
3C03	筷子消毒车	1	台	1、电源参数：额定电压220V，功率200W； 2、消毒方式：紫外线/热风循环消毒，对筷子进行高效消毒杀菌； 3、容量：可容纳大量筷子同时消毒，满足餐厅日常需求； 4、整体材质：不锈钢机身，防锈耐用，符合食品卫生要求； 5、移动设计：配万向轮，移动方便，可灵活摆放于餐厅各区域； 6、外形尺寸：460*800*800mm（W×D×H）。	美时	ZTP-MK-A1	山东美时电器有限公司	2700	2700
3C04	灭蝇灯	6	台	1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50㎡，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz；	明达尔	400*120*170mm	佛山市竣科电器有限公	200	1200

				5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。		170mm	司		
3C05	电视	1	台	1、屏幕尺寸：55英寸； 2、屏幕分辨率：高清3840×2160（4K），画面清晰细腻； 3、HDR显示：支持HDR动态范围显示，色彩丰富逼真； 4、屏幕比例：16:9宽屏； 5、光源类型：LED背光，节能省电寿命长； 6、电视类型：4K高清电视，适用于餐厅多媒体信息展示。	夏新	55英寸 LED55	夏新科技有限责任公司	4650	4650
4A洗碗间									
4A01	收残台	1	台	1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，配S=1.0mm不锈钢板做加力筋，承重≥100kg/m²； 2、台脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 3、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 4、外形尺寸：1000*800*800mm（W×D×H），用于餐具收集分类。	皇明	1000*800*800mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	1700	1700
4A02	大单星盆水池	2	台	1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，配S=1.0mm不锈钢板做加力筋，承重能力强； 2、星斗：星盆斗采用不锈钢板制作，厚度≥1.0mm，配有防臭不锈钢沥水器，排水顺畅无异味； 3、台脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 4、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合食品卫生要求； 5、外形尺寸：1200*800*800+150mm（W×D×H+背板），大单星设计，清洗空间充足。	皇明	1200*800*800+150mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	1200	2400
4A03	四门碗柜	1	台	1、柜身：采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.2mm； 2、层板及背板：侧面、背板采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm； 3、柜脚：脚通采用50×1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 4、门板：采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.2mm，内置不锈钢加力筋加固，不易变形； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺； 6、外形尺寸：1200*500*1800mm（W×D×H），四门设计，分区存储餐具。	皇明	1200*500*1800mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	4000	4000
4A04	双门不锈钢门消毒柜	3	台	1、面板材质：采用不锈钢内外胆，整体发泡隔热保温； 2、消毒方式：高温消毒热风循环，消毒温度可达120°C以上，消毒彻底； 3、消毒星级：二星级消毒标准，对细菌病毒杀灭率≥99.9%； 4、容量：消毒柜容量300L，可容纳大量餐具同时消毒； 5、烘干功能：热风循环烘干，消毒后餐具干爽无水渍； 6、外形尺寸：1380*680*1800mm（W×D×H），双门设计，取放方便。	美时	RPT336	山东美时消毒柜	5800	17400
4A05	灭蝇灯	1	台	1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50m²，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。	明达尔	400*120*170mm	佛山市竣科电器有限公司	200	200
4B售饭间									
4B01	售饭汤桶车	2	台	1、整体材质：整体采用SUS201不锈钢制作，厚度≥1.0mm，防锈耐用； 2、推拉手：设置不锈钢推拉手，推拉方便省力； 3、脚轮：下配两定两动静音轮，移动灵活且噪音低； 4、下层板：下层板厚度≥1.0mm，可放置汤桶等物品； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 6、外形尺寸：700*700*920mm（W×D×H），适合食堂售卖汤饭使用。	皇明	700*700*920mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	4700	9400

4B02	四格售饭工作台	3	台	1、电源参数：额定电压220V，功率2KW； 2、加热方式：电热保温，保持饭菜温度； 3、配置：配1/1份数盘4只，304不锈钢材质； 4、温控系统：配备恒温控制系统，温度可调范围30~80°C； 5、整体材质：不锈钢机身，防锈耐用易清洁； 6、外形尺寸：1500*700*800mm（W×D×H），四格设计可同时供应多种菜品。	皇明	1500*700*800mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	3800	11400
4B03	双通工作台	1	台	1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，台面反面衬贴加强板加固，并配δ1.2mm镀锌板做加力筋，确 2、侧面及背板：侧面、背板、趟门均采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，表面磨砂处理； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，采用折弯加强结构，承重≥50kg/m²； 4、通脚：脚通采用50×1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm，保证设备放置平稳； 5、柜门：前后双通趟门设计，双侧均可取物，配不锈钢滑轨，推拉顺畅； 6、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 7、外形尺寸：1500*800*800mm（W×D×H）。	皇明	1500*800*800m	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	4200	4200
4B04	双通工作台	1	台	1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，台面反面衬贴加强板加固，并配δ1.2mm镀锌板做加力筋，确 2、侧面及背板：侧面、背板、趟门均采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，表面磨砂处理； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，采用折弯加强结构，承重≥50kg/m²； 4、通脚：脚通采用50×1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm，保证设备放置平稳； 5、柜门：前后双通趟门设计，双侧均可取物，配不锈钢滑轨，推拉顺畅； 6、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合食品卫生要求； 7、外形尺寸：1800*800*800mm（W×D×H）。	皇明	1800*800*800mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	4700	4700
4B05	紫外线消毒灯	1	台	1、电源参数：额定电压220V，功率100W； 2、消毒方式：紫外线杀菌消毒，有效杀灭空气中及物体表面的细菌病毒； 3、控制方式：可定时控制，操作简便； 4、适用范围：适用于餐厅、厨房、食品加工区等场所的空气消毒； 5、安全配置：建议安装定时开关，人走灯开，确保使用安全； 6、外形尺寸：920*130*80mm（W×D×H），壁挂式安装。	竣科	30W	佛山市竣科电器有限公司	240	240
4B06	米饭馒头保温车	2	台	1、加热方式：内设双热风机送风加热，热风循环均匀； 2、温控范围：30~80°C可调，保温温度均匀稳定； 3、容量结构：11层大容量设计，可轻松满足30多道菜品的保温需求； 4、整体材质：不锈钢机身，防锈耐用，符合要求； 5、推拉设计：配不锈钢推拉把手及静音脚轮，移动方便； 6、外形尺寸：800*930*1850mm（W×D×H）。	皇明	800*930*1850mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	8700	17400
4B07	灭蝇灯	1	台	1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50m²，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。	明达尔	400*120*170mm	佛山市竣科电器有限公司	200	200
4C餐厅									
4C01	筷子消毒车	1	台	1、电源参数：额定电压220V，功率200W； 2、消毒方式：紫外线/热风循环消毒，对筷子进行高效消毒杀菌； 3、容量：可容纳大量筷子同时消毒，满足餐厅日常需求； 4、整体材质：不锈钢机身，防锈耐用，符合要求； 5、移动设计：配万向轮，移动方便，可灵活摆放于餐厅各区域；	美时	ZTP-MK-A1	山东美时电器有限公司	2700	2700

				6、外形尺寸：460*800*800mm（W×D×H）。					
4C02	开水器	1	台	1、外壳：外壳全不锈钢制造，防锈耐用，符合要求； 2、结构：水箱式结构，具有自动进水功能； 3、温控系统：自动控温，具备水位和温度显示功能，清晰直观； 4、电气元件：采用耐用电器元件，稳定可靠； 5、规格：一开四温，一开四温设计，可同时提供开水和温开水； 6、安全配置：具备防干烧、防漏电等多重安全保护。	智水源	一开四温	佛山市好自然电器有限公司	9600	9600
4C03	收残车带柜	2	台	1、整体材质：采用201不锈钢板材制作，防锈耐用； 2、结构设计：双孔设计，分类回收餐具残渣，便于清洗消毒； 3、脚轮：配两定两动万向轮（含刹车），移动灵活固定可靠； 4、把手：设置不锈钢推拉把手，推拉方便省力； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 6、外形尺寸：1200*600*840mm（W×D×H）。	皇明	1200*600*840mm	山东鸿顺泽厨房设备有限公司	4100	8200
4C04	电视	1	台	1、屏幕尺寸：55英寸； 2、屏幕分辨率：高清3840×2160（4K），画面清晰细腻； 3、HDR显示：支持HDR动态范围显示，色彩丰富逼真； 4、屏幕比例：16:9宽屏； 5、光源类型：LED背光，节能省电寿命长； 6、电视类型：4K高清电视，适用于餐厅多媒体信息展示。	夏新	55英寸 LED55	夏新科技有限责任公司	4650	4650
4C05	灭蝇灯	6	台	1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50㎡，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。	明达尔	400*120*170mm	佛山市竣科电器有限公司	200	1200
其他									
	四人餐桌椅	150	套	1、桌面：不锈钢材质桌面，防锈耐用易清洁； 2、凳面：塑料凳面，舒适耐用，款式简洁； 3、规格：1.2米长，四人位设计； 4、整体结构：不锈钢桌架，结构稳固耐用。	乐儿旺	四人	山东博兴县乐儿旺厨业有限公司	880	132000
	圆桌	5	张	1、桌面：岩板桌面，耐磨耐刮耐高温，质感高端； 2、桌架：金属/木质桌架，结构稳固； 3、规格：直径1.6米，适合聚餐使用。	乐儿旺	1.6米	山东博兴县乐儿旺厨业有限公司	3000	15000
	椅子	50	把	1、材质：木质制作，自然环保； 2、结构：榫卯/五金连接结构，稳固耐用； 3、表面处理：表面光滑，漆面均匀，美观实用。	乐儿旺	42*52*82	山东博兴县乐儿旺厨业有限公司	260	13000
	屏风	8	个	1、框架：木框材质，纹理自然美观； 2、屏面：配装饰屏面，具有一定的隔断和装饰效果； 3、结构：可折叠/固定式设计，安装简便； 4、适用场景：适用于餐厅空间隔断及装饰美化。	厂制品		百森家具厂	812.5	6500
小计									866980

餐厅（厨房）厨杂设备

序号	名称	技术参数	单位	数量	品牌	型号	制造商	单价	总价
1	不锈钢碗	食品级304不锈钢材质，厚度≥0.8mm，碗口卷边处理，无磁性，通过GB/T 3280检测	个	2000	义兴盛	0.8mm	西安美义兴华酒店用品有限公司	13	26000
2	快餐盘	食品级304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，四格分隔设计，边缘卷边加固，表面拉丝处理	个	2000	义兴盛	1.0mm	西安美义兴华酒店用品有限公司	26	52000
3	筷子	天然木质筷子，无漆无蜡，长度约240mm，表面光滑无毛刺	双	2000	义兴盛	240mm	西安美义兴华酒店用品有限公司	4	8000
4	不锈钢汤桶60	采用SUS304食品级不锈钢，桶身厚度≥1.5mm，桶底厚度≥2.0mm，配不锈钢盖子+水龙头，双耳提手焊接牢固	个	3	义兴盛	60	西安美义兴华酒店用品有限公司	580	1740
5	不锈钢汤桶50	采用SUS304食品级不锈钢，桶身厚度≥1.2mm，桶底厚度≥2.0mm，配不锈钢盖子+水龙头，双耳提手焊接牢固	个	4	义兴盛	50	西安美义兴华酒店用品有限公司	480	1920
6	不锈钢盆70	SUS201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，盆口卷边	个	10	义兴盛	70	西安美义兴华酒店用品有限公司	180	1800
7	不锈钢盆60	SUS201不锈钢材质，厚度≥0.8mm，盆口卷边	个	10	义兴盛	60	西安美义兴华酒店用品有限公司	160	1600
8	不锈钢盆50	SUS201不锈钢材质，厚度≥0.6mm，盆口卷边	个	10	义兴盛	50	西安美义兴华酒店用品有限公司	150	1500
9	油盆	SUS201不锈钢材质，厚度≥0.8mm，带手柄，盆口卷边	个	6	义兴盛	0.8mm	西安美义兴华酒店用品有限公司	50	300
10	味盅	食品级304不锈钢材质，厚度≥0.8mm，带盖，无磁性	个	60	义兴盛	0.8mm	西安美义兴华酒店用品有限公司	28	1680
11	大灶沥	SUS201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，漏孔均匀	个	6	义兴盛	1.0mm	西安美义兴华酒店用品有限公司	150	900
12	钢漏	食品级304不锈钢，厚度≥0.8mm，细密漏孔，手柄焊接牢	个	6	义兴盛	0.8mm	西安美义兴华酒店用品有限公司	75	450
13	密漏	食品级304不锈钢，厚度≥0.8mm，超细密漏孔，配挂耳	个	4	义兴盛	0.8mm	西安美义兴华酒店用品有限公司	70	280
14	菜刀	4Cr13不锈钢或同等材质，刃口硬度HRC52-56，刀身一体化锻压	个	20	义兴盛	110	西安美义兴华酒店用品有限公司	110	2200
15	菜墩	天然铁木/柳木，厚度≥80mm，直径≥400mm，无拼接，表面刨光	个	5	义兴盛	直径	西安美义兴华酒店用品有限公司	150	750
16	案板	柳木/银杏木，厚度≥60mm，尺寸1200×600mm，无拼接	个	2	义兴盛	1200×600mm	西安美义兴华酒店用品有限公司	680	1360
17	1米擀仗	硬杂木，表面车削光滑，直径约40mm	根	2	义兴盛	40mm	西安美义兴华酒店用品有限公司	30	60
18	砍刀	4Cr13不锈钢，刃口硬度HRC54-58，刀身加厚≥3mm	个	3	义兴盛	3mm	西安美义兴华酒店用品有限公司	150	450
19	油石	耐磨型油石，双面粗细目数（粗180#/细400#），尺寸约200×50×25mm	块	5	义兴盛	200×50×25mm	西安美义兴华酒店用品有限公司	90	450
20	磨刀棒	不锈钢磨刀棒，表面金刚石涂层，含磁吸底座，总长约	个	2	义兴盛	300mm	西安美义兴华酒店用品有限公司	130	260
21	大炒菜铲	SUS201不锈钢，厚度≥1.5mm，铲面宽大，手柄防滑设计	把	6	义兴盛	1.5mm	西安美义兴华酒店用品有限公司	100	600
22	炒勺	SUS201不锈钢，厚度≥1.2mm，勺头深度≥50mm	把	5	义兴盛	1.2mm	西安美义兴华酒店用品有限公司	40	200
23	锅刷	天然竹质，竹片绑扎牢固，长度约250mm	把	10	义兴盛	250mm	西安美义兴华酒店用品有限公司	8	80
24	洗碗布	纯棉材质，吸水性好，尺寸约300×300mm	块	30	义兴盛	300×300mm	西安美义兴华酒店用品有限公司	5	150

餐厅（厨房）厨杂设备

序号	名称	技术参数	单位	数量	品牌	型号	制造商	单价	总价
25	钢丝球	优质201不锈钢丝，丝径约0.1mm，每包6个装	包	10	义兴盛	0.1mm	西安美义兴华酒店用品有限公司	15	150
26	米饭铲	食品级PP塑料，耐温120℃，一体成型	把	30	义兴盛	6	西安美义兴华酒店用品有限公司	6	180
27	打饭勺	食品级304不锈钢，厚度≥1.0mm，勺头加深，手柄焊接牢	把	40	义兴盛	1.0mm	西安美义兴华酒店用品有限公司	40	1600
28	馍夹	食品级304不锈钢，厚度≥0.8mm，弹簧夹设计	把	30	义兴盛	0.8mm	西安美义兴华酒店用品有限公司	25	750
29	长把马勺	食品级304不锈钢，厚度≥1.0mm，手柄长度≥300mm	把	6	义兴盛	1.0mm	西安美义兴华酒店用品有限公司	70	420
30	削皮刀	食品级304不锈钢刀片，PP塑料手柄，刀片可更换	把	10	义兴盛	15	西安美义兴华酒店用品有限公司	15	150
31	剪子	铁质/不锈钢，刃口淬火处理，总长约200mm	把	10	义兴盛	200mm	西安美义兴华酒店用品有限公司	18	180
32	皮手套	天然橡胶材质，厚度≥0.5mm，加长袖口	双	20	义兴盛	0.5mm	西安美义兴华酒店用品有限公司	6	120
33	240L大垃圾桶	高密度聚乙烯(HDPE)，厚度≥3mm，带盖，配万向轮	个	10	义兴盛	3mm	西安美义兴华酒店用品有限公司	400	4000
34	围裙	涤棉布料，防水涂层，尺寸约700×800mm	个	20	义兴盛	700×800mm	西安美义兴华酒店用品有限公司	15	300
35	厨服	纯棉/涤棉布料，透气性良好，可反复洗涤	件	20	义兴盛	均码	西安美义兴华酒店用品有限公司	75	1500
36	套袖	涤棉布料，松紧口设计	双	20	义兴盛	均码	西安美义兴华酒店用品有限公司	6	120
37	中帽	无纺布材质，一次性使用	包	10	义兴盛	均码	西安美义兴华酒店用品有限公司	45	450
38	一次性网帽	无纺布材质，透气性好	包	10	义兴盛	均码	西安美义兴华酒店用品有限公司	40	400
39	一次性透明口罩	PET+无纺布材质，防飞沫	盒	20	义兴盛	均码	西安美义兴华酒店用品有限公司	48	960
40	套扫	PP塑料，加厚簸箕，软毛扫帚	套	10	义兴盛	38	西安美义兴华酒店用品有限公司	38	380
41	拖把	棉质拖把头，加粗不锈钢拖把杆	把	10	义兴盛	25	西安美义兴华酒店用品有限公司	25	250
42	洗拖把车	PP塑料桶身+不锈钢车架，配万向轮和挤水器	台	5	义兴盛	Tbl34	西安美义兴华酒店用品有限公司	850	4250
43	送餐车	SUS201不锈钢，三层结构，配静音万向轮带刹车，载重≥150kg	个	10	义兴盛	Ttkj36	西安美义兴华酒店用品有限公司	1600	16000
小计									136890

餐厅（厨房）文化建设

名称	材质	规格型号（cm）	单位	数量	备注	品牌	制造商	单价	总价
发光字	外漏发光字	120	个	2	餐厅	雄盛	延安市宝塔区雄盛广告有限公司	555.39	1110.78
文化墙展板	2公分PVC+2mm亚克力	194*227	套	1	一楼	雄盛		710	710
	2公分PVC+2mm亚克力	110*227	套	1		雄盛		385	385
	2公分PVC+2mm亚克力	150*227	套	1		雄盛		500	500
	2公分PVC+2mm亚克力	150*227	套	1		雄盛		500	500
	2公分PVC+2mm亚克力	104*227	套	1		雄盛		350	350
	2公分PVC+2mm亚克力	218*227	套	1		雄盛		700	700
文化墙展板	2公分PVC+2mm亚克力	670*95	套	4	二楼电梯	雄盛		800	3200
文化墙展板	2公分PVC+2mm亚克力	570*140	套	1	二楼洗碗池	雄盛	延安市宝塔区雄盛广告有限公司	1100	1100
	2公分PVC+2mm亚克力	610*110	套	1		雄盛		1000	1000
	2公分PVC+2mm亚克力	250*163	套	1		雄盛		600	600
文化墙展板	2公分PVC+2mm亚克力	760*102	套	1	二楼收餐台	雄盛		1100	1100
文化墙展板	2公分PVC+2mm亚克力	190*132	套	1	二楼餐厅	雄盛		350	350
	2公分PVC+2mm亚克力	50*100	块	2		雄盛		110	220
	2公分PVC+2mm亚克力	84*100	套	1		雄盛		150	150
	2公分PVC+2mm亚克力	76*100	套	1		雄盛		150	150
	2公分PVC+2mm亚克力	118*100	套	1		雄盛		180	180
	2公分PVC+2mm亚克力	50*70	块	1		雄盛		105	105
	2公分PVC+2mm亚克力	50*103	块	12		雄盛		110	1320
	2公分PVC+2mm亚克力	160*227	块	2		雄盛		600	1200
	车贴	80*157	块	2		雄盛		115	230
	车贴	100*157	块	3		雄盛		180	540
	2公分PVC+2mm亚克力	455*160	套	1		雄盛		1350	1350
	2公分PVC+2mm亚克力	50*107	套	1		雄盛		100	100
	2公分PVC+2mm亚克力	160*200	套	1		雄盛		500	500
	2公分PVC+2mm亚克力	140*206	套	1		雄盛		480	480
	2公分PVC+2mm亚克力	160*240	套	1		雄盛		600	600

餐厅（厨房）文化建设

名称	材质	规格型号（cm）	单位	数量	备注	品牌	制造商	单价	总价
文化墙展板	2公分PVC+2mm亚克力	670*95	套	4	三楼电梯	雄盛	延安市宝塔区雄盛广告有限公司	1130	4520
文化墙展板	2公分PVC+2mm亚克力	570*140	套	1	三楼洗碗池	雄盛		1200	1200
	2公分PVC+2mm亚克力	610*110	套	1		雄盛		980	980
	2公分PVC+2mm亚克力	250*163	套	1		雄盛		600	600
文化墙展板	2公分PVC+2mm亚克力	760*102	套	1	三楼收餐台	雄盛		1000	1000
文化墙展板	2公分PVC+2mm亚克力	190*132	套	1	三楼餐厅	雄盛		380	380
	2公分PVC+2mm亚克力	50*100	块	2		雄盛		100	200
	2公分PVC+2mm亚克力	84*100	套	1		雄盛		150	150
	2公分PVC+2mm亚克力	76*100	套	1		雄盛		140	140
	2公分PVC+2mm亚克力	118*100	套	1		雄盛		200	200
	2公分PVC+2mm亚克力	50*70	块	1		雄盛		110	110
	2公分PVC+2mm亚克力	50*103	块	12		雄盛		130	1560
	2公分PVC+2mm亚克力	160*227	块	2		雄盛		500	1000
	车贴	80*157	块	2		雄盛		130	260
	车贴	100*157	块	3		雄盛		150	450
	2公分PVC+2mm亚克力	455*160	套	1		雄盛		1080	1080
	2公分PVC+2mm亚克力	50*107	套	1		雄盛		105	105
	2公分PVC+2mm亚克力	160*200	套	1		雄盛		500	500
	2公分PVC+2mm亚克力	140*206	套	1		雄盛		490	490
	2公分PVC+2mm亚克力	160*240	套	1		雄盛		580	580
文化墙展板	2公分PVC+2mm亚克力	670*95	套	4	四楼电梯	雄盛		880	3520
文化墙展板	2公分PVC+2mm亚克力	570*140	套	1	四楼洗碗池	雄盛		1100	1100
	2公分PVC+2mm亚克力	610*110	套	1		雄盛		1050	1050
	2公分PVC+2mm亚克力	250*163	套	1		雄盛		600	600
文化墙展板	2公分PVC+2mm亚克力	760*102	套	1	四楼收餐台	雄盛		1150	1150
	2公分PVC+2mm亚克力	190*132	套	1		雄盛		380	380
	2公分PVC+2mm亚克力	50*100	块	2		雄盛		140	280

餐厅（厨房）文化建设

名称	材质	规格型号（cm）	单位	数量	备注	品牌	制造商	单价	总价
文化墙展板	2公分PVC+2mm亚克力	84*100	套	1	四楼餐厅	雄盛	延安市宝塔区雄盛广告有限公司	180	180
	2公分PVC+2mm亚克力	76*100	套	1		雄盛		180	180
	2公分PVC+2mm亚克力	118*100	套	1		雄盛		200	200
	2公分PVC+2mm亚克力	50*70	块	1		雄盛		100	100
	2公分PVC+2mm亚克力	50*103	块	12		雄盛		110	1320
	2公分PVC+2mm亚克力	160*227	块	2		雄盛		600	1200
	车贴	80*157	块	2		雄盛		110	220
	车贴	100*157	块	3		雄盛		150	450
	2公分PVC+2mm亚克力	455*160	套	1		雄盛		1080	1080
	2公分PVC+2mm亚克力	50*107	套	1		雄盛		110	110
	2公分PVC+2mm亚克力	160*200	套	1		雄盛		500	500
	2公分PVC+2mm亚克力	140*206	套	1		雄盛		490	490
	2公分PVC+2mm亚克力	160*240	套	1		雄盛		600	600
文化墙展板	2公分PVC+2mm亚克力	220*170	套	1	五楼	雄盛		780	780
	2公分PVC+2mm亚克力	220*54	套	1		雄盛	延安市宝塔区雄盛广告有限公司	200	200
消防箱	车贴	58*92.5	套	9	消防箱	雄盛		50	450
		58*66							
1米线	车贴	120*10	条	12	1米线	雄盛		30	360
门牌	铝型材+UV		个	15		雄盛		30	450
指示箭头	车贴		个	8		雄盛		30	240
川口中学膳食监督委会员	2公分PVC+2mm亚克力		块	1		雄盛		280	280
党员责任区	2公分PVC+2mm亚克力		块	1		雄盛		90	90
厨房重地闲人免进	2公分PVC+2mm亚克力		块	10		雄盛		50	500
洗碗池	亚克力	60*40	块	9		雄盛		100	900
洗菜池	亚克力	60*40	块	1		雄盛		100	100
配菜区	亚克力	60*40	块	1		雄盛		100	100
蔬菜区	亚克力	60*40	块	1		雄盛		100	100

餐厅（厨房）文化建设

名称	材质	规格型号（cm）	单位	数量	备注	品牌	制造商	单价	总价
杂粮区	亚克力	60*40	块	1		雄盛		100	100
干货区	亚克力	60*40	块	1		雄盛		100	100
调料区	亚克力	60*40	块	1		雄盛		100	100
散装区	亚克力	60*40	块	1		雄盛		100	100
米面区	亚克力	60*40	块	1		雄盛		100	100
学生奶	亚克力	60*40	块	1		雄盛		100	100
调料区	亚克力	60*40	块	1		雄盛		100	100
食品安全信息公示	背胶+KT板		块	1		雄盛	延安市宝塔区雄盛广告有限公司	280	280
机器操作流程	亚克力	60*40	块	40		雄盛		110	4400
食堂十统一六到位管控卡	亚克力		块	1		雄盛		20	20
小计									58895.78

餐厅楼吊顶及配套设施改造

序号	项目名称	项目特征及做法	单位	工程量	单价	总价
1	600*600平面天棚吊顶（轻钢龙骨及铝扣板吊顶）	【项目特征】 1.铝合金方格600×600 2.专用弹簧吊扣，中距≦1200，用吊件与钢筋吊杆联结调平 3.10号镀锌低碳钢丝（或Φ6钢筋）吊杆，双向中距≦1200，吊杆上部与板底膨胀栓固定 4.现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环（勾），双向中距≦1200（预制混凝土板可在板缝内预埋吊环）	㎡	972	180	174960
2	墙面墙砖拆除	人工拆除及垃圾清理外运10KM	㎡	1.98	19	37.62
3	人工开槽	砖砌墙体人工开槽宽度30mm,深度50mm，垃圾清理	m	12	17	204
4	修补墙砖	采用M7.5水泥砂浆标砖砌筑240mm墙体	㎡	1.98	180	356.4
5	金属塑钢门100*2100	【项目特征】 1.门类型:成品塑钢门 2.框截面尺寸、单扇面积:1000*2100mm 3.含五金、执手锁	㎡	2.1	560	1176
6	断桥铝合金窗	1.窗类型:断桥铝合金中空玻璃窗 2.框材质、外围尺寸:60系列断桥 3.推拉窗附纱	㎡	3.29	580	1908.2
7	DN50PVC排水管	【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷水 3.材质:PVC排水管 4.规格:DN50 5.连接形式:承插热熔管件连接 6.给水管道消毒、冲洗	m	12	50	600
8	拆除吸顶灯	拆除原有吸顶灯	套	108	50	5400
9	安装原有灯具	【项目特征】 1.名称:LED面板灯 2.型号:45W　600*600 3.安装:嵌入式 4.接线盒	套	108	28	3024

10	拆除消防设备感烟探测器	【项目特征】 1.名称:拆除消防设备感烟探测器	套	56	45	2520
11	安装消防设备感烟探测器	【项目特征】 1.名称:安装成品消防设备感烟探测器	套	56	88	4928
12	3*4mm2铜芯线缆	电气配线 【项目特征】 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号:WDZN-BYJ-3*4	m	730	5	3650
13	2*2.5mm2铜芯线缆	电气配线 【项目特征】 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号:WDZN-BYJ-2*2.5	m	152	4	608
14	塑料线槽	线槽 1.材质:PVC 2.规格:25	m	191	28	5348
15	JDGDN20线管	电气配管 【项目特征】 1.规格:JDG20 2.电线管路敷设	m	260	31	8060
16	PPR给水管 DN25	 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷水 3.材质:阻氧型铝合金衬PPR管 4.规格:DN25 5.连接形式:承插热熔管件连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.防腐、绝热及保护层设计要求:30mm橡塑管壳保温、玻璃丝布保护层、调和漆二道	m	42.5	4	170
		【项目特征】				

17	木工板包管道（含木龙骨）	1. 墙体类型:180mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨75系 3. 龙骨俩侧基层:胶合板 4. 龙骨俩侧面层:木工板	m²	30.6	140	4284
小计						217234.22