项目编号：ZZB2026-CSZB031

汉滨区瀛湖镇应消一体综合救援服务站项目

竞争性磋商文件

采　购　人：汉滨区瀛湖镇人民政府

采购代理机构：中志标建设项目管理咨询有限公司

二零二六年九月

项目编号：ZZB2026-CSZB031

汉滨区瀛湖镇应消一体综合救援服务站项目

竞争性磋商文件

采　　购　　人：汉滨区瀛湖镇人民政府

采购代理机构：中志标建设项目管理咨询有限公司

二零二六年九月

目　　录

第一章　磋商公告

第二章　磋商须知

第三章　工程范围及质量验收标准

第四章　合同主要条款

第五章　磋商响应文件基本格式

特别提醒

安康市公共资源交易平台全流程电子化、政府采购项目内容

一、关于需要特别提醒供应商的内容

1、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式(无需提供纸质版文件，无需到开标现场)。开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、电子开标、评标无法进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法(试行)》规定执行。

3、制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

4、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

二、关于投标

1、投标须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息；

2、未完成网上投标成功的或未在规定时间内在平台上下载文件的，无法完成后续流程；

3、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式（无需提供纸质版文件，无需到开标现场）的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

4、电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000。

三、关于文件的制作和签名

1.为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式（无需提供纸质版文件，无需到开标现场）。投标供应商须使用数字认证证书在全省统一交易平台填写投标信息，对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。加密和解密必

须为同一数字认证证书，否则将会导致解密失败。涉及二次报价的必须使用主证。如因供应商自身原因，造成无法完成电子流程的，按无效投标对待。

2. 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，下载网址：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》,下载网址：

http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html；

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

四、关于响应文件递交与解密

1.文件递交

（1）电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

（2） 本项目招标投标采用电子化投标及远程不见面开标方式进行，（无需提供纸质版文件，无需到开标现场）。不见面开标网址：

http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login

2.文件开启与解密

（1）开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在各自办公场所的电脑上自行解密电子投标文件。涉及到二次报价的，一定携带主锁报价，只有主锁才有签章功能，二次报价才能完成。

（2）电子开标、评标无法进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法(试行)》规定执行。

（3）编制的电子投标文件，须使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。响应文件中签名不能采用机打签名方式，应采用手写方式，因此导致废标或未中标，投标供应商自行承担责任。

（4）在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

a.供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

b.因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

c.上传的电子投标文件无法打开的；

d.政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（5）特殊情形下的应急处置在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时， 按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法(试行)》规定执行。

第一章 磋商公告

汉滨区瀛湖镇应消一体综合救援服务站项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台(陕西省.安康市）获取采购文件，并于 2026 年 10 月 22 日 16 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZZB2026-CSZB031

项目名称：汉滨区瀛湖镇应消一体综合救援服务站项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：898565.2100 元

最高限价：898565.2100 元

合同包(汉滨区瀛湖镇应消一体综合救援服务站项目)：

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他建筑工程	汉滨区瀛湖镇应消一体综合救援服务站项目	1(项)	详见采购文件	898565.2100	898565.2100

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：工期 60 日历天（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(汉滨区瀛湖镇应消一体综合救援服务站项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

（1）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号）；（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；（3）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）；（4）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；（6）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）；（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23 号）；（8）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(汉滨区瀛湖镇应消一体综合救援服务站项目)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）供应商法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人直接参加，只须提交其身份证）；

（3）投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质，且具备有效的安全生产许可证；投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，提供项目经理的执业资格证、注册证、安全生产考核合格证及未担任其他在建工程项目承诺书；拟派项目经理须在本单位注册；

（4）财务状况报告:提供2025年经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告或在开标日期前六个月内基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供截止开标日期前六个月内任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（6）税收缴纳证明:提供截止开标日期前六个月内任意一个月的企业依法交纳税收的完税证明材料，依法免税或无须缴税的供应商，应提供相应证明文件；

（7）投标人不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人、“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参加政府采购活动；

（8）投标人须出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（9）本项目只面向中小企业，投标企业须提供中小企业声明函，监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业。供应商自行根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号、工信部联企业〔2011〕300号文件自行划分，若声明与实际不符须承担相应责任；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》；

（10）本项目不接受联合体投标（提供非联合体声明）；

三、获取采购文件

时间:2026年09月24日至2026年10月8日,每天上午08:00:00至12:00:00,下午14:00:00至18:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）

方式：在线获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年10月22日16时00分00秒 （北京时间）

地点：安康市公共资源交易中心网(采用电子化投标及远程不见面开标方式)

五、开启

时间：2026年10月22日16时00分00秒 （北京时间）

地点：安康市公共资源交易中心网(采用电子化投标及远程不见面开标方式)

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

(1)领取须知：使用捆绑省交易平台的 CA 锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息，并在招标文件获取时间内下载招标文件，未在招标文件获取时间内下载招标文件将导致投标被拒绝。

(2)未完成网上投标成功的或未在规定时间内在平台上下载文件的，导致无法完成后续流程的责任自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：汉滨区瀛湖镇人民政府

地址：汉滨区瀛湖镇天柱山村二组

联系方式：19909153638

2.采购代理机构信息

名称：中志标建设项目管理咨询有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区科技西路绿地鸿海大厦A座11806室

联系方式：15109158436

3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电 话：15109158436

第二章　磋商须知

一、总 则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、（财政部第87号令）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号)、《陕财办采资（2016）53号》文件及国家现行有关法律法规执行。

1．采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1采　　购　　人：汉滨区瀛湖镇人民政府

1.2采购代理机构：中志标建设项目管理咨询有限公司

1.3招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称

1.4监督管理机构：安康市汉滨区财政局

2．合格的投标单位、合格的工程与服务

2.1 合格的投标单位

2.1.1 资质要求

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：

1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2.供应商法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人直接参加，只须提交其身份证）；

3.投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质，且具备有效的安全生产许可证；投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，提供项目经理的执业资格证、注册证、安全生产考核合格证及未担任其他在建工程项目承诺书；拟派项目经理须在本单位注册；

4.财务状况报告:提供2025年经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告或在开标日期前六个月内基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可；

5.社会保障资金缴纳证明:提供截止开标日期前六个月内任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

6.税收缴纳证明:提供截止开标日期前六个月内任意一个月的企业依法交纳税收的完税证明材料，依法免税或无须缴税的供应商，应提供相应证明文件；

7.投标人不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人、“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参加政府采购活动；

8.投标人须出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9.本项目只面向中小企业，投标企业须提供中小企业声明函，监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业。供应商自行根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号、工信部联企业〔2011〕300号文件自行划分，若声明与实际不符须承担相应责任；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》；

10.本项目不接受联合体投标（提供非联合体声明）；

2.2 合格的工程

2.2.1 工程范围及工期、质量要求。

2.2.1.1 工程范围：汉滨区瀛湖镇应消一体综合救援服务站项目（详见工程量清单）。

2.2.1.2 质量要求：合格。

本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求,投标单位应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更等技术文件为依据施工。

2.2.1.2.1 如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现。可要求投标单位返工，直至达到合同约定条件，并由投标单位承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。投标单位承诺的质量等级达不到约定条件应承担违约责任，并按合同总价格3%支付赔偿金。

2.2.1.3 工期

2.2.1.3.1 本工程按采购人要求施工工期为 60日历天。

2.2.1.3.2 在合同履行过程中，承包人如有下列任一行为，均应视为承包人违约：

(1) 承包人违反规定私自将工程转包或分包出去,或经业主同意的分包人再行将建设工程转包或分包出去。

(2) 在工程实施期间，承包人的施工人员缺员30%以上，在监理工程师发出书面警告14天后，仍未见纠正违约行为。

(3) 违反关于按投标文件及时配备称职的关键管理与技术人员的规定，或违反承包人承诺配备的关键施工设备。

(4) 在接到根据关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规定发出的通知或指令后的28天内不遵守该通知或指令。

(5) 无正当理由而未能根据规定开工；或在接到规定的通知后的28天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程或其关键部分的施工。

(6) 由于承包人原因引起暂时停工，承包人不积极采取补救措施造成工期严重延误。

(7) 在保修期内，承包人不履行合同义务。

(8) 无视监理工程师事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务。

(9) 承包人未经批准擅自撤离工地。

2.2.1.3.3 工程提前，采购人不支付投标单位实际施工工期提前于合同工期的赶工措施费和提前竣工奖。

2.2.3 踏勘现场

2.2.3.1 本项目无图纸，投标单位可联系甲方进行现场踏勘，投标单位将需澄清的问题以书面形式提交，采购代理机构、采购人对投标单位提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送投标单位。投标单位承担踏勘现场所发生的自身费用。

2.2.3.2 采购人和采购代理机构向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被投标单位利用的资料，采购人和采购代理机构对投标单位做出的任何推论、理解和结论均不承担责任。

2.2.3.3 经采购人允许，投标单位可为踏勘目的进入项目现场，但投标单位不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标单位应承担踏勘现场的责任和风险。

3．磋商费用

投标单位应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。

二、磋商文件

4．磋商文件构成

磋商文件包括下列内容：

第一章　磋商公告

第二章　磋商须知

第三章　工程范围及质量验收标准

第四章　合同主要条款

第五章　磋商响应文件基本格式

5．磋商文件的澄清和修改

5.1 提交首次响应文件截止之日前，招标采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标采购单位在提交首次文件截止时间 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的投标单位；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.2 任何要求对磋商文件进行澄清的投标单位均应在响应文件递交截止期 3 日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对投标单位所要求澄清的内容以书面形式予以答复。投标单位在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标单位。

5.3 采购代理机构对磋商文件的修改将以书面形式发给所有磋商文件收受人，该修改书将构成磋商文件的一部分，对投标单位有约束力。投标单位在收到通知后应立即以电话、电子邮件或其他书面形式予以确认。

5.4 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的投标单位。

5.5 招标采购单位可以视采购具体情况，延长磋商文件提交截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

6.磋商文件的解释权归采购人及采购代理机构。

三、响应文件的编制

7．编制要求

7.1 投标单位应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使响应文件对磋商文件作出实质性响应。如果投标单位在响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其投标将按废标处理。

7.2 投标单位提交的响应文件以及投标单位与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均

应以中文书写。

8．响应文件构成和格式

8.1 投标单位编写的响应文件应包括下列部分，请按磋商文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

一、磋商响应函

二、报价一览表

三、已标价工程量清单

四、资质证明文件

五、商务响应偏离表

六、技术响应偏离表

七、投标方案

八、项目管理机构人员组成

九、供应商业绩

十、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

8.2 投标单位应按照本须知第 8.1 条的内容及第五章提供的格式编写响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 投标单位应将响应文件按本须知第 8.1 条规定的顺序编排、并应编制目录。

9．磋商报价

9.1 磋商报价为投标人完成招标项目内容的全部合理费用，投标人应按建设行政主管部门颁布配套文件规定自主报价。

9.2 投标人被视为充分地理解了招标文件内容并考虑了现场条件和施工环境，报价中含有此方面的一切风险费用。

9.3 报价中的综合单价和合价全部采用人民币表示。

9.4 磋商报价大于本工程最高限价的，按废标处理。

9.5 磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理.

10．磋商货币

10.1 投标单位提供的工程及服务一律以人民币报价。

11．磋商响应文件有效期

11.1 磋商响应文件有效期为磋商之日起九十（90）个日历日（成交投标单位的响应文件有效期与合同有效期一致）。投标单位的磋商响应文件有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性投标，按废标处理。

11.2 在特殊情况下，在原磋商响应文件有效期期满之前，招标采购单位可征得投标单位同意延长响应文件有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

12．磋商响应文件的制作和签署

12.1 磋商响应文件封面及内容应由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章的，在磋商响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。

12.2 除供应商对磋商响应文件错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商的法人或其授权代表在修改处签字后才有效。

12.3 磋商响应文件因表述不清所引起的后果由供应商负责。

12.4 用 CA 锁制作的响应文件，编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》；

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；

四、磋商响应文件的递交

13.投标文件的递交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

14.文件开启与解密

（1）开标时，供应商须携带使用电子投标响应文件加密时所用的数字认证证书（CA 主锁）在全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）自行解密电子投标响应文件（系统默认解密时长为 60 分钟），供应商需在解密时间规定内完成标书解密。所有供应商解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。

（2）采购代理机构将在开标会议现场做开标记录。

（3）在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

a.供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

b.因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版竞争性磋商文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

c.上传的电子投标文件无法打开的；

d.政府采购法律法规规定的其他无效情形。

15.关于不见面开标系统

（1）采购代理机构组织远程不见面开标、评审工作，开标整个过程接受监督部门的监督。

（2）采购代理机构在规定的时间和地点组织远程不见面开标，投标人无须委派代表出席开标现场。

（3）不见面开标系统：打开页面网址（http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login）选择点击右上角“登录”，在左侧选择“投标人”身份，插入 CA 锁登录，输入密码后，点击“登录”，投标人登录之后可以看到当前投标人今日开标项目：1、选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读” 进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。

（4）开标签到：投标人等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间

到了之后就不能签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前 60 分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

（5）开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在自备电脑上自行远程解密电子文件，系统默认解密时长为 60 分钟（如在规定时间内未解密文件，视为无效文件），供应商需在解密时间规定内完成文件解密。所有供应商解密完成后由工作人员将响应文件导入开评标系统。

（6）磋商小组将分别与每位供应商远程进行磋商，请及时关注不见面开播大厅右侧公告及互动栏目信息。

（7）磋商结束后，供应商须使用数字认证证书（CA 主锁）登录全国公共资源交易平台(陕西省)在交易系统中提交多轮(最后)报价，并用数字认证证书(CA 主锁)签章，系统按照评标规则自动排序。

（8）相关操作培训请关注《陕西省公共资源交易中心》通知公告栏目。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册(供应商版)》。

（9）为了保证远程不见面开标顺利进行，实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、 高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：

https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4）。

建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 60 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 4009280095。及时关注右侧公告及互动栏目信息。

16.二次报价网上操作流程：

a.插入 CA 锁，登录陕西省公共资源交易平台网站（http://www.sxggzyjy.cn/）；

b.点击右上角我的项目，选择本次开标项目，点击项目流程；

c.点击网上报价；

d.报价：点击报价，输入金额（注意大小写一致）；

e.签章查看：点击 ，选择单页签章，点击报价表右下角签章；

确认无误如图：

f. 提交。

17. 特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，代理机构应及时与公共资源交易中心工作人员联系，故障在 2 小时内可修复的，可延续电子开标评标流程；2 小时内无法修复的，由采购人根据《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》的通知选择处理方法。

五、磋商与评审

18. 磋商小组

18.1 招标采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

18.2 磋商小组由采购人代表及评审专家单数组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

18.3 磋商小组负责磋商工作，对磋商响应文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面评审报告，推荐成交候选人。

18.4 文件开启后，直到向成交的投标单位授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他投标单位及与磋商无关的其他人透露。

19、磋商办法及内容

19.1 磋商原则：

（1）坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

（2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。

（3）综合评估，择优选择技术方案优、业绩好、服务有保证的成交单位。

19.2 磋商程序：

磋商的全过程分为资格审查、符合性评审、磋商过程、最终报价、最终评审五个阶段。最终报价采取集中报价形式。

19.2.1 依据程序，第一次报价和最终报价不予以公开。

19.2.2 资质有效性评审：本次磋商所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到磋商要求，均按无效文件处理。

序号	审查因素	审查标准
1	有效的主体证明	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
2	法定代表人授权委托书	供应商法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人直接参加，只须提交其身份证）；
3	资质要求	投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质，且具备有效的安全生产许可证；投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，提供项目经理的执业资格证、注册证、安全生产考核合格证及未担任其他在建工程项目承诺书；拟派项目经理须在本单位注册；
4	财务状况报告	提供2025年经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告或在开标日期前六个月内基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可；
5	社会保障资金缴纳证明	供截止开标日期前六个月内任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。。
6	税收缴纳证明	税收缴纳证明:提供截止开标日期前六个月内任意一个月的企业依法交纳税收的完税证明材料，依法免税或无须缴税的供应商，应提供相应证明文件；
7	主体信用查询记录	投标人不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人、“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，对列入失信被执行人、重大税收违法案

		件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参加政府采购活动；
8	**无重大违法记录书面声明**	投标人须出具参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
9	**中小企业声明函**	本项目只面向中小企业，投标企业须提供中小企业声明函，监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业。供应商自行根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213 号、工信部联企业〔2011〕300 号文件自行划分，若声明与实际不符须承担相应责任；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》；
10	**非联合体声明**	本项目不接受联合体投标（提供非联合体声明）

符合性评审：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，出现下列情况的按无效文件处理。

序号	审查因素
1	投标文件项目名称、项目编号与磋商文件不一致,按无效文件处理。
2	投标文件无投标人公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的,按无效文件处理。
3	工期不符合磋商文件要求,按无效文件处理。
4	投标有效期不符合磋商文件要求,按无效文件处理。
5	投标文件未按磋商文件进行实质性响应
6	投标报价超过最高限价的，按无效文件处理。
7	工程量清单不符合磋商文件要求,按无效文件处理
备注：符合性审查不合格的投标单位不得进入下一评审环节	

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标单位对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标单位的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求投标单位澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标单位的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标单位为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.3 磋商过程

19.3.1 磋商小组所有成员应当集中与单一投标单位分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标单位平等的磋商机会。

19.3.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

19.3.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标单位。

19.3.4 投标单位应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标单位为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.4 最终报价

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，所有实质性响应的投标单位应在规定时间内提交最终报价；

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由投标单位提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上投标单位的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

最终报价是投标单位响应文件的有效组成部分。中标单位在与甲方签订合同时，还应提供一份总价和中标价一致的已标价工程量清单。

20．响应文件的详细评审

20.1 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的投标单位后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的投标单位的响应文件和最终报价进行综合评分。

20.2 评标方法：综合评分法。

评价和比较以响应文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“最终报价”、“施工组织设计”、“类似项目业绩”“项目管理机构人员组成”等方面进行评审赋分。

20.3 评分细则：

分项	分值	评分因素
投标报价	30分	以满足磋商文件要求且投标价格最低的最后报价为评标基准价,其价格分为满分30分,其他供应商的价格 分按照下列公式计算: 最后报价得分=(评标基准价/最后报价)×30。
商务响应	5分	经过有效性和符合性审核合格的单位，对工期、工程质量技术要求、验收、质保期及维保、质量验收标准等方面进行响应，响应一项得 1 分，完全响应的计 5 分，不响应不得分。
施工组织设计	27 分	根据供应商针对本项目提供的施工组织设计进行评审，包含：①总体施工方案 ②确保工程质量的技术组织措施 ③ 确保安全生产的技术组织措施④ 确保文明施工技术组织措施及环境保护措施⑤ 确保工期的技术组织措施 ⑥ 施工机械配备和材料投入计划⑦施工进度计划及措施 ⑧劳动力安排计划 ⑨新技术、新产品、新工艺、新材料应用 **评审标准：**1.完整性：实施方案须全面，思路清晰、分析透彻，内容完整、方案科学、合理； 2.可实施性；切合本项目实际情况，步骤明确、可操作性强； 3.针对性：总体方案能够紧扣项目实际情况专业性强、内容科学、合理。 **评审标准量化内容：** 评审标准:方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项采购需求得 27 分;评审内容每缺一项扣 3 分;评审内容有一处缺陷(缺陷是指：内容粗略、 逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误等）扣 0.5 分，扣完为止。每有一项要求的方案内容有一处描述不切合项目实际、存在不适用项目实际情况的情形的，或只有标题没有实质性内容一处扣 1 分，扣完为止。
验收保修及售后方案	6 分	**评审标准细化内容：** 根据供应商针对本项目提供的验收保修及售后方案进行评审，包含：①验收方案②工程质保期内的保修服务承诺及售后服务保障 ③售后服务及工程竣工验收合格后使用过程中因质量问题而产生的补救措施、响应时间 **评审标准：**1.完整性：实施方案须全面，思路清晰、分析透彻，内容完整、方案科学、合理； 2.可实施性；切合本项目实际情况，步骤明确、可操作

		性强； 3.针对性：总体方案能够紧扣项目实际情况，专业性强、内容科学、合理。 **评审标准量化内容：**评审标准:方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项采购需求得6分;评审内容每缺一项扣2分；评审内容有一处缺陷（缺陷是指：内容粗略、 逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误等）扣0.5分，扣完为止。每有一项要求的方案内容有一处描述不切合项目实际、存在不适用项目实际情况的情形的，或只有标题没有实质性内容一处扣1分，扣完为止。
产品质量保障方案	6分	**评审标准细化内容：** 根据供应商针对本项目提供的产品质量保障方案进行评审，包含：①产品质量保障方案②产品质量管控措施③ 产品国标合规性承诺 **评审标准：**1.完整性：实施方案须全面思路清晰分析透彻，内容完整、方案科学、合理； 2.可实施性；切合本项目实际情况，步骤明确、可操作性强； 3.针对性：总体方案能够紧扣项目实际情况专业性强内容科学、合理。 **评审标准量化内容：**评审标准:方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项采购需求得6分;评审内容每缺一项扣2分；评审内容有一处缺陷（缺陷是指：内容粗略、 逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误等）扣0.5分，扣完为止。每有一项要求的方案内容有一处描述不切合项目实际、存在不适用项目实际情况的情形的，或只有标题没有实质性内容一处扣1分，扣完为止。
专用设备产品功能性技术参数	10分	专用设备产品功能性参数响应情况:投标产品技术参数清楚、明确，有相应齐全的技术资料，完全满足磋商文件技术参数要求得10分;每出现一项负偏离扣1分，扣完为止。备注1.指标须提供相应的证明材料(包括但不限于检测报告、产品彩页、产品说明书、认证证书、官网截图等任意一项证明材料即可)，未提供或提供的证明材料不符合要求视为负偏离。
项目管理机构人员组成	10分	项目经理:拟投入项目经理提供建筑工程相关专业的中级技术职称证得3分，未提供不得分: 项目技术负责人:拟投入项目技术负责人提供建筑工程相关专业的中级技术职称证得 2 分，未提供不得分 五大员：资料员、施工员、质量员、材料员应具备有效的岗位证书；安全员提供有效的安全生产考核合格证书。每提供一类人员计 1 分，满分 5 分，不重复计分。

		注：提供相关人员证书复印件并加盖公章，提供开标前六个月内任意1个月投标人为其缴纳的社保证明，未提供或提供不全的不得分
企业业 绩	6分	供应商提供近三年（2023年09月至今）类似项目业绩（须提供合同或中标通知书复印件)每个项目得3分，最多得6分。以所附合同或中标通知书为准（复印件加盖公章）

20.4 本项目落实政府采购政策

20.4.1 投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

①中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定。

②投标单位出具《中小企业声明函》，同时还需有财务审计资质的单位出具的上一年度财务审计报告、从业人员证明（养老保险缴纳证明或劳动合同），由评委会审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

（2）监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

（3）投标单位应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

20.4.2 价格优惠比例

投标企业优惠比例

符合磋商采购文件规定的小微企业、监狱企业优惠条件的投标单位，价格给予10%的扣除（不重复优惠，最高为10%），用扣除后的价格参与评审。**专门面向中小企业的项目，不再享受价格优惠。**

20.4.3 政府采购信用融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》

（陕财办采[2020]15 号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在“陕西政府采购信用融资平台（含各市分平台）”查询 并办理相关业务。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中国民生银行（排名不分先后）。

21.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选投标单位，并编写评审报告报采购人。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照施工组织设计优劣顺序推荐。

22. 确定成交单位

采购人按照磋商小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位。采购代理机构将成交结果通知所有未成交的投标单位。

六、授予合同

23．成交通知书

23.1 采购代理机构在收到采购人的成交定标复函后，按规定时间向成交投标单位发出成交通知书。

23.2 成交通知书是合同的组成部分。

24．中标服务费

24.1 采购代理服务费的数额及缴纳方式：

①中标供应商在领取《成交通知书》之前，应向中志标建设项目管理咨询有限公司缴纳采购代理服务费。

②采购代理机构参照《国家计委关于印发〈磋商代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980 号）和国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于磋商代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格『2003』857 号）规定标准向中标（成交）供应商收取代理服务费。

③采购代理服务费，可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳。

25．签订合同

25.1 中标人在领取中标通知书的 25 天内与采购人签订合同。

25.2 如果成交人没有按照上述第 24 条或第 25.1 条规定执行，招标采购单位将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，招标采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的投标单位，

或重新组织采购。

26．拒绝商业贿赂

投标单位必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章附件）编制在响应文件中。

七、质疑及投诉

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。

（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起7个工作日内提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑项目的名称、编号；

③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④ 事实依据；

⑤ 必要的法律依据；

⑥ 提出质疑的日期。

（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（7）招标人负责供应商质疑答复。招标人委托招标代理机构采购的，招标代理机构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）

② 联系方式

采 购 人：汉滨区瀛湖镇人民政府

地　　址：汉滨区瀛湖镇天柱山村二组

联系方式 ：19909153638

招标代理机构：中志标建设项目管理咨询有限公司

地　　址：陕西省西安市雁塔区科技西路绿地鸿海大厦A座11806室

项目联系人：陈工

电话：15109158436

2、投诉

（1）质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉招标人、招标代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

④ 事实依据；

⑤ 法律依据；

⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

① 提起投诉前已依法进行质疑；

② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号令）的规定；

③ 在投诉有效期限内提起投诉；

④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

第三章　采购内容及质量验收标准

一、项目名称：汉滨区瀛湖镇应消一体综合救援服务站项目

二、项目概况：具体详见工程量清单。

三、工期： 60日历天（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

四、工程质量：合格

五、工程范围：汉滨区瀛湖镇应消一体综合救援服务站项目（工程量清单的全部内容）。

六、付款方式：

（1）结算方式：包工包料，固定综合单价，合同总价可变方式，按照工 程量据实结算，最终结算价为竣工验收后，以收量审计价为结算价。

（2）付款方式：以合同签订为准

七、工程质量、技术要求

1、本工程质量等级要求合格。

2、承包方必须按照招标要求及国家现行有关施工验收规范组织施工，建立健全质量保证体系，做到安全生产及文明施工，工程竣工验收质量达不到采购人要求的合格标准，发包方有权罚没质量保证金。

3、本工程所需施工材料、设备均由承包方负责供应，必须满足设计要求和国家有关标准，并应具有合格证等质量证明资料，经发包方人员认定后方可使用。

4、各工序应严格按施工组织设计进行质量控制，每道工序完工后，应进行检查，相关专业工种之间应及时进行交接检验，并形成记录。未经检查验收不得进行下一道工序。

5、工程完工后，承包方应在组织有关人员进行自行检验评定后，向发包人提交工程验收报告及相关施工资料。

6、服务承诺：要求具有完善的保修服务体系，高效的工作作风，高水平的技术维修人员。

八、验收

1、验收标准：按照实际工程量清单内容逐项验收。

工程具备竣工验收条件，乙方按同类工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整 竣工验收申请；甲方收到竣工验收申请后组织有关单位验收，并在验收后给予认可 或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物的名称、品牌、规格、型 号、产地、数量进行检查；所有货物符合使用单位要求。 终验：所有货物由采购人、使用单位进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

九、质保期及维保

1、本工程的免费质量保修期为壹年，质量保修期自本工程竣工验 收合格之日起计算。国家有规定的，优于竞争性磋商文件要求的，应以国家规定的为准。中标人承诺的质保时间超过竞争性磋商文件要求的， 按其承诺时间质保。

2、 所有货物质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有货物必须 是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

3、质保期出现的质量问题由成交单位负责解决并承担所有费用。

4、在保修期内乙方无条件负维修因工程质量出现的任何题或缺陷，

乙方应当在接到保修通知后24小时内派人保修，如乙方未能在约定期限 内派人保修的，甲方将行委托他人修理，费用由乙方支付，若不付甲方有

权向乙方追偿。

十、质量验收标准：按国家及相关地方政策规范执行。

十一、工程材料

1、本工程材料均选用国优产品，同时在响应文件中必须明确所有材料的价格。本工程材 料品牌或价格参考市场价，供应商自主报价。

2、工程材料在工程实施过程中，由采购人认质。凡在工程实施过程因设计变更引起的施 工费用，由发包方和承包方共同签字确认变更后协商解决。

十二、工程量清单（工程量清单另附）

十三、专用设备技术要求及参数

类别	种类	设备名称	参数要求	单位	数量
基础型通用装备物资	监测预警	望远镜	1、放大倍率≥8x，物镜口径≥42mm，目镜口径≥20mm，视场角度≥6.3° 千米视野≥110m ，出瞳距离≥17.2mm，出瞳直径≥5.2mm，最近焦距≤2m ，瞳距调节≥56-76mm 2、尺寸≤160X130X55mm，重量≤705g	个	1
		口哨	重量：≤18g 材质：环保塑料 尺寸：长 60mm±2mm*宽 28mm±2mm	个	5
		侦察无人机	1、飞行器 起飞重量（含电池、普通桨叶和 microSD 卡、无配件）：≤1850 g；最大起飞重量:≥ 2000 g；折叠后尺寸（长×宽×高）：≤380×420×220mm；对角线轴距：≤500 mm；最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km；最长飞行时间：≥54 分钟；防护等级：≥IP55；最大起飞海拔高度：≥6500 米；电池容量：≥6700mAh；池循环次数：≥400；电池重量：≤650g 2、云台相机 相机类型：具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机；广角相机 CMOS：1/1.3 英寸；广角相机像素：具备广角相机，有效像素不低于 4800 万；中长焦相机 CMOS：具备中长焦相机，相机 CMOS 不低于 1/1.3 英寸；中长焦相机像素：像素数不低于 4800 万；长焦相机 CMOS:具备长焦相机,相机 CMOS 不低于 1/1.5 英寸；长焦相机像素：像素数不低于 4800 万；可见光相机变焦倍数：变焦倍数不低于 112 倍；红外热成像相机变焦倍数：支持 28 倍数码变焦 4、遥控器&图传系统 天线：8 天线，采用 2 发 4 收天线方案；显示器分辨率：地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p；显示器亮度：显示器亮度≥1400 尼特；遥控器重量：小于 1.2kg；遥控器防护等级：支持 IP54 防护等级	个	1
	综合保障	卫星电话	1、支持天通一号卫星通信制式；支持 TD-LTE/LTE FDD/WCDMA/GSM 制式： 2、操作系统：支持 Android 系统； 3、支持天通卫星语音、短信功能，接收频段：2170-2200MHz；发射频段：1980-2010MHz；语音：1kbps/1.2kbps/2.4kbps/4kbps；短信：单条最大长度≥140 字节； 4、在户外空旷环境，天通入网平均时间≤20 秒；	个	2

		5、终端尺寸不超过152mm(长)*58mm(宽)*27mm(厚)，净重量（含电池）不超过290g； 6、显示屏≥3.1英寸，支持多点电容触摸屏；支持全功能实体按键； 7、按键：侧面至少包含开关机按键，音量上下键，独立PTT按键，自定义按键，顶部具有独立SOS按键； 8、具备前置、后置双摄像头，后置摄像头≥1300万像素； 9、支持前置外放喇叭； 10、可选配和对讲和天翼对讲功能； 11、包含但不少于重力感应、距离感应、光线感应、电子罗盘、陀螺仪等内置传感器； 12、具有TYPE-C USB接口和独立的3.5mm标准耳机接口，支持耳机与充电同时工作； 13、终端支持手动无工具快速拆卸更换原装电池，电池应支持座充充电功能； 14、可支持座充，座充具有Type-C和Micro USB双充电口，可对整机和电池同时充电； 15、支持背夹，配合设备型号使用，方便操作和携带，尺寸≤150*60*40mm；		
	喊话器	电量显示：由4个LED显示电池电量100%、75%、50%、25% 1.输出声级：≥113dB（测试距离25cm） 2.产品尺寸：长≤317mm*口径≤218mm 3.背肩挂带：长1200mm*宽19mm 4.产品重量：≤950克	个	1
抢险救援	救援绳	1.材质：涤纶 2.直径：≥12mm 3.长度：≥50m	个	3
	折叠梯	1.组数：12组。 2.规格：3.66m。 3.展开后尺寸：高：≥3.66m。宽：≥39.5cm。厚：≥8cm。 4.折叠后尺寸：高：≥34.3cm。宽：≥65cm。厚：≥9cm。 5.产品含包装重量：≥21.02 kg。 6.折叠梯净重量/kg：≥19.3kg。 7.75°战术攀登应用安全承重：≥420kg。 8.75°战术攀登应用极限承重：≥739kg。 9.平行搭建沟渠障碍、路桥通过安全承重：≥285kg。 10.平行搭建沟渠障碍、路桥通过极限承重：≥406kg。	个	1

		11.背负式携行具重量：≤1100g。		
生活救助	帐篷	1、执行标准：MZ/T011.2-2010 2、颜　色：天蓝 3、篷　体：333D/pvc 涂层布 4、支　架：主杆Φ25±0.05mm×1.0mm±0.10mm 钢管、接头Φ28±0.05mm×1.0mm±0.10mm 钢管、表面白色喷塑 5、整体结构：宽3.2m＋0.3m，长3.7m＋0.3m，檐高1.75m＋20m，顶高2.67m＋20m，1门5窗，插接式结构；适用人数：3-4人	个	1
	被子	1、材质：热熔棉；　　尺寸：1.5m*2.1m±2cm；重量：2.65KG±0.05KG	个	5
	应急防灾蜡烛	1、产品材质：石蜡、起酥油、无脂棉 2、产品尺寸：≤60*64*40mm 3、产品重量：≤80g	个	10
	移动照明灯组	1、产品组成：产品由照明模块、电源模块及储物模块 3 部分组成；体积小巧便携，重量≤12kg 尺寸≤300mm*230mm*670mm 2、携带方式：底部带有万向轮，配备提手和肩带，可以实现拉杆推行、手提、背负等携带方式 灯头角度：灯头可以 0-270° 调节 3、输出接口：具有 2 个 220v 五孔插座接口、一个 12v 输出接口、3 个 USB 输出接口及 1 个 Type-C 输出接口 输出功率：220v 接口输出功率≥1000 瓦、USB 接口输出功率≥24 瓦、Type-C 接口输出功率≥35 瓦 4、显示屏：带有显示屏，可以显示电量信息 5、工作模式：设备具有泛光和聚光功能，分别可以独立开启和关闭 6、灯功率：聚光≥45W、泛光≥100W 7、灯头：灯头升高高度≥2.2m 输出聚光光通量≥3500LM　泛光光通量≥14000LM， 8、照度：聚光 5 米处，光斑中心照度≥600LX 聚光 10 米处，光斑中心照度≥120LX 泛光 5 米处，光斑中心照度≥500LX 泛光 10 米处，光斑中心照度≥100LX 9、充电时间：≤5 小时 10、续航时间：泛光强光工作时间≥10 小时 泛光弱光工作时间≥72 小时 11、储物空间：储物空间体积≥240mm*130mm*250mm 12、限位功能：灯头升高到最高高度，1 小时内下滑最大高度≤2cm 13、供电方式：直流供电，可采用 220V 变压器充电电，也可选配太阳能板充电 14、温控功能：设备具备智能温控，可自行根据温	个	1

			度调节风扇转速 15、适应温度：-20° 到 55° 16、抗摔能力：带包装 0.5m 高，六个面跌落，功能不受影响 17、外壳防护等级：IPX5，可防一般雨水		
	个体防护	雨衣	1、颜色：数码丛林迷彩 2、面料：150D 牛津布面料 pvc 涂层	个	10
		安全帽	1、材质：ABS 2、尺寸：23cm*14.5*26.5cm±1cm 3、产品特性:不变形、安全抗冲击、轻便、电绝缘性好、更易用、舒适透气	个	10
		护目镜	1、颜色：红色 2、镜片颜色：灰片，黄片，透明片 3、材质：TPU 防阻燃镜框，PC 镜片	个	10
		防寒大衣	1、防风保暖 2、表布：涤卡 3、棉芯：过检皮棉	个	10
	医疗急救	医疗急救箱	1、外箱尺寸：31cm×20cm×19cm±1cm 2、外箱材质：铝合金边框、铝塑面板、医用级 PP 托盘 3、外箱颜色：金属银 4、配置消毒清创、止血包扎及辅助用品、骨折固定、急救防护、诊断治疗用品和应急工具。	个	5
		应急救援器材	1、物理规格/性能 （1））设备具备便携把手，支持开盖开机。 （2）为防止误操作，开机后设备主机界面可有效操作按键含拨片≤3 个（包含实体和 非实体按键）；有效操作是指：按键后，设备具有对应的按键功能反馈。 （3）抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.65 m 跌落冲击。 (4)防尘防水级别：防尘防水级别 IP65。 (5)工作温度范围满足温度：-5℃～50℃，从室温环境（20℃）下进入-20℃环境后，至少能工作 60 分钟。 (6)工作湿度范围：0%～95%非冷凝。 (7)工作大气压力范围：570hPa～1062hPa。 (8)运输、储存温度：-30℃～70℃。 2、除颤性能 （1）采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿，输出能量：成人最大能量可支持 360J，病人阻抗范围：20～300Ω。	个	1

			(2) 可除颤节律分析算法性能应满足GB9706.204-2022和AHA要求，算法评测数据库除厂家临床采集数据以外，还应包含至少以下国际通用评测数据库：MIT-BIH数据库、AHA数据库、VFDB数据库、CU数据库、NST数据库，ESC数据库保证评测结果客观。 (3)设备开机充电到200J能量完成时间＜7秒、充电到360J完在时间＜12秒。 (4)能量选择范围：成人（100J、150J、170J、200J、300J、360J），小儿：（10J、15J、20J、30J、50J、70J、100J），能量输出精度≤±10%。 (5) 可除颤节律分析算法性能应满足GB9706.204-2022和AHA要求，可电击心率（灵敏度）≥90%，不可电击心率（特异性）≥99%。 3、心电规格 （1）心电输入：支持成人/儿童除颤电极片作为ECG输入源。 （2）支持增益自适应功能，支持工频干扰抑制功能，支持起搏脉冲抑制功能，共模抑制能力＞106dB。 （3）除颤后恢复时间≤2s。 4、电池性能 在室温温度环境下，电池待机寿命不少于6年。 5、电极片 （1)电极片工作储存温度-5℃～50℃，电缆线长度≥1.2m，有效面积≥87cm²。 （2）自动识别成人、小儿电极片，根据电极片类型自动选择对应的除颤能量。 （3）具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示。 (4)具有电极片粘贴方式示意图，具有电极片连接状态自检功能和报警提示。 (5)电极片有效期≥5年。		
专用装备	地震灾害	正压空气呼吸器	1.结构组成:快速接口供气阀、中压软管、高压软管、腰带、肩带、碳纤维复合气瓶、气瓶阀、背架组件、减压器、调压阀、低压报警哨、面罩、标准中压管、碳纤维复合气瓶等部件组成; 2.整机气密性能:压力指示值在1min内的下降0.52MPa; 3.整机总量:≤11kg; 4.吸气阻力:空呼佩戴使用确保供气可靠呼吸	个	1

			轻便，当气瓶压力为 2MPa 以上时,呼吸频率 40 次/min,呼吸流量 2.5L/次呼吸，呼吸器的面罩腔体内应始终保持正压，且吸气阻力≤325Pa;当气瓶压力为 1-2MPa 范围时,呼吸频率 25 次/min，呼吸流量 2L/次呼吸，呼吸器的面罩腔体内应始终保持正压，且吸气阻力≤120Pa; 5.呼气阻力:当通以 10L/min 的连续气流时，呼气阻力≤450pa，当气瓶压力为 2MPa 以上时;呼吸频率 40 次/min,呼吸流量 2.5L/次呼吸，呼吸阻力≤580pa;当气瓶压力为 1-2MPa 范围时，呼吸频率 25 次/min，呼吸流量 2L/次呼吸，且吸气阻力≤460Pa; 6.减压器性能:输入压力 0-30MPa，在输入不超过 3MPa 的压力下，减压器泄压阀能通过 400L/min 的气流;减压器希望压法启动后，吸气阻力≤0.1kpa，呼气阻力≤1.3kpa; 7.压力表:量程的最低值为 0，最高值不应小于 40MPa，精度不应低于 1.6 级，最小分格值不应大于 1MPa。 8.警报器性能:当气瓶压力下降至 5.5(±0.5)MPa 时，擎报器应发出连续声响警报或间歇声响警报。 9.全面罩性能:总视野保留率≥78.9%，双目视野保留率≥59.2%，下方视野≥40°，镜片的透光率≥90%;吸入气体中的二氧化碳含量(按体积比)不应大于 0.9%。 10.碳纤维复合气瓶:气瓶容积 6.8L，气瓶重量≤3.9kg，工作压力 30MPa，最大储气量 2040L，使用环境温度-30~+60℃，出口螺纹:G5/8。		

	激光测距仪	1、具备高尔夫弹道扫描模式/高尔夫弹道旗杆模式/两点测高/测高/测距/水平距离/测速/空间跨距/连续测距/测角/蓝牙 APP 2、放大倍率≥8X；目镜直径≥17mm；出瞳直径≥3.7mm；视场≥7°；千米视野≥108m；物镜直径≥26mm 3、量程：≥600m；测距误差：(300m 以内)≤±0.2、(300m 以上)≤± 1m 4、测量角度范围：≥ - 90°~90°；弹道补偿角度范围：≥-20°~20°；透过率：≥85%；测角误差：≤±1° 5、测速范围 静态：0~300km/h； 动态：18~300km/h 6、具备蓝牙连接 APP，APP 不限组数存储数据功能 7、可手持，可直接安装在三脚架进行测量，具备 16 秒无操作自动关机。 8、操作温度：≥－30° C～+60° C，防护等级：≥IP65 9、尺寸：≤123*38*64mm；重量（不含电池）：≤190g	个	1
地质灾害	剪切钳	1、总长:750mm±5mm 2、重量:3.4kg±0.05KG 3、最大开口:13mm±1mm 4、剪切范围:10mm±1mm	个	2
	钢筋速断器	1、电压：18V 5A， 2、功率：200W，切断速度 3.5-4s，切断范围 4-16mm 3、净重：7kg，毛重 13.5kg 4、外形尺寸：270x370x110mm 5、包装尺寸：500x155x430mm	个	1
	防水应急强光灯	1.具有聚光、泛光两种工作模式。 2.工作灯聚光、泛光功能同时打开，连续工作时间应大于等于 8h。 3.LED 灯头照明角度应能在水平 360° 范围内、竖直 180° 范围内手动调节。 4.聚光、泛光功能同时打开，且置于最大光强时，距 LED 灯头 5 米处光斑中心照度应大于等于 4801x。 5.具有 USB 电源输出功能；电源控制模块上应具有 LCD 屏显式电量显示功能。 6.外形尺寸 收 500*270*175mm 升降杆应能手动调节高度，最大升起高度应大于等于 1.5m。 7、产品参数： （1）额定电压 DC21.6V	个	2

		（2）额定容量 13Ah （3）额定功率 35W （4）照射方式 泛光/聚光 ，背面信号灯。 （5）调光方式 10%-100%无极调节，随时查询电量情况。 （6）连续放电时间 强光 8h 工作光 16h （7）充电时间≤ 6h （8）重量≤ 8Kg		
洪水山洪灾害	防洪沙袋	1、材质:加厚帆布、不掉色有机硅 2、规格：25*70cm 3、款式:抽绳款 4、适用范围:小区物业、学校、店铺、仓库、超市、商场、车间、厂房、马路、地铁处等。	个	10
	救生圈	1、重量：＞2.5kg 2、材质：外部材质是聚乙烯塑料的，内部填充的是聚氨酯泡沫； 3、尺寸：外径≥71，内径≥44 4、浮力：≥185N 承重≥240 斤	个	10
	救生衣	1、面料：牛津布面料;EPE 聚乙烯泡沫填充 2、尺寸：尺寸长 60cm±1cm，宽 45cm±1cm，厚 6cm±0.5cm 3、断裂强力：经向≥1500N，纬向≥1400N 4、浮力：≥80N 5、适用范围:船舶救生，防汛抢险等	个	10
	救生抛投器	1、压缩空气工作压力:≥200bar。 2、产品总体重量＜4kg，抛投质量＞1kg。 3、抛投距离:水用时，抛投距离≥80m;陆用时，抛投距离≥120 米。 4、浮具入水 5 秒内自动充气成为救生圈，产生 8kg 以上浮力。救生圈 24 小时浮力损失小于 5%，主要配件和材料满足 EN396 标准。 5、此款远距离抛投器经反复抛射实验，水上抛射偏差角≤1.66°，陆用抛射偏差角≤1.85°。 6、经检测此款抛投器的金属件耐腐蚀性能、可靠性能、密封性能、安全阀、耐压性能、结构要求等属性均符合 GB/T27906-2011《救生抛投器》 的要求。 7、按 XF494-2004 中 7.2 规定的破断强度试验，抛绳的断裂强度≥2kN、水用抛绳的断裂强度≥6kN。 7、绳尺寸：C4mmX120m，抛绳拉力:≥2000N 每套救生抛投器含主机一台:救生圈 1 只，充气管 1 根，塑料壳 5 只，救生绳 120 米绳包一个，备用 16 克二氧化碳小气瓶 2 个，备用水溶药片 2	个	5

		只，说明书 1 份，合格证 1 张。		
	橡皮艇	1.船体采用 3 层加厚夹网 PVC 气艇专用面料。 2.船体有 360 度加厚防撞弦。防撞弦以上有胶合 PVC 或同等性能材质加强防护。 3.船体采用铝合金快速排水孔和船外机护板，使用内置船桨固定扣加自动锁设计，具备耐磨和防锈蚀特性。 4.船体采用铝合金胶合甲板，船体两侧有多个金属拉环用于运送和固定。 5 艇身材质厚度≥1.2mm.船体长宽≥300*152CM 需符合 SL297-2004 防汛储备物资验收标准。 6.船体载重：≤600kg，毛重：≤59kg 气囊直径：≥42cm，气室数量：≥4 个，单个破裂可保证橡皮艇不沉。 7.防汛橡皮舟，主颜色为红色，挂机板与舟体粘接一体，符合国家标准。 8，每舟配有铝合金划桨一副，充气筒一个，修补工具一套，坐板两块，船包两个。 9.主体胶料为氯磺化聚乙烯橡胶，胶布骨架材料采用聚酯织物，舟体为橡胶涂覆织物制造，舟舷、舟底龙骨均为气室式。 10、橡胶涂覆织物：经向拉伸强度≥40KN/m 、纬向拉伸强度≥36KN/m 经向梯形撕裂强度≥230N。 耐压性：浮囊充气 ≥40kPa，静放 5min 无异常，龙骨充气 ≥40kPa，静放 5min 无异常。气密性：浮囊在充气 40kPa，静放 120min 时， 剩余压力≥39kPa；龙骨在充气 ≥20kPa，静放 15min 时，剩余压力≥20kPa；	个	1
	智能飞行救生圈	1.设备采用四旋翼机身结构，机身采用 HDPE 加碳纤维材质，桨叶防护圈和网一体化成型工艺，腔体密闭储气提供浮力。网罩不可更换，防护网孔径≤1.6CM 2.具有防护网，防护网孔径小于手指尺寸，避免打伤被救者。 3.设备机身具有穿绳孔，便于系扣绳索。 4.尺寸：≤1010mm*1010mm*135mm。 5.重量：≤5.5kg （含电池）。 6.相机：云台俯仰范围：+90° 至-90° ，分辨率不小于 720p。 7.最大飞行时间：≥15min。 8..最大飞行速度：≥13m/s。最大飞行高度≥500M。 9.飞行角度：±45° 。 10.悬停精度：≤1.0m（GPS 正常）。	个	1

		11.水面通讯距离：≥1.1km（通视无遮挡）。 12.水中浮力：≥198N。 13.存放环境：-5℃至 50℃。 14.起飞能力：抗风性：≥6 级，生存海况：≥2 级。 15.防护等级：≥IP68。 16.飞行功能：遥控飞行、波浪水面起飞、空中悬停、航线自动飞行、指点飞行、一键起飞、一键降落。 17.具备语音喊话功能，可单次喊话，循环喊话，内置喇叭，不突出于表面，喇叭直径≤6cm。 18. 设备支持视频图传功能，支持接入消防应急管理局指挥平台，指挥中心可通过指挥系统指示，调取视频等操作。 19. 遥控器显示屏≥5 英寸，可显示设备电量，遥控器电量，信号强度，速度，距离，工作模式，高度等详细信息。		
城市内涝	防水头灯	1、LED 光源 3 颗、主灯 3W、电池、线路板、塑料外壳等组成，重量轻便，为救援人员提供应急照明，可手持或直接头戴，也可搭配头盔支架，固定在头盔上使用； 2、具有四波段式蓝色电量显示功能； 3、聚光具有 10%-100%无极调光功能； 4、聚光、泛光、聚光渐暗、闪烁、红色信号光、蓝色信号光、绿色信号光七种照明模式； 5、放电时间：强光应≥2h，(中光档)应≥50h，弱光档应≥220h； 6、聚泛光同时开启、满电状态下，2m 处强光照度应≥4801x。 7、质量：≤85g。 8、防护等级≥IP68。	个	2
	遥控救生圈	1、机子开机无需对码，直接启动，快速投入使用;岸上遥控操作往返，无需救援人员下水施救。 2、拉人手把数量:机身前端拉手数量 2 个，机身外侧有网状绳索，机身中部固定连接横柄采用一体化成型 1 条方便被救人员的抓握。 3、摇控功能:遥控器采用单手遥控设计，以方便操作。摇控器显示器上应显示遥控器电量，设备电量，行驶距离，方便了解机子情况。 4、遥控器上需具备控制模式的切换，具备高低档的切换，以便根据情况节省电量。遥控器具有低电报警功能。	个	1

		5、一键返航功能:机子具有一键返航，失联返航功能，启动一键返航功能键后，返回在起航位置半径 2 米范围之内。 6、动力装置:螺旋桨驱动，螺旋桨:2 个。螺旋桨装配安全保护罩尾罩的栅栏间距:5mm 士 0.5m。 7、透雾闪烁灯:机身需要携带高亮闪烁灯，方便夜间救援。 8.驱动装置:采用螺旋桨驱动，螺旋桨装配有安全保护罩，保护罩栅栏间隙 ≤5mm。 9、双面航行功能:无论正面还是反面投入水中，均正常动力行驶。 10、设备规格:≤1000CM*80CM*20CM，设备总重量≤13 公斤。 11、有效信号遥控距离:≥1000 米，空载速度 ≥7 米/秒　载人速度: ≥2 米/秒 12、锂聚合物充电电池 2 块。电池持续续航时间≥80 分钟。　浮力:≥45KG　拖拽力: ≥400KG 13、电机:1500W/台(双推动器).抗风浪等级(米): ≥2 米. 14、防水等级 :IP68.电池容里:≥ 26Ah.位置定位:GPS+北斗定位系统		
	救生抛投器	1、压缩空气工作压力:≥200bar。 2、产品总体重量＜4kg，抛投质量＞1kg。 3、抛投距离:水用时，抛投距离≥81m;陆用时，抛投距离≥123 米。 4、浮具入水 5 秒内自动充气成为救生圈，产生 8kg 以上浮力。救生圈 24 小时浮力损失小于 5%。 5、此款远距离抛投器经反复抛射实验，水上抛射偏差角≤1.66°，陆用抛射偏差角≤1.85°。 6、经检测此款抛投器的金属件耐腐蚀性能、可靠性能、密封性能、安全阀、耐压性能、结构要求等属性均符合 GB/T27906-2011《救生抛投器》 的要求。 7、抛绳的断裂强度≥2kN、水用抛绳的断裂强度≥6kN。 7、绳尺寸: C4mmX120m，抛绳拉力:≥2000N 每套救生抛投器含主机一台:救生圈 1 只，充气管 1 根，塑料壳 5 只，救生绳 120 米绳包一个，5L 二氧化碳气瓶 1 个，备用 16 克二氧化碳小气瓶 2 个，备用水溶药片 2 只，说明书 1 份，合格证	个	1

		1 张。		
森林（草原）火灾	自救呼吸器	1、头罩采用阻燃棉布制造，表面涂复铝箔膜。 2、头罩上设有透明的大眼窗，视野开阔，便于逃生。 3、额定防护时间不低于 30 分钟。 4、在额定防护时间内,任何单个 5min 过程中,一氧化碳透过浓度的时间加权平均值不应大于 200mL/m3,吸气温度不应大于 65 ℃,吸气阻力不应大于 800Pa,呼气阻力不应大于 300Pa。 5、滤烟效率不应小于 95%。	个	5
	二号灭火工具	1、橡胶皮长:长 40cm±1cm，宽 2cm±0.5cm 2、橡胶条厚度:0.15cm 左右 3、橡胶条数:≥15 条	个	5
	森林消防水泵	最大功率（Kw）：≥9.6(13HP)； 缸径x行程：≥88×64； 最大扭矩及转速N•m（r/min）：≥22/2500； 机油容量：≥1.1L； 水泵型式：单级离心泵； 流量(T/h)：≥50； 自吸深度（m)：≥7m； 额定压力（Mpa）：≥0.55； 进水口径（mm）：≥60； 出水口径（mm）：≥60； 净重(Kg)：≤61； 外形尺寸(mm)：≤600x500x520	个	1
	高压细水雾灭火机	1、功率:≥1.6HP 2、直射最远射程:>12m 3、雾化最远射程:>8m 4、油箱容量:>0.6L 5、水袋容积:≥22L 6、整机净重:≤15kg 7、动力:内燃机 8、额定压力:≥6MPa 9、细水雾喷头水平射程:远程≥10m，近程≥5m 10、最大出水流量:≥5L/min 11、自带水箱(袋)容积:工作时间≥3min 12、更换水袋时间:小于 10s 13、整备重量:≤25kg 14、噪声:≤100dB(A) 15、起动性能:常温、低温、热机起动时间不超过 20s 16、外观颜色:主体红色 17、每箱油连续工作时间:≥90min	个	2

	割灌机	1、用于割除易燃灌木野草，打通火灾入场通道。 2、发动机最大输出转速:≥8900rpm;功率≥1.5kW。 3、切割效率：≥95cm2/s。 4、切割燃油消耗率:≤65g/m2。 5、耳旁噪音:≤98dB (A)。 6、手感振动(左、右把手):≤6.6m/s2。 7、一次加满油连续工作时间:≥55min;燃油箱容量:0.8L。 8、重量(不含燃油、切割器及挡板):≤7.5kg。 9、燃油:汽油、机油	个	2
普通火灾	消防头盔	**1.整体要求** 符合 XF(或 GA) 44-2015《消防头盔》标准要求。 **2.材料与结构** 2.1 为半盔式头盔，由帽壳、佩戴装置及附件（面罩、披肩）等构成，浅色透明面罩，粘贴 19 式消防帽徽。颜色：黄色、红色。 2.2 材质：帽壳材质为聚酰胺材料（PA66），缓冲层及下颏带材质为对人体无毒、无自然伤害的阻燃材料，面罩材质为聚亚苯基砜（PPSU）。帽壳为一次性注塑成型。 2.3 披肩：应为装卸式，采用芳纶阻燃面料复合的三层结构，颜色为藏蓝色。 2.4 滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，为耐高温阻燃材质。 2.5 反光标识条：荧光黄色，荧光桔红色。 **3.技术要求** 3.1 冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力≤2350N；辐射热预处理，最大冲击力≤2450N；低温预处理，最大冲击力≤2600N；浸水预处理，最大冲击力≤2650N。 3.2 阻燃性能：下颏带损毁长度≤6mm，续燃时间≤2s；披肩损毁长度≤22mm，续燃时间≤2s；面罩续燃时间≤2s；各部分应无熔融、滴落现象。 3.3 电绝缘性能：帽壳泄露电流≤1.0mA。 3.4 质量：≤1100g。	个	3

	灭火防护服	**1.整体要求** 符合XF（或GA）10-2014 《消防员灭火防护服》标准要求。 **2.外观结构要求** 2.1外观颜色为藏蓝色；款型、号型符合《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》。 2.2由外层、防水透气层（隔热层）、舒适层共三层面料组成，并带有救生拖拉带。 **3.材料要求** 3.1 外层面料：芳纶面料、克重≤（205±10.25）g/㎡。 3.2 防水透气层（隔热层）：阻燃 PTFE 防水透湿层、克重≤（130±6.5）g/㎡。 3.3 舒适层：芳纶粘胶阻燃面料、克重≤（120±6）g/㎡。 3.4 衣领贴肤面料：芳纶舒适层面料、克重≤（200±10）g/㎡。 3.5 反光标志带：打孔反光带。 **4.技术要求** 4.1 整体热防护性能 TPP（cal/cm^2）：≥32。 4.2 阻燃性能(损毁长度):外层经、纬向≤30mm；防水透气层（隔热层）经、纬向≤45mm；舒适层经、纬向≤40mm；外层加强材料经、纬向≤30mm；所有试验续燃时间≤2s，不应有熔融、滴落现象。 4.3 热稳定性能(变化率):外层经、纬向≤1.0%；防水透气层（隔热层）经、纬向≤2.0%；外层加强材料经、纬向≤1.0%；舒适层经、纬向≤1.0%；所有试样表面无明显变化。 4.4 缩水率：外层经、纬向≤1.0%；防水透气层（隔热层）经、纬向≤2.0%；舒适层经、纬向≤2.0%。 4.5 表面抗湿性能：≥4 级。	个	3
	灭火防护靴	**1.整体要求** 1.1 符合 XF(或 GA) 6-2004 《消防员灭火防护靴》标准要求。 1.2 主要用于消防员在灭火救援中脚部的防护。具有防刺穿、防砸、防滑、防酸碱等功能，脚码符合国家标准要求。 1.3 采用优质天然橡胶高强力一次性挤压而成，靴面光滑，靴内采用防穿刺中底，靴头采用铝包头。靴底采用优质橡胶制成，靴底的防滑齿与靴底为一体，牢固耐用、耐磨。 **2.技术要求** 2.1 靴底耐油性能：-2～10%。	个	3

		2.2 防砸性能：静压力试验后靴头间间隙高度≥17mm,冲击试验后靴头间间隙高度≥19mm。 2.3 抗刺穿性能：≥2500N。 2.4 电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤0.5mA。 2.5 隔热性能：≤10℃。 2.6 抗辐射热渗透性能：≤8℃。 2.7 防滑性能：≥15°。 2.8 防水性能：不应出现渗水现象。 2.9 质量：≤1.90kg。		
	消防手套	**1.整体要求** 符合 XF(或 GA) 7-2004《消防手套》标准要求。 **2.材料与结构** 2.1 消防手套由外层、防水层、隔热层和舒适层组合而成。手掌外层采用牛二层皮，手背外层为芳纶阻燃面料。 2.2 外观颜色：手掌黑色，手背藏蓝色。 2.3 款式要求：采用 3D 立体设计，五指分离式，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背。 **3.技术要求** 3.1 阻燃性能： 3.1.1 手套掌心面：经向续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s，损毁长度≤12mm；纬向续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s，损毁长度≤10mm；不应有熔融、滴落现象。 3.1.2 手套手背面：经向续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s，损毁长度≤20mm；纬向续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s，损毁长度≤25mm；不应有熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。 3.1.3 手套本体：经向续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s，损毁长度≤22mm；纬向续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s，损毁长度≤30mm；不应有熔融、滴落现象；衬里不应有熔融、滴落现象。 3.2 整体热防护性能（cal/cm^2）：≥29.0。 3.3 耐热性能：手套收缩率≤1.0%，衬里收缩率≤1.0%，表面无明显变化，且无熔融、脱离和燃烧现象。	个	3
	干粉灭火器	喷射距离：≥3.5 米； 喷射时间：≥13 秒； 驱动气体：N2； 工作压力：1.2Mpa； 灭火级别：2A/55B/C/E； 灭火药剂：ABC 干粉灭火剂,NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%)； 使用温度：-20℃-60℃； 重量：约 6.1KG	个	5

		热成像仪	1.传感器类型：非制冷氧化钒微辐射热计 2.热成像分辨率：≥96 x 96，ISR 功能开启后分辨率≥192 x 192 3.测温范围：≥-20℃-550℃ 4.可设置三个测温点测温 5.图片存储带有测温信息，支持离线测温分析 6.可见光分辨率 ：≥640 × 480 7.图像显示：显示器 2.4 英寸 LCD 屏（320×240） 8.热成像视场角：≥50° ×48° 9.热成像视频帧率：≥25fps 10.伪采模式：不小于 7 种伪采模式 11.激光指示：支持 12.防护等级：≥IP54 13.电池工作时间 ：>8h 14.具有 OSD 叠加功能；具有热成像、可见光、融合 3 种图像显示模式；	个	1
	生产安全事故	化学防护服	1、材　　质：阻燃布双面涂覆 PVC 2、材料厚度：0.45mm 3、颜　　色：亮黄色/绿色/橘红色三色可选 4、断裂强力（N）：经向≥400N　纬向≥ 307N 5、抗刺穿性能：≥53N 6、耐屈挠破坏性能：≥1 级 7、耐磨损性能：≥3 级 8、撕破强力：纵向≥54N，横向≥56N 9、接缝强力：≥1 级	个	2
		防毒面具及滤罐	1.防护时间：同选定过源件(2 级、3 级)的性能，见过滤件性能用途一览表；呼气阀阻力：<43Pa；吸气阻力：＜22；视野:总视野：>75%；双目视野：>55%；下方视野：>35%；面罩泄漏率：≤0.05%;镜片透光率：≥89%；阻燃性：续燃时间 0s；死腔：≤1%；贮存期：面具滤毒罐在规定条件下,贮存期为 5 年。	个	3

第四章　合同主要条款

以实际签订条款为准。

发包方（甲方）：_____ 承包方（乙方）：

甲、乙方依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程 中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

一、工程概况

工程名称：_____ 工 程

地点：_____ 工 程

内容：

二、工期

施工工期为：____日历天，合同签定即日生效。

三、工程造价

本工程合同为单价合同，合同总价为：_____（¥：__元）。在具体实施中以签认的完成工程量乘合同单价进 行结算，合同单价以最高限价评审单价为准。

四、付款方式

（1）结算方式：包工包料，固定综合单价，合同总价可变方式，按照工 程量据实结算，最终结算价为竣工验收后，以收量审计价为结算价。

（2）付款方式：工程开工后，甲方根据工程施工进度向乙方拨付工程款，支付金额按监理人审核已完成工程量价款，由乙方开具等额增值税 普通发票经甲方审定后，向承包人支付。

五、工程质量及验收标准

1、乙方必须严格按照本工程设计进行施工，如工程需变更时，需甲方同意后方能在工程竣工后计入结算总价。

2、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及甲方的要 求，由于乙方不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙　方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责承担。

六、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同及各合同附件（包括补充协议）;

（2）最高限价审核的批复；

（3）技术标准、规范和有关技术文件及合同技术条款；

（4）图纸；

（5）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合 同约定次序在先者为准。

七、双方责任

1.甲方责任

（1）提供乙方施工图纸及技术指导工作。

（2）对工程质量、进度进行监督与管理。

（3）提供施工必要的外围环境协调。

2.乙方责任

（1）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，对施 工质量及进度负责，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》，确 保工程质量合格。

（2）乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人 员调动、技术安全、工程质量以及生活等工作。

（3）乙方必须确保进场人员的身体素质及技术素质，严禁使用童工。特殊工种必须持有上岗证、操作证、经批准进场的工人 须持有有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更 换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。

（4）本项目按照工程总造价包干的原则进行计量管理，乙方 必须按照设计施工，确保完成设计中的工程内容，确须变更的，须 按有关规定履行设计变更程序，否则超出设计外发生的工程量一概不予签认。

（5）乙方应严格自身的安全生产教育，提高工人的安全生产 管理意识，保证不违反安全操作规程，避免产生安全事故，并承 担违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

（6）各工种所需的工、护具及劳保防护用品由乙方自行负责。

（7）乙方需参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底， 拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

（8）乙方要严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规 定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各 项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结

算。

（9）乙方指派_____为驻工地代表，负责合同履行。按要 求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责 的各项事宜。

（10）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续， 乙方不得单方面撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产 停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方面负责。

八、安全责任

工程现场出现的一切安全事故及其一切费用全部由乙方负责。

九、甲方对以上各条款有解释权。

本合同一式三份，甲方执二份、乙方执一份，均具有同等效 力，自签订之日起生效 。

发包方:公章）　　承包方:公章）

法定代表人：　　法定代表人：

合同签订时间：

第五章 磋商响应文件基本格式

汉滨区瀛湖镇应消一体综合救援服务站项目

磋商响应文件

项目编号：

供 应 商：

法人或委托人（签章）：

地　　址：

时　　间：

目　　录

一、磋商响应函

二、报价一览表

三、已标价工程量清单

四、资质证明文件

五、商务响应偏离表

六、技术响应偏离表

七、投标方案

八、项目管理机构人员组成

九、供应商业绩

十、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

一、磋商响应函

中志标建设项目管理咨询有限公司 ：

根据贵方为（采购项目名称） 招标采购工程的磋商邀请函（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标单位（投标单位名称、地址），提交响应文件电子版文件 _____（*.SXSTF）份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1．所附报价表中规定的应提交和交付的工程总报价为_____人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的总报价）。

2．我们将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3．我们已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本磋商有效期为自磋商之日起_____个日历日（成交投标单位的响应文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5.我们完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关不予退还磋商保证金和拒绝磋商的条款。

6．我们同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低磋商报价的响应文件或收到的任何响应文件。

7．若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

8．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

投标单位名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

详　细　地　址：

邮　政　编　码：

电　　话：

传　　真：

电子邮件地址：

开　户　银　行：

帐　　号：

年　　月　　日

二、报价一览表

项目编号：

项目名称	总报价（元）	工期	项目经理姓名及证书编号	质量等级
总报价（大写）				

投标单位：（盖　　章）

法定代表人:（签字盖章）

日期：　　年　　月　　日

三、已标价工程量清单

（一）专用设备货物说明一览表

序号	设备（产品）名称	品牌	型号	配置、规格及主要技术参数	制造厂家	数量/单位	交货地点	备注

企业名称：　　（公章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日　　期：　年　　月　　日

四、资质证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）供应商法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人直接参加，只须提交其身份证）；

（3）投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质，且具备有效的安全生产许可证；投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，提供项目经理的执业资格证、注册证、安全生产考核合格证及未担任其他在建工程项目承诺书；拟派项目经理须在本单位注册；

（4）财务状况报告:提供2025年经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告或在开标日期前六个月内基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供截止开标日期前六个月内任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

(6)税收缴纳证明:提供截止开标日期前六个月内任意一个月的企业依法交纳税收的完税证明材料，依法免税或无须缴税的供应商，应提供相应证明文件；

（7）投标人不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人、“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参加政府采购活动；

(8)投标人须出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(9)本项目只面向中小企业，投标企业须提供中小企业声明函，监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业。供应商自行根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号、工信部联企业〔2011〕300号文件自行划分，若声明与实际不符须承担相应责任；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》；

（10）本项目不接受联合体投标（提供非联合体声明）；

注：投标单位未按磋商采购文件要求附相关资质证件的，按废标处理。

法定代表人授权委托书

法定代表人证明书

<table>
<tr><td colspan="5">致：中志标建设项目管理咨询有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="6">企业法人</td><td>企业名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>法定地址</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>邮政编码</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>工商登记机关</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>税务登记机关</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>信用代码证号</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>性别</td><td></td></tr>
<tr><td>职务</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">法定代表人身份证正反复印件</td><td colspan="2" rowspan="2">（粘贴处）</td><td colspan="2">法定代表人（签字或盖章）</td></tr>
<tr><td colspan="2">（公章）

年　月　日</td></tr>
</table>

法定代表人授权委托书

中志标建设项目管理咨询有限公司 ：

本授权书声明：注册于中华人民共和国的_____（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为（项目编号）的_____（招标项目名称）_____的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法人代表签名： （公章）： 年　月　日	（法人代表身份证复印件）

被授权人签字： 职务： 年　月　日	（被授权人身份证复印件）

五、商务响应偏离表

序号	招标文件要求	招标响应文件响应	偏离情况

注：供应商对工期、工程质量技术要求、验收、质保期及维保、质量验收标准等方面逐条进行响应，按实际情况填写偏离情况。优于招标文件要 求为“正偏离”，满足招标文件要求为“无偏离”，不满足招标文件要求为“负偏离”。 此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

六、技术响应偏离表

序号	磋商文件技术参数要求	响应文件实际响应技术参数	偏离情况	说明

注：

1.偏离度：如优于磋商文件要求，填写“正偏离　”；如满足磋商文件要求，填写“无偏离　”；如不满足磋商文件要求，填写“负偏离　”。

2.技术参数投标文件响应实际内容必须按照所投产品实际参数指标填写，需与后附相关证明材料一致。

企业名称：　　（公章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日　　期：　年　　月　　日

七、投标方案

（格式自拟，包含但不限于磋商采购文件评审细则要求的内容）

八、项目管理机构人员组成

（一）项目管理机构人员组成表

姓名	性别	年龄	职称	专业	资格证书编号	拟在本项目中 担任的工作或岗位

（二）主要人员简历表

附 1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、身份证、职称证、学历证等证明。

姓　名		年　龄		学　历	
职　称		职　务		拟在本工程任职	项目经理
注册建造师资格等级			级	建造师专业	
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目名称		工程概况说明		发包人及联系电话

附 2：项目其他人员简历表

项目其他人员指技术负责人，五大员：质量员、材料员、施工员、安全员、资料员。

岗位名称			
姓　　名		年　　龄	
性　　别		毕业学校	
学历和专业		毕业时间	
拥有的执业资格		专业职称	
执业资格证书编号		工作年限	
主要工作业绩及担任的主要工作			

九、供应商业绩

（复印件加盖公章）

十、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　（盖章）

全权代表：　　（签字）

地　　址：

邮　　编：

电　　话：

年　　月　　日

一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹙2020﹚46 号）的规定，本公司参加　　（单位名称）的　　（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称 ），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期 ：

备注：1.中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.说明：本采购项目属于“建筑业”。

二、残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

注：1.供应商应仔细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，并如实填写本表，符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2.如不是该类企业则不需提供此声明函。

三、监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商：（加盖鲜章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

如不是该类企业则不需提供此声明函。