分项报价表

采购编号：{采购编号}

项目名称：{项目名称}

包号：

投标人名称：{供应商名称}

货币及单位:人民币/元

品目	序号	货物名称	技术参数/规格型号	制造商名称	数量	单位	单价	总价
	1	风淋系统	1.电源:380V 三相，功率≥2.2kw ； 2.风速:≥20m/s，不锈钢喷嘴数量≥12 个； 3.高效过滤器，0.3μm 过滤≥99.99%; 4.控制:自动红外感应，吹淋 0-99 秒可调，双门互锁; 5.材质:304 不锈钢，厚度：≥1.0 mm; 6.最大外形尺寸:1400*1500*2100 mm。		1	套		
	2	清毒库更换控制器	1.电压 220V;测温范围 0-150° C; 2.带定时，超温报警、风机延时;NTC 温度探头。		1	套		
	3	天燃气蒸车【横盘】	24 盘 ； 1.符合国家 3C 标准,能耗≥二级能效，整体高密度发泡，保温层厚度≥3cm,自动进水，溢水装置; 2.新型安全多气囊嵌入式硅胶门封，六螺栓大合页，箱体两侧均有支承筋条; 3.旋转式电子打火系统，		3	组		

品目	序号	货物名称	技术参数/规格型号	制造商名称	数量	单位	单价	总价
			可抽拉式点火装置，带有熄火断气保护装置，水位计显示水箱水位，可拆卸更换设计，刹车静音车轮，直径≥4cm 蒸汽帽。 ★提供中国国家强制性产品认证证书。 ▲提供供食品接触产品安全认证证书。					
	4	电蒸车	24 盘 电压：380V 功率：24kW; 1.不锈钢制作，整体高密度发泡，保温层厚度≥3cm。 2.自动进水，带安全溢水装置。 3.304 不锈钢材质电热管，全钢材质蒸汽帽。 4.多气囊，嵌入式硅胶门封 ▲提供全国工业产品生产许可证，证书品目包含电蒸车或蒸汽设备。		4	组		
	5	洗碗机（核心产品）	1.外观要求：尺寸≥4200*1000*1450mm，标准洗涤能力≥5000 碟/小时。可以装载≥500X500mm 大小的篮筐；入口区长度≥900mm,主洗 1 区长度≥800mm，，主洗 2 区长度≥800mm,漂洗区长度≥600mm,出口区长度≥1100mm；入口宽≥600mm，入口高度≥420mm。 洗碗机前段配 1m 集成预		1	台		

品目	序号	货物名称	技术参数/规格型号	制造商名称	数量	单位	单价	总价
			浸泡预处理系统，洗碗机后段衔接 1.2m 可移动洁碟设备。 ▲2.材质要求：钣金平整无凹凸焊疤，前盖板采用不锈钢厚板，盖内有隔热和防燃烧夹层，隔热降噪。整机板材使用多镍耐腐蚀性不锈钢板，可满足抗拉强度≥800Mpa(±3%)、塑性延伸强度≥400Mpa(±3%)、洛式硬度不低于 55HRA；整个主洗/漂洗模块的强度等级满足 IK08，提供检测证报告带 CMA 标识。 3.能效要求：设备运作稳定后功率≤63kW； 4.洗涤系统：整体最大耗水量≤350 升/小时。主洗水可稳定维持在 55° C（允许误差±3℃）；漂洗使用 82° C（允许误差±3℃）高温新鲜水，冲力强劲能移除全部洗涤剂；水箱整体无卫生死角，易于清洁；喷淋管采用插接连接，非螺纹连接，可直接拆卸，便于日常清洗维护。 5.组件要求：整机配置国际一线品牌的控制元器件、水泵、发热管等核心配件确保设备可靠耐用，品控稳定，抗电磁干扰能力强，功能完善。 6.过滤系统：必须配备二					

品目	序号	货物名称	技术参数/规格型号	制造商名称	数量	单位	单价	总价
			级及以上过滤装置（包括滤网及可拆卸残渣收集篮）。 ▲7.品质要求：①稳定性：承载控制集成系统的控制箱依据GB/T2423.2-2008可通过耐受温度65°以上且不低于20天(480h)无故障连续工作的高温工况，测试中通电连续工作正常；测试后，目视检查无损坏、变化、开裂、软化、变色等现象，产品性能及结构正常，通电运行正常；②防长霉：提供洗碗机整机及金属波纹管、格栅池、输送管路、循环洗槽、排水桩、内壁等直接接触的配件需依据GB/T2423.16-2022标准经权威微生物检测机构实测证明上述部件满足长霉等级为0级的认证证书，确保从设备源头杜绝有害菌体生物对人体的伤害；③焊接要求：要求加热桶焊接质量高，焊缝纵向拉伸测试、横向拉伸测试、硬度测试能符合GB/T2652-2022、GB/T2651-2023、GB/T2654-2008标准要求，且能通过温度高于50℃渗透测试，提供检测证报告带CMA标识。 ▲8.环保要求：提供对陶					

品目	序号	货物名称	技术参数/规格型号	制造商名称	数量	单位	单价	总价
			瓷水位探针、电路板、变频驱动器、吸合开关、继电器、电磁换向阀、背压阀、电机保护断路器，依据 GB/T26572-2011、GB/T39560.1-2020、GB/T39560.2-2024、GB/T39560.8-2021 标准的检测报告或认证证书。本项目核心产品为：洗碗机，当供应商所投核心产品为同一品牌时，按照充分、公平竞争保障措施执行。					
	6	揉面机	规格：570*560*970mm（参考尺寸）；电压/功率：380V/1.5kW； 产能：≥35kg/h ▲提供食品接触产品安全认证证书。		1	台		
	7	包子机刀头	SW45 分离式捏花机（包子刀具一组）9 角 50 厚。		1	组		
	8	青菜清洗浸泡池	规格：1000*700*800mm ； 1.整体选用食品级 304 抗菌防腐不锈钢板材； 2.星盆δ≥1.2mm，星盆台面≥1.2mm，；星池深度≥280mm ； 3.水池围板，侧板≥1.0mm 不锈钢板，支架横通Φ38X1.0mm 不锈钢管； 4.配不锈钢可调子弹脚；配不锈钢下水器一套。		1	台		
	9	肉类清洗浸泡池	规格：1000*700*800mm ； ▲1.整体选用食品级 304 抗菌防腐不锈钢板材；		1	台		

品目	序号	货物名称	技术参数/规格型号	制造商名称	数量	单位	单价	总价
			（提供检测证报告或认证证书）； 2.星盆δ≥1.2mm，星盆台面≥1.2mm；星池深度≥280mm ； 3.水池围板，侧板≥1.0mm不锈钢板，支架横通Φ38X1.0mm不锈钢管； 4.配不锈钢可调子弹脚；配不锈钢下水器一套。					
	10	送菜电梯	1.轿厢、对重导轨系统拆解检查、基准复核、校正调整维修，消除运行晃动、卡滞偏移隐患，保证电梯导向运行精度； 2.轿、厅门检修，轿、厅门滑轮、轴承更换，调校门机构间隙，消除开关门卡顿、异响； 3.电梯门钢丝绳更换，配套绳头组件紧固，完成受力均衡校验调试； 4.对整机传动系统、安全回路部件开展全面检查、润滑、调校，完成整机故障排查； 5.本项电梯设备维修投标人可委托具备有效电梯特种设备修理资质的专业单位；投标人对本项工作的施工质量、安全、工期、交付成果承担全部责任；维修后电梯运行平稳。（提供承诺）		1	部		
	11	冷冻库	电压：380V 规格：		1	座		

品目	序号	货物名称	技术参数/规格型号	制造商名称	数量	单位	单价	总价
			2000*2200*2500mm ； 1.库板采用优质磨砂贴塑不锈钢板； 2.库板间采用100mm环保不锈钢钢聚氨酯保温板； 3.温控范围：-18℃—0℃。					
	12	冷藏库	电压：380V ； 规格： 2000*2200*2500mm ； 1.库板采用优质磨砂贴塑不锈钢板； 2.库板间采用≥100mm环保不锈钢钢聚氨酯保温板； 3.温控范围：0℃-5℃。		1	座		
	13	大电饼铛	1.规格：770*900*800mm，不锈钢外壳,锅径≥68cm，双面加热； 2.功率≥7KW（380V） 3.▲提供全国工业产品生产许可证，证书品目包含电饼铛。		6	个		
	14	扫地车	驱动电源:24V直流电源 ； 工作宽度:≥550mm ； 水箱容量：清水箱：≥70L 污水箱：≥75L ； 工作效率:≥2400平方米/小时		2	辆		
	15	刀具砧板消毒柜	规格：1160*600*1560mm（参考） ； 1.可容纳：厚度≤10cm砧板9块，刀具27把，配套毛巾≥10条。		2	台		

品目	序号	货物名称	技术参数/规格型号	制造商名称	数量	单位	单价	总价
			2.毛巾柜采用紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干。 3.刀具和砧板采用紫外线+臭氧消毒，带循环风。 4.刀具柜带安全锁。 ▲提供消毒产品生产企业卫生许可证。					
	16	分色菜板	食品级 PE；直径≥45cm，厚度≥12cm。		6	个		
	17	高压水枪	1.开放式洗地龙头.碳钢主体.表面环氧喷涂处理（黑色）； 2.固定侧支架钢板厚度 5MM.304 不锈钢进水主体； 3.10 米液压管钢丝管(黑色）耐高温 100 度.与主体接口为金属； 4.主体尺寸（参考）.450*430*170 mm黄铜铸造包胶前置把手扣板枪一把； 5.配 304 钢丝进水管，进水接口为标准 1/2"外螺纹； ▲产品技术要求符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》及 GB 25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》标准且具有相应 CQC 证书及检测报告。		1	把		
	18	儿童餐盘	304 不锈钢材质 ； 常规规格：210mm*250mm 四格。		2800	个		

品目	序号	货物名称	技术参数/规格型号	制造商名称	数量	单位	单价	总价
	19	小不锈钢盘	304 不锈钢材质 直径 220mm。		320	个		
	20	小碟子	304 不锈钢材质 直径 200mm。		1400	个		
	21	大碟子	304 不锈钢材质 直径 220mm。		400	个		
	22	碗	304 不锈钢材质 直径 140mm、160mm 各一半。		6000	个		
	23	筷子	耐高温黑色筷子 常规长度 270mm		6000	双		
	24	移动保温桶	304 不锈钢材质 容量≥ 30L。		8	个		
	25	分饭勺子	04 不锈钢材质 常规规格 370mm*100mm。		400	个		
	26	汤盆	304 不锈钢材质； 直径 240mm； 深度≥10cm。		400	个		
	27	蒸盘	304 不锈钢材质； 参考规格： 600mm*400mm*48mm。		100	个		
	28	菜刀	采用二号片刀，品牌自选。		20	把		
	29	收餐车	规格：1600*700*1000mm； 1.选用食品级 304 抗菌防腐不锈钢板材； 2.推车面板厚度≥ 1.2mm，加橡胶防撞条； 3.推杆≥直径 38*1.2mm(需加固)，车轮选用 4 寸轮，后轮带刹车。		6	个		
	30	保温桶	304 不锈钢材质； 容量≥80L。		6	个		
	31	保鲜柜(留样柜)	净容积：≥265L； 尺寸 600*550*2000mm(参考)；		1	个		

品目	序号	货物名称	技术参数/规格型号	制造商名称	数量	单位	单价	总价
			电子温控。					
	32	破壁机	1.容积：≥12L; 2.功率:≥1.5kw; 电压:220V; 3.全不锈钢结构，“S”型刀片，细腻搅拌，研磨无死角; 4.微动安全开关,带透明上盖设计,可在加工过程中添加液体。		3	个		

注：1．表格空间不足时，可自行扩展。

2．表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。

投标人:_____（全称并加盖公章）

日　期：_____年_____月_____日