洛南县农村地区穿村过镇路段交通管理安全设施提升工程设备采购包2
（S204、G344路段）

合同协议书

2026年11月

扫描全能王 创建

洛南县农村地区穿村过镇路段交通管理安全设施提升工程设备采购包2（S204、G344路段）

合同协议书

中国联通 China unicom

买方：洛南县交通运输局

卖方：联通数字科技有限公司陕西分公司

年 月 日

扫描全能王 创建

第一部分　合同协议书

买方（全称）：洛南县交通运输局

卖方（全称）：联通数字科技有限公司陕西分公司

洛南县交通运输局（买方名称，以下简称“买方”）为获得洛南县农村地区穿村过镇路段交通管理安全设施提升工程设备采购包2(S204、G344路段)（项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受联通数字科技有限公司陕西分公司（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）产品技术参数表；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币 肆佰陆拾捌万玖仟元整（大写）（4689000.00元）。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同协议书一式4份，合同双方各执2份。

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

扫描全能王 创建

买方（公章）：洛南县交通运输局

法定代表人或其委托代理人（签字）：

2026.11.6

地　址：陕西省商洛市洛南县华阳路西段

邮政编码：

电　话：

卖方（公章）：联通数字科技有限公司陕西分公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

2026.11.3

地　址：西咸新区沣西新城统一路中国联通西安数据中心办公楼102室

邮政编码：

电　话：

扫描全能王 创建

第二部分 通用合同条款

1、 通用合同条款执行国家发展和改革委员会制定的《中华人民共和国标准设备采购招标文件》的“通用条款”。2、通用条款中若与专用条款冲突时，以专用条款为准。

中国联通 China unicom

扫描全能王 创建

第一节通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

扫描全能王 创建

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、

技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

扫描全能王 创建

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。

合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件

的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

1.4 合同的生效及变更

扫描全能王 创建

1.4.1 除专用合同条款另有约定外,买方和卖方的法定代表人(单位负责人)或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后,合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外,在合同履行过程中,如需对合同进行变更,双方应签订书面协议,并经双方法定代表人(单位负责人)或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络,重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署,均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中,双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络,送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员,与卖方进行联络或参加合同设备的监造(如有)、交货前检验(如有)、开箱检验、安装、调试、考核、验收等,但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的,联合体各方应当共同与买方签订合同,并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中,未经买方同意,不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分,并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系,并接受指示,负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定,牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更,则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7 转让

未经对方当事人书面同意,合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和(或)义务。

扫描全能王 创建

2.合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3.合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格 100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 25%。

3.2.4 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。

扫描全能王 创建

依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4.监造及交货前检验

4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

扫描全能王 创建

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和(或)退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付

5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

扫描全能王 创建

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m^3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4 交付

扫描全能王 创建

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

扫描全能王 创建

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场

扫描全能王 创建

服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书

扫描全能王 创建

一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7.技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

扫描全能王 创建

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8.质量保证期

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

扫描全能王 创建

8.6 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9. 质保期服务

9.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。

除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11. 保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

扫描全能王 创建

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12.知识产权

扫描全能王 创建

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14.违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

扫描全能王 创建

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

15.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其

扫描全能王 创建

履行合同能力的活动,经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救;

(5) 合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形,且未能提供令对方满意的履约保证金。

16.不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响,例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形,而无法履行合同项下的任何义务,则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人,并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务,合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外,如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日,则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的,可在专用合同条款中约定下列一种方式解决:

(1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

扫描全能王 创建

第三部分 专用合同条款

1.5 联络

补充 1.5.4 买方联系人：杨洋　　电话 15399394982

补充 1.5.4 卖方联系人：　储召荣 电话 18609140052

3.2 合同价款的支付

修改为：

3.2.1 预付款

本项目不支付预付款。

3.2.2 交货款

项目验收合格后，采购人积极落实配套资金：在项目验收合格后 28 个日历天内支付至合同价 97%；

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格 100%金额的增值税发票正本一份。

（5）买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份。

3.2.4 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 30 个工作日内，向卖方支付合同价格的 3%。

依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

修改为：

6.1 开箱检验

扫描全能王 创建

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（2）合同设备交付后的20日内内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作。

8.质量保证期

8.1修改为：合同设备整体质量保证期为设备正式启用之日开始计时起3年。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后3年。

9.质保期服务

9.1 修改为：卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。

除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后3日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

自项目验收之日起，投标供应商应提供不少于3年的免费售后运维服务，包含各点位网络通信（网费）、设备日常维护费、区间测速计量检测费、设备质保保修、软件系统升级及相关技术配合等全部费用。在 3 年服务周期内，交警大队及采购人不再另行承担该批机电设备的网费、区间测速计量检测、维护维保、软件升级及相关技术配合等任何费用，上述全部经费统一包含在本次合同价款内。

14.违约责任

14.2 修改为：如乙方未能在合同规定的时间内交付全部设备，或由于乙方的设备、配件、质量及售后服务等方面原因影响安装调试时间，导致设备在合同

扫描全能王 创建

约定时间内仍无法达到正常使用要求的，按每误期一天扣减合同总价的 0.2 %的标准核计，累计扣减金额最多不超过合同总价的 10% 。一旦误期损失赔偿达到了合同价的 10 %，甲方则有权解除合同，由此给甲方造成的一切损失由乙方赔偿。 本设备的主要技术性能指标达不到技术设计要求，致使本设备无法投入使用，甲方有权退货，乙方应按照合同总价的 10% 支付甲方违约金，并承担由此造成的损失。 本设备的主要技术性能指标达不到技术设计要求，影响正常使用的,乙方应按本合同 10.2 条约定派人维修，经两次维修后仍影响正常使用的,甲方有权退货,乙方应按照合同总价的 10 % 支付甲方违约金，并承担由此造成的损失。 在质保期内，乙方未按甲方要求在 24 小时内调派维修人员赶赴甲方现场进行维修，或在合理期限内无法修复的，甲方有权找第三方进行维修，由此产生的费用和损失由乙方承担。 乙方不得将本合同义务全部或部分转让，包括不得转包与分包,否则甲方有权退货,乙方应按照合同总价的 10% 支付甲方违约金，并承担由此造成的一切损失。 乙方未按合同约定向甲方提供真实、有效、合格的增值税专用发票（包含税务机关代开），并未按实际提供应税货物情况，准确填写发票项目的，视为乙方违约，甲方有权拒付相应货款

15.合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）修改为：卖方迟延交付合同设备超过 120 天，买方有权解除合同；

16.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列方式解决：

（2）向项目所在地洛南县人民法院提起诉讼。

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

分项报价清单

项目分项清单明细

序号	分项编号	设备或费用名称	制造商名称	品牌	规格型号	产地	单位	数量	所投设备参数	备注
1	/	临时安全设施、施工场地及临时设施费、施工扬尘污染防治措施费、安全生产费	国产	国产	定制	国产	项	1		
2	YHGC107020205	太阳能爆闪灯	西安中跃智能交通有限公司	中跃	定制	西安	套	69	太阳能板：18V10W 单晶硅或者多晶硅，350*280mm；蓄电池：锂离子蓄电池 12V/14Ah，LED：红蓝色 LED，闪烁频率：30 次/分钟，产品尺寸：530*210*122mm。立柱 φ68*3.5*3200mm，底座法兰盘 200*200*10mm，基础法兰盘 200*200*6mm 地脚螺栓 φ14*560mm*4 根，孔距 150mm。基础 250*250*500mm；C25 混凝土浇筑，	
3	YHGC1070302010 1	电警高清抓拍相机（1200 万像素彩色逐行扫描）	浙江大华技术股份有限公司	大华	DH-CP1402-YGSL	杭州	套	5	分辨率 1400 万像素 帧率最大 50fps，默认 25fps 接口协议 GB/T 28181 视频联网标准，GA/T 1400 视图库标准，FTP 协议、 ONVIF、CGI 等 摄像机参数配置功能支持 曝光速度、AGC 控制、白平衡方式控制等输出图片格式 视频压缩支持 H.265、H.264、M-JPEG 等 接口 2 个 RS-485 接口，4 个 RS-232 接口，4 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口；触发输入 1 路外部触发输入，	

								触发输出 7 路 F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制； 智能功能：支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示，视频画面中车道线自动识别，无需手动画线；支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测；支持机动车违法检测，包括：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、不礼让行人等违法行为；支持对摩托车闯红灯、逆行、未戴头盔等行为进行检测并抓拍图片；支持车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌等特征检测。 终端接入：支持接入终端服务器电压 AC100V～AC240V；频率：48Hz～52Hz 功耗≤15W 采用交通专用高性能 GS-CMOS 图像传感器，50fps 高帧率、高信噪比、高宽动态，全天候呈现高清场景图像。 采用高性能 AI 处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据。 安全稳定 满足 GB 35114-A 级加密标准，安全加固；防雷设计，宽温宽压，可在多种复杂环境全天候使用。 核心技术参数 λ 1、无光污染：采用先进的图像融合技术，夜间无需使用白光爆闪灯或无需外加频闪灯即可输出高质量全彩图像，有效解决夜间光污染、避免“麻雀杆”现象 λ 2、超高帧率：采用交通专用高性能 GS-CMOS 图像传感器，50fps 高帧率、高信噪比、高宽动态，全天候呈现逼真场景图像	

扫描全能王 创建

								λ 3、全结构化：采用高性能AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据 λ 4、一机并用：支持一机并用，集卡口电警数十种违法抓拍业务、交通信息采集、事件检测于一体，适用于多种道路场景 λ 5、多维感知：支持单北斗定位/校时(天线需单独下单)，感知多维度数据 λ 6、安全稳定：满足GB 35114-A级加密标准，更加安全 λ 7、采用背照式1.17英寸CS-CMOS图像传感器，最大输出4480×3072@50fps高清图像 λ 8、支持双码流，且满足H.265&H.264编码，超低延时，超低码率，压缩比高，处理灵活 λ 9、支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈，适应多种监控环境 λ 10、支持1~4车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取 λ 11、支持单快门、双快门、三快门 λ 12、支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车内人脸抠图、车身颜色识别、图片合成、OSD信息叠加；支持摩托车归属机动车或非机动车自定义 λ 13、支持非机动车过车记录、违法抓拍及语音播报、车牌识别（特殊车牌需要定制）、车辆类型识别、人脸抠图、图片合成、OSD信息叠加 λ 14、支持车辆逆行、拥堵、停车、行人等交通事件的检测 λ 15、支持车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等流量信息采集 λ 16、支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式	

扫描全能王 创建

							λ 17、支持最大 512GB TF 卡本地存储，抓拍图片可断网续传 λ 18、支持网络接口、USB 接口、RS-485 接口、RS-232 接口、I/O 接口、报警输入输出、音频输入输出、外置灯接口、支持电源返送 λ 19、支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示，视频画面中车道线自动识别，支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线，大幅提高施工调试效率 λ 20、支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍。支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 λ 21、支持机动车违法检测，包括：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、不礼让行人等违法行为，支持车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌等特征检测。 λ 22、支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息。支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。支持主副驾驶人脸抠图功能 λ 23、支持正面/侧面/背面行人（包括成年人和儿童）的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍； λ 24、支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行；支持主副驾未系安全带、主驾开车接打手机检测。 λ 25、支持相机上电时间统计；具有网络防雷和防浪涌功能 外部接口 镜头接口 C	

扫描全能王 创建

									光圈控制接口 1 个，P-IRIS 自动光圈 变焦控制接口 1 个，可接电动变焦镜头 频率源同步接口 1 个，支持相机与市电同步 外置灯接口 7 个 F+/F-输出接口，光耦开关量信号输出（可配置为闪光灯、多合一灯、LED 频闪灯同步输出接口，频率可设置） 网络接口 2 个独立 MAC、物理隔离的 RJ-45 以太网口，支持 10/100/1000M 网络数据传输 USB 接口 2 个，USB 3.0 接口 定位接口 1 个，单北斗接口 存储接口 1 个，最大支持 512GB TF 卡本地存储 报警输入 4 路，与 I/O 接口复用 报警输出 2 路开关量信号，AO1 为继电器，AO2 为光耦 音频输入 1 路（3.5mmJACK 头） 音频输出 1 路（3.5mmJACK 头） 电源返送 DC12V±10%电压输出，≤1.5A 电流输出	
4	YHGC1070302010 2	卡口高清抓拍相机（1200 万像素彩色逐行扫描）	浙江大华技术股份有限公司	大华	DH-CP1402-YGSL	杭州	套	5	分辨率 1400 万像素 帧率最大 50fps，默认 25fps 接口协议支持 GB/T 28181 视频联网标准，GA/T 1400 视图库标准，FTP 协议等 摄像机参数配置功能支持 曝光速度、AGC 控制、白平衡方式控制等 输出图片格式视频压缩支持 H.265、H.264、M-JPEG 等接口 2 个 RS-485 接口，4 个 RS-232 接口；2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 触发输入 1 路外部触发输入	

扫描全能王 创建

								触发输出 7 路 F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制 智能功能支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息。支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。支持主副驾驶人脸抠图功能；支持正面/侧面/背面行人（包括成年人和儿童）的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍；支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍，支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测；支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行；支持主副驾未系安全带、主驾开车接打手机检测。 终端接入支持接入终端服务器电压 AC100V～AC240V；频率：48Hz～52Hz 功耗≤15W 工作环境温度 -40℃~+65℃ 防护等级 IP66 采用交通专用高性能 GS-CMOS 图像传感器，50fps 高帧率、高信噪比、高宽动态，全天候呈现高清场景图像。 采用高性能 AI 处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据。 安全稳定 满足 GB 35114-A 级加密标准，安全加固；防雷设计，宽温宽压，可在多种复杂环境全天候使用。	

扫描全能王 创建

								核心技术参数 λ 1、无光污染：采用先进的图像融合技术，夜间无需使用白光爆闪灯或无需外加频闪灯即可输出高质量全彩图像，有效解决夜间光污染、避免“麻雀杆”现象 λ 2、超高帧率：采用交通专用高性能 GS-CMOS 图像传感器，50fps 高帧率、高信噪比、高宽动态，全天候呈现逼真场景图像 λ 3、全结构化：采用高性能 AI 处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据 λ 4、一机并用：支持一机并用，集卡口电警数十种违法抓拍业务、交通信息采集、事件检测于一体，适用于多种道路场景 λ 5、多维感知：支持单北斗定位/校时(天线需单独下单)，感知多维度数据 λ 6、安全稳定：满足 GB 35114-A 级加密标准，更加安全 λ 7、采用背照式 1.17 英寸 GS-CMOS 图像传感器，最大输出 4480×3072@50fps 高清图像 λ 8、支持双码流，且满足 H.265&H.264 编码，超低延时，超低码率，压缩比高，处理灵活 λ 9、支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈，适应多种监控环境 λ 10、支持 1~4 车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取 λ 11、支持单快门、双快门、三快门 λ 12、支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车内人脸抠图、车身颜色识别、图片合成、OSD 信息叠加；支持摩托车归属机动车或非机动车自定义 λ 13、支持非机动车过车记录、违法抓拍及语音播报、车牌识别（特	

扫描全能王 创建

							殊车牌需要定制）、车辆类型识别、人脸抠图、图片合成、OSD 信息叠加 λ 14、支持车辆逆行、拥堵、停车、行人等交通事件的检测 λ 15、支持车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等流量信息采集 λ 16、支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式 λ 17、支持最大 512GB TF 卡本地存储，抓拍图片可断网续传 λ 18、支持网络接口、USB 接口、RS-485 接口、RS-232 接口、I/O 接口、报警输入输出、音频输入输出、外置灯接口、支持电源返送 λ 19、支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示，视频画面中车道线自动识别，支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线，大幅提高施工调试效率 λ 20、支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍。支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 λ 21、支持机动车违法检测，包括：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、不礼让行人等违法行为；支持车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌等特征检测。 λ 22、支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息。支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。支持主副驾驶人脸抠图功能 λ 23、支持正面/侧面/背面行人（包括成年人和儿童）的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍； λ 24、支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压	

扫描全能王 创建

								线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行；支持主副驾未系安全带、主驾开车接打手机检测。 λ 25、支持相机上电时间统计；具有网络防雷和防浪涌功能 外部接口 镜头接口 C 光圈控制接口 1个，P-IRIS 自动光圈 变焦控制接口 1个，可接电动变焦镜头 频率源同步接口 1个，支持相机与市电同步 外置灯接口 7个 F+/F-输出接口，光耦开关量信号输出（可配置为闪光灯、多合一灯、LED 频闪灯同步输出接口，频率可设置） 网络接口 2个独立 MAC、物理隔离的 RJ-45 以太网口，支持 10/100/1000M 网络数据传输 USB 接口 2个，USB 3.0 接口 定位接口 1个，单北斗接口 存储接口 1个，最大支持 512GB TF 卡本地存储 RS-485 接口 2个，可用于连接红绿灯信号检测器、车检器、多合一补光灯 RS-232 接口 4个，其中 RTG 用于串口调试；R1T1G、R2T2G、R3T3G 连接雷达 I/O 接口 4个，用于 I/O 触发抓拍信号输入，与报警输入复用 报警输入 4路，与 I/O 接口复用 报警输出 2路开关量信号，AO1 为继电器，AO2 为光耦 音频输入 1路（3.5mmJACK 头） 音频输出 1路（3.5mmJACK 头） 电源返送 DC12V±10%电压输出，≤1.5A 电流输出	

扫描全能王 创建

								常规参数 供电方式 AC100－240V；48Hz～52Hz 功耗 ≤15W 工作温度 -40℃～+65℃ 工作湿度 10%～90%RH（无凝结） 产品尺寸 540.0mm×204.2mm×143.2mm（长×宽×高） 净重 5.5kg 毛重 7.2kg 认证 公安部一所；公安部三所；交科所 安装方式 万向节安装（抱箍需另外选配） 电源 标配 镜头 选配 镜头类型 定焦 镜头焦距 12mm；16mm；20mm；25mm；35mm；55mm 防护等级 IP66	
5	YHGC 107030 2010 3	电警频闪灯（高性能 LED 光源）	浙江大华技术股份有限公司	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITAL-E-060AA	杭州	套	5	光源类型 16 颗高性能 LED 色温 3500K 覆盖范围 单车道环境补光灯 最佳补光范围 16 米～26 米 触发方式 4V～6V 电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发） 工作环境温度 -40℃~+70℃ 功耗 <40W 电源 220VAC±10% 防护等级 IP66 灯型 LED 灯	

扫描全能王 创建

								光源 可见光（波长 350nm～780nm） 中心光照度 ≤51x（20m 平均光照度），≤201x（20m 有效光照度） 触发方式 开关量/4V～6V 电平量触发（高电平有效） 光斑覆盖范围 1 车道 LED 参数 频率 100Hz 灯珠数量 16 颗 光通量 800lm 显色指数 ＞69 频闪脉宽 0～3ms 频闪延时 0～4ms 透镜角度 15° ×15° 功能参数 工作模式 频闪 红外白光切换 不支持 级联功能 支持 亮度调节 1～20 级亮度可调 视频补光同步 支持视频同步补光功能 误触发屏蔽 支持 外部接口 频闪输入 1 个 频闪输出 1 个 RS-485 接口 1 个 常规参数 功耗 ＜40W 电源 220V AC±10%	

扫描全能王 创建

								工作湿度 10%～90%RH（无凝结） 产品尺寸 214.0mm×154.0mm×64.0mm（长×宽×高） 净重 2.0kg 毛重 2.5kg	
6	YHGC1070302010 4	卡口多合一补光灯（多功能一体型）	浙江大华技术股份有限公司	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AN-F（CXBG-1-2-MC-A-DH-ITALF-300AN-F）	杭州	套	5	光源类型 多功能一体型 色温 LED3500K，气体灯 6000K 回电时间 <70ms 覆盖范围 单车道 最佳补光距离 16 米～26 米 触发方式 电平量触发（可选配开关量触发） RS485 接口 1 路，可配置 工作环境温度 -40℃~+70℃ 电源 220VAC±10% 防护等级 IP66 基本参数 灯型 多功能一体型：支持暖光 LED 频闪、暖光 LED 爆闪、白光氙气爆闪、红外气体爆闪多种模式 光源 可见光（波长 350nm～780nm） 中心光照度 LED：≤0.1lx（20m 平均光照度），≤10lx（20m 有效光照度），≤80lx（20m 频爆光照度）；氙气：≤4000lx 触发方式 开关量/电平量触发 光斑覆盖范围 1 车道 回电时间 氙气≤70ms，LED≤20ms 氙气参数 曝光指数 64GN	

扫描全能王 创建

								闪光持续时间 180μs～500μs 爆闪计数 支持统计爆闪次数和触发次数 闪光灯寿命 ≥1000万次 LED参数 频率 100Hz 灯珠数量 24颗（高亮LED） 光通量 1000lm 显色指数 >69 频闪脉宽 0～3ms 频闪延时 0～4ms 爆闪脉宽 0～5ms 爆闪延时 0～6ms 频闪时间统计 支持统计频闪持续时间 透镜角度 10° ×10° 功能参数 工作模式 支持频闪、爆闪 状态显示 支持实时显示设备在线/离线，点亮/未点亮状态 红外白光切换 支持远程切换 级联功能 支持频闪级联功能 远程故障显示 支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态（仅针对大华交通摄像机） 亮度调节 氙气：1～16级亮度可调；LED频闪：1～20级亮度可调；LED爆闪：1～255级亮度可调 抓拍补光同步 支持抓拍同步补光功能 视频补光同步 支持视频同步补光功能	

扫描全能王 创建

								误触发屏蔽 支持 技术条件 符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》 异常恢复 触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常 外部接口 爆闪接口 1个 频闪输入 1个 频闪输出 1个 RS-485接口 1个（可用于远程升级） 常规参数 供电方式 50Hz；AC220V（±20%） 功耗 氙气：<65J/次 LED：<40W 工作温度 -40℃～+70℃ 工作湿度 10%～90%RH（无凝结） 防护等级 IP66 防腐蚀等级 普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 产品尺寸 452.0mm×279.0mm×279.0mm（长×宽×高） 包装盒尺寸 510.0mm×350.0mm×355.0mm（长×宽×高） 净重 5.3kg 毛重 6.5kg	
7	YHGC1070302010 6	立杆 H=7000mm L=6000mm （含立杆、	西安中跃智能交通有限公司	中跃	定制(立杆H=7000mm	西安	套	5	立柱H=7000mm，370-270mm，厚度8mm，横臂L=6000mm，260-110mm，厚度6mm，底法兰Φ630mm*30mm，8个条形孔36.5*70mm，Φ530均分。横臂法兰Φ380mm，8-Φ22mm，Φ350均分。地脚螺栓M36*1200*8根，每个螺栓配2个M36螺母和垫片。基础2000*1800*1650mm，钢	

扫描全能王 创建

		基础、接地装置等）			L=6000mm（含立杆、基础、接地装置等))			筋φ16*1500mm*30根，φ16*1900mm*8根，φ16*1700mm*9根，φ10*5400mm*6根，C30混凝土浇筑。	
8	YHGC1070302011 0	电子警察系统控制机柜（含基础）	浙江大华技术股份有限公司	大华	DH-ITSJX-2101	杭州	套	2	采用优质冷轧钢材质，厚度1.5mm（沿海区域需要特殊定制）； 可调节层板，设备可灵活安放； 防护等级IP67，有效防水防尘； 内部可置物空间：450mm(宽)×350mm(深)×660mm(高)； 产品尺寸：630mm(宽)×510mm(深)×955mm(高)； 内部配置：1个双路220V电源防雷器，电源空开模块（1个2P 40A、8个单P 10A），1个3芯插座（AC220V/10A），2个风扇（带温控）。 参数名称 参数值 开门方向 前后单开门 厚度 箱体、门板、顶盖：1.5mm；底座：1.5mm 外观颜色 工业灰色（RAL 7035） 隔板 3个可拆卸式隔板，厚度1.2mm 可利用空间 450.0mm×350.0mm×660.0mm（宽×深×高） 电源保护器 1个双路220V电源防雷 空开 1个TGB1N-63 2P C40空开；8个TGB1N-63 1P C10空开 插座 1个三芯插座（AC220V/10A） 接地排 1条5孔接地排 风扇 2个风扇 温控 1个温控 产品尺寸 630.0mm×510.0mm×955.0mm（宽×深×高） 包装尺寸 680.0mm×560.0mm×970.0mm(高)（宽×深×高）	

扫描全能王 创建

								工作温度 -35℃～+70℃ 净重 47.0kg 毛重 50.0kg 防护等级 IP67 安装方式 落地安装，基础固定	
9	YHGC1070302011 1	信号灯检测器(≥16路交流信号检测器)	浙江大华技术股份有限公司	大华	DH-ITAS D-020RA	杭州	台	2	1.支持最多接入20路红/绿灯信号,进行输入通断检测,并通过100M网口将信号状态实时传输给网络摄像机; λ 2.支持通过配置工具设置20路相机参数和检测参数，每个检测通道最多支持关联5个相机IP; λ 3.支持通过配置工具设置红灯检测模式/绿灯检测模式; λ 4.支持通过配置工具设置交换机网关，并开启ping功能，用来监测网络状态; λ 5.支持记录最多1700条日志，并通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志，用于查询设备的操作记录及异常情况; λ 6.支持通过配置工具设置NTP校时/同步PC时间; λ 7.支持通过指定工具对设备进行网络升级; 基本参数 指示灯 1个RUN指示灯，1个LAN指示灯，20个输入状态指示灯 功能参数 参数配置 支持（20路相机参数和通道参数） 状态检测 支持（相机及红/绿灯状态检测） 检测模式切换 支持（红/绿灯检测模式切换） 输入异常检测 支持（红/绿灯输入信号异常检测，判断时长1~300秒范围可设）	

扫描全能王 创建

									校时功能 NTP 校时/同步 PC 网络状态监测 支持 日志记录 支持记录 1700 条日志 升级功能 支持（网络升级） 外部接口 信号输入 20 路，AC220V 红/绿灯信号 RS-485 接口 1 个（调试串口） 网络接口 1 个 RJ-45 以太网口，支持 100M 网络数据传输 常规参数 硬件复位 支持 供电方式 DC12V，标配适配器 功耗 <3W 工作温度 -40℃～+65℃ 工作湿度 10%～95%RH 产品尺寸 190mm×150mm×42mm（长×宽×高） 净重 1kg 毛重 1.2kg 安装方式 机架，台式	
10	YHGC 107030 2011 2	控制主机（嵌入式 linux 系统）	浙江大华技术股份有限公司	大华	DH-ITSE 1200-TB -N08	杭州	台	2	通讯接口 4 个 RS-485 接口；3 个 RS-232 接口 触发输入 4 个报警输入 触发输出 4 个报警输出 音频接口 1 对音频输入/输出外部接口 网口数量 18 光纤接口数量 2	

扫描全能王 创建

							硬盘容量 8T USB 数量 2 个 主要功能： 可接入 16 路网络摄像机进行视音频存储、图片存储与上传。可配置多种字符叠加、图片合成模式。支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能。可选配支持 4G 无线全网通模块。可选配支持 NTP 校时模块。Web 操作，完善的 SDK 支持。 功耗 ≤40W 工作环境温度 -30℃~+65℃ 外部接口 硬盘接口 4 个，SATA 接口 RS-232 接口 3 个（其中 1 个用于调试串口数据） RS-485 接口 4 个 USB 接口 2 个，USB 3.0 接口 网络接口 18 个，18 个 10M/100M/1000M 自适应以太网口（RJ-45） 光纤接口 2 个，1000M 光纤 SFP 接口，双网卡，分别于 G1/G2 同网段（光纤模块必须选大华内部料号，单模单纤 1.0.01.20.10558、1.0.01.20.10557 配套使用；单模双纤 1.0.01.20.10556；双模双纤 1.0.01.20.10801） 天线接口 1 个，北斗天线接口 音频输出 1 路（3.5mmJACK 头） 音频输入 1 路（3.5mmJACK 头） 视频输出 支持网络进行视频输出 报警输入 4 路 报警输出 4 路（光耦输出） 电源返送 1 个，DC12V 常规参数	

扫描全能王 创建

									供电方式 DC12V 功耗 <40W 工作温度 -30℃～+65℃ 储存温度 -30℃～+65℃ 工作湿度 10%～90%RH（无凝结） 储存湿度 30%～85%RH（无凝结） 防腐蚀等级 普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 产品尺寸 355.0mm×265.0mm×118.5mm（长×宽×高） 包装盒尺寸 503mm×442mm×320mm（长×宽×高） 净重 6.5kg 毛重 9.5kg	
11	YHGC1070302011 3	网络交换机(千兆8口工业交换机)	瑞斯康达科技发展股份有限公司	瑞斯康达	ISCOM1510-I-2GF-8GE-AC	北京	台	7	千兆8口工业交换机,8个 10/100/1000Base-TX 以太网电口;2个100 0Base-X SFP 光口;全金属外壳,无风扇散热设计,结构紧凑,IP40 防护;尺寸(高×深×宽) 135mmx105mmx56mm;重量 小于0.6KG;安装方式 壁挂式、DIN卡轨安装、机架托盘安装;平均无故障工作时间(MTBF)35 年;工作电压 DC W24V 输入范围:9V~36V AC220 输入范围:85V~264V;功耗 <6W;	
12	YHGC1070302011 4	交流稳压器（500/AC220V）	北京创信杰机电设备有限公司	德力西	tnd-500W	北京	台	2	500/AC220V	
13	YHGC107030	电子警察系统控制机箱	浙江大华技术股份	大华	DH-ITSJX-3201	杭州	套	5	箱体采用 1.5mm 厚的不锈钢板，安装高度：底边距地 2.5m。外观标识“公安专用”与维护报修电话、机箱编号等字样，机箱内配	

扫描全能王 创建

	2011 5	（抱杆机箱）	有限公司					AC220V/10A 电源插座和 AC220V/10A0.03A 漏电保护断路器、AC220V/0.5kW 稳压电源接地端子排、百兆单模单纤光纤接收器（带 AC220V 电源适配器）等设备及相应接线端子。防护等级 IP67 产品详细介绍如下： 采用优质冷轧钢材质，厚度 1.5mm（沿海区域需要特殊定制）； 可调节层板，设备可灵活安放； 防护等级 IP67，有效防水防尘 内部可置物空间：316mm(宽)×230mm(深)×190mm(高) 产品尺寸：400mm(宽)×300mm(深)×500mm(高) 内部配置：1 个双路电源防雷器，电源空开漏保模块(1 个双路 10A)，1 个 3 芯插座(AC220C/10A)。 参数名称 参数值 开门方向 前单开门 厚度 箱体、门板、顶盖、安装板 1.5mm; 外观颜色 工业灰色（RAL 7035） 隔板 1 个可拆卸式隔板，厚度 1.2mm 可利用空间 316.0mm(宽)×230.0mm(深)×190.0mm(高) 电源保护器 1 个双路 220V 电源防雷 空开漏保 1 个 TGB1N-63 2P C10 空开，支持 AC220V/10A 0.03A 漏保 插排 1 个三芯插座（AC220C/10A） 接地排 1 条 5 孔接地排（AC220V/0.5kW） 产品尺寸 400.0mm(宽)×300.0mm(深)×500.0mm(高) 包装尺寸 470.0mm(宽)×350.0mm(深)×520.0mm(高) 工作温度 -35℃～+70℃ 净重 12.0kg 毛重 13.5kg	

扫描全能王 创建

								防护等级 IP67 安装方式 抱杆安装	
14	YHGC 107030 2011 6	光纤收发器（工业级百兆光口）	浙江大华技术股份有限公司	大华	DH-IOTE -1ET1FC -20T	杭州	对	5	λ 大华工业级百兆光纤收发器，能适应室外恶劣环境应用（标配电源） λ 满足远距离、高速、高带宽的快速以太网工作用户的需要 λ 作用就是光电转换，用于交换机与设备之间传输的载体 λ 发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号 λ 产品性能稳定可靠，设计方面符合以太网标准，并有防雷击保护措施 λ 适用于安防分散监控场景光纤视频数据传输、同时也适用于交通、电信、有线电视、铁路、金融证券、海关、民航、海运、电力、水利及油田等各种要求高可靠性数据传输或组建 IP 数据传输专网的领域 硬件参数 波长 1310nm 发送，1550nm 接收/1550nm 发送，1310nm 接收 光模块内置 是 电口速率 10/100Mbps 光口速率 100Mbps 电源是否标配 是 性能参数 速率 100Mbps 传输距离 20km 光纤类型 单模单纤 光接口类型 FC	

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

								形态 盒式 外壳材料 钢壳 散热方式 自然散热 功能参数 输入电压 12 VDC 安装方式 壁装 整机最大功耗 6W 工作温度 -40℃～+75℃ 工作湿度 10%～90%RH（无凝结）	
15	YHGC1070302011 7	光纤终端盒（FC二进八出）	国产	国产	FC二进八出	国产	只	5	FC二进八出	
16	YHGC1070302011 8	安装抱箍+支架	浙江大华技术股份有限公司	大华	DH-PFA150-SG	杭州	套	20	定制三维万向节，可配套交通一体化抓拍单元、补光灯、雷达安装 λ 1、SECC材料设计； λ 2、兼容性强，可配套集线盒、壁装支架、电源盒等多种支架使用； λ 3、可兼容立杆直径为80mm～150mm； λ 4、支持SD-8A1/SD-8A3/SDT-8C1球机系列安装 常规参数 适用范围 可配套交通一体化抓拍单元、补光灯、雷达安装 承重 10kg 安装方式 使用抱箍安装或者螺钉固定	

									工作环境 室内/外 产品尺寸 抱箍：130.4mm×45.0mm×170.0mm（长×宽×高） 万向节：115.0mm×103.0mm×99.5mm（长×宽×高）	
17	YHGC1070302011 9	电缆 YJV-1KV-3*6mm2	津达线缆	津达	YJV-1KV-3*6mm2	天津	m	400	YJV-1KV-3*6mm2	
18	YHGC1070302012 0	穿线管 Φ90×5.4 PE100 管	浙江伟星新型建材股份有限公司	伟星	Φ90×5.4mm	台州	m	600	PE100 管 Φ90×5.4mm	
19	YHGC1070302012 1	过路穿线管 Φ110×6.6 PE100 管	浙江伟星新型建材股份有限公司	伟星	Φ110×6.6mm	台州	m	70	PE100 管 Φ110×6.6mm	
20	YHGC1070302012 2	电缆 RVV-3*4mm2	津达线缆	津达	RVV-3*4mm2	天津	m	200	RVV-3*4mm2	
21	YHGC1070302012 3	电缆 RVV-3*1.5mm2	津达线缆	津达	RVV-3*1.5mm2	天津	m	377	RVV-3*1.5mm2	
22	YHGC107030	电缆 RVVP-2*1.0	津达线缆	津达	RVVP-2*1.0mm2	天津	m	80	RVVP-2*1.0mm2	

扫描全能王 创建

	20124	mm2								
23	YHGC1070302012 5	4芯单模光缆 GYTY53-4	河北华通线缆集团股份有限公司	华通	GYTY53-4	唐山	m	200	GYTY53-4	
24	YHGC1070302012 6	超五类网线 HSYV5e	扬州时代电子有限公司	时代	HSYV5e	扬州	m	377	HSYV5e	
25	YHGC1070302012 7	砖砌电缆接线井（600x600x800 铸铁防盗井盖）	国产	国产	600x600x800 铸铁防盗井盖	国产	座	10	600x600x800 铸铁防盗井盖	
26	YHGC1070302012 8	交通违法抓拍处标识（附着式标志）	国产	国产	定制	国产	个	6	1450*1810*2mm IV类反光膜	
27	YHGC1070302020 101	高速一体化快球彩色摄像机（400万像素彩色逐行扫描）	浙江大华技术股份有限公司	大华	DH-SDT-8C1425-6P-GAZR-D3EV	杭州	套	3	传感器尺寸 设备包含 3 个镜头，靶面尺寸均为 1/1.8 英寸 分辨率 全景视频分辨率 600 万像素，细节视频分辨率 400 万像素 最低照度 彩色 0.0021x，黑白 0.00011x 摄像机参数配置 曝光速度、AGC 控制、白平衡方式控制等 输出图片格式 视频压缩支持 H.265、H.264、M-JPEG 等 接口与输出 具有 1 对音频输入/输出，1 个 485 接口，不少于两路视频图像输出，内置存储卡接口	

扫描全能王 创建

								球机镜头及角度调节 球机镜头 25 倍光学变倍，水平 360° 连续旋转，垂直转动角度-20° ～90° 旋转 透雾功能 摄像机具备透雾功能，可在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换 扬声器 内置扬声器，支持远程喊话功能 红外功能 红外距离 250 米 报警功能 具备声音报警和闪光灯报警功能 工作温度 工作温度：-30℃～+60℃ 防护等级 外壳防护等级：IP66 智能功能 支持视频结构化功能，支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持全局人数统计、区域人数统计等功能。支持道路违章取证：支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头，违停有效检测距离 200m，图片模式符合《GA/T832-2014 道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中的相关规定；道路事件检测：支持拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测等。 λ 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 λ 全景支持 AR 标签 λ 支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取 λ 支持人脸识别；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持 6 种属性 8 种表情；支持多种人脸抠图方案设置；前端支持导入 1 万张人脸库 λ 支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；	

扫描全能王 创建

							支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持多种规则触发后联动细节相机定位、跟踪 λ 支持人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计 λ 支持 A\B\C\D 类违法停车抓拍，可变倍抓拍远景、近景、中景、车牌特写 λ 支持卡口抓拍业务，包含过车卡口、拥堵检测和 12 种交通违法行为抓拍取证 λ 支持电子警察业务，包含过车卡口和 14 种交通违法行为抓拍取证 λ 支持行人、路障、施工、事故、起雾等道路事件检测 λ 支持路面抛洒物检测 λ 设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，灵活布控 λ 细节相机支持 25 倍光学变倍，16 倍数字变倍 λ 支持 H.265 编码，实现超低码流传输 λ 支持超星光级超低照度。全景：彩色：0.001Lux@F1.0，黑白：0.0001Lux@F1.0；细节：彩色：0.001Lux@F1.6；黑白：0.0001Lux@F1.6；0Lux，红外灯开启 λ 全景相机内置 30 米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低炫目程度；细节相机内置白光灯和红外灯，红外可达 250 米，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 λ 全景相机：垂直范围： 5°～+24°（电动） λ 细节相机：水平范围：0°～360°连续旋转、垂直范围： -20°～+90° 自动翻转 180° 后连续监视 λ 支持 300 个预置位，8 条巡航路径	

扫描全能王 创建

								λ 支持 1 路音频输入和 1 路音频输出 λ 内置 7 路报警输入和 2 路报警输出，支持报警联动功能 λ 支持 IP67 防护等级，6000V 防雷、防浪涌和防突波保护 λ 支持 DC36V±25%宽电压输入 λ 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持 GB35114 A 级 λ 内置水平仪	
28	YHGC 107030 2020 102	球形支架（高空全景安装支架）	浙江大华技术股份有限公司	大华	DH-PFA150-SG	杭州	套	3	1、SECC 材料设计； λ 2、兼容性强，可配套集线盒、壁装支架、电源盒等多种支架使用； λ 3、可兼容立杆直径为 80mm～150mm； λ 4、支持 SD-8A1/SD-8A3/SDT-8C1 球机系列安装 结构 外壳材料 SECC 产品尺寸 130.4mm×45.0mm×170.0mm（长×宽×高） 外观颜色 银灰色 净重 1.09kg 毛重 1.28kg 承重 7.0kg 安装方式 柱装 安装立杆直径 Φ80mm～150mm 适配机型 请参考选型 包装盒尺寸 177.0mm×177.0mm×52.0mm（长×宽×高） 附件 M8×25 内六角组合螺钉×4M6×14 内六角组合螺钉×3S5.0 扳手×1S6.0 扳手×180mm～150mm 抱箍×3 环境 工作温度 -40℃～+60℃	

扫描全能王 创建

									工作湿度 <90%RH 储存温度 -40℃～+60℃ 储存湿度 10%～90%(RH) 防腐蚀等级 普通防护	
29	YHGC 107030 2020 103	电缆 RVV-3*1.5m m2	津达线缆	津达	RVV-3*1.5mm2	天津	m	400	RVV-3*1.5mm2	
30	YHGC 107030 2020 104	光纤收发器（工业级百兆光口）	浙江大华技术股份有限公司	大华	DH-IOTE-1ET1FC-20T	杭州	对	6	λ 大华工业级百兆光纤收发器，能适应室外恶劣环境应用（标配电源） λ 满足远距离、高速、高带宽的快速以太网工作用户的需要 λ 作用就是光电转换，用于交换机与设备之间传输的载体 λ 发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号 λ 产品性能稳定可靠，设计方面符合以太网标准，并有防雷击保护措施 λ 适用于安防分散监控场景光纤视频数据传输、同时也适用于交通、电信、有线电视、铁路、金融证券、海关、民航、海运、电力、水利及油田等各种要求高可靠性数据传输或组建 IP 数据传输专网的领域 硬件参数 波长 1310nm 发送，1550nm 接收/1550nm 发送，1310nm 接收 光模块内置 是 电口速率 10/100Mbps	

扫描全能王 创建

								光口速率 100Mbps 电源是否标配 是 性能参数 速率 100Mbps 传输距离 20km 光纤类型 单模单纤 光接口类型 FC 形态 盒式 外壳材料 钢壳 散热方式 自然散热 功能参数 输入电压 12 VDC 安装方式 壁装 整机最大功耗 6W 工作温度 -40℃～+75℃ 工作湿度 10%～90%RH（无凝结）	
31	YHGC 107030 2020 105	光纤终端盒（FC 二进八出）	国产	国产	FC 二进八出	国产	只	6	FC 二进八出	
32	YHGC 107030 2020 106	工业交换机（千兆 8 口工业交换机）	瑞斯康达科技发展股份有限公司	瑞斯康达	ISCOM1510-I-2GF-8GE-AC	北京	台	6	千兆 8 口工业交换机，8 个 10/100/1000Base-TX 以太网电口；2 个 100 0Base-X SFP 光口；全金属外壳，无风扇散热设计，结构紧凑，IP40 防护；尺寸（高×深×宽）135mmx105mmx56mm；重量 小于 0.6KG；安装方式 壁挂式、DIN 卡轨安装、机架托盘安装	

扫描全能王 创建

								;平均无故障工作时间（MTBF）35 年;工作电压 DC W24V 输入范围：9V~36V AC220 输入范围：85V~264V;功耗 <6W;	
33	YHGC107030203031	立杆 H≥6500mm L≥1500mm（含相机、支架、立杆、基础、接地装置等）	西安中跃智能交通有限公司	中跃	定制（立杆 H≥6500mm L≥1500mm（含相机、支架、立杆、基础、接地装置等））	西安	套	8	八边形立杆梢径 φ270/底径 φ370×壁厚 8mm，高 6.5m；横臂梢径 φ110/底径 φ260×壁厚 6mm，臂长 1.5m；Q235C，热镀锌≥88μm 十喷塑 RAL7016 （含相机、支架、立杆、基础、接地装置及配套）	
34	YHGC107030203032	抱杆机箱	浙江大华技术股份有限公司	大华	DH-ITSJX-3201	杭州	套	8	箱体采用 1.5mm 厚的不锈钢板，安装高度：底边距地 2.5m。外观标识“公安专用”与维护报修电话、机箱编号等字样，机箱内配 AC220V/10A 电源插座和 AC220V/10A0.03A 漏电保护断路器、AC220V/0.5kW 稳压电源接地端子排、百兆单模单纤光纤接收器（带 AC220V 电源适配器）等设备及相应接线端子。防护等级 IP67 采用优质冷轧钢材质， 可调节层板，设备可灵活安放； 防护等级 IP67，有效防水防尘 内部可置物空间：316mm(宽)×230mm(深)×190mm(高) 产品尺寸：400mm(宽)×300mm(深)×500mm(高) 内部配置：1 个双路电源防雷器，电源空开漏保模块（1 个双路 10A），1 个 3 芯插座（AC220C/10A）。	
35	YHGC107030	稳压电源（0.5KVA）	北京创信杰机电设	德力西	tnd-500W	北京	套	8	0.5KVA	

扫描全能王 创建

	20303		备有限公司						
36	YHGC1070302030 4	浪涌与电源防雷保护器	国产	国产	定制	国产	套	8	In 5~10kA, Up≤1.2kV
37	YHGC1070302030 5	终端主机（存储≥4TB）	浙江大华技术股份有限公司	大华	DH-ITSE1200-TB-N04	杭州	套	8	标配 4T 存储 基本参数 操作系统 Linux 操作界面 WEB 方式 网络协议 HTTP；HTTPS；TCP/IP；IPv4；RTSP；UDP；NTP；DNS；IPv6；802.1x；FTP；SFTP 图片编码格式 JPEG 接入标准 ONVIF；GA/T1400；GB/T28181-2016；GB35114A-2017；JT/T1008.2-2015；多功能交通调查站-第 3 部分数据传输技术要求（交调模式）；无锡所平台 2175 协议 视频压缩标准 H.265；H.264 主处理器 四核嵌入式处理器 内存 2GB 电源开关 1 个电源开关 指示灯 1 个电源状态指示灯；1 个运行状态指示灯；1 个报警指示灯；1 个硬盘读写指示灯 功能参数 存储功能 FTP；SFTP；硬盘 信息发布 支持对接语音屏 ITSXS-1701 系列（27RGAB、9632RGA、V15RGAB）、ITSXS-1801 系列（XS20、XS30、XS40、XS60）

扫描全能王 创建

							OSD 信息叠加 支持时间、地点、车道名、通行方向、违法代码、违法行为、车速、超速比、车牌、车牌颜色、车牌类型、车身颜色、车辆大小、车辆类型、车标、安全带状态、遮阳板状态、抽烟状态、打电话状态、防伪码、定位信息、远程设备定位信息、人体属性、人脸属性、非机动车属性、年检标志、挂件、香水盒、车流方向、打电话类型、停车时长、店铺编号、区间信息、区间代码、区间距离、区间限速值、驶入时间、驶出时间、驶入路口、驶出路口等 定位功能 支持北斗 图片合成 支持 1/2/3/4/5/6 张图片合成 断网续传 支持 自动注册 支持 黑白名单设定 支持（黑白名单文件可导入导出，可按照车牌模糊查询） 数据防删改 支持（录像、图片文件无法直接删除） 车辆查询 支持按时间、通道、违法类型、车牌、车速、车道、图片类型、车牌颜色、车身颜色、主/副驾驶安全带状态、主/副驾驶遮阳板状态查询（车牌模糊查询时用*代替未知）；支持 CSV/EXCEL 格式导出查询结果 报警事件 支持存储已满、外部报警、车辆黑名单、非法访问、安全异常报警、支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能 内置软件 智能终端管理盒软件 国密功能 支持国密 GB 35114-A 级功能 4G 功能 4G 无线全网通模块（选配） NTP 校时功能 支持 NTP 校时模块（选配） SDK 支持 SDK 能力 外部接口	

扫描全能王 创建

								硬盘接口 4个，SATA 接口 RS-232 接口 3个（其中1个用于调试串口数据） RS-485 接口 4个 USB 接口 2个，USB 3.0 接口 网络接口 18个，18个 10M/100M/1000M 自适应以太网口（RJ-45） 光纤接口 2个，1000M 光纤 SFP 接口，双网卡，分别于 G1/G2 同网段（光纤模块必须选大华内部料号，单模单纤 1.0.01.20.10558、1.0.01.20.10557 配套使用；单模双纤 1.0.01.20.10556；双模双纤 1.0.01.20.10801） 天线接口 1个，北斗天线接口 音频输出 1路（3.5mmJACK 头） 音频输入 1路（3.5mmJACK 头） 视频输出 支持网络进行视频输出 报警输入 4路 报警输出 4路（光耦输出） 电源返送 1个，DC12V 常规参数 供电方式 DC12V 功耗 ＜40W 工作温度 -30℃～+65℃ 储存温度 -30℃～+65℃ 工作湿度 10%～90%RH（无凝结） 储存湿度 30%～85%RH（无凝结） 防腐蚀等级 普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 产品尺寸 355.0mm×265.0mm×118.5mm（长×宽×高）	

扫描全能王 创建

								包装盒尺寸 603mm×442mm×320mm (长×宽×高) 净重 6.5kg 毛重 9.5kg 安装方式 台式安装；机架安装 硬盘容量 标配 1 个 4T 硬盘，最大支持 4 个 SATA 接口 3.5" 4T 硬盘	
38	YHGC1070302030 6	电缆 YJV-1KV-3*6mm2	津达线缆	津达	YJV-1KV-3*6mm2	天津	m	2700	YJV-1KV-3*6mm2	
39	YHGC1070302030 7	电缆 RVV-3*1.5mm2	津达线缆	津达	RVV-3*1.5mm2	天津	m	84	RVV-3*1.5mm2	
40	YHGC1070302030 8	超五类网线	扬州时代电子有限公司	时代	HSYV5e	扬州	m	84	HSYV5e	
41	YHGC1070302030 9	辅材	国产	国产	定制	国产	批	8	接线端子、电缆接头、防水接头、扎带等	
42	YHGC1070302031	电缆接线井	国产	国产	定制	国产	座	8	600x600x800 铸铁防盗井盖	

扫描全能王 创建

	0								
43	YHGC107030 2031 1	外场交换机(千兆5口工业交换机)	瑞斯康达科技发展股份有限公司	瑞斯康达	ISCOM1510-I-2GF-8GE-AC	北京	台	8	千兆8口工业交换机,8个 10/100/1000Base-TX 以太网电口;2个 100 0Base-X SFP 光口;全金属外壳，无风扇散热设计，结构紧凑，IP40 防护;尺寸（高×深×宽）135mmx105mmx56mm;重量 小于0.6KG;安装方式 壁挂式、DIN 卡轨安装、机架托盘安装;平均无故障工作时间（MTBF）35 年;工作电压 DC W24V 输入范围：9V~36V AC220 输入范围：85V~264V;功耗 <6W;	
44	YHGC107030 502	太阳能路灯（10m）	西安中跃智能交通有限公司	中跃	定制(太阳能路灯10m)	西安	套	225	高度：10米 口径：100-200mm 厚度：5.0mm 法兰：400*400*20mm 伸臂：2米 预埋件：M27-980-4根 太阳板：36v 300w 电池：25.6v 80ah 光源：100w	
45	YHGC107030 701	智能交通信号控制机(含基础)	浙江大华技术股份有限公司	大华	XHJ-CW-GA-DH024B	杭州	套	2	信号灯输出 支持 24 路独立控制输出 灯控板4个 通讯协议 支持 NTCIP 通信协议 网络接口1个百兆网络接口 其他接口2个 RS232 接口，2个 RS485 接口，1个 USB 口 工作电源 AC220V±44V，50Hz±2Hz 工作环境温度 -40℃～+80℃ 功耗（空载） <60W	

扫描全能王 创建

								主要功能 具备手动控制、无线遥控、多时段控制、绿波控制、感应控制、公交优先、协调控制、拥堵控制、勤务预案控制、紧急车辆控制等多种控制方式，可通过网络接口与指挥中心实现远程控制和管理。操作系统采用嵌入式系统，并配备网络接口，支持远程维护及程序在线升级。模块化设计，方便安装和维护。采用开放性、标准化通信协议，方便扩展。配备控制和显示面板，可进行信号机状态的实时监控和方案手动调整。对通信、灯具等外部设备的工作状态自动监控和记录，发生故障自动告警并可自动采取相应的处理措施。具备独立硬件黄闪控制板，不依靠程序控制，提高安全性。支持北斗定位对时，支持 NTP 校时。信号机支持接入电子警察的数据，并应用于信号机的自适应控制。 故障处理要求 信号机应具备完备的故障监测和自诊断功能，发现故障后应采取适当措施以确保交通信号的安全，并发出故障警示信号。在通信中断、绿灯冲突、设备或信号灯故障以及检测器失效等状态下，系统要能降级到合适且安全 的控制模式。信号机应具备相位接管功能：当信号机主控单元故障时，信号机能继续执行定周期工作方式，当前路口放行状态不受影响，无灭灯现象；此时，当信号机出现绿冲突、信号灯组红绿同亮、信号灯组所有红灯熄灭，信号机能立即转入黄闪控制方式；信号机主控单元故障排除后，信号机自动恢复自主控制。 其他功能参数 信号转换 满足 GB-14886 规定 相位控制类型 支持 16 个主相位，16 个跟随相位，并支持主相位重复运行，满足周期内交通流重复放行及参数独立设置 控制方式 具备手动控制、无线遥控、多时段控制、绿波控制、感应控制、公交优先、协调控制、拥堵控制、勤务预案控制、紧急车	

扫描全能王 创建

								辆控制等多种控制方式，可通过网络接口与指挥中心实现远程控制和管理 信号组输出数 支持8组独立信号输出 控制方案数 最大支持54种周期方案控制；最大支持54种可变车道方案控制 多时段定时 最大支持112个日计划方案设置；最大支持48个时段定时控制；最大支持20个周计划方案；最大支持16个日常调度和16个特殊调度 行人过街 最大支持8个行人按钮检测器输入及输出 感应控制 最大支持64路视频检测器输入；支持单车道双检测器配置 信号控制方式 支持遥控器控制、时间表控制、协调控制、感应控制、自适应控制、路段行人过街协调控制 控制转换 支持遥控器控制和自动控制切换，满足最小安全时间，设备信号切换不突变 特殊控制 支持遥控器控制，特殊信号控制 短连接路口 支持短连接路口配置，实现双路口控制 临时方案 支持平台临时预设方案配置，实现下发及清空 可变车道 支持可变车道、潮汐车道、闸道通行方案设置及控制，与红绿灯控制信号独立运行 待行区 支持待行区设置 默认灯色可配 支持默认灯色设置（全红、黄闪、黄灯、灭灯、红灯），方案中相位未启用及未配置通道均运行默认灯色 特殊状态 支持方案放行灯色特殊控制，如时段式禁行功能（特殊状态：全红、黄闪、黄灯、灭灯、红灯） 倒计时功能 支持学习式倒计时、脉冲式倒计时、485通讯式倒计时	

扫描全能王 创建

								设置，以及通讯式倒计时国标和波特率设置 校时功能 手动校时；上位机联网校时；NTP 校时 相位参数 支持周期方案相位参数和重复相位参数独立设置，每个周期方案使用不同的相位参数 信号控制时间 支持信号控制持续时间可调 相位时长自动分配 调整周期，只需设置方案周期总时长，各相位根据绿信比自动分配时间 故障监测 绿冲突监测降级机制；灯具监测故障降级机制；故障软件黄闪控制；故障信息上载查询 门禁监测 支持开关门门禁监测并上报 联网控制 支持与上位机通讯交互，支持临时方案及特勤任务等 信息安全 支持身份鉴别、控制指令验证、运行参数更新验证及广播风暴防护功能 参数配置 支持 PC 客户端及远端服务器设置控制参数 升级功能 支持网络升级、USB/TF 卡升级 照明系统 支持开关门联动照明 电压显示 支持输入电压监测显示 自动维护 支持 外部接口 控制开关 1 个总电源开关；1 个控制器开关；1 个外接信号灯控制开关；1 个三芯插座，1 个 2 芯插座；1 个照明开关 电源输入 1 个主电源输入 网络接口 主控板 1 个百兆电口；通讯板 2 个百兆电口（其中 1 个电口和光口复用一个 MAC 地址）1 个百兆光口 RS-232 接口 6 个 RS-485 接口 4 个	

扫描全能王 创建

								USB 接口 1 个，USB 2.0 接口 TF 卡接口 1 个 定位接口 1 个 报警输入 14 个（含行人输入接口） 报警输出 10 个（含行人输出接口） 常规参数 供电方式 AC220V±30%，50Hz±2% 绝缘要求 绝缘电阻≥10MΩ 耐压要求 AC1500V，50Hz（在电源电极或与电源电极相连的其它导电电路和机柜、安装机箱等易触及部件之间施加 AC1500V，50Hz 电压，不出现击穿现象） 驱动功率 ≤550W 防护等级 IP54 防护功能 市电防雷；网络防雷；电磁抗扰（在静电放电、电快速瞬变脉冲群 、浪涌、电压短时中断等电磁骚扰环境下不出现电气故障）；防水（通过了雨淋试验，试验中和试验后工作均正常，信号控制器机柜内部无渗水或积水现象）；防尘（在承受粉尘试验中及试验后，工作均正常，信号控制器机柜内部无大量积尘）；防锈蚀（信号控制器在承受盐雾试验后，工作正常，信号控制器机柜、内部机架等金属部件没有严重锈蚀情况）；其他（通过振动试验、碰撞试验机钢球冲击试验测试标准） 产品尺寸 410.0mm×439.2mm×580.0mm（长×宽×高） 净重 35.4kg 毛重 48.8kg	

扫描全能王 创建

								认证 符合 GB/T 20999-2007、GB/T 20999-2017、NTCIP 协议	
46	YHGC 107030 702	人行道信号灯（H=3500mm Φ300）	浙江大华技术股份有限公司	大华	YTR335-1-B-3910-DH101C	杭州	套	14	1.人行道信号灯（H=3500mm Φ300）主要参数 2.灯杆为多边形异型一体化钢管灯杆，一次挤压成型，壁厚 4mm，灯杆表面酸洗除锈后，再进行热镀锌处理，锌层厚不低于 88 微米，最后喷塑(色卡由业主确定)。 3.配置盲人钟提示装置，当人行灯绿时，发出提示声音。 4.检修门内配熔断器型接线端子一组(20 个)。 LED 信号灯技术要求: 1.工作电压:170-250V,AC,50Hz;功率 5-10W. 2.整体使用寿命大于 7 万小时。 3.发光单元直径 300mm。 4.人型灯单色显示，倒计时屏两位三色显示。 5.信号灯体材质为铝合金。 倒计时参数 信号灯倒计时 内置双 8 触发方式 集成通讯方式、脉冲方式和跟随方式三种控制方式一体的倒计时显示器，控制逻辑为：通讯方式优先，脉冲方式其次，跟随方式最后。 通讯方式：通讯方式 支持国标 GA/T508-2014 通讯协议，根据控制机的实时指令显示； 脉冲方式：控制机在控制信号相位的特定灯驱闪灭一次作为触发信号输出，倒计时接收到脉冲信号后开始定时显示，有效触发信号持续时间范围为：150-300ms；跟随方式：控制机按固定信号周期工作时，倒计时进入跟随状态，并在跟随 2 个周期后开始显示数字，跟随期间倒计时显示黑屏 显示屏参数 显示内容 固定文字内容，红灯：行人禁止通行；绿灯：行人安全	

扫描全能王 创建

								通行	
47	YHGC 107030 705	H=7000mm L=6000mm(2灯+倒计时)	西安中跃智能交通有限公司	中跃	定制(H=7000mm L=6000mm(2灯+倒计时))	西安	套	7	1.H=7000mm L=6000mm 信号灯 2.信号灯立杆为八边形钢管(Q235C)灯杆。灯杆表面酸洗除锈后，灯杆表面进行热镀锌处理。锌层厚 88 微米，最后喷塑，塑层厚度 100 微米，塑层硬度 2H，钢管杆颜色深灰色(参考色卡 RAL7016)．生产厂家有信号灯立杆加工经验及检验报告，对杆体强度进行复核计算，保证灯杆在安装地点结构安全。 3.立杆检修门内配熔断器型接线端子一组(30 个)，检修门上喷“有电危险”红色警示文字。检修门处立杆加固处理，检修门内立杆内壁预留接地不锈钢端子。 4.信号灯工作电源:AC170~250V,50Hz，功率≤15W;整体使用寿命大于 5 万小时;发光单元直径 400m;灯体铝合金材质;信号灯防护等级大于 IP65;黄灯内嵌双色动态倒计时器。信号灯杆横臂上设备总重量不应超过 100 公斤，总风阻面积不应超过 2 平方米。 5.灯杆立柱附着的三色灯，可采用抱箍连接或内嵌。 6.信号灯横臂背面附着另一侧来车方向的圆盘灯。 机动车满屏信号灯: 外部接口 电源输入 1 个 常规参数 信号灯种类 机动车灯 信号灯灯型 满盘灯 外壳材料 铝合金 面罩材料 玻璃	

扫描全能王 创建

							面罩规格 Φ400.0mm 遮沿帽檐 400 帽檐长度 30cm，0.45 镀锌板黑色喷塑，接受下单时定制 安装方式 悬臂式竖向抱箍安装 抱箍 适配杆件直径 120mm～240mm 产品组成 红、黄、绿 LED；线路板；变压器；面罩；后罩；外壳 供电方式 AC220V±44V，50Hz±2Hz 绝缘要求 绝缘电阻≥10MΩ 耐压要求 AC1500V，50Hz（在电源电极或与电源电极相连的其它导电电路和机柜、安装机箱等易触及部件之间施加 AC1500V，50Hz 电压，不出现击穿现象） 功耗 ≤20W 工作温度 -40℃～+80℃ 储存温度 0℃～+50℃ 工作湿度 10%～95%RH 储存湿度 40%～60%RH 防护等级 IP54 防腐蚀等级 普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 防护功能 电磁抗扰（在静电放电、电快速瞬变脉冲群 、浪涌、电压短时中断等电磁骚扰环境下不出现电气故障）；IP54 级防水；防尘；防锈蚀 中心亮度 >5000cd/㎡ 中心光强 >400cd LED 数量 红色 LED156 个，黄色 LED156 个，绿色 LED156 个	

扫描全能王 创建

							LED 直径 Φ5.0mm LED 单管电流 ＜18mA LED 寿命 ≥70000h LED 波长 红色 LED625nm，黄色 LED590nm，绿色 LED505nm 可视距离 ＞450m 可视角度 ＞30° 产品尺寸 1450mm×545mm×127mm（长×宽×高） 包装盒尺寸 1520mm×200mm×615mm（长×宽×高） 净重 13.0kg 毛重 24.0kg 认证 GB14887-2011 安装套件 帽檐（黑色铁）×3 片，螺栓（M12×350）×2 组，螺栓（M12×55）×4 组，L 角支架×2 个，方通带齿背杆抱箍×1 组，螺丝（M4×8，15 颗，M4×10，20 颗）螺母（M4，15 颗） 机动车满屏信号灯（左转）： 外部接口 电源输入 1 个 常规参数 信号灯种类 机动车灯 信号灯灯型 左转箭头 外壳材料 铝合金 面罩材料 玻璃 面罩规格 Φ400.0mm 遮沿帽檐 400 帽檐长度 30cm，0.45 镀锌板黑色喷塑，接受下单时定制 安装方式 悬臂式竖向抱箍安装	

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

							抱箍 适配杆件直径 120mm～240mm 产品组成 红、黄、绿 LED；线路板；变压器；面罩；后罩；外壳 供电方式 AC220V±44V，50Hz±2Hz 绝缘要求 绝缘电阻≥10MΩ 耐压要求 AC1500V，50Hz （在电源电极或与电源电极相连的其它导电电路和机柜、安装机箱等易触及部件之间施加 AC1500V，50Hz 电压，不出现击穿现象） 功耗 ≤20W 工作温度 -40℃～+80℃ 储存温度 0℃～+50℃ 工作湿度 10%～95%RH 储存湿度 40%～60%RH 防护等级 IP54 防腐蚀等级 普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 防护功能 电磁抗扰（在静电放电、电快速瞬变脉冲群 、浪涌、电压短时中断等电磁骚扰环境下不出现电气故障）；IP54 级防水；防尘；防锈蚀 中心亮度 ＞5000cd/m² 中心光强 ＞400cd LED 数量 红色 LED90 个，黄色 LED90 个，绿色 LED90 个 LED 直径 Φ5.0mm LED 单管电流 ＜18mA LED 寿命 ≥70000h LED 波长 红色 LED625nm，黄色 LED590nm，绿色 LED505nm 可视距离 ＞450m	

							可视角度 ＞30° 产品尺寸 1450mm×545mm×127mm（长×宽×高） 包装盒尺寸 1520mm×200mm×615mm（长×宽×高） 净重 13.0kg 毛重 24.0kg 认证 GB14887-2011 安装套件 帽檐（黑色铁）×3片，螺栓（M12×350）×2组，螺栓（M12×55）×4组，L角支架×2个，方通带齿背杆抱箍×1组，螺丝（M4×8，15颗，M4×10，20颗）螺母（M4，15颗） 倒计时器： 功能参数 倒计时功能 支持学习式、脉冲式、通讯式三种模式 外部接口 电源输入 1个 RS-485接口 1个 常规参数 信号灯种类 倒计时器 信号灯倒计时 内置双八 外壳材料 压铸铝合金，黑色喷塑 面罩材料 PC 安装方式 悬臂式横向抱箍安装 抱箍 适配杆件直径120mm～240mm 产品组成 红、黄、绿LED；线路板；带电源倒计时控制板；面罩；后罩；外壳 供电方式 AC220V；50Hz 绝缘要求 绝缘电阻≥500MΩ	

扫描全能王 创建

									耐压要求 ≥1440V 功耗 <35W 工作温度 -40℃～+80℃ 储存温度 0℃～+50℃ 工作湿度 10%～95%RH 储存湿度 40%～60%RH 防护等级 IP54 中心亮度 >5000cd/㎡ LED 数量 红灯 392 颗、黄灯 196 颗、绿灯 350 颗 LED 直径 Φ5mm LED 单管电流 <15mA LED 寿命 ≥70000h LED 波长 红灯：625±2nm 黄：590±2nm 绿：505±2nm 可视角度 >30° 产品尺寸 800mm×600mm×70mm（长×宽×高） 包装盒尺寸 880mm×660mm×190mm（长×宽×高） 净重 ≤10kg 毛重 ≤15.0kg 认证 GAT 508-2014《道路交通信号倒计时显示器》 安装套件 帽檐（黑色铁）*3 片（两短一长），锯齿抱箍*2 对，螺栓（M12*350）*4 套，螺丝（M4*8）8 颗，（M4*6）10 颗，螺母 8 颗	
48	YHGC 107030 709	控制电缆 Kvv 16×1.5mm2	津达线缆	津达	KVV J16×1.5mm2	天津	m	200	Kvv 16×1.5mm2	

扫描全能王 创建

49	YHGC107030710	控制电缆 Kvv 7×1.5mm2	津达线缆	津达	KVV 7×1.5mm2	天津	m	200	Kvv 7×1.5mm2	
50	YHGC107030711	控制电缆 Kvv 5×1.5mm2	津达线缆	津达	KVV 5×1.5mm2	天津	m	105	Kvv 5×1.5mm2	
51	YHGC107030712	控制电缆 Kvv 4×1.5mm2	津达线缆	津达	KVV 4×1.5mm2	天津	m	91	Kvv 4×1.5mm2	
52	YHGC107030713	铝合金电缆 YJHLV-5x25mm2	津达线缆	津达	YJHLV-5x25mm2	天津	m	400	YJHLV-5x25mm2	
53	YHGC107030714	控制电缆 RVV-3*4mm2	津达线缆	津达	RVV3×4mm2	天津	m	305	RVV-3*4mm2	
54	YHGC107030715	超五类网线 HSYV5e	扬州时代电子有限公司	时代	HSYV5e	扬州	m	105	HSYV5e	
55	YHGC107030717	4芯单模光缆（GYTY53-4）	河北华通线缆集团股份有限公司	华通	GYTY53-4	唐山	m	200	GYTY53-4	
56	YHGC107030718	穿线管 Φ90×5.4 PE100管	浙江伟星新型建材股份有限公司	伟星	Φ90×5.4mm	台州	m	800	PE100管 Φ90×5.4mm	

扫描全能王 创建

57	YHGC107030719	过路穿线管 Φ110×6.6 PE100 管	浙江伟星新型建材股份有限公司	伟星	Φ110×6.6mm	台州	m	90	PE100 管 Φ110×6.6mm	
58	YHGC107030720	砖砌电缆接线井（600x600x800 铸铁防盗井盖）	国产	国产	600x600x800 铸铁防盗井盖	国产	座	14	600x600x800 铸铁防盗井盖	
59	YHGC1070302010 1	电警高清抓拍相机（1200 万像素彩色逐行扫描）	浙江大华技术股份有限公司	大华	DH-CP1402-YGSL	杭州	套	6	分辨率 1400 万像素 帧率最大 50fps;默认 25fps 接口协议 GB/T 28181 视频联网标准，GA/T 1400 视图库标准，FTP 协议、 ONVIF、CGI 等 摄像机参数配置功能支持 曝光速度、AGC 控制、白平衡方式控制等输出图片格式 视频压缩支持 H.265、H.264、M-JPEG 等 接口 2 个 RS-485 接口，4 个 RS-232 接口，4 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口；触发输入 1 路外部触发输入，触发输出 7 路 F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制； 智能功能：支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示，视频画面中车道线自动识别，无需手动画线；支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测；支持机动车违法检测，包括：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、不礼让行人等违法行为；支持对摩托车闯红灯、逆行、未戴头盔等行为进行检测并抓拍图片；支持车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌等特征	

扫描全能王 创建

								检测。 终端接入：支持接入终端服务器电压 AC100V～AC240V；频率：48Hz～52Hz 功耗≤15W 采用交通专用高性能 GS-CMOS 图像传感器，50fps 高帧率、高信噪比、高宽动态，全天候呈现高清场景图像。 采用高性能 AI 处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据。 安全稳定 满足 GB 35114-A 级加密标准，安全加固；防雷设计，宽温宽压，可在多种复杂环境全天候使用。 核心技术参数 λ 1、无光污染：采用先进的图像融合技术，夜间无需使用白光爆闪灯或无需外加频闪灯即可输出高质量全彩图像，有效解决夜间光污染、避免“麻雀杆”现象 λ 2、超高帧率：采用交通专用高性能 GS-CMOS 图像传感器，50fps 高帧率、高信噪比、高宽动态，全天候呈现逼真场景图像 λ 3、全结构化：采用高性能 AI 处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据 λ 4、一机并用：支持一机并用，集卡口电警数十种违法抓拍业务、交通信息采集、事件检测于一体，适用于多种道路场景 λ 5、多维感知：支持单北斗定位/校时(天线需单独下单)，感知多维度数据 λ 6、安全稳定：满足 GB 35114-A 级加密标准，更加安全	

扫描全能王 创建

								λ 7、采用背照式 1.17 英寸 CS-CMOS 图像传感器，最大输出 4480×3072@50fps 高清图像 λ 8、支持双码流，且满足 H.265&H.264 编码，超低延时，超低码率，压缩比高，处理灵活 λ 9、支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈，适应多种监控环境 λ 10、支持 1~4 车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取 λ 11、支持单快门、双快门、三快门 λ 12、支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车内人脸抠图、车身颜色识别、图片合成、OSD 信息叠加；支持摩托车归属机动车或非机动车自定义 λ 13、支持非机动车过车记录、违法抓拍及语音播报、车牌识别（特殊车牌需要定制）、车辆类型识别、人脸抠图、图片合成、OSD 信息叠加 λ 14、支持车辆逆行、拥堵、停车、行人等交通事件的检测 λ 15、支持车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等流量信息采集 λ 16、支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式 λ 17、支持最大 512GB TF 卡本地存储，抓拍图片可断网续传 λ 18、支持网络接口、USB 接口、RS-485 接口、RS-232 接口、I/O 接口、报警输入输出、音频输入输出、外置灯接口、支持电源返送 λ 19、支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示，视频画面中车道线自动识别，支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线，大幅提高施工调试效率 λ 20、支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍。支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、	

扫描全能王 创建

								三轮车和行人分类检测 λ 21、支持机动车违法检测，包括：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、不礼让行人等违法行为，支持车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌等特征检测。 λ 22、支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息。支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。支持主副驾驶人脸抠图功能 λ 23、支持正面/侧面/背面行人（包括成年人和儿童）的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍； λ 24、支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行；支持主副驾未系安全带、主驾开车接打手机检测。 λ 25、支持相机上电时间统计；具有网络防雷和防浪涌功能 外部接口 镜头接口 C 光圈控制接口 1个，P-IRIS 自动光圈 变焦控制接口 1个，可接电动变焦镜头 频率源同步接口 1个，支持相机与市电同步 外置灯接口 7个 F+/F-输出接口，光耦开关量信号输出（可配置为闪光灯、多合一灯、LED 频闪灯同步输出接口，频率可设置） 网络接口 2个独立 MAC、物理隔离的 RJ-45 以太网口，支持 10/100/1000M 网络数据传输 USB 接口 2个，USB 3.0 接口	

扫描全能王 创建

								定位接口 1个，单北斗接口 存储接口 1个，最大支持512GB TF卡本地存储 报警输入 4路，与I/O接口复用 报警输出 2路开关量信号，AO1为继电器，AO2为光耦 音频输入 1路（3.5mmJACK头） 音频输出 1路（3.5mmJACK头） 电源返送 DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出	
60	YIGC107030202102	卡口高清抓拍相机（1200万像素彩色逐行扫描）	浙江大华技术股份有限公司	大华	DH-CP1402-YGSL	杭州	套	6	分辨率 1400 万像素 帧率最大50fps，默认 25fps 接口协议支持GB/T 28181 视频联网标准，GA/T 1400 视图库标准，FTP 协议等 摄像机参数配置功能支持 曝光速度、AGC 控制、白平衡方式控制等 输出图片格式视频压缩支持 H.265、H.264、M-JPEG 等接口 2 个 RS-485 接口，4个 RS-232 接口；2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 触发输入 1 路外部触发输入 触发输出 7 路 F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制 智能功能支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息。支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。支持主副驾驶人脸抠图功能；支持正面/侧面/背面行人（包括成年人和儿童）的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍；支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机	

扫描全能王 创建

								动车的抓拍，支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测；支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行；支持主副驾未系安全带、主驾开车接打手机检测。 终端接入支持接入终端服务器电压 AC100V～AC240V；频率：48Hz～52Hz 功耗≤15W 工作环境温度 -40℃~+65℃ 防护等级 IP66 采用交通专用高性能 GS-CMOS 图像传感器，50fps 高帧率、高信噪比、高宽动态，全天候呈现高清场景图像。 采用高性能 AI 处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据。 安全稳定 满足 GB 35114-A 级加密标准，安全加固；防雷设计，宽温宽压，可在多种复杂环境全天候使用。 核心技术参数 λ 1、无光污染：采用先进的图像融合技术，夜间无需使用白光爆闪灯或无需外加频闪灯即可输出高质量全彩图像，有效解决夜间光污染、避免“麻雀杆”现象 λ 2、超高帧率：采用交通专用高性能 GS-CMOS 图像传感器，50fps 高帧率、高信噪比、高宽动态，全天候呈现逼真场景图像 λ 3、全结构化：采用高性能 AI 处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数	

扫描全能王 创建

								十种全结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据 λ 4、一机并用：支持一机并用，集卡口电警数十种违法抓拍业务、交通信息采集、事件检测于一体，适用于多种道路场景 λ 5、多维感知：支持单北斗定位/校时(天线需单独下单)，感知多维度数据 λ 6、安全稳定：满足 GB 35114-A 级加密标准，更加安全 λ 7、采用背照式 1.17 英寸 GS-CMOS 图像传感器，最大输出 4480×3072@50fps 高清图像 λ 8、支持双码流，且满足 H.265&H.264 编码，超低延时，超低码率，压缩比高，处理灵活 λ 9、支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈，适应多种监控环境 λ 10、支持 1~4 车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取 λ 11、支持单快门、双快门、三快门 λ 12、支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车内人脸抠图、车身颜色识别、图片合成、OSD 信息叠加；支持摩托车归属机动车或非机动车自定义 λ 13、支持非机动车过车记录、违法抓拍及语音播报、车牌识别（特殊车牌需要定制）、车辆类型识别、人脸抠图、图片合成、OSD 信息叠加 λ 14、支持车辆逆行、拥堵、停车、行人等交通事件的检测 λ 15、支持车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等流量信息采集 λ 16、支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式 λ 17、支持最大 512GB TF 卡本地存储，抓拍图片可断网续传 λ 18、支持网络接口、USB 接口、RS-485 接口、RS-232 接口、I/O	

扫描全能王 创建

								接口、报警输入输出、音频输入输出、外置灯接口、支持电源返送 λ 19、支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示，视频画面中车道线自动识别，支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线，大幅提高施工调试效率 λ 20、支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍。支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 λ 21、支持机动车违法检测，包括：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、不礼让行人等违法行为，支持车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌等特征检测。 λ 22、支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息。支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。支持主副驾驶人脸抠图功能 λ 23、支持正面/侧面/背面行人（包括成年人和儿童）的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍； λ 24、支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行；支持主副驾未系安全带、主驾开车接打手机检测。 λ 25、支持相机上电时间统计；具有网络防雷和防浪涌功能 外部接口 镜头接口 C 光圈控制接口 1 个，P-IRIS 自动光圈 变焦控制接口 1 个，可接电动变焦镜头	

扫描全能王 创建

						频率源同步接口 1 个，支持相机与市电同步 外置灯接口 7 个 F+/F-输出接口，光耦开关量信号输出（可配置为闪光灯、多合一灯、LED 频闪灯同步输出接口，频率可设置） 网络接口 2 个独立 MAC、物理隔离的 RJ-45 以太网口，支持 10/100/1000M 网络数据传输 USB 接口 2 个，USB 3.0 接口 定位接口 1 个，单北斗接口 存储接口 1 个，最大支持 512GB TF 卡本地存储 RS-485 接口 2 个，可用于连接红绿灯信号检测器、车检器、多合一补光灯 RS-232 接口 4 个，其中 RTG 用于串口调试；R1T1G、R2T2G、R3T3G 连接雷达 I/O 接口 4 个，用于 I/O 触发抓拍信号输入，与报警输入复用 报警输入 4 路，与 I/O 接口复用 报警输出 2 路开关量信号，AO1 为继电器，AO2 为光耦 音频输入 1 路（3.5mmJACK 头） 音频输出 1 路（3.5mmJACK 头） 电源返送 DC12V±10%电压输出，≤1.5A 电流输出 常规参数 供电方式 AC100－240V；48Hz～52Hz 功耗 ≤15W 工作温度 -40℃～+65℃ 工作湿度 10%～90%RH（无凝结） 产品尺寸 540.0mm×204.2mm×143.2mm（长×宽×高） 净重 5.5kg	

扫描全能王 创建

								毛重 7.2kg 认证 公安部一所；公安部三所；交科所 安装方式 万向节安装（抱箍需另外选配） 电源 标配 镜头 选配 镜头类型 定焦 镜头焦距 12mm；16mm；20mm；25mm；35mm；55mm 防护等级 IP66	
61	YHGC 107030 2010 3	电警频闪灯（高性能 LED 光源）	浙江大华技术股份有限公司	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA	杭州	套	6	光源类型 16 颗高性能 LED 色温 3500K 覆盖范围 单车道环境补光灯 最佳补光范围 16 米～26 米 触发方式 4V～6V 电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发） 工作环境温度 -40℃~+70℃ 功耗 <40W 电源 220VAC±10% 防护等级 IP66 灯型 LED 灯 光源 可见光（波长 350nm～780nm） 中心光照度 ≤51x（20m 平均光照度），≤201x（20m 有效光照度） 触发方式 开关量/4V～6V 电平量触发（高电平有效） 光斑覆盖范围 1 车道 LED 参数 频率 100Hz 灯珠数量 16 颗 光通量 800lm	

扫描全能王 创建

								显色指数 ＞69 频闪脉宽 0～3ms 频闪延时 0～4ms 透镜角度 15° ×15° 功能参数 工作模式 频闪 红外白光切换 不支持 级联功能 支持 亮度调节 1～20 级亮度可调 视频补光同步 支持视频同步补光功能 误触发屏蔽 支持 外部接口 频闪输入 1 个 频闪输出 1 个 RS-485 接口 1 个 常规参数 功耗 ＜40W 电源 220V AC±10% 工作湿度 10%～90%RH（无凝结） 产品尺寸 214.0mm×154.0mm×64.0mm（长×宽×高） 净重 2.0kg 毛重 2.5kg	
62	YHGC 107030 2010	卡口多合一补光灯（多功能一体	浙江大华技术股份有限公司	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITAL	杭州	套	6	光源类型 多功能一体型 色温 LED3500K，气体灯 6000K 回电时间 ＜70ms	

扫描全能王 创建

	4	型）		P-300AN -F （CXBG- 1-2-MC- A-DH-IT ALF-300 AN-F）				覆盖范围 单车道 最佳补光距离 16 米~26 米 触发方式 电平量触发（可选配开关量触发） RS485 接口 1 路，可配置 工作环境温度 -40℃~+70℃ 电源 220VAC±10% 防护等级 IP66 基本参数 灯型 多功能一体型：支持暖光 LED 频闪、暖光 LED 爆闪、白光氙气爆闪、红外气体爆闪多种模式 光源 可见光（波长 350nm~780nm） 中心光照度 LED：≤0.1lx（20m 平均光照度），≤10lx（20m 有效光照度），≤80lx（20m 频爆光照度）；氙气：≤40001x 触发方式 开关量/电平量触发 光斑覆盖范围 1 车道 回电时间 氙气≤70ms，LED≤20ms 氙气参数 曝光指数 64GN 闪光持续时间 180μs~500μs 爆闪计数 支持统计爆闪次数和触发次数 闪光灯寿命 ≥1000 万次 LED 参数 频率 100Hz 灯珠数量 24 颗（高亮 LED） 光通量 10001m	

扫描全能王 创建

							显色指数 >69 频闪脉宽 0～3ms 频闪延时 0～4ms 爆闪脉宽 0～5ms 爆闪延时 0～6ms 频闪时间统计 支持统计频闪持续时间 透镜角度 10° ×10° 功能参数 工作模式 支持频闪、爆闪 状态显示 支持实时显示设备在线/离线，点亮/未点亮状态 红外白光切换 支持远程切换 级联功能 支持频闪级联功能 远程故障显示 支持在摄像机 WEB 上远程显示补光灯故障、正常状态（仅针对大华交通摄像机） 亮度调节 氙气：1～16 级亮度可调；LED 频闪：1～20 级亮度可调；LED 爆闪：1～255 级亮度可调 抓拍补光同步 支持抓拍同步补光功能 视频补光同步 支持视频同步补光功能 误触发屏蔽 支持 技术条件 符合 GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》 异常恢复 触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常 外部接口 爆闪接口 1 个 频闪输入 1 个	

扫描全能王 创建

								频闪输出 1 个 RS-485 接口 1 个（可用于远程升级） 常规参数 供电方式 50Hz；AC220V（±20%） 功耗 氙气：＜65J/次 LED：＜40W 工作温度 -40℃～+70℃ 工作湿度 10%～90%RH（无凝结） 防护等级 IP66 防腐蚀等级 普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 产品尺寸 452.0mm×279.0mm×279.0mm（长×宽×高） 包装盒尺寸 510.0mm×350.0mm×355.0mm（长×宽×高） 净重 5.3kg 毛重 6.5kg	
63	YHGC 107030 2010 6	立杆 H=7000mm L=6000mm（含立杆、基础、接地装置等）	西安中跃智能交通有限公司	中跃	定制(立杆 H=7000mm L=6000mm（含立杆、基础、接地装置等))	西安	套	6	立柱 H=7000mm，370-270mm，厚度 8mm，横臂 L=6000mm，260-110mm，厚度 6mm，底法兰 φ630mm*30mm，8 个条形孔 36.5*70mm，φ530 均分。横臂法兰 φ380mm，8-φ22mm，φ350 均分。地脚螺栓 M36*1200*8 根，每个螺栓配 2 个 M36 螺母和垫片。基础 2000*1800*1650mm，钢筋 φ16*1500mm*30 根，φ16*1900mm*8 根，φ16*1700mm*9 根，φ10*5400mm*6 根，C30 混凝土浇筑。	
64	YHGC 107030 2011	电子警察系统控制机柜(含基础)	浙江大华技术股份有限公司	大华	DH-ITSJX-2101	杭州	套	2	采用优质冷轧钢材质，厚度 1.5mm（沿海区域需要特殊定制）； 可调节层板，设备可灵活安放； 防护等级 IP67，有效防水防尘； 内部可置物空间：450mm(宽)×350mm(深)×660mm(高)； 产品尺寸：	

扫描全能王 创建

	0								630mm(宽)×510mm(深)×955mm(高)；内部配置：1个双路220V电源防雷器，电源空开模块（1个2P 40A、8个单P 10A），1个3芯插座（AC220V/10A），2个风扇（带温控）。 参数名称 参数值 开门方向 前后单开门 厚度 箱体、门板、顶盖：1.5mm；底座：1.5mm 外观颜色 工业灰色（RAL 7035） 隔板 3个可拆卸式隔板，厚度1.2mm 可利用空间 450.0mm×350.0mm×660.0mm（宽×深×高） 电源保护器 1个双路220V电源防雷 空开 1个TGB1N-63 2P C40空开；8个TGB1N-63 1P C10空开 插座 1个三芯插座（AC220V/10A） 接地排 1条5孔接地排 风扇 2个风扇 温控 1个温控 产品尺寸 630.0mm×510.0mm×955.0mm（宽×深×高） 包装尺寸 680.0mm×560.0mm×970.0mm(高)（宽×深×高） 工作温度 -35℃～+70℃ 净重 47.0kg 毛重 50.0kg 防护等级 IP67 安装方式 落地安装，基础固定	
65	YHGC 107030 2011	信号灯检测器(≥16路交流信号检	浙江大华技术股份有限公司	大华	DH-ITAS D-020RA	杭州	台	2	1.支持最多接入20路红/绿灯信号进行输入通断检测，并通过100M网口将信号状态实时传输给网络摄像机； λ 2.支持通过配置工具设置20路相机参数和检测参数，每个检测	

扫描全能王 创建

	1	测器）					通道最多支持关联 5 个相机 IP； λ 3.支持通过配置工具设置红灯检测模式/绿灯检测模式； λ 4.支持通过配置工具设置交换机网关，并开启 ping 功能，用来监测网络状态； λ 5.支持记录最多 1700 条日志，并通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping 成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志，用于查询设备的操作记录及异常情况； λ 6.支持通过配置工具设置 NTP 校时/同步 PC 时间； λ 7.支持通过指定工具对设备进行网络升级； 基本参数 指示灯 1 个 RUN 指示灯，1 个 LAN 指示灯，20 个输入状态指示灯 功能参数 参数配置 支持（20 路相机参数和通道参数） 状态检测 支持（相机及红/绿灯状态检测） 检测模式切换 支持（红/绿灯检测模式切换） 输入异常检测 支持（红/绿灯输入信号异常检测，判断时长 1~300 秒范围可设） 校时功能 NTP 校时/同步 PC 网络状态监测 支持 日志记录 支持记录 1700 条日志 升级功能 支持（网络升级） 外部接口 信号输入 20 路，AC220V 红/绿灯信号 RS-485 接口 1 个（调试串口） 网络接口 1 个 RJ-45 以太网口，支持 100M 网络数据传输	

扫描全能王 创建

								常规参数 硬件复位 支持 供电方式 DC12V，标配适配器 功耗 ＜3W 工作温度 -40℃～+65℃ 工作湿度 10%～95%RH 产品尺寸 190mm×150mm×42mm（长×宽×高） 净重 1kg 毛重 1.2kg 安装方式 机架，台式	
66	YHGC 107030 2011 2	控制主机（嵌入式 linux 系统）	浙江大华技术股份有限公司	大华	DH-ITSE 1200-TB -N08	杭州	台	2	通讯接口 4个 RS-485 接口；3 个 RS-232 接口 触发输入 4 个报警输入 触发输出 4 个报警输出 音频接口 1 对音频输入/输出外部接口 网口数量 18 光纤接口数量 2 硬盘容量 8T USB 数量 2 个 主要功能： 可接入 16 路网络摄像机进行视音频存储、图片存储与上传。可配置多种字符叠加、图片合成模式。支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能。可选配支持 4G 无线全网通模块。可选配支持 NTP 校时模块。Web 操作，完善的 SDK 支持。 功耗 ≤40W 工作环境温度 -30℃~+65℃	

扫描全能王 创建

								外部接口 硬盘接口 4个，SATA接口 RS-232接口 3个（其中1个用于调试串口数据） RS-485接口 4个 USB接口 2个，USB 3.0接口 网络接口 18个，18个10M/100M/1000M自适应以太网口（RJ-45） 光纤接口 2个，1000M光纤SFP接口，双网卡，分别于G1/G2同网段（光纤模块必须选大华内部料号，单模单纤1.0.01.20.10558、1.0.01.20.10557配套使用；单模双纤1.0.01.20.10556；双模双纤1.0.01.20.10801） 天线接口 1个，北斗天线接口 音频输出 1路（3.5mmJACK头） 音频输入 1路（3.5mmJACK头） 视频输出 支持网络进行视频输出 报警输入 4路 报警输出 4路（光耦输出） 电源返送 1个，DC12V 常规参数 供电方式 DC12V 功耗 ＜40W 工作温度 -30℃～+65℃ 储存温度 -30℃～+65℃ 工作湿度 10%～90%RH（无凝结） 储存湿度 30%～85%RH（无凝结） 防腐蚀等级 普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。	

扫描全能王 创建

									产品尺寸 355.0mm×265.0mm×118.6mm（长×宽×高） 包装盒尺寸 503mm×442mm×320mm（长×宽×高） 净重 6.5kg 毛重 9.5kg	
67	YHGC1070302011 3	网络交换机（千兆8口工业交换机）	瑞斯康达科技发展股份有限公司	瑞斯康达	ISCOM1510-1-2GF-8GE-AC	北京	台	8	千兆8口工业交换机,8个 10/100/1000Base-TX 以太网电口;2个 100 0Base-X SFP 光口;全金属外壳，无风扇散热设计，结构紧凑，IP40 防护;尺寸（高×深×宽）:135mmx105mmx56mm;重量 小于 0.6KG;安装方式 壁挂式、DIN 卡轨安装、机架托盘安装;平均无故障工作时间（MTBF）35 年;工作电压 DC W24V 输入范围：9V~36V AC220 输入范围：85V~264V;功耗 <6W;	
68	YHGC1070302011 4	交流稳压器（500/AC220V）	北京创信杰机电设备有限公司	德力西	tnd-500W	北京	台	2	500/AC220V	
69	YHGC1070302011 5	电子警察系统控制机箱（抱杆机箱）	浙江大华技术股份有限公司	大华	DH-ITSJX-3201	杭州	套	6	箱体采用 1.5mm 厚的不锈钢板,安装高度：底边距地 2.5m。外观标识“公安专用”与维护报修电话、机箱编号等字样，机箱内配 AC220V/10A 电源插座和 AC220V/10A0.03A 漏电保护断路器、AC220V/0.5kW 稳压电源接地端子排、百兆单模单纤光纤接收器（带 AC220V 电源适配器）等设备及相应接线端子。防护等级 IP67 产品详细介绍如下: 采用优质冷轧钢材质，厚度1.5mm（沿海区域需要特殊定制）； 可调节层板，设备可灵活安放；防护等级 IP67，有效防水防尘 内部可置物空间：316mm(宽)×230mm(深)×190mm(高) 产品尺寸：	

扫描全能王 创建

									400mm(宽)×300mm(深)×500mm(高)，内部配置：1个双路电源防雷器，电源空开漏保模块(1个双路10A)，1个3芯插座(AC220C/10A)。 参数名称 参数值 开门方向 前单开门 厚度 箱体、门板、顶盖、安装板1.5mm; 外观颜色 工业灰色（RAL 7035） 隔板 1个可拆卸式隔板，厚度1.2mm 可利用空间 316.0mm(宽)×230.0mm(深)×190.0mm(高) 电源保护器 1个双路220V电源防雷 空开漏保 1个TGB1N-63 2P-C10空开，支持AC220V/10A 0.03A漏保 插排 1个三芯插座（AC220C/10A） 接地排 1条5孔接地排（AC220V/0.5kW） 产品尺寸 400.0mm(宽)×300.0mm(深)×500.0mm(高) 包装尺寸 470.0mm(宽)×350.0mm(深)×520.0mm(高) 工作温度 -35℃～+70℃ 净重 12.0kg 毛重 13.5kg 防护等级 IP67 安装方式 抱杆安装	
70	YHGC1070302011 6	光纤收发器（工业级百兆光口）	浙江大华技术股份有限公司	大华	DH-IOTE-1ET1FC-20T	杭州	对	6	λ 大华工业级百兆光纤收发器，能适应室外恶劣环境应用（标配电源） λ 满足远距离、高速、高带宽的快速以太网工作用户的需要 λ 作用就是光电转换，用于交换机与设备之间传输的载体 λ 发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号	

扫描全能王 创建

							λ 产品性能稳定可靠，设计方面符合以大网标准，并有防雷击保护措施 λ 适用于安防分散监控场景光纤视频数据传输、同时也适用于交通、电信、有线电视、铁路、金融证券、海关、民航、海运、电力、水利及油田等各种要求高可靠性数据传输或组建 IP 数据传输专网的领域 硬件参数 波长 1310nm 发送，1550nm 接收/1550nm 发送，1310nm 接收 光模块内置 是 电口速率 10/100Mbps 光口速率 100Mbps 电源是否标配 是 性能参数 速率 100Mbps 传输距离 20km 光纤类型 单模单纤 光接口类型 FC 形态 盒式 外壳材料 钢壳 散热方式 自然散热 功能参数 输入电压 12 VDC 安装方式 壁装 整机最大功耗 6W	

中国联通 China unicom

扫描全能王 创建

								工作温度 -40℃～+75℃ 工作湿度 10%～90%RH（无凝结）	
71	YHGC1070302011 7	光纤终端盒（FC 二进八出）	国产	国产	FC 二进八出	国产	只	6	FC 二进八出
72	YHGC1070302011 8	安装抱箍+支架	浙江大华技术股份有限公司	大华	DH-PFA150-SG	杭州	套	24	定制三维万向节，可配套交通一体化抓拍单元、补光灯、雷达安装 λ 1、SECC 材料设计； λ 2、兼容性强，可配套集线盒、壁装支架、电源盒等多种支架使用； λ 3、可兼容立杆直径为 80mm～150mm； λ 4、支持 SD-8A1/SD-8A3/SDT-8C1 球机系列安装 常规参数 适用范围 可配套交通一体化抓拍单元、补光灯、雷达安装 承重 10kg 安装方式 使用抱箍安装或者螺钉固定 工作环境 室内/外 产品尺寸 抱箍：130.4mm×45.0mm×170.0mm（长×宽×高） 万向节：115.0mm×103.0mm×99.5mm（长×宽×高）
73	YHGC1070302011 9	电缆 YJV-1KV-3*6mm2	津达线缆	津达	YJV-1KV-3*6mm2	天津	m	400	YJV-1KV-3*6mm2

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

74	YHGC1070302012 0	穿线管 Φ90×5.4 PE100 管	浙江伟星新型建材股份有限公司	伟星	Φ90×5.4mm	台州	m	600	PE100 管 Φ90×5.4mm	
75	YHGC1070302012 1	过路穿线管 Φ110×6.6 PE100 管	浙江伟星新型建材股份有限公司	伟星	Φ110×6.6mm	台州	m	90	PE100 管 Φ110×6.6mm	
76	YHGC1070302012 2	电缆 RVV-3*4mm2	津达线缆	津达	RVV-3*4mm2	天津	m	200	RVV-3*4mm2	
77	YHGC1070302012 3	电缆 RVV-3*1.5mm2	津达线缆	津达	RVV-3*1.5mm2	天津	m	522	RVV-3*1.5mm2	
78	YHGC1070302012 4	电缆 RVVP-2*1.0mm2	津达线缆	津达	RVVP-2*1.0mm2	天津	m	96	RVVP-2*1.0mm2	
79	YHGC1070302012 5	4 芯单模光缆 GYTY53-4	河北华通线缆集团股份有限公司	华通	GYTY53-4	唐山	m	200	GYTY53-4	
80	YHGC107030	超五类网线 HSYV5e	扬州时代电子有限	时代	HSYV5e	扬州	m	522	HSYV5e	

	20126		公司						
81	YHGC10703020127	砖砌电缆接线井（600x600x800 铸铁防盗井盖）	国产	国产	定制	国产	座	12	600x600x800 铸铁防盗井盖	
82	YHGC10703020128	交通违法抓拍处标识（附着式标志）	国产	国产	定制	国产	个	6	1450*1810*2mm IV类反光膜	
83	YHGC10703020201	高速一体化快球彩色摄像机（400 万像素彩色逐行扫描）	浙江大华技术股份有限公司	大华	DH-SDT-8C1425-6P-GAZF-D3EV	杭州	套	3	传感器尺寸 设备包含 3 个镜头，靶面尺寸均为 1/1.8 英寸 分辨率 全景视频分辨率 600 万像素，细节视频分辨率 400 万像素 最低照度 彩色 0.002lx，黑白 0.0001lx 摄像机参数配置 曝光速度、AGC 控制、白平衡方式控制等 输出图片格式 视频压缩支持 H.265、H.264、M-JPEG 等 接口与输出 具有 1 对音频输入/输出，1 个 485 接口，不少于两路视频图像输出，内置存储卡接口 球机镜头及角度调节 球机镜头 25 倍光学变倍，水平 360° 连续旋转，垂直转动角度-20° ～90° 旋转 透雾功能 摄像机具备透雾功能，可在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换 扬声器 内置扬声器，支持远程喊话功能 红外功能 红外距离 250 米 报警功能 具备声音报警和闪光灯报警功能 工作温度 工作温度：-30℃～+60℃	

扫描全能王 创建

								防护等级 外壳防护等级：IP66 智能功能 支持视频结构化功能，支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持全局人数统计、区域人数统计等功能。支持道路违章取证：支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头，违停有效检测距离200m，图片模式符合《GA/T832-2014 道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中的相关规定；道路事件检测：支持拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测等。 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 全景支持AR标签 支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取 支持人脸识别；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持6种属性8种表情；支持多种人脸抠图方案设置；前端支持导入1万张人脸库 支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持多种规则触发后联动细节相机定位、跟踪 支持人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计 支持A\B\C\D类违法停车抓拍，可变倍抓拍远景、近景、中景、车牌特写 支持卡口抓拍业务，包含过车卡口、拥堵检测和12种交通违法行为抓拍取证	

扫描全能王 创建

									支持电子警察业务，包含过车卡口和14种交通违法行为抓拍取证 支持行人、路障、施工、事故、起雾等道路事件检测 支持路面抛洒物检测 设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，灵活布控 细节相机支持25倍光学变倍，16倍数字变倍 支持H.265编码，实现超低码流传输 支持超星光级超低照度，全景：彩色：0.001Lux@F1.0，黑白：0.0001Lux@F1.0；细节：彩色：0.001Lux@F1.6；黑白：0.0001Lux@F1.6；0Lux，红外灯开启 全景相机内置30米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低炫目程度；细节相机内置白光灯和红外灯，红外可达250米，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 全景相机：垂直范围： 5°～+24°（电动） 细节相机：水平范围：0°～360°连续旋转、垂直范围： -20°~+90° 自动翻转180°后连续监视 支持300个预置位，8条巡航路径 支持1路音频输入和1路音频输出 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 支持IP67防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC36V±25%宽电压输入 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 内置水平仪	
84	YHGC 107030	球形支架（高空全景	浙江大华技术股份	大华	DH-PFB301C-S	杭州	套	3	1、SECC材料设计； 2、兼容性强，可配套集线盒、壁装支架、电源盒等多种支架使	

扫描全能王 创建

	2020102	安装支架）	有限公司						用； λ 3、可兼容立杆直径为 80mm～150mm； λ 4、支持 SD-8A1/SD-8A3/SDT-8C1 球机系列安装 结构 外壳材料 SECC 产品尺寸 130.4mm×45.0mm×170.0mm（长×宽×高） 外观颜色 银灰色 净重 1.09kg 毛重 1.28kg 承重 7.0kg 安装方式 柱装 安装立杆直径 Φ80mm～150mm 适配机型 请参考选型 包装盒尺寸 177.0mm×177.0mm×52.0mm（长×宽×高） 附件 M8×25 内六角组合螺钉×4M6×14 内六角组合螺钉×3S5.0 扳手×1S6.0 扳手×180mm～150mm 抱箍×3 环境 工作温度 -40℃～+60℃ 工作湿度 ＜90%RH 储存温度 -40℃～+60℃ 储存湿度 10%～90%(RH) 防腐蚀等级 普通防护	
85	YHGC107030 2020	电缆 RVV-3*1.5mm2	津达线缆	津达	RVV-3*1.5mm2	天津	m	400	RVV-3*1.5mm2	

扫描全能王 创建

	103								
86	YHGC 107030 2020 104	光纤收发器（工业级百兆光口）	浙江大华技术股份有限公司	大华	DH-IOTE-1ET1FC-20T	杭州	对	6	λ 大华工业级百兆光纤收发器，能适应室外恶劣环境应用（标配电源） λ 满足远距离、高速、高带宽的快速以太网工作用户的需要 λ 作用就是光电转换，用于交换机与设备之间传输的载体 λ 发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号 λ 产品性能稳定可靠，设计方面符合以太网标准，并有防雷击保护措施 λ 适用于安防分散监控场景光纤视频数据传输、同时也适用于交通、电信、有线电视、铁路、金融证券、海关、民航、海运、电力、水利及油田等各种要求高可靠性数据传输或组建 IP 数据传输专网的领域 硬件参数 波长 1310nm 发送，1550nm 接收/1550nm 发送，1310nm 接收 光模块内置 是 电口速率 10/100Mbps 光口速率 100Mbps 电源是否标配 是 性能参数 速率 100Mbps 传输距离 20km 光纤类型 单模单纤 光接口类型 FC	

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

								形态 盒式 外壳材料 钢壳 散热方式 自然散热 功能参数 输入电压 12 VDC 安装方式 壁装 整机最大功耗 6W 工作温度 -40℃～+75℃ 工作湿度 10%～90%RH（无凝结）	
87	YHGC107030202010 5	光纤终端盒（FC 二进八出）	国产	国产	定制(FC 二进八出)	国产	只	6	FC 二进八出	
88	YHGC107030202010 6	工业交换机（千兆 8 口工业交换机）	瑞斯康达科技发展股份有限公司	瑞斯康达	ISCOM1510-I-2GF-8GE-AC	北京	台	6	千兆 8 口工业交换机，8 个 10/100/1000Base-TX 以太网电口；2 个 100 0Base-X SFP 光口；全金属外壳，无风扇散热设计，结构紧凑，IP40 防护；尺寸（高×深×宽）135mmx105mmx56mm；重量 小于 0.6KG；安装方式 壁挂式、DIN 卡轨安装、机架托盘安装；平均无故障工作时间（MTBF）35 年；工作电压 DC W24V 输入范围：9V~36V AC220 输入范围：85V~264V；功耗 <6W；	
89	YHGC107030203001	立杆 H≥6500mm L≥1500mm（含相机、支架、	西安中跃智能交通有限公司	中跃	立杆 H=6500mm L=4000m	西安	套	5	八边形立杆梢径 φ270/底径 φ370×壁厚 8mm，高 6.5m；横臂梢径 φ110/底径 φ260×壁厚 6mm；臂长 1.5m；Q235C，热镀锌≥88μm＋喷塑 RAL7016 （含相机、支架、立杆、基础、接地装置及配套）	

		立杆、基础、接地装置等）			m				
90	YHGC1070302030 2	抱杆机箱	浙江大华技术股份有限公司	大华	DH-ITSJX-3201	杭州	套	5	箱体采用 1.5mm 厚的不锈钢板，安装高度：底边距地 2.5m。外观标识“公安专用”与维护报修电话、机箱编号等字样，机箱内配 AC220V/10A 电源插座和 AC220V/10A0.03A 漏电保护断路器、AC220V/0.5kW 稳压电源接地端子排、百兆单模单纤光纤接收器（带 AC220V 电源适配器）等设备及相应接线端子。防护等级 IP67 采用优质冷轧钢材质， 可调节层板，设备可灵活安放； 防护等级 IP67，有效防水防尘 内部可置物空间：316mm(宽)×230mm(深)×190mm(高) 产品尺寸：400mm(宽)×300mm(深)×500mm(高) 内部配置：1 个双路电源防雷器，电源空开漏保模块（1 个双路 10A），1 个 3 芯插座（AC220C/10A）。	
91	YHGC1070302030 3	稳压电源（0.5KVA）	北京创信杰机电设备有限公司	德力西	tnd-500W	北京	套	5	0.5KVA	
92	YHGC1070302030 4	浪涌与电源防雷保护器	国产	国产	定制	国产	套	5	In 5~10kA，Up≤1.2kV	
93	YHGC1070302030 5	终端主机（存储≥4TB）	浙江大华技术股份有限公司	大华	DH-ITSE1200-TB-N04	杭州	套	5	标配 4T 存储 基本参数 操作系统 Linux 操作界面 WEB 方式 网络协议 HTTP；HTTPS；TCP/IP；IPv4；RTSP；UDP；NTP；DNS；	

扫描全能王 创建

							IPv6；802.1x；FTP；SFTP 图片编码格式 JPEG 接入标准 ONVIF；GA/T1400；GB/T28181-2016；GB35114A-2017；JT/T1008.2-2015；多功能交通调查站-第3部分数据传输技术要求（交调模式）；无锡所平台2175协议 视频压缩标准 H.265；H.264 主处理器 四核嵌入式处理器 内存 2GB 电源开关 1个电源开关 指示灯 1个电源状态指示灯；1个运行状态指示灯；1个报警指示灯；1个硬盘读写指示灯 功能参数 存储功能 FTP；SFTP；硬盘 信息发布 支持对接语音屏ITSXS-1701系列（27RGAB、9632RGA、V15RGAB）、ITSXS-1801系列（XS20、XS30、XS40、XS60） OSD信息叠加 支持时间、地点、车道名、通行方向、违法代码、违法行为、车速、超速比、车牌、车牌颜色、车牌类型、车身颜色、车辆大小、车辆类型、车标、安全带状态、遮阳板状态、抽烟状态、打电话状态、防伪码、定位信息、远程设备定位信息、人体属性、人脸属性、非机动车属性、年检标志、挂件、香水盒、车流方向、打电话类型、停车时长、店铺编号、区间信息、区间代码、区间距离、区间限速值、驶入时间、驶出时间、驶入路口、驶出路口等 定位功能 支持北斗 图片合成 支持1/2/3/4/5/6张图片合成 断网续传 支持 自动注册 支持	

扫描全能王 创建

								黑白名单设定 支持（黑白名单文件可导入导出，可按照车牌模糊查询） 数据防删改 支持（录像、图片文件无法直接删除） 车辆查询 支持按时间、通道、违法类型、车牌、车速、车道、图片类型、车牌颜色、车身颜色、主/副驾驶安全带状态、主/副驾驶遮阳板状态查询（车牌模糊查询时用*代替未知）；支持 CSV/EXCEL 格式导出查询结果 报警事件 支持存储已满、外部报警、车辆黑名单、非法访问、安全异常报警、支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能 内置软件 智能终端管理盒软件 国密功能 支持国密 GB 35114-A 级功能 4G 功能 4G 无线全网通模块（选配） NTP 校时功能 支持 NTP 校时模块（选配） SDK 支持 SDK 能力 外部接口 硬盘接口 4 个，SATA 接口 RS-232 接口 3 个（其中 1 个用于调试串口数据） RS-485 接口 4 个 USB 接口 2 个，USB 3.0 接口 网络接口 18 个，18 个 10M/100M/1000M 自适应以太网口（RJ-45） 光纤接口 2 个，1000M 光纤 SFP 接口，双网卡，分别于 G1/G2 同网段（光纤模块必须选大华内部料号，单模单纤 1.0.01.20.10558、1.0.01.20.10557 配套使用；单模双纤 1.0.01.20.10556；双模双纤 1.0.01.20.10801） 天线接口 1 个，北斗天线接口 音频输出 1 路（3.5mmJACK 头）	

扫描全能王 创建

								音频输入 1路（3.5mmJACK头） 视频输出 支持网络进行视频输出 报警输入 4路 报警输出 4路（光耦输出） 电源返送 1个，DC12V 常规参数 供电方式 DC12V 功耗 ＜40W 工作温度 -30℃～+65℃ 储存温度 -30℃～+65℃ 工作湿度 10%～90%RH（无凝结） 储存湿度 30%～85%RH（无凝结） 防腐蚀等级 普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 产品尺寸 355.0mm×265.0mm×118.5mm（长×宽×高） 包装盒尺寸 503mm×442mm×320mm（长×宽×高） 净重 6.5kg 毛重 9.5kg 安装方式 台式安装；机架安装 硬盘容量 标配1个4T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5" 4T硬盘	
94	YHGC 1070302030 6	电缆 YJV-1KV-3*6mm2	津达线缆	津达	YJV-1KV-3*6mm2	天津	m	600	YJV-1KV-3*6mm2	

扫描全能王 创建

95	YHGC1070302030 7	电缆 RVV-3*1.5mm2	津达线缆	津达	RVV-3*1.5mm2	天津	m	53	RVV-3*1.5mm2	
96	YHGC1070302030 8	超五类网线	扬州时代电子有限公司	时代	HSYV5e	扬州	m	53	HSYV5e	
97	YHGC1070302030 9	辅材	国产	国产	定制	国产	批	5	接线端子、电缆接头、防水接头、扎带等	
98	YHGC1070302031 0	电缆接线井	国产	国产	定制	国产	座	5	600x600x800 铸铁防盗井盖	
99	YHGC1070302031 1	外场交换机(千兆 5 口工业交换机)	瑞斯康达科技发展股份有限公司	瑞斯康达	ISCOM1510-I-2GF-8GE-AC	北京	台	5	千兆 8 口工业交换机,8 个 10/100/1000Base-TX 以太网电口;2 个 100 0Base-X SFP 光口;全金属外壳，无风扇散热设计，结构紧凑，IP40 防护;尺寸（高×深×宽）135mmx105mmx56mm;重量 小于 0.6KG;安装方式 壁挂式、DIN 卡轨安装、机架托盘安装;平均无故障工作时间（MTBF）35 年;工作电压 DC W24V 输入范围：9V~36V AC220 输入范围：85V~264V;功耗 <6W;	
100	YHGC1070302503	太阳能路灯（8m）	西安中跃智能交通有限公司	中跃	定制(太阳能路灯 8m)	西安	套	41	高度：8 米 口径：100-200mm 厚度：4.0mm	

扫描全能王 创建

								法兰：400*400*20mm 伸臂：1.5米 预埋件：M27-980-4根 太阳板：18v 180w 电池：12.8v 60ah 光源：60w	
101	YHGC107030701	智能交通信号控制机(含基础)	浙江大华技术股份有限公司	大华	XHJ-CW-GA-DH024B	杭州	套	2	信号灯输出 支持 24 路独立控制输出 灯控板 4 个 通讯协议 支持 NTCIP 通信协议 网络接口 1 个百兆网络接口 其他接口 2 个 RS232 接口，2 个 RS485 接口，1 个 USB 口 工作电源 AC220V±44V，50Hz±2Hz 工作环境温度 -40℃～+80℃ 功耗（空载） ＜60W 主要功能 具备手动控制、无线遥控、多时段控制、绿波控制、感应控制、公交优先、协调控制、拥堵控制、勤务预案控制、紧急车辆控制等多种控制方式，可通过网络接口与指挥中心实现远程控制和管理。操作系统采用嵌入式系统，并配备网络接口，支持远程维护及程序在线升级。模块化设计，方便安装和维护。采用开放性、标准化通信协议，方便扩展。配备控制和显示面板，可进行信号机状态的实时监控和方案手动调整。对通信、灯具等外部设备的工作状态自动监控和记录，发生故障自动告警并可自动采取相应的处理措施。具备独立硬件黄闪控制板，不依靠程序控制，提高安全性。支持北斗定位对时，支持 NTP 校时。信号机支持接入电子警察的数据，并应用于信号机的自适应控制。 故障处理要求 信号机应具备完备的故障监测和自诊断功能，发现	

扫描全能王 创建

								故障后应采取适当措施以确保交通信号的安全，并发出故障警示信号。在通信中断、绿灯冲突、设备或信号灯故障以及检测器失效等状态下，系统要能降级到合适且安全 的控制模式。信号机应具备相位接管功能：当信号机主控单元故障时，信号机能继续执行定周期工作方式，当前路口放行状态不受影响，无灭灯现象；此时，当信号机出现绿冲突、信号灯组红绿同亮、信号灯组所有红灯熄灭，信号机能立即转入黄闪控制方式；信号机主控单元故障排除后，信号机自动恢复自主控制。 其他功能参数 信号转换 满足 GB-14886 规定 相位控制类型 支持 16 个主相位，16 个跟随相位，并支持主相位重复运行，满足周期内交通流重复放行及参数独立设置 控制方式 具备手动控制、无线遥控、多时段控制、绿波控制、感应控制、公交优先、协调控制、拥堵控制、勤务预案控制、紧急车辆控制等多种控制方式，可通过网络接口与指挥中心实现远程控制和管理 信号组输出数 支持 8 组独立信号输出 控制方案数 最大支持 54 种周期方案控制；最大支持 54 种可变车道方案控制 多时段定时 最大支持 112 个日计划方案设置；最大支持 48 个时段定时控制；最大支持 20 个周计划方案；最大支持 16 个日常调度和 16 个特殊调度 行人过街 最大支持 8 个行人按钮检测器输入及输出 感应控制 最大支持 64 路视频检测器输入；支持单车道双检测器配置 信号控制方式 支持遥控器控制、时间表控制、协调控制、感应控	

扫描全能王 创建

							制、自适应控制、路段行人过街协调控制 控制转换 支持遥控器控制和自动控制切换，满足最小安全时间，设备信号切换不突变 特殊控制 支持遥控器控制，特殊信号控制 短连接路口 支持短连接路口配置，实现双路口控制 临时方案 支持平台临时预设方案配置，实现下发及清空 可变车道 支持可变车道、潮汐车道、闸道通行方案设置及控制，与红绿灯控制信号独立运行 待行区 支持待行区设置 默认灯色可配 支持默认灯色设置（全红、黄闪、黄灯、灭灯、红灯），方案中相位未启用及未配置通道均运行默认灯色 特殊状态 支持方案放行灯色特殊控制，如时段式禁行功能（特殊状态：全红、黄闪、黄灯、灭灯、红灯） 倒计时功能 支持学习式倒计时、脉冲式倒计时、485 通讯式倒计时设置，以及通讯式倒计时国标和波特率设置 校时功能 手动校时；上位机联网校时；NTP 校时 相位参数 支持周期方案相位参数和重复相位参数独立设置，每个周期方案使用不同的相位参数 信号控制时间 支持信号控制持续时间可调 相位时长自动分配 调整周期，只需设置方案周期总时长，各相位根据绿信比自动分配时间 故障监测 绿冲突监测降级机制；灯具监测故障降级机制；故障软件黄闪控制；故障信息上载查询 门禁监测 支持开关门门禁监测并上报 联网控制 支持与上位机通讯交互，支持临时方案及特勤任务等 信息安全 支持身份鉴别、控制指令验证、运行参数更新验证及广	

扫描全能王 创建

							播风暴防护功能 参数配置 支持 PC 客户端及远端服务器设置控制参数 升级功能 支持网络升级、USB/TF 卡升级 照明系统 支持开关门联动照明 电压显示 支持输入电压监测显示 自动维护 支持 外部接口 控制开关 1 个总电源开关；1 个控制器开关；1 个外接信号灯控制开关；1 个三芯插座，1 个 2 芯插座；1 个照明开关 电源输入 1 个主电源输入 网络接口 主控板 1 个百兆电口；通讯板 2 个百兆电口（其中 1 个电口和光口复用一个 MAC 地址），1 个百兆光口 RS-232 接口 6 个 RS-485 接口 4 个 USB 接口 1 个，USB 2.0 接口 TF 卡接口 1 个 定位接口 1 个 报警输入 14 个（含行人输入接口） 报警输出 10 个（含行人输出接口） 常规参数 供电方式 AC220V±30%，50Hz±2% 绝缘要求 绝缘电阻≥10MΩ 耐压要求 AC1500V，50Hz（在电源电极或与电源电极相连的其它导电电路和机柜、安装机箱等易触及部件之间施加 AC1500V，50Hz 电压，不出现击穿现象）	

扫描全能王 创建

								驱动功率 ≤550W 防护等级 IP54 防护功能 市电防雷；网络防雷；电磁抗扰（在静电放电、电快速瞬变脉冲群 、浪涌、电压短时中断等电磁骚扰环境下不出现电气故障）；防水（通过了雨淋试验，试验中和试验后工作均正常，信号控制器机柜内部无渗水或积水现象）；防尘（在承受粉尘试验中及试验后，工作均正常，信号控制器机柜内部无大量积尘）；防锈蚀（信号控制器在承受盐雾试验后，工作正常，信号控制器机柜、内部机架等金属部件没有严重锈蚀情况）；其他（通过振动试验、碰撞试验机钢球冲击试验测试标准） 产品尺寸 410.0mm×439.2mm×580.0mm（长×宽×高） 净重 35.4kg 毛重 48.8kg 认证 符合 GB/T 20999-2007、GB/T 20999-2017、NTCIP 协议	
102	YHGC 107030 702	人行道信号灯（H=3500mm Φ300）	浙江大华技术股份有限公司	大华	YTR335-1-B-3910-DH101C	杭州	套	12	1.人行道信号灯（H=3500mm Φ300）主要参数 2.灯杆为多边形异型一体化钢管灯杆，一次挤压成型，壁厚 4mm，灯杆表面酸洗除锈后，再进行热镀锌处理，锌层厚不低于 88 微米，最后喷塑(色卡由业主确定)。 3.配置盲人钟提示装置，当人行灯绿时，发出提示声音。 4.检修门内配熔断器型接线端子一组(20 个)。 LED 信号灯技术要求： 1.工作电压:170-250V,AC,50Hz;功率 5-10W. 2.整体使用寿命大于 7 万小时。 3.发光单元直径 300mm。 4.人型灯单色显示，倒计时屏两位三色显示。	

扫描全能王 创建

								5.信号灯体材质为铝合金。 倒计时参数 信号灯倒计时 内置双 8 触发方式 集成通讯方式、脉冲方式和跟随方式三种控制方式一体的倒计时显示器，控制逻辑为：通讯方式优先，脉冲方式其次，跟随方式最后。 通讯方式：通讯方式 支持国标 GA/T508-2014 通讯协议，根据控制机的实时指令显示； 脉冲方式：控制机在控制信号相位的特定灯驱闪灭一次作为触发信号输出，倒计时接收到脉冲信号后开始定时显示，有效触发信号持续时间范围为：150-300ms；跟随方式：控制机按固定信号周期工作时，倒计时进入跟随状态，并在跟随 2 个周期后开始显示数字，跟随期间倒计时显示黑屏 显示屏参数 显示内容 固定文字内容，红灯：行人禁止通行；绿灯：行人安全通行	
103	YHGC107030705	H=7000mm L=6000mm（2灯+倒计时）	西安中跃智能交通有限公司	中跃	定制	西安	套	6	1.H=7000mm L=6000mm 信号灯 2.信号灯立杆为八边形钢管(Q235C)灯杆。灯杆表面酸洗除锈后，灯杆表面进行热镀锌处理。锌层厚 88 微米，最后喷塑，塑层厚度 100 微米，塑层硬度 2H，钢管杆颜色深灰色(参考色卡 RAL7016)。生产厂家有信号灯立杆加工经验及检验报告，对杆体强度进行复核计算，保证灯杆在安装地点结构安全。 3.立杆检修门内配熔断器型接线端子一组(30 个)，检修门上喷“有电危险”红色警示文字。检修门处立杆加固处理，检修门内立杆内壁预留接地不锈钢端子。 4.信号灯工作电源:AC170~250V,50Hz，功率≤15W;整体使用寿命大于 5 万小时;发光单元直径 400m;灯体铝合金材质;信号灯防护等级	

扫描全能王 创建

							大于 IP65;黄灯内嵌双色动态倒计时器。信号灯杆横臂上设备总重量不应超过 100 公斤，总风阻面积不应超过 2 平方米。 5.灯杆立柱附着的三色灯，可采用抱箍连接或内嵌。 6.信号灯横臂背面附着另一侧来车方向的圆盘灯。 机动车满屏信号灯： 外部接口 电源输入 1 个 常规参数 信号灯种类 机动车灯 信号灯灯型 满盘灯 外壳材料 铝合金 面罩材料 玻璃 面罩规格 Φ400.0mm 遮沿帽檐 400 帽檐长度 30cm，0.45 镀锌板黑色喷塑，接受下单时定制 安装方式 悬臂式竖向抱箍安装 抱箍 适配杆件直径 120mm～240mm 产品组成 红、黄、绿 LED；线路板；变压器；面罩；后罩；外壳 供电方式 AC220V±44V，50Hz±2Hz 绝缘要求 绝缘电阻≥10MΩ 耐压要求 AC1500V，50Hz （在电源电极或与电源电极相连的其它导电电路和机柜、安装机箱等易触及部件之间施加 AC1500V，50Hz 电压，不出现击穿现象） 功耗 ≤20W 工作温度 -40℃～+80℃	

扫描全能王 创建

							储存温度 0℃～+50℃ 工作湿度 10%～95%RH 储存湿度 40%～60%RH 防护等级 IP54 防腐蚀等级 普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 防护功能 电磁抗扰（在静电放电、电快速瞬变脉冲群 、浪涌、电压短时中断等电磁骚扰环境下不出现电气故障）；IP54 级防水；防尘；防锈蚀 中心亮度 ＞5000cd/m² 中心光强 ＞400cd LED 数量 红色 LED156 个，黄色 LED156 个，绿色 LED156 个 LED 直径 Φ5.0mm LED 单管电流 ＜18mA LED 寿命 ≥70000h LED 波长 红色 LED625nm，黄色 LED590nm，绿色 LED505nm 可视距离 ＞450m 可视角度 ＞30° 产品尺寸 1450mm×545mm×127mm（长×宽×高） 包装盒尺寸 1520mm×200mm×615mm（长×宽×高） 净重 13.0kg 毛重 24.0kg 认证 GB14887-2011 安装套件 帽檐（黑色铁）×3 片，螺栓（M12×350）×2 组，螺栓（M12×55）×4 组，L 角支架×2 个，方通带齿背杆抱箍×1 组，	

扫描全能王 创建

							螺丝（M4×8，15颗，M4×10，20颗）螺母（M4，15颗） 机动车满屏信号灯（左转） 外部接口 电源输入 1个 常规参数 信号灯种类 机动车灯 信号灯灯型 左转箭头 外壳材料 铝合金 面罩材料 玻璃 面罩规格 Φ400.0mm 遮沿帽檐 400帽檐长度30cm，0.45镀锌板黑色喷塑，接受下单时定制 安装方式 悬臂式竖向抱箍安装 抱箍 适配杆件直径120mm～240mm 产品组成 红、黄、绿LED；线路板；变压器；面罩；后罩；外壳 供电方式 AC220V±44V，50Hz±2Hz 绝缘要求 绝缘电阻≥10MΩ 耐压要求 AC1500V，50Hz （在电源电极或与电源电极相连的其它导电电路和机柜、安装机箱等易触及部件之间施加AC1500V，50Hz电压，不出现击穿现象） 功耗 ≤20W 工作温度 -40℃～+80℃ 储存温度 0℃～+50℃ 工作湿度 10%～95%RH 储存湿度 40%～60%RH 防护等级 IP54	

扫描全能王 创建

								防腐蚀等级 普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 防护功能 电磁抗扰（在静电放电、电快速瞬变脉冲群 、浪涌、电压短时中断等电磁骚扰环境下不出现电气故障）；IP54 级防水；防尘；防锈蚀 中心亮度 ＞5000cd/㎡ 中心光强 ＞400cd LED 数量 红色 LED90 个，黄色 LED90 个，绿色 LED90 个 LED 直径 Φ5.0mm LED 单管电流 ＜18mA LED 寿命 ≥70000h LED 波长 红色 LED625nm，黄色 LED590nm，绿色 LED505nm 可视距离 ＞450m 可视角度 ＞30° 产品尺寸 1450mm×545mm×127mm（长×宽×高） 包装盒尺寸 1520mm×200mm×615mm（长×宽×高） 净重 13.0kg 毛重 24.0kg 认证 GB14887-2011 安装套件 帽檐（黑色铁）×3 片，螺栓（M12×350）×2 组，螺栓（M12×55）×4 组，L 角支架×2 个，方通带齿背杆抱箍×1 组，螺丝（M4×8，15 颗，M4×10，20 颗）螺母（M4，15 颗） 倒计时器： 功能参数 倒计时功能 支持学习式、脉冲式、通讯式三种模式 外部接口	

扫描全能王 创建

								电源输入 1 个 RS-485 接口 1 个 常规参数 信号灯种类 倒计时器 信号灯倒计时 内置双八 外壳材料 压铸铝合金，黑色喷塑 面罩材料 PC 安装方式 悬臂式横向抱箍安装 抱箍 适配杆件直径 120mm～240mm 产品组成 红、黄、绿 LED；线路板；带电源倒计时控制板；面罩；后罩；外壳 供电方式 AC220V；50Hz 绝缘要求 绝缘电阻≥500MΩ 耐压要求 ≥1440V 功耗 ＜35W 工作温度 －40℃～+80℃ 储存温度 0℃～+50℃ 工作湿度 10%～95%RH 储存湿度 40%～60%RH 防护等级 IP54 中心亮度 ＞5000cd/㎡ LED 数量 红灯 392 颗、黄灯 196 颗、绿灯 350 颗 LED 直径 Φ5mm LED 单管电流 ＜15mA LED 寿命 ≥70000h	

扫描全能王 创建

									LED 波长 红灯：625±2nm 黄：590±2nm 绿：505±2nm 可视角度 >30° 产品尺寸 800mm×600mm×70mm（长×宽×高） 包装盒尺寸 880mm×660mm×190mm（长×宽×高） 净重 ≤10kg 毛重 ≤15.0kg 认证 GAT 508-2014《道路交通信号倒计时显示器》 安装套件 帽檐（黑色铁）*3 片（两短一长），锯齿抱箍*2 对，螺栓（M12*350）*4 套，螺丝（M4*8）8 颗，（M4*6）10 颗，螺母 8 颗	
104	YHGC 107030 709	控制电缆 Kvv 16× 1.5mm2	津达线缆	津达	KVV 16 × 1.5mm2	天津	m	200	Kvv 16×1.5mm2	
105	YHGC 107030 710	控制电缆 Kvv 7× 1.5mm2	津达线缆	津达	KVV 7× 1.5mm2	天津	m	200	Kvv 7×1.5mm2	
106	YHGC 107030 711	控制电缆 Kvv 5× 1.5mm2	津达线缆	津达	KVV 5× 1.5mm2	天津	m	90	Kvv 5×1.5mm2	
107	YHGC 107030 712	控制电缆 Kvv 4× 1.5mm2	津达线缆	津达	KVV 4× 1.5mm2	天津	m	78	Kvv 4×1.5mm2	
108	YHGC 107030 713	铝合金电缆 YJHLV-5x25 mm2	津达线缆	津达	YJHLV-5x25mm2	天津	m	400	YJHLV-5x25mm2	

扫描全能王 创建

109	YHGC107030714	控制电缆 RVV-3*4mm2	津达线缆	津达	RVV3×4mm2	天津	m	290	RVV-3*4mm2	
110	YHGC107030715	超五类网线 HSYV5e	扬州时代电子有限公司	时代	HSYV5e	扬州	m	90	HSYV5e	
111	YHGC107030717	4芯单模光缆（GYTY53-4）	河北华通线缆集团股份有限公司	华通	GYTY53-4	唐山	m	200	GYTY53-4	
112	YHGC107030718	穿线管 Φ90×5.4 PE100管	浙江伟星新型建材股份有限公司	伟星	Φ90×5.4mm	台州	m	800	PE100管 Φ90×5.4mm	
113	YHGC107030719	过路穿线管 Φ110×6.6 PE100管	浙江伟星新型建材股份有限公司	伟星	Φ110×6.6mm	台州	m	90	PE100管 Φ110×6.6mm	
114	YHGC107030720	砖砌电缆接线井（600x600x800铸铁防盗井盖）	国产	国产	定制（600x600x800铸铁防盗井盖）	国产	座	12	600x600x800铸铁防盗井盖	
115	YHGC1070302050	区间测速系统	浙江大华技术股份有限公司	大华	定制	杭州	套	16	测速雷达采用24G毫米波雷达技术，测速精度高；支持短距离目标跟踪检测，抓拍位置精准；高防护、低干扰、低功耗、长寿命、稳定可靠；一体化设计，降低施工难度和成本；采用24GHz MMIC技	其中区

扫描全能王 创建

	2							术，具有适用性好，效率高等优点；进行高精度定点抓拍，抓拍位置误差在±1米之内；高增益、低副瓣微带天线设计技术，有效避免邻近车道回波干扰；极速反应时间，保证目标捕获率和实时性；先进的雷达信号处理与数据实时处理技术；采用新型算法，位置稳定性强，工作可持续性强；低微波辐射、低功耗、长寿命、高稳定性、高可靠性；支持通过WIFI对设备进行配置和升级，方便维护。测速范围（10~250）Km/h测速精度（-4～0）Km/h探测范围 18m～28m，安装高度6m探测角度 6°（H）×6°（V)距离精度 ±1米发射功率 20dBm发射频率（24150±45）MHz响应时间 25ms功能参数 Wi-Fi 支持通过WIFI连接对设备进行参数配置和程序升级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置供电方式 DC12V（9V—24V都能正常工作）功耗 2W工作温度 -40℃～+70℃工作湿度 10%～90%RH（无凝结）产品尺寸 雷达：209.9mm×210.0mm×35.0mm；支架：163.4mm×100mm×155mm 防护等级 IP66 供电方式 DC12V（9V—24V都能正常工作）功耗 2W工作温度 -40℃～+70℃工作湿度 10%～90%RH（无凝结）产品尺寸 雷达：209.9mm×210.0mm×35.0mm；支架：163.4mm×100mm×155mm 防护等级 IP66900 万抓拍单元900万萤光SL相机搭载专用GS-CMOS图像传感器与Transformer大模型AI处理器，实现交通大模型端侧高效部署，支持全场景要素解析，提升违法识别准确率，车内特征检测安全带、玩手机等误检率下降；支持个性化车牌识别，0样本免训练识别新样式车牌；支持信号灯智能运维，无需人工巡检，发现故障实时预警。 900万萤光SL相机集卡口车内高清人脸抓拍业务（双车道）、卡口和电子警察违法抓拍业务（四车道）、交通信息采集（四车道）和事件检测（四车道）功能于一体；配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，在补光≤80lx的条件下，抓拍图片	间测速系统 12800元

扫描全能王 创建

								满足GA/T832标准，车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。1、无光污染：采用先进的图像融合技术，夜间无需使用白光爆闪灯或无需外加频闪灯即可输出高质量全彩图像，有效解决夜间光污染、避免“麻雀杆”现象 2、超高帧率：采用交通专用高性能GS-CMOS图像传感器，50fps高帧率、高信噪比、高宽动态，全天候呈现逼真场景图像 3、全结构化：采用高性能AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据 4、一机并用：支持一机并用，集卡口电警数十种违法抓拍业务、交通信息采集、事件检测于一体，适用于多种道路场景 5、多维感知：支持北斗定位校时(天线需单独下单)，感知多维度数据 6、安全稳定：满足GB 35114-A级加密标准，更加安全（不支持一所对接）7、采用星光级1.1英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出 4096×2336@50fps高清图像 8、支持双码流，且满足H.265H.264编码，超低延时，超低码率，压缩比高，处理灵活 9、支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈，适应多种监控环境 10、支持1~4车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取 11、支持单快门、双快门、三快门 12、支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车内人脸抠图、车身颜色识别、图片合成、OSD信息叠加 13、支持非机动车过车记录、违法抓拍、车辆类型识别、人脸抠图、图片合成、OSD信息叠加，支持语音播报和平台喊话 14、支持车辆逆行、拥堵、停车、行人等交通事件的检测 15、支持车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等流量信息采集 16、支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式 17、支持最大256GB TF卡本地存储，抓拍图片可断网续传 18、支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、I/O接口、	

扫描全能王 创建

								报警输入输出、音频输入输出、外置灯接口、支持电源返送 19、支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线，大幅提高施工调试效率 20、具有网络防雷和防浪涌功能抓拍目标数量 支持检测并跟踪指定区域内不少于 240 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人抓拍车型数据：支持对不少于 10 种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置超速比区间不少于 12 个。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码工作温度 -40℃～+65℃多合一补光灯 ITALF-300AN 补光灯是一款集成高亮度 LED 光源、氙气灯管光源于一体的交通监控生态灯具，支持红外和白光补光切换；可实现 LED 频闪、LED 爆闪、白光氙气爆闪、红外气体爆闪功能。产品选用大功率 LED 芯片、长寿命气体灯管为光源，并经过专业的光学设计，使光强均匀有效分布，达到整体高亮效果，为视频监控、车辆行人等目标检测和抓拍提供专业补光，减少光污染，推进公路和城市交通的现代化管理。技术条件 符合 GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》异常恢复 触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常 RS-485 接口 1 个（可用于远程升级）终端主机 1、支持对接语音 LED 屏 ITSXS-1701 系列（27RGAB、9632RGA、V15RGAB）、ITSXS-1801 系列（XS20、XS30、XS40、XS60），支持过车信息实时发布和滚动发布，支持发布车牌、速度、违法信息、抓拍地址、抓拍时间等过车信息和自定义信息，支持卡口和多种违法类型内容发布，及字体颜色单独设置，支持立即显示、上下左右移动、闪烁等多种显示风格设置，支持按速度区间区别显示所发布信息颜色，支持内容语音播报及分时间段屏幕亮度设置，支持	

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

							卡口及多种违法类型语音播报内容独立设置，支持语音、语速、语调、音量设置；2、支持视频接入和卡口合成、交调模式三种工作模式切换，视频接入模式支持16路高清视频及图片输入，无图片合成功能，卡口合成模式支持12路高清视频及图片输入，同时支持图片合成，交调模式支持12路高清视频及图片输入，无图片合成功能，支持按JT-T-1008.2-2015标准协议、多功能交通调查站-第3部分数据传输技术要求接收、存储、转发交调数据；3、 内置18个10M/100M/1000M自适应以太网口，视频接入模式、卡口合成模式、交调模式最大码流支持240Mbps；4、支持一对多、多对一、多对多通道区间测速，支持多区间独立配置，支持区分大小车以及高低限速值，支持异常测速值过滤，支持根据不同超速比设置对应的违法名称和违法代码；5、支持1/2/3/4/5/6张图片普通合成和关联合成，支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组，支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配、补盲相机时间匹配方式，支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配，支持多匹配方案独立设置，合成形状、顺序和特写图片序号可自定义设置。支持机动车闯红灯鱼眼关联方案，提升闯红灯六合一匹配准确率；6、支持对设备主从属性设置，1个主设备最多可添加4个从设备；主设备可对从设备进行视频预览、图片查询、统计结果展示、录像回放等操作；7、支持路口管理统计，可对路口的设备状态、卡口、流量、违法、事件进行分类管理和统计，并通过折线图或柱状图展示，支持日报表和周报表；8、支持双网卡路由设置，支持表格形式展示已添加的路由；9、支持按时间、通道、违法类型、车牌、车速、车道、对象类型、车牌颜色、车身颜色、主/副驾驶安全带状态、主/副驾驶遮阳板状态查询图片功能，支持csv或excel格式导出查询结果；10、支持按时间或文件下载图片及关	

							联录像，关联录像时长可自定义设置1-100秒，支持将图片附带的特写图、车牌图片、主驾驶图片、副驾驶图片、非机动车人脸、行人人脸抠图分离并下载，图片及关联录像下载命名格式，可分卡口和违法自定义设置；11、卡口合成与视频接入模式，支持接入视图库GA/T1400、国标GB/T28181-2016、国标GB/T28181-2022、国标GB35114-2017 A级加密标准、海康威视平台、易华录平台、杭州城道、中控平台、无锡所集成指挥专网平台；交调模式支持接入库交调平台、团标交调平台；12、标配2个4T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5" 4T硬盘（空盘位不包含硬盘安装配件，配件见标准配置清单）；13、支持手动上传图片至平台和FTP服务器，可自定义设置通道、时间、图片类型；14、支持上传状态可视化，可展示对接2个平台的图片上传结果，及上传成功或失败的时间节点记录；15、支持IEEE802.1X协议，支持PEAP认证模式；16、支持3个FTP同时传输，原始图片、合成图片、车身图片、车牌图片、关联录像、主驾驶图片、副驾驶图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传类型可选，FTP连接模式长连接或短连接可选；17、支持集成我司协议的第三方相机接入，可进行视频预览、存储，图片接收、合成、存储及转发；18、支持跨网段远程升级、配置前端摄像机；19、支持按时间、通道查询车流量功能，支持CSV格式导出查询结果；20、支持北斗功能；21、支持硬盘图片和录像配额比例设置，支持盘满循环覆盖；22、断网续传、自动注册、黑白名单导入导出、数据防删改功能；23、支持非机动车闯红灯、逆行、非机动车占道、非机动车装载伞具、未戴安全头盔、非机动车超载、非机动车越线停车七类违法人脸关联合成方案硬盘容量 标配2个4T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5" 4T硬盘交换机 8个千兆电口；适用电压范围DC 9-48V，双电源冗余；EMC 工业4级电磁兼容性标准；支持IP40	

扫描全能王 创建

								防护等级；30℃~+75℃宽温设计；支持导轨式/桌面安装基础参数 设备类型 交换机是否管理型 否层级 非管理交换容量 256Gbps 包转发率 30Mpps 业务端口/槽位描述 Port 1-8：8×RJ-45 10/100/1000Mbps；工作温度 -30℃～+75℃工作湿度 5%～95%RH（无凝结）防护等级 IP40；IK06 储存温度 -40℃～+85℃储存湿度 5%～95%RH（无凝结）供电方式 支持外置双电源：工作电压范围 9-48VDC 电源是否标配 否功耗 空载功耗：0.4W；满载功耗：4W 风扇 0 静电防护 空气：15kV 接触：8kV 雷电防护 端口：6kV；电源：4kV 净重 0.6kg 毛重 0.72kg 产品尺寸 142mm×116mm×51mm（长×宽×高）包装盒尺寸 210mm×172mm×71mm（长×宽×高）外壳材料 铝壳安装方式 桌面式安装;导轨式安装 PoE 参数是否支持 PoE 否硬件参数框式/盒式 盒式接入电口 8 个电口速率 10/100/1000Mbps 最大支持电源数量 2 性能参数推荐视频路数 50 路 MTBF 500,000h 巨型帧 9K ByteMAC 表大小 2K 通信标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3X，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3az 工业级光纤收发器大华光纤收发器，能适应室外恶劣环境应用（标配电源）满足远距离、高速、高带宽的快速以太网工作用户的需要作用就是光电转换，用于交换机与设备之间传输的载体发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号产品性能稳定可靠，设计方面符合以太网标准，并有防雷击保护措施适用于安防分散监控场景光纤视频数据传输、同时也适用于交通、电信、有线电视、铁路、金融证券、海关、民航、海运、电力、水利及油田等各种要求高可靠性数据传输或组建 IP 数据传输专网的领域硬件参数波长 1310nm 发送，1550nm 接收/1550nm 发送，1310nm 接收光模块内置 是电口速率 10/100Mbps 光口速率 100Mbps 电源是否标配 是性能参数速率 100Mbps 传输距离 20km 光	

扫描全能王 创建

								纤类型 单模单纤光接口类型 FC	
116	YHGC1070302050 4	卡口测速系统	浙江大华技术股份有限公司	大华	定制	杭州	套	4	测速雷达采用 24G 毫米波雷达技术，测速精度高；支持短距离目标跟踪检测，抓拍位置精准；高防护、低干扰、低功耗、长寿命、稳定可靠；一体化设计，降低施工难度和成本；采用 24GHz MMIC 技术，具有适用性好，效率高等优点；进行高精度定点抓拍，抓拍位置误差在±1 米之内；高增益、低副瓣微带天线设计技术，有效避免邻近车道回波干扰；极速反应时间，保证目标捕获率和实时性；先进的雷达信号处理与数据实时处理技术；采用新型算法，位置稳定性强，工作可持续性强；低微波辐射、低功耗、长寿命、高稳定性、高可靠性；支持通过 WIFI 对设备进行配置和升级，方便维护。测速范围（10~250）Km/h 测速精度（-4～0）Km/h 探测范围 18m～28m，安装高度 6m 探测角度 6°（H）×6°（V)距离精度 ± 1 米发射功率 20dBm 发射频率（24150±45）MHz 响应时间 25ms 功能参数 Wi-Fi 支持通过 WIFI 连接对设备进行参数配置和程序升级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置供电方式 DC12V（9V—24V 都能正常工作）功耗 2W 工作温度 -40℃～+70℃工作湿度 10%～90%RH（无凝结）产品尺寸 雷达：209.9mm×210.0mm×35.0mm；支架：163.4mm×100mm×155mm 防护等级 IP66 供电方式 DC12V（9V—24V 都能正常工作）功耗 2W 工作温度 -40℃～+70℃工作湿度 10%～90%RH（无凝结）产品尺寸 雷达：209.9mm×210.0mm×35.0mm；支架：163.4mm×100mm×155mm 防护等级 IP66900 万抓拍单元 900 万萤光 SL 相机搭载专用 CS-CMOS 图像传感器与 Transformer 大模型 AI 处理器，实现交通大模型端侧高效部署，支持全场景要素解析，提升违法识别准确率，车内特征检测安全带、玩手机等误检率下降；支持个性化车牌识别，0 样本	其中卡口测速系统 32000 元

扫描全能王 创建

								免训练识别新样式车牌；支持信号灯智能运维，无需人工巡检，发现故障实时预警。 900万萤光SL相机集卡口车内高清人脸抓拍业务（双车道）、卡口和电子警察违法抓拍业务（四车道）、交通信息采集（四车道）和事件检测（四车道）功能于一体；配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，在补光≤80lx的条件下，抓拍图片满足GA/T832标准，车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。1、无光污染：采用先进的图像融合技术，夜间无需使用白光爆闪灯或无需外加频闪灯即可输出高质量全彩图像，有效解决夜间光污染、避免“麻雀杆”现象2、超高帧率：采用交通专用高性能GS-CMOS图像传感器，50fps高帧率、高信噪比、高宽动态，全天候呈现逼真场景图像3、全结构化：采用高性能AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据4、一机并用：支持一机并用，集卡口电警数十种违法抓拍业务、交通信息采集、事件检测于一体，适用于多种道路场景5、多维感知：支持北斗定位校时(天线需单独下单)，感知多维度数据6、安全稳定：满足GB 35114-A级加密标准，更加安全（不支持一所对接）7、采用星光级1.1英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出 4096×2336@50fps高清图像8、支持双码流，且满足H.265H.264编码，超低延时，超低码率，压缩比高，处理灵活9、支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈，适应多种监控环境10、支持1~4车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取11、支持单快门、双快门、三快门12、支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车内人脸抠图、车身颜色识别、图片合成、OSD信息叠加13、支持非机动车过车记录、违法抓拍、车辆类型识别、人脸抠图、图片合成、OSD信息叠加，支持语音播报和平台喊	

扫描全能王 创建

								话 14、支持车辆逆行、拥堵、停车、行人等交通事件的检测 15、支持车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等流量信息采集 16、支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式 17、支持最大 256GB TF 卡本地存储，抓拍图片可断网续传 18、支持网络接口、USB 接口、RS-485 接口、RS-232 接口、I/O 接口、报警输入输出、音频输入输出、外置灯接口、支持电源返送 19、支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线，大幅提高施工调试效率 20、具有网络防雷和防浪涌功能抓拍目标数量 支持检测并跟踪指定区域内不少于 240 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人抓拍车型数据：支持对不少于 10 种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置超速比区间不少于 12 个。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码工作温度 -40℃～+65℃多合一补光灯 ITALF-300AN 补光灯是一款集成高亮度 LED 光源、氙气灯管光源于一体的交通监控生态灯具，支持红外和白光补光切换；可实现 LED 频闪、LED 爆闪、白光氙气爆闪、红外气体爆闪功能。产品选用大功率 LED 芯片、长寿命气体灯管为光源，并经过专业的光学设计，使光强均匀有效分布，达到整体高亮效果，为视频监控、车辆行人等目标检测和抓拍提供专业补光，减少光污染，推进公路和城市交通的现代化管理。技术条件 符合 GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》异常恢复 触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常 RS-485 接口 1 个（可用于远程升级）终端主机 1、支持对接语音 LED 屏 ITSXS-1701 系列（27RGAB、9632RGA、V15RGAB）、ITSXS-1801 系列（XS20、XS30、XS40、XS60），	

扫描全能王 创建

									支持过车信息实时发布和滚动发布，支持发布车牌、速度、违法信息、抓拍地址、抓拍时间等过车信息和自定义信息，支持卡口和多种违法类型内容发布，及字体颜色单独设置，支持立即显示、上下左右移动、闪烁等多种显示风格设置，支持按速度区间区别显示所发布信息颜色，支持内容语音播报及分时间段屏幕亮度设置，支持卡口及多种违法类型语音播报内容独立设置，支持语音、语速、语调、音量设置；2、支持视频接入和卡口合成、交调模式三种工作模式切换，视频接入模式支持16路高清视频及图片输入，无图片合成功能，卡口合成模式支持12路高清视频及图片输入，同时支持图片合成，交调模式支持12路高清视频及图片输入，无图片合成功能，支持按JT-T-1008.2-2015标准协议、多功能交通调查站-第3部分数据传输技术要求接收、存储、转发交调数据；3、 内置18个10M/100M/1000M自适应以太网口，视频接入模式、卡口合成模式、交调模式最大码流支持240Mbps；4、支持一对多、多对一、多对多通道区间测速，支持多区间独立配置，支持区分大小车以及高低限速值，支持异常测速值过滤，支持根据不同超速比设置对应的违法名称和违法代码；5、支持1/2/3/4/5/6张图片普通合成和关联合成，支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组，支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配、补盲相机时间匹配方式，支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配，支持多匹配方案独立设置，合成形状、顺序和特写图片序号可自定义设置。支持机动车闯红灯鱼眼关联方案，提升闯红灯六合一匹配准确率；6、支持对设备主从属性设置，1个主设备最多可添加4个从设备；主设备可对从设备进行视频预览、图片查询、统计结果展示、录像回放等操作；7、支持路口管理统计，可对路口的设备状态、卡口、流量、违法、事件进行分类管理和统计，并通过折线图	

扫描全能王 创建

								或柱状图展示，支持日报表和周报表；8、支持双网卡路由设置，支持表格形式展示已添加的路由；9、支持按时间、通道、违法类型、车牌、车速、车道、对象类型、车牌颜色、车身颜色、主/副驾驶安全带状态、主/副驾驶遮阳板状态查询图片功能，支持 csv 或 excel 格式导出查询结果；10、支持按时间或文件下载图片及关联录像，关联录像时长可自定义设置 1-100 秒，支持将图片附带的特写图、车牌图片、主驾驶图片、副驾驶图片、非机动车人脸、行人人脸抠图分离并下载，图片及关联录像下载命名格式，可分卡口和违法自定义设置；11、卡口合成与视频接入模式，支持接入视图库 GA/T1400、国标 GB/T28181-2016、国标 GB/T28181-2022、国标 GB35114-2017 A 级加密标准、海康威视平台、易华录平台、杭州城道、中控平台、无锡所集成指挥专网平台；交调模式支持接入库交调平台、团标交调平台；12、标配 2 个 4T 硬盘，最大支持 4 个 SATA 接口 3.5" 4T 硬盘（空盘位不包含硬盘安装配件，配件见标准配置清单）；13、支持手动上传图片至平台和 FTP 服务器，可自定义设置通道、时间、图片类型；14、支持上传状态可视化，可展示对接 2 个平台的图片上传结果，及上传成功或失败的时间节点记录；15、支持 IEEE802.1X 协议，支持 PEAP 认证模式；16、支持 3 个 FTP 同时传输，原始图片、合成图片、车身图片、车牌图片、关联录像、主驾驶图片、副驾驶图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传类型可选，FTP 连接模式长连接或短连接可选；17、支持集成我司协议的第三方相机接入，可进行视频预览、存储，图片接收、合成、存储及转发；18、支持跨网段远程升级、配置前端摄像机；19、支持按时间、通道查询车流量功能，支持 CSV 格式导出查询结果；20、支持北斗功能；21、支持硬盘图片和录像配额比例设置，支持盘满循环覆盖；22、断网续传、自动注册、黑白名单导入导出、数据防	

扫描全能王 创建

								删改功能：23、支持非机动车闯红灯、逆行、非机动车占道、非机动车装载伞具、未戴安全头盔、非机动车超载、非机动车越线停车七类违法人脸关联合成方案硬盘容量 标配2个4T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5"-4T硬盘交换机 8个千兆电口；适用电压范围DC 9-48V，双电源冗余；EMC 工业4级电磁兼容性标准；支持IP40防护等级；30℃~+75℃宽温设计；支持导轨式/桌面安装基础参数 设备类型 交换机是否管理型 否层级 非管理交换容量 256Gbps 包转发率 30Mpps 业务端口/槽位描述 Port 1-8：8×RJ-45 10/100/1000Mbps；工作温度 -30℃～+75℃工作湿度 5%～95%RH（无凝结）防护等级 IP40；IK06 储存温度 -40℃～+85℃储存湿度 5%～95%RH（无凝结）供电方式 支持外置双电源；工作电压范围 9-48VDC 电源是否标配 否功耗 空载功耗：0.4W；满载功耗：4W 风扇 0 静电防护 空气：15kV 接触：8kV 雷电防护 端口：6kV；电源：4kV 净重 0.6kg 毛重 0.72kg 产品尺寸 142mm×116mm×51mm（长×宽×高）包装盒尺寸 210mm×172mm×71mm（长×宽×高）外壳材料 铝壳安装方式 桌面式安装;导轨式安装 PoE 参数是否支持 PoE 否硬件参数框式/盒式 盒式接入电口 8个电口速率 10/100/1000Mbps 最大支持电源数量 2 性能参数推荐视频路数 50路 MTBF 500,000h 巨型帧 9K ByteMAC 表大小 2K 通信标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3X，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3az 工业级光纤收发器大华光纤收发器，能适应室外恶劣环境应用（标配电源）满足远距离、高速、高带宽的快速以太网工作用户的需要作用就是光电转换，用于交换机与设备之间传输的载体发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号产品性能稳定可靠，设计方面符合以太网标准，并有防雷击保护措施适用于安防分散监控场景光纤视频数据传输、同时也适用于	

扫描全能王 创建

								交通、电信、有线电视、铁路、金融证券、海关、民航、海运、电力、水利及油田等各种要求高可靠性数据传输或组建IP数据传输专网的领域硬件参数波长 1310nm发送，1550nm接收/1550nm发送，1310nm接收光模块内置 是电口速率 10/100Mbps光口速率 100Mbps电源是否标配 是性能参数速率 100Mbps传输距离 20km光纤类型 单模单纤光接口类型 FC	
117	YHGC1070308	洛南县网络运行费	定制	定制	定制	定制	项	1	自项目验收之日起，我司提供3年的免费售后运维服务，包含网络通信（网费）、设备日常维护费、区间测速计量检测费、设备质保保修、软件系统升级及相关技术配合等全部费用。在3年服务周期内，交警大队及采购人不再另行承担该批机电设备的网费、区间测速计量检测、维护维保、软件升级及相关技术配合等任何费用，上述全部经费统一包含在本次采购包政府采购预算内，3年服务期自设备正式启用之日开始计时计算。	其中网费200000元
合计	4689000.00元									
备注	6%税率2740000.00元，9%税率585182.00元，13%1363818.00元									

扫描全能王 创建