

序号	名称	技术指标	单位	单价限价 (元)
1	手摇式二折 病床（核心 产品含床 垫）	▲1. 整体床架:床框主架边管碳钢材质$\geq 40\text{mm} \times 60\text{mm} \times 1.5\text{mm}$矩管，整床金属部件 100%高精度焊接工艺，全自动化焊接和喷涂。 ▲2. 基本要求:ABS 手摇床，双摇二折，中控≥ 6 吋防缠绕静音脚轮，床面动态荷载$\geq 240\text{Kg}$，有效荷载$\geq 400\text{Kg}$。 3. 床体:长*宽*高为 $2140 \pm 5\text{mm} \times 980 \pm 5\text{mm} \times 500 \pm 5\text{mm}$（各项参数允许$\pm 50\text{mm}$偏差，中标后可根据医院实际尺寸定制）。 4. 床板:长*宽为 $1900\text{mm} \times 900\text{mm}$（各项参数允许$\pm 50\text{mm}$偏差，中标后可根据医院实际尺寸定制）。床板面采用$\geq 1.2\text{mm}$碳钢冷轧钢板整体一次性拉伸成形，各段床面设置的加强防滑筋≥ 8条，床板四周采用卷边有防割手设计。（中标后可根据医院实际尺寸定制） 5. 阻尼护栏板（4个）:护栏板使用 ABS材料吹塑成型，高度$\geq 380\text{mm}$，前后护栏板与床头尾板间隙$\leq 60\text{mm}$，护栏板之间的间距$\leq 60\text{mm}$；防止患者卡住脖子，降低患者跌落下床的风险，外侧内置升降角度钢球指示器；护栏板具有缓阻尼气簧支撑结构。 6. 床头尾板:含防撞保护轮4个；使用改性 ABS材料一次性吹塑成型，壁厚$\geq 3\text{mm}$，可按照要求激光打印标识；具备挂钩旋转锁定功能，尾板具有一次成型病历卡座，头尾板可做应急CPR板使用。 ▲7. 脚轮:中控制动式直径≥ 6吋脚轮，带 ABS防护罩，有锁定、万向功能。内置无间隙滚珠轴承；轮面材料采用 TPE；脚轮有防尘、防异物卷入装置；控制装置位于床尾中部，控制杆采用 304 不锈钢材质。 8. 可折叠摇把:采用 ABS 工程塑料一次成型，可 180° 平放，具备防撞结构设计。 9. 每床包含双钩引流袋挂钩 2 个、杂物架 1 个、输液架插座 4 个、不锈钢升降式输液架 1 个（挂钩额定载荷$\geq 2\text{Kg}$，高度可调）等附件。 10. 床垫须与床的各段匹配。床垫组成:棕垫$\geq 40\text{mm}$，高弹海绵$\geq 40\text{mm}$，一层防水布。床垫带透气孔，床垫套全脱设计可清洗。出厂前进行防螨、防霉、防腐处理。	套	4000

2	手摇式三折病床（核心产品含床垫）	▲1. 整体床架:床框主架边管碳钢材质$\geq 40\text{mm} \times 60\text{mm} \times 1.5\text{mm}$矩管，整床金属部件 100%高精度焊接工艺，全自动化焊接和喷涂。 ▲2. 基本要求:ABS 手摇床，双摇三折，中控≥ 6吋防缠绕静音脚轮，床面动态荷载$\geq 240\text{Kg}$，有效荷载$\geq 400\text{Kg}$。 3. 床体:长*宽*高为$2100\text{mm} \times 990\text{mm} \times 1100\text{mm}$（各项参数允许$\pm 50\text{mm}$偏差，中标后可根据医院实际尺寸定制）。 4. 床板:长*宽为$1900\text{mm} \times 900\text{mm}$（各项参数允许$\pm 50\text{mm}$偏差，中标后可根据医院实际尺寸定制）。床板面采用$\geq 1.2\text{mm}$碳钢冷轧钢板整体一次性拉伸成形，各段床面设置的加强防滑筋≥ 8条，床板四周采用卷边有防割手设计。（中标后可根据医院实际尺寸定制） 5. 阻尼护栏板（4个）:护栏板使用 ABS 材料吹塑成型，高度$\geq 380\text{mm}$，前后护栏板与床头尾板间隙$\leq 60\text{mm}$，护栏板之间的间距$\leq 60\text{mm}$；防止患者卡住脖子，降低患者跌落下床的风险，外侧内置升降角度钢球指示器；护栏板具有缓阻尼气簧支撑结构。 6. 床头尾板:含防撞保护轮4个；使用改性 ABS 材料一次性吹塑成型，壁厚$\geq 3\text{mm}$，可按照要求激光打印标识；具备挂钩旋转锁定功能，尾板具有一次型成型病历卡座，头尾板可做应急 CPR 板使用。 ▲7. 脚轮:中控制动式直径≥ 6吋脚轮,带 ABS 防护罩，有锁定、万向功能。内置无间隙滚珠轴承；轮面材料采用 TPE；脚轮有防尘、防异物卷入装置；控制装置位于床尾中部，控制杆采用 304 不锈钢材质。 8. 可折叠摇把:采用 ABS 工程塑料一次成型，可180° 平放，具备防撞结构设计。 9. 每床包含双钩引流袋挂钩 2 个、杂物架 1 个、输液架插座 4 个、不锈钢升降式输液架 1 个（挂钩额定载荷$\geq 2\text{Kg}$，高度可调）等附件。 10. 床垫须与床的各段匹配。床垫组成:棕垫$\geq 40\text{mm}$，高弹海绵$\geq 40\text{mm}$，一层防水布。床垫带透气孔，床垫套全脱设计可清洗。出厂前进行防螨、防霉、防腐处理。	套	4200
3	床头柜	1. 规格尺寸:长*宽*高$480\text{mm} \times 470\text{mm} \times 750\text{mm}$，（各项参数允许$\pm 10\text{mm}$偏差；中标后可根据医院实际尺寸定制）。 ▲2. 材质为 ABS 注塑成型，抗老化、耐磨、耐腐	套	420

		蚀、耐脏、耐水，不褪色。 3. 床头柜体正面形状为圆弧状，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架；抽屉面板外面形状为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔；抽屉上面为隐藏式拉板，两侧为滑槽式设计，并带限位装置，防止抽屉滑脱。 4. 柜门内有隔板，方便分类存放物品，根据物品的高度还可以调节隔板的高度，具有两层调节功能。 5. 脚轮 4 个，尼龙材质，其中两个带有刹车功能。		
4	折叠床床头柜	1. 上顶配件：采用 ABS 医疗级原料，四周采用圆弧防磕碰设计，四边突起、中间凹陷设计，上顶颜色蓝色。 ▲2. 柜体正面：采用 ABS 医疗级材质，全塑料精密模具，耐腐蚀，不生锈，大气美观，半圆弧设计。 3. 柜体侧面：采用 ABS 医疗级材质，设有毛巾架、搬运把手，方便移动。 4. 柜体背面：采用 ABS 医疗级材质，全塑料精密模具。 5. 柜体抽屉：抽屉采用 ABS 材质，全 ABS 医疗级材质，一体成型，可供推拉 10 万次。 6. 上翻内推门：采用 ABS 医疗级材质，上翻内推门的设计，有效减少自身占用空间。 7. 床架材质：床架所用钢板采用 1.2mm 与 1.5mm 相结合制成，SPCC 材质，一次冲压折弯成型，每个部件连接间隙不超过 1mm，床架可承重 $\geq 300\text{kg}$。 8. 喷塑：环保喷塑，环保无害无味，易去污，适用于医用材料标准。 9. 上翻门：上翻内推门采用全塑料吹塑工艺，内推门抽拉时静音效果好，手感细腻顺滑，寿命 ≥ 10 万次。 10. 床面板：面板采用 9 厘板、5 公分厚的定型海绵、皮革装订完成。 11. 床体滑轮：轮子采用包胶设计，使用寿命 ≥ 2 万次。 12. 锁：磁碰，方便护理人员管理。 13. 床头须配 $\geq 20\text{cm}$ 高的碳钢材质挡板。	套	1000
5	移动餐桌	1. 参考尺寸长*宽*高为：900mm*450mm*650~900mm（各项参数允许 $\pm 50\text{mm}$ 偏差，中标后可根据医院实际尺寸定制） 2. 高度调解：采用可调节气动液压装置，助力升降，餐板可升降高度区间：650mm~900mm；	套	860

		▲3. 面板立柱：ABS 面板，一次注塑成形；铝合金立柱，承载重量： $\geq 50\text{kg}$ ；采用 C 型结构, 可推入病床内； 4. 脚轮：2 寸尼龙万向轮4个，其中 2 轮 带刹车功能。		
6	床垫	1. 床垫须与床的各段匹配。 2. 床垫组成:棕垫 $\geq 40\text{mm}$ ，高弹海绵 $\geq 40\text{mm}$ ，一层防水布。床垫带透气孔，床垫 套全脱设计可清洗。出厂前进行防螨、防霉、防腐处理。	套	390
7	移动输液架	1、钢制五星轮盘配优质静音轮 2、不锈钢杆架配 4 组防脱挂钩 3、优质环保塑料托盘	套	300

备注：供货商不得要求最低起送量或最低产品起订量，采购人根据实际需求发出采购订单，本项目根据实际情况订购，不保证每次订货数量，乙方均应满足甲方订货需求。所有产品最终款式由采购方确定，价格不变。定制产品的所有功能、参数、要求必须完全符合甲方需求，乙方需接受甲方对产品规格、数量、质量、交货时间或地点的变更要求。