

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称: 淳化县公安局标准化建设采购项目

采购项目编号: ZHZF-2026-002

淳化县公安局

淳化县政府采购中心共同编制

2026年08月31日

第一章 投标邀请

淳化县政府采购中心（以下简称“代理机构”）受淳化县公安局委托，拟对淳化县公安局机关标准化建设采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：ZHZF-2026-002

二、采购项目名称：淳化县公安局机关标准化建设采购项目

三、招标项目简介

淳化县公安局机关标准化建设采购项目

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

- （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（A包）：属于专门面向中小企业采购。

- （三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

- 1、营业主体：投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料，自然人须提供身份证明。
- 2、身份证明：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商只需提供法定代表人身份证明书（附法定代表人身份证复印件）
- 3、财务状况报告：投标人需提供2024年度或2025年度经审计的供应商财务审计报告或者开标前三个月内的银行资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；
- 4、税收缴纳证明：提供开标截止时间前半年内任意一个月的纳税证明或完税证明；依法免税的单位应提供相关证明材料；
- 5、社会保障资金缴纳证明：提供开标截止时间前半年内任意一个月的社保机构开具的社会保障参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
- 6、无重大违法记录书面声明：参加本次招标前3年内，在政府采购经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 7、信用查询：不得为“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、重大税收违法失信主体”的投标人；不得为中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人；
- 8、专业技术能力声明：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人、不得参加同一合同项下的政府采购活动。：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人、不得参加同一合同项下的政府采购活动。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信经营参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：淳化县公安局

地址： 县城平安巷
邮编： 711200
联系人： 岐建平
联系电话： 13689185036

代理机构：淳化县政府采购中心

地址： 陕西省咸阳市淳化县陕西省咸阳市淳化县财政局南院
邮编： 711200
联系人： 赵伟
联系电话： 15596156398

采购监督机构：淳化县财政局采购管理股

联系人： 蒙超
联系电话： 15991096969

第二章 投标人须知

2.1投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,100,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	缴交方式：否 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目不收取代理服务费
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否

21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由淳化县公安局和淳化县政府采购中心享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由淳化县公安局负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由淳化县政府采购中心负责解释。

2.2.2有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是淳化县公安局。
- 二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是淳化县政府采购中心。
- 四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。
- 五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选人等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。
- 二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

- 一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。
- 二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4投标文件

2.4.1投标文件的语言

- 一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。
- 二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。
- 三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

- 一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
- 二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：
使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
- 三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6投标文件格式

- 一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。
- 二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7投标报价（实质性要求）

- 一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。
- 二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。
- 三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

- 一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。
- 二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。
- 三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。
- 四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10投标文件的提交

- 一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。
- 二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5开标、资格审查、评标和中标

2.5.1开标及开标程序

- 一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。
- 二、开标准备工作
开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。
- 三、解密投标文件（实质性要求）
投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。
- 四、开标
解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。
开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。
投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

- 一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
- 二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。
- 三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合约和验收

2.6.1签订合同

- 一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。
- 二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

- 一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。
- 二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。
- 三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
- 四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。
采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

- 一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。
- 二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

依据投标文件技术参数

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- （3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- （4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 淳化县政府采购中心 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由淳化县政府采购中心 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 淳化县政府采购中心 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：赵伟

联系电话：15596156398

地址：淳化县财政局南院

邮编：711200

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

公安机关标准化建设采购项目，采购办公室家具及餐厅设备等。

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：1,100,000.00

采购包最高限价（元）：1,100,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	办公家具及餐厅设备	1.00	1,100,000.00	批	其他未列明行业	否	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：办公家具及餐厅设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
		编号	办公家具名称	规格	数量	单位	参数
		1	办公桌	1600*800*750	50	张	1. 板材：采用E0级三聚氰胺饰面人造板甲醛释放量≤0.05mg/m³（气候箱法），重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg符合：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》，板材结构稳定，不易变形开裂,板材封边严密平整，无脱胶、崩边、毛刺、色差等质量缺陷。 2.封边条：采用优质环保封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量≤0.025mg/m³，氯乙烯≤0.01mg/kg可溶性重金属≤20mg/kg，多溴联苯、多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯≤5mg/kg总量均符合要求，环保无毒。 3.五金件：采用优质五金配件，阻尼导轨、阻尼铰链、锁具提供有效检测报告，阻尼导轨符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；阻尼铰链符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，锁具符合 QB/T1621-2015《家具锁》,产品安装牢固，推拉顺畅、静音阻尼效果良好，整体无异味。 4.胶粘剂：使用水性环保胶粘剂，苯≤0.5g/kg、甲苯、二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物（VOC，扣除水分后）≤ 50 g/L符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂限值要求。 5.结构功能：桌面厚度25mm，其余柜体侧板、隔板等板材厚度16mm，桌体下方加装支撑柜。
		2	办公椅	常规	50	把	1.椅背及支撑框架：椅背一体式尼龙构件采用尼龙6+长玻纤复合材质制作，达到工业级塑胶用料标准，结构稳固、机械强度高，抗压耐损、使用寿命长久。 □2.座背网布面料：采用专用透气网布材质，产品安全等级达到GB 18401-2010 C类《非直接接触皮肤的纺织产品》标准；甲醛含量≤300 mg/kg，可分解致癌芳香胺染料 ≤20 mg/kg，pH值 4.0～9.0耐干摩擦色牢度 ≥ 3级，坐垫采用蜂窝透气珠地布，通风透气久坐不闷。 3.胶粘剂：使用水性环保胶粘剂，苯≤0.5g/kg、甲苯、二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物（VOC，扣除水分后）≤ 50 g/L符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂限值要求。 4.填充海绵：坐垫采用高回弹定型海绵，密度≥55kg/m³，模具一体成型，甲醛散发量未检出；符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》，同时参照QB/T1952.1-2023《软体家具 沙发》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》相关技术要求，坐感舒适不易塌陷。 5.椅脚配置：采用专用模具一体压铸成型铝合金弓形椅脚，表面精细抛光工艺处理，质地坚固、承重性强、稳固耐用。 6.整体成品标准：整椅各项性能及环保指标符合QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》行业标准，成品整体甲醛释放量未检出，绿色环保无异味。

						1.板材：采用E0级三聚氰胺饰面人造板甲醛释放量≤0.05mg/m³（气候箱法），重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg符合：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》，板材结构稳定，不易变形开裂,板材封边严密平整，无脱胶、崩边、毛刺、色差等质量缺陷。 2.封边条：采用优质环保封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量≤0.025mg/m³，氯乙烯≤0.01mg/kg可溶性重金属≤20mg/kg，多溴联苯、多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯≤5mg/kg总量均符合要求，环保无毒。 3.五金件：采用优质五金配件，阻尼导轨、阻尼铰链、锁具提供有效检测报告，阻尼导轨符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；阻尼铰链符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，锁具符合 QB/T1621-2015《家具锁》,产品安装牢固，推拉顺畅、静音阻尼效果良好，整体无异味。 4.胶粘剂：使用水性环保胶粘剂，苯≤0.5g/kg、甲苯、二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物（VOC，扣除水分后）≤ 50 g/L符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂限值要求。 5.结构功能：桌面厚度25mm，其余柜体侧板、隔板等板材厚度16mm，桌体下方加装承重加固钢梁；	
						1.椅背及支撑框架：椅背一体式尼龙构件采用尼龙6+长玻纤复合材质制作，达到工业级塑胶用料标准，结构稳固、机械强度高，抗压耐损、使用寿命长。 □2.座背网布面料：采用专用透气网布材质，产品安全等级达到GB 18401-2010 C类《非直接接触皮肤的纺织产品》标准；甲醛含量≤300 mg/kg，可分解致癌芳香胺染料 ≤20 mg/kg，pH值 4.0～9.0耐干摩擦色牢度 ≥ 3级，坐垫采用蜂窝透气珠地布，通风透气久坐不闷。 3.胶粘剂：使用水性环保胶粘剂，苯≤0.5g/kg、甲苯、二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物（VOC，扣除水分后）≤ 50 g/L符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂限值要求。 4.填充海绵：坐垫采用高回弹定型海绵，密度≥55kg/m³，模具一体成型，甲醛散发量未检出；符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》，同时参照QB/T1952.1-2023《软体家具 沙发》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》相关技术要求，坐感舒适不易塌陷。 5.椅脚配置：采用专用模具一体压铸成型铝合金弓形椅脚，表面精细抛光工艺处理，质地坚固、承重性强、稳固耐用。 6.整体成品标准：整椅各项性能及环保指标符合QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》行业标准，成品整体甲醛释放量未检出，绿色环保无异味。	
						1. 整体结构：柜体分为五节，柜门采用内陷互扣式折边防撬对等双开门结构，柜门配置三方向多点锁栓设计，锁栓采用直径不小于φ15mm实心圆钢，防盗防撬性能强；柜体底部配备4个移动滚轮，挪动轻便灵活；柜体焊接牢固、焊点平整，柜门开关顺畅、缝隙均匀，静音无异响。 2. 柜体材质与工艺：柜体整体采用厚度不低于1.2mm优质冷轧钢板制作；整柜经过酸洗、磷化、除锈全套前处理工艺，表面采用环保高光白色静电塑粉喷涂，无甲醛及有害气体释放；喷涂漆膜硬度≥2H，抗冲击无裂纹，涂层附着力不低于2级，耐腐蚀性能优异，长期使用无气泡、锈迹、脱落、变色、失光现象，喷涂质保十年不脱落。 3.钢板材质要求：采用优质冷轧钢板，金属镀层耐腐蚀等级≥9级，镀层基体保护等级≥9级；符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 4.配件要求：柜门拉手选用优质品牌五金，镀层耐腐蚀等级≥9级，各项盐雾腐蚀检测符合上述同类国家标准。 5.承重结构：柜体层板四周一体折弯成型，有效增强抗弯强度与承重能力，折弯后托板截面高度25mm，每层标准静载承重≥50Kg。	
						1.板材：采用E0级三聚氰胺饰面人造板甲醛释放量≤0.05mg/m³（气候箱法），重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg符合：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》，板材结构稳定，不易变形开裂,板材封边严密平整，无脱胶、崩边、毛刺、色差等质量缺陷。 2.封边条：采用优质环保封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量≤0.025mg/m³，氯乙烯≤0.01mg/kg可溶性重金属≤20mg/kg，多溴联苯、多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯≤5mg/kg总量均符合要求，环保无毒。 3.五金件：采用优质五金配件，阻尼导轨、阻尼铰链、锁具提供有效检测报告，阻尼导轨符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；阻尼铰链符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，锁具符合 QB/T1621-2015《家具锁》,产品安装牢固，推拉顺畅、静音阻尼效果良好，整体无异味。 4.胶粘剂：使用水性环保胶粘剂，苯≤0.5g/kg、甲苯、二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物（VOC，扣除水分后）≤ 50 g/L符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂限值要求。 5.结构功能：桌面厚度25mm，其余柜体侧板、隔板等板材厚度16mm。	

6

16	办公桌 (副柜分左/右)	1800W ×1900 D×750 H	4	张	1.板材：采用E0级三聚氰胺饰面人造板甲醛释放量≤0.05mg/m³（气候箱法），重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg符合：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》，板材结构稳定，不易变形开裂,板材封边严密平整，无脱胶、崩边、毛刺、色差等质量缺陷。 2.封边条：采用优质环保封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量≤0.025mg/m³，氯乙烯≤0.01mg/kg可溶性重金属≤20mg/kg，多溴联苯、多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯≤5mg/kg总量均符合要求，环保无毒。 3.五金件：采用优质五金配件，阻尼导轨、阻尼铰链、锁具提供有效检测报告，阻尼导轨符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；阻尼铰链符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，锁具符合 QB/T1621-2015《家具锁》，产品安装牢固，推拉顺畅、静音阻尼效果良好，整体无异味。 4.胶粘剂：使用水性环保胶粘剂，苯≤0.5g/kg、甲苯、二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物（VOC，扣除水分后）≤50 g/L符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂限值要求。 5.结构功能：桌面厚度25mm，其余柜体侧板、隔板等板材厚度16mm，桌体下方加装承重加固钢梁；主桌面下端设置前挡板，桌面预留线盒开孔，可正常安装使用标准86型插座。	所
17	两门书柜	800*400*2000	16	个	1.板材：采用E0级三聚氰胺饰面人造板甲醛释放量≤0.05mg/m³（气候箱法），重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg符合：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》，板材结构稳定，不易变形开裂,板材封边严密平整，无脱胶、崩边、毛刺、色差等质量缺陷。 2.封边条：采用优质环保封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量≤0.025mg/m³，氯乙烯≤0.01mg/kg可溶性重金属≤20mg/kg，多溴联苯、多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯≤5mg/kg总量均符合要求，环保无毒。 3.五金件：采用优质五金配件，阻尼导轨、阻尼铰链、锁具提供有效检测报告，阻尼导轨符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；阻尼铰链符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，锁具符合 QB/T1621-2015《家具锁》，产品安装牢固，推拉顺畅、静音阻尼效果良好，整体无异味。 4.胶粘剂：使用水性环保胶粘剂，苯≤0.5g/kg、甲苯、二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物（VOC，扣除水分后）≤50 g/L符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂限值要求。	阅览室
18	办公椅	750W×700D×1200H 浓褐青+咖棕色 环保皮	4	把	1.面料：采用优质西皮，禁用偶氮染料、游离甲醛均未检出，皮质柔软细腻、无色差，透气性佳、弹性优良、纹理清晰，环保耐用。符合：GB/T16799-2018《家具用皮革》、QBT2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、GB/T22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》、GB/T19942-2019《皮革和毛皮化学试验 禁用偶氮染料的测定》 2.海绵：采用高回弹定型阻燃海绵，密度≥55kg/m³，一体模具成型，甲醛散发量未检出，坐感舒适不易塌陷，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。 3.内板：选用优质曲木板，甲醛释放量达到ENF级，≤0.025mg/m³；72h挥发性有机物中苯≤0.5g/kg、甲苯、二甲苯≤10g/kg。符合：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》。 4.气压棒：采用优质气压棒，等级不低于三级安全气压棒，升降顺畅无漏气、无异响，靠背角度调节灵活且带可靠锁定装置；气压棒公称力总衰减量≤13%，提供正规检测报告。符合QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》。 5.椅脚：专用模具一体压铸铝合金五星脚，表面精细抛光处理，结构稳固、承重性强、坚固耐用。 6.椅轮：配置高强度尼龙静音万向轮，滑动灵活顺畅，外观完好无破损，组装连接牢固可靠，提供对应检测报告。符合：GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》。	所

						1.面料：采用优质西皮面料，禁用偶氮染料、游离甲醛均未检出；皮质柔软细腻，色泽均匀无色差，透气性佳、弹性良好、纹理清晰，健康环保且经久耐用。符合：GB/T16799-2018《家具用皮革》、QB/T2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、GB/T22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》、GB/T19942-2019《皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定》。 2.海绵：采用高回弹定型海绵，密度≥55kg/m³，一体模具成型，坐感饱满不易塌陷，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》相关技术要求。 3.内板：选用优质E0级多层胶合板，符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T18101-2024《难燃胶合板》；板材胶合强度、顺纹及横纹静曲强度、弹性模量等物理性能，甲醛释放量、72小时挥发性有机化合物等环保指标均全部符合国家现行标准。 4.胶粘剂：使用水性环保胶粘剂，苯≤0.5g/kg、甲苯、二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物（VOC，扣除水分后）≤ 50 g/L符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂限值要求。 5.内框架：沙发内部承重框架采用优质实木方料制作，木材经过去皮、高温烘干、防虫防腐专业处理；框架无腐朽、无虫蛀，内部填充物料干净卫生、无异味，严禁使用废旧木料、再生劣质材料；实木用材符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 6.弹性支撑结构：配置优质高强度退火蛇形弹簧，搭配高弹力尼龙编织带交叉编织打底；坐垫部位双层麻布隔垫、靠背部位单层麻布隔垫，弹簧与海绵分层铺设合理，使用过程无金属摩擦、撞击异响，整体支撑稳固、回弹持久。	所
						1.板材：采用E0级三聚氰胺饰面人造板甲醛释放量≤0.05mg/m³（气候箱法），重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg符合：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》，板材结构稳定，不易变形开裂,板材封边严密平整，无脱胶、崩边、毛刺、色差等质量缺陷。 2.封边条：采用优质环保封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，氯乙烯≤0.01mg/kg可溶性重金属≤20mg/kg，多溴联苯、多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯≤5mg/kg总量均符合要求，环保无毒。 3.五金件：采用优质五金配件，阻尼导轨、阻尼铰链、锁具提供有效检测报告，阻尼导轨符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；阻尼铰链符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，锁具符合 QB/T1621-2015《家具锁》,产品安装牢固，推拉顺畅、静音阻尼效果良好，整体无异味。 4.胶粘剂：使用水性环保胶粘剂，苯≤0.5g/kg、甲苯、二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物（VOC，扣除水分后）≤ 50 g/L符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂限值要求。 5.结构规格：茶几配备稳固不锈钢支撑脚架，桌面台面板材厚度≥25mm，结构稳固承重性强。 6.整体成品标准：成品茶几整体质量及有害物质指标符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T 4467-2013《茶几》国家行业标准。	所
						1.板材：采用E0级三聚氰胺饰面人造板甲醛释放量≤0.05mg/m³（气候箱法），重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg符合：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》，板材结构稳定，不易变形开裂,板材封边严密平整，无脱胶、崩边、毛刺、色差等质量缺陷。 2.封边条：采用优质环保封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，氯乙烯≤0.01mg/kg可溶性重金属≤20mg/kg，多溴联苯、多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯≤5mg/kg总量均符合要求，环保无毒。 3.五金件：采用优质五金配件，阻尼导轨、阻尼铰链、锁具提供有效检测报告，阻尼导轨符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；阻尼铰链符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，锁具符合 QB/T1621-2015《家具锁》,产品安装牢固，推拉顺畅、静音阻尼效果良好，整体无异味。 4.胶粘剂：使用水性环保胶粘剂，苯≤0.5g/kg、甲苯、二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物（VOC，扣除水分后）≤ 50 g/L符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂限值要求。 5.结构功能：桌面厚度25mm，其余柜体侧板、隔板等板材厚度16mm。	局七 社

						1.贴面：采用 AAA 级实木木皮≥0.6mm，木皮纹理颜色一致，拼接紧密，无结疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等瑕疵，面板木纹及颜色保持整体一致协调，甲醛释放量≤1.5mg/L；符合：GB/T 3324-2017《家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有有害物质限量》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》。 2.基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.025 mg/m³（1m³气候箱法），总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01 mg/m³符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》;GB/T 11718-2021《中密度纤维板》 3胶粘剂：使用水性环保胶粘剂，苯≤0.5g/kg、甲苯、二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物（VOC，扣除水分后）≤ 50 g/L符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有有害物质限量》水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂限值要求。 4.封边：采用优质天然实木封边条，纹理自然，颜色一致，甲醛释放量≤1.5mg/L；实木封边条检测报告，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 5.油漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，其中水性底漆、水性面漆甲醛含量≤50mg/kg水性底漆、水性面漆检测报告，符合 GB18581-2020《木器涂料中有有害物质限量》、GB/T23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T 23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》（水性涂料清漆）。 6.结构配置：条几配备稳固不锈钢支撑脚架，桌面板材厚度≥25mm，结构扎实稳重，承重性能优良。 7.成品整体要求：成品条几整体质量及环保指标符合GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有有害物质限量》、QB/T 4467-2013《茶几》行业通用标准。
						1.板材：采用E0级三聚氰胺饰面人造板甲醛释放量≤0.05mg/m³（气候箱法），重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg符合：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 3324-2024《家具通用技术条件》，板材结构稳定，不易变形开裂,板材封边严密平整，无脱胶、崩边、毛刺、色差等质量缺陷。 2.封边条：采用优质环保封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，氯乙烯≤0.01mg/kg可溶性重金属≤20mg/kg，多溴联苯、多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯≤5mg/kg总量均符合要求，环保无毒。 3.五金件：采用优质五金配件、阻尼铰链、锁具提供有效检测报告，阻尼导轨符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；阻尼铰链符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，锁具符合 QB/T1621-2015《家具锁》,产品安装牢固，推拉顺畅、静音阻尼效果良好，整体无异味。 4.胶粘剂：使用水性环保胶粘剂，苯≤0.5g/kg、甲苯、二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物（VOC，扣除水分后）≤ 50 g/L符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有有害物质限量》水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂限值要求。 5.结构功能：桌面厚度25mm，其余柜体侧板、隔板等板材厚度16mm，桌体下方加装承重加固钢梁；
						1.椅背及支撑框架：椅背一体式尼龙构件采用尼龙6+长玻纤复合材质制作，达到工业级塑胶用料标准，结构稳固、机械强度高，抗压耐损、使用寿命长。 □2.座背网布面料：采用专用透气网布材质，产品安全等级达到GB 18401-2010 C类《非直接接触皮肤的纺织产品》标准；甲醛含量≤300 mg/kg，可分解致癌芳香胺染料 ≤20 mg/kg，pH值 4.0～9.0耐干摩擦色牢度 ≥ 3级，坐垫采用蜂窝透气珠地布，通风透气久坐不闷。 3.胶粘剂：使用水性环保胶粘剂，苯≤0.5g/kg、甲苯、二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物（VOC，扣除水分后）≤ 50 g/L符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有有害物质限量》水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂限值要求。 4.填充海绵：坐垫采用高回弹定型海绵，密度≥55kg/m³，模具一体成型，甲醛散发量未检出；符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》，同时参照QB/T1952.1-2023《软体家具 沙发》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》相关技术要求，坐感舒适不易塌陷。 5.椅脚配置：采用专用模具一体压铸成型铝合金弓形椅脚，表面精细抛光工艺处理，质地坚固、承重性强、稳固耐用。 6.整体成品标准：整椅各项性能及环保指标符合QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》行业标准，成品整体甲醛释放量未检出，绿色环保无异味。
						1.桌面面板：采用厚度12mm优质岩板台面，台面四角做R50圆弧倒圆处理，防撞安全、质感大气、耐磨易清洁。环保岩板无甲醛、无放射性物质，符合GB 6566建筑材料安全标准。 2.性能：耐高温、防渗透、耐刮擦，酱油、油污、汤汁擦拭不留印记，防火阻燃； 3、桌架钢架工艺：加厚矩形冷轧钢管，主支撑壁厚≥1.2mm，一体焊接成型； 4、表面：黑色高温静电喷塑，双层防锈底漆，焊点打磨光滑，防潮防锈，食堂潮湿环境不易掉漆生锈； 5、整体结构配置：全桌边角圆润安全设计；整体结构稳固扎实，承重性能良好，摆放平稳不易晃动。

						1、主材：加厚冷轧方形钢管，管材壁厚≥1.0mm，座板与靠背一体弯折成型，四根金属支脚独立支撑，抗弯抗扭不易变形。 2、面料：优质耐磨西皮，高密度压纹，防水防油污，茶水、污渍湿布可直接擦拭，不开裂、不掉皮、耐刮耐磨。采用优质西皮，禁用偶氮染料、游离甲醛均未检出，皮质柔软细腻、无色差，透气性佳、弹性优良、纹理清晰，环保耐用。符合：GB/T16799-2018《家具用皮革》、QBT2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、GB/T22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》、GB/T19942-2019《皮革和毛皮化学试验 禁用偶氮染料的测定》 3、填充材料：高密度高回弹聚氨酯发泡海绵，座包海绵厚度≥45mm，靠背海绵厚度≥35mm，回弹性能优异，长期使用不塌陷、不变形。 4、工艺：高温静电白色喷塑双层防锈处理，焊点打磨平整无毛刺，漆面附着力强，防潮、磕碰不掉漆。 5、结构：五金螺丝锁紧固定座靠，连接牢固，久坐无松动异响。	
	30	餐椅	常规	40	把		
	31	会议椅	常规	20	把	1.面料：采用优质西皮，禁用偶氮染料、游离甲醛均未检出，皮质柔软细腻、无色差，透气性佳、弹性优良、纹理清晰，环保耐用。符合：GB/T16799-2018《家具用皮革》、QBT2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、GB/T22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》、GB/T19942-2019《皮革和毛皮化学试验 禁用偶氮染料的测定》 2.海绵：采用高回弹定型阻燃海绵，密度≥55kg/m³，一体模具成型，甲醛散发量未检出，坐感舒适不易塌陷，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。 3.内板：选用优质曲木板，甲醛释放量达到ENF级，≤0.025mg/m³；72h挥发性有机物中苯≤0.5g/kg、甲苯、二甲苯≤10g/kg。符合：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》。 4.气压棒：采用优质气压棒，等级不低于三级安全气压棒，升降顺畅无漏气、无异响，靠背角度调节灵活且带可靠锁定装置；气压棒公称力总衰减量≤13%，提供正规检测报告。符合QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》。 5.椅脚：专用模具一体压铸铝合金五星脚，表面精细抛光处理，结构稳固、承重性强、坚固耐用。 6.椅轮：配置高强度尼龙静音万向轮，滑动灵活顺畅，外观完好无破损，组装连接牢固可靠，提供对应检测报告。符合：GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》。	局
	32	会议室条桌	1500*480*750	8	张	1.板材：采用E0级三聚氰胺饰面人造板甲醛释放量≤0.05mg/m³（气候箱法），重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg符合：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》，板材结构稳定，不易变形开裂,板材封边严密平整，无脱胶、崩边、毛刺、色差等质量缺陷。 2.封边条：采用优质环保封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量≤0.025mg/m³，氯乙烯≤0.01mg/kg可溶性重金属≤20mg/kg，多溴联苯、多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯≤5mg/kg总量均符合要求，环保无毒。 3.五金件：采用优质五金配件，阻尼导轨、阻尼铰链、锁具提供有效检测报告，阻尼导轨符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；阻尼铰链符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，锁具符合 QB/T1621-2015《家具锁》,产品安装牢固，推拉顺畅、静音阻尼效果良好，整体无异味。 4.胶粘剂：使用水性环保胶粘剂，苯≤0.5g/kg、甲苯、二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物（VOC，扣除水分后）≤ 50 g/L符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》水基型聚乙烯乙酸乙烯酯胶粘剂限值要求。 5.移动脚轮：配备高强度尼龙静音万向轮，推拉移动轻快灵活，外观完好无破损，组装连接牢固稳固，符合：QB/T 4765-2014《家具用脚轮》， GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》 6.结构规格与功能：桌面板材厚度≥25mm，前挡板厚度≥16mm；桌体支持折叠式设计，收纳便捷、占用空间小，适合会议室批量摆放与存放。	局三
	33	会议椅	布面	16	把	1、基材：加厚冷轧钢管弓形架，主管材壁厚≥1.2mm，抗弯抗形变，承重稳定不晃动。 2、面料：采用品牌优质绒布面料，面料游离甲醛未检出、禁用偶氮染料未检出，无刺激性挥发物，符合GB 18587室内纺织品标准；光泽度好，透气性强，柔软富有韧性，无异味色差。 3、表面处理：高温静电黑色喷塑，双层防锈涂层，焊点打磨平整无毛刺，漆面耐磕碰不掉皮、防潮防锈。 4、海绵：选用品牌成型PU发泡定型海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，符合国家标准。 5、多层曲木板：依据人体工程学原理设计，采用1.2MM夹板多层实木芯材压制成型，两面压制约0.8mm防火面，成型板材约11mm厚，板材承受压力达300kg，干湿度为10%，板材四周环保清漆封边，光滑圆润不割手，隔绝空气防止板材氧化吸湿变形或者腐败发霉。 6、椅架：使用19*1.5mm优质钢管焊接成型，脚架左右各带公母扣，可将多椅锁扣成排，整椅可多张堆叠，方便收纳。	局三

基层填补						
1	办公桌	1600	32	张	1.板材：采用E0级三聚氰胺饰面人造板甲醛释放量≤0.05mg/m³（气候箱法），重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg符合：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》，板材结构稳定，不易变形开裂,板材封边严密平整，无脱胶、崩边、毛刺、色差等质量缺陷。 2.封边条：采用优质环保封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，氯乙烯≤0.01mg/kg可溶性重金属≤20mg/kg，多溴联苯、多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯≤5mg/kg总量均符合要求，环保无毒。 3.五金件：采用优质五金配件，阻尼导轨、阻尼铰链、锁具提供有效检测报告，阻尼导轨符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；阻尼铰链符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，锁具符合 QB/T1621-2015《家具锁》，产品安装牢固，推拉顺畅、静音阻尼效果良好，整体无异味。 4.胶粘剂：使用水性环保胶粘剂，苯≤0.5g/kg、甲苯、二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物（VOC，扣除水分后）≤ 50 g/L符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂限值要求。 5.结构功能：桌面厚度25mm，其余柜体侧板、隔板等板材厚度16mm，桌体下方加装支撑柜。	基层
2	椅子	常规	42	把	1.椅背及支撑框架：椅背一体式尼龙构件采用尼龙6+长玻纤复合材质制作，达到工业级塑胶用料标准，结构稳固、机械强度高，抗压耐损、使用寿命长。 2.座背网布面料：采用专用透气网布材质，产品安全等级达到GB 18401-2010 C类《非直接接触皮肤的纺织产品》标准；甲醛含量≤300 mg/kg，可分解致癌芳香胺染料 ≤20 mg/kg，pH值 4.0～9.0耐摩擦色牢度 ≥ 3级，坐垫采用蜂窝透气珠地布，通风透气久坐不闷。 3.胶粘剂：使用水性环保胶粘剂，苯≤0.5g/kg、甲苯、二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物（VOC，扣除水分后）≤ 50 g/L符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂限值要求。 4.填充海绵：坐垫采用高回弹定型海绵，密度≥55kg/m³，模具一体成型，甲醛散发量未检出；符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》，同时参照QB/T1952.1-2023《软体家具 沙发》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》相关技术要求，坐感舒适不易塌陷。 5.椅脚配置：采用专用模具一体压铸成型铝合金弓形椅脚，表面精细抛光工艺处理，质地坚固、承重力强、稳固耐用。 6.整体成品标准：整椅各项性能及环保指标符合QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》行业标准，成品整体甲醛释放量未检出，绿色环保无异味。	基层
3	沙发	1+1+3	9	套	1.面料：采用优质西皮面料，禁用偶氮染料、游离甲醛均未检出；皮质柔软细腻，色泽均匀无色差，透气性佳、弹性良好、纹理清晰，健康环保且经久耐用。符合：GB/T16799-2018《家具用皮革》、QB/T2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、GB/T22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》、GB/T19942-2019《皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定》。 2.海绵：采用高回弹定型海绵，密度≥55kg/m³，一体模具成型，坐感饱满不易塌陷，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》相关技术要求。 3.内板：选用优质E0级多层胶合板，符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T18101-2024《难燃胶合板》；板材胶合强度、顺纹及横纹静曲强度、弹性模量等物理性能，甲醛释放量、72小时挥发性有机化合物等环保指标均全部符合国家现行标准。 4.胶粘剂：使用水性环保胶粘剂，苯≤0.5g/kg、甲苯、二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物（VOC，扣除水分后）≤ 50 g/L符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂限值要求。 5.内框架：沙发内部承重框架采用优质实木方料制作，木材经过去皮、高温烘干、防虫防腐专业处理；框架无腐朽、无虫蛀，内部填充物料干净卫生、无异味，严禁使用废旧木料、再生劣质材料；实木用材符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 6.弹性支撑结构：配置优质高强度退火蛇形弹簧，搭配高弹力尼龙编织带交叉编织打底；坐垫部位双层麻布隔垫、靠背部位单层麻布隔垫，弹簧与海绵分层铺设合理，使用过程无金属摩擦、撞击异响，整体支撑稳固、回弹持久。	基层

1	4	茶几	1200*600	9	个	1.板材：采用E0级三聚氰胺饰面人造板甲醛释放量≤0.05mg/m³（气候箱法），重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg符合：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》，板材结构稳定，不易变形开裂,板材封边严密平整，无脱胶、崩边、毛刺、色差等质量缺陷。 2.封边条：采用优质环保封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，甲醛释放量≤0.025mg/m³，氯乙烯≤0.01mg/kg可溶性重金属≤20mg/kg，多溴联苯、多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯≤5mg/kg总量均符合要求，环保无毒。 3.五金件：采用优质五金配件，阻尼导轨、阻尼铰链、锁具提供有效检测报告，阻尼导轨符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；阻尼铰链符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，锁具符合 QB/T1621-2015《家具锁》,产品安装牢固，推拉顺畅、静音阻尼效果良好，整体无异味。 4.胶粘剂：使用水性环保胶粘剂，苯≤0.5g/kg、甲苯、二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物（VOC，扣除水分后）≤ 50 g/L符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂限值要求。 5.结构规格：茶几配备稳固不锈钢支撑脚架，桌面台面板材厚度≥25mm，结构稳固承重性强。 6.整体成品标准：成品茶几整体质量及有害物质指标符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T 4467-2013《茶几》国家行业标准。	基层
	5	铁架床	1350*2000	11	套	1、采用优质加厚优质冷轧钢管，床架主方管壁厚≥1.2mm，立柱≤40x40mm加厚方管龙骨扁钢厚度≥1.0mm；无薄料、回收杂钢，抗弯抗扭不易变形。 2、表面高温喷塑处理，双层防锈打底+外层面漆，防锈防腐，防潮不生锈；漆面附着力强，耐磕碰不掉漆、不易发黄，无刺鼻涂料异味。喷涂涂层游离甲醛未检出、禁用偶氮染料未检出；所检项目耐腐蚀性能符合GB/T3325-2017标准要求。 3、结构:一体式组装框架，床头竖栅格加固设计，床面均匀密布钢制支撑龙骨，无木板、无塑料床板。排骨架设计，横向/纵向木条支撑，条宽约5-8cm，间距≤8cm，分散床垫压力，防止床垫凹陷；保证透气和承重。 4、焊接工艺：满焊一体成型，焊点饱满牢固，无虚焊、漏焊，承重稳定性强。 5、承重性能:安全承重≥400kg。 6、工艺细节:螺丝固定组装，静音垫片防异响，边角圆润打磨防磕碰。防滑静音脚垫，保护地板不刮花。	基层
	6	铁架床	1200*2000	19	套	1、采用优质加厚优质冷轧钢管，床架主方管壁厚≥1.2mm，立柱≤40x40mm加厚方管龙骨扁钢厚度≥1.0mm；无薄料、回收杂钢，抗弯抗扭不易变形。 2、表面高温喷塑处理，双层防锈打底+外层面漆，防锈防腐，防潮不生锈；漆面附着力强，耐磕碰不掉漆、不易发黄，无刺鼻涂料异味。喷涂涂层游离甲醛未检出、禁用偶氮染料未检出；所检项目耐腐蚀性能符合GB/T3325-2017标准要求。 3、结构:一体式组装框架，床头竖栅格加固设计，床面均匀密布钢制支撑龙骨，无木板、无塑料床板。排骨架设计，横向/纵向木条支撑，条宽约5-8cm，间距≤8cm，分散床垫压力，防止床垫凹陷；保证透气和承重。 4、焊接工艺：满焊一体成型，焊点饱满牢固，无虚焊、漏焊，承重稳定性强。 5、承重性能:安全承重≥400kg。 6、工艺细节:螺丝固定组装，静音垫片防异响，边角圆润打磨防磕碰。防滑静音脚垫，保护地板不刮花。	基层
	7	床垫（棕垫）	1200*2000*80	19	张	采用3E环保棕，3E=无胶水、无甲醛、无异味，区别传统胶水椰棕，靠低熔点聚酯纤维高温热熔粘合，不添加化学胶黏剂。 1.主料:天然脱糖椰棕丝（椰壳纤维，高温脱糖脱脂，杜绝虫蛀） 2·粘结料:40%-50%低熔点PET纤维（熔点180-200°高温融化冷却定型） 3.环保安全参数:国标GB/T26706，GB/18580 4.防螨抗菌，立体透气，抗菌率，可手撕分层，无胶粘合，泡水不脱层 面料:针织面料透气环保针织面料完整核心参数（采购/床垫套/服装通用） 纤维材质分类&特点，全涤针织（床垫常用）- 原料：聚酯纤维PET- 优点：耐磨、不起球、防水抑菌、冰凉/凉感针织：添加凉感母粒涤纶，瞬时降温、抗菌针织：银离子/锌离子抗菌纤维、抗菌工艺 - 抗菌标准：AAA级国标，抑菌率＞99%（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）。防螨：螨虫驱避率≥85%。抗静电：表面电阻率≤1×10¹¹Ω，环保安全参数（搭配3E棕床垫配套面料）。	基层

						采用3E环保棕，3E=无胶水、无甲醛、无异味，区别传统胶水椰棕，靠低熔点聚酯纤维高温热熔粘合，不添加化学胶黏剂。 1.主料:天然脱糖椰棕丝（椰壳纤维，高温脱糖脱脂，杜绝虫蛀） 2·粘结料:40%-50%低熔点PET纤维（熔点180-200°高温融化冷却定型） 3.环保安全参数:国标GB/T26706，GB/18580 4.防螨抗菌，立体透气，抗菌率，可手撕分层，无胶粘合，泡水不脱层 面料:针织面料透气环保针织面料完整核心参数（采购/床垫套/服装通用） 纤维材质分类&特点，全涤针织（床垫常用）- 原料：聚酯纤维PET- 优点：耐磨、不起球、防水抑菌、冰丝/凉感针织：添加凉感母粒涤纶，瞬时降温、抗菌针织：银离子/锌离子抗菌纤维、抗菌工艺 - 抗菌标准：AAA级国标，抑菌率≥99%（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）。防螨：螨虫驱避率≥85%。抗静电：表面电阻率≤1×10 ¹¹ Ω，环保安全参数（搭配3E棕床垫配套面料）。	基层
						采用3E环保棕，3E=无胶水、无甲醛、无异味，区别传统胶水椰棕，靠低熔点聚酯纤维高温热熔粘合，不添加化学胶黏剂。 1.主料:天然脱糖椰棕丝（椰壳纤维，高温脱糖脱脂，杜绝虫蛀） 2·粘结料:40%-50%低熔点PET纤维（熔点180-200°高温融化冷却定型） 3.环保安全参数:国标GB/T26706，GB/18580 4.防螨抗菌，立体透气，抗菌率，可手撕分层，无胶粘合，泡水不脱层 面料:针织面料透气环保针织面料完整核心参数（采购/床垫套/服装通用） 纤维材质分类&特点，全涤针织（床垫常用）- 原料：聚酯纤维PET- 优点：耐磨、不起球、防水抑菌、冰丝/凉感针织：添加凉感母粒涤纶，瞬时降温、抗菌针织：银离子/锌离子抗菌纤维、抗菌工艺 - 抗菌标准：AAA级国标，抑菌率≥99%（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）。防螨：螨虫驱避率≥85%。抗静电：表面电阻率≤1×10 ¹¹ Ω，环保安全参数（搭配3E棕床垫配套面料）。	局机
						采用3E环保棕，3E=无胶水、无甲醛、无异味，区别传统胶水椰棕，靠低熔点聚酯纤维高温热熔粘合，不添加化学胶黏剂。 1.主料:天然脱糖椰棕丝（椰壳纤维，高温脱糖脱脂，杜绝虫蛀） 2·粘结料:40%-50%低熔点PET纤维（熔点180-200°高温融化冷却定型） 3.环保安全参数:国标GB/T26706，GB/18580 4.防螨抗菌，立体透气，抗菌率，可手撕分层，无胶粘合，泡水不脱层 面料:针织面料透气环保针织面料完整核心参数（采购/床垫套/服装通用） 纤维材质分类&特点，全涤针织（床垫常用）- 原料：聚酯纤维PET- 优点：耐磨、不起球、防水抑菌、冰丝/凉感针织：添加凉感母粒涤纶，瞬时降温、抗菌针织：银离子/锌离子抗菌纤维、抗菌工艺 - 抗菌标准：AAA级国标，抑菌率≥99%（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）。防螨：螨虫驱避率≥85%。抗静电：表面电阻率≤1×10 ¹¹ Ω，环保安全参数（搭配3E棕床垫配套面料）。	局机
						1. 整体结构：柜门采用内陷互扣式折边防撬对等双开门结构，柜门配置三方向多点锁栓设计，锁栓采用直径不小于φ15mm实心圆钢，防盗防撬性能强；柜体底部配备4个移动滚轮，挪动轻便灵活；柜体焊接牢固、焊点平整，柜门开关顺畅、缝隙均匀，静音无异响。 2. 柜体材质与工艺：柜体整体采用厚度不低于1.2mm优质冷轧钢板制作；整柜经过酸洗、磷化、除锈全套前处理工艺，表面采用环保高光白色静电塑粉喷涂，无甲醛及有害气体释放；喷涂漆膜硬度≥2H，抗冲击无裂纹，涂层附着力不低于2级，耐腐蚀性能优异，长期使用无气泡、锈迹、脱落、变色、失光现象，喷涂质保十年不脱落。 3.钢板材质要求：采用优质冷轧钢板，金属镀层耐腐蚀等级≥9级，镀层基体保护等级≥9级；符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 4.配件要求：柜门拉手选用优质品牌五金，镀层耐腐蚀等级≥9级，各项盐雾腐蚀检测符合上述同类国家标准。 5.承重结构：柜体层板四周一体折弯成型，有效增强抗弯强度与承重能力，折弯后托板截面高度25mm，每层标准静载承重≥50Kg。	基层
						1.桌面面板：采用厚度12mm优质岩板台面，台面四角做R50圆弧倒圆处理，防撞安全、质感大气、耐磨易清洁。环保岩板无甲醛、无放射性物质，符合GB 6566建筑材料安全标准。 2. 性能：耐高温、防渗透、耐刮擦，酱油、油污、汤汁擦拭不留印记，防火阻燃； 3、桌架钢架工艺：加厚矩形冷轧钢管，主支撑壁厚≥1.2mm，一体焊接成型； 、表面：黑色高温静电喷塑，双层防锈底漆，焊点打磨光滑，防潮防锈，食堂潮湿环境不易掉漆生锈； 5、整体结构配置：全桌边角圆润安全设计；整体结构稳固扎实，承重性能良好，摆放平稳不易晃动。	基层

	14	餐椅	常规	48	把	1、主材：加厚冷轧方形钢管，管材壁厚≥1.0mm，座板与靠背一体弯折成型，四根金属支脚独立支撑，抗弯抗扭不易变形。 2、面料：优质耐磨西皮，高密度压纹，防水防油污，茶水、污渍湿布可直接擦拭，不开裂、不掉皮、耐刮耐磨。采用优质西皮，禁用偶氮染料、游离甲醛均未检出，皮质柔软细腻、无色差，透气性佳、弹性优良、纹理清晰，环保耐用。符合：GB/T16799-2018《家具用皮革》、QBT2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、GB/T22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》、GB/T19942-2019《皮革和毛皮化学试验 禁用偶氮染料的测定》 3、填充材料：高密度高回弹聚氨酯发泡海绵，座包海绵厚度≥45mm，靠背海绵厚度≥35mm，回弹性能优异，长期使用不塌陷、不变形。 4、工艺：高温静电白色喷塑双层防锈处理，焊点打磨平整无毛刺，漆面附着力强，防潮、磕碰不掉漆。 5、结构：五金螺丝锁紧固定座靠，连接牢固，久坐无松动异响。	基层
办公家具总价合计：							
厨房设备清单							
编号	设备名称	尺寸(WxDxH	数量	单位	技术参数		
看守所一楼厨房设备清单							
1	油网烟罩	5000*1400*500	7	平方	优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管		
2	不锈钢封墙钢	5000*10*2000	10	平方	采用优质201/1.2不锈钢磨砂板，压槽拼接。		
3	排油烟管道	1.0mm厚镀锌钢板	36	m²	整体选用1.0mm厚镀锌钢板，连接采用国际法兰安装，效果横平竖直。		
4	油烟净化器	10000风量	1	台	整机外壳采用镀锌钢板，净化芯子电离极采用不锈钢316放电极，吸附极采用AZ21防锈铝板，隔离网选用优质铝波纹板；自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置；可除去0.1μm以上油烟粒子，处理效率达95%（含）以上；符合饮食业油烟排放标准。		
5	低噪音排油烟风柜	4kw	1	台	多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，表面静电喷涂工艺；柜身外壳采用SX54镀锌板组装，风柜骨架采用Q235-L50*50*5国标角铁；叶轮材料为201低碳钢。采用SKF、NSK\PEER轴承，国标皮带轮；		
6	净化器/风机支架	配套设备	2	套	8#槽钢制作，做防锈处理。槽钢支架与楼面连接处需做200*200的橡胶垫。钢架焊接结构，坚固耐用		
7	风机控制箱	4kw	1	台	自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程PID、自动载波调整等，输出频率精度0.01Hz，过载能力110%额定电流1min。		
8	软连接	防水油布	2	个	采用优质三防布，耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐天候老化性能，柔软且韧，并含有阻燃，可防火。降低风柜震动对整体排风系统的震动		
9	减震器	座式	4	个	ZT圆形阻尼弹簧减震器，固有频率1.5~6Hz，阻尼比:0.05-0.1,铸铁件外壳，烤漆外表，高弹性弹簧，防滑橡胶垫，预计载荷和最佳载荷大于风柜重量。		
10	防火阀	150℃	1	个	整体采用20.mm厚钢板焊接制作，熔断感应，通过对排烟管道的温度检测，并做出事故响应。		
合计							
看守所二楼厨房设备清单							
编号	设备名称	尺寸(WxDxH	数量	单位	技术参数		

1	四层平板货架	1200*500*1500	1	台	*整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度1.0mm立柱38×38×1.0mm厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。
2	米面架	1200*500*300	1	台	*整体采用SUS201不锈钢制作，厚度1.0mm；横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢；立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢；配置塑胶脚垫
3	刀具砧板消毒柜	670*580*1525	1	台	电压:220V 功率:950W
4	双温四门高身柜	1220*700*1980	1	台	采用201不锈钢，内箱圆弧设计 机组独立模块化技术，外挂防尘网 ，冷冻门框加装发热丝 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高
5	和面机	12.5KG	1	台	1、面斗里外满焊，不存面； 2、机架方管材质整体性强； 3、边角圆弧型。搅杠轴和搅杠为不锈钢材质，更加符合食品安全要求；4、重载轴承，免维护。唇形油封加纯胶油封，密封性好； 5、采用链条传动，噪音更低，效率更高，且节能降耗；
6	压面机	60型	1	台	1、不锈钢机身； 2、链条传动，噪音低； 3、随机配两把方刀2mm3mm。 4、调节厚薄简单方便，刻度精确压面厚度:2mm-18mm；RQ60A压辊
7	双层工作台	1800*800*800	1	台	整体采用SUS201不锈钢制作；台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。
8	双通移门荷台柜	1800*800*800	1	台	*整体采用SUS201不锈钢制作； *台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm；配置不锈钢可调子弹脚。移门为双层架构。
9	冷藏操作台	1800*800*800	1	台	-采用201不锈钢，内箱圆弧设计 -外嵌式蒸发器，外挂防尘网 冷冻门框加装发热丝内箱尺寸(mm)：1080*570/410*590 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高进口思科普压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长
10	双星盆水池	1200*700*800+150	1	台	*整体采用SUS201不锈钢制作，台面厚1.0mm；星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用?32*1.0mm圆通
11	炉拼台	300*1150*800+400	2	台	1、优质201#不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；置高**mm不锈钢后挡炉背板 2、横通采用 Φ 25*1.2mm 不锈钢管连接，立管采用 Φ 38*1.2mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚
12	单头单尾小炒灶	1100*1150*800+400	1	台	1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；2、台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头；3、前部设有排水槽； 4、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢；5、炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计；6、静音节能燃烧器热效率不低于40%；7、燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w。
13	单头大锅灶	1100*1150*800+400	1	台	1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；2、台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头；3、前部设有排水槽； 4、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢；5、炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计；6、静音节能燃烧器热效率不低于40%；7、燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w,
14	燃气10盘蒸饭车	燃气10盘	1	台	国家标准型号：天然气：ZXTF16-R12最大蒸饭能力：米饭：36-48kg面点：24-36kg 排骨：48-60kg输入蒸汽压力：0.02MPa蒸饭时间：25-50Mins 重量：86kg
15	油网烟罩	5000*1200*500	6	平方	优质不锈钢制造；壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。
16	电饼铛	5KW	1	台	全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃
17	不锈钢封墙钢	5000*10*2000	10	平方	采用优质201/1.0不锈钢磨砂板，
18	台式烤箱	40L	1	台	内置炉灯.上下独立控温

19	液压活络机	1.5KW	1	台	液压下压,不锈钢出面桶
20	洗手池	1800*500*800+150	1	台	*整体SUS201不锈钢制作，联众一级板材；台面采用1.0mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作；立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚；横撑采用25*38mm方通；不锈钢下水器；
21	50格碗柜	1600*500*1900	1	台	1、整体采用SUS201不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作； 3、并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；4、配置不锈钢可调子弹脚。
22	收残台	650*650*800	1	台	*整体SUS201不锈钢制作，联众一级板材；台面采用1.0mm厚不锈钢板制作；一次性冲压残食口.底部推车式.
23	四格售饭台	1500*700*800	1	台	1、精准控温201不锈钢加热管迅速升温2、三角结构设计，加厚厚重板材，安全牢固3、热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感 4、大容量储存5、适合多种场所使用6、油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤
24	排油烟管道	1.0mm厚镀锌钢板	67	m²	整体选用1.0mm厚镀锌钢板，连接采用国际法兰安装，效果横平竖直
25	油烟净化器	10000风量	1	台	整机外壳采用镀锌钢板，净化芯子电离极采用不锈钢316放电极，吸附极采用AZ21防锈铝板，隔离网选用优质铝波纹板；自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置；可除去0.1μm以上油烟粒子，处理效率达95%（含）以上；符合饮食业油烟排放标准。
26	低噪音排烟风柜	4kw	1	台	多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，表面静电喷涂工艺；柜身外壳采用SX54镀锌板组装，风柜骨架采用Q235-L50*50*5国标角铁；叶轮材料为201低碳钢。采用SKF、NSK\PEER轴承，国标皮带轮；
27	净化器/风机支架	配套设备	2	套	8#槽钢制作，做防锈处理。槽钢支架与楼面连接处需做200*200的橡胶垫。钢架焊接结构，坚固耐用
28	风机控制箱	4kw	1	台	自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程PID、自动载波调整等，输出频0.01Hz，过载能力110%额定电流1min。
29	软连接	防水油布	2	个	采用优质三防布，耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐天候老化性能，柔软且韧，并含有阻燃，可防火。降低风柜震动对整体排风系统的震动
30	减震器	座式	4	个	ZT圆形阻尼弹簧减震器，固有频率1.5~6Hz，阻尼比:0.05-0.1,铸铁件外壳，烤漆外表，高弹性弹簧，防滑橡胶垫，预计载荷和最佳载荷大于风柜重量。
31	防火阀	150℃	1	个	整体采用20.mm厚钢板焊接制作，熔断感应，通过对排烟管道的温度检测，并做出事故响应。
合计					
城关派出所餐厅厨房设备清单					
编号	设备名称	尺寸(WxDxH	数量	单位	技术参数
1	米面架	1200*500*300	1	台	*整体采用SUS201不锈钢制作，厚度1.0mm；横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢；配置塑胶脚垫
2	四层平板货架	1200*500*1500	1	台	*整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。
3	双星盆水池	1200*700*800+150	1	台	*整体采用SUS201不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.0mm圆通
4	刀具砧板消毒柜	670*580*1525	1	台	电压:220V 功率:950W
5	双温四门高身柜	1220*700*1980	1	台	采用201不锈钢，内箱圆弧设计机组独立模块化技术，外挂防尘网360°，冷冻门框加装发热丝 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高

6	和面机	12.5KG	1	台	1、面斗里外满焊，不存面； 2、机架方管材质整体性强； 3、边角圆弧型。搅杠轴和搅杠为不锈钢材质，更加符合食品安全要求； 4、重载轴承，免维护。唇形油封加纯胶油封，密封性好； 5、采用链条传动，噪音更低，效率更高，且节能降耗；
7	压面机	60型	1	台	1、不锈钢机身；2、链条传动，噪音低；3、随机配两把方刀2mm3mm。4、调节厚薄简单方便，刻度精确 压面厚度:2mm-18mm；RQ60A压辊
8	双层工作台	1800*800*800	1	台	*整体采用SUS201不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm；脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚
9	双通移门荷台柜	1800*800*800	1	台	*整体采用SUS201不锈钢制作；5mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度1.0mm；配置不锈钢可调子弹脚。移门为双层架构。
10	燃气单头单尾炒灶	1100*1150*800+400	1	台	1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；2、台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头；3、前部设有排水槽； 4、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢；5、炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计；6、静音节能燃烧器热效率不低于40%；7、燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风机功率不超过550w,
11	炉拼台	300*1150*800+400	2	台	1、优质201#不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；置高**mm不锈钢后挡炉背板2、横通采25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用Φ38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚
12	燃气单头大锅灶	1100*1150*800+400	1	台	1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；2、台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头；3、前部设有排水槽； 4、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢；5、炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计；6、静音节能燃烧器热效率不低于40%；7、燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风机功率不超过550w
13	燃气10盘蒸饭车	燃气10盘	1	台	国家标准型号：天然气：ZXTF16-R12最大蒸饭能力：米饭：36-48kg 面点：24-36kg 排骨：48-60kg输入蒸汽压力0.02MPa蒸饭时间：25-50Mins 重量：86kg
14	电饼铛	5KW	1	台	全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃
15	油网烟罩	5500*1200*500	7	平方	优质不锈钢制造；壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳
16	四格售饭台	1500*700*800	1	台	1、精准控温201不锈钢加热线迅速升温2、三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固3、热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感4、大容量储存5、适合多种场所使用6、油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤
17	洗手池	1800*500*800+150	1	台	*整体SUS201不锈钢制作，联众一级板材；台面采用1.0mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作；立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器；
18	冷藏工作台	1800*800*800	1	台	-采用201不锈钢，内箱圆弧设计 -外嵌式蒸发器，外挂防尘网 冷冻门框加装发热丝内箱尺寸(mm)：1080*570/410*590 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高于进口思科普压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长
19	40格碗柜	1600*500*1900	1	台	1、整体采用SUS304不锈钢制作；2、顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作；3、并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；4、配置不锈钢可调子弹脚。
20	排油烟管道	1.0mm厚镀锌钢板	73	m ²	整体选用1.0mm厚镀锌钢板，连接采用国际法兰安装，效果横平竖直
21	油烟净化器	10000风量	1	台	整机外壳采用镀锌钢板，净化芯子电离极采用不锈钢316放电极，吸附极采用AZ21防锈铝板，隔离网选用优质铝波纹板；自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置；可除去0.1μm以上油烟粒子，处理效率达95%（含）以上；符合饮食业油烟排放标准。
22	低噪音排油烟风柜	4kw	1	台	多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，表面静电喷涂工艺；柜身外壳采用SX54镀锌板组装，风柜骨架采用Q235-L50*50*5国标角铁；叶轮材料为201低碳钢。采用SKF、NSK/PEER轴承，国标皮带轮；
23	净化器/风机支架	配套设备	2	套	8#槽钢制作，做防锈处理。槽钢支架与楼面连接处需做200*200的橡胶垫。钢架焊接结构，坚固耐用

24	风机控制箱	4kw	1	台	自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程PID、自动载波调整等，输出频率精度0.01Hz，过载能力110%额定电流1min。
25	软连接	防水油布	2	个	采用优质三防布，耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐天候老化性能，柔软且韧并含有阻燃，可防火。降低风柜震动对整体排风系统的震动
26	减震器	座式	4	个	ZT圆形阻尼弹簧减震器，固有频率1.5~6Hz，阻尼比:0.05-0.1,铸铁件外壳，烤漆外表，高弹性弹簧，防滑橡胶垫，预计载荷和最佳载荷大于风柜重量。
27	防火阀	150℃	1	个	整体采用20.mm厚钢板焊接制作，熔断感应，通过对排烟管道的温度检测，并做出事故响应。
28	烤箱	40L	1	台	内置炉灯.上下独立控温
29	收残台	650*650*800	1	台	*整体SUS201不锈钢制作，联众一级板材；台面采用1.0mm厚不锈钢板制作；一次性冲压残食口.底部推车式.
30	液压活络机	2.5KW	1	台	液压下压,不锈钢出面桶
合计					

十里塬所厨房设备清单

编号	设备名称	尺寸(WxDxH)	数量	单位	技术参数
1	四层平板货架	1200*500*1500	1	台	*整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度1.0mm立柱38×38×1.0mm厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。
2	米面架	1200*500*300	1	台	*整体采用SUS201不锈钢制作，厚度1.0mm；横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢；立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢；配置塑胶脚垫
3	刀具砧板消毒柜	670*580*1525	1	台	电压:220V 功率:950W
4	双温四门高身柜	1220*700*1980	1	台	采用201不锈钢，内箱圆弧设计 机组独立模块化技术，外挂防尘网 ，冷冻门框加装发热丝 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高
5	和面机	12.5KG	1	台	1、面斗里外满焊，不存面； 2、机架方管材质整体性强； 3、边角圆弧形。搅杠轴和搅杠为不锈钢材质，更加符合食品安全要求；4、重载轴承，免维护。唇形油封加纯胶油封，密封性好； 5、采用链条传动，噪音更低，效率更高，且节能降耗；
6	压面机	60型	1	台	1、不锈钢机身； 2、链条传动，噪音低； 3、随机配两把方刀2mm3mm。 4、调节厚薄简单方便，刻度精确压面厚度:2mm-18mm；RQ60A压辊
7	双通移门荷台柜	1800*800*800	1	台	*整体采用SUS201不锈钢制作； *台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm；配置不锈钢可调子弹脚。移门为双层架构。
8	双星盆水池	1200*700*800+150	1	台	*整体采用SUS201不锈钢制作，台面厚1.0mm；星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用?32*1.0mm圆通
9	油网烟罩	5500*1200*500	6.6	平方	优质不锈钢制造；壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。
10	电饼铛	5KW	1	台	全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃
11	收残台	650*650*800	1	台	*整体SUS201不锈钢制作，联众一级板材；台面采用1.0mm厚不锈钢板制作；一次性冲压残食口.底部推车式.
12	洗手池	1800*500*800+150	1	台	*整体SUS201不锈钢制作，联众一级板材；台面采用1.0mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作；立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚；横撑采用25*38mm方通；不锈钢下水器；

13	20格碗柜	1200*500*1900	1	台	1、整体采用SUS201不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作； 3、并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；4、配置不锈钢可调子弹脚。
14	排油烟管道	1.0mm厚镀锌钢板	65	m ²	整体选用1.0mm厚镀锌钢板，连接采用国际法兰安装，效果横平竖直
15	油烟净化器	10000风量	1	台	整机外壳采用镀锌钢板，净化芯子电离极采用不锈钢316放电极，吸附极采用AZ21防锈铝板，隔离网选用优质铝波纹板；自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置；可除去0.1μm以上油烟粒子，处理效率达95%（含）以上；符合饮食业油烟排放标准。
16	低噪音排风机柜	4kw	1	台	多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，表面静电喷涂工艺；柜身外壳采用SX54镀锌板组装，风柜骨架采用Q235-L50*50*5国标角铁；叶轮材料为201低碳钢。采用SKF、NSK\PEER轴承，国标皮带轮；
17	净化器/风机支架	配套设备	2	套	8#槽钢制作，做防锈处理。槽钢支架与楼面连接处需做200*200的橡胶垫。钢架焊接结构，坚固耐用
18	风机控制箱	4kw	1	台	自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程PID、自动载波调整等，输出频0.01Hz，过载能力110%额定电流1min。
19	软连接	防水油布	2	个	采用优质三防布，耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐天候老化性能，柔软且韧，并含有阻燃，可防火。降低风柜震动对整体排风系统的震动
20	减震器	座式	4	个	ZT圆形阻尼弹簧减震器，固有频率1.5~6Hz，阻尼比:0.05-0.1,铸铁件外壳，烤漆外表，高弹性弹簧，防滑橡胶垫，预计载荷和最佳载荷大于风柜重量。
21	防火阀	150℃	1	个	整体采用20.mm厚钢板焊接制作，熔断感应，通过对排烟管道的温度检测，并做出事故响应。
22	布菲炉	580*470*320	2	台	全不锈钢机身、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-80C0
23	直饮开水机	550*450*1470	1	台	LED显示面板,五级过滤RO反渗透/智能换芯提醒,管道全封闭,防止二次污染
合计					

方里所厨房设备清单

编号	设备名称	尺寸(WxDxH)	数量	单位	技术参数
1	四层平板货架	1200*500*1500	1	台	*整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度1.0mm立柱38×38×1.0mm厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。
2	米面架	1200*500*300	1	台	*整体采用SUS201不锈钢制作，厚度1.0mm；横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢；立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢；配置塑胶脚垫
3	刀具砧板消毒柜	670*580*1525	1	台	电压:220V 功率:950W
4	双温四门高身柜	1220*700*1980	1	台	采用201不锈钢，内箱圆弧设计 机组独立模块化技术，外挂防尘网 ，冷冻门框加装发热丝 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高
5	和面机	12.5KG	1	台	1、面斗里外满焊，不存面； 2、机架方管材质整体性强； 3、边角圆弧型。搅杠轴和搅杠为不锈钢材质，更加符合食品安全要求；4、重载轴承，免维护。唇形油封加纯胶油封，密封性好； 5、采用链条传动，噪音更低，效率更高，且节能降耗；
6	压面机	60型	1	台	1、不锈钢机身； 2、链条传动，噪音低； 3、随机配两把方刀2mm3mm。 4、调节厚薄简单方便，刻度精确压面厚度:2mm-18mm；RQ60A压辊
7	双层工作台	1800*600*800	1	台	整体采用SUS201不锈钢制作；台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。

8	双通移门荷台柜	1800*800*800	1	台	*整体采用SUS201不锈钢制作； *台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm；配置不锈钢可调子弹脚。移门为双层架构。
9	双星盆水池	1200*700*800+150	1	台	*整体采用SUS201不锈钢制作，台面厚1.0mm；星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用?32*1.0mm圆通
10	炉拼台	300*1150*800+400	1	台	1、优质201#不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；置高**mm不锈钢后挡炉背板 2、横通采用Φ25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用Φ38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚
11	10盘蒸饭车	电10盘	1	台	国家标准型号：天然气：ZXTF16-R12最大蒸饭能力：米饭：36-48kg面点：24-36kg 排骨：48-60kg输入蒸汽压力：0.02MPa蒸饭时间：25-50Mins 重量：86kg
12	油网烟罩	5500*1200*500	6.6	平方	优质不锈钢制造；壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。
13	电饼铛	5KW	1	台	全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃
14	收残台	650*650*800	1	台	*整体SUS201不锈钢制作，联众一级板材；台面采用1.0mm厚不锈钢板制作；一次性冲压残食口.底部推车式.
15	洗手池	1800*500*800+150	1	台	*整体SUS201不锈钢制作，联众一级板材；台面采用1.0mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作；立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚；横撑采用25*38mm方通；不锈钢下水器；
16	20格碗柜	1200*500*1900	1	台	1、整体采用SUS201不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作； 3、并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；4、配置不锈钢可调子弹脚。
17	排油烟管道	1.0mm厚镀锌钢板	68	m²	整体选用1.0mm厚镀锌钢板，连接采用国际法兰安装，效果横平竖直
18	油烟净化器	10000风量	1	台	整机外壳采用镀锌钢板，净化芯子电离极采用不锈钢316放电极，吸附极采用AZ21防锈铝板，隔离网选用优质铝波纹板；自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置；可除去0.1μm以上油烟粒子，处理效率达95%（含）以上；符合饮食业油烟排放标准。
19	低噪音排烟风柜	4kw	1	台	多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，表面静电喷涂工艺；柜身外壳采用SX54镀锌板组装，风柜骨架采用Q235-L50*50*5国标角铁；叶轮材料为201低碳钢。采用SKF、NSK\PEER轴承，国标皮带轮；
20	净化器/风机支架	配套设备	2	套	8#槽钢制作，做防锈处理。槽钢支架与楼面连接处需做200*200的橡胶垫。钢架焊接结构，坚固耐用
21	风机控制箱	4kw	1	台	自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程PID、自动载波调整等，输出频0.01Hz，过载能力110%额定电流1min。
22	软连接	防水油布	2	个	采用优质三防布，耐酸、耐碱、耐高温性、优异的耐天候老化性能，柔软且韧，并含有阻燃，可防火。降低风柜震动对整体排风系统的震动
23	减震器	座式	4	个	ZT圆形阻尼弹簧减震器，固有频率1.5~6Hz，阻尼比:0.05-0.1,铸铁件外壳，烤漆外表，高弹性弹簧，防滑橡胶垫，预计载荷和最佳载荷大于风柜重量。
24	电饭锅	30L	1	台	
25	防火阀	150℃	1	个	整体采用20.mm厚钢板焊接制作，熔断感应，通过对排烟管道的温度检测，并做出事故响应。
26	直饮开水机	550*450*1470	1	台	LED显示面板,五级过滤RO反渗透/智能换芯提醒,管道全封闭,防止二次污染

--	--	--

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：
2026年9月30日

3.4.2交货地点

采购包1：
淳化县派出所院内

3.4.3支付方式

采购包1：
一次付清

3.4.4支付约定

采购包1：
1、其他，验收合格后一次性支付，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的100.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1：
1、货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：（1）交货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或制造商自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、

配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方；（2）到货验收：货物到达后，按合同第一款的货物清单和装箱单经行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录；（3）货物初验：乙方应在货物到货之日起，10日内全部完成安装调试完毕；乙方安装调试完毕后1日内完成初步验收；初步验收合格后，进入10日试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延；（4）货物终验：试用期结束后3日内完成最终验收；（5）质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：
本项目质保期最低为一年，“货物服务清单及技术要求”中有特殊要求的按其要求执行，自项目验收最终验收合格、交付使用之日起计算；厂方质保超过招标文件质保期要求的按厂方质保执行。

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1：
1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第2种方式解决争议：（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。3. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

3.5其他要求

无

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	技术参数偏离表.docx 开标一览表 投标函 标的清单 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人应提交的相关资格证明材料

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	营业主体	投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料，自然人须提供身份证明。	投标人应提交的相关资格证明材料
2	身份证明	法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商只需提供法定代表人身份证明书（附法定代表人身份证复印件）	投标人应提交的相关资格证明材料
3	财务状况报告	投标人需提供2024年度或2025年度经审计的供应商财务审计报告或者开标前三个月内的银行资信证 明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；	投标人应提交的相关资格证明材料
4	税收缴纳证明	提供开标截止时间前半年内任意一个月的纳税证明或完税证明；依法免税的单位应提供相关证明材料；	投标人应提交的相关资格证明材料
5	社会保障资金缴纳证明	提供开标截止时间前半年内任意一个月的社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；	投标人应提交的相关资格证明材料
6	无重大违法记录书面声明	参加本次招标前3年内，在政府采购经营活动中没有重大违法记录的书面声明	投标人应提交的相关资格证明材料
7	信用查询	不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网 http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）、重大税收违法失信主体”的投标人；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人；	投标人应提交的相关资格证明材料
8	专业技术能力声明	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；	投标人应提交的相关资格证明材料
9	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人、不得参加同一合同项下的政府采购活动。	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人、不得参加同一合同项下的政府采购活动。	投标人应提交的相关资格证明材料

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选人供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 分项报价表.docx 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 方案.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料

2	响应主体	与营业执照一致	开标一览表 分项报价表.docx 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 方案.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料
3	文件组成	符合招标文件格式要求	开标一览表 分项报价表.docx 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 方案.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料
4	报价唯一	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价	技术参数偏离表.docx 开标一览表 中小企业声明函 商务应答表 方案.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 分项报价表.docx 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件
5	投标有效期	应符合	开标一览表 产品技术参数表 分项报价表.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 方案.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料
6	其他	法律、法规规定的其他情形	开标一览表 分项报价表.docx 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 方案.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；

- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5 评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6 评标细则及标准

- 一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1 评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2 评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	业绩	投标人提供 2023 年 8 月至今（以合同签订日期为准） 类似项目业绩，每提供一份得 1 分，最高得5分。（以提供中标（成交）通知书或合同为准，否则该项不 得分）	5.0000	客观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 开标一览表 标的清单 方案.docx 技术参数偏离表.docx 产品技术参数表 商务应答表 分项报价表.docx
	售后服务方案	根据采购文件第四章采购需求，针对本项目的售后服务方案 进行评审(内容包括但不限于 1.售后服务保障措施、2. 人员 配置安排计划、3.故障处理响应时间安排计划、4.维修方案 等)方案涵盖上述所有内容，售后服务内容科学合理、全面 完整，保障措施合理清晰、可靠性高，实操性强， 人员配置 安排计划及故障处理响应时间安排科学合理， 维修保养及应急预案实用性强、细节详尽的得12分，在12 分的基础上每缺少一项或有一项不合理扣 3 分，扣完为止 。	12.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表 投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 开标一览表 标的清单 方案.docx 技术参数偏离表.docx 分项报价表.docx

详细评审	技术评审	投标人提供的产品的详细技术参数、技术性能等技术证明材料，完全满足或优于招标文件技术参数要求的得 30 分，每一处负偏离或没有提供相关证明材料则扣0.5 分，扣完为止。注：要求对所有的技术参数逐条响应，未提供证明材料的则视同负偏离处理，技术参数证明材料以检测报告或产品说明书或产品彩页截图等其他证明材料为准，不提供者不得分。	30.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表 投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 开标一览表 标的清单 方案.docx 技术参数偏离表.docx 分项报价表.docx
	安装方案	根据采购文件第四章采购需求，投标人须针对本项目提供完整的安装方案，内容必须包含但不限于：1.安装施工方式、2.安装施工质量控制、3.安装不合格工序及施工问题整改处理方式、4.详细的现场安装施工计划、5.安装施工工期安排及现场作业人员配置、6.施工过程遇家具破损、安装瑕疵、现场突发问题的应急解决方案。方案涵盖上述所有内容且内容科学合理、贴合本项目现场实际、全面完整，安装实施保障可靠、工期安排合理、施工人员配置规范、应急及整改方案实用性强、验收及施工流程条理清晰、细节详尽的得9分。在9分基础上每缺少一项或有一项不合理扣 1.5 分，扣完为止。	9.0000	主观	分项报价表.docx 投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 开标一览表 标的清单 方案.docx 技术参数偏离表.docx 产品技术参数表 商务应答表
	项目实施方案	根据采购文件第四章采购需求投标人应针对本项目提供实施方案进行评审（内容包括但不限于 1.质量保证措施、2.安全保证措施、3.进度保证措施、4.应急预案等），方案涵盖上述所有内容且内容详细完整、重点突出，质量保证措施详细具体，安全保证措施全面有效，应急预案考虑周全、措施得力的得8分，在8分的基础上每缺少一项或有一项不合理扣 2 分，扣完为止。	8.0000	主观	分项报价表.docx 产品技术参数表 商务应答表 投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 开标一览表 标的清单 方案.docx 技术参数偏离表.docx
	供货方案	根据采购文件第四章采购需求投标人应针对本项目提供供货方案(内容包括但不限于 1.交货方式及运输保障、2.产品质量的检测方式、3.问题产品的处理方式、4.详细的供货计划、5.配送时间及人员安排、6.遇产品破损的解决方案等)。方案涵盖上述所有内容且内容科学合理、全面完整，供货及时、可靠性高，项目供货人员安排科学合理，应急预案实用性强、验收计划结构有序、细节详尽的得6分；在6分的基础上每缺少一项或有一项不合理扣 1 分，扣完为止。	6.0000	主观	分项报价表.docx 产品技术参数表 商务应答表 投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 开标一览表 标的清单 方案.docx 技术参数偏离表.docx

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 商务应答表 开标一览表 标的清单 方案.docx 技术参数偏离表.docx 分项报价表.docx
价格分	价格分	价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。超过了采购项目最高限价的，为无效投标。	30.0000	客观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 商务应答表 方案.docx 技术参数偏离表.docx 开标一览表 标的清单 分项报价表.docx

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

- 一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。
- 二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。
- 三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。
- 四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 方案.docx

详见附件: 技术参数偏离表.docx

详见附件: 分项报价表.docx

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同格式.docx