

分项报价清单

采购项目名称：{ 教室改造项目 }

采购项目编号：{ 【KRZHDL】-2606002 }

采购包号：{ 采购包 1 }

序号	产品名称	品牌、型号和规格	数量/单位	单价(元)	合价(元)	备注
1	显示终端处理器	希沃 BH86ED 86英寸LED背光液晶显示面板，整机横向总宽度4100mm，竖向总高度1100mm，机身最大厚度120mm	9/台	26680	240120	
2	黑板	虹日 HR-HB4012 宽度4000mm，高度1200mm，	4/台	1750	7000	
3	电波钟	北板第 79551 表盘尺寸	10/个	280	2800	
4	云桌面系统软件	集智 V1.0 1. 维护管理平台可以实现多品牌所有的终端集中统一管理。支持现有网络环境下的跨网段、跨路由管理；支持与原管理系统对接； 2. 支持对全网终端镜像数量、磁盘资源、在线、离线终端数量、系统部署状态进行自动统计分析；支持终端远程单台、批量唤醒、远程关机； ▲3. 支持终端在无本地操作系统状态下通过网络启动，采用流式传输技术加载Windows 系统镜像并即时投入使用，无需等待完整镜像传输完成；平台后台提供多种系统部署模式的开关控制选项； 4. 支持系统镜像模板的批量分发部署，一次操作即可	9/套	450	4050	

		<p>完成多个指定系统镜像的同时下发；所有系统镜像均支持流式传输即时使用模式；</p> <p>5. 支持按分区设置多种还原策略，包括每次重启还原、每日还原、每周还原、每月还原、手动还原及离线还原模式；</p> <p>6. 支持单机离线保存更新系统和应用软件；</p> <p>▲7. 支持硬盘存储空间动态分配与智能复用技术，自动优化多系统环境下的磁盘利用率，解决多套系统并存的硬盘容量不足问题；</p> <p>8. 支持整体部署和分组部署；</p> <p>9. 支持对操作系统快照的管理；</p> <p>10. 支持任意快照的复制、合并、删除、注释，可备注快照的详细描述；</p> <p>11. 支持安全卸载客户端管理软件，卸载后可保留终端本地已安装的任意一个或多个操作系统及数据；</p> <p>12. 支持对任意一台在线终端的系统状态进行远程备份保存当前状态。</p>				
5	隔离变压器	<p>欧帝普 IS-1000w 外形尺寸：长 160mm、宽 90mm、高 200mm</p>	25/台	980	24500	
6	多媒体讲桌	<p>富可士 S600X 整体外形尺寸 L×W×H (mm)：约 1200×780×1020；</p>	9/台	3890	35010	
7	音频处理器	<p>技湛 FB0806A 高度 1U, 集成功率放大器和音频处理；</p>	9/台	3490	31410	
8	音箱	技湛	9/对	1650	14850	

		SW100 尺寸: 约 320×210×185mm; 额定功率: 40W;				
9	麦克风	技湛 AT860 换能类型: 电容式; 指向性: 心型指向; 有效拾音半径: 8 米;	9/支	890	8010	
10	校园广播功放	ZRD JG-360 整机额定有效输出功率 360W;	1/台	3560	3560	
11	音控器	ZRD AT-305 功率: 5W	20/个	200	4000	
12	智能中控主机	iDste NC-01HP 机柜式终端, 标准 20 机架 式; 内置 LINUX 操作系统	9/台	4500	40500	
13	触控面板	iDste CP-03 集成 6 英寸触摸屏	9/个	2530	22770	
14	常态化录播主机	PowerCreator T33 Mini 内置 Linux 操作系统, 非 PC 架构。支持录制、直播、视 视频会议、导播管理、存储、 中控管理、视音频编码等功 能, 内置硬盘容量 1T	9/台	9850	88650	
15	教师端摄像机	PowerCreator Q34T 像素 700 万像素; 水平视场角 40°, 垂直视场 角 20° ;	9/个	3670	33030	
16	学生端摄像机	PowerCreator Q34S 像素 700 万像素; 水平视场角 80°, 垂直视场 角 50° ;	9/个	3670	33030	
17	网上巡查半球 摄像机	竞业达 JYD-E9401-FPC 半球网络摄像机像素 400 万, CMOS 传感器 1/3"; 最小照度可达 0.005Lux,	20/个	4350	87000	

		0Lux with IR; 定焦镜头 2.8mm, 水平视场角 93° ;				
18	定制移动学习单元	中信定制 面板长边 780mm、短边 38mm、斜边 42mm	60/套	890	53400	
19	交换机 (8 电口)	H3C S5130S-10P-HPWR-EI-H1 转发性能 102Mpps; 千兆电口 8 个, 千兆光口 2 个;	10/台	1890	18900	
20	交换机 (24 光口)	H3C 5135S-24S8T4X-EI 转发性能 171Mpps; BASE-T SFP 端口 24 个, SFP+ 端口 4 个;	1/台	4960	4960	
21	交换机 (24 电口)	H3C S5130S-28P-EI-H1 转发性能 126Mpps; 千兆电口 24 个, 千兆光口 2 个;	1/台	1950	1950	
22	交换机 (48 电口)	H3C S5130S-52P-EI-H1 转发性能 166Mpps; 千兆电口 48 个, 千兆光口 2 个;	1/台	3170	3170	
23	光模块 (千兆)	H3C SFP-GE-千兆单模 SFP, 1310nm, 10km, LC	30/个	340	10200	
24	光模块 (万兆)	H3C SFP+ 万兆模块 SFP+, 1310nm, 10km, LC	2/个	590	1180	
25	多功能软体坐具	中信定制 尺寸: 约 2100*900*1090;	12/套	2980	35760	
26	物联网控制器	iDste KC-601 采用工业级 ABS 阻燃塑料 (V0 级), 通过 2.4G 无线通讯方式 (支持 WiFi 802.11b/g/n 或 Zigbee 3.0 协议) 与物联网网关连接, 网关兼容性开放, 支持	15/台	850	12750	

		标准协议对接,				
27	远程 485 控制器	iDste KC-620 具备 1 路 RS485 接口、1 个外置对频按键、内置 2.4G 无线通讯模块	3/个	630	1890	
28	智能空开	iDste WG-UEZ3L 额定工作电压 AC230V~400V 可调, 额定电流 32A;	3/个	550	1650	
29	固定学习单元	中信 定制 置物台台面基准点离地 750mm; 置物台规格: E0 级刨花板基材, 厚度 25mm, 宽度 300mm, 采用 PVC 热熔封边, PVC 厚度 2mm; 坐具踏板: 深度 425mm、宽度 447mm, 厚度 15mm;	1085/套	490	531650	
30	教师讲台	虹日 定制 尺寸: 4000*750*180mm (整体分为两段, 每段 2000*750*180mm,	16/台	1100	17600	
31	吊扇	钻石 56 英寸 尺寸: 56 英寸;	80/台	260	20800	
32	遮光窗帘	国标 定制 阻燃等级: B1 级; 遮光率 90%; 折比 2 倍; 每米克重 800 克;	19/间	1300	24700	
33	教具展台	中信 定制 尺寸: 1200*600*420	8/个	1380	11040	
34	教具展柜	中信 定制 尺寸: 1200*300*850	16/个	2230	35680	
35	投影幕布	星迈尼斯 120 英寸 尺寸: 120 英寸;	4/个	1830	7320	
36	系统集成	国标	20/间	2800	56000	

		定制 国标				
37	环境提升	国标 定制 国标	1/项	267000	267000	
总价				大写：壹佰柒拾玖万柒仟捌佰玖拾元整		
				小写：1797890.00		

备注：各投标人自主填报投标报价，总价应与开标一览表中标总价一致。

投标人盖章：陕西百瑞德电子科技有限公司（加盖公章）

2026年7月6日



陕西百瑞德电子科技有限公司 2026-07-06 14:58:01