

分项报价表（格式）

投标人名称： 运城市乐粘包装科技有限公司（投标人单位公章） 项目编号： SXHJ-2026-007

| 序号 | 名称                                         | 品牌及型号            | 制造厂家               | 规格和说明                                                                                                                                                                                                                                                         | 单位 | 数量 | 单价<br>(人民币元) | 总价<br>(人民币元) | 备注 |
|----|--------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------|--------------|----|
|    | (一)2026 年大荔县<br>赵渡镇严通村冬枣<br>分拣车间设备购置<br>项目 | 绿萌               | 绿萌科技<br>股份有限<br>公司 |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |              |              |    |
|    | 6 通道选枣机(手动)                                | 绿萌               | 绿萌科技股<br>份有限公司     |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |              |              |    |
| 1  | 滚筒输送机                                      | 绿萌<br>GTJ11-TS03 | 绿萌科技股<br>份有限公司     | . 功能： 输送果子，漏果叶和泥沙<br>▲. 尺寸内宽 1000mm<br>. 主架使用碳钢型材 150×50, 厚度 4mm<br>. 链条盖板使用 SUS304 不锈钢折弯成型, 厚度 1.0mm<br>. 支架使用碳钢 Q235 板折弯成型，厚度 3.0mm<br>或使用 100×50 碳钢方管，厚度 2.5mm<br>. 主驱动电机： 采用减速电机 1 台<br>. 碳钢链条 2 条<br>. 不锈钢滚筒，两端配备端盖<br>. 中间缓冲毛刷组，功率 0.12kW<br>功率： 0.75kW | 台  | 1  | 53320        | 53320        |    |



|   |           |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |        |        |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|--------|
| 2 | 分选机（核心产品） | 绿萌<br>FXJ11-GP01 | 绿萌科技股<br>份有限公司 | 主架使用碳钢 100×50 方管和碳钢板折弯成型，<br>厚度 2.5mm<br>支架使用碳钢 100×50 方管，厚度 2.5mm<br>边板使用碳钢板折弯成型，厚度 2.5mm<br>分选机运行速度 1200 个果杯/分钟/通道<br>电磁阀数量：每节主架出口数 x6<br>轮式结构果杯<br>镀镍 210A 果杯输送链 3 条<br>预排列输送 1 条<br>预排列使用蓝色 PVC 材质皮带<br>预排列采用减速电机驱动，功率 0.37kW，变频<br>调速<br>V 型单果排列输送装置 12 条<br>V 型单果排列输送装置使用蓝色输送皮带<br>V 型单果排列输送装置采用减速电机驱动，功率<br>0.75kW，变频调速<br>果杯旋转装置 2 套<br>果杯旋转装置使用旋转同步带<br>果杯旋转装置采用伺服电机驱动，功率 1.5kW<br>变频调速<br>溢流输送皮带机出口采用减速电机驱动，功率<br>0.12kW<br>分选皮带机出口使用蓝色 PVC 材质输送带<br>分选皮带机出口采用减速电机驱动，功率<br>0.12kW<br>机尾回流输送皮带机出口 1 个 | 台 | 1 | 623000 | 623000 |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|--------|



|   |       |                  |            |                                                                                                                                                                                          |   |   |       |        |  |
|---|-------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|--------|--|
|   |       |                  |            | 机尾回流输送皮带机出口使用蓝色PVC材质输送带<br>机尾回流输送皮带机出口采用减速电机驱动，功率 0.12kW<br>主驱动电机：采用减速电机驱动，功率 7.5kW，变频调速<br>分选机耗气量：1440L/min<br>功率： 10.22kW                                                              |   |   |       |        |  |
| 3 | 颜色分级机 | 绿萌<br>SECM-12-06 | 绿萌科技股份有限公司 | . 功能：大小、颜色、瑕疵分选<br>. 工业相机、镜头<br>. LED 频闪光源<br>. 采用 AI 深度学习算法，精准识别表面瑕疵<br>. 采用 H 色谱和灰度图技术进行颜色识别                                                                                           | 台 | 6 | 99887 | 599322 |  |
| 4 | 包装皮带机 | 绿萌<br>PDJ11-BZ01 | 绿萌科技股份有限公司 | . 功能：果品输送，与称重台搭配使用进行成品称重定重<br>▲. 尺寸内宽 290mm<br>. 主架使用碳钢板折弯成型，厚度 2.0mm<br>. 支架使用碳钢型材 50×50，厚度 2.5mm<br>. 包装台和定量称重台配套使用时配备显示屏<br>. 使用 PVC 材质皮带<br>. 主驱动电机：采用减速电机驱动，功率 0.37kW<br>功率： 0.74kW | 台 | 9 | 13000 | 117000 |  |
| 5 | 皮带输送机 | 绿萌<br>SSJ11-PD01 | 绿萌科技股份有限公司 | . 功能：输送果蔬<br>. 主架使用碳钢板折弯成型，厚度 2.0mm<br>. 支架使用碳钢板折弯成型，厚度 3.0mm<br>. 边板使用碳钢板折弯成型，厚度 2.0mm                                                                                                  | 台 | 1 | 28651 | 28651  |  |

|   |        |                  |            |                                                                                                                                                                 |   |   |       |        |  |
|---|--------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|--------|--|
|   |        |                  |            | . 采用减速电机驱动，功率 0.55kW<br>. 使用 PVC 材质输送带<br>功率： 0.55kW                                                                                                            |   |   |       |        |  |
| 6 | 称重平台   | 绿萌<br>PT008-ZT01 | 绿萌科技股份有限公司 | . 功能：包装定重<br>. 台面使用 SUS304 不锈钢板折弯成型，厚度 1.5mm<br>. 支架使用碳钢型材 50×50，厚度 1.5mm<br>. 包装台和定量称重台配套使用时配备显示屏<br>. 电子秤与出口皮带相关联，装到设定的重量皮带自动停止<br>. 电子传感器<br>▲. 可定重 2.5-20kg | 台 | 9 | 13600 | 122400 |  |
| 7 | 流利条输送机 | 绿萌<br>XSS08-LL01 | 绿萌科技股份有限公司 | 功能：用于空箱的存储、搬运和起支撑平台的作用<br>边板使用 DX51D 板折弯成型，厚度 1mm<br>支架使用 Q235 碳钢型材 50×50mm，厚度 1.5mm<br>▲设备内宽 420mm                                                             | 台 | 1 | 9872  | 9872   |  |
| 8 | 包装平台   | 绿萌<br>PT008-ZT01 | 绿萌科技股份有限公司 | . 功能：成品包装<br>. 设备外形尺寸 长 1500mm、宽 800mm、高 700mm<br>. 台面使用 SUS304 不锈钢折弯成型，厚度 1.5mm<br>. 机脚使用碳钢材质 100×50 方管，厚度 1.5mm                                               | 台 | 9 | 4300  | 38700  |  |
| 9 | 中控平台   | 绿萌<br>PT002-ZK01 | 绿萌科技股份有限公司 | . 功能：为中控设备及工作人员提供空间，方便观看设备运行状态。<br>. 面板使用碳钢板，厚度 2.5mm<br>. 主架使用 100×50 碳钢方管，厚度 2.5mm<br>. 支架使用 100×50 碳钢方管，厚度 2.5mm                                             | 台 | 1 | 28200 | 28200  |  |

|   |                                                |                          |                |                                                                                                                                              |   |   |        |        |  |
|---|------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|--------|--|
|   | (二) 2026 年大荔县<br>赵渡镇新建村购置<br>电子水果分选机设<br>备购置项目 | 绿萌                       | 绿萌科技股<br>份有限公司 |                                                                                                                                              |   |   |        |        |  |
|   | 电脑果蔬阿福式分<br>选线                                 | 绿萌                       | 绿萌科技股<br>份有限公司 |                                                                                                                                              |   |   |        |        |  |
| 1 | 滚筒输送机 1                                        | 绿萌<br>XSS02-WL01-0<br>45 | 绿萌科技股<br>份有限公司 | . 功能: 原料果输送<br>. 机架使用 Q235 碳钢板折弯成型, 厚度 1.5mm<br>. 机脚使用 Q235 碳钢方管, 厚度 1.5mm<br>. 工作面高度可调节<br>. 采用小间距设计的 PVC 材质的无动力滚筒输送                        | 台 | 5 | 10500  | 52500  |  |
| 2 | 皮带输送机 1                                        | 绿萌<br>SLPDJ-HF25-0<br>15 | 绿萌科技股<br>份有限公司 | . 功能: 原料果上果与输送<br>. 机脚使用碳钢 50×50mm 方管, 厚度 1.5mm<br>. 边板采用碳钢板折弯成型, 厚度 1.0mm<br>. 双面纤维输送带宽度 145mm, 厚度 1.3mm<br>. 采用减速电机驱动, 变频调速<br>总功率: 0.74kW | 台 | 1 | 31345  | 31345  |  |
| 3 | 重量检测机                                          | 绿萌<br>WDM00-HF25-1<br>50 | 绿萌科技股<br>份有限公司 | . 功能: 果蔬重量检测<br>▲. 内宽: 220mm<br>. 运行速度 3 个/秒, 200g 以内的物品重量偏差<br>±2g 内<br>. 不锈钢材质机身<br>. PU 输送带<br>. 变频调速<br>总功率: 0.075kW                     | 台 | 1 | 37500  | 37500  |  |
| 4 | 颜色分级机                                          | 绿萌                       | 绿萌科技股          | . 功能: 果蔬全方位视觉检测                                                                                                                              | 台 | 1 | 312897 | 312897 |  |



6GFDS-1HF

份有限公司

. 旋转主驱动电机采用伺服控制，精准调速，功率 1.8kW  
. 入料主驱动电机采用伺服控制，精准调速，功率 0.75kW  
. 出料主驱动电机采用蜗轮蜗杆减速电机，功率 0.37kW  
. 吸气风机采用负压风机，功率 2.2kW  
. 吹气风机采用高压漩涡风机，功率 0.55kW  
. 主架使用碳钢50×50mm 方管和碳钢板折弯焊接成型，厚度 1.5mm  
. 边板使用碳钢板折弯成型，厚度 1.0mm  
▲. 分选运行速度 3 个果杯/秒  
▲. 适配 150 型同心圆结构果杯，可兼容果径 40-100mm, 60-135mm  
. 果杯托架采用 POM, PA66 材质  
. 采用工程塑料与链条组合进行输送，实现输送单元稳定运行  
. 采用铝合金材质大通量气滑环，满足吸盘组进出气的气路控制  
. 采用 TPR 材料柔性吸盘，对运动果杯中的水果实现无损吸附  
. 针对光滑表面的球形水果，吸附率可达 96%，对表面粗糙、形状不规则的水果，吸附率会相应降低  
▲. 针对长果梗水果，需要横放，防止果梗将吸盘损坏

|   |           |              |            |                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |        |        |  |
|---|-----------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|--------|--|
|   |           |              |            | . LED 频闪光源<br>. 视觉识别系统<br>▲. 采用 UV、H 色谱和灰度图技术进行颜色识别<br>. 可对水果表面全方位颜色、形状进行精准分选<br>总功率： 5.67kW                                                                                                                                                |   |   |        |        |  |
| 5 | 内部品质分选机   | 绿萌 RMIQS-16  | 绿萌科技股份有限公司 | . 功能：果蔬内部品质检测<br>▲. 糖度测量范围：3-23Brix<br>. 标准误差（SEP） 0.5Brix<br>▲. 最大分选速度 180 个果杯/分钟<br>. 最佳检测范围（果径）：横径（垂直果梗方向）80-120MM(或 40MM 跨度)，纵径（果梗方向）70-105mm<br>. 使用环境要求：温度处于-5℃-40℃之间，湿度在 20%-80%之间，水果表面无结霜现象                                         | 台 | 1 | 400000 | 400000 |  |
| 6 | 分选机（核心产品） | 绿萌 6GFDZ-1HF | 绿萌科技股份有限公司 | . 功能：果蔬等级分选<br>. 主驱动电机采用伺服控制，精准调速，功率 1.5kW<br>. 主架使用碳钢 50×50mm 方管和碳钢板折弯焊接成型，厚度 1.5mm<br>. 边板使用碳钢板折弯成型，厚度 1.0mm<br>. 分选机运行速度 3 个果杯/秒<br>. 配备同心圆结构柔性水果输送果杯<br>. 果杯托架采用 POM, PA66 材质<br>. 采用工程塑料与链条组合进行输送，实现输送单元稳定运行<br>. 使用拨杆，推送输送单元到指定出口，进行果 | 台 | 1 | 451300 | 451300 |  |

|    |         |                      |                                                                                                                                                                                                               |   |   |       |        |  |
|----|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|--------|--|
|    |         |                      | 蔬分级<br>总功率： 1.5kW                                                                                                                                                                                             |   |   |       |        |  |
| 7  | 皮带输送机 2 | 绿萌<br>JWPDJ-HF25-080 | 绿萌科技股份有限公司<br>. 功能：果杯回流及输送<br>. 边板使用碳钢板折弯成型，厚度 1.5mm<br>. 双面纤维输送带宽度 770mm, 厚度 2.0mm<br>. 采用减速电机驱动，功率 0.75kW*1<br>总功率： 0.75kW                                                                                  | 台 | 3 | 10300 | 30900  |  |
| 8  | 皮带输送机 3 | 绿萌<br>JWPDJ-HF25-080 | 绿萌科技股份有限公司<br>. 功能：果杯回流及输送<br>. 机脚使用碳钢 100×50mm 方管，厚度 2.5mm<br>. 边板使用碳钢板折弯成型，厚度 1.5mm<br>. 双面纤维输送带宽度 770mm, 厚度 2.0mm<br>. 采用减速电机驱动，功率 0.75kW*1<br>总功率： 0.75kW                                                 | 台 | 1 | 31287 | 31287  |  |
| 9  | 皮带输送机 4 | 绿萌<br>KPWFJ-HF25-100 | 绿萌科技股份有限公司<br>. 功能：果杯存储与排列输送<br>▲. 内宽：1000mm<br>. 主架使用碳钢板折弯成型，厚度 1.0mm<br>. 机脚使用碳钢 100×50mm 方管，厚度 2.5mm<br>. 双面纤维输送带宽度 370mm, 厚度 2.0mm; 双面纤维输送带宽度 570mm，厚度 2.0mm<br>. 采用减速电机 (0.75kW*2) 驱动，变频调速<br>总功率： 1.5kW | 台 | 1 | 76430 | 76430  |  |
| 10 | 包装台     | 绿萌<br>CKPDJ-BZ01-025 | 绿萌科技股份有限公司<br>. 功能：对分级后的果蔬进行包装与输送<br>. 每个包装台最多 4 个等级<br>. 机脚使用碳钢 100×50mm 方管，厚度 2.5mm<br>. 边板采用碳钢板折弯成型，厚度 1.5mm<br>. 一层果杯输送，采用减速电机                                                                            | 台 | 5 | 70300 | 351500 |  |



|    |         |                      |            |                                                                                                                                                                                                   |   |   |        |        |  |
|----|---------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|--------|--|
|    |         |                      |            | (0.75kW*1+0.37kW*3+0.12kW*2) 驱动<br>. 二层成品输送, 采用减速电机 (0.55kW*1) 驱动<br>. 配照明灯带<br>. 配规格显示屏<br>▲. 双面纤维输送带宽度 345mm, 厚度 1.3mm; PVC 输送带宽度 430mm, 厚度 1.3mm<br>总功率: 2.65kW                                |   |   |        |        |  |
| 11 | 滚筒输送机 2 | 绿萌<br>XSS02-WL02-045 | 绿萌科技股份有限公司 | 功能: 实现胶框和纸箱各种方向和高度的运输<br>. 主架使用 Q235 碳钢板折弯成型, 厚度 2mm<br>. 支架使用 Q235 碳钢方管, 厚度 1.5mm<br>. 采用无动力滚筒输送                                                                                                 | 台 | 5 | 5000   | 25000  |  |
| 12 | 中控平台    | 绿萌<br>PT002-ZK01-300 | 绿萌科技股份有限公司 | 功能: 为中控设备及工作人员提供空间, 方便观看设备运行状态。<br>. 面板使用 Q235 雪花板, 厚度 2.5mm. 机架使用 50×50 方管, 厚度 1.5mm. 支架使用 100×50 方管, 厚度 2.5mm                                                                                   | 台 | 1 | 28700  | 28700  |  |
| 13 | 悬挂输送线   | 绿萌<br>SSX02-XG01-001 | 绿萌科技股份有限公司 | 功能: 对空纸箱进行自动输送到每个工位<br>. 滑轨采用 Q235 碳钢板折弯成型, 56×66 碳钢材质<br>. 支撑柱采用 Q235 碳钢 80×80 方管, 厚度 2.5mm<br>. 采用吊篮式输送成品筐箱<br>. 吊篮防掉落<br>. 吊篮高度可调<br>. 减速电机<br>▲. 输送速度 13m/min<br>▲. 变频调速<br>. 水平弯道回转半径: 500mm | 台 | 1 | 153480 | 153480 |  |

|    |      |                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |        |        |  |
|----|------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|--------|--|
|    |      |                          |                | . 万向链条<br>. 单点吊重 20kg<br>. 自配涨紧装置<br>. 输送链吊点节距 1050mm<br>总功率： 1.5kW                                                                                                                                                                                      |   |   |        |        |  |
| 14 | 成型机  | 绿萌<br>CXJ01-ZX01-0<br>01 | 绿萌科技股<br>份有限公司 | 兼容纸板厚度:1.5mm-5mm<br>电源电压:380V/50Hz<br>▲噪音水平: 80dB<br>速度/分:20-50 (Pieces/min)<br>纸板堆放的高度:280mm<br>纸板堆放台承重:30kg<br>气源:50L/min<br>机器净重: 1600kg<br>机器外观尺寸(LxWxH): 2800mm×1750mm×<br>2100mm<br>总功率: 12kW                                                      | 台 | 1 | 413000 | 413000 |  |
| 15 | 数字系统 | 绿萌                       | 绿萌科技股<br>份有限公司 | . 通过加工大数据平台对产线分选结果数据汇总<br>统计, 可在智慧加工分选看板上查看设备状态,<br>分选效率, 分选结果、分选速度、分选的水果名<br>称、加工产量、各批次加工量、各等级规格重量<br>及占比图、各等级果品重量和占比等图表信息<br>. 实现加工果期的加工产量统计与果蔬品质分<br>析: 可根据加工批次统计果蔬加工重量、展示近<br>期不同批次加工时长以及平均产能走势图, 近期<br>历史加工信息, 分析最新批次各出口水果重量,<br>分析最新批次品质重量与季度平均对比。 | 台 | 1 | 390671 | 390671 |  |

|   |                                             |                              |                |                                                                                                                                                                                                                        |   |   |        |        |
|---|---------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|--------|
|   | (三) 2026 年大荔县<br>埧桥镇南黄村中型<br>水果分选设备购置<br>项目 | 绿萌<br>绿萌                     | 绿萌科技股<br>份有限公司 |                                                                                                                                                                                                                        |   |   |        |        |
|   | 电脑果蔬重量分选<br>线                               | 绿萌                           | 绿萌科技股<br>份有限公司 |                                                                                                                                                                                                                        |   |   |        |        |
| 1 | 果蔬清洗水池                                      | 绿萌<br>SC002-JL02-1<br>00-331 | 绿萌科技股<br>份有限公司 | . 使果品表面充分浸润方便去除表面污物<br>. 主架使用 SUS304 不锈钢 50×50 型材，厚度 1.5mm<br>. 主架使用 SUS304 不锈钢 50×50 型材，厚度 1.5mm<br>. 水池板使用 SUS304 不锈钢折弯成型，厚度 1.5mm<br>▲. 不锈钢泵体水泵 1 台，流量 20m³/h、扬程 15m、口径 50mm<br>. 主水池用水量：1.3 吨/周期（一周期为依据水质情况自定更换时间） | 台 | 1 | 113000 | 113000 |
| 2 | 滚筒输送机 1 号                                   | 绿萌<br>GTJ02-ZW03-1<br>00-358 | 绿萌科技股<br>份有限公司 | 将果蔬输送至下一台设备<br>▲尺寸内宽 1000mm<br>. 主架使用 SUS304 不锈钢 50×50 型材，厚度 2.5mm<br>. 边板使用 SUS304 不锈钢板折弯成型，厚度 1.5mm<br>▲. 运行速度 0-200mm/s<br>. SUS304 链条 2 条<br>. 电葫芦升降装置，可方便清理水池中垃圾                                                  | 台 | 1 | 95377  | 95377  |

|   |     |                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |       |       |  |
|---|-----|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|--|
|   |     |                              |            | . 摩擦带使用片基带，带动滚筒自身滚动<br>. D63 PVC 滚筒，两头配端盖<br>. 变频调速<br>. 主驱动电机：采用减速电机 1 台，功率 0.75kW<br>. 电葫芦 1 台，功率 1.1kW<br>. 功率：1.85kW                                                                                                                                                                                              |   |   |       |       |  |
| 3 | 预干机 | 绿萌<br>MSJ05-YG01-1<br>00-102 | 绿萌科技股份有限公司 | 清除果品表面水分<br>▲尺寸内宽 1000mm<br>. 主架使用镀锌方管和碳钢板折弯成型，厚度 2.5mm<br>. 支架使用碳钢 Q235 板折弯成型，厚度 3.0mm<br>或使用 100×50 碳钢方管，厚度 2.5mm<br>. 边板使用 SUS304 不锈钢折弯，厚度 1.5mm<br>▲. 毛刷转速 96r/min<br>. 不锈钢推果链条 2 条<br>. 配备刮水装置<br>. 20 根毛刷<br>. 主驱动电机：采用减速电机 1 台，功率 0.75kW<br>. 自动推果电机：采用减速电机 1 台，功率 0.12kW<br>. 内侧安装毛刷条，防止水果与边板的摩擦<br>功率：0.87kW | 台 | 1 | 51200 | 51200 |  |
| 4 | 烘干机 | 绿萌<br>GTJ05-HG01-1<br>00-104 | 绿萌科技股份有限公司 | 实现果蔬表面水分的烘干<br>▲尺寸内宽 1000mm，长度 6000mm<br>. 主架使用碳钢型材 150×50，厚度 4.0mm<br>. 支架使用碳钢 Q235 板折弯成型，厚度 3.0mm<br>或使用 100×50 碳钢方管，厚度 2.5mm                                                                                                                                                                                       | 台 | 1 | 70457 | 70457 |  |



|   |           |                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |       |       |  |
|---|-----------|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|--|
|   |           |                              |            | <ul style="list-style-type: none"><li>. 边板使用 SUS304 不锈钢折弯, 厚度 1.0mm</li><li>▲. 运行速度 0-200mm/s</li><li>▲. 热源系统采用柴油燃烧器 1 台, 理论油耗 12L/h</li><li>. 不锈钢热交换系统 1 套</li><li>. 耐热不锈钢材质炉胆</li><li>▲. 自动恒温装置一套, 恒温温度 30-50℃ (因地区而异)</li><li>. 链传动结构采用镀镍 212A 型链条 2 条</li><li>. D63 铝合金管, 两头配端盖, 表面阳极氧化处理</li><li>. 摩擦带使用片基带, 带动滚筒自身滚动</li><li>. 自动清洗滚筒装置 1 套</li><li>. 主驱动电机: 采用减速电机 1 台, 功率 0.75kW, 变频调速</li><li>. 热循环离心风机 6 台, 功率 (0.55*6)kW</li><li>. 热循环轴流风机 4 台, 功率 (0.55*4)kW</li><li>. 自动清洗滚筒装置: 采用减速电机 1 台, 功率 0.75kW</li></ul> |   |   |       |       |  |
| 5 | 皮带输送机 1 号 | 绿萌<br>SSJ05-FL01-0<br>29-108 | 绿萌科技股份有限公司 | <ul style="list-style-type: none"><li>. 功能: 果品输送</li><li>▲. 尺寸内宽 1000mm</li><li>. 主架使用碳钢板折弯成型, 厚度 1.5mm</li><li>. 侧板使用 SUS304 不锈钢板折弯成型, 厚度 1.0mm</li><li>. 支架使用碳钢型材 100×50, 厚度 2.5mm</li><li>. 主驱动电机: 采用减速电机 1 台, 功率 0.37kW</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 台 | 1 | 43578 | 43578 |  |

|   |                                                                                                                 |                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |       |       |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|--|
|   |                                                                                                                 |                              |                | . PVC 皮带<br>. 变频调速<br>功率： 0.37kW                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |       |       |  |
| 6 | <div></div> <div>皮带输送机 2</div> | 绿萌<br>SSJ05-PL01-1<br>00-021 | 绿萌科技股<br>份有限公司 | . 将皮带上方果蔬输送至下一工序<br>▲. 尺寸内宽 1000mm<br>. 主架使用 Q235 碳钢板折弯成型, 厚度 2.0MM<br>. 支架使用碳钢 Q235 板折弯成型, 厚度 3.0mm<br>或使用 100×50 碳钢方管, 厚度 2.5mm<br>. PVC 皮带, 厚度 2mm<br>. 主驱动电机: 采用减速电机 1 台, 功率 0.55kW<br>功率(KW): 0.55kW                                                                   | 台 | 1 | 51200 | 51200 |  |
| 7 | 滚筒输送机 2                                                                                                         | 绿萌<br>GTJ05-TS03-0<br>60-442 | 绿萌科技股<br>份有限公司 | . 功能: 输送果子, 漏果叶和泥沙<br>▲. 尺寸内宽 600mm<br>. 主架使用碳钢型材 150x50, 厚度 4mm<br>. 链条盖板使用 SUS304 不锈钢折弯成型, 厚度<br>1.0mm<br>. 支架使用碳钢 Q235 板折弯成型, 厚度 3.0mm<br>或使用 100*50 碳钢方管, 厚度 2.5mm<br>. 主驱动电机: 采用减速电机 1 台<br>. 碳钢链条 2 条<br>. D50 铝合金外套海绵管滚筒, 两端配备端盖<br>中间缓冲毛刷组, 功率 0.12kW<br>功率: 0.75kW | 台 | 1 | 35430 | 35430 |  |
| 8 | 皮带输送机 3                                                                                                         | 绿萌<br>SSJ05-FL01-0<br>29-110 | 绿萌科技股<br>份有限公司 | ▲. 尺寸内宽 600mm<br>. 主架使用碳钢板折弯成型, 厚度 1.5mm<br>. 侧板使用 SUS304 不锈钢板折弯成型, 厚度                                                                                                                                                                                                      | 台 | 1 | 20000 | 20000 |  |

|    |           |                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |        |        |  |
|----|-----------|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|--------|--|
|    |           |                              |            | 1. 0mm<br>. 支架使用碳钢型材 100x50，厚度 2.5mm<br>. 主驱动电机：采用减速电机 1 台，功率 0.37kW<br>. PVC 皮带<br>. 变频调速<br>功率： 0.37kW                                                                                                                                                                                             |   |   |        |        |  |
| 9  | V 型带      | 绿萌<br>FXJ05-DN01-0<br>02-382 | 绿萌科技股份有限公司 | . 功能：减少叠果<br>. 主架使用 Q235 碳钢 50×50 型材，厚度 1.5mm<br>. 支脚使用 Q235 碳钢 100×50 型材，厚度 2.5mm<br>. 皮带板使用 Q235 碳钢板折弯成型，厚度 1.5mm<br>. 采用减速电机 1 或 2 台 功率 0.75kW<br>. PU 皮带<br>功率： 0.75kW                                                                                                                           | 台 | 1 | 22500  | 22500  |  |
| 10 | 分选机（核心产品） | 绿萌<br>FXJ05-DN01-0<br>02-382 | 绿萌科技股份有限公司 | . 功能：将水果按级分选，分成不同级别的规格<br>. 主架使用碳钢 100×50 方管和碳钢板折弯成型，厚度 2.5mm<br>. 支架使用碳钢 100×50 方管，厚度 2.5mm<br>. 边板使用碳钢板折弯成型，厚度 2.5mm<br>▲. 分选机运行速度 550 个果杯/分钟/通道<br>. 水果分选机采用电磁阀击打装置<br>. 电磁阀数量：每节主架出口数 x2<br>. 轮式结构果杯<br>. 果蔬的检测功能及输送在一个果杯上完成<br>. 镀镍 210A 果杯输送链 2 条<br>. V 型单果排列输送装置 2 条，采用减速电机驱动，功率 0.75kW，变频调速 | 台 | 1 | 865573 | 865573 |  |



|    |         |                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |        |        |  |
|----|---------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|--------|--|
|    |         |                          |            | <ul style="list-style-type: none"><li>. PU 材质输送带</li><li>. 果杯旋转装置两套，采用减速电机驱动，功率 0.75kW，变频调速</li><li>. 橡胶材质齿形三角带，带动果杯进行旋转</li><li>. 溢流输送装置两套，采用减速电机驱动，功率 0.55kW</li><li>. PVC 材质输送带</li><li>. PVC 皮带机出口，采用减速电机驱动，功率 0.37kW</li><li>. PVC 材质输送带</li><li>▲. 配置水果缓冲片刷，采用减速电机驱动，功率 0.12kW</li><li>. 主驱动电机：采用减速电机驱动，功率 4kW，变频调速</li><li>功率：5.17kW</li></ul> |   |   |        |        |  |
| 11 | 颜色分级机   | 绿萌<br>FSCAN-0264-095-001 | 绿萌科技股份有限公司 | <ul style="list-style-type: none"><li>. 功能：大小、颜色、瑕疵分选</li><li>. 工业相机、镜头</li><li>. LED 频闪光源</li><li>. 采用 AI 深度学习算法，精准识别表面瑕疵</li><li>. 采用 H 色谱和灰度图技术进行颜色识别</li></ul>                                                                                                                                                                                    | 套 | 2 | 215680 | 431360 |  |
| 12 | 重量检测机   | 绿萌<br>WDM00-0205-127-001 | 绿萌科技股份有限公司 | <ul style="list-style-type: none"><li>. 功能：实现果品的动态重量检测</li><li>. 称重传感器</li><li>. 分选精度±2g（以 200g 砝码为基准）</li><li>▲. 分选重量范围：20-900g</li><li>. 数据采集与处理控制器</li></ul>                                                                                                                                                                                       | 套 | 2 | 21000  | 42000  |  |
| 13 | 内部品质分选机 | 绿萌                       | 绿萌科技股      | . 糖度测量范围：3-23Brix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 套 | 2 | 400000 | 800000 |  |

|    |                                       |                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |    |       |        |  |
|----|---------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------|--------|--|
|    |                                       | 10M02-DN02-0<br>95-004       | 份有限公司          | ▲. 最佳检测果实直径要求: 40mm-60mm<br>▲. 最佳检测分选速度: 550 个果杯/分钟<br>. 使用环境要求: 温度处于-5℃-40℃之间, 湿度在 20%-80%之间, 水果表面无结霜现象<br>功率: 0.3kW                                                                                                                              |   |    |       |        |  |
| 14 | 装箱机                                   | 绿萌<br>ZXJ05-GY01-0<br>60-319 | 绿萌科技股份<br>有限公司 | . 由 PLC 控制可实现柔性装箱<br>. 长 1300mm, 宽 700mm 高 891mm<br>▲. 设备内宽: 370mm<br>. 主架使用 50×50 镀锌方管, 厚度 1.5mm<br>. 边板使用镀锌钢板折弯, 厚度 2mm<br>. 感应式装箱机对接分选机出口<br>▲. 升降使用气缸柔性装箱减少落差. 耗气量:<br>50L/min<br>. 出口皮带使用食品级皮带、使用减速机驱动<br>120W.<br>. 由气缸和减速电机驱动<br>功率: 0.12kW | 套 | 21 | 12000 | 252000 |  |
|    | (四) 2026 年大荔县<br>安仁镇步昌村冬枣<br>分选设备购置项目 | 绿萌                           | 绿萌科技股份<br>有限公司 |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |    |       |        |  |
|    | 6 通道选枣机(手动)                           | 绿萌                           | 绿萌科技股份<br>有限公司 |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |    |       |        |  |
| 1  | 滚筒输送机                                 | 绿萌<br>GTJ11-TS03             | 绿萌科技股份<br>有限公司 | . 功能: 输送果子, 漏果叶和泥沙<br>▲. 尺寸内宽 1000mm<br>. 主架使用碳钢型材 150×50, 厚度 4mm<br>. 链条盖板使用 SUS304 不锈钢折弯成型, 厚度                                                                                                                                                   | 台 | 1  | 53320 | 53320  |  |



|   |           |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |        |        |  |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|--------|--|
|   |           |                  |                | 1. 0mm<br>. 支架使用碳钢 Q235 板折弯成型，厚度 3. 0mm<br>或使用 100×50 碳钢方管，厚度 2. 5mm<br>. 主驱动电机：采用减速电机 1 台<br>. 碳钢链条 2 条<br>. 不锈钢滚筒，两端配备端盖<br>. 中间缓冲毛刷组，功率 0. 12kW<br>功率： 0. 75kW                                                                                                                                                                                              |   |   |        |        |  |
| 2 | 分选机（核心产品） | 绿萌<br>FXJ11-GP01 | 绿萌科技股<br>份有限公司 | 主架使用碳钢 100×50 方管和碳钢板折弯成型，<br>厚度 2. 5mm<br>支架使用碳钢 100×50 方管，厚度 2. 5mm<br>边板使用碳钢板折弯成型，厚度 2. 5mm<br>分选机运行速度 1200 个果杯/分钟/通道<br>水果分选机电磁阀装置<br>电磁阀数量：每节主架出口数×6<br>轮式结构果杯<br>镀镍 210A 果杯输送链 3 条<br>预排列输送 1 条<br>预排列使用蓝色 PVC 材质皮带<br>预排列采用减速电机驱动，功率 0. 37kW，变频<br>调速<br>V 型单果排列输送装置 12 条<br>V 型单果排列输送装置使用蓝色输送皮带<br>V 型单果排列输送装置采用减速电机驱动，功率<br>0. 75kW，变频调速<br>果杯旋转装置 2 套 | 台 | 1 | 623000 | 623000 |  |



|   |       |                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |       |        |  |  |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|--------|--|--|
|   |       |  |            | 果杯旋转装置使用旋转同步带<br>果杯旋转装置采用伺服电机驱动，功率 1.5kW<br>变频调速<br>溢流输送皮带机出口采用减速电机驱动，功率 0.12kW<br>分选皮带机出口使用蓝色 PVC 材质输送带<br>分选皮带机出口采用减速电机驱动，功率 0.12kW<br>机尾回流输送皮带机出口 1 个<br>机尾回流输送皮带机出口使用蓝色 PVC 材质输送带<br>机尾回流输送皮带机出口采用减速电机驱动，功率 0.12kW<br>主驱动电机：采用减速电机驱动，功率 7.5kW，变频调速<br>分选机耗气量：1440L/min<br>功率： 10.22kW |   |   |       |        |  |  |
| 3 | 颜色分级机 | 绿萌<br>SECM-12-06                                                                  | 绿萌科技股份有限公司 | . 功能：大小、颜色、瑕疵分选<br>. 工业相机、镜头<br>. LED 频闪光源<br>. 采用 AI 深度学习算法，精准识别表面瑕疵<br>. 采用 H 色谱和灰度图技术进行颜色识别                                                                                                                                                                                            | 台 | 6 | 99887 | 599322 |  |  |
| 4 | 包装皮带机 | 绿萌<br>PDJ11-BZ01                                                                  | 绿萌科技股份有限公司 | . 功能：果品输送，与称重台搭配使用进行成品称重定重<br>▲. 尺寸内宽 290mm<br>. 主架使用碳钢板折弯成型, 厚度 2.0mm                                                                                                                                                                                                                    | 台 | 9 | 13000 | 117000 |  |  |

|   |        |                  |                                                             |                                                                                                                                                                 |   |   |       |        |  |
|---|--------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|--------|--|
|   |        |                  | <div data-bbox="360 240 663 544" data-label="Image"> </div> | . 支架使用碳钢型材 50×50，厚度 2.5mm<br>. 包装台和定量称重台配套使用时配备显示屏<br>. 使用 PVC 材质皮带<br>. 主驱动电机：采用减速电机驱动，功率 0.37kW<br>功率： 0.74kW                                                 |   |   |       |        |  |
| 5 | 皮带输送机  | 绿萌<br>SSJ11-PD01 | 绿萌科技股份有限公司                                                  | . 功能：输送果蔬<br>. 主架使用碳钢板折弯成型，厚度 2.0mm<br>. 支架使用碳钢板折弯成型，厚度 3.0mm<br>. 边板使用碳钢板折弯成型，厚度 2.0mm<br>. 采用减速电机驱动，功率 0.55kW<br>. 使用 PVC 材质输送带<br>功率： 0.55kW                 | 台 | 1 | 28651 | 28651  |  |
| 6 | 称重平台   | 绿萌<br>PT008-ZT01 | 绿萌科技股份有限公司                                                  | . 功能：包装定重<br>. 台面使用 SUS304 不锈钢板折弯成型，厚度 1.5mm<br>. 支架使用碳钢型材 50×50，厚度 1.5mm<br>. 包装台和定量称重台配套使用时配备显示屏<br>. 电子秤与出口皮带相关联，装到设定的重量皮带自动停止<br>. 电子传感器<br>▲. 可定重 2.5-20kg | 台 | 9 | 13600 | 122400 |  |
| 7 | 流利条输送机 | 绿萌<br>XSS08-LL01 | 绿萌科技股份有限公司                                                  | 功能：用于空箱的存储、搬运和起支撑平台的作用<br>边板使用 DX51D 板折弯成型，厚度 1mm<br>支架使用 Q235 碳钢型材 50×50mm，厚度 1.5mm<br>▲设备内宽 420mm                                                             | 台 | 1 | 9872  | 9872   |  |

|    |      |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |        |        |  |
|----|------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|--------|--|
| 8  | 包装平台 | 绿萌<br>PT008-ZT01 | 绿萌科技股份有限公司 | . 功能: 成品包装<br>. 设备外形尺寸: 长 1500mm×宽 800mm×高 700mm<br>. 台面使用 SUS304 不锈钢折弯成型, 厚度 1.5mm<br>. 机脚使用碳钢材质 100×50 方管, 厚度 1.5mm                                                                                                                                                                                                                                                         | 台 | 9 | 4300   | 38700  |  |
| 9  | 中控平台 | 绿萌<br>PT002-ZK01 | 绿萌科技股份有限公司 | . 功能: 为中控设备及工作人员提供空间, 方便观看设备运行状态。<br>. 面板使用碳钢板, 厚度 2.5mm<br>. 主架使用 100×50 碳钢方管, 厚度 2.5mm<br>. 支架使用 100×50 碳钢方管, 厚度 2.5mm                                                                                                                                                                                                                                                      | 台 | 1 | 28200  | 28200  |  |
| 10 | 翻箱机  | 绿萌<br>XGJ11-BY01 | 绿萌科技股份有限公司 | 1. . 功能: 自动翻箱卸料, 实现果、筐自动分离, 代替人工<br>2. . 由入料滚筒输送机、180° 旋转机构、入口输送机构、出口输送机构、夹框旋转机构、空框输送机构组成<br>3. . 外形尺寸: 长 8600mm×宽 3000mm×高 2000mm<br>4. . 主架使用 Q235 碳钢 100×50 型材, 厚度 2.5mm<br>5. . 支架使用 Q235 碳钢 50×50 型材, 厚度 2.5mm<br>6. . 边板使用 Q235 碳钢板折弯成型, 厚度 2.0mm<br>7. . 主驱动电机: 采用减速电机 2 台, 功率 0.75kW*1, 0.55kW*1<br>8. . 输送电机: 采用减速电机 7 台, 功率 0.12kW*3, 0.37kW*4<br>9. . 翻箱速度可调, 运行稳定 | 台 | 1 | 298001 | 298001 |  |

|                                                  |                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                             |   |   |       |       |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|--|
|                                                  |  |                  | 10.. 采用新型自适应夹框旋转机构，高效稳定<br>11.. PVC 材质输送带<br>12.. 夹具采用气缸<br>▲13.. 匹配标准胶筐范围:长400~560mm、宽400~560mm、高260~310mm，平底框<br>14. 功率: 3.17kW                                                                           |   |   |       |       |  |
| 11                                               | 皮带输送机 1 号                                                                         | 绿萌<br>SSJ11-FL01 | 绿萌科技股<br>份有限公司<br>. 功能: 果品输送<br>▲. 尺寸内宽 1000mm<br>. 主架使用碳钢板折弯成型, 厚度 1.5mm<br>. 侧板使用 SUS304 不锈钢板折弯成型, 厚度 1.0mm<br>. 支架使用碳钢型材, 厚度 2.5mm<br>. 主驱动电机: 采用减速电机 1 台, 功率 0.37kW<br>. PVC 皮带<br>. 变频调速<br>功率: 0.37kW | 台 | 2 | 26217 | 52434 |  |
| 总 计 (人民币元) 小写: 9271550.00 元 (大写: 玖佰贰拾柒万壹仟伍佰伍拾元整) |                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                             |   |   |       |       |  |

法定代表人或被授权人 (签字或盖章)



张颖  
印伦

日 期: 2026 年 6 月 24 日