

采购清单

采购单位		汉中市南郑区江南小学			备案函号	ZCSP-南郑县-2026-00073	
项目名称		汉中市南郑区江南小学部室改建项目					
政府预算资金		¥ 350,000.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
单位资金		¥ 0.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	触控一体机	智慧黑板	18,690.00	4	套	74,760.00	1. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤110mm。 2. 整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。 3. 整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔等）进行板书写。 4. 整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦教具进行吸附在副屏上。 5. 无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。
2	教学仪器	视频展台	980.00	4	套	3,920.00	1、设备≥800万像素摄像头；采用 USB供电 2、支持不小于A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒。 3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划供选择。 4. 具有故障自动检测功能，可自动出现检测链接。 5、展示托板正上方具备LED补光灯，适应环境变化。 6、外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头。 7、新购设备能够与学校已有设备及系统集成实现互联互通。
3	教学仪器	音响系统	1,250.00	3	套	3,750.00	1. 采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2. 为确保与教室白色墙面一致，音箱采取白色外观设计。 3. 输出额定功率≥2*15W，喇叭单元尺寸≥5寸。 4. 频率响应：110Hz~15KHz。 5. 配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 6. 新购设备能够与学校已有设备

9	室内照明 灯具	护眼灯 （黑板 灯）	785.00	14	盏	10,990.00	式格栅灯具，灯具主体采用铝型材；产品整灯尺寸：长度$\geq 1100\text{mm}$。▲2、LED黑板灯功率$\leq 36\text{W}$，功率因数≥ 0.95，灯具效能$\geq 100\text{lum/W}$，光通量$\geq 3600\text{lum}$。3、LED黑板灯额定色温3300-5300K，显色指数$R_a \geq 90$，$R_9 > 50$，色容差≤ 5。4、LED黑板灯视网膜蓝光危害组别按IEC/TR 62778评估为RG0。5、LED黑板灯频闪检测结果为无显著影响；6、LED黑板灯光闪烁按IEC TR 61547-1的规定测得的$P_{stLM} \leq 1$。7、LED黑板灯频闪效应可见度$SVM \leq 1$。8、LED黑板灯的额定寿命不低于50000小时，正常燃点3000小时后，光通维持率应不低于96%，正常燃点6000小时后，光通维持率应不低于93%。▲9、为保证产品的使用安全性，LED黑板灯通过≥ 72小时UV老化测试，仍保持完整、不粉化、不起泡、不生锈、不开裂。
10	室内照明 灯具	护眼灯 （教室 灯）	785.00	46	盏	36,110.00	1、LED教室灯宜采用微晶防眩模式；采用一体化铝型材边框，金属背板；产品整体尺寸长$\geq 1100\text{mm}$、宽$\geq 290\text{mm}$。2、LED教室灯功率$\leq 36\text{W}$，功率因数≥ 0.95，灯具效能$\geq 100\text{lum/W}$，光通量$\geq 3600\text{lum}$。3、LED教室灯额定色温3300-5300K，显色指数$R_a \geq 90$，$R_9 > 50$，色容差≤ 5。4、LED教室灯视网膜蓝光危害组别按IEC/TR 62778评估为RG0。5、LED教室灯频闪检测结果为无显著影响；6、LED教室灯光闪烁按IEC TR 61547-1的规定测得的$P_{stLM} \leq 1$。7、LED教室灯频闪效应可见度$SVM \leq 1$。8、LED教室灯的额定寿命不低于50000小时，正常燃点3000小时后，光通维持率应不低于96%，正常燃点6000小时后，光通维持率应不低于93%。9、为保证产品的使用安全性，LED教室灯通

							过≥72小时UV老化测试，仍保持完整、不粉化、不起泡、不生锈、不开裂。 10、教室灯符合GB 38450-2019能效等级的1级要求。 11、教室课桌面上的维持平均照度值≥300lx，照度均匀度≥0.7，学生位置统一眩光值（UGR）≤16，照明维护系数应取0.8。
11	发光标志、铭牌	教室文化墙	1,680.00	7	间	11,760.00	文化氛围创设，造型墙1套，制度版1套，PVC材质+光釉UV，现场定制。
12	教学、实验用桌	多媒体讲台	1,630.00	5	套	8,150.00	钢制主体，木质面，1000MM×700MM×1000MM。钢骨架厚度厚度是0.8mm-1.2mm结合
13	其他柜类	书包柜	115.00	50	个	5,750.00	1、尺寸规格：单个独立柜尺寸高400*宽410*厚480mm，连体组合单门净高330*宽410*厚480mm，每增加1层高度增加330mm、每增加1列宽度增加410mm。板材外框厚度：侧板22mm、双侧板44mm、上下板30mm、顶板40mm、门板25-30mm、底座高60mm。（±2mm）2、产品材质：书包柜门板与柜体均采用高强度ABS工程塑料制成，不得用其他塑料代替ABS塑料，且不含任何回收料。柜门与柜体连接采用Nylon尼龙铰链，防撞软胶护角采用TPR材质。所有零部件均使用钢制模具一次注塑成型（生产工艺）。
14	空调机	空调	2,470.00	6	台	14,820.00	挂机、2匹、变频
15	办公桌	办公桌	850.00	25	位	21,250.00	规格尺寸：1200*900*1200 要求面对面坐 1.围挡：采用优质铝材，模具精密、细腻、平整，铝材厚度为1.5MM,安装后整体效果较为精美；屏风采用优质磨砂玻璃及环保三聚氢胺板。 2.办公桌：采用优质环保中密度刨花板,耐磨、防腐蚀、不助燃的特点，采用优质厚度为2.0mmPVC塑料热熔固体胶高温固封边，不易脱落。采用优质环保防火胶贴面，厚度0.5mm，防耐磨、防污、硬度高。
							背架：采用高档电镀五金六角切面钢管背支架，支撑更牢固 腰

16	办公椅	办公椅	25.00	150	把	3,750.00	枕：PP支架+高弹网布包海绵柔软舒适腰枕面 面料：靠背用优质加厚特网网布，带亲肤绒面，座包用加厚耐磨涤纶布，具有不掉色耐刮等特点。符合人体力学设计。需提供第三方检测机构出具的检测报告。
17	其他电气设备	教室改造	6,358.75	4	间	25,435.00	1.拆除原有设备，搬运至学校库房； 2.敷设采用国标铜线，包括总开、插座、照明线路、空调线路、网线等； 3.墙面乳胶漆粉饰； 4.所用建材须符合相关国家标准和质量要求。
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							