

五、货物说明一览表

投标人名称：陕西品工建设有限公司

项目编号：HRC-ZBDL-2026-00919

序号	货物名称	品牌	制造商	产地	规格型号
1	格栅网	山东瑞沙环保	山东瑞沙环保设备有限公司	山东潍坊	型号：RX2026010709 规格：1.0*2.5m, 空隙5mm
2	提升泵	进越	进越机电有限公司	进越	型号：50WQ15 规格：Q=200L/min H=8.5m N=0.45KW 15m³/h-15m-1.5KW（连接方式丝口）
3	一体化污水处理设备	山东瑞沙环保	山东瑞沙环保设备有限公司	山东瑞沙环保	型号：WSZ-50 规格参数： 1. 单套处理能力：50m³/d 2. 规格参数：见图纸设计 3. 材质：玻璃钢 4. 配套人孔盖板 5. 进水水质：完全响应图纸设计 6. 出水水质：完全响应图纸设计 7. 处理工艺：完全响应图纸设计 8. 处理流程：完全响应图纸设计
4	鼓风机	三特风机	济南三特机械设备有限公司	三特风机	型号：SR-50/SR-80 规格：Q=230m³/h P=41MPa N=3.0KW
5	污泥回流泵	进越	进越机电有限公司	进越	型号：50WQ15 规格：WQ3-7-0.18, Q=3m³/h, H=7m, N=0.18KW
6	污泥泵	进越	进越机电有限公司	进越	型号：50WQ15 规格参数：WQ3-7-0.18, Q=3m³/h, H=7m, N=0.18KW
7	清水泵	进越	进越机电有限公司	进越	型号：50WQ15 规格：WQ3-7-0.18, Q=3m³/h, H=7m, N=0.18KW
8	紫外线消毒器	伯纳	河北伯纳环保设备有限公司	河北伯纳	型号：BN-ZWX-75-3 规格、型号：N=200W
9	电磁流量计	东明	东明中电耐特磁电科技有限公司	东明	管径：DN50mm 型号：分体式，显示表头安装在设备柜内

10	浮球液位计	乐青市精深仪表有限公司	乐青	型号、规格: 高、低液位
11	控制柜	山东瑞汐环保设备有限公司	山东瑞汐环保	型号、规格: 3.0*1.5*2.5m 材质: 201不锈钢
12	玻璃钢夹砂管—污水管	山东盛宝管道科技有限公司	山东盛宝	管道规格型号: DN300 连接形式: 弹性密封橡胶圈承插接口 管道检验及试验要求: 闭水试验
13	塑料污水管	华亚 台湾台塑集团芜湖华亚塑胶有限公司	芜湖华亚	材质及型号规格: PVC-U DN100 PN1.0MPa 连接形式: 弹性密封橡胶圈承插接口 管道检验及试验要求: 闭水试验
14	塑料污水管	华亚 台湾台塑集团芜湖华亚塑胶有限公司	芜湖华亚	材质及型号规格: PVC-U DN50 PN1.0MPa 连接形式: 弹性密封橡胶圈承插接口 管道检验及试验要求: 闭水试验
15	塑料曝气管	华亚 台湾台塑集团芜湖华亚塑胶有限公司	芜湖华亚	型号规格参数: PVC-U DN50 PN1.0MPa 连接形式: 弹性密封橡胶圈承插接口 管道检验及试验要求: 空气压力试验
16	刚型防水套管A型	永旺 济南永旺建材有限公司	济南永旺	型号规格参数: 材质、规格: Q235A DN300 PN1.0MPa 形式: A型 详见02S404-15
17	塑料管管件	华亚 台湾台塑集团芜湖华亚塑胶有限公司	芜湖华亚	型号规格参数: 种类: 90° 弯头 材质及规格: PVC-U DN100 PN1.0MPa
18	塑料管管件	华亚 台湾台塑集团芜湖华亚塑胶有限公司	芜湖华亚	型号规格参数: 种类: 90° 弯头 材质及规格: PVC-U DN50 PN1.0MPa
19	阀门	华亚 台湾台塑集团芜湖华亚塑胶有限公司	芜湖华亚	型号规格参数: 种类: 球阀 型号规格: DN50 连接形式: 法兰连接

20	阀门	华亚	台湾台塑集团芜湖 华亚塑胶有限公司	芜湖华亚	型号规格参数: 种类:止回阀 材质及规格:DN50 连接形式:法兰连接
21	一体化污水处理设备	山东瑞汐环保	山东瑞汐环保设备有限公司	山东瑞汐环保	型号: WSZ-20 规格参数: 单套处理能力:20m3/d 规格参数:见图纸设计 材质:玻璃钢 配套人孔盖板 进水水质:完全响应图纸设计 出水水质:完全响应图纸设计 处理工艺:完全响应图纸设计 处理流程:完全响应图纸设计
22	鼓风机	三特风机	济南三特机械设备有限公司	三特风机	型号、规格参数: Q=47m3/h P=29kPa N=0.55KW
23	硝化液回流气提装置	华亚	台湾台塑集团芜湖 华亚塑胶有限公司	芜湖华亚	型号、规格:1m3/h
24	污泥回流气提装置	华亚	台湾台塑集团芜湖 华亚塑胶有限公司	芜湖华亚	型号、规格:1m3/h
25	紫外线消毒装置	伯纳	河北伯纳环保设备有限公司	河北伯纳	规格、型号:N=80W
26	清水泵	进越	进越机电有限公司	进越	型号、规格:Q=130m3/h, H=5m, N=180W
27	污泥泵	进越	进越机电有限公司	进越	型号、规格:Q=130m3/h, H=5m, N=180W
28	塑料管污水管	华亚	台湾台塑集团芜湖 华亚塑胶有限公司	芜湖华亚	型号、材质及规格:PVC-U DN300 PN1.0MPa 连接形式:弹性密封橡胶圈承插接口 管道检验及试验要求:闭水试验
29	塑料污水管	华亚	台湾台塑集团芜湖 华亚塑胶有限公司	芜湖华亚	型号、规格参数: PVC-U DN50 PN1.0MPa 连接形式:弹性密封橡胶圈承插接口 管道检验及试验要求:闭水试验
30	塑料曝气管	华亚	台湾台塑集团芜湖 华亚塑胶有限公司	芜湖华亚	型号规格参数: 材质及规格:PVC-U DN50 PN1.0MPa 连接形式:弹性密封橡胶圈承

				插接口 管道检验及试验要求:空气压力试验
31	塑料管管 件	华亚	台湾台塑集团芜湖 华亚塑胶有限公司	芜湖华亚 型号规格参数: 种类:90°弯头 材质及规格:PVC-U DN50
32	阀门	华亚	台湾台塑集团芜湖 华亚塑胶有限公司	芜湖华亚 型号:对夹式蝶阀 材质及规格:DN50 PN1.0MPa 连接形式:法兰连接
33	平板格栅	山东瑞汐环保	山东瑞汐环保设备 有限公司	山东瑞汐 环保 材质:玻璃钢 规格型号:800*1000mm, 栅隙8mm
34	进站电源线	阳谷景祥	阳谷景祥线缆有限公司	阳谷景祥 规格、型号:YJV-0.6/1kV 3*25+2*16
35	阀门	华亚	台湾台塑集团芜湖 华亚塑胶有限公司	芜湖华亚 种类:球阀 材质及规格型号:DN50 连接形式:法兰连接
36	阀门	华亚	台湾台塑集团芜湖 华亚塑胶有限公司	芜湖华亚 规格参数: 种类:止回阀 材质及规格型号:DN50 连接形式:法兰连接

注:① 本表须如实逐项填写,不得空缺。

② 供应商可根据采购清单自行编制。

投标人: 陕西品工建设有限公司 (盖单位公章)

法人: 蔡奇 (盖法人私章)

日期: 2026年08月18日