

三、分项报价表


投标人名称：陕西辉耀建设工程有限公司

项目编号：HTZY-ZC-2026-001

序号	名 称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
1	除颤仪	S1A	深圳市科曼医疗设备有限公司	1. 具备手动除颤，心电监护功能，可选自动体外除颤(AED)功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。 2. 同步除颤和手动除颤中，能量分 25 档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为 1J，最大为 360J。 3. 支持 AED 除颤功能，电击能量：100~360J。 4. 除颤充电迅速，充电至 200J<3s，充电至 360J<7s。 5. 体外除颤电极板手柄支持充电，放电，能量选择，具备充电完成指示灯。 成人，小儿一体化电极板。 6. 病人阻抗范围：体外除颤：20~250 Ω ；体内除颤：15-250 Ω 。 7. 监护功能：可选配升级 SpO ₂ ，体温，NIBP，EtCO ₂ 监测功能。具有 27 种心律失常分析。 8. 支持 3/5/6/12 导和自动导联心电图监测，并提供 12 导联心电图静息报告	台	1	31600.00	31600.00	

				输出功能。 9. 配备 1 块电池,最大可支持 360J 除颤 210 次, 电池体上带有五段 LED 电池电量指示装置, 用于快速评估电池电量。 10. 具备生理报警和技术报警功能, 并且具有双报警灯, 分别显示生理报警和技术报警。 11. 彩色 TFT 显示屏 7 英寸, 分辨率 800X480, 可显示 4 道监护参数波形, 有高对比度显示界面。 12. 体外除颤监护仪可升级配置 50mm 记录仪, 实时记录时间有 3 秒, 5 秒, 8 秒, 16 秒, 32 秒, 连续可供选择。 13. 主机具备录音功能, 最大支持 240min 录音存储。 14. 关机状态下设备可自动运行自检, 支持大能量自检(不低于 200J), 屏幕, 按键检测。 15. 符合欧盟救护车标准 EN1789:2007, 防护等级 IP55.				
2	中药研磨机	8620	安国市鑫晔医疗器械有限公司	中药研磨筛网式粉碎机 特点: 产品能够快速粉碎各种软硬药材和其他材质的物料。 产品出料速度快, 有三个出料口。 注: 投入的材料尺寸不能大于 40 毫米。 技术参数:	台	12700.00	12700.00	

				型号 电压(V) 功率(W) 电机转速(r/min) 产量(kg) 细度(目) 重量(kg) 外观尺寸(MM) 8620 220V/50Hz 3000 2840 5-30 60-250 41 590*265*480				
3	中药膏方 制备机	NSBZ-60	安国市鑫晔医疗器械有限公司	浓缩收膏包装一体机 额定电压 :AC220V 浓缩功率: 5000w 浓缩效率: 10 升/小时 包装功率 :860w 搅拌功率: 25w 包装速度: 10 袋/分钟 包装范围 :15-200 克 T 特征: 整机采用一体化设计, 集浓缩, 收膏, 包装于一体, 解决了药液在各个设备之间转移的难题, 避免交叉污染, 提高了工作效率, 减少了工作中的烫伤等风险, 整机占地面积不到 1 块地砖大小, 面积小功能齐全, 浓缩效率高, 是各个医疗机构膏体制备的好帮手。	台	1	28500.00	28500.00
4	中药库房 储藏架	/	安国市鑫晔医疗器械有限公司	产品名称 : 中药储藏架 产品颜色: 黑/白/蓝冷 产品材质: 轧合钢 特点: 单层安全承重 外观工艺 承重: 150-800kg 静电喷涂 安全塑粉 全新抗腐蚀 产品配件: 主架: 8 块层板+8 根横梁+2 根立柱	个	6	2200.00	13200.00



				副架：8 块层板+8 根横梁+1 根立柱				
5	中药茶饮茶器	DJ-08L	安国市鑫晔医疗器械有限公司	产品名称：煎药机 A 煎药容积 ML:8000 功率 kW:1.3 额定电压 V:220 外形(长宽高)mm:310x400x600 特征：可是钢化耐高温玻璃桶，带刻度直观可视； 可准确控制加水量同时降低酸性材质与不锈钢产生反应； 医用级 304 不锈钢； 液晶数字化显示，数码操控，简单易懂； 便捷阀门，快捷方便。	台	4	2200.00	8800.00
6	中药房实木中药柜	/	安国市鑫晔医疗器械有限公司	中式实木中药柜技术参数（1500×600×2150 mm / 113 斗） 1. 产品名称 中式仿古实木中药斗柜（113 斗款） 2. 外形尺寸 宽 1500mm × 深 600mm × 高 2150mm （尺寸允许误差：±5mm） 3. 柜体结构 整体框架：采用榫卯结构 + 不锈钢五金件加固，结合图片款式，顶部增设中式木质格栅，兼顾通风性与装饰性； 存储结构：抽屉式全封闭布局，抽屉与柜体间隙≤2mm，避免药材串味、落尘； 底部：预留 50mm 通风空隙，增强柜体底部防潮性。	个	2	28500.00	57000.00



7	中药煎药机	YJ 20/2+1(B)	安国市鑫晔医疗器械有限公司	技术参数及功能描述 药煲容积: 20L*2 包装容量设定范围: 50-300ml 额定电压: 220V 煎药功率: 1800W*2 热合功率: 800W 包装速度: 7~8 袋/min 外型尺寸: 1050×580×1200mm 煎煮量: 2-16 付*2 整机重量: 95 kg 功能: 1 煎药包装一体组合、节约空间、美观大方 2 采用高硼硅玻璃桶, 结实耐用, 内桶不锈钢网桶, 煎药过程清晰可视 3 一键煎药、一键包装, 一键暂停, 智能控制, 操作方便 4 煎药浸泡(预约)功能, 省时省力 5 数控技术, 控制精度高, 且有响声提醒, 温控时间自动显示, 自动报警 6 无液自动停机功能, 节省包装材料 7 配有专用内桶实现药渣分离 8 煎药容量 20 升, 每锅可煎 2-16 付 9 文火、武火自动转换, 先后煎下均可, 节能、节时 10 包装容量 50-300ml 可调, 节省材料, 满足不同客户需求 11 智能煎煮、提高药效, 药味纯正, 节	台	8	19600.00	156800.00
---	-------	--------------	---------------	--	---	---	----------	-----------



				能节时，保质期长					
总 计(人民币元)		叁拾万零捌仟陆佰元整							¥:308600.00

法定代表人或被授权人（签字或盖章）；



（投标单位公章）

日 期： 2026 年 7 月 1 日

