

三、分项报价表

投标人名称: 陕西亘业建设工程有限公司

项目编号: HTZY-ZC-2026-001

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明		单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
1	空气消毒机	旭博	江阴市旭博医疗器械有限公司	产品特点: 床单位消毒器以臭氧为主要杀菌因子, 利用臭氧的强氧化性杀灭细菌。通过抽真空与充臭氧技术来达到对床位的消毒处理。该机主要由臭氧发生器, 气泵, 电磁阀, 解析器, 控制器及密封袋等组成。可同时消毒二张床位。据卫生部门调查, 医院普遍存在着被褥, 枕芯, 床垫等长期使用且消毒方法落后的问题, 该产品的推广使用, 将为改善医院内床单位的消毒现状, 降低医院内交叉感染起到积极的作用。 床单位参数: 1. 电源电压: 220V ± 10V 50Hz 1Hz2. 输入功率: < 400W 2. 外形尺寸: 36*40*81cm 3. 消毒方式: 全自动抽真空渗透臭氧消毒 5. 输出压力: 200kpa 4. 臭氧产量: 5000mg/h 5. 臭氧浓度: 消毒袋内臭氧浓度 300mg/m², 充臭氧并保持时间 45 分钟。8. 噪声: 50db (A) 6. 消毒床位数量: 同时双床位消毒, 单双床可自主选择。 7. 双重解析, 臭氧快速分解还原。11. 臭氧发生器寿命 8000h12. 定时: 0-99min 可选 8. 臭氧泄露量: < 0.1mg/m² 9. 消毒模式: 五种模式可选, 自动, 手动, 快速, 常规和终末 15。外壳采用复合材料制成, 防火耐腐蚀, 外形美观, 使用安全放心。 电气参数: 输入功率: ≤103W 电源: AC 220V 50Hz			4	7600.00	30400.00	/

2	紫外线消毒车	威墅堰	常州市威墅堰医疗器械有限公司	QSDC 型紫外线消毒灯车 消毒灯车由紫外线杀菌灯、紫外线灯箱、控制箱、电源线、底座、万向轮等组成；紫外线灯箱箱体尺寸：11.8*9.6*101（cm）；控制箱尺寸：12.6*12.6*490（cm）；底座尺寸：34.8*24.5*2.5（cm），底座离地高度：7.6（cm），使得整个箱体更稳定。灯臂展开式结构，为臂展角可调，笼罩范围广，灯臂可调节，可360度全方位消毒。按GB 9706.1—2007医用电气设备 第1部分：安全通用要求；电击防护分类为Ⅰ类。 机架外观平整，无斑痕和伤疤颜色为白色，乍身安装把手，底座平整与灯架固定牢固，端正，底置四个万向轮，移动灵活方便。 电源电压：220V 频率：50Hz 输入功率（VA）：2×30W，带有定时开关功能（定时开关选用的金属铜芯并配带铃声）。 良好的启动特性：在额定电压为198V时，应能在1min内启辉并保持燃点 镇流器性能要求应符合GB/T14044标准 外壳漏电流：正常使用时光壳的对地电压不超过交流30V 使用的紫外线杀菌灯管应符合GB19258—2003标准，其紫外线波长应达到253.7nm，紫外线辐射度：≥100uW/cm²（距灯管中心1米处）。 电源线截面积应达到0.75平方，电源线长度应达到2米长。	台	4	950.00	3800.00	/
3	中医宣教便携式计算机	创瑞鑫	深圳市创瑞鑫科技有限公司	1、屏幕：≥14英寸办公笔记本电脑，CPU：i5-7200U，内存：32G，固态硬盘。 2、输入设备：无线鼠标。 3、操作系统：正版Windows7-64位及以上版本（预装Win10/11系统）。 4、office：预装正版office。	台	2	6700.00	1340.00	/
4	中医体质辨识彩色打印机	富泰华	富泰华精密工业（威海）有限公司	1、打印功能：支持手动双面打印。 2、类型：彩色喷墨打印机。 3、打印速度：黑色7.5页/分钟，彩色5.5页/分钟。 4、扫描功能：标配平板式扫描。 5、最大支持幅面：A4。 6、连接方式：USB有线连接，支持WiFi无线连接，可手机无线直连打印。	台	1	2300.00	2300.00	/

				7、基础功能：具备打印、复印、扫描功能。					
5	诊断打印 机	至像	至像科技 有限公司	1、打印功能：手动双面打印。 2、类型：激光黑白。 3、打印速度：20 页/分。 4、扫描功能：无扫描功能。 5、最大支持幅面：A4。 6、连接方式：有线，USB。 7、基础功能：仅打印。	台	3	1400. 00	4200. 00	/
6	中医诊 疗桌	威墅 堰	常州市威 墅堰医疗 器械有限 公司	中医诊疗桌 材质：实木 结构：榫卯结构 尺寸：130cm*60cm*80cm/58cm*48cm*112cm	个	1	3300. 00	3300. 00	/
7	中医馆 候诊椅	威墅 堰	常州市威 墅堰医疗 器械有限 公司	尺寸：1750*680*770mm 椅面：采用冷轧钢板冲孔焊接而成，除锈处理后静电喷涂 扶手脚：采用冷轧钢板冲压焊接成型，经磨抛处理后表面喷银专用金属漆 横梁：采用 105x105x125mm 冷板压形焊接而成，经磨抛处理后静电喷涂。 薄款：座板厚度 1.2mm，横梁厚度 1.3mm，脚厚度 1.1mm，扶手厚度 1.0mm	套	10	1050. 00	1050 0.00	/
8	中医诊 疗床	威墅 堰	常州市威 墅堰医疗 器械有限 公司	产品名称：中医针疗床 产品规格：190*60*65CM 产品乘重：1000 斤 产品类型：加固储物蓝，单杠加固，双杠加固 产品颜色：黑色 使用场所：医院 *由于测量方式的不同，产品可能存在 2cm 左右的误差，具体以实物为准 床体采用优质型钢管（方管）焊接成型，表面静电喷涂，牢固耐用。 床体钢管采用优质冷压钢板，厚度 1.0mm。 床皮采用加厚皮革，床垫采用优质海绵厚度为 2cm。 床腿两侧配有四个斜拉杆，中间配有一根方形拉管，使床体更加稳固耐用。	个	5	1400. 00	7000. 00	/



9	中医诊 疗室电 脑	微 腾	深圳市微 腾科技有 限公司	1、显示器:≥23英寸。 2、分辨率:≥1920*1080。 3、CPU: ≥4核 4、网卡:100/1000 网卡;接口:2*USB2.0/3.0 5、主板:声卡:集成声卡, 芯片组: AMD-FT4, 网卡: 千兆有线以太网卡, 支持 2.4G+5G 双频 WiFi 无线网络。 6、显卡类型: Radeon R7 核心显卡 7、内存: ≥8GB 高频内存 8、硬盘: 固态硬盘 ≥500G SSD 9、输入设备: 有线鼠标键盘套盒 10、操作系统: win10 专业版, 64 位系统。 11、office: 预装正版 office。	台	5	5300.00	2650.00	/
10	中医诊 室文件 柜	义 培	陕西义培 家具有限 公司	1、尺寸 2000×800×400mm, 上下分体式, 上部玻璃柜门、下部实木柜门。 2、板材: 中密度纤维板 MDF、多层实木夹板, 甲醛释放限量 E1 ≤0.124mg/m³ 含水率: 8%-12%, 木皮饰面, 厚度: 0.4-0.6mm (常用 0.6mm 天然木皮) 3、内部结构: 玻璃区域内设 2 块可调层板, 分层收纳文件。4、结构工艺: •封边: 实木/同木皮封边, 四边全封, 油漆: 水性漆/PU 漆; 硬度 ≥2H、耐黄变、耐磨、五金配件, 铰链: 阻尼铰链, 承重 ≥10kg/只, 连接件: 三合一/木螺丝, 滑轨 (抽屉款) 静音三节轨。	组	5	1400.00	7000.00	/
11	中医治 疗室办 公桌椅	义 培	陕西义培 家具有限 公司	办公桌: 1、尺寸 1200×600×760mm 2、板材: 中密度纤维板 MDF、多层实木夹板, 甲醛释放限量 E1 ≤0.124mg/m³, 含水率: 8%-12%, 木皮饰面, 厚度: 0.4-0.6mm (常用 0.6mm 天然木皮) 3、结构工艺: •封边: 实木/同木皮封边, 四边全封, 油漆: 水性漆/PU 漆; 硬度 ≥2H、耐黄变、耐磨, 五金配件, 铰链: 阻尼铰链, 承重 ≥10kg/只, 连接件: 三合一/木螺丝; 滑轨 (抽屉款) 静音三节轨。 背靠椅: 1、框架: 实木框架, 同色系红木烤漆;	套	5	2300.00	1150.00	/

