

### 三、分项报价表

序号	货物名称	制造商	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	林业数据采集、 航测航拍无人 机	大疆	林业数据采集、航测航拍无人机： 1. 起飞重量（含电池、普通桨叶和 microSD卡、无配件）：1229g 2. 起飞重量（含电池、静音桨叶和 microSD卡、无配件）：1229g 3. 最大起飞重量：1420g 4. 折叠后尺寸（长×宽×高）长260.6毫米，宽113.7毫米，高138.4毫米； 5. 对角线轴距：440mm； 6. 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：25km 7. 最长飞行时间：49分钟 8. 最大可抗风速：12m/s 9. 全向感知系统飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行； 10. GNSS支持GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS 11. 支持单北斗定位模式 12. 工作温度范围覆盖：20 °C 至 50 °C 13. GNSS定位悬停精度垂直：0.4m，水平：0.5m； 14. RTK定位悬停精度垂直：0.1m，水平：0.1m； 15. 最大上升速度：10m/s； 16. 最大下降速度：8m/s； 17. 最大水平飞行速度：21m/s； 18. 最大飞行海拔高度：6000米 19. 为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密，图传支持多频段，具备抗干扰能力； 20. 具备飞行器自检功能； 21. 具备低电量自动返航功能； 22. 具备信号丢失自动返航功能； 23. RTK不可拆卸（RTK固定解时水平精度：1cm+1ppm；垂直精度：1.5cm+1ppm）； 24. 云台相机（具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机）； 25. 广角相机CMOS1/1.3英寸（具备广角相机，有效像素不低于4800万）； 26. 具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.5英寸（中长焦相机像素数不低于4800万）；	台	1	40000	40000

序号	货物名称	制造商	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
			27. 具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.3英寸（长焦相机像素数不低于4800万）； 28. 可见光相机变焦倍数：112倍（1. 红外传感器分辨率：640*512，超分模式：1280*1024；2. 红外传感器帧率30Hz；3. 红外热成像测温方式支持点测温 and 区域测温；4. 红外热成像相机：28倍数码变焦；5. 支持可见光与红外热成像联动变焦。）； 29. 具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）； 30. 可见光相机支持4k30p视频录制； 31. 激光测距模块最远正入射量程：1800m； 32. 支持近红外补光灯；				
2	工程相机	索尼	工程相机：1. 传感器尺寸：全画幅；2. 像素：4000-5000万； 3. 电池类型：锂离子电池； 4. 外接电源：支持外接电源；5. 取景器类型：电子取景器；6. 功能：高速连拍； 7. 存储介质：CFexpress存储卡、SDHC卡、SD卡、XQD卡； 8. 附件：相机包、128G内存卡、读卡器、钢化膜、保修卡、说明书等	台	1	1000	1000
3	望远镜	北京美佳朗	望远镜：1. 类型：双筒望远镜；2. 调焦方式：中央调焦； 3. 倍率：10倍；4. 口径：42mm（镜头镀膜）； 5. 防水：具备户外防水功能； 6. 具备防抖功能；7. 附件：包含镜包、挂绳、镜布、镜盖、保修卡、说明书等	台	5	500	2500
4	风力灭火器	镇江林昊	风力灭火器： 1. 背负式四冲程汽油风力灭火器 2. 最大风速：110m/s 3. 启动方式：拉盘启动 4. 排量：79.9cc 5. 动力：3.2Kw	台	69	1200	82800
5	油锯	镇江林昊	油锯： 1. 便携式汽油伐木锯 2. 功率：3.8KW 3. 链条材质：高强度合金钢	台	69	900	62100
6	割灌机	镇江林昊	割灌机： 1. 背负式四冲程汽油割灌机器 2. 刀片：加厚合金刀片 3. 功率：2.2Kw 4. 割草、锄草、高枝锯，具有防缠草功能	台	69	900	62100
7	防火服（全套）	镇江林昊	防火服（全套）：	套	69	800	55200

序号	货物名称	制造商	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
			1. 隔热、阻燃、耐穿刺 2. 含头盔、手套、消防靴、消防腰带等，符合国标3C认证 3. 材质：芳纶阻燃布料 4. 符合标准：XF10-2014； 5. 参数：损毁长度：10cm； 续燃时间：0s； 透湿量：5000g/m <sup>2</sup> 24h； TPP值：28cal/cm <sup>2</sup>				
8	迷彩巡山服	镇江林昊	迷彩巡山服： 1. 户外日常巡山迷彩服 2. 防刮、耐磨、具有一定防水功能	套	69	150	10350
9	背包	镇江林昊	背包： 1. 户外双肩背包 2. 防刮、耐磨 3. 大容量，防雨防水	个	69	100	6900
10	强光手电	镇江林昊	强光手电： 1. 强光LED手电筒 2. 高亮远射，支持变焦 3. 电池容量：2000毫安 4. 续航时长：10小时 5. 防水等级：IP67	个	69	80	5520
11	灭火组合工具	镇江林昊	灭火组合工具： 1. 灭火组合工具 2. 由砍刀、锯、伐木斧、锹、五齿耙、两节连接杆、工具包等组成 3. 连接杆可与锹、扑火头、五齿耙任意连接，携带方便	套	69	150	10350
12	森林扑火二号工具	镇江林昊	森林扑火二号工具： 1. 橡胶打火把 2. 手柄和橡胶条组成的扑火工具 3. 木杆长度：160cm（含包裹的部位） 4. 橡胶条长度：55cm（内有加强棉线）	个	69	30	2070
13	森林火灾勘验 航拍无人机	大疆	林业数据采集、航测航拍无人机： 1. 起飞重量（含电池、普通桨叶和 microSD卡、无配件）：1229g	台	1	40000	40000


序号	货物名称	制造商	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
			<p>2. 起飞重量（含电池、静音桨叶和 microSD卡、无配件）：1229g</p> <p>3. 最大起飞重量：1420g</p> <p>4. 折叠后尺寸（长×宽×高）长260.6毫米，宽113.7毫米，高138.4毫米；</p> <p>5. 对角线轴距：440mm；</p> <p>6. 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：25km</p> <p>7. 最长飞行时间：49分钟</p> <p>8. 最大可抗风速：12m/s</p> <p>9. 全向感知系统飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行；</p> <p>10. GNSS支持GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS</p> <p>11. 支持单北斗定位模式</p> <p>12. 工作温度范围覆盖：20 °C 至 50 °C</p> <p>13. GNSS定位悬停精度垂直：0.4m，水平：0.5m；</p> <p>14. RTK定位悬停精度垂直：0.1m，水平：0.1m；</p> <p>15. 最大上升速度：10m/s；</p> <p>16. 最大下降速度：8m/s；</p> <p>17. 最大水平飞行速度：21m/s；</p> <p>18. 最大飞行海拔高度：6000米</p> <p>19. 为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密，图传支持多频段，具备抗干扰能力；</p> <p>20. 具备飞行器自检功能；</p> <p>21. 具备低电量自动返航功能；</p> <p>22. 具备信号丢失自动返航功能；</p> <p>23. RTK不可拆卸（RTK固定解时水平精度：1cm+1ppm；垂直精度：1.5cm+1ppm）；</p> <p>24. 云台相机（具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机）；</p> <p>25. 广角相机CMOS1/1.3英寸（具备广角相机，有效像素不低于4800万）；</p> <p>26. 具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.5英寸（中长焦相机像素数不低于4800万）；</p> <p>27. 具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.3英寸（长焦相机像素数不低于4800万）；</p> <p>28. 可见光相机变焦倍数：112倍（1. 红外传感器分辨率：640*512，超分模式：1280*1024；2. 红外传感器帧率30Hz；3. 红外热成像测温方式支持点测温和区域测温；4. 红外热成像相机：28倍数码变焦；5. 支持可见光与红外热成像联动变焦。）；</p> <p>29. 具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）；</p> <p>30. 可见光相机支持4k30p视频录制；</p> <p>31. 激光测距模块最远正入射量程：1800m；</p>				

序号	货物名称	制造商	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
			32. 支持近红外补光灯；				
14	林业数据采集、 航测航拍无人 机	大疆	林业数据采集、航测航拍无人机： 1. 起飞重量（含电池、普通桨叶和 microSD卡、无配件）：1229g 2. 起飞重量（含电池、静音桨叶和 microSD卡、无配件）：1229g 3. 最大起飞重量：1420g 4. 折叠后尺寸（长×宽×高）长260.6毫米，宽113.7毫米，高138.4毫米； 5. 对角线轴距：440mm； 6. 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：25km 7. 最长飞行时间：49分钟 8. 最大可抗风速：12m/s 9. 全向感知系统飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行； 10. GNSS支持GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS 11. 支持单北斗定位模式 12. 工作温度范围覆盖：20 ° C 至 50 ° C 13. GNSS定位悬停精度垂直：0.4m，水平：0.5m； 14. RTK定位悬停精度垂直：0.1m，水平：0.1m； 15. 最大上升速度：10m/s； 16. 最大下降速度：8m/s； 17. 最大水平飞行速度：21m/s； 18. 最大飞行海拔高度：6000米 19. 为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密，图传支持多频段，具备抗干扰能力； 20. 具备飞行器自检功能； 21. 具备低电量自动返航功能； 22. 具备信号丢失自动返航功能； 23. RTK不可拆卸（RTK固定解时水平精度：1cm+1ppm；垂直精度：1.5cm+1ppm）； 24. 云台相机（具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机）； 25. 广角相机CMOS1/1.3英寸（具备广角相机，有效像素不低于4800万）； 26. 具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.5英寸（中长焦相机像素数不低于4800万）； 27. 具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.3英寸（长焦相机像素数不低于4800万）； 28. 可见光相机变焦倍数：112倍（1. 红外传感器分辨率：640*512，超分模式：1280*1024；2. 红外传感器帧率30Hz；3. 红外热成像测温方式支持点测温 and 区域测温；4. 红外热成像相机：28倍数码变焦；5. 支持可见光与红外热成像联动变焦。）；	台	1	40000	40000

序号	货物名称	制造商	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
			29. 具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）； 30. 可见光相机支持4k30p视频录制； 31. 激光测距模块最远正入射量程：1800m； 32. 支持近红外补光灯；				
15	航拍无人机	大疆	航拍无人机：1. 双摄像头航拍无人机；2. 像素：广角相机像素5000万；中长焦相机像素：4800万；3. 遥控器：带屏遥控器；4. 电池：单块电池容量：4276毫安时，共3块电池；5. 最大信号有效距离：32km；6. 最大飞行时间：45分钟；7. 附属配备：无人机收纳包、电池收纳包、专用电池充电器、备用螺旋桨、128G内存卡	台	6	9500	57000
16	工程相机	索尼	工程相机：1. 传感器尺寸：全画幅；2. 像素：4000-5000万；3. 电池类型：锂离子电池；4. 外接电源：支持外接电源；5. 取景器类型：电子取景器；6. 功能：高速连拍；7. 存储介质：CFexpress存储卡、SDHC卡、SD卡、XQD卡；8. 附件：相机包、128G内存卡、读卡器、钢化膜、保修卡、说明书等	台	2	1000	2000
17	望远镜	北京美佳朗	望远镜：1. 类型：双筒望远镜；2. 调焦方式：中央调焦；3. 倍率：10倍；4. 口径：42mm（镜头镀膜）；5. 防水：具备户外防水功能；6. 具备防抖功能；7. 附件：包含镜包、挂绳、镜布、镜盖、保修卡、说明书等	台	69	500	34500
18	氯氰菊酯杀虫剂	河北伊诺	外观：乳白色均匀液体 高效氯氰菊酯质量分数：10.1% pH值：4.34 倾倒后残余物：3.5% 洗涤后残余物：0.6% 乳液稳定性（200倍）：一小时无浮油无沉淀 持久起泡性（1min后），mL：8 低温稳定性：合格 热贮稳定性：合格	Kg	70	40	2800
19	石硫合剂	哈密祥泰	多硫化钙（以CaS4计）含量：29.5% 水不溶物含量：0.3% PH值：10.6 稀释稳定性：合格 低温稳定性a（0℃±1℃，7天）析出物≤0.3mL：合格 热贮稳定性b（54℃±2℃，14天）分解率≤5%：合格	Kg	1300	45	58500
20	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	重庆中邦	外观：黄色透明液体，无可见的悬浮物和沉淀。 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐（B1a+B1b）质量分数：3.4% 甲氨基阿维菌素（B1a+B1b）质量分数：3.0%	瓶	22000	9.5	209000

序号	货物名称	制造商	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
			甲氨基阿维菌素苯甲酸盐B1a与B1b的比值：129.4 pH值：4.9 乳液稳定性（稀释200倍）：合格 持久起泡性（1min后泡沫量）/mL：56				
21	噻虫啉微囊悬浮剂	江西天人	总噻虫啉质量分数：3.1% 游离噻虫啉质量分数占总噻虫啉质量分数值：16.8% pH值：7.6 悬浮率：98% 倾倒性倾倒后残余物：2.5% 洗涤后残余物：0.3% 湿筛试验（通过75um标准筛）：98%	Kg	1000	76	76000
22	喷雾机	徐州稼农乐	喷雾机：背负式锂电喷雾器 容量：20L 电池：高效锂电池8AH	个	68	150	10200
总计（元）				（小写）¥：870890.00元 （大写）：捌拾柒万零捌佰玖拾元整			

投标人：（盖章）湖北美林源生物科技有限公司

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

日期：2026年6月29日