分项报价表(货物)

（报价单位人民币：元）

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地		单位	数量	单价	合价	备注
1	午休课桌椅(核心产品)	陕西金恒众森家具制造有限公司	金恒众森、JHZS-WX-10	一、课桌 A、桌面 1、规格：620mm×450mm×30mm(长×宽×厚)，桌面离地高度调节范围：670mm-780mm。 2、材质：采用全新 ABS 工程塑料一体注塑成型，抗老化、耐刮擦、防水易清洁，长期使用不变形不开裂。 B、书箱 1、规格：长 450mm×宽 330mm×高 130mm。 2、材质：采用一级 PP 工程塑料一体注塑成型。 C、桌架 1、规格：立柱采用 30×70×1.2mm 椭圆管，连接横档管 25×54×1.2mm 椭圆管，桌子升降内管采用：25×54×1.2mm 椭圆管，桌子地脚采用 30×60×1.2mm 椭圆管。 2、材质：优质冷轧高频焊管。 3、升降调节：采用套管式内机权螺杆手摇式升降、在桌支撑架内设有高低调节装置包括设在两升降管内的螺杆、传动轴、摇柄及连接两传动轴的六角型连杆，可在数秒内调节到最适合的高度。 4、钢管喷涂：表面采用除油、脱脂、水洗、除锈、中和、酸洗、磷化、烘干处理，全自动静电喷塑，高温固化，表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀。钢管表面涂层中有害物质限量应符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的要求；家具涂层可迁移元素 8 项可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）及限值均符合 GB 18584-2024 要求，提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的检测报告。 D、桌下储物腿托 1、规格：435mm×105mm×235mmmm（长×宽×高）。 2、材质：采用一级 PP 工程塑料一体注塑成型。 3、功能：腿托带储物功能，使用时向下轻压即可使用，上课时向上轻推即可储物使用。		咸阳 套	700	680.00	476000.00	无

				E、脚套 1、规格：长 75mm×宽 45mm×高 85mm。 2、材质：采用一级 PP 工程塑料一体注塑成型静音脚垫。脚套符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T31402-2023 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）达到抗菌率 99%要求；表面粗糙度 Ra =0.82μm 符合 GB/T 14234-1993《塑料件表面粗糙度》塑料件表面的微观不平度要求；拉伸性能符合 GB/T 1040.1-2025 要求；冲击性能符合 GB/T 1043.1-2008《塑料简支梁冲击性能的测定》冲击强度 12.6 kJ/m²要求，提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的检测报告。 二、午休椅 A、靠背 1、规格：长 440mm×高 460mm。 2、材质：采用一级 PP 工程塑料一体注塑成型。 B、头枕 1、规格：长 245mm×高 155mm。 2、材质：采用全新 ABS 工程塑料一体注塑成型。 3、功能：可以活动拉伸调节，最大拉伸行程 400mm，可上下自由升降定位。 C、椅面 1、规格：宽 430mm×深 450mm×高 60mm。 2、材质：采用一级全新 PP 塑料一体注塑成型。 F、液压杆及保护套：液压杆采用直径φ30mm 钢制圆管，长度 350mm，拉杆采用 PP 工程塑料一次注塑成型，气压杆的行程为 60mm，压力为 500N，符合相关防腐蚀性标准，使用寿命不低于 100000 次。保护罩规格：405mm*95mm*100mm，采用符合国家标准的 ABS 耐冲击一级新料一体注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨，后盖可遮挡住靠背支架与升降气杆不外露。 D、椅子下储物篮 1、规格：宽 325mm×深 410mm×高 130mm 2、材质：采用一级全新 PP 塑料一体注塑成型。 E、椅架：椅子立柱采用 30×70×1.2mm 椭圆管，连接横档管采用 2 根 25×54×1.2mm 椭圆管，椅子升降内管采用：25×54×1.2mm 椭圆管，椅子地脚采用 30×60×1.2mm 椭圆管，座板支架采用 30×40×1.2mm 加 20×30×1.2mm 矩形管，口字型焊接，预留座板螺丝孔位，靠背管采用 28×28×1.5mm 圆管加 15×30						

				×1.5mm 椭圆管。						
2	课桌椅	陕西金恒众森家具制造有限公司	金恒众森、JHZS-ZY10-5	一、课桌 A、桌面 1、规格：620mm（长）×420mm（宽）×18mm（厚）。桌面离地面高度 670-760mm。 2、材质：桌面采用中密度纤维板，三聚氰胺双饰面板，四周软注塑一体包边。桌面基材甲醛释放量应符合 GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的强制性要求，同时依据 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到 ENF 级，甲醛释放量（1m³气候箱法）0.012mg/m³；符合 GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》：苯未检出（＜2μg/m³）、甲苯未检出（＜3μg/m³）、二甲苯未检出（＜3μg/m³）、总挥发性有机化合物（TVOC）18μg/m³的要求；提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的检测报告。 3、功能：笔槽长 195mm×宽 35mm×深 10mm 长方形内嵌式笔槽；桌面四角采用护齿式防撞结构，兼顾实用与安全。 B、桌斗:460mm*300mm*150mm 采用国标优质 0.8mm 钢板一次成型。 C、桌架:外管规格尺寸 30mm*50mm*1.2mm 椭圆管,内管规格尺寸 20*40*1.2mm 椭圆管,横撑规格尺寸 20*50*1.2mm 椭圆管。 D、脚套:前脚套尺寸:100*40*60mm,后脚套尺寸:150*40*85mm,采用全新环保 PP 塑料一次成型静音脚垫，并用螺丝固定，不易脱落。 二、课椅 A、椅面、椅背:椅面尺寸为 385*375mm,椅背尺寸为 415*245mm,采用高密度聚乙烯（HDPE）为原料，中空吹塑工艺制作。 C、椅架：外管规格尺寸 30mm*50mm*1.2mm 椭圆管,内管规格尺寸 20*40*1.2mm 椭圆管,横撑规格尺寸 20*40*1.2mm 椭圆管，座板支撑规格尺寸 15*30*1.2mm 椭圆管。 D、脚套:前脚套尺寸:100*40*60mm,后脚套尺寸:150*40*85mm,采用全新环保 PP 塑料一次成型静音脚垫，并用螺丝固定，不易脱落。 E、安装要求：升降调节部位统一使用 8Φ国标防退透丝，高强度紧固，长期使用不松动、不滑丝、不易脱落，所有焊点满焊打磨平整，钢架连接处加固处理，整体结构稳定，杜绝晃动异响。螺丝五金件符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、		咸阳	套	200	260.00	52000.00	无

				QB/T3832-1999-《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》要求；乙酸盐雾试验(ASS)符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 连续喷雾 480h，金属表面镀层保护等级 10 级、耐腐蚀等级 10 级，提供第三方检测机构出具带有 CMA 标识的检测报告。						
总计	大写：人民币 伍拾贰万捌仟元整 （小写：¥ 528000.00 元）									

注：若表格不够用，各供应商可按此表复制。

供　应　商：陕西玉晟鸿电子信息科技有限公司（公　　章）

法定代表人或被授权委托人：　　（签字或盖章）

日　　期：2026 年 10月 14日

2026-10-12 10:3
2026-10-12 10:31
陕西玉晟鸿电子信息科技有限公司