

序号	品名	规格参数	数量	单位	备注
1	空调				
1.1	空调（挂式 1.5匹）	能效等级：1级； 额定制冷量(W)≥3510(可调范围：150～5210)； 制冷功率(W)≥810(可调范围：70～1850)； 额定制热量(W)≥5010(可调范围：150～6790)； 制热功率(W)≥1250(可调范围：70～2095)； 能效比：5.28； 循环风量：≥650m ³ /h； 室内机噪音dB(A)：风速(低/中/高)下， 室内机噪音分别不高于20-40-45；	46	台	
1.2	空调（柜式3 匹）	能效等级：1级； 制冷量(W)≥7320(可调范围：900～9260)； 制冷功率(W)≥2080(可调范围：300～3450)； 制热量(W)≥9760(可调范围：900～12380)； 制热功率(W)≥2980(可调范围：260～4165)； 能效比：4.60； 循环风量：≥1550m ³ /h； 室内机噪音dB(A)：风速(低/中/高)下， 室内机噪音分别不高于25-45-50；	14	台	
1.3	总配电箱	安装方式：落地式 内含：浪涌、漏电保护器、空开等 额定电压：AC220/380V 额定电流：16~25A 户外露天：IP65~IP66(全防尘、防喷水) 材质：304不锈钢	1	台	
1.4	铝芯电缆	YJLV-4*240，含电缆头	40	m	
2	男生宿舍				
2.1	总配电箱	安装方式：壁挂式 内含：漏电保护器、空开等 额定电压：AC220/380V 额定电流：16~25A 户外露天：IP65~IP66(全防尘、防喷水) 材质：304不锈钢	1	台	
2.2	2楼配电箱	安装方式：壁挂式 内含：漏电保护器、空开等	1	台	

		额定电压：AC220/380V 额定电流：16~25A 户外露天：IP65~IP66（全防尘、防喷水） 材质：304 不锈钢			
2.3	3楼配电箱	安装方式：壁挂式 内含：漏电保护器、空开等 额定电压：AC220/380V 额定电流：16~25A 户外露天：IP65~IP66（全防尘、防喷水） 材质：304 不锈钢	1	台	
2.4	空调插座	3孔	40	套	
2.5	电力电缆	YJV-4x75+1x25，含电缆头	45	m	
2.6	电力电缆	YJV-3*25+1*10，含电缆头	13	m	
2.7	桥架	300*100 热镀锌	23	m	
2.8	线槽配线	塑料线槽、BV-3*4mm2	308	m	
2.9	电线	桥架内敷设，BV-4mm2	1545	m	
3	女生宿舍				
3.1	总配电箱	安装方式：壁挂式 内含：漏电保护器、空开等 额定电压：AC220/380V 额定电流：16~25A 户外露天：IP65~IP66（全防尘、防喷水） 材质：304 不锈钢	1	台	
3.2	2楼配电箱	安装方式：壁挂式 内含：漏电保护器、空开等 额定电压：AC220/380V 额定电流：16~25A 户外露天：IP65~IP66（全防尘、防喷水） 材质：304 不锈钢	1	台	
3.3	3楼配电箱	安装方式：壁挂式 内含：漏电保护器、空开等 额定电压：AC220/380V 额定电流：16~25A 户外露天：IP65~IP66（全防尘、防喷水） 材质：304 不锈钢	1	台	
3.4	空调插座	3孔	32	套	
3.5	电力电缆	YJV-4x75+1x25，含电缆头	85	m	
3.6	电力电缆	YJV-3*25+1*10，含电缆头	13	m	
3.7	桥架	300*100 热镀锌	23	m	
3.8	线槽配线	塑料线槽、BV-3*4mm2	211	m	
3.9	电线	桥架内敷设，BV-4mm2	1340	m	
3.10	钢绞线	架空电缆用，固定基座	25	m	
4	教学楼				
4.1	总配电箱	安装方式：壁挂式	1	台	

		内含：漏电保护器、空开等 额定电压：AC220/380V 额定电流：16~25A 户外露天：IP65~IP66（全防尘、防喷水） 材质：304 不锈钢			
4.2	1楼配电箱	安装方式：壁挂式 内含：漏电保护器、空开等 额定电压：AC220/380V 额定电流：：16~25A 户外露天：IP65~IP66（全防尘、防喷水） 材质：304 不锈钢	1	台	
4.3	2楼配电箱	安装方式：壁挂式 内含：漏电保护器、空开等 额定电压：AC220/380V 额定电流：16~25A 户外露天：IP65~IP66（全防尘、防喷水） 材质：304 不锈钢	1	台	
4.4	3楼配电箱	安装方式：壁挂式 内含：漏电保护器、空开等 额定电压：AC220/380V 额定电流：16~25A 户外露天：IP65~IP66（全防尘、防喷水） 材质：304 不锈钢	1	台	
4.5	空调插座	3孔	24	套	
4.6	电力电缆	YJV-4x75+1x25，含电缆头	130	m	
4.7	电力电缆	YJV-3*25+1*10，含电缆头	24	m	
4.8	桥架	300*100 热镀锌	30	m	
4.9	线槽配线	塑料线槽、BV-3*4mm ²	318	m	
4.10	电线	桥架内敷设，BV-4mm ²	1556	m	
4.11	钢绞线	架空电缆用，固定基座	70	m	