政 府 采 购 合 同

项目名称：米脂县环境卫生所环卫设备采购

采购方（甲方）：米脂县环境卫生所

供货方（乙方）：湖北凯合专用车销售有限公司

签署日期：2026年1月20日

甲方（全称）：米脂县环境卫生所

乙方（全称）：湖北凯合专用车销售有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：米脂县环境卫生所环卫设备采购；
2. 项目地点：米脂县环境卫生所；

二、签约金额

签约金额（大写）：贰佰叁拾玖万捌仟元整（¥ 2398000.00 ）。

1. 合同价即中标价，按合同约定完成本项目全部货物的供货、运输、安装调试、验收及售后服务等工作。

2. 合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。

三、结算方式：

1. 由采购人负责结算，在付款前，投标人必须开具发票给采购人（附详细清单）。

2. 付款方式：到货验收合格后一次性付清。

3. 履约情况：供货完成后，甲方组织相关部门及人员进行验收，验收不合格的，造成退货、换货的费用由乙方承担，并负担甲方的一切损失。

四、交货期、质保期

1、交货期：合同签订后 20 个日历日；

2、质保期：整车质保 2 年；底盘按照底盘厂家原厂质保执行；上装环卫专用装置质保 2 年（核心部件可按需调整），质保期自项目验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏产生零部件更换、维修，全部费用由乙方承担。

3、质量：达到国家现行行业合格规范标准。

五、双方承诺

1. 投标人向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2. 采购人向投标人承诺，按照本合同约定支付服务款项。

六、内容及要求：

即交付的货物、服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的货物、服务内容相一致。（附清单）

七、项目实施地点：米脂县环境卫生所。

八、安装、调试要求：

1. 由投标人负责派技术人员到现场进行安装至验收合格。

2. 投标人应在合同中向采购人提供安装及运行的进度计划表。

3. 投标人应在合同规定的安装期内完成该项工作。如因投标人责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（0.5‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由投标人承担。

4. 安装和调试期间所发生的费用均由投标人负责。

九、技术培训：

应包括货物(产品)使用操作、保养、维修等培训内容。投标人需为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在货物(产品)投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障货物(产品)的稳定运行。投标货物(产品)需在培训基地培训的，投标人应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由投标人承担。

十、质量保证：

投标人提供的货物及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流货物，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，投标人须按招标货物主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供货物工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由投标人承担全部责任。

十一、验收：

由采购人和投标人共同对项目整体进行验收。其内容包括确认产品(设备)的产地、规格、型号和数量，对其产品(设备)技术指标、性能参数以及工程质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查。

1. 所验产品(设备)的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文

件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品(设备)验收不合格，投标人应无条件免费更换或退货。

2.若发现投标人有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品(设备)技术性能，投标人应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。

3.验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5.验收依据：

合同文本；

投标文件及澄清函、招标文件；

国家和行业制定的相应的标准和规范。

产品(设备)验收清单（注明各部件的品名、数量、技术参数及要求和原产地或生产厂家）。

十二、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

十三、知识产权

投标人应保证投标设备及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人承担全部责任。任何被投标人用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由投标人承担。

十四、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十五、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十六、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十七、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标投标人未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标投标人进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标

投标人造成的经济损失。

十八、其他（在合同中具体明确）

十九、合同订立

1. 订立时间：2026年 11 月 20日。

2. 订立地点：米脂县环境卫生所 。

3. 本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，双方各执 壹 份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期生效）。

采购人：米脂县环境卫生所

法定代表人或其授权的代理人：

开户银行：

账号：

投标人：湖北凯合专用车销售有限公司

法定代表人或其授权的代理人：

开户银行：中国工商银行股份有限公司随州东城支行

账号：1805022209257788808

清单明细

序号	类别	型号、名称	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	勾臂车	KLF5040ZXXB6 型车厢可卸式垃圾车	1	辆	128000.00	128000.00
2	收运车	KLF5040ZYSB6 型压缩式垃圾车	2	辆	218000.00	436000.00
3	收运车	KLF5071ZYSE6 型压缩式垃圾车	1	辆	255000.00	255000.00
4	洗扫车	KLF5040TXSB6 型洗扫车	2	辆	251000.00	502000.00
5	雾炮车	KLF5180TDYD6 型多功能抑尘车	1	辆	567000.00	567000.00
6	吸污车	KLF5180GQWD6 型清洗吸污车	1	辆	510000.00	510000.00
7	合计（元）	2398000.00				

技术规格参数明细

1）KLF5040ZXXB6 型车厢可卸式垃圾车
底盘：二类汽车底盘
排放标准：GB17691-2018 国 VI
燃料种类：柴油
★总质量（kg）：4495
整备质量（kg）：2000
额定载质量（kg）：2365

前悬/后悬（mm）：1115/885
接近角/离去角(°):18/25
最高车速（km/h）：110
轴距(mm)：2600
轴荷（kg）：1710/2785
★发动机功率（KW）：73
排量(mL)：2300
外形尺寸长×宽×高（mm）：4600×1810×2080
功能部分：可拉3立方容积的垃圾箱，由液压系统、操作系统、拉臂组成。举升油制缸为双作用油缸，多路阀液压控制，操作员手动控制垃圾箱吊上放下，带自卸功能，上下一次工作循环时间≤40S。
2）KLF5040ZYSB6型压缩式垃圾车
底盘：二类汽车底盘
排放标准：GB17691-2018国VI
燃料种类：柴油
★总质量（kg）：4495
整备质量（kg）：4065
额定载质量（kg）：300
接近角/离去角(°):20/10
最高车速（km/h）：110
轴距（mm）：2850
轴荷（kg）：1617/2878
★发动机功率（KW）：110
排量(mL)：2496
外形尺寸长×宽×高（mm）：5995×2000×2450
功能部分：具备双向压缩和蠕动压缩功能，容积5.8方；手电一体操作模式，带驾驶室操作及一键卸料功能，带遥控器，尾部挂桶翻转板；CAN总线控制方式，光电开关加延时双系统控制；带夜间照明装置、污水箱、背压阀。
3）KLF5071ZYSE6型压缩式垃圾车
底盘：二类汽车底盘
排放标准：GB17691-2018国VI
燃料种类：柴油
★总质量（kg）：7360
整备质量（kg）：6005
额定载质量（kg）：1160

接近角/离去角(°):27/13
最高车速（km/h）：110
轴距（mm）：3308
轴荷（kg）：2640/4720
★发动机功率（KW）:113
排量(mL):2360
外形尺寸长×宽×高（mm）：6840×2090×2650
功能部分：具备双向压缩和蠕动压缩功能，容积 7 方；手电一体操作模式，带驾驶室操作及一键卸料功能，带遥控器；尾部挂桶翻转板；CAN 总线控制方式，光电开关加延时双系统控制；带夜间照明装置、带污水箱、带背压阀；
4）KLF5040TXSB6 型洗扫车
底盘：二类汽车底盘
排放标准：GB17691-2018 国 VI
燃料种类：柴油
★总质量（kg）：4495
整备质量（kg）：3865
额定载质量（kg）：500
接近角/离去角(°):18/8
最高车速（km/h）：110
轴距（mm）：2600mm
轴荷（kg）：1710/2785
★发动机功率（KW）：73
排量(mL)：2300
外形尺寸长×宽×高（mm）：5200×1750×2460
副发动机动力：75 马力
垃圾箱容积：2 立方米
清水箱容积：1.85 立方米
清扫宽度：1800-2200mm
清扫作业速度：3-20km/h
保洁作业速度：15-20km/h
最大清扫能力：42000 ㎡/h
抽吸粒度：≥120mm
垃圾箱倾斜角度：≥45°
清扫效率：≥98%
扫盘数量：左右各 1 个
吸管直径：160mm

功能部分：由垃圾箱和水箱组成，带副发动机，马达、高压泵（侧喷/中喷/侧冲洗车水枪/垃圾箱自洁装置）、万向高压路沿清洗、电磁阀组、油缸及整套液压系统、大功率免维护离心式风机、高强度钢水箱、不锈钢垃圾箱；尾部 LED 箭头灯，垃圾箱及水箱均带防溢或低水位报警装置,倒车影像，10m 高压冲洗卷盘。
5）KLF5180TDYD6 型多功能抑尘车
底盘：二类汽车底盘
排放标准：GB17691-2018 国 VI
燃料种类：柴油
长*宽*高（mm）：9850*2550 *3750
★总质量（kg）：18000
★整备质量（kg）：10160
额定载质量（kg）：7645
接近角/离去角(°):17/8
最高车速（km/h）：89
轴距：4700mm
轴荷（kg）：6500/11500
★发动机功率（KW）：169
排量(ml)：6200
功能部分：1、此车带前对冲、对冲宽度 18-22 米，后洒水，后洒宽度 15-18 米，带侧喷，侧喷宽度 15-20 米，带后尾部高炮,扬尘 30-45 米，可 360 度调节，罐顶部带人孔、(方便检修)，带洒水泵，可自吸自排、带大平台，要雾炮。容积：11 方。
雾炮参数：射程（静风状态）：100 米
固定覆盖面积：15700 ㎡
柱塞主泵:排量 90ml
风机马达:排量 80ml
两联齿轮泵:排量 60ml
水泵马达:排量 20ml
扇叶材质:高强度尼龙
液压油箱:160L
散热器:双散热器
喷雾泵:12 吨离心泵
水泵工作压力（MPa）:1.5~2.0
仰俯角度(°):-10-60°
旋转结构:回转支承
旋转驱动方式:液压马达

油路控制:液压阀组
旋转角度(°):±90° （遥控）
控制方式:无线遥控/驾驶室面板、风机可调速
喷头：80 个、不锈钢
6）KLF5180GQWD6 型清洗吸污车
底盘：二类汽车底盘
排放标准：GB17691-2018 国 VI
燃料种类：柴油
★总质量（kg）：18000
整备质量（kg）：12000
额定载质量（kg）：5805
接近角/离去角(°):17/10
最高车速（km/h）：89
前悬/后悬（mm）：1430/2695
轴距（mm）：4700
轴荷（kg）：6500/11500
★发动机功率（KW）：169
排量(mL)：6200
外形尺寸长×宽×高（mm）：8825×2550×3420
★清水罐体有效容积：5.8 立方米
★污水罐有效容积：7.25 方米
功能要求：前段为清水罐，后段为污水罐，罐体采用 6mm 优质碳钢板，前后封头采用 8mm 优质碳钢板，高压清洗部分：255L/min 高压泵，进水口带过滤网，气吹水功能，100 米 22 高压管，高压管卷盘装在后封头上。吸污部分：大功率水环式真空泵及压缩机防溢阀，最大气量 21m³/min，最大转速 980r/min，8 米吸污管。罐体可举升，带箭头灯，工作照明灯，工具箱。