

## 2026 年应急物资采购项目 政府采购需求书

序号	关键事项	说明和要求
1	采购预算	人民币 <u>400,000.00</u> 元 仅指与本次采购标的直接相关的费用，前期勘察费、设计费等已发生的费用，以及监理费、接口费等为未来预留费用，不应当包含在本项目采购预算内，甲方须向本级财政部门经费业务处室申请办理经费剥离手续。
2	最高限价	人民币 <u>400,000.00</u> 元 供应商投标报价高于最高限价的则其响应文件将按无效响应文件处理。
3	项目性质	<input checked="" type="checkbox"/> 专门面向中小企业采购 仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标 <input type="checkbox"/> 非专门面向中小企业采购 对符合（财库{2020}46号）规定的小微企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予 <u>10</u> %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
4	对供应商的资格要求	1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料 (1) 根据投标供应商类别进行提供： ①如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；②如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；③如供应商是企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；④如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤如供应商为自然人，应提供有效的自然人身份证明。(2) 提供 2024 年或 2025 年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或投标截止时间前 6 个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料任何一种即可）；(3) 提供响应文件递交截止日前 6 个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；(4) 提供响应文件递交截止日前 6 个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材

		<p>料；(5)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；(6)参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</p> <p>2、特定资格条件：</p> <p>(1) 供应商提供法定代表人授权书及被授权人身份证，法定代表人直接投标须提交其法人身份证明；(2) 投标供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标供应商；(3) 本项目不接受联合体投标；(4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p>
	是否允许进口产品	<p><input type="radio"/> 允许</p> <p>(须提供财政部门审核通过的复印件)</p> <p>根据《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119号)的规定，采购人采购进口产品时，必须在政府采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，才能开展采购活动。且不得因此排斥国产产品，满足需求的国产产品依然可以参与竞争。“进口产品的认定”参见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008)248号)文件有关规定。</p>
		<p><input checked="" type="radio"/> 不允许</p> <p>所投产品为进口产品时，将被视为无效投标。</p>
5	是否接受联合体投标	<p><input type="checkbox"/> 接受</p> <p>对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予__%(2%-3%)的扣除，用扣除后的报价参加评审。</p>
		<p><input checked="" type="checkbox"/> 不接受</p>
6	履约保证金	<p>占政府采购合同金额的__/%</p> <p>履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%；对于单价合同，其数额不得超过采购预算的10%</p>
		<p><input type="checkbox"/> 由采购单位自行收退</p> <p><input type="checkbox"/> 由代理机构负责收退</p>

7	现场勘察和 集中答疑	<input type="checkbox"/> 组织，集结地点为： <input checked="" type="checkbox"/> 不组织
8	价格分比重	占总分值的 100% {招标}根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部 87 号令）的规定，综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于 30%。执行国家统一价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。{磋商}根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库{2014}214 号）的规定，货物项目的价格分值占总分值的比重（（即权值）为 30%-60%。{其他采购方式}无须设置
9	合同类型	<input checked="" type="checkbox"/> 固定总价 <input type="checkbox"/> 固定单价（适用于采购数量不定的情形） <input type="checkbox"/> 其他：
10	争议解决途径	<input checked="" type="checkbox"/> 向有管辖权的人民法院提起诉讼 <input type="checkbox"/> 向西安仲裁委员会提请仲裁 <input type="checkbox"/> 由供应商做出选择
11	联系方式	项目对接人： <u>田尧</u> 联系电话： <u>029-82721886</u> 电子邮箱： <u>          /          </u>

# 需求框架

## 一、项目概况

2026 年度应急物资采购项目，包括聚丙烯编织袋、防汛铅丝卷、彩条布、激流救生衣、救生圈、手电、高可视反光背心、救生绳、双筒望远镜、直杆雨伞、雨披、雨鞋、手持喊话器、手摇报警器、铜锣、口哨、大型储水罐、应急净水机、方头铁锹、移动强光工作灯、工业吸尘器等。

采购方式：竞争性谈判

## 二、采购内容（包括采购品目、规格和数量）

序号	物资名称	规格参数	采购数量	备注
1		聚丙烯编织袋 40000 个： 1.尺寸：45*75cm 2.质量：≥60g/m <sup>2</sup> ， 3.抗拉强度≥200N，无破损漏洞 4.包装：需满足仓储相关规格	40000	
2	防汛铅丝卷	1.符合《一般用途低碳钢丝》（YB/T 5294-2009） 2.材质：镀锌低碳钢丝 3.网孔：8*10cm（允许偏差±4%以内） 4.网身丝径：≥4mm（±0.06） 5.网边丝径：≥4.5mm 6.尺寸：1.2*20m 7.防腐涂层厚度：≥260g/m <sup>2</sup> ，无漏镀、锌层脱落缺陷	50	
3	彩条布	1. 材质：聚乙烯（PE）双面覆膜，加密编织，热合包边不散边； 2. 规格：4m×20m / 卷； 3. 技术指标：克重≥110g/m <sup>2</sup> ，顶破强力 ≥1.8kN，经向断裂强力 ≥19kN/m，纬向断裂强力≥18kN/m，经/纬向断裂伸长率≤40%，拉伸断裂强力经向≥650N、纬向≥570N，撕裂强力经向≥80N、纬向≥100N；强力保持率（抗老化） ≥25%；1m 内经纬丝断丝之和小于 3 根、20m 内边不良≤2 处。 4. 防护性能：强力防水、抗老化、耐酸碱腐蚀，易折叠收纳； 5. 包装：内套≥40μm 塑料袋，外套白色编织布包装，印刷“防汛专用 防雨布 4×20 米”字样	300	
4	激流	1.符合《船用救生衣》（GB/T 4303-2023）标准	300	

	救生衣	2.浮力：≥160N， 3.适配胸围范围：700-1350mm 4.其他要求：橙红色高可视度，配备反光条、救生哨，耐磨损面料；印刷“蓝田应急” 5.包装要求：箱式包装，叠放层高≥3箱		
5	救生圈	1.符合《救生圈》（GB/T 4302-2008）标准 2.规格尺寸：外径≤800mm，内径≥400mm 3.浮力：≥75N， 4.其他要求：内置泡沫填充，配备3m安全绳，耐腐蚀橡胶材质； 5.印刷与包装：救生圈本身需喷涂“蓝田应急”字样；箱式包装，叠放层高≥3箱	100	
6	手电	材质：铝合金 最大功率：≥16W 光源：LED 光通量：≥1200流明 档位：强、中、弱、爆闪、SOS等 工作时间：强光模式≥6小时 充电接口：Type-C快充 重量：不含电池≤300g 防跌落：≥1.5m 电池容量：≥5000毫安 防护性能：≥IPX4	800	
7	高可视反光背心	1.材质：荧光黄网眼布（日间高可视），晶格反光条（夜间反光）； 2.款式：前开襟拉链设计，带对讲机袪、调节扣（适配不同腰围）； 3.功能：前胸后背预留口袋，可放置手机、记录簿，肩部加固（防撕裂）； 4.印刷“蓝田应急”标识	800	
8	救生绳	1.规格：直径≥12mm，长度50米/条， 2.称重：≥350千克 3.拉力：≥350千克 4.材质：高强度丙纶丝线 5.附件：配安全扣、救生漂浮环 6.符合《坠落防护安全绳》（GB 24543-2009）	50	
9	双筒望远镜	1.产品应符合GB/T17117-2008《双目望远镜》检测标准。 2.镜片要求：BAK4高透棱镜、FMC多层宽带镀膜、放大倍率：≥10倍；物镜口径≥50mm；目镜尺寸≥24mm。 3.材质：铝合金机身 4.重量：≤1050g 5.防护等级：≥IPX7、充氮防水 6.屈光调节：±5	30	

		<p>7.出瞳直径: <math>\geq 7.1\text{mm}</math></p> <p>8.出瞳距离: <math>\geq 24\text{mm}</math></p> <p>9.视场: <math>\geq 7^\circ</math>、千米视场<math>\geq 122\text{M}</math></p> <p>10.其他功能: 测距、三脚架接口</p> <p>11.规格包装: 需配备包装盒、擦镜布、软背包、擦镜布、镜带等</p>		
10	直杆雨伞	<p>1.伞面展开直径<math>\geq 120\text{cm}</math></p> <p>2.伞骨数<math>\geq 12</math> 骨</p> <p>3.重量: <math>\leq 550</math> 克</p> <p>4.手柄: 防滑材质</p> <p>5.伞面颜色: 黑色</p> <p>6.伞面材质: 碰击布</p> <p>7.伞架材质: 全钢</p> <p>8.其他功能: 具备抗风抗暴雨性能, 伞面印字: 蓝田应急</p>	1400	
11	雨披	<p>1.成人款, <math>170\text{cm} \times 70\text{cm}</math> (可调节), PVC 加厚材质, 防水<math>\geq \text{PU}5000\text{mm}</math>, 带反光条, 耐磨耐撕裂, 背后印字“蓝田应急”</p>	1200	
12	雨鞋	<p>1.基本要求: 成人款 (40-44 码), 高筒 (<math>\geq 35\text{cm}</math>),</p> <p>2.防滑纹路鞋底, 防水防穿刺</p> <p>3.技术要求: 符合 GB21148-2007《个体防护装备安全鞋》, GB20265-2006《耐化学品的工业用模压塑料靴》。防刺硬底 PVC 塑料高筒雨鞋, 质量变化(%): 鞋帮、鞋底不超过<math>\pm 2</math>:(IRHD): 鞋帮、鞋底不超过<math>\pm 10</math>。抗冲击性符合 GB/T20991-2007 5.4; 耐压性符合 GB/T20991-2007 5.5、耐油性符合 GB/T20991-2007 8.6; 鞋底抗刺穿力<math>\geq 1100\text{N}</math></p>	1200	
13	手持喊话器	<p>1.功率: <math>\geq 30\text{W}</math></p> <p>2.分贝: <math>\geq 100\text{dB}</math></p> <p>3.材质: ABS, 耐磨防摔</p> <p>4.电池: 内置锂电池, 容量<math>\geq 1500\text{mha}</math></p> <p>5.功能: 警报报警功能、手麦喊话、折叠手柄</p> <p>6.录音: 时长<math>\geq 120\text{S}</math></p> <p>7.尺寸: 喇叭口<math>\geq 6.5</math> 寸、长度<math>\geq 27</math> 厘米</p>	380	
14	手摇报警器	<p>声压级: <math>110 \pm 2\text{dB}</math></p> <p>音响频率: <math>550 \pm 20\text{HZ}</math></p> <p>传送距离: <math>\geq 1000\text{m}</math></p> <p>重量: <math>\leq 1.2\text{kg}</math></p> <p>外壳材质: 铝合金</p> <p>外观检查: 便携式; 表面无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象, 无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤, 紧固部位无松动。</p>	100	
15	铜锣	<p>1.尺寸: 直径<math>\geq 32\text{cm}</math></p> <p>2.厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>,</p> <p>3.材质: 黄铜材质, 音质洪亮, 配木质敲锤, 便携手提设计</p>	100	

16	口哨	1.款式：高频求生款 2.分贝：≥110dB 3.材质：不锈钢 4.其他要求：带挂绳，红色，防水耐摔	100	
17	大型储水罐	1.容量：≥10 吨， 2.材质：食品级 PE 3.壁厚：≥12mm 4.其他功能：带进出水 / 排污口，可折叠并配备便携包装	3	
18	应急净水机	1、适用水源：Ⅲ类及以上地表水或地下水。 2、电源：内置 24V 锂电池，续航时间≥6H 3.规格性能：生活用净水流量≥100L/H，饮用净水流量≥60L/H； 整机重量：≤15.5kg，尺寸：≤47*36*15cm。 4.净水容量：≥8000L 5.过滤方式：具备多重过滤功能，高精密度超滤膜滤芯、RO 反渗透膜等。 6.净化效果：细菌去除率：≥99.9999%（包括大肠杆菌、铜绿假单胞菌、鼠伤寒沙门氏菌、混合细菌等）； 浑浊度去除率：≥95%；耗氧量去除率：≥79%；三氯甲烷去除率：≥99.9%； 砷去除率：≥99.9% 7.功能要求：可将Ⅲ类及以上地表水或地下水生产为高洁净度饮用纯水和高产水量生活净水，无须煮开即可饮用； 具有一定便携性并配有背包。	3	核心产品★
19	方头铁锹	1.锹头材质：加厚锰钢 2.把柄材质：木质 3.尺寸：铁锹头部≥290*210*480mm，把柄长度≥1400mm 4.工艺要求：铁锹整体需进行防锈处理，铁锹头部与把柄连接处需采用贯彻式铆钉连接 5.包装要求：5/10 把为一组，包装要求基本防尘、便于仓储	350	
20	移动强光工作灯	1.额定电压：≥24V 2.电池容量：≥20Ah 3.光源：LED 4.额定功率：≥35W 5.防护等级：≥IP66 6.充电时间：≤12H 7.工作时间：强光模式下≥24H、工作光模式≥41H 8.配件：配备提手支架、延长电源线≥3 米、三脚架 9.防爆等级：Ex de IIC T6Gc 10.其他功能：可调节照射方向、电量显示功能 11.质保要求：电瓶需提供三年质保期	10	
21	工业	1.电机数量：≥2	2	

吸尘器	2.工作电压：220V 3.功率：最大功率≥2800W；额定功率≥2600W； 4.污物桶容量：≥90L；液体桶容量：≥65L； 5.最大空气流量：≥130L/s； 6.最大负压：≥27kpa； 7.防水等级：IPX4； 8.声压等级：≤85 分贝； 9.桶身材质：不锈钢 10.软管长度：2.5 米；不锈钢延长管：1 米； 11.最高环境温度：40℃； 12.电源线：≥15 米； 13.配件要求：滤网、尘袋等耗材各 6 套 14.功能要求：干湿两用并配备吸尘扒、吸水扒、推吸地刷；带可移动滑轮底座		
-----	--	--	--

### 三、技术要求（包括对产品的认证、检验报告等）

成交供应商产品应符合国家对应急物资设备的要求，检测合格。

### 四、服务要求

1. 乙方提供的货物材质和数量必须与合同一致。
2. 乙方保证合同内所有提供的货品符合本项目竞争性谈判文件的参数要求。
3. 供应商签订合同后，根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务如运输、保险以及其它的伴随服务。

### 五、商务要求（如服务期限、款项结算等）

1. 交货时间：合同签订后15日历天内完成项目供货，交付采购人验收，验收合格。
2. 交货地点：配送至采购人指定地点。
3. 付款方式：项目验收合格后，甲方向乙方支付全部合同款项。
4. 支付方式：银行转账。
5. 质保期：2年。

### 六、其他（如有需求，请写明）

#### （1）对供应商的业绩要求：

自2023年05月01日以来类似业绩（以供货合同或中标通知书为准）

## **(2) 质量验收标准或规范:**

1. 产品交付时,甲方对产品的外观、数量、规格等进行初步验收,但该验收并不能免除乙方的质量保证义务。

2. 双方如对乙方交付的产品是否符合合同要求发生争议,乙方应在争议发生之日起10日内将该产品由双方共同封存后提交甲方所在地省级以上具有合法资质的检测、鉴定机构进行检测、鉴定,双方同意以该机构出具的报告为准。检测、鉴定费用由乙方先行支付。因乙方拖延、拒绝提交检测、鉴定或拖延、拒绝支付费用的,则视为交付的产品不符合质量标准。

3. 严格执行国家及行业标准规范,满足采购人要求。

## **(3) 产品质保期: 24 个月**

## **(4) 违约责任:**

1. 乙方应按时交货,否则每逾期一天,按照合同总额的千分之三承担违约金,逾期30天或因乙方逾期导致甲方合同目的不能实现的,甲方有权解除合同,并要求乙方按照合同总金额10%支付违约金,给甲方造成损失的,乙方应予赔偿。

2. 如乙方交付的产品不能通过甲方验收的,甲方有权退、换货直至验收合格或解除合同,并要求乙方按照合同总金额10%支付违约金。

如乙方不配合进行退、换货的,货物毁损、灭失等风险由乙方自行承担,由此给甲方造成损失的,乙方应予赔偿。

3. 甲方解除合同的,合同于甲方发出的书面解除合同通知书送达乙方之日起解除。乙方应在合同解除后5日内退还甲方已支付的价款,逾期每日按未退金额的5%支付违约金。

4. 甲方无故未按合同约定付款的,应当承担违约责任,赔偿乙方的直接经济损失。