

分项报价表(货物)

(报价单位人民币：元)

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
1	空调	珠海格力电器股份有限公司	格力(GREE)、RF12W&PdQ/Nh A-N3JY01	产地：珠海 1. 机型：柜机 2. 匹数：5P 3. 类型：变频柜式空调 4. 能效等级：1级能效 5. 电源：380V/50Hz 6. 制冷量 12100W；制热量 13850W（不含电辅热） 7. 制冷功率 4700W；制热功率 4500W 8. 全年能源消耗率（APF）3.70 9. 循环风量 1860m³/h 10、适用面积 50-85 m² 11、室内机噪音 50dB(A)，室外机噪音 58dB(A) 3200W	台	2	6280.00	12560.00	
2	窗帘	寿光市晨鑫窗饰有	晨鑫窗饰、6063-T589007	产地：寿光市 1、电动开合帘系统	副	11	2865.00	31515.00	

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
		限公司	G	产品类型：电动开合帘（布艺帘） 电机类型：直流无刷静音电机运行噪音更低 额定功率：65W 工作电源：AC220V50Hz（或 AC100-247V 宽电压） 防护等级：IP44 确保安全 运行噪音 35dB（A）， 遇阻停止运行遇障碍物自动停止 2、轨道及配件 轨道材质：6063-T5 铝镁硅合金，电泳表面处理 轨道壁厚：1.2mm（电动轨道推荐 2mm） 轨道结构：工字型结构设计，内置金属丝运行履带 滑轮静音滑轮，吊轮间距确保吊臂间距 3cm 安装支架镀锌钢板冲压成型，70cm 间距 3、面料要求 面料材质：100%聚酯纤维 单位面积质量 400g/m² 遮光率 95%					

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
				阻燃等级：B1 级 甲醛含量：未检出（或 20mg/kg） 4、控制方式无线遥控（手持）+有线开关面板 5、安装及辅材要求 电源布线：每个窗帘电机预留电源，国标 2.5mm ² 铜线穿管敷设。 安装方式：根据会议室墙体情况（实体墙/轻质墙）选用膨胀螺栓或化学锚栓固定。					
3	书桌	西安市科劲办公家具有限公司	科劲、BT200	产地：西安市 产品类型：实木办公书桌 规格尺寸：1600×800×760mm 或 1800×900×760mm 基材：优质实木（橡木/胡桃木/榉木）或 E0 级中密度纤维板实木更显档次，板材需提供环保检测报告 木材含水率 8%-12%防止开裂变形 饰面：胡桃木皮或樱桃木皮贴面，厚度 0.6mm 颜色由采购方确认，与办公室整体风格协调台面厚度 25mm 确保承重稳固	套	1	2300.00	2300.00	

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
				封边:优质 PVC 封边条, 厚度 1.5mm, 高温热熔胶 封边封边严密、平整、无脱胶 五金件:304 不锈钢缓冲铰链、三节阻尼滑轨耐用、静音 功能配置:配抽屉 3 个(含锁具), 键盘托(可选), 桌面预留过线孔或线盒方便日常办公 底部:实木脚或金属框架脚稳固防滑 执行标准 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛、苯、TVOC 等须达标					
4	沙发四件套	广东淦盛实业有限公司	广东淦盛、SF-4	产地: 广东 1、面料: 采用“科一”牌纳帕纹西皮, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 纹路细致、色泽均匀; 涂层粘着牢度 2.5N/10mm, 光面革的耐折牢度 20000 次无裂纹; 10 号磨头 1000g. 500 转试验无明显损伤、剥落。符合 GB/T16799-2008。 2、采用优质高密度阻燃海绵, 原生海绵柔软性能好、	套	1	2100.00	2100.00	

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
				软硬适中，回弹性能好，回弹率 35%，75%压缩永久变形 8%；不变形；执行标准：GB/T10802-2006。 3、内框架：采用实木内框架；经平刨处理，不带树皮，无昆虫侵蚀。 4、五金配件：采用独立袋装弹簧座垫，每个弹簧体皆个别运作，独立支撑，能单独伸缩，以保证弹性均衡，经久耐用。 10. 油漆：采用进口品牌油漆，经多道工序打磨、喷漆、漆膜平滑，漆膜硬度高(达到 2H)，通透性好，实木纹理清晰；符合 GB/T33					
5	椅子	佛山市卓派照明科技有限公司	广东卓派、YZ-50	产地：佛山 规格尺寸：座高约 500mm，座宽 500mm，背高 650mm 覆面：头层牛皮，厚度 1.5mm 符合 GB/T16799-2018； 气味 2 级 填充海绵：高回弹 PU 泡棉，座密度 55kg/m³，靠背密度 45kg/m³，回弹率 55% 椅架：硬木框架(榉木/白橡木/胡桃木)，含水率 8%-11%	把	2	980.00	1960.00	

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
				榫卯结构加固 油漆：环保水性聚氨酯漆符合 GB18581-2020 承重：150kg 执行标准 QB/T2280-2016《办公椅》、GB18584-2024					
6	衣帽架	西安市科劲办公家具有限公司	科劲、YM-2	产地：西安市 1. 规格尺寸 450×450×1750mm 2. 基材实木（如榉木、橡木、水曲柳等），或 E1 级实木多层板 3. 木材含水率 8%~12% 4. 涂料水性环保漆，甲醛含量符合 GB18581-2020 标准 5. 结构榫卯结构或五金连接件组装 6. 挂衣杆圆滑打磨，无毛刺 7. 底部脚垫尼龙脚垫或橡胶脚垫，防滑防刮 8. 承重单挂点承重 5kg，整体承重 30kg	副	1	280.00	280.00	
7	茶水柜	西安市科劲办公家具有限公司	科劲、CG-80	产地：西安市 品质油漆护面，不易刮花，防水耐高温；强大存储空间，宽大操作台面，玻璃防尘门柜一目了然；封闭式	组	2	1100.00	2200.00	

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
		司		推拉两抽，简洁大方；缓冲门铰。					
8	茶吧机	合肥荣事达电子电器有限公司	荣事达、CY771	产地：合肥 1. 尺寸：长 80mm, 宽 36mm, 高 88mm, 台面向上高 20mm 2. 柜式设计，将家电、家居、智能融合； 3. 智能触屏，一键抽水，下置水桶，自动旋转，24H 保温； 4. 钢化台面，耐刮擦，防漏水，不留痕，长久耐用光亮如新； 5. 静音滑轨，抽拉顺畅静音无噪，经久耐用； 复古拉手，手感舒适； 6. 缓冲门铰，稳固柜脚，太储物空间，实用美观。	台	1	1180.00	1180.00	
9	平板灯	中山市恋普照明科技有限公司	恋普、300*600 48W	产地：中山 超薄透镜直发光 300*60048W	个	12	60.00	720.00	
10	平板	深圳格朗	格朗仕、	产地：深圳 超薄透镜直发光 295*119560W	个	40	120.00	4800.00	

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
	灯	仕照明有限公司	295*1195 60W						
11	平板灯	深圳格朗仕照明有限公司	格朗仕、 595*595 60W	产地：深圳 超薄透镜直发光 595*59560W	个	10	100.00	1000.00	
12	迎客厅地毯	威海市山花地毯集团有限公司	山花地毯、 206*206cm	产地：威海市 产品类型手工枪刺胶背地毯手工枪刺工艺，非机织 面积约 60 m ² （以现场实际测量为准） 绒头材质：80%新西兰进口羊毛+20%进口尼龙（6.6 尼龙）尼龙增强耐磨性 纱线规格：3.5 支机纺纱，Z 向捻度 130 捻/米 绒头均匀、耐用 绒头厚度 10mm 手感厚实 地毯总厚度 12-14mm 含背胶及底布绒重 2986g/m ² ，总重 4290g/m ² 毯基上单位面积绒头质量 1100 型（标称值 1463-1653g/m ² ）参照 T/QAS 标准	m ²	60	390.00	23400.00	

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
				底布 100%棉质纺织底布，克重 200g/m ² 背胶环保天然乳胶或羧基丁苯胶，符合 GB18583 标准 VOC 释放量 0.5mg/m ³ 染色方法：原液染色（纱束染色），耐摩擦色牢度 4-5 级，耐光色牢度 5 级不褪色 阻燃等级：B1 级（GB8624-2012） 有害物质限量：符合 GB18587-2001 甲醛、TVOC 等达标 抗静电性能 3.5KV，符合 GB/T18044 标准 II 级防静电 抗菌防螨具备抗菌防螨性能脱毛量 15g/m ² 优于国标 图案风格：中式/现代简约（由采购方确认）迎客厅庄重风格 颜色要求：由采购方确认色样与室内装修协调 图案工艺割绒与圈绒相结合，多层绒头呈现立体花纹效果雕花状毯面效果 尺寸公差：长宽允差：+2%~-1%					

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
				毯形偏差：边缘失真度 20mm 方正平整 加工前确认中标后提供样品及设计图，经采购方确认后 方可加工避免后期争议 整体性：整幅地毯，非拼接迎客厅重点区域 基层处理：地面找平处理，确保铺设面平整、干燥、 无油污。 铺设方式：满铺，地毯与基层固定牢固，无卷边、鼓 包现象。 收边处理：墙角收边缝隙均匀紧合；与其他地面及房 间交接处顺直平整。 胶粘剂：环保地毯专用胶水，符合 GB18583 标准。 踢脚线/压条：配套金属压条（铜或不锈钢）或木制踢 脚线，颜色由采购方确认。 现场保护：安装过程中注意保护会议室现有家具、空 调等设备，安装后恢复原位。 旧地毯拆除：如需拆除旧地毯，含清运至指定地点。 包含测量、设计、运输、安装、辅材、成品保护、垃					

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
				圾清运等全部费用，全费用报价。					
13	碎纸机	得力集团有限公司	得力、34250	产地：浙江 保密等级 P4（或 4 级） 单次碎纸张数 10 张（70gA4 纸） 纸箱容量 20L 连续工作时间 30 分钟 碎纸速度 1.8m/min 入纸口宽度 210mm 碎纸效果宽度 4mm，长度 40mm 可碎介质：纸张、书钉、卡片 移动轮具备方便移动 整机质保 3 年 执行标准符合国家保密相关标准	台	1	890.00	890.00	
14	空气净化器	飞利浦(中国)投资有限公司	飞利浦、AC3998	产地：上海 适用面积 30-50 m² 颗粒物 CADR 值 400m³/h 甲醛 CADR 值 150m³/h	台	1	4980.00	4980.00	

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
				额定功率 70W 节能要求 运行噪音 65dB 不影响办公 净化能力 PM2.5 去除率 99.9%；甲醛去除率 97% 滤芯寿命 9 个月（每天开机 8 小时） 智能控制具备空气质量显示、定时功能 执行标准 GB/T18801-2022《空气净化器》					
15	优质贴木皮会议桌	西安市科劲办公家具有限公司	科劲、HYZ-6800	产地：西安市 会议桌：6.8*1.8*0.75m； 条形会议桌：1.4*0.75m； 办公桌，班台桌，文件柜参数： 基材：0.5as/L, 甲醛释放量符合 GB18590-2017 标准。	套	1	9560.00	9560.00	
16	优质贴木皮会议桌	西安市科劲办公家具有限公司	科劲、HYZ-1400	产地：西安市 实木封边：台面同色实木封边，木材含水率 8—13%，全部四周同色实木皮封边；	张	32	450.00	14400.00	
17	橡木中班	佛山市卓派照明科	广东卓派、YZ-45	产地：佛山 椅子参数：(饰面：采用优质环保皮饰面，经液氨多道防	把	20	600.00	12000.00	

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
	椅	技有限公司		潮，皮面架软舒适，光泽持久，而且透气性耐性韧性指标符合家标准。					
18	橡木扶手椅	佛山市卓派照明科技有限公司	广东卓派、YZ-35	产地：佛山 五水多层弯曲木胶合板，厚度 15m，板材承受力达 300K0. 依据人体工学原理设计，采用模具多层高频热压成型，各种性能指标符合家标准。	把	70	470.00	32900.00	
19	电脑	联想（北京）有限公司	联想、AI0520	产地：北京 1. 处理器：Intel i5 13400，主频 2.5GHz，核数 10； 2. 内存：配置容量 16GB DDR4，内存槽位 2 个； 3. 硬盘：512GB M.2 NVMe SSD； 4. 显卡：集成显卡； 5. 光驱：无光驱； 6. 网卡：千兆自适应网卡； 7. 接口：8 个 USB 接口，1 个 HDMI 接口； 8. 主板插槽：1 个 PCIe*16、1 个 PCIe*1、1 个 M.2 插槽； 9. 机箱容量：13L；	台	3	4550.00	13650.00	

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
				10. 标配电源：300W； 11. 同品牌 USB 键盘（104 键）、鼠标。 12. 23.8 英寸，分辨率 1920*1080，屏幕比例 16:9，1 个 VGA 接口，1 个 HDMI 接口，标准 VESA 安装孔，与主机同品牌。					
20	班台	西安市科劲办公家具有限公司	科劲、BTZ-2000	产地：西安市 规格尺寸：2000×1000×760mm 基材：E0 级实木颗粒板或中密度纤维板甲醛释放量（气候箱法）0.05mg/m ³ 饰面：胡桃木皮或樱桃木皮贴面，厚度 0.6mm 台面厚度 50mm；其他板材 15mm 确保承重稳固 封边：优质 PVC 封边，厚度 2.0mm 防潮耐磨 五金件：304 不锈钢缓冲铰链、三节阻尼滑轨耐腐蚀、静音 功能配置：副台含主机位、散热孔；桌面配置电源及 USB 接口方便办公 执行标准 GB/T3324-2024、GB18584-2024	张	1	3260.00	3260.00	

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
21	书柜	西安市科劲办公家具有限公司	科劲、SG-2000	产地：西安市 类型：木质文件柜 规格尺寸：2000×1200×400mm（可定制） 基材：E0 级实木颗粒板/中纤板同办公桌材质标准 饰面：胡桃木皮贴面或三聚氰胺饰面与办公桌风格统一 五金件：304 不锈钢缓冲铰链、三级管理锁具耐用、防盗 结构：上部玻璃门（可选）+下部实门，内部配活动层板灵活收纳 执行标准 GB/T3324-2024、GB18584-2024	个	2	980.00	1960.00	
22	办公沙发	广东淦盛实业有限公司	广东淦盛、SF-3	产地：广东 产品类型三人沙发 规格尺寸 1850×850×880mm，允许±5mm 偏差 面料头层牛皮，厚度 1.5mm 手感柔软、耐磨性强、透气性好、富有韧性；耐撕裂力 100N 填充海绵高回弹阻燃海绵，密度 35kg/m³，回弹性 50%	个	1	1860.00	1860.00	

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
				一体成型泡棉，拉伸强度 95kpa，长期不变形 框架材质优质实木框架（松木/硬木），含水率 12%经防虫、防腐特殊处理，背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板；打底采用橡皮带（四公分宽） 弹簧结构高强度蛇形弹簧+绷带确保稳固可靠，长期使用不松动、不腐朽 沙发脚实木脚或金属脚稳固防滑 承重 200kg 执行标准 QB/T1952.1-2023、GB18584-2024					
23	单人办公沙发	广东淦盛实业有限公司	广东淦盛、SF-1	产地：广东 产品类型单人沙发配套使用 规格尺寸 1000×880×900mm 或 850×850×880mm 面料西皮/头层牛皮，厚度 1.5mm 同三人沙发标准 填充海绵高回弹阻燃海绵，密度 35kg/m³，回弹性 50% 同三人沙发标准 框架材质优质实木框架，含水率 12%经防虫、防腐特殊处理	个	2	1180.00	2360.00	

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
				承重 200kg 执行标准 QB/T1952.1-2023、GB18584-2024					
24	电脑椅	佛山市卓派照明科技有限公司	广东卓派、DNY-28	产地：佛山 1. 面料：透气网布饰面网布材质确保透气性 2. 座垫海绵：高密度PU一次成型泡棉，座面密度 35kg/m ³ ，回弹率 55% 3. 椅架/框架：工程塑料（PA/PP+纤）或尼龙材质 气杆四级防爆气杆，符合 BIFMA 国际标准，承重 400kg 4. 底盘多功能底盘，具备倾仰锁定功能 5. 扶手升降或固定扶手（可选），表面柔软材料包裹 6. 椅脚碳钢五星脚或尼龙五星脚 7. 脚轮静音 PU 万向轮，不伤地板 8. 调节功能座椅高度可调（调节范围 100mm），靠背可倾仰 9. 承重 120kg	把	1	800.00	800.00	
25	桌前	佛山市卓	广东卓派、	产地：佛山	张	1	800.00	800.00	

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
	椅	派照明科技有限公司	ZQY-1	规格常规尺寸，与办公桌配套 椅架实木（榉木/橡木）或金属框架 座面西皮或网布覆面，高弹海绵填充透气、舒适 功能固定高度，无轮用于接待来访 执行标准 GB/T3324-2024、GB18584-2024					
26	感应门	多玛凯拔门控系统有限公司	多玛凯拔 GL220	产地：江苏 1. 门体类型：平移式感应自动门 2. 门洞尺寸：4.5*2.8 3. 门型材质铝合金框架+钢化玻璃 4. 型材壁厚：2.0 5. 玻璃规格：8+9+8 中空钢化 6. 安全功能：遥控、定时、防夹人 7. 雨棚尺寸：5.1*2.8 8. 雨棚型材规格：钢梁厚度 5.0, 6+6 钢化玻璃, 抗风抗雪压	套	1	42680.00	42680.00	
27	线性阵列	恩平市声汇音响器	(ND)、NI-5.4	产地：恩平市 5 寸音柱全频小音箱	只	6	3800.00	22800.00	

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
	主扩声音箱	材厂		外形尺寸 (HxWxD) : 570mm×150mm×160mm 频率范围 (-10dB) : 95Hz-20KHz 净重: 9Kg 灵敏度 (1w@1m) : 98dB 低音单元: 4个 5寸 低音喇叭, 1寸音圈铁氧体磁钢 额定阻抗: 4ohms 最大声压级输出: 119dB (峰值: 123dB) 额定输入功率: 200W/400W/600W (连续/音乐信号/峰值) 箱体结构: 圆面, 半梯形, 12mm 中纤板					
28	专业调音台	恩平市声汇音响器材厂	(ND)、TA-120i	产地: 恩平市 1. 平衡式话筒输入 2. 提供优质的+48V 幻象电源 3. 禹低音古典均衡, 打造温暖音色 4. 带壹组录音莲花输出, CD 输入控制 5. 立体声 7 段图形均衡器, 分配到主线上	台	1	4830.00	4830.00	

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
				6. 16/99 种带双位显示混响效果, 其中包括混响, 合唱, 延迟, 变调, 多重效果, 节拍功能 7. 内置优质 MP3 播放器, 优秀的音质蓝牙传输功能 8. 所有的通道都有峰值信号指示和推子前监听选择 9. 内置保护功能齐全功率强劲功率放大器 主要参数 通道数: 12 通道 均衡: 3BAND 辅助 输出: 2 返回: 1 效果: 16/99 二位数码效果 主均衡器: 7BAND 主输出: 1Stereo 幻象电源: 48VDC 总谐波失真: <-0.1% 频率响应: 20Hz-20KHz+1dB/-3dB 信噪比: -75db					

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
				残余输出噪声：<-80dBu 增益控制： MIC35dB(20dB-60dB)/Line20dB(20dB-60dB) 头戴耳机输出功率：150mW(1KHz, THD=0.5%, 200Ω 最大 输出电平：18dBm(1KHz, THD=0.5%) 消耗功率：35W					
29	专业 后级 功放	恩平市声 汇音响器 材厂	(ND)、TK-450L	产地：恩平市 技术参数：8Ω 立体声功率：450W×2 频率响应：20Hz-20kHz、+0/-0.25dB 总谐波失真：<0.05% @ 1kHz 信噪比：112dB 转换速率：50V/μs 阻尼系数：>1000 输入阻抗：30kΩ 平衡 输入灵敏度：0.775V 直流残留：<5mV 工作电压：AC200V±10%，50Hz	台	3	2850.00	8550.00	

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
				控制：前面板：电源开关 / 通道 1 通道 2 音量控制器 净重：4KG 尺寸：350mm×480mm×45mm					
30	电源 时序 器	恩平市声 汇音响器 材厂	(ND)、RS-108	产地：恩平市 1U 电源时序，适合于音响工程、电视广播系统、会议室及电力设施场合需要按次序电源分配系统的场合。电源时序器能够按照前级到后级这个顺序启动设备，有效统一管理控制各类用电设备，避免人为失误操作，从而确保用电系统的稳定性和操作的简便采用高纯度磷铜万能插座，耐磨导电性强，而不采用杂质较多的黄铜，采用大品牌 12V 电流继电器 30A/250V，每一通道能受得起 AC220V，13-20A 电流，线路板采用双面板 SMT 贴片技术 2 安铜高精密度板材制作。 输入电源：交流 110V~220V50Hz-60Hz 控制电量：每路最大输出电流 30A 总输出：整机容量 32A 控制路数：8 路受控制输出+1 路	台	1	1650.00	1650.00	

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
				直通输出时序间隔：每路之间间隔 1.5 秒 工作尺寸：430mm X 215mm X 46mm 重量：4kg					
31	天线放大器	江门市麦德利电子科技有限公司	麦尔顿、DC-870	产地：恩平市 10 通道分配器主机 DC-870 天线分配器是全频道的 UHF 天线分配器，它可以在多频道系统中导引天线讯号从一对天线到多台接收机。分配器会放大射频讯号以弥补在分配过程中的衰减。内置 5 安开关电源，可提供四组 12v 直流电给无线接收机。 单一台天线分配器主机可支援最多 8 个-10 个天线通道端口。多台天线分配主机串连使用可支援更多台接收机。 第 5 路额外 BNC 座可提供多台天线分配器串接使用。 DC-870 天线主机频率响应 450~970MHZ）（阻抗：50 母） （输入交流电电压：100-240v）输出直流电电压：12v 四组 DC 输出端子）（天线增幅器电压：12v）	套	2	3650.00	7300.00	

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
				(主机尺寸 mm: 480mm (长) 45mm (高) 250mm (宽)) (DC 有. 无源指向性天线) 技术参数: 功能特点采用对数周期偶极振子阵列, 能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有 2 个增益设置, 用于补偿不同级别的同轴电缆信号损失。 天线翼叶子防风防水设计, 可将天线翼叶子固定在话筒支架上, 也可将其悬挂在天花板上, 或者使用集成式可旋转支架固定在墙壁上。低噪声信号放大器能够补偿同轴电缆的插入损失可与无线接收机和天线分配系统兼容, 能够提供 10-15 伏直流偏压, 可将带有螺纹的集成式支架轻松地固定到话筒支架上 2 档位增益选择开关产品的高质量、高可靠性和耐用性射频频率范围: 450 — 970MHz					
32	音频 处理 器	恩平市声 汇音响器 材厂	(ND)、ND S6	产地: 恩平市 话筒部分 1. 数字噪声门 2. 独有 4 级效果抑制 3. 20 参量均衡, 专业高低通压限 4. 话筒输入	只	1	5200.00	5200.00	

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
				压限效果部分 1. 独有 5 混响技术 STEREOECHO+STEREOECHO+STEREOREVERB2. 每种效果都有 7 段参量均衡，专业高低通压限 输出通道 1. 每个通道都有独立静音功能 2. 延时 50ms3. 每个通道有独立的分频功能 4. 10 段参量均衡 配套软件 1. 软件独有的频谱分析功能 2. 人性化的界面设计，更符合操作需求 技术参数 最大输入电平 4V(RMS) 最大输出电平 4V(RMS) Music 通道增益 MAX:12DB 麦克风灵敏度：64MV (OUT:4V) 信噪比：>90DB 输入电压：220V50HZ 毛重：4.5kg 净重：3.9kg 尺寸(高 X 宽 X 深)：485mmx220mmx44.5mm					

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
33	会议 麦克 风系 统主 机	每声信息 技术（广 东）有限公 司	EVERY VOICE、 MS-8200	产地：佛山 无线手拉手数字会议系统，主面板采用金属喷涂工艺，带多路话筒音量旋钮及 3 个功能按键，一键飞梭操作，外观设计新颖高档，凸显高科技感，线路与外壳都加强了与地线的连接，保证具备可抗静电 8000V 的能力，符合 GB/T17618-1998 国家标准，采用 FM 调频传输音频，配合高还原电路及防啸叫设计，加上采用新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰控制及音频信号皆采用无线高频信号通讯，避免布设话筒线缆，安装简单方便灵活 高清新 LCD 显示，菜单分级设计，操作简明方便。且有诸多如电量显示和欠压警告，频率信道和信号指示等功能。 主机具有 16 个控制信道，主席及代表错开了音频信道，并且各有 100 个音频信道可调，解决了高密度的叠波、	套	1	5500.00	5500.00	

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
				谐波干扰的可能性，可同时使用 16 套系统。 每套系统可支持 1 个主席和 300 个代表，同时发言人数为 1 主席和 4 代表。 系统主机基于稳定可靠的 PLL 锁相环电路、无线传输数字控制电路和模拟音频传输相结合，通过主机可设置主席专用、主席开放、限制发言、先进先出等发言功能。 数字控制技术，话筒仅占用 5 个音频频点，避免串频现象的出现。解决了传统一拖四 UHF 无线会议无法解决多只无线会议话筒在同一场合同时使用的难题。 可配合视像跟踪主机，相互通讯实现视像跟踪功能。 RF 有效通信距离为：室内 50 米，室外 90 米。 内置反馈抑制功能，可连接电脑使用软件调试。 主控机技术参数： 工作电压：DC12V 消耗功率：<7.2W 工作温度：-9℃--40℃					

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
				主控机重量：4.5kg 主控机尺寸：483mmx335mmx90mm 音频信号传输方式：UHF 无线方式（单向） 信道数：5 传输频段：UHF520-950MHz 解调方式：FM 灵敏度：-90dBm 控制信号 传输方式：UHF 无线方式（双向） 信道数：16 传输频段：UHF520-950MHz 调制方式：FSK 灵敏度：-90dBm 辐射功率：+7dBm 频率偏差：<0.003 数据速率：110KB					
34	会议主席	每声信息技术（广	EVERY VOICE、MS-8200F	产地：佛山 高科技外观设计，内置天线，整体新颖时尚庄重，带	台	1	2150.00	2150.00	

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
	单元	东)有限公司		有红色灯环显示话筒工作状态。 带 2.23 寸高亮度全视角 OLED 显示屏, 显示内容清晰 话筒头部根据声学空间学原理设计, 配合新型防啸叫 单指向高灵敏度电容咪芯, 使会议声音音质实现高保真度还原 全新概念的抗电磁干扰电路设计, 杜绝手机等电子产品的电磁干扰 话筒带液晶显示屏可显示话筒状态、讯号强度、电池电量。并带有多功能按键, 进入菜单后可以调试查看话筒参数, 编辑地址等。 单元采用 UHF 无线技术传输音频及控制信号, F 有效通信距离为: 室内 50 米室外 90 米 超低功耗电路设计, 连续发言时间 9 小时, 待机时间 20 小时。可选择原厂充电电器或普通 5 号电池 主席单元, 带有优先键, 可控制会议气氛。 代表单元有多种退出模式, 发言状态受主席单元控制。 单元技术参数:					

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
				工作电压 DC3.7V--4.5V 消耗功率待机 350mW, 讲话状态: 620mW 显示屏 128x32PMOLED 工作温度-9℃--40℃ 音频信号传输方式 UHF 无线方式 (单向) 信道数 5 传输频段 UHF520-950MHz 解调方式 FM 灵敏度-90dBm 最大调制量 60K 辐射功率 $\leq$ +9dBm 频率偏差<0.002 拾音距离: 10cm--30cm 控制信号传输方式 UHF 无线方式 (双向) 信道数 16 传输频段 UHF520-950MHz					

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
				调制方式 FSK 灵敏度-90dBm 辐射功率+7dBm 频率偏差<0.003 数据速率 110KBPS 电池：18650/3.7V/1800 毫安/6.66 瓦时,带直充					
35	会议代表单元	每声信息技术（广东）有限公司	EVERY VOICE、MS-8200E	产地：佛山 高科技外观设计，内置天线，整体新颖时尚庄重，带有红色灯环显示话筒工作状态。 带 2.23 寸高亮度全视角 OLED 显示屏，显示内容清晰 话筒头部根据声学空间学原理设计，配合新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原 全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰 话筒带液晶显示屏可显示话筒状态、讯号强度、电池电量。并带有多功能按键，进入菜单后可以调试查看	支	17	1900.00	32300.00	

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
				话筒参数，编辑地址等。单元采用 UHF 无线技术传输音频及控制信号，F 有效通信距离为：室内 50 米室外 90 米 超低功耗电路设计，连续发言时间 9 小时，待机时间 20 小时。可选择原厂充电器或普通 5 号电池 主席单元，带有优先键，可控制会议气氛。 代表单元有多种退出模式，发言状态受主席单元控制。 单元技术参数： 工作电压 DC3.7V—4.5V 消耗功率待机 350mW， 讲话状态 620mW 显示屏 128x32PMOLED 工作温度-9℃—40℃ 音频信号传输方式 UHF 无线方式（单向） 信道数 5 传输频段 UHF520-950MHz 解调方式 FM 灵敏度-90dBm					

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
				最大调制量 60K 辐射功率+9dBm 频率偏差<0.002 拾音距离：10cm--30cm 控制信号传输方式 UHF 无线方式（双向） 信道数 16 传输频段 UHF520-950MHz 调制方式 FSK 灵敏度-90dBm 辐射功率+7dBm 频率偏差<0.003 数据速率 110KBPS 电池：18650/3.7V/1800 毫安/6.66 瓦时,带直充					
36	激光工程投影机	青岛海信激光显示股份有限公司	海信、P62	产地：青岛 1 显示技术：DLP 显示技术，1 类激光产品 2 亮度：6200 流明（中心亮度 6500 流明） 3 光源：采用激光光源，光源模式 6 种	台	1	50900.00	50900.00	

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
				4 画质：标准分辨率 4K（3840x2160），具有 MEMC（运动补偿功能）、支持 HDR 解码，支持色温线性微调选项（调整范围 3200K-9800K），色域范围 78%，支持校正的色彩数量 7 种 5 镜头：投射比 1.3-2.0:1，支持电动聚焦、电动变焦，镜头位移范围垂直±100%，水平±30% 6 图像校正：支持自动几何校正功能、手动几何校正 7 声音：内置 15W 音响，音效支持音效类型 DTSVirtualX，支持解码 DTS 和 Dolby 音频解码，声音模式 5 种 8 接口信息：HDMI/DVIIN*3、HDMIOUT*1、RS232IN*1、RS232OUT*1、AudioIN*1、USB*1、RJ45*1、VGA*1，支持 HDMI 信号环进环出功能，支持 USB 接口视频和 Office 文档直读功能 9 蓝牙：蓝牙 5.0。 10 系统：内置安卓智能系统，系统运行内存 3G, 机身存储空间 32G					

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
				11 应用：支持无线传屏、NFC 控制、开机画面自定义、支持视频会议应用、屏保画册应用，具有自动演示模式，支持来信号直接显示功能，具有开机记忆上次关机状态功能 12 可靠性：具有自动除尘自清洁功能，整机防尘涉及等级 IP5X、光源防尘等级 IP6X 13 噪音 41dB 14 重量 12kg 15 认证要求：3C 认证、二级能效等级认证、环保认证 16 整机原厂生产，非 OEM/ODM 生产					
总计		大写：人民币 叁拾陆万柒仟贰佰玖拾伍元整（小写：¥367295.00 元 ）							

注：若表格不够用，各供应商可按此表复制。

供应商：西安奕泽电子科技有限公司（公章）

法定代表人或被授权委托人：印（签字或盖章）

日期：2026 年 08 月 18 日