

分项报价表

项目名称：周至县 2026 年高中扩容设备及义务段设备采购项目一标段

共 31 页，第 1 页

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	单位	数量	单价	总价
1	体育教学屏 X1（AI 智慧体育）	一视	一、功能模块 单设备具备 AI 立定跳远、10 人 AI 跳绳、10 人 AI 仰卧起坐项目检测，具备在固定点位激活相应项目，具备运动风云榜展示。 （一）AI 立定跳远 1. 具备体育考试、国家体测、随堂测、课后练等应用场景； 2. 具备智能检测有效跳远距离； 3. 具备踩线违规智能识别； 4. 具备人脸识别测试，学生无操作零接触设备识别人脸，系统自动匹配学生信息开始测试； 5. 具备自动生成个人运动处方报告，报告内容包含成绩、分数、等级、学生运动姿态指标等； 6. 运动切片：立定跳远系统自动生成运动关键帧总结； 7. 精准指导：具备针对各运动切片进行对比分析，提供标准动作示范，可详细展示每个阶段动作的总结与建议； 8. 具备精准对比，将教学演示视频与学生本次运动视频同频对比；	安徽省合肥市	套	1	93380.00	93380.00

		9. 具备教学锁定,选择教学锁定模式后,即可锁定至运动切片界面; 10. 干扰提醒: 测试区域干扰人员过多影响测试时,系统自动播报“请干扰人员离开测试区域”; 11. 具备在复杂背景下,被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测; 12. 视频对比: 支持精准对比,将教学演示视频与学生本次运动视频同频对比,支持精准定位准备、预摆、起跳、腾空等关键动作切片进行对比教学;(须提供有效的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章) 13. 教学锁定: 支持教学锁定,选择教学锁定模式后,即可锁定至运动切片界面,锁定后无法触发运动项目测试;(须提供有效的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章) 14. 支持作弊识别检测,如学生单脚跳、侧边跨越跳、侧边二段跳、双人接力跳、起点助跑冲刺跳、地面翻滚至某距离、摄像头遮挡,系统自动检测并语音播报,且作弊成绩无效;(须提供有效的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章) (二) AI 跳绳 1. 具备体育考试、随堂测、课后练等应用场					
--	--	--	--	--	--	--	--

		景； 2. 具备智能检测跳绳有效个数,检测过程严格按照绳子从头到脚绕一周算 1 个标准计数； 3. 具备单设备单摄像头硬件满足至少 10 个测试人员进行测试； （须提供有效的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章） 4. 具备无绳跳智能识别； 5. 具备学生任意选择单个或多个测试位开展测试； 6. 具备人脸识别测试； 7. 具备自动生成个人运动处方报告； 8. 具备细化姿态指标； 9. 具备留存运动视频回放； 10. 具备中途终止测试离开测试圈可监测并播报成绩； 11. 具备通过小程序进行时长配置,后台具备设置测试时间为 30 秒、60 秒、120 秒、180 秒、240 秒； 12. 具支持防作弊检测,后台可配置假跳个数比例,当学生假跳个数超过后台配置比例时,整体成绩无效,成绩后台不做记录；（须提供有效的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章） 13. 具备在复杂背景下,被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测；					
--	--	--	--	--	--	--	--

		(三) AI 仰卧起坐 1. 具备体育考试、国家体测、随堂测、课后练等应用场景; 2. 具备单设备单摄像头硬件满足至少 10 个测试人员进行测试; 3. 具备未抱头、未触膝、未躺平违规智能识别; 4. 具备人脸识别测试, 学生无操作零接触设备识别人脸, 系统自动匹配学生信息开始测试; 5. 具备中途终止测试, 中途离开测试区可监测并播报成绩; 6. 具备自动生成个人运动处方报告; 7. 具备细化姿态指标; 8. 具备留存运动视频回放。 9. 支持通过大屏人脸识别查看学生运动数据, 包括累计运动天数、日均运动时长(分钟)、今日运动时长(分钟)、达标天数占比等数据;(须提供有效的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章) (四)运动风云榜展示 1. 配置校级智慧体育数据分析与查看功能, 可查看校级整体数据情况; 2. 具备校方各级人员查看各项目实时使用情况, 可查看各运动项目实时排行榜单, 并具备根据年级/性别等类别进行分类查看排行榜单, 可在榜单中查看					
--	--	--	--	--	--	--	--

		对应学生运动视频回放及动作关键帧； 3. 具备运动风云榜分周榜、月榜、学期榜进行查看； 4. 具备通知栏展示,并具备后台自定义设置通知栏内容； 5. 具备学生通过大屏自主查询个人成绩档案,包含过往整体运动数据量、综合能力雷达分布图、各运动项目的成绩综合分析体现； 6. 具备学生进行人脸识别,课后自主查看个人运动视频、动作关键帧等数据； 7. 具备人脸识别查看学生运动数据； 8. 具备学期切换,具备查看上一个学期的运动数据； 9. 具备学生选择时间区间查看运动趋势图及各项目日均运动时长等数据。 10. 具备隐私保护:具备通过后台设置运动风云榜大屏不展示真实人脸头像。 二、硬件配置 1. 显示区域:1200mm*650mm (高*宽), 高清钢化玻璃； 2. 亮度: 800cd； 3. 内置 500W 人脸识别摄像头； 4. 内置 60W 大功率扬声器； 5. IP55 防护等级； 6. 处理器: 8 核； 7. 内存: 8GB； 8. 硬盘: 32GB,					
--	--	--	--	--	--	--	--

			1*256GSSD。 (五) 教学资源 1. 教学资源视频播放时,支持调节整体视频音量、视频 0.5 倍速及 2 倍速设置; (现场演示) 2. 支持外接 U 盘,进行教师权限人脸识别,权限通过后,支持将 U 盘中文件保存至设备并打开。(现场演示) 3. 通过设备即可选择对应教学资源视频进行本地播放,无需手动上传或加载; (现场演示) 4. 支持通知栏展示,并支持后台自定义设置通知栏内容; (现场演示) 5. 支持隐私保护:支持通过后台设置运动风云榜大屏不展示真实人脸头像。(现场演示)					
2	课桌凳	大雄	规格: 650*450*(720-780)mm 1、桌面: 桌面采用 E0 级三聚氰胺实木颗粒双饰面板注塑封边,颜色可选,规格为: 650mm*450mm*20mm,桌面上方配有笔槽。 2、桌子管: 桌子下插管采用 25mm*50mm 优质椭圆管折弯成型,厚度为 1.2mm; 桌子上插管采用 20mm*40mm 优质椭圆管折弯成型,厚度为 1.2mm; 桌子连接管均采用 20mm*40mm*1.2mm 厚优质椭圆管。 3、桌斗: 桌斗采用冷	陕西省西安市鄠邑区	套	310	315.00	97650.00

			轧钢板冲压一次成型，钢板壁厚 1.0 mm，规格约： 450mm*300mm*150mm。 4、椅子面板：椅子座板采用塑料中空吹塑一次成型，规格约：385mm*375mm；椅子靠背板采用塑料中空吹塑一次成型，规格约：420mm*250mm。颜色可选。 5、椅子用管：椅子下插管采用 25mm*50mm 优质椭圆管折弯成型，厚度为 1.2mm；椅子上插管采用 20mm*40mm 优质椭圆管折弯成型，厚度为 1.2mm；椅子面板支撑管采用 20mm*40mm*1.2mm 优质椭圆管折弯成型，椅子连接管均采用 20mm*40mm*1.2mm 厚的优质椭圆管。 6、套脚采用聚丙烯材料注塑成型。 7、所有金属部件均为 CO2 气体保护焊焊接，管材和冲压件无裂缝、焊接无错位和结疤，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅，在接触人体和收藏物的部位光滑平整、无毛刺、无刃口棱角。 8、所有金属部件表面采用粉末静电喷涂处理。					
3	会议桌椅	大雄	尺寸：1200*400*760 mm。 基材：采用 E0 级三聚氰胺双饰面板 油漆：胡桃色	陕西省西安	套	70	750.00	52500.00

			木皮：黑胡桃纹 椅子：木质，带靠背， 皮面皮背，每张桌子配 2 把椅子	市 鄂 邑 区				
4	办公电 脑（核 心产 品）	联 想	处理器：CPU 主频 3.0GHz, CPU 核数 8 核, 16 线程, 中国信息 安全测评中心颁布的 安全可靠测评结果公 告名录中的处理器, 后 附证明资料 内存：8GB, 支持双通 道, 最大支持 128GB, 4 个 MMUD1-DDR4 内存 插槽 硬盘：1 个 512GB SSD, 支持同时安装 3 个硬 盘 显卡：2G 独立显卡， 支持 VGA+HDMI 双显 机箱带电源键，14L； 标配正版国产系统 显示器：23 寸 1. ▲支持双击安装传 统 X86 应用：在 Linux 下用户可直接双击传 统 X86 应用安装程序 （如.exe）进行安装， 简化传统 X86 应用部 署流程（相关证明材 料）（现场演示）； 2. 支持多工作区模式： 提供多工作区管理功 能，支持用户创建、切 换和管理多个独立工 作环境，每个工作区可 独立配置应用、设置和 数据，满足不同应用场 景需求（现场演示）； 3. 支持工作区的完整 导入与导出功能，可备 份和迁移工作环境配 置及数据，方便用户备 份和迁移工作环境（现	天 津 市 空 港 经 济 区	台	62	4500.00	279000.00

		场演示)。 4. 支持字体文件导入功能:提供字体文件导入功能,方便用户快速添加传统 X86 应用所需的字体文件 (如.ttf、.otf 等) (现场演示) 5. 支持字体缩放功能:提供全局字体缩放功能,方便用户调整应用字体大小(现场演示)。 6. 支持一键关闭所有正在运行的传统 X86 应用:提供一键关闭所有正在运行的传统 X86 应用的功能(现场演示)。 7. 支持多种授权方式:支持终端单独授权和批量授权模式,适用于不同规模用户(现场演示)。 8. ▲工作区跨平台使用:支持工作区文件跨操作系统、跨 CPU 导入使用(提供相关证明材料)(现场演示)。 9. 内置传统 X86 应用卸载管理工具:内置专用的传统 X86 应用卸载管理工具,支持一键卸载指定应用,卸载过程简单快捷(现场演示)。 10. ▲软件兼容方案与主机同一品牌,提供 3 年远程技术支持(相关证明材料); 11. ▲内置回收站功能:支持工作区的误删保护,用户可恢复误删除的工作区(相关证明材料)(现场演示)。					
--	--	---	--	--	--	--	--

5	不锈钢空净油烟净化器	乙厨	1、处理风量：30000m³/h； 2、预期除油除烟效率95%以上；功率：9000W 3、外壳碳钢冷板厚度1.0mm，表面采用静电喷塑，防水防腐； 4、设备主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。	山东省滨州市博兴县	台	3	8000.00	24000.00
6	洗碗机	三川	尺寸：4000*850*2000（mm） 洗涤能力：2800-4000碟、碗/小时 设备功能：高压冲洗，高温喷淋，红外烘干消毒加热 热方式：电加热 工作电源：380V/50Hz 耗水量：450L/h 设备总功率：64kW 材料：304 不锈钢安装接驳要求总用电量：64kW/380v/50Hz/3P（三相五线制） 进水管径：Φ20mm 排水管径：Φ50mm 进水压力（流动压力）：0.3-5kg/cm² 进水温度：10-60℃ 进水硬度：0.034-0.103g/L 1、洗碗机采用 304 优质钢板所生产，缎纹覆膜技术，厚度在 1.2 mm。 2、主洗喷臂：上五下四 304 不锈钢管焊接组成每个喷淋孔一次冲压成型保证冲洗水柱为扇形，确保餐具完全冲洗。 3、入口宽度：590mm 4、清洗高度：420mm 5、洗碗机出口无人捡餐具配有自动待机功	山东省滨州市博兴县	台	2	51270.00	102540.00

		能。 6、洗涤温度：55~65℃ 7、漂洗温度：82~90℃ 8、机器传送带速度 3.2~4.8 米/分钟变频 可调。 9、洗碗机控制系统： 一键式操作系统电脑 集成线路。电脑主控板 封闭性强。电器的使用 寿命应 6 年；线路为纯 铜国标线。 10、洗碗机传送链条、 拨齿及链片，能够耐高 温，传送电机先进的无 注油减速机的传送电 机。 11、洗涤效果：高压高 效节喷淋洗涤臂，耐高 温、拆装方便。360 度 扇形面洗涤方式 12、电脑控制面板，一 键式开关，操作简单易 懂，外置数字式温度显 示器，启动指示灯，高 效节能的温控功能，保 证洗涤温度 55-65℃， 漂洗温度 80-90℃。低 于温度自动加热。缺水 自动补水。 13、双层隔热、隔音监 视门。双层门挂钩防止 门子脱落；履带出口端 设自动安全保护功能， 无人收餐具时，自动感 应停机。 14、洗涤配置：55℃ -65℃的喷淋系统，高 压水流对餐具进行强 力冲洗。80℃-90℃高 温高压喷淋对餐具进 行净洗，达到清洁和初 步消毒。远红外高温消 毒烘干系统，当餐具进					
--	--	--	--	--	--	--	--

			入干燥通道,强力风机通过红外线加热,形成120°的热循环风,对餐具进行消毒杀菌,并使餐具上的水分蒸发,保持餐具的干燥,破坏细菌繁殖条件。 15、具有有效的第三方检测机构出具的依据GB/T4208-2017标准,外壳防护等级达IP68级及以上标准的检测报告; 16、经设备清洗后的排水符合GB/T11901-1989、HJ1147-2020标准,悬浮物、pH值检测符合限值要求的检验报告; 17、经设备清洗后的餐具必须符合消毒餐(饮)具食品卫生国家标准GB14934-2016,提供检测报告; 18、洗碗机产品具有检测机构出具的依据GB/T2423.2-2008标准,高温试验65℃持续24h试验无损坏的检验报告; 19、洗碗机交流接触器检测铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯等经化学测试符合国家限值要求,提供检验报告					
7	电饼铛	乙厨	智能化程序控制,设有蜂鸣报警装置;上下铛双面加温,自动控温,可上下铛面单独加热,单独调控,功率:5KW,电压:380V	山东省滨州市博兴县	台	2	968.00	1936.00

8	电磁单头大锅灶	乙厨	尺寸：灶1000*1100*800+400mm（背板） 不锈钢材质，板材厚度1.2mm，外加可调节子弹脚 具有过热、防干烧保护措施；智能彩屏显示器；标配锅 功率：20kW/380V	山东省滨州市博兴县	台	2	3509.00	7018.00
9	24 盘蒸箱	冠诺	尺寸：1400*550*1600mm 整机304 不锈钢板材，整体高密度发泡，加厚保温层，内胆一次拉伸成型，箱体内部加装加厚钢条，配备温控和时控装置自带保温功能，电源开关控制，配成型拉伸盘，自动进水装置，缺水断电保护，防止干烧电热管，门体配备嵌入式温度表，箱体内自带溢水阀。 电压：380V 功率：12KW×2；	山东省滨州市博兴县	台	1	4840.00	4840.00
10	燃气蒸饭车	乙厨	尺寸：1400*650*1700mm 整机 304 不锈钢板材，整体高密度发泡，加厚保温层，内胆一次拉伸成型，箱体内部加装加厚钢条，自动进水装置，配成型拉伸盘，门体配备嵌入式温度表，箱体内自带溢水阀，电子打火装置，自动熄火保护，配 12 个带孔蒸盘和 12 个不带孔蒸盘	山东省滨州市博兴县	台	3	5929.00	17787.00
11	馒头机	乙厨	生产能力：65 个/分钟，额定输入功率：3.5kW，额定频率：50Hz，	山东省滨	台	1	4356.00	4356.00

			额定电压：380v，配用电动机：3kW，外形尺寸：1300*500*960mm。	州市博兴县				
12	饺子机	乙厨	整机功率：800W 生产效率： 7000-15000/H 机器电压：220V 外形尺寸： 1600*550*1000mm	山东省滨州市博兴县	台	1	11000.00	11000.00
13	四门冰箱	乙厨	尺寸：1200*700*1900mm 整机 304 不锈钢材质 制冷剂 R600a 冷藏室容积 415L 总容积 655 升 制冷循环单循环 冷冻室容积 230L 电压 220V 功率：550W 提供设备接触产品安全认证证书及接触产品卫生认证证书 （GB4806.9-2023，GB4806.1-2016）	山东省滨州市博兴县	台	2	4000.00	8000.00
14	消毒柜	乙厨	尺寸：1300*600*1900mm 双门；304 不锈钢制作，容积：900L，热风循环，全效消毒。 电压：220V 功率：4kW 提供符合 GB4809.9-2023《食具消毒柜安全和卫生要求》证书、提供符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的要求检验报告。提供消毒柜	山东省滨州市博兴县	台	2	4719.00	9438.00

			到设定温度 120℃后消毒 50min,对玻璃载体上的脊髓灰质炎病毒 I 型疫苗株的平均灭活对数值>4.00 的第三方检测报告					
15	毛刷去皮机	乙厨	尺寸: 1270*690*960 mm; 功率: 1kW; 1、凹凸球型毛刷辊 2、透视窗 3、整机不锈钢	山东省滨州市博兴县	台	1	5929.00	5929.00
16	和面机	乙厨	1、外形尺寸: 750*450*950 mm; 2、整机 304 不锈钢材质; 3、功率: 2.2KW; 4、容量: 25KG;	山东省滨州市博兴县	台	1	4114.00	4114.00
17	办公电脑 (核心产品)	联想	处理器: CPU 主频 3.0GHz, CPU 核数 8 核, 16 线程, 中国信息安全测评中心颁布的安全可靠测评结果公告名录中的处理器, 后附证明资料 内存: 8GB, 支持双通道, 最大支持 128GB, 4 个 MMUD I DDR4 内存插槽 硬盘: 1 个 512GB SSD, 支持同时安装 3 个硬盘 显卡: 2G 独立显卡, 支持 VGA+HDMI 双显 机箱带电源键, 14L; 标配正版国产系统 显示器: 23 寸 1. ▲支持双击安装传	天津市空港经济区	台	31	4500.00	139500.00

		统 X86 应用：在 Linux 下用户可直接双击传统 X86 应用安装程序（如.exe）进行安装，简化传统 X86 应用部署流程（相关证明材料）（现场演示）； 2. 支持多工作区模式：提供多工作区管理功能，支持用户创建、切换和管理多个独立工作环境，每个工作区可独立配置应用、设置和数据，满足不同应用场景需求（现场演示）； 3. 支持工作区的完整导入与导出功能，可备份和迁移工作环境配置及数据，方便用户备份和迁移工作环境（现场演示）。 4. 支持字体文件导入功能：提供字体文件导入功能，方便用户快速添加传统 X86 应用所需的字体文件（如.ttf、.otf 等）（现场演示） 5. 支持字体缩放功能：提供全局字体缩放功能，方便用户调整应用字体大小（现场演示）。 6. 支持一键关闭所有正在运行的传统 X86 应用：提供一键关闭所有正在运行的传统 X86 应用的功能（现场演示）。 7. 支持多种授权方式：支持终端单独授权和批量授权模式，适用于不同规模用户（现场演示）。 8. ▲工作区跨平台使					
--	--	--	--	--	--	--	--

			用:支持工作区文件跨操作系统、跨 CPU 导入使用(提供相关证明材料) (现场演示)。 9. 内置传统 X86 应用卸载管理工具:内置专用的传统 X86 应用卸载管理工具,支持一键卸载指定应用,卸载过程简单快捷 (现场演示)。 10. ▲软件兼容方案与主机同一品牌,提供 3 年远程技术支持(相关证明材料); 11. ▲内置回收站功能:支持工作区的误删保护,用户可恢复误删除的工作区(相关证明材料) (现场演示)。					
18	学生宿舍用床	大雄	1、双层钢架床尺寸: 2000 x 900 x 1800mm 2、颜色: 灰白垂纹色 3、床立柱: 采用冷轧钢型材 65*65mm, 壁厚 1.2mm。 4、采用优质冷轧钢板经成型线轧制而成,立面成型后尺寸为 85mm ×30mm, 材料厚度为 1.2mm。 5、床板横撑: 床体横撑 5 根, 采用 20mm×30mm×1.0mm 优质钢管制作;横撑与横梁结合处须焊接。 6、床头护栏: 护栏采用 Φ19mm×1.0mm, 优质圆钢管制作, 高度为 255mm。 7、床爬梯: 采用 20 x 30mm 优质矩管制作, 厚度 1.0mm。 8、床爬梯踏板:	陕西省西安市鄠邑区	套	151	1000.00	151000.00

			245*55mm 厚度 1.2mm 双面圆弧一次冲压成型，带有防滑凸纹。 9、胶套及封盖：ABS 工程塑料(一次性注塑成型) 壁厚 3mm，所有塑料配件采用优质环保工程塑料 10、床板：实木多层板，厚度 18mm 11、定制床下置物架（可放脸盆、鞋）尺寸：2000*400*200mm（±20%，可置于床下）材质：1.5mm 钢管 12、所有钢制表面采用粉末静电喷涂处理。					
19	学生宿舍储物柜	大雄	1、规格：1000*390*1800mm。 2、用料：铁皮厚度 0.8mm。 3、柜体结构：四层双格。 4、锁子：门挂锁 5、焊接：采用保护焊接，焊口平整、光洁。 6、除锈：表面干净无杂无毛刺，着色牢固。 7、喷塑：静电喷塑处理 颜色：浅灰色	陕西省西安市鄠邑区	个	37	823.00	30451.00
20	双头矮汤炉	乙厨	1、304 不锈钢材质，板材厚度 1.2 mm，外加可调节子弹脚； 2、具有过热、防干烧保护措施，智能彩屏显示器； 3、配带专用桶 2 个； 4、功率：15kW*2/380V	山东省滨州市博兴县	台	2	4840.00	9680.00
21	24 盘蒸箱	冠诺	尺寸：1400*550*1600 mm 整机 304 不锈钢板材，整体高密度发泡，加厚	山东省滨	台	4	4840.00	19360.00

			保温层,内胆一次拉伸成型,箱体内部加装加厚钢条,蒸车配备温控和时控装置自带保温功能,电源开关控制,配成型拉伸盘,自动进水装置,缺水断电保护,防止干烧电热管,门体配备嵌入式温度表,箱体内自带溢水阀。 电压: 380V 功率: 12KW×2;	州市博兴县				
22	四格保温售饭台	乙厨	1、材质: 304 不锈钢板, 面板厚度 1.0mm, 配不锈钢电热管, 自动保温功能, 配排污阀, 食物盆, 支柱: 38mm*38mm*1.0mm 不锈钢管制作, 配不锈钢调节脚; 2、额定电压: 220V 额定功率: 2kW 调温方式: 电子旋钮开关电控调节; 3、尺寸: 1500mm*700mm*800mm (允差±10%)。	山东省滨州市博兴县	台	4	1621.00	6484.00
23	四门冰箱	乙厨	尺寸: 1200*700*1900 mm 整机 304 不锈钢材质 制冷剂 R600a 冷藏室容积 415L 总容积 655 升 制冷循环单循环 冷冻室容积 230L 电压 220V 功率: 550W 提供设备接触产品安全认证证书及接触产品卫生认证证书 (GB4806.9-2023, GB4806.1-2016)	山东省滨州市博兴县	台	4	4000.00	16000.00
24	双层车	乙	1、材质: 不锈钢板,	山	个	4	680.00	2720.00

		厨	厚度为 1.0mm, 车轮选用静音轮 2、尺寸: 600x400x850mm	东省滨州市博兴县				
25	消毒柜	乙厨	尺寸: 1300*600*1900 mm 双门; 304 不锈钢制作, 容积: 900L, 热风循环, 全效消毒。 电压: 220V 功率: 4kW 提供符合 GB4809-2003《食具消毒柜安全和卫生要求》证书、提供符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的要求检验报告。提供消毒柜到设定温度 120℃后消毒 50min, 对玻璃载体上的脊髓灰质炎病毒 I 型疫苗株的平均灭活对数值>4.00 的第三方检测报告	山东省滨州市博兴县	台	2	4719.00	9438.00
26	菜刀菜墩消毒柜	乙厨	1、材质: 1.0mm 不锈钢板; 2. 可同时消毒毛巾、刀具、菜墩。 3、尺寸: 900x600x1100mm	山东省滨州市博兴县	个	2	1997.00	3994.00
27	平板车	乙厨	尺寸: 600*900 mm 材质: 不锈钢板, 厚度为 1.0mm, 车轮选用静音 4 寸轮;	山东省滨州市	个	4	484.00	1936.00

				博兴县				
28	手推式洗地机	乙厨	电池容量 24V/80A 水箱容量 55L/65L	山东省滨州市博兴县	台	2	8325.00	16650.00
29	四人连体餐桌椅	大雄	尺寸: 1200×600×750mm 桌椅连体加固餐桌(四人位); 整体材质: 钢制, 钢管: 2.50寸管, 管壁厚度: 1.2mm; 桌面材质: 不锈钢; 凳面材质: 玻璃钢; 整体尺寸: 桌面 1200*600mm, 架体规格: 1400*1200mm	陕西省西安市鄠邑区	件	80	2178.00	174240.00
30	筷子	乙厨	密胺瓷材质	山东省滨州市博兴县	双	3000	1.00	3000.00
31	勺子	乙厨	食品级 304 不锈钢材质 10cm (±10%)	山东省滨州市博兴县	个	2000	3.00	6000.00
32	煮面桶	乙厨	功率: 12kW 380v 分组式不锈钢发热管, 单组独立控制系统, 有	山东省	个	4	2541.00	10164.00

			3 种加热模式。整体发泡，配有下水开关。	滨州市博兴县				
33	6 头双排钛晶陶炉	乙厨	1、不锈钢材质，面板 1.2mm，前板，后板，围板 1.2mm； 2、功率：3kW*6/220V 3、尺寸：1000*700*150 mm	山东省滨州市博兴县	台	2	2904.00	5808.00
34	天然气灶	乙厨	1、材质：不锈钢板；台面 1.2mm，其他 1.0mm 2、炉膛：一体炉膛 3、骨架：镀锌 1.2mm 拉铆结构 4、燃烧器：预混式燃烧器 5、结构：可拆卸式后背及炉腿； 6、尺寸：2300*1100*800 mm；	山东省滨州市博兴县	台	1	5566.00	5566.00
35	办公电脑（核心产品）	联想	处理器：CPU 主频 3.0GHz, CPU 核数 8 核, 16 线程，中国信息安全测评中心颁布的安全可靠测评结果公告名录中的处理器，后附证明资料 内存：8GB，支持双通道，最大支持 128GB，4 个 MMUDI DDR4 内存插槽 硬盘：1 个 512GB SSD，支持同时安装 3 个硬盘 显卡：2G 独立显卡，支持 VGA+HDMI 双显 机箱带电源键，14L；	天津市空港经济区	台	14	4500.00	63000.00

		标配正版国产系统 显示器：23 寸 1. ▲支持双击安装传统 X86 应用：在 Linux 下用户可直接双击传统 X86 应用安装程序（如. exe）进行安装，简化传统 X86 应用部署流程（相关证明材料）（现场演示）； 2. 支持多工作区模式：提供多工作区管理功能，支持用户创建、切换和管理多个独立工作环境，每个工作区可独立配置应用、设置和数据，满足不同应用场 景需求（现场演示）； 3. 支持工作区的完整导入与导出功能，可备份和迁移工作环境配置及数据，方便用户备份和迁移工作环境（现场演示）。 4. 支持字体文件导入功能：提供字体文件导入功能，方便用户快速添加传统 X86 应用所需的字体文件（如. ttf、. otf 等）（现场演示） 5. 支持字体缩放功能：提供全局字体缩放功能，方便用户调整应用字体大小（现场演示）。 6. 支持一键关闭所有正在运行的传统 X86 应用：提供一键关闭所有正在运行的传统 X86 应用的功能（现场演示）。 7. 支持多种授权方式：支持终端单独授权和批量授权模式，适用于					
--	--	--	--	--	--	--	--

			不同规模用户(现场演示)。 8. ▲工作区跨平台使用:支持工作区文件跨操作系统、跨 CPU 导入使用(提供相关证明材料) (现场演示)。 9. 内置传统 X86 应用卸载管理工具:内置专用的传统 X86 应用卸载管理工具,支持一键卸载指定应用(卸载过程简单快捷 (现场演示))。 10. ▲软件兼容方案与主机同一品牌,提供 3 年远程技术支持(相关证明材料); 11. ▲内置回收站功能:支持工作区的误删保护,用户可恢复误删除的工作区(相关证明材料) (现场演示)。					
36	碗	乙厨	21.5cm*9.5cm (密胺瓷)	山东省滨州市博兴县	个	2000	12.00	24000.00
37	餐盘	乙厨	5 格 密胺瓷餐盘	山东省滨州市博兴县	个	2000	11.00	22000.00
38	筷子	乙厨	密胺瓷	山东省	双	4000	1.00	4000.00

				滨州市博兴县				
39	消毒柜	乙厨	尺寸：1300*600*1900mm 双门；304 不锈钢制作，容积：900L，热风循环，全效消毒。 电压：220V 功率：4kW 提供符合 GB4809.9-2023《食具消毒柜安全和卫生要求》证书，提供符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的要求检验报告。提供消毒柜到设定温度 120℃后消毒 50min,对玻璃载体上的脊髓灰质炎病毒 I 型疫苗株的平均灭活对数值>4.00 的第三方检测报告	山东省滨州市博兴县	台	5	4719.00	23595.00
40	筷子消毒柜（大型商用）	乙厨	1. 功率：300W；电压：220V 2. 温度：30-80 3. 采用紫外线、臭氧消毒； 4、304 不锈钢制作	山东省滨州市博兴县	台	2	1428.00	2856.00
41	六门冰柜	乙厨	尺寸：1800*700*1900 材质：304 不锈钢 控温类型：电子数字温控 制冷方式：直冷 制冷剂：冷藏：R134a，冷冻：R404a 电压 220V	山东省滨州市博兴县	台	3	5445.00	16335.00

			功率：600W	县				
42	抽油烟 不锈钢 外壳及 附件	乙厨	尺寸：3000*800*500 mm 1、材质：不锈钢； 2、壳体面板厚度 1.0mm，加强筋 1.0mm； 3、配隔油网，滴油杯 及防潮灯	山东省 滨州市 博兴县	个	2	2723.00	5446.00
43	风柜	乙厨	1、静音空调风柜，外 壳 1.5mm 厚镀锌钢板； 2、风柜叶轮：猪笼扇 芯，并配轴承； 3、排风口安装不锈钢 网防鼠网； 4、电压 380v，功率 7.5kW	山东省 滨州市 博兴县	个	1	6000.00	6000.00
44	净化器 (净化 率 95%)	乙厨	1、处理风量：20000m ³ /h； 2、预期除油除烟效率 95%以上；功率：9000W 3、外壳碳钢冷板厚度 1.0mm，表面采用静电 喷塑，防水防腐； 4、设备主体绝缘子采 用陶瓷绝缘子。	山东省 滨州市 博兴县	台	1	6000.00	6000.00
45	管道	乙厨	400 管道 采用 1.0mm 镀锌板制。	山东省 滨州市 博兴县	米	30	73.00	2190.00
46	压面机	乙厨	1.2mm304 不锈钢外 板，配 3 种规格不锈钢 面刀 具有安全防护栏及紧 急安全开关，不锈钢机 壳，功率：2.2KW，电 压：380V； 压面厚	山东省 滨州市 博	台	1	4000.00	4000.00

			度:1-18mm; 压面宽度:0-320mm; 生产能力 :100~120kg/h;	兴县				
47	和面机 25kg	乙厨	1、外形尺寸: 750*450*950 mm; 2、生产效率:250KG/h; 3、功率: 2.2KW; 4、容量: 25KG;	山东省滨州市博兴县	台	1	4114.00	4114.00
48	和面机 50kg	乙厨	1、外形尺寸: 950*750*1100 mm; 2、生产效率:500KG/h; 3、功率: 3KW; 4、容量: 50KG; 5、304 不锈钢机身;	山东省滨州市博兴县	台	1	5324.00	5324.00
49	面食发酵箱	乙厨	30层 内设隔热保温层, 具有玻璃观察窗, 304 不锈钢。	山东省滨州市博兴县	个	2	4235.00	8470.00
50	24 盘 蒸箱	冠诺	尺寸: 1400*550*1600 mm 整机 304 不锈钢板材, 整体高密度发泡, 加厚保温层, 内胆一次拉伸成型, 箱体内部加装加厚钢条, 蒸车配备温控和时控装置自带保温功能, 电源开关控制, 配成型拉伸盘, 自动进水装置, 缺水断电保护, 防止干烧电热管, 门体配备嵌入式温度表, 箱体内自带溢水	山东省滨州市博兴县	台	3	4840.00	14520.00

			阀。 电压：380V 功率：12KW×2；					
51	电磁单头大锅灶	乙厨	1、炉面：1.2mm304 不锈钢板，侧板/前板：1.0mm 不锈钢板；炉面与炉圈由钢板冲制而成，面板下隔一层25mm 厚热抗阻纤维毛毡绝缘及 3 mm 厚冷轧钢板； 2、炉体骨架：角钢，并涂防锈漆四度； 3、炉脚采用Φ2”不锈钢管，内含钢柱，可调炉脚； 4、强、弱电物理分离，需有效避免强电对弱电控制电路的干扰，控制性能稳定并且避免电流过强烧坏电路板 5、具备的铜排搭桥、能抗过强电流，机芯内部温升高、不会出现因为机芯内部温度过高出现的保护停机现象； 6、全封闭式的设计，防水、防潮、防虫、防油烟； 7、显示智能化，功率，温度，工作状态一览全无，故障代码文字显示； 8、功率/电压：30kW/380V 9、锅的直径为 1200mm	山东省滨州市博兴县	台	4	7500.00	30000.00
52	加热保温台 4 大格	乙厨	尺寸：1500×680×800mm 1、台面、侧板、围板：0.8mm304 不锈钢板 2、配备自控温电热管，功率：3KW，电压：220V； 3、支撑脚管：Φ 38mm 不锈钢管	山东省滨州市博兴	台	12	2541.00	30492.00

			4、台脚处连接可调子弹脚，可调节高度。	县				
53	绞肉机	乙厨	1、材质：304 不锈钢机身，双入料口，双离合器，防水安全开关，配定向滑轮。 2、盆式绞切机，双铜芯电机，切片切丝切丁、绞肉、灌香肠。 3、切片厚度：3.5mm 功率：1.8kW 220V 4、生产能力：300-400kg/h。 5、规格 550*450*800 mm	山东省滨州市博兴县	台	1	3594.00	3594.00
54	双层餐车	乙厨	尺寸：900*500*850 mm（深 30mm） 材质：304 不锈钢板，厚度为 1.0mm，车轮选用静音 4 寸轮；	山东省滨州市博兴县	辆	3	629.00	1887.00
55	平板车	乙厨	尺寸：600*900 mm 材质：不锈钢板，厚度为 1.0mm，车轮选用静音 4 寸轮；	山东省滨州市博兴县	辆	10	484.00	4840.00
56	电饼铛	乙厨	智能化程序控制，设有蜂鸣报警装置；上下铛双面加温，自动控温，可上下铛面单独加热，单独调控，功率：5KW，电压：380V	山东省滨州市博兴县	台	3	968.00	2904.00
57	库房臭氧消毒	乙厨	1、臭氧含量 5g/小时 2、适用面积 50 平方	山东	台	3	5445.00	16335.00

	器		3、功率 120w，电压 220V	省滨州市博兴县				
58	洗碗池	乙厨	尺寸： 1800*700*1000mm 台面用材厚度 1.0mm 不锈钢板，星盆用材厚度 1.0mm 不锈钢板，支架采用 38mm*38mm*1.0mm 不锈钢方管，台脚为 38mm*38mm*1.0mm 不锈钢可调重力活动脚，调节范围 40mm，配不锈钢下水；	山东省滨州市博兴县	个	4	1113.00	4452.00
59	餐具回收车及桶单车	乙厨	规格：700*700*800 mm 单孔 1、整体 304 不锈钢材质； 2、星斗不锈钢厚度 1.0mm； 3、下层、侧板板厚度 1.0mm，并用 1.0mm 厚 304 不锈钢板折成加强筋加固； 4、脚管采用 Φ48*1.0mm 厚 304 不锈钢圆管； 5、配置可调子弹脚。	山东省滨州市博兴县	辆	3	1100.00	3300.00
60	煮面桶	乙厨	功率：12kW 电压：380v 分组式不锈钢发热管，单组独立控制系统，有 3 种加热模式。整体发泡，配有下水开关。	山东省滨州市博兴县	个	5	2541.00	12705.00
61	土豆削皮机	乙厨	1、面板：304 不锈钢磨砂板，厚度 1.2mm；	山东	台	1	2202.00	2202.00

			2、铜芯电机； 3、生产能力： 8kg/2min； 4、功率：1.5kW/380V。 配置移动轮，自动进水管。 5、规格：700*500*1000mm	省滨州市博兴县				
62	(大)切菜机	乙厨	生产效率： 300-1000KG/H。 适合各种软硬的根茎叶类蔬菜和海带的加工。 可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线型等多种花样	山东省滨州市博兴县	台	1	3993.00	3993.00
63	(小)多用切菜机	乙厨	生产能力： 150-400KG/H； 适合各种软硬的根茎叶类蔬菜和海带的加工。 可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线型等多种花样。	山东省滨州市博兴县	台	1	2456.00	2456.00
64	磨刀机	乙厨	600目+牛皮轮，功率1000W，速度可调	山东省滨州市博兴县	台	1	1525.00	1525.00
65	蔬菜脱水机 (单次7kg)	乙厨	单次7kg 蔬菜脱水机适用于蔬菜脱水之用，该机具有外形美观和操作方便，容积大、效率高，耗能小，可连续清洗，操作简单，使用寿命长等特点。料筒、箱体采用优质不锈钢材质，不锈	山东省滨州市博兴县	台	1	9922.00	9922.00

			蚀、清洁卫生。 规格 型号：770*600*880 ； 功率：750W,电压：220V					
66	库房用 空调	美的	空调类型壁挂式空调 冷暖类型冷暖型 变频 空调匹数 1.5P 能效等级 不低于一 级能效 控制方式遥控 制冷剂 R32 制冷量 3000W 制热量 5000W 电辅加热功率 1000W 循环风量 700m³/h 室内机噪音 18-41dB 室外机噪音 ≤50dB	广东省佛 山市	台	3	2904.00	8712.00
67	三连油 水分离器	乙厨	尺寸：600*300*300 mm 材质：304 不锈钢板， 盖板厚度 1.5mm 厚，侧 板及隔板 1.2mm 厚	山东省滨 州市博兴 县	个	7	1065.00	7455.00
68	不锈钢 大桶 (60 特厚)	乙厨	尺寸：600x600 mm 304 不锈钢材质，面板 1.5mm	山东省滨 州市博兴 县	个	10	387.00	3870.00
69	不锈钢 中桶 (40 特厚)	乙厨	尺寸：400x400 mm 304 不锈钢材质，面板 1.5mm	山东省滨 州市博兴 县	个	10	278.00	2780.00

...								
N								
总报价(人民币大写): 壹佰柒拾万零柒佰伍拾叁元整 (¥1700753.00 元)								
备注: 表内总报价内容以元为单位, 保留小数点后两位。								

注: 本表中的“总价”与“响应报价表”中的“产品总价”一致。各子项分别报价。

供应商名称(公章): 陕西三旭农业有限公司

法定代表人或被授权人(签字): 



2026-10-15 00:22:20

陕西三旭农业有限公司 2026-10-15 00:22:20