



分项报价表

项目名称：周至县 2026 年高中扩容设备及义务段设备采购项目二标段

共 页,第 页

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	单位	数量	单价	总价
1	课桌凳	大雄	规格：650*450* (720-780) mm 1、桌面：桌面采用 E0 级三聚氰胺实木颗粒双饰面板注塑封边，颜色可选，规格为：650mm*450mm*20mm，桌面上方配有笔槽。 2、桌子管：桌子下插管采用 25mm*50mm 优质椭圆管折弯成型，厚度为 1.2mm；桌子上插管采用 20mm*40mm 优质椭圆管折弯成型，厚度为 1.2mm；桌子连接管均采用 20mm*40mm*1.2mm 厚优质椭圆管。 3、桌斗：桌斗采用冷轧钢板冲压一次成型，钢板壁厚 1.0 mm，规格约：450mm*300mm*150mm。 4、椅子面板：椅子座板采用塑料中空吹塑一次成型，规格约：385mm*375mm；椅子靠背板采用塑料中空吹塑一次成型，规格约：420mm*250mm。颜色可选。 5、椅子用管：椅子下插管采用 25mm*50mm 优质椭圆管折弯成型，厚度为 1.2mm；椅子上插管采用 20mm*40mm 优质椭圆管折弯成型，	陕西省西安市鄠邑区	套	273	320.00	87360.00

			厚度为1.2mm；椅子面板支撑管采用20mm*40mm*1.2mm 优质椭圆管折弯成型，椅子连接管采用20mm*40mm*1.2mm 厚的优质椭圆管。 6、套脚采用聚丙烯材料注塑成型。 7、所有金属部件均为CO2 气体保护焊焊接，管材和冲压件无裂缝、焊接无错位和结疤，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅，在接触人体和收藏物的部位光滑平整、无毛刺、无刃口棱角。 8、所有金属部件表面采用粉末静电喷涂处理。					
2	学生宿舍用床	大雄	1、双层钢架床尺寸：2000 x 900 x 1800mm 2、颜色：灰白垂纹色 3、床立柱：采用冷轧钢型材 65*65mm，壁厚1.2mm。 4、采用优质冷轧钢板经成型线轧制而成，立面成型后尺寸为 85mm×30mm，材料厚度为1.2mm。 5、床板横撑：床体横撑 5 根，采用 20mm×30mm×1.0mm 优质钢管制作；横撑与横梁结合处须焊接。 6、床头护栏：护栏采用Φ19mm×1.0mm，优质圆钢管制作，高度为255mm。 7、床爬梯：采用 20 x 30mm 优质矩管制作，厚度 1.0mm。	陕西省西安市鄠邑区	套	130	1100.00	143000.00

			8、床爬梯踏板：245*55mm 厚度1.2mm 双面圆弧一次冲压成型，带有防滑凸纹。 9、胶套及封边：ABS 工程塑料（一次性注塑成型）壁厚 3mm，所有塑料配件采用优质环保工程塑料 10、床板：实木多层板，厚度 18mm 11、定制床下置物架（可放脸盆、鞋） 尺寸：2000*400*200mm（±20%，可置于床下） 材质：1.5mm 钢管 12、所有钢制表面采用粉末静电喷涂处理。					
3	办公桌椅	大雄	尺寸：1200*700*750mm（±10%） 1、采用 E0 级三聚氰胺双饰面板 2、封边用材：PVC 全自动封边，封边厚度 2.0mm 3、配置：40mm 加厚台面，加厚台脚，毛刷线盒，键盘中抽，标配三个抽屉，一个主机柜 4、配套椅子：木质，带靠背，皮面皮背 5、五金件：采用优质五金连接件，导轨采用三节重型缓冲导轨。	陕西省西安市鄠邑区	套	30	950.00	28500.00
4	课桌椅	大雄	规格：650*450*（720-780）mm 1、桌面：桌面采用 E0 级三聚氰胺实木颗粒双饰面板注塑封边，颜色可选，规格为：650mm*450mm*20mm，桌面上方配有笔槽。 2、桌子管：桌子下插管采用 25mm*50mm 优	陕西省西安市鄠邑区	套	320	320.00	102400.00

		质椭圆管折弯成型，厚度为 1.2mm；桌子上插管采用 20mm*40mm 优质椭圆管折弯成型，厚度为 1.2mm；桌子连接管均采用 20mm*40mm*1.2mm 厚优质椭圆管。 3、桌斗：桌斗采用冷轧钢板冲压一次成型，钢板壁厚 1.0 mm，规格约：450mm*300mm*150mm。 4、椅子面板：椅子座板采用塑料中空吹塑一次成型，规格约：385mm*375mm；椅子靠背板采用塑料中空吹塑一次成型，规格约：420mm*250mm。颜色可选。 5、椅子用管：椅子下插管采用 25mm*50mm 优质椭圆管折弯成型，厚度为 1.2mm；椅子上插管采用 20mm*40mm 优质椭圆管折弯成型，厚度为 1.2mm；椅子面板支撑管采用 20mm*40mm*1.2mm 优质椭圆管折弯成型，椅子连接管均采用 20mm*40mm*1.2mm 厚的优质椭圆管。 6、套脚采用聚丙烯材料注塑成型。 7、所有金属部件均为 CO2 气体保护焊焊接，管材和冲压件无裂缝、焊接无错位和结疤，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅，在接触人体和收藏物的部位光滑平整、无				
--	--	--	--	--	--	--

			毛刺、无刃口棱角 8、所有金属部件表面 采用粉末静电喷涂处 理。					
5	学生 宿舍 用床	大 雄	1、双层钢架床尺寸： 2000 x 900 x 1800mm 2、颜色：灰白垂纹色 3、床立柱：采用冷轧 钢型材 65*65mm，壁厚 1.2mm。 4、采用优质冷轧钢板 经成型线轧制而成，立 面成型后尺寸为 85mm ×30mm，材料厚度为 1.2mm。 5、床板横撑：床体横 撑 5 根，采用 20mm× 30mm×1.0mm 优质钢管 制作；横撑与横梁结合 处须焊接。 6、床头护栏：护栏采 用 Φ19mm×1.0mm，优 质圆钢管制作，高度为 255mm。 7、床爬梯：采用 20 x 30mm 优质矩管制作， 厚度 1.0mm。 8、床爬梯踏板： 245*55mm 厚度 1.2mm 双面圆弧一次冲压成 型，带有防滑凸纹。 9、胶套及封盖：ABS 工程塑料（一次性注塑 成型）壁厚 3mm，所有 塑料配件采用优质环 保工程塑料 10、床板：实木多层板， 厚度 18mm 11、定制床下置物架 （可放脸盆、鞋） 尺寸：2000*400*200mm （±20%，可置于床下） 材质：1.5mm 钢管 12、所有钢制表面采用	陕西省 西安市 鄠邑区	套	159	1100.00	174900.00

			粉末静电喷涂处理					
6	办公桌椅	大雄	尺寸: 1200*600*750mm (±10%) 1、采用 E0 级三聚氰胺双饰面板 2、封边用材: PVC 全自动封边 封边厚度 2.0mm 3、配置: 40mm 加厚台面, 加厚台脚, 毛刷线盒, 键盘中抽, 标配三个抽屉, 一个主机柜 4、配套椅子: 木质, 带靠背, 皮面皮背 5、五金件: 采用优质五金连接件, 导轨采用三节重型缓冲导轨。	陕西省西安市鄠邑区	套	40	950.00	38000.00
7	办公电脑 (核心产品)	联想	处理器: CPU 主频 3.0GHz, CPU 核数 8 核, 16 线程, 须为中国信息安全测评中心颁布的安全可靠测评结果公告名录中的处理器 内存: 8GB, 支持双通道, 最大支持 128GB, 4 个 MMUDI DDR4 内存插槽 硬盘: 1 个 512GB SSD, 支持同时安装 3 个硬盘 显卡: 2G 独立显卡, 支持 VGA+HDMI 双显 机箱带电源键, 14L; 标配正版国产系统 显示器: 23 寸 1. ▲支持双击安装传统 X86 应用: 在 Linux 下用户可直接双击传统 X86 应用安装程序 (如.exe) 进行安装, 简化传统 X86 应用部署流程 (提供相关证明材料) (需现场演示); 2. 支持多工作区模式:	天津市空港经济区	台	50	4600.00	230000.00

		提供多工作区管理功能，支持用户创建、切换和管理多个独立工作环境，每个工作区可独立配置应用、设置和数据，满足不同应用场景需求（需现场演示）； 3. 支持工作区的完整导入与导出功能，可备份和迁移工作环境配置及数据，方便用户备份和迁移工作环境（需现场演示）。 4. 支持字体文件导入功能：提供字体文件导入功能，方便用户快速添加传统 X86 应用所需的字体文件（如.ttf、.otf 等）（需现场演示） 5. 支持字体缩放功能：提供全局字体缩放功能，方便用户调整应用字体大小（需现场演示）。 6. 支持一键关闭所有正在运行的传统 X86 应用：提供一键关闭所有正在运行的传统 X86 应用的功能（需现场演示）。 7. 支持多种授权方式：支持终端单独授权和批量授权模式，适用于不同规模用户（需现场演示）。 8. ▲工作区跨平台使用：支持工作区文件跨操作系统、跨 CPU 导入使用（提供相关证明材料）（需现场演示）。 9. 内置传统 X86 应用卸载管理工具：内置专用的传统 X86 应用卸				
--	--	---	--	--	--	--

			载管理工具，支持一键卸载指定应用，卸载过程简单快捷（需现场演示）。 10. ▲软件兼容方案与主机同一品牌，提供 3 年远程技术支持（提供相关证明材料）； 11. ▲内置回收站功能：支持工作区的误删保护，用户可恢复误删除的工作区（提供相关证明材料）（需现场演示）					
8	办公桌椅	大雄	尺寸：1200*700*750mm（±10%） 1、采用 E0 级三聚氰胺双饰面板 2、封边用材：PVC 全自动封边，封边厚度 2.0mm 3、配置：40mm 加厚台面，加厚台脚，毛刷线盒，键盘中抽，标配三个抽屉，一个主机柜 4、配套椅子：木质，带靠背，皮面皮背 5、五金件：采用优质五金连接件，导轨采用三节重型缓冲导轨。	陕西省西安市鄠邑区	套	20	950.00	19000.00
9	四门冰箱	山东鲁宝	尺寸：1200*700*1900mm 整机 304 不锈钢材质 制冷剂 R600a 冷藏室容积 415L 总容积 655 升 制冷循环单循环 冷冻室容积 230L 电压 220V 功率：550W 提供设备接触产品安全认证证书及接触产品卫生认证证书（GB4806.9-2023，	山东省滨州市博兴县	台	2	4200.00	8400.00

			GB4806.1-2016)					
10	六门冰柜	山东鲁宝	尺寸: 1800*700*1900 材质: 304 不锈钢 控温类型: 电子数字温控 制冷方式: 直冷 制冷剂: 冷藏: R134a, 冷冻: R404a 电压 220V 功率: 600W	山东省滨州市博兴县	台	6	5490.00	32940.00
11	24 盘蒸箱	冠诺	尺寸: 1400*550*1600 mm 整机 304 不锈钢板材, 整体高密度发泡, 加厚 保温层, 内胆一次拉伸 成型, 箱体内部加装加 厚钢条, 蒸车配备温控 和时控装置自带保温 功能, 电源开关控制, 配成型拉伸盘, 自动进 水装置, 缺水断电保 护, 防止干烧电热管, 门体配备嵌入式温度 表, 箱体内自带溢水 阀。 电压: 380V 功率: 12KW×2;	山东省滨州市博兴县	台	4	4900.00	19600.00
12	九孔电煮面炉	山东鲁宝	1. 材质: 304 不锈钢; 2. 高效能发热器 3. 整体发泡, 智能多功 率可调; 4. 不粘底; 5. 功率: 12KW; 电压: 380V 6. 规格: 800*800*800 mm 7. 加热方式: 电磁	山东省滨州市博兴县	台	4	4392.00	17568.00
13	消毒柜	山东鲁宝	尺寸: 1300*600*1900 mm 双门; 304 不锈钢制作, 容积: 900L, 热风循环, 全效消毒。 电压: 220V 功率: 4kW	山东省滨州市博	台	6	4800.00	28800.00

			提供符合 GB4809.9-2023《食具消毒柜安全和卫生要求》证书、提供符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的要求检验报告。提供消毒柜到设定温度 120℃后消毒 50min,对玻璃载体上的脊髓灰质炎病毒 I 型疫苗株的平均灭活对数值>4.00 的第三方检测报告	兴县				
14	绞肉机	山东鲁宝	1. 材质: 304 不锈钢机身, 双入料口, 双离合器, 防水安全开关, 配定向滑轮。 2. 盆式绞切机, 双铜芯电机, 切片切丝切丁、绞肉、灌香肠。 3. 切片厚度: 3.5mm, 功率: 1.8kW 220V 4. 生产能力: 300-400kg/h。 5. 规格 550*450*800 mm	山东省滨州市博兴县	台	1	3700.00	3700.00
15	洗碗机	三川	尺寸: 4000*850*2000 (mm) 洗涤能力 2800-4000 碟、碗/小时 设备功能: 高压冲洗, 高温喷淋, 红外烘干消毒, 加热方式: 电加热 工作电源: 380V/50Hz 耗水量: 450L/h 设备总功率: 64kW 材料: 304 不锈钢安装 接驳要求总用电电量: 64kW/380v/50Hz/3P (三相五线制) 进水管径: Φ 20mm 排水管径: Φ 50mm 进水压力 (流动压力): 0.3-5kg/cm ²	山东省滨州市博兴县	台	2	53000.00	106000.00

		进水温度：10-60℃ 进水硬度： 0.034-0.103g/L 1、洗碗机采用 304 优质钢板所生产 304 纤维覆膜技术，厚度在 1.2 mm。 2、主洗喷臂：上五下四 304 不锈钢管焊接组成每个喷淋孔一次冲压成型保证冲洗水柱为扇形，确保餐具完全冲洗。 3、入口宽度：590mm 4、清洗高度：420mm 5、洗碗机出口无人捡餐具配有自动待机功能。 6、洗涤温度：55~65℃ 7、漂洗温度：82~90℃ 8、机器传送带速度 3.2~4.8 米/分钟变频可调。 9、洗碗机控制系统：一键式操作系统电脑集成线路。电脑主控板封闭性强。电器的使用寿命应 6 年；线路为纯铜国标线。 10、洗碗机传送链条：拨齿及链片，能够耐高温，传送电机先进的无注油减速机的传送电机。 11、洗涤效果：高压高效节喷淋洗涤臂，耐高温、拆装方便。360 度扇形面洗涤方式 12、电脑控制面板，一键式开关，操作简单易懂，外置数字式温度显示器，启动指示灯，高效节能的温控功能，保证洗涤温度 55-65℃，				
--	--	---	--	--	--	--

		漂洗温度 80-90℃。低于温度自动加热。缺水自动补水。 13、双层隔热、隔音监视门。双层门挂钩防止门子脱落；履带出口端设自动安全保护功能，无人收餐具时，自动感应停机。 14、洗涤配置：55℃-65℃的喷淋系统，高压水流对餐具进行强力冲洗。80℃-90℃高温高压喷淋对餐具进行净洗，达到清洁和初步消毒。远红外高温消毒烘干系统，当餐具进入干燥通道，强力风机通过红外线加热，形成120°的热循环风，对餐具进行消毒杀菌，并使餐具上的水分蒸发，保持餐具的干燥，破坏细菌繁殖条件。 15、具有有效的第三方检测机构出具的依据 GB/T4208-2017 标准，外壳防护等级达 IP68 级及以上标准的检测报告； 16、经设备清洗后的排水符合 GB/T 11901-1989、HJ1147-2020 标准，悬浮物、pH 值检测符合限值要求的检验报告； 17、经设备清洗后的餐具必须符合消毒餐（饮）具食品卫生国家标准 GB14934-2016，提供检测报告； 18、洗碗机产品具有检测机构出具的依据 GB/T2423.2-2008 标				
--	--	--	--	--	--	--

			准。高温试验 65℃ 持续 24h 试验无损坏的检验报告； 19、洗碗机交流接触器检测铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯等经化学测试符合国家限值要求，提供检验报告					
16	土豆削皮机	山东鲁宝	1. 面板：304 不锈钢磨砂板，厚度 1.2mm； 2. 铜芯电机； 3. 生产能力：8kg/2min； 4. 功率：1.5kW/380V。配置移动轮，自动进水管。 5. 规格：700*500*1000 mm	山东省滨州市博兴县	台	1	2220.00	2220.00
17	多功能切菜机	山东鲁宝	外观尺寸： 1100*550*1200 mm 产量：300-1000KG/H 电源：220V 功率：1000W 整机不锈钢材质。双头型切菜机，可同时工作； 变频器带滤波器；	山东省滨州市博兴县	台	1	6954.00	6954.00
18	压面机	山东鲁宝	1. 2mm304 不锈钢外板，配 3 种规格 304 不锈钢面刀 具有安全防护栏及紧急安全开关，304 不锈钢机壳，符合食品卫生；功率：2.2KW，电压：380V；压面厚度：1-18mm；压面宽度：0-320mm；生产能力：100~120kg/h；	山东省滨州市博兴县	台	1	4026.00	4026.00
19	电饼铛	山东鲁宝	智能化程序控制，设有蜂鸣报警装置；上下铛双面加温，自动控温，可上下铛面单独加热，单独调控，功率：5KW，电压：380V	山东省滨州市	台	4	1000.00	4000.00

				博兴县				
20	和面机	山东鲁宝	 1、外形尺寸： 750*450*950 mm； 2、整机 304 不锈钢材质； 3、功率：2.2KW； 4、容量：25KG；	山东省滨州市博兴县	台	1	4148.00	4148.00
21	揉面机	山东鲁宝	1. 功率：1.5KW，电压：380V； 2. 整机：304 不锈钢材质； 3. 面片厚度：1-13mm； 4. 生产效率：300KG/小时。	山东省滨州市博兴县	台	1	2684.00	2684.00
22	课桌凳	大雄	规格：650*450*（720-780）mm 1、桌面：桌面采用 E0 级三聚氰胺实木颗粒双饰面板注塑封边，颜色可选，规格为：650mm*450mm*20mm，桌面上方配有笔槽。 2、桌子管：桌子下插管采用 25mm*50mm 优质椭圆管折弯成型，厚度为 1.2mm；桌子上插管采用 20mm*40mm 优质椭圆管折弯成型，厚度为 1.2mm；桌子连接管均采用 20mm*40mm*1.2mm 厚优质椭圆管。 3、桌斗：桌斗采用冷轧钢板冲压一次成型，钢板壁厚 1.0 mm，规格约：450mm*300mm*150mm。	陕西省西安市鄠邑区	套	211	320.00	67520.00

			4、椅子面板：椅子座板采用塑料中空吹塑一次成型，规格约：385mm*375mm；椅子靠背板采用塑料中空吹塑一次成型，规格约：420mm*250mm。颜色可选。 5、椅子用管：椅子下插管采用 25mm*50mm 优质椭圆管折弯成型，厚度为 1.2mm；椅子上插管采用 20mm*40mm 优质椭圆管折弯成型，厚度为 1.2mm；椅子面板支撑管采用 20mm*40mm*1.2mm 优质椭圆管折弯成型，椅子连接管均采用 20mm*40mm*1.2mm 厚的优质椭圆管。 6、套脚采用聚丙烯材料注塑成型。 7、所有金属部件均为 CO2 气体保护焊焊接，管材和冲压件无裂缝、焊接无错位和结疤，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅，在接触人体和收藏物的部位光滑平整、无毛刺、无刃口棱角。 8、所有金属部件表面采用粉末静电喷涂处理。					
23	学生宿舍用床	大雄	1、双层钢架床尺寸：2000 x 900 x 1800mm 2、颜色：灰白垂纹色 3、床立柱：采用冷轧钢型材 65*65mm，壁厚 1.2mm。 4、采用优质冷轧钢板经成型线轧制而成，立面成型后尺寸为 85mm	陕西省西安市鄠邑区	套	120	1100.00	132000.00

			×30mm，材料厚度为1.2mm。 5、床板横撑：床体横撑5根，采用20mm×30mm×1.0mm优质钢管制作；横撑与横梁结合处须焊接。 6、床头护栏：护栏采用Φ19mm×1.0mm，优质圆钢管制作，高度为255mm。 7、床爬梯：采用20 x 30mm 优质矩管制作，厚度1.0mm。 8、床爬梯踏板：245*55mm 厚度1.2mm 双面圆弧一次冲压成型，带有防滑凸纹。 9、胶套及封盖：ABS工程塑料（一次性注塑成型）壁厚3mm，所有塑料配件采用优质环保工程塑料 10、床板：实木多层板，厚度18mm 11、定制床下置物架（可放脸盆、鞋） 尺寸：2000*400*200mm（±20%，可置于床下） 材质：1.5mm 钢管 12、所有钢制表面采用粉末静电喷涂处理。					
24	办公桌椅	大雄	尺寸：1200*700*750mm（±10%） 1、采用E0级三聚氰胺双饰面板 2、封边用材：PVC 全自动封边 封边厚度2.0mm 3、配置：40mm加厚台面，加厚台脚，毛刷线盒，键盘中抽，标配三个抽屉，一个主机柜 4、配套椅子：木质，	陕西省西安市鄠邑区	套	33	950.00	31350.00

			带靠背，皮面皮背 五金件：采用优质五金连接件，导轨采用三节重型缓冲导轨。					
25	办公电脑 (核心产品)	联想	处理器：CPU主频 3.0GHz, CPU 核数 8 核, 16 线程，须为中国信息安全测评中心颁布的安全可靠测评结果公告名录中的处理器 内存：8GB，支持双通道，最大支持 128GB，4 个 MMUDI DDR4 内存插槽 硬盘：1 个 512GB SSD，支持同时安装 3 个硬盘 显卡：2G 独立显卡，支持 VGA+HDMI 双显 机箱带电源键，14L；标配正版国产系统 显示器：23 寸 1. ▲支持双击安装传统 X86 应用：在 Linux 下用户可直接双击传统 X86 应用安装程序（如.exe）进行安装，简化传统 X86 应用部署流程（提供相关证明材料）（需现场演示）； 2. 支持多工作区模式：提供多工作区管理功能，支持用户创建、切换和管理多个独立工作环境，每个工作区可独立配置应用、设置和数据，满足不同应用场景需求（需现场演示）； 3. 支持工作区的完整导入与导出功能，可备份和迁移工作环境配置及数据，方便用户备份和迁移工作环境（需现场演示）。	天津市空港经济区	台	38	4600.00	174800.00

		4. 支持字体文件导入功能：提供字体文件导入功能，方便用户快速添加传统 X86 应用所需的字体文件（如.ttf、.otf 等）（需现场演示） 5. 支持字体缩放功能：提供全局字体缩放功能，方便用户调整应用字体大小（需现场演示）。 6. 支持一键关闭所有正在运行的传统 X86 应用：提供一键关闭所有正在运行的传统 X86 应用的功能（需现场演示）。 7. 支持多种授权方式：支持终端单独授权和批量授权模式，适用于不同规模用户（需现场演示）。 8. ▲工作区跨平台使用：支持工作区文件跨操作系统、跨 CPU 导入使用（提供相关证明材料）（需现场演示）。 9. 内置传统 X86 应用卸载管理工具：内置专用的传统 X86 应用卸载管理工具，支持一键卸载指定应用，卸载过程简单快捷（需现场演示）。 10. ▲软件兼容方案与主机同一品牌，提供 3 年远程技术支持（提供相关证明材料）； 11. ▲内置回收站功能：支持工作区的误删保护，用户可恢复误删除的工作区（提供相关证明材料）（需现场演示）					
--	--	--	--	--	--	--	--

			示					
26	电磁单头大锅灶	山东鲁宝	1、炉面：1200mm304 不锈钢板，侧板/前板：1.0mm 不锈钢板；炉面与炉圈由钢板冲制而成，面板下隔一层 25mm 厚热抗阻纤维毛绒绝缘及 3 mm 厚冷轧钢板； 2、炉体骨架：角钢，并涂防锈漆四度； 3、炉脚采用 $\phi 2''$ 不锈钢管，内含钢柱，可调炉脚； 4、强、弱电物理分离，需有效避免强电对弱电控制电路的干扰，控制性能稳定并且避免电流过强烧坏电路板 5、具备的铜排搭桥、能抗过强电流，机芯内部温升高、不会出现因为机芯内部温度过高出现的保护停机现象； 6、全封闭式的设计，防水、防潮、防虫、防油烟； 7、显示智能化，功率，温度，工作状态一览全无，故障代码文字显示； 8、功率/电压：30kW/380V 9、锅的直径为 1200mm	山东省滨州市博兴县	台	5	6222.00	31110.00
27	四门冰箱	山东鲁宝	尺寸：1200*700*1900 mm 整机 304 不锈钢材质 制冷剂 R600a 冷藏室容积 415L 总容积 655 升 制冷循环单循环 冷冻室容积 230L 电压 220V 功率：550W 提供设备接触产品安	山东省滨州市博兴县	台	4	4200.00	16800.00

			全认证证书及接触用 品卫生认证证书 (GB4806.9-2023, GB4806.1-2016)					
28	电饼铛	山东鲁宝	智能化程序控制, 设有蜂鸣报警装置; 上下铛双面加温, 自动控温, 可上下铛面单独加热, 单独调控, 功率: 5KW, 电压: 380V	山东省滨州市博兴县	台	5	1000.00	5000.00
29	双层工作台	山东鲁宝	尺寸: 1800*800*800mm 1、材质: 304 不锈钢板, 台面厚度 1.2mm, 衬板采用高密度防潮板封底; 2、其他板材全部采用 1.2 厚, 支撑: 厚度 1.2 不锈钢管, 台面隔板和底板应能承受 100kg 荷载.	山东省滨州市博兴县	台	15	1379.00	20685.00
30	煮面桶	山东鲁宝	功率: 12kW 380v, 分组式不锈钢发热管, 单组独立控制系统, 有 3 种加热模式。整体发泡, 配有下水开关。	山东省滨州市博兴县	台	5	2562.00	12810.00
31	土豆削皮机	山东鲁宝	1. 面板: 304 不锈钢磨砂板, 厚度 1.2mm; 2. 铜芯电机; 3. 生产能力: 8kg/2min; 4. 功率: 1.5kW/380V。配置移动轮, 自动进水管。 5. 规格: 700*500*1000 mm	山东省滨州市博兴县	台	1	2220.00	2220.00
32	洗碗机	三川	尺寸: 4000*850*2000 (mm)	山东	台	1	53000.00	53000.00

		洗涤能力 2800-4000 碟、碗/小时 设备功能：高压冲洗， 高温喷淋，红外烘干消毒， 加热方式：电加热 工作电源：380V/50Hz 耗水量：450L/h 设备总功率：64kW 材料：304 不锈钢安装 接驳要求总用电电量： 64kW/380v/50Hz/3P (三相五线制) 进水管 径：Φ 20mm 排水管径： Φ 50mm 进水压力（流 动压力）：0.3-5kg/cm² 进水温度：10-60℃ 进 水硬度： 0.034-0.103g/L 1、洗碗机采用 304 优 质钢板所生产，缎纹覆 膜技术，厚度在 1.2 mm。 2、主洗喷臂：上五下 四 304 不锈钢管焊接 组成每个喷淋孔一次 冲压成型保证冲洗水 柱为扇形，确保餐具完 全冲洗。 3、入口宽度：590mm 4、清洗高度：420mm 5、洗碗机出口无人捡 餐具配有自动待机功 能。 6、洗涤温度：55~65℃ 7、漂洗温度：82~90℃ 8、机器传送带速度 3.2~4.8 米/分钟变频 可调。 9、洗碗机控制系统： 一键式操作系统电脑 集成线路。电脑主控板 封闭性强。电器的使用 寿命应 6 年；线路为纯 铜国标线。	省 滨 州 市 博 兴 县			
--	--	---	---------------------------------	--	--	--

		10、洗碗机传送链条：拨齿及链片能够耐高温；传送电机先进的无注油减速机的传送电机。 11、洗涤效果：高压高效喷淋洗涤臂，耐高温、拆装方便。360 度扇形面洗涤方式 12、电脑控制面板，一键式开关，操作简单易懂，外置数字式温度显示器，启动指示灯，高效节能的温控功能，保证洗涤温度 55-65℃，漂洗温度 80-90℃。低于温度自动加热。缺水自动补水。 13、双层隔热、隔音监视门。双层门挂钩防止门子脱落；履带出口端设自动安全保护功能，无人收餐具时，自动感应停机。 14、洗涤配置：55℃-65℃的喷淋系统，高压水流对餐具进行强力冲洗。80℃-90℃高温高压喷淋对餐具进行净洗，达到清洁和初步消毒。远红外高温消毒烘干系统，当餐具进入干燥通道，强力风机通过红外线加热，形成 120° 的热循环风，对餐具进行消毒杀菌，并使餐具上的水分蒸发，保持餐具的干燥，破坏细菌繁殖条件。 15、具有有效的第三方检测机构出具的依据 GB/T4208-2017 标准，外壳防护等级达 IP68 级及以上标准的检测				
--	--	--	--	--	--	--

			报告 16、经设备清洗后的排水符合GB/T 11901-1989、HJ1147-2020标准，悬浮物、pH 值检测符合限值要求的检验报告； 17、经设备清洗后的餐具必须符合消毒餐（饮）具食品卫生国家标准 GB14934-2016，提供检测报告； 18、洗碗机产品具有检测机构出具的依据 GB/T2423. 2-2008 标准，高温试验 65℃持续 24h 试验无损坏的检验报告； 19、洗碗机交流接触器检测铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯等经化学测试符合国家限值要求，提供检验报告					
33	四层货架	山东鲁宝	尺寸：1100*500*1500 mm 1、材质：201 不锈钢板材，厚度 1.2mm； 2、四条腿均用 38*38*1.2mm（±10%）无缝不锈钢管； 3、拉管 38*38*1.2mm（±10%）直通不锈钢管； 4、配可调子弹脚。	山东省滨州市博兴县	台	8	790.00	6320.00
34	消毒柜	山东鲁宝	尺寸：1300*600*1900 mm 双门；304 不锈钢制作，容积：900L，热风循环，全效消毒。 电压：220V 功率：4kW 提供符合 GB4809.9-2023《食具消毒柜安全和卫生要	山东省滨州市博兴县	台	6	4800.00	28800.00

			求》证书、提供符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜要求的检验报告。提供消毒柜到设定温度 120℃后消毒 50min, 对玻璃载体上的脊髓灰质炎病毒 I 型疫苗株的平均灭活对数值>4.00 的第三方检测报告					
35	24 盘蒸箱	冠诺	1400*550*1600 mm 整机 304 不锈钢板材, 整体高密度发泡, 加厚保温层, 内胆一次拉伸成型, 箱体内部加装加厚钢条, 蒸车配备温控和时控装置自带保温功能, 电源开关控制, 配成型拉伸盘, 自动进水装置, 缺水断电保护, 防止干烧电热管, 门体配备嵌入式温度表, 箱体内自带溢水阀。 电压: 380V 功率: 12KW×2;	山东省滨州市博兴县	台	3	4900.00	14700.00
36	全包拉门打荷台	山东鲁宝	尺寸: 1800*800*800mm 1、板材: 304 不锈钢板材; 2、用料: 台面 1.2 mm, 柜体 1.0mm, 柜内层板 1.0mm 不锈钢板; 3、台面钢板下层附高密度防火板并用 38*38*1.2mm 方管加固; 4、层板、柜底及门子背面附 1.2mm 不锈钢加强筋, 柜底附加两条 38*25*1.2mm 不锈钢管支持; 5、下配 Φ 60 重力可调腿。	山东省滨州市博兴县	台	4	2900.00	11600.00

37	保温台	山东鲁宝	尺寸: 1800*700*800 1、材质: 不锈钢板材, 厚度 1.0mm, 配优质不锈钢电热管, 自动保温功能, 配排污阀, 食物盆, 支柱采用 38mm*38mm*1.0mm 不锈钢管制作, 配不锈钢调节脚; 2、额定电压: 220V 额定功率: 2kW 调温方式: 电子旋钮开关调节;	山东省滨州市博兴县	台	4	2020.00	8080.00
38	保温台盒	山东鲁宝	尺寸: 300*500*150mm 材质: 304 不锈钢板材, 厚度 1.0mm;	山东省滨州市博兴县	个	20	49.00	980.00
39	单大水池	山东鲁宝	尺寸: 800*600*800 mm 1、板材: 304 不锈钢板材; 2、用料: 面板 1.2 mm, 槽体 1.0 mm; 立柱 Φ 40*1.0 mm 不锈钢管, 配调节脚; 3、横撑 Φ 30*1.0 mm 不锈钢管; 4、采用不锈钢下水口, 活动可沥罩口, 避免堵塞, 清洁方便。	山东省滨州市博兴县	台	4	720.00	2880.00
40	双星水池	山东鲁宝	1200*600*800 mm 台面 304 不锈钢制作, 150 毫米挡水, 星盆深 280 mm, 腿 Φ 38 $\times$ 1.2mm 圆管, 腿横撑 Φ 25mm $\times$ 1.2mm 圆管, 优质下水器, 全钢调节脚	山东省滨州市博兴县	台	3	720.00	2160.00
41	绞肉	山	1. 材质: 304 不锈钢机	山	台	1	3700.00	3700.00

	机	东鲁宝	1. 身，放入料口，双离合器，防水安全开关，配定向滑轮。 2. 盆式绞切机，双铜芯电机，切片切丝切丁、绞肉、灌香肠。 3. 切片厚度：3.5mm 功率：1.8kW 220V 4. 生产能力：300-400kg/h。 5. 规格 550*450*800 mm	山东省滨州市博兴县				
42	灶间拼台	山东鲁宝	1、板材：304 不锈钢板材； 2、台面板用 1.0mm 不锈钢板材，不锈钢后挡炉背板； 3、台面底部垫加强木工板，主立管选用 38X1.0mm 不锈钢管； 4、层板 1.0mm 不锈钢板材，加强筋用 0.8mm 不锈钢板材； 5、配可调子弹脚。	山东省滨州市博兴县	台	3	600.00	1800.00
43	电子秤	山东鲁宝	产品单位：千克/kg 称重范围：100-300kg 电源方式：充电/插电两用 产品功能：计重/计数/计价 产品材质：不锈钢 工作电压：220v (-15%~+10%) 屏幕显示：LCD 显示 分度值：20g/50g/100g 使用温度：0-40° C 电源频率：50+2%Hz	山东省滨州市博兴县	台	2	500.00	1000.00
44	饮水机	山东鲁宝	电源：380V 50Hz；功率：3kW；水胆容量：35L；产水量：开水 60L/H；温开水 300L/H；净水器：三级过滤；龙头出水方式：一开二温；可供人数：200 人；	山东省滨州市博兴县	台	2	3000.00	6000.00

				兴县				
45	紫外线消毒灯	山东鲁宝	石英紫外线制； 220v/20w，长度1米， 材料：灯管：玻璃；新灯管在开启 5 分钟后测量，垂直 1 米处的 UVC 辐照强度应 90 μ W/cm ²	山东省滨州市博兴县	个	10	75.00	750.00
46	灭蝇灯	山东鲁宝	1、功率 30W； 2、使用粘捕式，一体化顶盖，全铝合金框体；电子启动，有故障及稳压保护，电压范围：~200V-240V；标准国标铜线，总长 1.5 米，内置高压 2200-2500V，防护网为外平网；	山东省滨州市博兴县	个	20	140.00	2800.00
47	不锈钢盆	山东鲁宝	304 不锈钢 40cm（ $\pm$ 10%）	山东省滨州市博兴县	个	15	70.00	1050.00
48	不锈钢盆	山东鲁宝	304 不锈钢 60cm（ $\pm$ 10%）	山东省滨州市博兴县	个	5	70.00	350.00
49	收餐车	山东鲁宝	1、整体不锈钢制作； 2、脚管采用 38*38*1.0mm 不锈钢方通； 3、配静音万向轮，带	山东省滨州市博兴县	辆	1	640.00	640.00

			刹车	市博兴县				
50	拉碗车	山东鲁宝	1、304 不锈钢板材， 厚 1.2 mm 2、手把选用 38mm*1.2mm（±10%） 不锈钢圆管，带承重式 橡胶脚轮。	山东省滨州市博兴县	辆	2	980.00	1960.00
51	平板车	山东鲁宝	尺寸：600*900 mm 1、材质：201 不锈钢 板，厚度为 1.0mm，车 轮选用静音 4 寸轮；	山东省滨州市博兴县	辆	2	490.00	980.00
52	汤碗	山东鲁宝	13cm*6.3cm（密胺瓷）	山东省滨州市博兴县	个	500	4.00	2000.00
53	臊子面碗	山东鲁宝	21.5cm*9.5cm（密胺瓷）	山东省滨州市博兴县	个	200	12.00	2400.00
54	大圆盘	山东鲁宝	24.5cm*2.5cm（密胺瓷）	山东省滨	个	500	7.00	3500.00

				州市博兴县				
55	饴饴面碗	山东鲁宝	21.5cm*10cm(密胺瓷)	山东省滨州市博兴县	个	500	12.00	6000.00
56	筷子	山东鲁宝	密胺瓷	山东省滨州市博兴县	双	2000	1.00	2000.00
57	筷子桶	山东鲁宝	304 不锈钢	山东省滨州市博兴县	个	5	17.00	85.00
...								
N								
总报价（人民币大写）：壹佰柒拾贰万肆仟零叁拾元整 （¥ 1724030.00 元）								
备注：表内总报价内容以元为单位，保留小数点后两位。								

注：本表中的“总价”与“响应报价表”中的“产品总价”一致。各子项分别报价。

供应商名称（公章）：陕西雨露实业有限公司

法定代表人或被授权人（签字）：陈勇立



2026-10-14 12:25:53

陕西雨露实业有限公司 2026-10-14 12:25:53