

最终报价表

项目编号：XJZB-2026-06002

项目名称	总报价（元）	交货期	质保期
宁陕公安局 2026 年警务辅助人员被装采购项目	大写：贰拾叁万伍仟壹佰陆拾伍元整 小写：¥235165.00 元	自合同签订之日起 20 个日历日内完成	三个月

注：1、本表价格应按谈判总价填写，报价精确到小数点后两位。

2. 本表应保证竞争性谈判响应文件的正、副本中仍有此表且一致。

投标人：陕西视联力信智能工程有限公司（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：



日期：2026 年 7 月 3 日

分项报价表

项目编号: XJZB-2026-06002

序号	名称	品牌/型号	生产厂家	规格和说明	单位/数量	单价(人民币元)	总价(人民币元)	备注
1	常服 (主要产品)	潍坊二毛/新式辅警被装	潍坊二毛服饰有限公司	<p>一、辅警服装 男常服</p> <p>1. 执行标准: 按照《辅警服装 男常服》(试用稿) 执行;</p> <p>2. 材料: 涤粘仿毛哔叽;</p> <p>3. 单位面积质量: $230 \pm 15 \text{g/m}^2$;</p> <p>4. 纤维含量(%) (分包): 涤纶 80%, 粘胶 20%, ;</p> <p>5. 密度(根/10cm): 经向: 380 ± 15; 纬向: 330 ± 15;</p> <p>6. 断裂强力(N): 经向: 900N; 纬向: 700N;</p> <p>7. 水洗尺寸变化率(%): 经向: $-1.5 \sim +1.0$; 纬向: $-1.5 \sim +1.0$;</p> <p>8. 干热尺寸变化率(%): 经向: $-1.5 \sim +1.0$; 纬向: $-1.5 \sim +1.0$;</p> <p>9. 总折痕回复角(度) 230;</p> <p>10. 成品甲醛含量(mg/kg) 200;</p> <p>11. PH值: 4.0~8.5;</p> <p>12. 起毛起球/级 4;</p> <p>13. 摩擦电荷面密度/($\mu\text{C}/\text{m}^2$): 洗涤 10 次后 4.0;</p> <p>14. 耐光色牢度(级): 5;</p> <p>15. 耐皂洗色牢度(级): 变色: 4; 沾色: 3-4;</p> <p>16. 耐摩擦色牢度(级): 干摩: 3-4; 湿摩: 2-3;</p> <p>17. 耐汗渍色牢度(级): 变色: 4-5; 沾色: 4;</p> <p>18. 耐热压色牢度(级): 变色: 4-5; 沾色: 4。</p> <p>二、辅警服装 女常服</p> <p>1. 执行标准: 按照《辅警服装 女常服》(试用稿) 执行;</p> <p>2. 材料: 涤粘仿毛哔叽;</p> <p>3. 单位面积质量: $230 \pm 15 \text{g/m}^2$;</p> <p>4. 纤维含量(%) (分包): 涤纶 80%,</p>	套/84	300.00	25200.00	/



				粘胶 20%； 5. 密度(根/10cm)：经向：380±15； 纬向：330±15； 6. 断裂强力(N)：经向：900N；纬向： 700N； 7. 水洗尺寸变化率(%)：经向： -1.5~+1.0%；纬向：-1.5~+1.0%； 8. 干热尺寸变化率(%)：经向： -1.5~+1.0%；纬向：-1.5~+1.0%； 9. 总折痕回复角(度)230； 10. 成品甲醛含量(mg/kg)200； 11. PH 值：4.0~8.5； 12. 起毛起球/级 4； 13. 摩擦电荷面密度/(uC/m²)：洗涤 10 次后 4.0； 14. 耐光色牢度(级)：5； 15. 耐皂洗色牢度(级)：变色：4；沾 色：3-4； 16. 耐摩擦色牢度(级)：干摩：3-4； 湿摩：2-3； 17. 耐汗渍色牢度(级)：变色：4-5； 沾色：4； 18. 耐热压色牢度(级)：变色：4-5； 沾色：4。、符合要求				
2	内穿衬衣 (主要产品)	潍坊二毛 / 新式辅 警被装	潍坊二毛 服饰有限公司	1. 执行标准：按照《辅警服装 内穿 衬衣》(试用稿) 执行； 2. 材料：棉涤斜纹布； 3. 单位面积质量：130±10g/m²； 4. 纤维含量(%) (分包)：棉 60%； 5. 密度(根/10cm)：经向 630±15； 纬向 355±15； 6. 断裂强力(N)：经向 650；纬向 350； 7. 水洗尺寸变化率(%)：经向-1.5~ +1.0；纬向-1.5~+1.0； 8. 干热尺寸变化率(%)：经向-1.5~ +1.0；纬向-1.5~+1.0； 9. 甲醛含量(mg/kg)50； 10. PH 值：4.0~8.5； 11. 总折痕回复角(度)：200； 12. 耐光色牢度(级)：5； 13. 耐皂洗色牢度(级)：变色 4；沾 色 4； 14. 耐摩擦色牢度(级)：干摩 4；湿 摩 4。、符合要求	件 /168	90.00	15120.00	/



3	夏执勤服 (勤务款) (主要产品)	潍坊 二毛 / 新 式辅 警被 装	潍坊 二毛 服饰 有限 公司	<p>1. 执行标准: 按照《辅警服装 勤务夏执勤服》(试用稿) 执行;</p> <p>2. 材料: 多异聚酯复合纱平纹布;</p> <p>3. 单位面积质量: $160 \pm 10 \text{g/m}^2$;</p> <p>4. 面料成分: 聚酯纤维;</p> <p>5. 密度(根/10cm): 经向: 265 ± 10; 纬向: 215 ± 10;</p> <p>6. 断裂强力(N): 经向: 700N; 纬向: 400N;</p> <p>7. 水洗尺寸变化率(%): 经向: $-1.5 \sim +1.0$%; 纬向: $-1.5 \sim +1.0$%;</p> <p>8. 成品甲醛含量(mg/kg)75;</p> <p>9. PH值: $4.0 \sim 8.5$;</p> <p>10. 总折痕回复角(度): 230;</p> <p>11. 耐光、汗色牢度(级): 酸液 4、碱液 4;</p> <p>12. 耐皂洗色牢度(级): 变色: 4-5; 沾色: 4-5;</p> <p>13. 耐摩擦色牢度(级): 干摩: 4; 湿摩: 4;</p> <p>14. 耐汗渍色牢度(级): 变色: 4-5; 沾色: 4-5;</p> <p>15. 耐热压色牢度(级): 变色: 4-5; 沾色: 4-5。符合要求</p>	件 /168	95.00	15960.00	/
4	长袖制式衬衣 (勤务款) (主要产品)	潍坊 二毛 / 新 式辅 警被 装	潍坊 二毛 服饰 有限 公司	<p>1. 执行标准: 按照《辅警服装 勤务长袖制式衬衣》(试用稿) 执行;</p> <p>2. 材料: 多异聚酯复合纱平纹布;</p> <p>3. 单位面积质量: $160 \pm 10 \text{g/m}^2$;</p> <p>4. 纤维含量%(分包): 聚酯纤维 99%;</p> <p>5. 密度(根/10cm): 经向: 265 ± 10; 纬向: 215 ± 10;</p> <p>6. 断裂强力(N): 经向: 700N; 纬向: 400N;</p> <p>7. 水洗尺寸变化率(%): 经向: $-1.5 \sim +1.0$%; 纬向: $-1.5 \sim +1.0$%;</p> <p>8. 成品甲醛含量(mg/kg)75;</p> <p>9. PH值: $4.0 \sim 8.5$;</p> <p>10. 总折痕回复角(度): 230;</p> <p>11. 耐光、汗色牢度(级): 酸液 4、碱液 4;</p> <p>12. 耐皂洗色牢度(级): 变色: 4-5; 沾色: 4-5;</p> <p>13. 耐摩擦色牢度(级): 干摩: 4; 湿</p>	件 /168	100.00	16800.00	/



				摩：4； 14.耐汗渍色牢度(级)：变色：4-5； 沾色：4-5； 15.耐热压色牢度(级)：变色：4-5； 沾色：4-5。、符合要求				
5	单裤（勤务款） （主要产品）	潍坊 二毛 新辅 被 式警 装	潍坊 二毛 服饰 有限 公司	1.执行标准：按照《辅警服装 勤务单裤》（试用稿）执行； 2.材料：复合聚酯四面弹力平纹布； 3.单位面积质量：150±10g/m ² ； 4.纤维含量(%) (分包)：复合聚酯弹性纤维 82±3%，莱赛尔 18±3%； 5.密度(根/10cm)：经向：345±15； 纬向：260±15； 6.断裂强力(N)：经向：700N；纬向：300N； 7.撕破强力(N)：经向：80N；纬向：60N； 8.水洗尺寸变化率(%)：经向：-2.0~+1.0；纬向：-2.0~+1.0； 9.成品甲醛含量(mg/kg)：裤身 75、 腰面 300； 10.PH值：4.0~8.5； 11.起毛起球/级 4； 12.洗后外观平整度/级：洗涤 5 次后 2.5； 13.蒸发速率/ (g/h)：初始：0.20； 洗涤 5 次后：0.20； 14.耐光色牢度(级)5； 15.耐皂洗色牢度(级)：变色：4；沾色：3； 16.耐摩擦色牢度(级)：干摩：4；湿摩：3； 17.耐汗渍色牢度(级)：变色：4；沾色：4； 18.可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：禁用(限量值 20)。、符合要求	条 /168	90.00	15120.00	/
6	夏作训服 （主要产品）		潍坊 二毛 服饰 有限 公司	1.执行标准：按照《辅警服装 夏作训服》（试用稿）执行； 2.材料：棉聚酯纬弹斜纹布； 3.单位面积质量：160±10g/m ² ； 4.纤维含量(%) (分包)：棉 52%； 5.成品甲醛含量 200mg/kg； 6.PH值：4.0~8.5； 7.起毛起球(级)：4；	套/84	258.00	21672.00	/



				8.总折痕回复角(度): 200; 9.弯曲长度(cm): 经向: 2.5±0.5、 纬向: 1.7±0.5 ; 10.定力伸长率(%): 10; 11.耐光色牢度(级): 5; 12.耐光、汗复合色牢度(级): 酸 液:4、碱液:4 ; 13.耐皂洗色牢度(级): 变色: 4、 沾色: 3-4; 14.耐摩擦色牢度(级): 干摩: 3-4、 湿摩: 3; 15.耐汗渍色牢度(级): 变色: 4、 沾色: 3-4。、符合要求				
7	春秋执勤服 (勤务款) / 春秋作训服 (主要产品)	潍坊 二毛 新辅 被装	潍坊 二毛 服饰 有限 公司	1.执行标准: 按照《辅警服装 春秋 作训服/勤务春秋执勤服》(试用稿) 执行; 2.材料: 棉涤纬弹加厚斜纹布; 3.单位面积质量: 240±10g/m ² ; 4.纤维含量(%) (分包): 棉 52%; 5.成品甲醛含量 200mg/kg; 6.PH值: 4.0~8.5。 7.密度(根/10cm): 经向: 340±20、 纬向: 240±20 ; 8.断裂强力(N): 经向: 750、纬向: 650; 9.撕破强力(N): 经向: 20、纬向: 40; 10.水洗尺寸变化率(%): 经向: -2.0~+1.0、纬向: -2.0~+1.0; 11.起毛起球(级): 4 ; 12.总折痕回复角(度): 200; 13.弯曲长度(cm): 经向: 2.8±0.5、 纬向: 2.0±0.5; 14.定力伸长率(%): 纬向 : 10; 15.定力弹性回复率(%): 纬向 : 85; 16.耐光色牢度(级): 5 ; 17.耐皂洗色牢度(级): 变色: 4、 沾色: 3-4; 18.耐摩擦色牢度(级): 干摩: 3-4、 湿摩: 3; 19.耐热压色牢度(级): 变色: 4、 沾色: 3-4; 20.耐刷洗色牢度(级): 变色: 3。、 符合要求	套/84	280.00	23520.00	/



8	冬执勤服(勤 务款)/冬作 训服 (主要产品)	潍 坊 二 毛 新 式 辅 被 装	潍 坊 二 毛 服 饰 有 限 公 司	<p>1. 执行标准: 按照《辅警服装 冬作训服/勤务冬执勤服》(试用稿)执行;</p> <p>2. 材料: 棉聚酯纬弹加厚斜纹布;</p> <p>3. 单位面积质量: 240±10g/m²;</p> <p>4. 纤维含量(%) (分包): 棉 52%;</p> <p>5. 成品甲醛含量 200mg/kg;</p> <p>6. PH 值: 4.0~8.5;</p> <p>7. 密度(根/10cm): 经向: 340±20、纬向: 240±20 ;</p> <p>8. 断裂强力(N): 经向: 750、纬向: 650;</p> <p>9. 撕破强力(N): 经向: 20、纬向: 40;</p> <p>10. 水洗尺寸变化率(%): 经向: -2.0~+1.0、纬向: -2.0~+1.0;</p> <p>11. 起毛起球(级): 4 ;</p> <p>12. 总折痕回复角(度): 200;</p> <p>13. 弯曲长度(cm): 经向: 2.8±0.5、纬向: 2.0±0.5;</p> <p>14. 定力伸长率(%): 纬向 : 10;</p> <p>15. 定力弹性回复率(%): 纬向 : 85;</p> <p>16. 耐光色牢度(级): 5 ;</p> <p>17. 耐皂洗色牢度(级): 变色: 4、沾色: 3-4;</p> <p>18. 耐摩擦色牢度(级): 干摩: 3-4、湿摩: 3;</p> <p>19. 耐热压色牢度(级): 变色: 4、沾色: 3-4 ;</p> <p>20. 耐刷洗色牢度(级): 变色: 3;</p> <p>15. 里层针织布耐皂洗色牢度(级): 变色: 3-4、沾色: 3-4、符合要求</p>	套/84	358.11	30081.00	/
9	大檐帽(男)	潍 坊 二 毛 新 式 辅 被 装	潍 坊 二 毛 服 饰 有 限 公 司	<p>1. 执行标准: 按照《辅警帽 大檐帽》(试用稿)执行;</p> <p>2. 材料: 涤粘仿毛哔叽;</p> <p>3. 单位面积质量: 230g±15/m²;</p> <p>4. 纤维含量(%) (分包): 涤纶 80%, 粘胶 20%;</p> <p>5. 密度(根/10cm): 经向: 380±15; 纬向: 330±15;</p> <p>6. 断裂强力(N): 经向: 900N; 纬向: 700N;</p> <p>7. 水洗尺寸变化率(%): 经向: -1.5~+1.0%; 纬向: -1.5~+1.0%;</p> <p>8. 干热尺寸变化率(%): 经向:</p>	顶/68	60.00	4080.00	/



				<p>-1.5~+1.0%; 纬向: -1.5~+1.0%;</p> <p>9. 总折痕回复角(度)230;</p> <p>10. 甲醛含量(mg/kg)75;</p> <p>11. PH 值: 4.0~8.5;</p> <p>12. 起毛起球/级 4;</p> <p>13. 摩擦电荷面密度/(uC/m²): 洗涤 10 次后 4.0;</p> <p>14. 耐光色牢度: 5;</p> <p>15 耐皂洗色牢度: 变色: 4; 沾色: 3-4;</p> <p>16. 耐摩擦色牢度: 干摩: 3-4; 湿摩: 2-3;</p> <p>17. 耐汗渍色牢度: 变色: 4-5; 沾色: 4;</p> <p>18. 耐热压色牢度: 变色: 4-5; 沾色: 4;</p> <p>19. 颜色: 深蓝色。、符合要求</p>				
				<p>1. 执行标准: 按照《辅警帽 卷檐帽》(试用稿) 执行;</p> <p>2. 材料: 涤粘仿毛哔叽;</p> <p>3. 单位面积质量: 230±15g/m²;</p> <p>4. 纤维含量(%) (分包): 涤纶 80%, 粘胶 20%;</p> <p>5. 密度(根/10cm): 经向: 380±15; 纬向: 330±15;</p> <p>6. 断裂强力(N): 经向: 900N; 纬向: 700N;</p>				
10	卷檐帽(女)	潍坊新式辅警被	潍坊二毛服饰有限公司	<p>7. 水洗尺寸变化率(%): 经向: -1.5~+1.0%; 纬向: -1.5~+1.0%;</p> <p>8. 干热尺寸变化率(%): 经向: -1.5~+1.0%; 纬向: -1.5~+1.0%;</p> <p>9. 总折痕回复角(度)230;</p> <p>10. 甲醛含量(mg/kg)75;</p> <p>11. PH 值: 4.0~8.5;</p> <p>12. 起毛起球/级 4;</p> <p>13. 摩擦电荷面密度/(uC/m²): 洗涤 10 次后 4.0;</p> <p>14. 耐光色牢度: 5;</p> <p>15 耐皂洗色牢度: 变色: 4; 沾色: 3-4;</p> <p>16. 耐摩擦色牢度: 干摩: 3-4; 湿摩: 2-3;</p> <p>17. 耐汗渍色牢度: 变色: 4-5; 沾色: 4;</p>	顶/16	60.00	960.00	/



				18. 耐热压色牢度: 变色: 4-5; 沾色: 4。、符合要求				
11	布面执勤帽 /作训帽	潍坊 二毛 新辅 被 式警 装	潍坊 二毛 服饰 有限 公司	<p>1. 执行标准: 按照《辅警帽 布面作训帽》(试用稿) 执行;</p> <p>2. 面料: 聚酯仿毛哔叽;</p> <p>3. 单位面积质量: $260 \pm 15 \text{g/m}^2$;</p> <p>4. 纤维含量(%) (分包): 聚酯纤维 100, 含导电纤维;</p> <p>5. 密度(根/10cm): 经向: 360 ± 15; 纬向: 270 ± 10;</p> <p>6. 断裂强力(N): 经向: 1500N; 纬向: 1000N;</p> <p>7. 水洗尺寸变化率(%): 经向: $-1.5 \sim +1.0\%$; 纬向: $-1.5 \sim +1.0\%$;</p> <p>8. 干热尺寸变化率(%): 经向: $-1.5 \sim +1.0\%$; 纬向: $-1.5 \sim +1.0\%$;</p> <p>9. 甲醛含量(mg/kg) 75;</p> <p>10. PH 值: $4.0 \sim 8.5$;</p> <p>11. 起毛起球/级 4;</p> <p>12. 勾丝/级: 经向: 3; 纬向: 3;</p> <p>13. 耐光色牢度: 5;</p> <p>14. 耐皂洗色牢度: 变色: 4; 沾色: 4;</p> <p>15. 耐摩擦色牢度: 干摩: 3-4; 湿摩: 3;</p> <p>16. 耐汗渍色牢度: 变色: 4; 沾色: 4;</p> <p>17. 耐热压色牢度: 变色: 4; 沾色: 4。、符合要求</p>	顶/84	40.00	3360.00	/
12	网眼执勤帽 /作训帽	潍坊 二毛 新辅 被 式警 装	潍坊 二毛 服饰 有限 公司	<p>1. 执行标准: 按照《辅警帽 网眼作训帽》(试用稿) 执行;</p> <p>2. 面料: 聚酯仿毛华达呢;</p> <p>3. 单位面积质量: $175 \pm 15 \text{g/m}^2$;</p> <p>4. 纤维含量(%) (分包): 聚酯纤维 100;</p> <p>5. 密度(根/10cm): 经向: 380 ± 15; 纬向: 300 ± 15;</p> <p>6. 断裂强力(N): 经向: 900N; 纬向: 800N;</p> <p>7. 水洗尺寸变化率(%): 经向: $-1.5 \sim +1.0\%$; 纬向: $-1.5 \sim +1.0\%$;</p> <p>8. 干热尺寸变化率(%): 经向: $-1.5 \sim +1.0\%$; 纬向: $-1.5 \sim +1.0\%$;</p> <p>9. 甲醛含量(mg/kg) 75 ;</p>	顶/84	40.00	3360.00	/



				<p>10. PH 值: 4.0~8.5;</p> <p>11. 总折痕回复角(度)260;</p> <p>12. 起毛起球/级 4;</p> <p>13. 勾丝/级: 经向: 3; 纬向: 3;</p> <p>14. 耐光色牢度: 5;</p> <p>15. 摩擦电荷面密度/(uC/m²): 洗涤 10 次后 4.0;</p> <p>16. 耐皂洗色牢度: 变色: 4; 沾色: 4;</p> <p>17. 耐摩擦色牢度: 干摩: 3-4; 湿摩: 3;</p> <p>18. 耐汗渍色牢度: 变色: 4; 沾色: 4;</p> <p>19. 耐热压色牢度: 变色: 4; 沾色: 4。</p> <p>4。、符合要求</p>				
13	单皮鞋	潍坊二毛新式警被	潍坊二毛服饰有限公司	<p>一、辅警鞋 男皮鞋</p> <p>1. 执行标准:按照:《辅警鞋 男皮鞋》(试用稿) 执行;</p> <p>2. 号型规格: 后帮高:74±1(互差:2)、后跟高:34±1(互差:2);</p> <p>3. 耐折性能(mm): 折后裂口长度 8.0 折后外底无新裂纹,帮面不应出现裂浆、裂面,帮底不应出现开胶;</p> <p>4. 耐磨性能(mm): 发泡橡胶外底磨痕长度 8.0、后跟耐磨橡胶片磨痕长度 5.0;</p> <p>5. 帮底剥离强度(N/cm): 70;</p> <p>6. 硬度(度): 后跟耐磨橡胶片(邵尔 A):62-70;</p> <p>7. 鞋带扯断力(N): 300。</p> <p>二、辅警鞋 女皮鞋</p> <p>1. 执行标准:按照:《辅警鞋 女皮鞋》(试用稿) 执行;</p> <p>2. 号型规格:后帮高: 前帮长: 99±1(互差: 2)、后帮高: 68±1(互差: 2)、后跟高:后跟高:46±1(互差:2)</p> <p>3. 耐折性能(mm): 折后裂口长度 6.5 折后外底无新裂纹,帮面不应出现裂浆、裂面,帮底不应出现开胶</p> <p>4. 耐磨性能(mm): 外底磨痕长度 8.0</p> <p>5. 帮底剥离强度(N/cm): 70</p> <p>6. 硬度(度): 前掌(邵尔 A):60-65、后跟(邵尔 C): 75-80</p> <p>7. 鞋带扯断力(N): 300。、符合要求</p>	双/84	158.00	13272.00	/



14	作训鞋	潍坊 二毛 新式 辅被 警装	潍坊 二毛 服饰 有限 公司	<p>1. 执行标准：按照《辅警鞋 作训鞋》（试用稿）执行；</p> <p>2. 号型规格(mm)：鞋头长：74±2(互差：2)、后帮高：79±2(互差：2)、外筒口高：53±2(互差：2)、内筒口高：57±2(互差：2)；</p> <p>3. 鞋带规格(mm)：含带头长：1300±50、葫芦段长：300±15；</p> <p>4. 耐磨性能(mm)：橡胶外底磨痕长度7.0；</p> <p>5. 防滑性能(动摩擦系数)0.30；</p> <p>6. 硬度(度)：橡胶外底硬度(邵尔A)：60~66、中底硬度(邵尔C)：52~58；</p> <p>7. 鞋带扯断力(N)600；</p> <p>8. 鞋带抗松脱性能(N)12；</p> <p>9. 甲醛(mg/kg)：鞋面合成革 300、鞋面纺织品 300、衬里纺织品 75、内垫纺织品 75；</p> <p>10. 邻苯二甲酸酯(%)：橡胶外底 <0.1、鞋面合成革<0.1；</p> <p>11. 可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：鞋面合成革 20、鞋面纺织品 30、衬里纺织品 30、内垫纺织品 30。、符合要求</p>	双/84	100.00	8400.00	/
15	帽徽(金属)	潍坊 二毛 新式 辅被 警装	潍坊 二毛 服饰 有限 公司	<p>1. 执行标准：按照《辅警服饰 金属帽徽》（试用稿）执行；</p> <p>2. (铬+镍)镀层厚度/μ5；</p> <p>3. 耐盐雾腐蚀：48h 表面无腐蚀；</p> <p>4. 螺钉抗拉强力/N：加力至 300 N 未损坏。、符合要求</p>	个/84	10.00	840.00	/
16	领花(金属)	潍坊 二毛 新式 辅被 警装	潍坊 二毛 服饰 有限 公司	<p>1. 执行标准：按照《辅警服饰 金属领花》（试用稿）执行；</p> <p>2. (铬+镍)镀层厚度/μ5；</p> <p>3. 耐盐雾腐蚀：48h 表面无腐蚀；</p> <p>4. 螺钉抗拉强力/N：加力至 300 N 未损坏。、符合要求</p>	个/84	10.00	840.00	/
17	胸徽(金属)	潍坊 二毛 新式 辅被 警装	潍坊 二毛 服饰 有限 公司	<p>1. 执行标准：按照《辅警服饰 金属胸徽》（试用稿）执行；</p> <p>2. (铬+镍)镀层厚度/μ5；</p> <p>3. 耐盐雾腐蚀：48h 表面无腐蚀；</p> <p>4. 螺钉抗拉强力/N：加力至 300 N 未损坏。、符合要求</p>	个/84	15.00	1260.00	/
18	号牌(金属)	潍坊	潍坊	1. 执行标准：《辅警服饰 金属号牌》	个/84	15.00	1260.00	/



		二毛 / 新 式辅 警被 装	二毛 服 饰 有 限 公 司	(试用稿); 2. (铬+镍)镀层厚度/ μ 5; 3. 耐盐雾腐蚀: 48h 牌面无腐蚀。、 符合要求				
19	硬式肩章	潍 坊 二 毛 / 新 式辅 警被 装	潍 坊 二 毛 服 饰 有 限 公 司	1. 执行标准: 按照《辅警服饰 硬式 肩章》(试用稿) 执行; 2. 弧形保形性能(mm)3; 3. 热熔胶片粘合剥离强度(N/cm)10; 4. 耐摩擦色牢度/级: 干摩 4, 湿摩 3; 5. 耐皂洗色牢度/级: 变色 4, 沾色 3-4; 6. 耐光色牢度/级 5。、符合要求	副/84	30.00	2520.00	/
20	软式肩章	潍 坊 二 毛 / 新 式辅 警被 装	潍 坊 二 毛 服 饰 有 限 公 司	1. 执行标准: 按照《辅警服饰 软式 肩章》(试用稿) 执行; 2. 甲醛含量(mg/kg)300; 3. 耐光色牢度/级 5; 4. 耐皂洗色牢度/级: 变色 4, 沾色 4; 5. 耐摩擦色牢度/级: 干摩 3-4, 湿 摩 3。、符合要求	副 /168	20.00	3360.00	/
21	套式肩章	潍 坊 二 毛 / 新 式辅 警被 装	潍 坊 二 毛 服 饰 有 限 公 司	1. 执行标准: 按照《辅警服饰 套式 肩章》(试用稿) 执行; 2. 耐光色牢度/级 5; 3. 耐皂洗色牢度/级: 变色 4, 沾色 4; 4. 耐摩擦色牢度/级: 干摩 3-4, 湿 摩 3。、符合要求	副/84	20.00	1680.00	/
22	胸徽(丝织)	潍 坊 二 毛 / 新 式辅 警被 装	潍 坊 二 毛 服 饰 有 限 公 司	1. 执行标准: 按照《辅警服饰 丝织 胸徽》(试用稿) 执行; 2. 耐光色牢度(级)5; 3. 耐皂洗色牢度/级: 变色 4, 沾色 4。、符合要求	个 /168	15.00	2520.00	/
23	号牌(丝织)	潍 坊 二 毛 / 新 式辅 警被 装	潍 坊 二 毛 服 饰 有 限 公 司	1. 执行标准: 按照公安部《辅警服饰 丝织号牌》(试行稿) 执行; 2. 耐光色牢度(级)5; 3. 耐皂洗色牢度/级: 变色 4, 沾色 4。、符合要求	个 /168	15.00	2520.00	/
24	领带	潍 坊 二 毛 / 新 式辅 警被 装	潍 坊 二 毛 服 饰 有 限 公 司	1. 执行标准: 按照《辅警服饰 领带》 (试用稿) 执行; 2. 耐光色牢度(级)5; 3. 耐汗渍色牢度(级): 变色 3-4, 沾 色 3-4; 4. 耐干摩擦色牢度(级)3-4;	条/84	25.00	2100.00	/



				5. 耐热压色牢度(级): 变色 3-4, 沾色 3-4。、符合要求				
25	内腰带	潍坊新式警被装	潍坊二毛服饰有限公司	1. 执行标准: 按照《辅警服饰 内腰带》(试用稿) 执行; 2. 钎扣铜镀层厚度/ $\mu\text{m}6$; 3. 钎扣耐盐雾: 48h 表面无腐蚀; 4. 带体拉伸强力 (N): 600; 5. 带体粘合剥离强力 (N): 60。、符合要求	条/168	40.00	6720.00	/
26	执勤腰带	潍坊新式警被装	潍坊二毛服饰有限公司	1. 执行标准: 按照《辅警服饰 执勤腰带》(试用稿) 执行; 2. 材料: 压铸锌合金、不锈钢; 3. 材料规格: YZZnAl4A、304; 4. 钎扣铜镀层厚度/ $\mu\text{m}10$; 5. 钎扣镀镍十黑铬层厚度/ $\mu\text{m}8$ 、符合要求	条/84	40.00	3360.00	/
27	交警反光背心	潍坊新式警被装	潍坊二毛服饰有限公司	1. 执行标准: 按照《辅警服饰 执勤腰带》(试用稿) 执行; 2. 材料: 压铸锌合金、不锈钢; 3. 材料规格: YZZnAl4A、304; 4. 钎扣铜镀层厚度/ $\mu\text{m}10$; 5. 钎扣镀镍十黑铬层厚度/ $\mu\text{m}8$ 。、符合要求	件/58	80.00	4640.00	/
28	交警大檐帽	潍坊新式警被装	潍坊二毛服饰有限公司	1. 执行标准: 按照《辅警帽 大檐帽》(试用稿) 执行; 2. 材料: 涤粘仿毛哔叽; 3. 单位面积质量: $230\text{g}\pm 15/\text{m}^2$; 4. 纤维含量(%) (分包): 涤纶 80%, 粘胶 20%; 5. 密度(根/10cm): 经向: 380 ± 15 ; 纬向: 330 ± 15 ; 6. 断裂强力(N): 经向: 900N; 纬向: 700N; 7. 水洗尺寸变化率(%): 经向: $-1.5\sim +1.0\%$; 纬向: $-1.5\sim +1.0\%$; 8. 干热尺寸变化率(%): 经向: $-1.5\sim +1.0\%$; 纬向: $-1.5\sim +1.0\%$; 9. 总折痕回复角(度)230; 10. 甲醛含量(mg/kg)75; 11. PH 值: 4.0~8.5; 12. 起毛起球/级 4; 13. 摩擦电荷面密度($\mu\text{C}/\text{m}^2$): 洗涤 10 次后 4.0; 14. 耐光色牢度: 5; 15 耐皂洗色牢度: 变色: 4; 沾色:	顶/58	80.00	4640.00	/



			3-4; 16. 耐摩擦色牢度: 干摩: 3-4; 湿摩: 2-3; 17. 耐汗渍色牢度: 变色: 4-5; 沾色: 4; 18. 耐热压色牢度: 变色: 4-5; 沾色: 4; 19. 颜色: 白色。、符合要求				
总计(人民币元)			¥: 235165.00				

- 注: 1、本表应按谈判文件规定的要求填写。
2、如果按单价计算的结果与合计不一致, 以单价为准修正合计。
3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。
4、报价精确到小数点后两位。
5、根据实际情况对具体附属服务项目进行说明。

投标人: 陕西视联力信智能工程有限公司(公章)

法定代表人或被授权人(签字或盖章):



日期: 2026年7月3日