分项报价表

供应商名称：陕西雅高科技有限公司　　采购项目编号：TDZZ-2026-176

单位：元

序号	货物名称	数量	单位	单价	总价	备注
1	臻全彩枪球一体机（看环境）	1	台	7980.00	7980.00	无
2	全局系列摄像机（看人）	1	台	8765.00	8765.00	无
3	周界大模型相机（虚拟围栏）	4	台	3000.00	12000.00	无
4	AI 融合巡检超脑	1	台	15970.00	15970.00	无
5	硬盘	1	块	3750.00	3750.00	无
6	交换机	1	台	760.00	760.00	无
合计(元)：1 个站				49225.00		
总计（元）：4 个站				196900.00		
其他费用	无					
投标总报价	（大写）：壹拾玖万陆仟捌佰元（小写：￥196900.00 元）					
备注	保留小数点后两位。					

注：1. 供应商须按照谈判文件“采购内容及要求”中涉及的采购清单进行报价。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的的一切费用，在整个合同期内不做调整。

法人代表或被授权代表签字：王文强

供　应　商　名　称：陕西雅高科技有限公司（单位公章）

日　　期：2026 年 11 月 09 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

供货内容一览表

序号	货物名称	品牌	生产厂家	型号/规格	技术参数	备注
1	臻全彩枪球一体机（看环境）	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-2SK8C14 SHXR-D-AR	单枪版 32 倍臻全彩枪球一体机，全景与细节双路均为 400 万像素配置。 设备采用双镜头一体化设计，全景为 400 万单目臻全彩，细节球机为 400 万像素、32 倍光学变倍，全景与细节兼顾。 全景通道配 1 个 F1.0 大光圈全彩镜头，可输出 90° 大场景画面；细节通道采用 1/1.8 英寸 CMOS 光学变倍镜头，高清成像。 支持多种智能资源模式切换，全景可选 Smart 事件，细节可选全抓拍、道路监控、Smart 事件。 支持 AR 功能，可在实时视频画面中叠加最多 500 个 AR 标签，并实现标签与标签之间的联动。 适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区及江面、湖面等多种场景。 Smart 事件支持全景路对设定区域布防，检测到目标后联动细节摄像机对目标跟随并报警，实现周界布防，全景 Smart 事件检测距离 50 米。 内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁与声音报警，声音内容可选。 全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时抓拍人脸、人体、非机动	无

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

					车、车辆，并提取车牌信息。 道路监控：细节支持车辆检测（含车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）及混行检测。 AI-ISP 降噪：运用去噪卷积神经网络与学习算法进行图像去噪，使画面更清晰、噪点更小、成像更干净准确。 细节球机支持双光补光，暖白光补光距离 50 米，红外补光距离 200 米。 全景采用暖白光补光，补光距离 30 米。 符合 GB35114 A级安全加密要求。 传感器类型，全景、细节通道均为 1/1.8 英寸逐行扫描 CMOS。 最低照度：全景彩色 0.0005 Lux（F1.0，AGC ON）、黑白 0.0001 Lux（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；细节彩色 0.0005 Lux（F1.5，AGC ON）、黑白 0.0001 Lux（F1.5，AGC ON），0 Lux with Light。 光学变倍：全景不支持，细节 32 倍。 焦距：全景 4mm，细节 5.9~188.8 mm。 视场角：全景 90°，细节 59.8°-2.3°。 补光灯类型：混合光（红外+白光）。 补光灯距离：全景暖白光 30 米；细节暖白光 50 米、红外 200 米。 具备防补光过曝功能。 水平范围：全景不支持，细节 0-360° 连续旋转。 垂直范围：全景 7-17°，细节-20-90°（自动翻转）。	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

					水平速度：全景不支持；细节水平键控速度 0.1°-160°/s（速度可设），水平预置点速度 240°/s。 垂直速度：全景垂直键控速度可设；细节垂直键控速度 0.1°-120°/s（速度可设），垂直预置点速度 200°/s。 主码流帧率分辨率：全景与细节在 50 Hz 下均为 25 fps、60 Hz 下均为 30 fps，分辨率涵盖 2688×1520、2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720。 视频压缩标准：主码流 H.264/H.265+/H.265/H.264+；子码流 H.264/H.265/MJPEG；第三码流 H.264/H.265/MJPEG。 宽动态：真宽动态，120 dB。 设备内置陀螺仪。 内置 1 个扬声器，有效距离可达 20 m。 网络接口：RJ45 网口，支持 100M 网络数据、自适应网络数据。 内置 Micro SD 卡插槽，兼容 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡，最大支持 512 GB。 报警接口：7 路报警输入、2 路报警输出。 音频接口：1 路音频输入（音频峰值 2-2.4V[p-p]，输入阻抗 1 kΩ±10%），1 路音频输出（线性电平，阻抗 600 Ω） RS-485 采用半双工模式，支持自适应 HIKVISION、PELCO-P 和 PELCO-D(可添加)协议。	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

					支持一键恢复出厂设置。 供电方式 DC36V、1.67A；最大功耗 60 W（全景加热 6 W、补光灯 6 W，细节加热 6 W、补光灯 12 W）。 工作温湿度：-40 ℃~70 ℃，湿度小于 95%。 喇叭温度-30 ℃~55 ℃。 支持除雾功能。 设备尺寸0260 mm × 382.9 mm。 重量 7.3 kg。 防护等级 IP67，符合 GB/T17626.2/3/4/5 三级标准。	
2	全局系列摄像机(看人)	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-2PT9A14 SHXS-DA	双 400 万像素全局摄像机，人脸增强版。 采用一体化设计，由双镜头相机与高性能 GPU 模块组成，兼具定点看全景、动点看细节的优势。 支持人员自动检测并联动动点镜头快速锁定抓拍，输出满足人脸比对要求的图片，并实现人体与人脸关联。 最远检测距离：人体 40 米、人脸 30 米、车辆 15 米。 支持智能资源模式切换，全景提供全结构化，细节提供全结构化与混合目标比对。 全结构化模式下：a）人脸抓拍支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等 7 种属性识别；b）人体抓拍支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等 12 种属性	无

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

					识别；c）非机动车抓拍支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型、非机动车类型、车牌号码、车牌颜色、帽子款式、逆行、载人等 18 种属性识别；d）机动车支持车牌识别并抓拍，支持车身颜色、车辆类型、车牌颜色、车牌类型等 6 种属性识别。 混合目标比对模式下：a）支持前端人脸比对；b）可管理最多 10 个人脸库，导入最多 15 万张人脸；c）人脸库合计存储空间最大 3 GB，单张人脸不超过 300 KB；d）支持不同人脸库分时段布防；e）非授权名单比对成功后可输出报警；f）支持瞳距 20 像素以上的人脸检测；g）支持人脸快速比对并可设置最佳比对方式。 支持背景大图字符叠加功能，可叠加设备编号、抓拍时间、监控点信息。 全景与细节相机均内置高效白光全彩阵列灯，夜间可正常完成人体、车辆抓拍。 具备 AI-ISP 降噪功能，采用去噪卷积神经网络与学习算法进行图像去噪，使画面更清晰、噪点更小、成像更干净。 支持算法比对机制，可降低人脸抓拍重复率。 支持人体与车辆轨迹叠加显示。 符合 GB35114 安全加密要求。 传感器类型：全景、细节通道均为 1/1.8 英寸逐行扫描 CMOS。	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

					最低照度：全景彩色 0.0005Lux（F1.0，AGC ON）、黑白 0.0001Lux(F1.0,AGC ON)；细节彩色 0.0005Lux（F1.6，AGC ON）、黑白 0.0001Lux（F1.6，AGC ON）。 宽动态：120 dB 超宽动态。 焦距：全景定焦 6 mm，细节 13 mm~52 mm、4 倍光学变倍。 视场角：全景水平 58.4°、垂直 31°、对角线 68.7°；细节水平 28.2°~9.7°（广角~望远）、垂直 15°~5.3°（广角~望远）、对角线 32.3°~10.9°（广角~望远）。 具备防补光过曝功能。 补光灯距离：暖白补光，全景 50 m 监控、细节 30 m 人脸。 细节水平范围 0~210°。 细节垂直范围-15°~22°。 细节水平键控速度 0.1°~200°/s（速度可设），水平预置点速度 300°/s。 细节垂直键控速度 0.1°~120°/s（速度可设），垂直预置点速度 120°/s。 主码流帧率分辨率：50 Hz 下 25 fps、60 Hz 下 30 fps，分辨率涵盖 2688×1520、2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720。 视频压缩标准：主码流 Smart265/H.265/Smart264/H.264；子码流 MJPEG/H.265/H.264；第三码流 MJPEG/H.265/H.264。	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

					网络接口：RJ45 网口，自适应 10M/100M/1000M 网络数据。 内置 Micro SD 卡插槽，最大可扩展至 512GB。 提供 1 路报警输入。 音频输入 1 路，音频峰值 2-2.4V[p-p]，输入阻抗 1 kΩ ±10%。 RS-485 接口采用半双工模式，支持自适应、PELCO-P 和 PELCO-D（可添加）协议。 提供 1 路报警输出。 音频输出 1 路，线性电平，阻抗 600 Ω。 工作温湿度：-40℃-70℃，湿度小于 90%。 支持通过 RESET 按键、客户端或浏览器恢复出厂设置。 具备加热除雾功能。 设备尺寸 338 mm × 214 mm × 189 mm。 重量 4.9 kg。 供电 DC 36 V（±25%），最大功耗 45W。 防护等级 IP66。	
3	周界大模型相机（虚拟围栏）	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-2CD5A2WZLM-AS	G10 大模型周界相机。 基于 Transformer 架构的视觉大模型，深度建模真实场景的时空特征，实现多维语义精准分类与细粒度目标识别，大幅提升周界场景的检出率与检准率。 观澜编码：在大模型加持下解析人、机动车等高价值目标，通过 ROI 分割技术分离前景与背景区域，前景采用常规编码保障细节完整，背景实施高效压缩以降低存储占用，兼顾画质与效率。	无

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

					搭载大算力芯片，支持亿级以上参量大模型的端侧高效部署，可实现小目标精准检测与目标分类去重，识别准确率提升90%。 AI-ISP 降噪技术融合去噪卷积神经网络与深度学习算法，智能识别并抑制图像噪声，在提升画面整体清晰度的同时有效保留细节纹理，显著改善低光照、高感光等复杂场景的成像质量，输出更纯净、细腻的画面。 支持智能资源模式切换，可在大模型 Smart 事件与普通监控之间切换。 大模型 Smart 事件算法包含越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测。支持联动声光预警；非大模型算法支持徘徊侦测、人员聚集侦测、快速运动侦测、停车侦测、物品遗留/拿取侦测。 鳞镜补光采用隐藏式灯珠设计，经鳞甲密布排列形成镜面反射出光，见光不见灯；发光面积更大、聚光效果更低，补光柔和均匀。 系统功能支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181 和 OTAP；具备三码流技术，支持同时 20 路取流；支持接入萤石平台。 内置 2 个麦克风和 1 个扬声器。 传感器为 1/2.7 英寸逐行扫描 CMOS。 最低照度：彩色 0.005 Lux（F1.2，AGC ON）、0 Lux with Light；黑白 0.0002 Lux	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

					（F1.2，AGC ON）、0 Lux with IR。 焦距与视场角：2.8 mm 时水平 108°、垂直 59°、对角线 127°；4 mm 时水平 87°、垂直 46°、对角线 105°。 补光灯类型为反射式双光（红外 850nm+白光）。 补光距离：2.8mm 下红外最远 50 米、白光最远 30 米；4mm 下红外最远 60 米、白光最远 40 米。 主码流帧率分辨率：50 Hz 下 25 fps，分辨率涵盖 1920×1080、1280×720、704×576、640×480。 视频压缩标准：主码流 H.265/H.264；子码流 H.265/H.264/MJPEG；第三码流 H.265/H.264。 配置 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口。 具备真宽动态功能。 采用甩线式接口，线缆长度约 350 mm。 音频接口为 1 路输入（Line in）、1 路输出（Line out），内置 2 个麦克风和 1 个扬声器。 报警接口为 1 路输入（湿接点，支持 3.3 V~5 V 范围电位）和 1 路输出（三极管输出、电平量、湿接点，最大支持 DC 12V、30 mA）。 配置 1 路 RS-485 接口，采用半双工模式，支持自适应 HIKVISION、PELCO-P 和 PELCO-D 协议。	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

					提供 1 路 DC12V 输出，最大电流 100mA。 设备尺寸 180.3 × 99.2 × 94 mm，包装尺寸 315 × 137 × 141 mm。 设备重量 760 g，带包装重量 1075 g。 存储温度-30 ° C~60 ° C，湿度小于 95%（无凝结）。 启动及工作温度-30 ° C~60 ° C，湿度小于 95%（无凝结）。 物理防护为防水防尘 IP67。 电源输入为 2 芯接口；DC 12 V、1.20 A，最大功耗 14.4 W；PoE（IEEE 802.3at）42.5 V~57 V、0.37 A 0.28 A，最大功耗 15.5 W。	
4	AI 融合巡检超脑	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	iDS-6716NX-I/HWF	**【硬件规格】** 外观形态为银色小铁盒。 视频接口配置 2 个 HDMI、1 个 VGA。 已内置 2TB（3.5 寸）硬盘，主要用于报警图片和报警录像存储。 网络接口配置 2 个 10M/100M/1000Mbps 网口。 提供 2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口。 报警接口提供 16 路报警输入、4 路报警输出。 **【产品性能】** 输入带宽 256Mbps。 输出带宽 256Mbps。 可接入 16 路 H.264、H.265 格式高清码流。 解码能力最大支持 16×1080P。 **【智能应用】**	无

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

					具备 5 合 1 AI 融合巡检能力，集成人、车、物、环境、AIOP 5 大类多种算法于一体。 **一、人员相关算法** 人脸识别：支持人脸抓拍、人脸比对。 人数统计：支持倾斜客流统计、区域人数统计。 人员合规：支持安全帽、反光衣、离岗、睡岗、玩手机、抽烟、打电话、滞留、徘徊、皮肤裸露等检测。 注册比对：支持工服注册比对。 街面行为：支持倒地、剧烈运动（打架）聚集、快速移动（奔跑）等。 **二、车辆相关算法** 车牌识别：支持车牌识别（含车牌颜色）及车辆属性识别（含车辆颜色、车辆主子品牌、车辆类型）。 车型识别：支持挖掘机、推土机、渣土车、泵车、吊车、水泥罐车、货车、油罐车、叉车、小型汽车、客车、三轮车、电瓶车、自行车、塔吊等。 **三、物品相关算法** 生产物品：支持灭火器、氧气瓶、乙炔瓶、煤气罐、灭火箱、防火毯、垃圾箱、交通锥、条幅等。 **四、环境相关算法** 烟雾火点：支持室内、园区的近距离烟火检测。 通道占用：支持室内消防通道占用检测。	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

					街道事件：支持垃圾满溢、打包垃圾、暴露垃圾、占道经营、店外经营、游摊小贩、乱堆物料、经营撑伞、违规广告、沿街晾挂、道路积水、违规标语、机动车/非机动车乱停乱放等。 周界防范：支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域。 跑冒滴漏：支持滩漏检测。 五、AIOP 相关算法 支持检测、分类、混合、双检测、分割、OCR 等 AI 模型的加载运行。 **【设备总性能规格】** 设备配置 1 颗 AI 引擎，总算力 24TOPS（INT8），单引擎支持 8 路实时分析，或 16 路定时抓图、轮巡视频分析。	
5	硬盘	锡捷	锡捷科技服务(上海)有限公司北京分公司	8T 监控	按项目存储需求配置 8T 监控级硬盘，满足录像存储要求	无
6	交换机	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-3E0510P-S(B)	提供 8 个千兆 PoE 电口、1 个千兆电口、1 个千兆光口。 交换容量达 20 Gbps。 包转发率达 14.88 Mpps。 支持 IEEE 802.3at/af 标准。 单端口最大供电功率 30 W。 整机最大供电功率 110 W。 PoE 口支持 6 KV 防浪涌。 支持 PoE 输出功率管理。	无

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

					采用千兆网络接入设计。 支持线速转发、无阻塞设计。 采用存储转发交换方式。 采用坚固式高强度金属外壳。 采用无风扇设计，可靠性高。 支持桌面式安装，可壁挂。

备注：投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

供应商名称（公章）：陕西雅高科技有限公司

法定代表人或被授权人签字：王文全

注：1. 供应商须按照竞争性磋商文件“采购内容及要求”中涉及的采购清单进行报价。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 供应商在本表中必须详细注明所投产品的“品牌”和“规格型号”，自行承担填写误被视为无效投标文件的风险。

4. 上述总报价包含了供应商为此项目所支付的的一切费用，在整个合同期内不做调整。

王文全

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App