

西安交通大学附属中学榆林学校 2026 年设施设备采购项目 N5 标段（二次）采购清单及技术要求

西安交通大学附属中学榆林学校小学教室家具清单

序号	产品名称	产品规格（mm）	技术参数	数量	单位
小学普通教室（10 个班级）					
1	学生桌椅（定制）	桌 660W*460D*750H 椅 450W*495D*752H	课桌材质： 桌面： 1、饰面采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。基材采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。注塑封边，台面边部厚≥21mm。桌面前端长条状笔槽与台面板塑料边框一体注塑成型，规格为≥长 230×宽 30×内深 5mm。 ★2、刨花板符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》。 桌架： 1、采用钢管折弯焊接成型。桌架上部：采用直径为 φ 28mm，厚度≥1.5mm 和直径为 φ 32mm，厚度≥2.0mm 经模具折弯焊接加工成型，用于固定台面、抽屉及桌架下部。桌脚下部：采用直径 φ 38mm，厚度≥2.0mm 经模具折弯加工成型。桌架表面采用静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定。桌架上下部分配有调节高度塑料套件，两侧配有书包挂钩。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 抽屉：采用高强度改性 PP（聚丙烯）材料经模具压铸成型，长度为 540mm，深度为 370mm，内空	460	张

		高度为 140mm，抽屉顶部外边扣压并固定于桌架上部 C 型框及台面之间，牢固度倍增。 功能描述：台面高度五挡调节，调节高度：670mm/700mm/730mm/760mm/790mm。脚垫采用高强度改性 PP 材料经模具压铸成型。 课椅材质： 椅座、椅背：采用 PP（聚炳稀）材料压铸成形，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐冲击，3D 造型，符合人体工程学，贴合背部，包裹性好，椅座前沿瀑布形，有利于腿部血液流通，线条流畅，座感舒适，两侧作加强加厚处理，最厚处厚度$\geq 15\text{mm}$，最薄处厚度$\geq 5.5\text{mm}$，椅背带双长镂空拉手，规格 215*50mm，椅面经耐高寒、防退色、抗老化等工艺处理。椅座板规格 393mm$\times$380mm$\times$56mm，椅背板规格为 510mm$\times$275mm$\times$119mm。 椅架： 1、椅座板支撑组件采用直径$\geq 25\text{mm}$ 厚度$\geq 2.0\text{mm}$ 圆管折弯焊接成型，椅座板支撑组件焊接于上椅架立管，上椅架立管采用 34$\times$16mm，厚度$\geq 2.0\text{mm}$ 旦形钢管；下椅架采用 38$\times$20mm，厚度$\geq 1.5\text{mm}$ 的旦形钢管与直径 25mm 厚度$\geq 1.5\text{mm}$ 圆管折弯焊接成型，椅背上的扣手大小：78$\times$20mm。座板两侧设有连接卡槽，紧固于椅架支撑架上。卡槽半径 14mm。椅架表面采用静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 连接方式： 1、椅座板与上椅架支撑组件连接方式：采用 $\phi 5\text{mm}\times 50\text{mm}$ 不锈钢自攻螺丝垂直将支撑组件和椅面板螺丝连接柱紧固连接。 2、椅背板与上椅架立管连接方式：椅背板底部两端插入上椅架立管，与立管平齐，两侧各有两枚螺丝将立管和椅背板预埋金属块紧固连接，并配有长条塑料转接块，螺丝头内沉于转接块，以防刮手。 3、上下椅架连接方式：上椅架立管插入下椅架立管内，可根据需要调节高度，椅架内侧各有两枚螺丝紧固，配有尺寸为 78x49x30mm 塑料调节套。 功能描述：椅座高度三挡调节，调节高度：430H、400H、370H。前后脚垫采用改性 PP 材料一次成型。座椅可方便放在桌面上，方便打扫卫生。椅座底部配有四个 PP 材料垫，当把椅子放在桌	
--	--	--	--

			面上起到保护桌面的作用。		
--	--	--	--------------	--	--

西安交通大学附属中学榆林学校初中教室家具清单

序号	产品名称	产品规格	技术参数	数量	单位
初中普通教室					
1	初中学生课桌椅（定制）	660W*460D*750H 532W*500D*770H	课桌材质： 桌面： 1、饰面采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。基材采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。台面板四周为弧线段，组成 3D 不规则形状，注塑封边，台面边部厚≥20mm。桌面前端长条状笔槽与台面板塑料边框一体注塑成型，规格为长 230×宽 30×内深 5mm。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 桌架： 1、立管组件：立管采用直径为Φ50mm，厚度≥1.5mm 的 D 型钢管与Φ32mm，厚度≥1.5mm 圆管焊接成型，与桌架底脚及桌面支撑组件紧固连接，表面采用静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定。 2、桌架底脚：采用铝合金材料经模具压铸成型，规格为 450x76x59mm，与立管组件紧固连接。 3、桌面支撑组件：采用 30×20mm，厚度≥2.0mm 方管焊接成型，前后端配有 PP 塑料装饰盖。 4、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T	22	张

			1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 脚垫：采用改性 PP（聚丙烯）材料经模具压铸成型，半包围镶嵌连接于底脚前后端，长宽尺寸为 47×39mm×44mm，倍增受力面积。 书屉：采用高强度改性 PP（聚丙烯）材料经模具压铸成型，长度为 490mm，宽为 360mm,内空高度为 110mm。抽屉的前端两侧的加强面、底部回环形加强筋及五根内置式连接柱与壳体形成高强度的框体式加强结构，可承重≥20kg。抽屉与台面板紧固连接，无螺丝外露。 课椅材质： 椅脚站管及钢架： 1、采用优质钢管，直径≥25mm，壁厚度≥1.5mm，金属表面采用静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 3、椅脚站管和椅面底部钢架连接件：U 型，规格为 297W*34D*174H，壁厚≥4.5mm，采用铝合金一体压铸成型，金属表面经高温静电喷粉工艺处理，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁。 ★4、铝材符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 连体椅面：一体椅座椅面，采用 PP（聚炳稀）材料压铸成形，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐冲击，3D 造型，符合人体工程学，贴合背部包裹性好，椅座前沿呈瀑布形，有利于腿部血液流通，贴合背部包裹性好，弹性角度 10 度左右，线条流畅，座感舒适，符合人体工程学，椅背具备倾仰功能，弹性角度 10 度左右，连接处及两侧作加强加厚处理并带七根加强筋，最厚处厚度≥26mm，最薄处厚度≥4mm，椅背带高低顺序三孔拉手，规格 22*105mm，椅面底部设有四根 45 度角长度为 46 的加强受力柱和椅面一体压铸成型，耐高寒、防退色、抗老化。		
2	储物柜（定制）	根据现场尺寸 5000W*400D*1200H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材：	30	组

		1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2025《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：空格柜，纵向 12 格，横向 4 格，柜体按不同颜色分色已达到分组分区功能需要，金属底脚，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。	
--	--	--	--

西安交通大学附属中学榆林学校高中教室家具清单

序号	产品名称	产品规格（mm）	技术参数	数量	单位
高中普通教室					
1	储物柜（定制）	根据现场尺寸 5000W*400D*1200H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材：	7	组

		1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度$\geq 2\text{mm}$，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2025《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：空格柜，纵向 12 格，横向 4 格，柜体按不同颜色分色已达到分组分区功能需要，金属底脚，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。		
--	--	---	--	--

西安交通大学附属中学榆林学校小学功能教室家具清单

序号	产品名称	产品规格（mm）	技术参数	数量	单位
劳技					

1	学生凳	≥350W*350D*430H	椅身面料：采用灰色 PP（聚炳稀）材料压铸成形，一体成型，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐冲击，3 符合人体工程学，贴合背部包裹性好，柔性好，刚性好、冲击强度高、耐热、耐低温，尺寸稳定、表面光泽，椅座前沿瀑布形，有利于腿部血液流通，线条流畅，座感舒适，贴合背部包裹性好，按人体工程学设计，椅背具备倾仰功能，椅面经耐高寒、防退色、抗老化等工艺处理。 椅架： 1、钢制金属圆扁管四脚椅架，圆扁管规格为 15mm*30mm，管壁厚度≥1.5mm，所有钢件焊接点光亮平整，无缝焊接，无高低不平，表面采用银色静电磨砂粉沫喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，全部焊接接口平直，牢固，无焊接瑕疵，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定，椅座后沿上翻，带拉手，底部带防滑脚垫。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。	10	把
---	-----	-----------------	--	----	---

西安交通大学附属中学榆林学校中学功能教室家具清单

序号	产品名称	产品规格（mm）	技术参数	数量	单位
音乐教室					
1	学生椅	≥330W*330D*400H	椅身面料：采用灰色 PP（聚炳稀）材料压铸成形，一体成型，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐冲击，符合人体工程学，贴合背部包裹性好，柔性好，刚性好、冲击强度高、耐热、耐低温，尺寸稳定、表面光泽，椅座前沿瀑布形，有利于腿部血液流通，线条流畅，座感舒适，贴合背部包裹性好，按人体工程学设计，椅背具备倾仰功能，椅面经耐高寒、防退色、抗老化等工艺处理。	120	把

			椅架: 1、钢制金属圆扁管四脚椅架,圆扁管规格为 15*30mm,管壁厚度≥1.5mm,所有钢件焊接点光亮平整,无缝焊接,无高低不平,表面采用银色静电磨砂粉末喷涂,无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁,全部焊接口平直,牢固,无焊接瑕疵,焊接处打磨平整,接口吻合,装配平整,稳定,椅座后沿上翻,带拉手,底部带防滑脚垫。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。		
美术教室					
1	美术架	≥500W*700D*1700H	材质: 采用优质黄松实木,纹理清晰,经蒸汽烘干处理,含水率在 10%~12%,并经防腐、防潮、防虫处理,拼接严密牢固,其木材无节子、无裂纹、无缺棱,重量、硬度适中,尺寸稳定,不易变形,抗腐能力强,承托力≥250KG,底部带防滑脚垫,结构稳固不晃动。 水性漆: 1、采用绿色环保水性漆;经过多道底漆、面漆工艺处理,表面平整,无颗粒、无气泡、无渣点,在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压; 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 30981.1-2025《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2025《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第 1 部分:浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 功能描述: 边角打磨、倒角,可折叠收纳。	73	个

2	美术 凳	≥330W*330D*400H	椅身面料：采用灰色 PP（聚炳稀）材料压铸成形，一体成型，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐冲击，符合人体工程学，贴合背部包裹性好，柔性好，刚性好、冲击强度高、耐热、耐低温，尺寸稳定、表面光泽，椅座前沿瀑布形，有利于腿部血液流通，线条流畅，座感舒适，贴合背部包裹性好，按人体工程学设计，椅背具备倾仰功能，椅面经耐高寒、防退色、抗老化等工艺处理。 椅架： 1、钢制金属圆扁管四脚椅架，圆扁管规格为 15mm*30mm，管壁厚度≥1.5mm，所有钢件焊接点光亮平整，无缝焊接，无高低不平，表面采用银色静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，全部焊接口平直，牢固，无焊接瑕疵，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定，椅座后沿上翻，带拉手，底部带防滑脚垫。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。	106	把
劳技教室					
1	学生 凳	≥330W*330D*400H	椅身面料：采用灰色 PP（聚炳稀）材料压铸成形，一体成型，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐冲击，3 符合人体工程学，贴合背部包裹性好，柔性好，刚性好、冲击强度高、耐热、耐低温，尺寸稳定、表面光泽，椅座前沿瀑布形，有利于腿部血液流通，线条流畅，座感舒适，贴合背部包裹性好，按人体工程学设计，椅背具备倾仰功能，椅面经耐高寒、防退色、抗老化等工艺处理。 椅架： 1、钢制金属圆扁管四脚椅架，圆扁管规格为 15mm*30mm，管壁厚度≥1.5mm，所有钢件焊接点光亮平整，无缝焊接，无高低不平，表面采用银色静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，全部焊接口	120	把

			平直，牢固，无焊接瑕疵，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定，椅座后沿上翻，带拉手，底部带防滑脚垫。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。		
--	--	--	---	--	--

西安交通大学附属中学榆林学校学校办公家具清单

序号	产品名称	产品规格（mm）	材质说明	数量	单位
副校长办公室（3 间）					
1	办公桌 （定制）	1800W*1800D*750H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。	3	张

		2、封边条符合 QB/T4463-2025 《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂: 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金: 1、采用优质锁具、缓冲铰链、缓冲导轨，优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、锁具符合 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 2423. 34-2024 《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 ★3、缓冲铰链符合 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。 4、缓冲导轨符合 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002 《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 GB/T 2423. 34-2024 《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 功能描述: 含主桌、固定边柜、木制前挡板，台面及侧脚板厚度≥50MM，45 度斜切边拉手，桌面金属翻转线盒，内置强弱电模块，边柜配置主机位+掩门柜，可内置电脑主机，含主机散热排气风扇及走线功能，柜	
--	--	---	--

			底配可调节尼龙柱脚支撑，结构稳固不晃动。		
2	办公椅 1	≥630W*700D*1140H	面料： 1、采用优质超纤皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强，无划痕、无色污、无油污，表面平复饱满，松紧均匀，无明显褶皱。 ★2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》 GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》 GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 ★2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 气压棒： 1、采用优质气压棒，通过国家认可的第三方检测机构出具的合格检测	3	把

		报告,采用优质无缝钢管制作,左右晃动测试,无偏载降落现象,使用环境-40℃~+50℃,升降 30 万次以上。 ★2、气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 底盘: 1、采用优质多段位滑板锁定机构,自载重底盘,具备多段位倾仰及锁定功能,底盘扳杆可控制座垫高低。 2、转椅底盘符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 五星脚: 1、采用优质铝合金五星脚爪,模具一次成型,净压承重约 1136KG,表面抛光处理; 2、五星脚符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准; 脚轮: 1、360 度黑色静音尼龙万向脚轮采用优质尼龙+PU 材质,直径≥60mm,		
--	--	--	--	--

			不易变形，高韧性，耐磨，燥间小，连接牢固。 2、脚轮符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。 功能描述：铝合金扶手，表面皮面软包，坐垫及靠背填充丝绵，带头枕，高靠背。		
3	办公椅 2	≥520W*620D*930H	面料： 1、采用优质超纤皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强，无划痕、无色污、无油污，表面平复饱满，松紧均匀，无明显褶皱。 2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》 GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》 GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达≥300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌	6	把

			性能的评价》标准。 功能描述： 与班椅配套，金属扶手表面软包，坐垫及靠背填充丝绵，中背。		
主任办公室					
1	班椅	≥640W*700D*1150H	面料： 1、椅背面料采用优质高科技尼龙网布，椅座面料采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 ★2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分：耐沾污性》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达≥300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌	6	把

		性能的评价》标准。 气压棒： 1、采用优质气压棒，通过国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告，采用优质无缝钢管制作，左右晃动测试，无偏载降落现象，使用环境-40℃~+50℃，升降 30 万次以上。 2、气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 底盘： 1、采用优质原位锁定机构，具备倾仰及锁定功能，底盘扳杆可控制座垫高低。 2、转椅底盘符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 五星脚： 1、采用优质尼龙五星脚爪，模具一次成型，表面抛光处理； 2、五星脚符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准；		
--	--	--	--	--

			脚轮: 1、360 度黑色静音尼龙万向脚轮采用优质尼龙+PU 材质, 直径 60mm, 不易变形, 高韧性, 耐磨, 燥间小, 连接牢固。 2、脚轮符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。 功能描述: T 型 PU 升降 3D 调节扶手, 扶手可以根据使用需求升降, 前后, 角度的调节, 尼龙+玻璃纤维一体成型背框, 椅背上下分体设计, 腰, 背, 分区域支撑, 上部象形翅膀设计, 有效提供后背支撑力, 下部下腰采用腰枕设计, 背框及背框连接杆采用 PP 材质, 带底壳, 3D 可调节头枕, 可上下调节, 角度调节, 前后 3D 调节, 尼龙+玻璃纤维一体成型框架, 优质网布包裹, 高背, 座下配双金属杆塑胶脚踏, 可以伸缩折叠, 可手动伸缩, 为午休提供强有力的腿部支撑, 椅背带伸缩椅架。		
2	班前椅	≥600W*580D*1015H	面料: 1、椅背面料采用优质高科技尼龙网布, 椅座面料采用防静电阻燃布料, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 柔软舒适、透气性强, 游离甲醛含量符合有关标准, 无偶氮染料, 表面平复饱满, 松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、 GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、 GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第 1 部分: 耐沾污性》标准。 海绵: 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉, 模具定型, 表面有一层保护面, 可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形, 回弹力强, 座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006	6	把

			《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 椅架：采用优质金属弓形椅架，所有钢件焊接点光亮平整，无缝焊接，无高低不平，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。 功能描述：L 型固定扶手，背框及背框连接杆采用 PP 材质，带腰靠及底壳，中背。		
3	沙发 (定制)	2100W*850D*850H	面料： 1、采用优质超纤皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强，无划痕、无色污、无油污，表面平复饱满，松紧均匀，无明显褶皱。 2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》 GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》 GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006	3	套

			《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 沙发内架: 内置天然硬杂木实木框架, 钉架结构, 材料为落叶松及 E0 级夹板, 木材含水率 9-12%, 木材经四面抛光处理, 结合部位无松动, 无裂缝、无树节、无虫蚀, 木材表面光滑, 经防潮、防腐、防虫处理, 承重力$\geq 300\text{ kg}$, 高强度蛇形弹簧及强力绷带, 蛇簧和绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫, 增强沙发整体强度。所有内部填充物清洁无异味。 功能描述: 高背, 皮面软包低扶手, 便于午休, 坐垫填充丝绵层, 回字形金属钢制底脚, 下边装有防滑塑胶脚垫, 结构稳固不晃动, 高脚便于打扫卫生。		
4	长茶几 (定制)	1200W*600D*450H	饰面: 采用优质防火板, 环保、防滑、易擦洗、无异味, 具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材: 1、采用优质 E0 级刨花板, 经过防潮、防虫、防腐化学处理, 强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条: 1、采用近色 PVC 热熔封边, 封边厚度$\geq 2\text{mm}$, 不易变形开裂, 物理性能佳, 封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2025《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。	3	张

			胶粘剂: 1、采用绿色环保胶粘剂,捏边不弹开,防渗透,耐热高,开放时间长,无刺激性气味,无有机溶剂,无挥发性物质,无毒,不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 几架: 1、采用门字型压铸一次成型金属钢制几架,1.5mm 国标钢材,管脚为 25*25mm,桌底横梁采用 30mm*25mm 方形钢管,管壁厚≥1.5mm,钢脚与横梁用压铸接头连接,表面采用静电磨砂粉末喷涂,无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁,焊接处打磨平整,接口吻合,装配平整,稳定,下边装有防滑塑胶脚垫,结构稳固不晃动。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 功能描述:长方形,台面厚度≥25mm,单层。		
办公室					
1	办公椅	≥620W*650D*1120H	面料: 1、椅背面料采用优质高科技尼龙网布,椅座面料采用防静电阻燃布料,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,柔软舒适、透气性强,游离甲醛含量符合有关标准,无偶氮染料,表面平复饱满,松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分:耐沾污性》标准。 海绵:	160	把

		1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达≥300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 气压棒： 1、采用优质气压棒，通过国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告，采用优质无缝钢管制作，左右晃动测试，无偏载降落现象，使用环境-40℃--+50℃，升降 30 万次以上。 2、气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 底盘： 1、采用优质原位锁定机构，具备倾仰及锁定功能，底盘扳杆可控制座垫高低。		
--	--	--	--	--

			2、转椅底盘符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 五星脚： 1、采用优质尼龙五星脚爪，模具一次成型，表面抛光处理； 2、五星脚符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准； 脚轮： 1、360 度黑色静音尼龙万向脚轮采用优质尼龙+PU 材质, 直径 60mm, 不易变形，高韧性，耐磨，燥间小，连接牢固。 2、脚轮符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。 功能描述：T 型 PU 扶手，背框及背框连接杆采用 PP 材质，带可调节腰靠，带底壳，3D 可调节头枕，尼龙+玻璃纤维一体成型框架，优质绒布包裹，高背，座下配双金属杆塑胶脚踏，可以伸缩折叠，可手动伸缩，为午休提供强有力的腿部支撑。		
11#行政楼四层会见室					
1	接待沙发（定制）	970W*780D*820H	面料： 1、采用优质超纤皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强，无划痕、无色污、无油污，表面平复饱满	12	个

		满，松紧均匀，无明显褶皱。 2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》 GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》 GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 沙发内架：内置天然硬杂木实木框架，钉架结构，材料为落叶松及 E0 级夹板，木材含水率 9-12%，木材经四面抛光处理，结合部位无松动，无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑，经防潮、防腐、防虫处理，承重力≥300 kg，高强度蛇形弹簧及强力绷带，蛇簧和绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，增强沙发整体强度。所有内部填充物清洁无异味。 水性漆： 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压； ★2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 30981.1-2025《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2025《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、	
--	--	--	--

			GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 功能描述：木质面盖扶手，造型新颖时尚，坐垫填充丝绵，坐感柔软舒适，实木油漆底座。		
2	茶水柜 (定制)	1200W*400D*800H	饰面： 1、采用优质天然木皮，木皮厚度≥0.8mm，纹理自然，颜色一致，不易变形及开裂。 ★2、木皮符合 LY/T 1599-2011《旋切单板》 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 基材： 1、采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、承重性强、不变形、不开裂、握钉力好。 ★2、中密度纤维板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 实木封边： 1、采用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥5mm。 2、实木封边符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 水性漆： 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 30981.1-2025《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿	1	个

		色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2025《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金： 1、采用优质缓冲铰链、缓冲导轨，优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、缓冲铰链符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS)法》标准。 3、缓冲导轨符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 功能描述：三门，一边上木框玻璃掩门下两抽屉一边单开木门，金属长拉手，带挡水沿及踢脚，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。	
11#行政楼三层、四层会议室			

1	会议桌 (定制)	6000W*1800D*750H	饰面: 采用优质防火板, 环保、防滑、易擦洗、无异味, 具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材: 1、采用优质 E0 级刨花板, 经过防潮、防虫、防腐化学处理, 强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条: 1、采用近色 PVC 热熔封边, 封边厚度$\geq 2\text{mm}$, 不易变形开裂, 物理性能佳, 封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2025《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂: 1、采用绿色环保胶粘剂, 捏边不弹开, 防渗透, 耐热高, 开放时间长, 无刺激性气味, 无有机溶剂, 无挥发性物质, 无毒, 不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述: 长方形, 台面及侧脚采用四周加厚工艺, 结合氧化原色铝合金四周包边处理, 厚度$\geq 50\text{MM}$, 四角 R3 安全角设计, 侧脚特有的 78 度内斜内缩脚无障碍设计, 钢制框架连接方式, 结构稳固不晃动, 内置金属多功能一体走线盒, 实现有效的线路管控含走线功能。	2	张
---	-------------	------------------	---	---	---

2	会议椅	≥580W*600D*900H	面料： 1、椅背面料采用优质高科技尼龙网布，椅座面料采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分：耐沾污性》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达≥300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 气压棒： 1、采用优质气压棒，通过国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告，采用优质无缝钢管制作，左右晃动测试，无偏载降落现象，使用环境-40℃~+50℃，升降 30 万次以上。	36	把
---	-----	-----------------	---	----	---

		2、气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 底盘： 1、采用优质原位锁定机构，具备倾仰及锁定功能，底盘扳杆可控制座垫高低。 2、转椅底盘符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 五星脚： 1、采用优质铝合金五星脚爪，模具一次成型，净压承重$\geq 1136\text{KG}$，表面抛光处理； 2、五星脚符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准； 脚轮： 1、360 度黑色静音尼龙万向脚轮采用优质尼龙+PU 材质, 直径 60mm, 不易变形，高韧性，耐磨，燥间小，连接牢固。 2、脚轮符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》 GB/T 32487-2016《塑料		
--	--	--	--	--

			家具通用技术条件》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。 功能描述: T 型 PU 升降 4D 调节扶手, 扶手可以根据使用需求升降, 前后, 角度的调节, 尼龙+玻璃纤维一体成型背框, 背框及背框连接杆采用 PP 材质, 带底壳, 带底壳, 中背。		
3	茶水柜 (定制)	1200W*400D*850H	饰面: 采用优质防火板, 环保、防滑、易擦洗、无异味, 具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材: 1、采用优质 E0 级刨花板, 经过防潮、防虫、防腐化学处理, 强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条: 1、采用近色 PVC 热熔封边, 封边厚度$\geq 2\text{mm}$, 不易变形开裂, 物理性能佳, 封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2025《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂: 1、采用绿色环保胶粘剂, 捏边不弹开, 防渗透, 耐热高, 开放时间长, 无刺激性气味, 无有机溶剂, 无挥发性物质, 无毒, 不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。	2	个

			功能描述: 与会议桌配套, 三门, 木掩门+木框玻璃掩门, 金属长拉手, 带挡水沿及踢脚, 下边装有防滑塑胶脚垫, 结构稳固不晃动。		
11#行政楼三层会议室					
1	会议桌 (定制)	6000W*1800D*750H	饰面: 1、采用优质天然木皮, 木皮厚度≥0.8mm, 纹理自然, 颜色一致, 不易变形及开裂。 2、木皮符合 LY/T 1599-2011《旋切单板》 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 基材: 1、采用优质环保 E0 级中密度纤维板, 经过防潮、防虫、防腐化学处理, 强度高、结构均匀细密、承重性强、不变形、不开裂、握钉力好。 2、中密度纤维板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 实木封边: 1、采用与木皮材质一致的实木封边, 封边条厚度≥5mm。 2、实木封边符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 水性漆: 1、采用绿色环保水性漆; 经过多道底漆、面漆工艺处理, 表面平整, 无颗粒、无气泡、无渣点, 在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压; 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 30981.1-2025《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿	1	张

			色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2025《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：长方形，双层加厚台面，台面底部四边镶嵌铝合金装饰条，台面中置内嵌银色仿皮漆花槽，花槽四周上翻斜边设计，高于桌面，宽度 300MM，花槽两头设毛刷翻转线盒，内含强弱电走线模块，保证两人共用，具备穿线引线设施，实现有效的线路管控含走线功能，会议桌脚两头为坐地箱体结构，内外跳色造型，氧化银色铝合金型材内包边，中间双挡板。		
2	会议椅	≥600W*630D*1130H	面料： 1、椅背面料采用优质高科技尼龙网布，椅座面料采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分：耐沾污性》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位	18	把

		软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达≥300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 气压棒： 1、采用优质气压棒，通过国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告，采用优质无缝钢管制作，左右晃动测试，无偏载降落现象，使用环境-40℃--+50℃，升降 30 万次以上。 2、气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 底盘： 1、采用优质原位锁定机构，具备倾仰及锁定功能，底盘扳杆可控制座垫高低。 2、转椅底盘符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产		
--	--	---	--	--

			品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS)法》标准。 五星脚: 1、采用优质尼龙五星脚爪，模具一次成型，表面抛光处理； 2、五星脚符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS)法》标准； 脚轮: 1、360 度黑色静音尼龙万向脚轮采用优质尼龙+PU 材质, 直径 60mm, 不易变形，高韧性，耐磨，燥间小，连接牢固。 2、脚轮符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。 功能描述: T 型 PU 升降 3D 调节扶手，扶手可以根据使用需求升降，前后，角度的调节，尼龙+玻璃纤维一体成型背框，椅背上下分体设计，腰，背，分区域支撑，上部象形翅膀设计，有效提供后背支撑力，下部下腰采用腰枕设计，背框及背框连接杆采用 PP 材质，带底壳，3D 可调节头枕，可上下调节，角度调节，前后 3D 调节，尼龙+玻璃纤维一体成型框架，优质网布包裹，高背，椅背带伸缩衣架。		
3	茶水柜 (定制)	1200W*400D*850H	饰面: 1、采用优质天然木皮，木皮厚度≥0.8mm，纹理自然，颜色一致，不易变形及开裂。 2、木皮符合 LY/T 1599-2011《旋切单板》 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB 18580-2017	1	个

		《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 标准。 基材： 1、采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、承重性强、不变形、不开裂、握钉力好。 2、中密度纤维板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 实木封边： 1、采用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度$\geq 5\text{mm}$。 2、实木封边符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 水性漆： 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 30981.1-2025《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2025《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。	
--	--	---	--

			2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金： 1、采用优质缓冲铰链、优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、缓冲铰链符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。 功能描述：三门，含木掩门、空格，镀珍珠铬色铅笔拉手，带底座，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。		
11#行政楼三层会议室					
1	会议椅	≥580W*640D*1020H	面料： 1、采用优质超纤皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强，无划痕、无色污、无油污，表面平复饱满，松紧均匀，无明显褶皱。 2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》 GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》 GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006	36	把

		《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达$\geq 300\text{kg}$以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 气压棒： 1、采用优质气压棒，通过国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告，采用优质无缝钢管制作，左右晃动测试，无偏载降落现象，使用环境-40°C—$+50^{\circ}\text{C}$，升降 30 万次以上。 2、气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 底盘： 1、采用优质多段位滑板锁定机构，自载重底盘，具备多段位倾仰及锁定功能，底盘扳杆可控制座垫高低。 2、转椅底盘符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。		
--	--	--	--	--

			五星脚: 1、采用优质铝合金五星脚爪，模具一次成型，净压承重$\geq 1136\text{KG}$，表面抛光处理； 2、五星脚符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准； 脚轮: 1、360 度黑色静音尼龙万向脚轮采用优质尼龙+PU 材质, 直径 60mm, 不易变形，高韧性，耐磨，燥间小，连接牢固。 2、脚轮符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。 功能描述: 款式厚重大气，独立三角形金属扶手连接椅座椅背，扶手表面软包面盖包裹，坐垫及靠背填充丝绵，带头枕，高靠背。		
2	列席椅	$\geq 580\text{W} \times 640\text{D} \times 950\text{H}$	面料: 1、采用优质超纤皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强，无划痕、无色污、无油污，表面平复饱满，松紧均匀，无明显褶皱。 2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》 GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》 GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。 海绵: 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。	32	把

			2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合物材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 椅架：电镀金属弓形椅架，圆管直径 25mm，壁厚≥2.0mm，耐久性高，耐高温，不变形，耐冲击。 功能描述：款式厚重大气，独立三角形金属扶手连接椅座椅背，扶手表面软包面盖包裹，坐垫及靠背填充丝绵，中靠背，带头枕。		
3	茶水柜 (定制)	1200W*400D*850H	饰面： 1、采用优质天然木皮，木皮厚度≥0.8mm，纹理自然，颜色一致，不易变形及开裂。 2、木皮符合 LY/T 1599-2011《旋切单板》 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 基材： 1、采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、承重性强、不变形、不开裂、握钉力好。 2、中密度纤维板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量	1	个

		分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 实木封边： 1、采用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度$\geq 5\text{mm}$。 2、实木封边符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 水性漆： 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 30981.1-2025《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2025《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金： 1、采用优质缓冲铰链、优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、缓冲铰链符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品	
--	--	--	--

			金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》标准。 功能描述: 三门, 含木掩门、空格, 镀珍珠铬色铅笔拉手, 带底座, 下边装有防滑塑胶脚垫, 结构稳固不晃动。		
11#行政楼三层会议室					
1	会议椅	≥580W*640D*1020H	面料: 1、采用优质超纤皮, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强, 无划痕、无色污、无油污, 表面平复饱满, 松紧均匀, 无明显褶皱。 2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》 GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》 GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。 海绵: 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉, 模具定型, 表面有一层保护面, 可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形, 回弹力强, 座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板: 1、采用优质 E0 级实木多层板, 做防腐防虫化学处理, 承重力达≥300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、	36	把

		JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 气压棒： 1、采用优质气压棒，通过国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告，采用优质无缝钢管制作，左右晃动测试，无偏载降落现象，使用环境-40℃--+50℃，升降 30 万次以上。 2、气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 底盘： 1、采用优质多段位滑板锁定机构，自载重底盘，具备多段位倾仰及锁定功能，底盘扳杆可控制座垫高低。 2、转椅底盘符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 五星脚： 1、采用优质铝合金五星脚爪，模具一次成型，净压承重≥1136KG，表面抛光处理； 2、五星脚符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐		
--	--	---	--	--

			蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准； 脚轮： 1、360 度黑色静音尼龙万向脚轮采用优质尼龙+PU 材质,直径 60mm，不易变形，高韧性，耐磨，燥间小，连接牢固。 2、脚轮符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。 功能描述：款式厚重大气，独立三角形金属扶手连接椅座椅背，扶手表面软包面盖包裹，坐垫及靠背填充丝绵，带头枕，高靠背。		
2	列席椅	≥580W*640D*950H	面料： 1、采用优质超纤皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强，无划痕、无色污、无油污，表面平复饱满，松紧均匀，无明显褶皱。 2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》 GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》 GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。	32	把

			2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 椅架：电镀金属弓形椅架，圆管直径 25mm，壁厚≥2.0mm，耐久性高，耐高温，不变形，耐冲击。 功能描述：款式厚重大气，独立三角形金属扶手连接椅座椅背，扶手表面软包面盖包裹，坐垫及靠背填充丝绵，中靠背，带头枕。		
3	茶水柜 （定制）	1200W*400D*850H	饰面： 1、采用优质天然木皮，木皮厚度≥0.8mm，纹理自然，颜色一致，不易变形及开裂。 2、木皮符合 LY/T 1599-2011《旋切单板》 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 基材： 1、采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、承重性强、不变形、不开裂、握钉力好。 2、中密度纤维板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 实木封边： 1、采用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥5mm。 2、实木封边符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 水性漆：	1	个

			1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 30981.1-2025《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2025《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金： 1、采用优质缓冲铰链、优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、缓冲铰链符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》标准。 功能描述：三门，含木掩门、空格，镀珍珠铬色铅笔拉手，带底座，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。		
11#行政楼四层报告厅					
1	主席椅	≥580W*640D*1020H	面料：	12	把

		1、采用优质超纤皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强，无划痕、无色污、无油污，表面平复饱满，松紧均匀，无明显褶皱。 2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》 GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》 GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》。 气压棒： 1、采用优质气压棒，通过国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告，采用优质无缝钢管制作，左右晃动测试，无偏载降落现象，使用环境-40℃-+50℃，升降 30 万次以上。 2、气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐	
--	--	---	--

		雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 底盘： 1、采用优质多段位滑板锁定机构，自载重底盘，具备多段位倾仰及锁定功能，底盘扳杆可控制座垫高低。 2、转椅底盘符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 五星脚： 1、采用优质铝合金五星脚爪，模具一次成型，净压承重$\geq 1136\text{KG}$，表面抛光处理； 2、五星脚符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准； 脚轮： 1、360 度黑色静音尼龙万向脚轮采用优质尼龙+PU 材质, 直径 60mm, 不易变形，高韧性，耐磨，燥间小，连接牢固。 2、脚轮符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。 功能描述：款式厚重大气，独立三角形金属扶手连接椅座椅背，扶手		
--	--	--	--	--

			表面软包面盖包裹，坐垫及靠背填充丝绵，带头枕，高靠背。		
2	演讲台	≥560W*450D*1150H	饰面： 1、采用优质天然木皮，木皮厚度≥0.8mm，纹理自然，颜色一致，不易变形及开裂。 2、木皮符合 LY/T 1599-2011《旋切单板》 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 基材： 1、采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、承重性强、不变形、不开裂、握钉力好。 2、中密度纤维板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 实木封边： 1、采用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥5mm。 2、实木封边符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 水性漆： 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 30981.1-2025《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2025《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌	3	个

			性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：款式厚重大气，木纹套深灰色跳色，木质台脚及全落地前挡板，台面设金属线孔，桌底部具备穿线引线设施，实现有效的线路管控，台面三边设挡水条，设置物桌斗。		
3	会议椅 1	≥570W*600D*820H	面料： 1、采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平整饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分：耐沾污性》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。	26	把

			座背一体底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达≥300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 功能描述：金属雪橇形椅架，左右两边口字型落地扶手架，座背中置金属横梁固定，扶手表面软包面盖包裹，一体椅身，座背一体底板，坐垫及靠背硬质海绵填充，座感柔软舒适，中靠背，椅脚底部设置金属卡扣连接，座椅可整排连接固定。		
4	会议椅 2	≥570W*600D*820H	面料： 1、采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平整饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第 1 部分：耐沾污性》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。	312	把

			座背一体底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 功能描述：金属雪橇形椅架，左右两边口字型落地扶手架，座背中置金属横梁固定，扶手表面软包面盖包裹，一体椅身，座背一体底板，坐垫及靠背硬质海绵填充，座感柔软舒适，中靠背，椅脚底部设置金属卡扣连接，座椅可整排连接固定，扶手连接可翻转实木写字板。		
12#公共教学楼三层会议室					
1	会议椅	≥580W*640D*1020H	面料： 1、采用优质超纤皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强，无划痕、无色污、无油污，表面平复饱满，松紧均匀，无明显褶皱。 2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》 GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》 GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙	24	把

		发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 气压棒： 1、采用优质气压棒，通过国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告，采用优质无缝钢管制作，左右晃动测试，无偏载降落现象，使用环境-40℃~+50℃，升降 30 万次以上。 2、气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 底盘： 1、采用优质多段位滑板锁定机构，自载重底盘，具备多段位倾仰及锁定功能，底盘扳杆可控制座垫高低。 2、转椅底盘符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐	
--	--	--	--

			雾试验 (ASS) 法》标准。 五星脚： 1、采用优质铝合金五星脚爪，模具一次成型，净压承重$\geq 1136\text{KG}$，表面抛光处理； 2、五星脚符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》标准； 脚轮： 1、360 度黑色静音尼龙万向脚轮采用优质尼龙+PU 材质, 直径 60mm, 不易变形，高韧性，耐磨，燥间小，连接牢固。 2、脚轮符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。 功能描述：款式厚重大气，独立 L 形金属扶手连接椅座椅背，扶手表面软包面盖，坐垫及靠背填充丝绵，带头枕，高靠背。		
2	列席椅	$\geq 580\text{W} \times 640\text{D} \times 950\text{H}$	面料： 1、采用优质超纤皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强，无划痕、无色污、无油污，表面平复饱满，松紧均匀，无明显褶皱。 2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》 GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》 GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位	22	把

			软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 椅架：电镀金属弓形椅架，扁圆管，规格为 40mm*20mm，壁厚≥2.0mm，壁厚耐久性高，耐高温，不变形，耐冲击。 功能描述：款式厚重大气，独立 L 形金属扶手连接椅座椅背，扶手表面软包面盖，坐垫及靠背填充丝绵，高背，带头枕。		
12#楼一层考务办					
1	培训椅	≥500W*500D*800H	椅背面料：采用 PP（聚炳稀）材料压铸成形，椅背设计 6 条透气槽，槽长 360mm，槽宽 6mm，靠背上宽度 440mm，下宽度 480mm，厚度≥7mm。一体成型，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐热、耐冲击、耐低温，尺寸稳定、表面光泽，符合人体工程学，贴合背部包裹性好。 椅座面料： 1、采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、	100	把

			GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、 GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、 GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分：耐沾污性》标准； 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 椅架：采用优质金属四脚椅架，椅架上粗下细，最粗部位直径 25mm，最细部位直径 17mm，管壁厚≥1.5mm；所有钢件焊接点光亮平整，无缝焊接，无高低不平，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。 功能描述：中背。		
6#楼三层多功能厅					
1	会议椅	≥500W*500D*800H	椅背面料：采用 PP（聚炳稀）材料压铸成形，椅背设计 6 条透气槽，槽长 360mm，槽宽 6mm，靠背上宽度 440mm，下宽度 480mm，厚度≥7mm。一体成型，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐热、 耐冲击、耐低	70	把

		温，尺寸稳定、表面光泽，符合人体工程学，贴合背部包裹性好。 椅座面料： 1、采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分：耐沾污性》标准； 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合物材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 椅架：采用优质金属四脚椅架，椅架上粗下细，最粗部位直径 25mm，最细部位直径 17mm，管壁厚≥1.5mm；所有钢件焊接点光亮平整，无缝焊接，无高低不平，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。		
--	--	---	--	--

			功能描述：中背。		
--	--	--	----------	--	--

西安交通大学附属中学榆林学校高新学校宿舍家具清单

序号	产品名称	产品规格（mm）	材质说明	数量	单位
两人间宿舍楼（60）					
1	办公椅	≥580W*600*940H	面料： 1、椅背面料采用优质高科技尼龙网布，椅座面料采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、 GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、 GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分：耐沾污性》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防	120	把

		霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 气压棒： 1、采用优质气压棒，通过国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告，采用优质无缝钢管制作，左右晃动测试，无偏载降落现象，使用环境-40℃--+50℃，升降 30 万次以上。 2、气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准； 底盘： 1、采用优质原位锁定机构，具备倾仰及锁定功能，底盘扳杆可控制座垫高低。 2、转椅底盘符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 五星脚： 1、采用优质尼龙五星脚爪，模具一次成型，表面抛光处理； 2、五星脚符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准； 脚轮： 1、360 度黑色静音尼龙万向脚轮采用优质尼龙+PU 材质, 直径 60mm，不易变形，		
--	--	---	--	--

			高韧性，耐磨，燥间小，连接牢固。 2、脚轮符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。 功能描述：全灰框架，优质四挡调节底盘，具备四级倾仰功能，椅背具有拉力调教功能，PU 软扶手，背框及背框连接杆采用 PP 材质，背框连接 PP 腰部可调节支撑垫，带底壳，中背。		
六人间学生宿舍（一共 169 间 26 年配置 80 间）					
1	学生椅	420W*430D*820H	椅身：采用高强度改性 PP（聚丙烯）材料经模具压铸成形，一体成型，椅背厚度 1-2.2cm(椅身)，座厚 3-4cm, 背宽 320mm, 椅高 420mm, 对背部支持作用更好，包裹性更强，符合人体工学概念；结构稳定，按照美国 BIFMA 测试标准，可承重 $\geq 130\text{KG}$，胶背 $\geq 34\text{KG}$，≥ 12 万次循环推背测试（≥ 6 色）。 椅领：为蝴蝶背设计，上部两边高中间低，加上腰身部分手提式设计，中间带镂空扣手，便于手提搬运，方便不同人群移动椅子，座椅背部顶端设计了手提式口，方便移动椅子与堆叠，手提口处胶厚度 $\geq 1\text{cm}$，上下间距 3.1cm，左右两侧间距 8-9.5cm，背顶边角圆弧，防止尖锐棱角滑伤与磕碰，椅背中心设计了透气槽高 22CM，宽 11.5CM，椅背下方口长 9CM. 宽 6.5CM，椅背部共有 6 条加强承重线，天气热靠在椅背的贴合有效的起到了阻隔透气，一定程度增加背部支撑力。椅座采用一体成型。 椅脚：雪橇型金属椅脚，由直径 $\geq 1.1\text{mm}$ 厚优质实心钢筋制成，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。 脚垫：高度 30MM*厚度 2mm。全新聚丙烯加玻璃纤维制作，抗磨损性强。采用配套的耐磨塑料材质，能使整椅稳定性更强，使用时不会翻倒；产品在堆叠时，可以保护产品不会碰伤；防滑性好，不会刮花木地板； 功能描述：整体造型设计符合人体工学，坐感舒适，椅座前沿带瀑布式下沿，有利于腿部血液循环。	480	把
活动室					

1	高脚 吧椅	≥400W*400D*750H	椅身面料：采用灰色 PP（聚炳稀）材料压铸成形，一体成型，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐冲击，符合人体工程学，贴合背部包裹性好，柔性好，刚性好、冲击强度高、耐热、 耐低温，尺寸稳定、表面光泽 ，椅座前沿瀑布形，有利于腿部血液流通，线条流畅，座感舒适，贴合背部包裹性好，按人体工程学设计，椅背具备倾仰功能，椅面经耐高寒、防退色、抗老化等工艺处理。 椅架： 1、底框及四脚椅架采用优质白蜡木，纹理清晰，经蒸汽烘干处理，含水率在 10%～12%，并经防腐、防潮、防虫处理，拼接严密牢固，其木材无节子、无裂纹、无缺棱，重量、 硬度适中，尺寸稳定，不易变形，抗腐能力强，承托力达≥250KG，底部带防滑脚垫，结构稳固不晃动。 2、白蜡木实木符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 1927. 9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 9 部分：抗弯强度测定》 GB/T 1927. 17-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 17 部分：冲击韧性测定》 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》标准。 水性漆： 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点,在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 30981.1-2025《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2025《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第 1 部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》标准。 功能描述：PP 椅身面料，实木四脚椅架，椅架底部四边带金属横梁脚踏。	20	把
---	----------	-----------------	--	----	---

2	休闲椅	≥530W*450D*750H	面料: 1、采用防静电阻燃布料,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,柔软舒适、透气性强,游离甲醛含量符合有关标准,无偶氮染料,表面平复饱满,松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分:耐沾污性》标准。 海绵: 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉,模具定型,表面有一层保护面,可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形,回弹力强,座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 椅架: 1、底框及四脚椅架采用优质白蜡木,纹理清晰,经蒸汽烘干处理,含水率在 10%~12%,并经防腐、防潮、防虫处理,拼接严密牢固,其木材无节子、无裂纹、无缺棱,重量、硬度适中,尺寸稳定,不易变形,抗腐能力强,承托力≥250KG,底部带防滑脚垫,结构稳固不晃动。 2、白蜡木实木符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》GB/T 1927.17-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第17部分:冲击韧性测定》GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》标准; 水性漆: 1、采用绿色环保水性漆;经过多道底漆、面漆工艺处理,表面平整,无颗粒、无气泡、无渣点,在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压;	52	把
---	-----	-----------------	---	----	---

			2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 30981.1-2025《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2025《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准； 功能描述：弧形一体座背，座感柔软舒适。		
值班室					
1	值班椅	≥500W*500D*800H	椅背面料：采用 PP（聚炳稀）材料压铸成形，椅背设计 6 条透气槽，槽长 360mm，槽宽 6mm，靠背上宽度 440mm，下宽度 480mm，厚度≥7mm。一体成型，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐热、耐冲击、耐低温，尺寸稳定、表面光泽，符合人体工程学，贴合背部包裹性好。 椅座面料： 1、采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分：耐沾污性》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。	2	把

			座底板: 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达≥300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 椅架: 采用优质金属四脚椅架，椅架上粗下细，最粗部位直径 25mm，最细部位直径 17mm，管壁厚≥1.5mm；所有钢件焊接点光亮平整，无缝焊接，无高低不平，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。 功能描述: 中背。		
--	--	--	---	--	--

西安交通大学附属中学榆林学校阅览室家具清单

序号	产品名称	产品规格（mm）	材质说明	数量	单位
书籍阅览区					
1	阅览椅	≥450W*440D*750H	椅身面料: 采用 PP（聚炳稀）材料压铸成形，一体成型，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐热、 耐冲击、耐低温，尺寸稳定、表面光泽，符合人体工程学，贴合背部包裹性好。 椅座面料: 1、采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、 GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、 GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第 1 部分：耐沾污性》标准。 海绵: 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。	104	把

			2、阻燃海绵符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟》。 椅架: 1、底框及四脚椅架采用优质白蜡木,纹理清晰,经蒸汽烘干处理,含水率在 10%~12%,并经防腐、防潮、防虫处理,拼接严密牢固,其木材无节子、无裂纹、无缺棱,重量、硬度适中,尺寸稳定,不易变形,抗腐能力强,承托力≥250KG,底部带防滑脚垫,结构稳固不晃动。 2、白蜡木实木符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 9 部分:抗弯强度测定》 GB/T 1927.17-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 17 部分:冲击韧性测定》 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》 GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》标准。 水性漆: 1、采用绿色环保水性漆;经过多道底漆、面漆工艺处理,表面平整,无颗粒、无气泡、无渣点,在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压; 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 30981.1-2025《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2025《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第 1 部分:浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 功能描述: PP 椅身面料,软包椅座垫,木质椅架。		
11#楼二层图书阅览室					
1	阅览椅	≥500W*500D*800H	椅背面料: 采用 PP(聚炳稀)材料压铸成形,椅背设计 6 条透气槽,槽长 360mm,槽宽 6mm,靠背上宽度 440mm,下宽度 480mm,厚度≥7mm。一体成型,无毒、无臭、无味,力学性能良好,耐热、耐冲击、耐低温,尺寸稳定、表面光泽,符合人体工程学,贴合背部包裹性好。	178	把

			椅座面料: 1、采用防静电阻燃布料, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 柔软舒适、透气性强, 游离甲醛含量符合有关标准, 无偶氮染料, 表面平复饱满, 松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、 GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、 GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分: 耐沾污性》标准 海绵: 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉, 模具定型, 表面有一层保护面, 可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形, 回弹力强, 座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准 座底板: 1、采用优质 E0 级实木多层板, 做防腐防虫化学处理, 承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准 椅架: 采用优质金属四脚椅架, 椅架上粗下细, 最粗部位直径 25mm, 最细部位直径 17mm, 管壁厚≥1.5mm; 所有钢件焊接点光亮平整, 无缝焊接, 无高低不平, 下边装有防滑塑胶脚垫, 结构稳固不晃动。 功能描述: 中背。		
2	阅览室 值班椅	≥620W*650D*1120H	面料: 1、椅背面料采用优质高科技尼龙网布, 椅座面料采用防静电阻燃布料, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 柔软舒适、透气性强, 游离甲醛含量符合有关标准, 无偶氮染料, 表面平复饱满, 松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、 GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、 GB/T	3	把

		30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分：耐沾污性》标准； 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 气压棒： 1、采用优质气压棒，通过国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告，采用优质无缝钢管制作，左右晃动测试，无偏载降落现象，使用环境-40℃~+50℃，升降 30 万次以上。 2、气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 底盘： 1、采用优质原位锁定机构，具备倾仰及锁定功能，底盘扳杆可控制座垫高低。 2、转椅底盘符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。		
--	--	--	--	--

			五星脚: 1、采用优质尼龙五星脚爪, 模具一次成型, 表面抛光处理; 2、五星脚符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准; 脚轮: 1、360 度黑色静音尼龙万向脚轮采用优质尼龙+PU 材质, 直径 60mm, 不易变形, 高韧性, 耐磨, 燥间小, 连接牢固。 2、脚轮符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准; 功能描述: T 型 PU 扶手, 背框及背框连接杆采用 PP 材质, 带可调节腰靠, 带底壳, 3D 可调节头枕, 尼龙+玻璃纤维一体成型框架, 优质绒布包裹, 高背, 座下配双金属杆塑胶脚踏, 可以伸缩折叠, 可手动伸缩, 为午休提供强有力的腿部支撑。		
--	--	--	---	--	--

西安交通大学附属中学榆林学校其他区域家具清单

序号	产品名称	产品规格 (mm)	材质说明	数量	单位
6#综合楼二层自习室					
1	自习椅	≥500W*500D*800H	椅背面料: 采用 PP (聚炳稀) 材料压铸成形, 椅背设计 6 条透气槽, 槽长 360mm, 槽宽 6mm, 靠背上宽度 440mm, 下宽度 480mm, 厚度≥7mm。一体成型, 无毒、无臭、无味, 力学性能良好, 耐热、耐冲击、耐低温, 尺寸稳定、表面光泽, 符合人体工程学, 贴合背部包裹性好。 椅座面料: 1、采用防静电阻燃布料, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 柔软舒适、透气性强, 游离甲醛含量符合有关标准, 无偶氮染料, 表面平复饱满, 松紧均匀。	32	把

			2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分：耐沾污性》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 椅架：采用优质金属四脚椅架，椅架上粗下细，最粗部位直径 25mm，最细部位直径 17mm，管壁厚≥1.5mm；所有钢件焊接点光亮平整，无缝焊接，无高低不平，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。 功能描述：中背。		
1#楼一层、3#楼一层保健室					
1	办公椅	≥620W*650D*1120H	面料： 1、椅背面料采用优质高科技尼龙网布，椅座面料采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分：耐沾污性》标准。	2	把

		海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 气压棒： 1、采用优质气压棒，通过国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告，采用优质无缝钢管制作，左右晃动测试，无偏载降落现象，使用环境-40℃-+50℃，升降 30 万次以上。 2、气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 底盘： 1、采用优质原位锁定机构，具备倾仰及锁定功能，底盘扳杆可控制座垫高低。 2、转椅底盘符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。		
--	--	---	--	--

			五星脚: 1、采用优质尼龙五星脚爪, 模具一次成型, 表面抛光处理; 2、五星脚符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准; 脚轮: 1、360 度黑色静音尼龙万向脚轮采用优质尼龙+PU 材质, 直径 60mm, 不易变形, 高韧性, 耐磨, 燥间小, 连接牢固。 2、脚轮符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准; 功能描述: T 型 PU 扶手, 背框及背框连接杆采用 PP 材质, 带可调节腰靠, 带底壳, 3D 可调节头枕, 尼龙+玻璃纤维一体成型框架, 优质绒布包裹, 高背, 座下配双金属杆塑胶脚踏, 可以伸缩折叠, 可手动伸缩, 为午休提供强有力的腿部支撑。		
2	药品柜 (定制)	850W*390D*1850H	材料: 采用厚度$\geq 0.8\text{mm}$的 304 不锈钢。采用整板数控剪裁剪, 成品分解后的各部分通过激光焊接技术, 激光切割及数控折边成型, 保证了产品表面不会出现凹凸不平的焊疤, 也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。 功能描述: 上不锈钢框玻璃门, 中间两抽屉、下掩门, 内扣拉手, 下边装有防滑塑胶脚垫, 结构稳固不晃动。	2	个
3	床(定制)	960W*2130D*500	床框: 加厚用材, 采用 $40 \times 80\text{mm}$, 厚度$\geq 1.5\text{mm}$ 矩型钢管, 床体最大载重$\geq 400\text{kg}$; 摇杆: 采用 45#钢双丝挤压成型, 有过盈保护、双向限位功能, 摇动灵活, 无噪音, 带 ABS 防尘罩, 保证传动系统的稳定性, 确保不断裂。 摇手: 采用不锈钢摇手, 防滑设计, 具备两级到位开合防夹手设计; 床头床尾: 采用直径 38mm, 厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 优质不锈钢管握弯成型, 与地面接触处带防滑脚套, 床尾配病历卡插座; 床框: 两侧配备钢制翻转护栏, 不用时可放下; 床面板: 采用碳钢金属厚度$\geq 0.8\text{mm}$ 以上厚的优质冷轧钢板经整板一次性机压成型。	4	个

			工艺: 1、金属表面处理采用全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经过高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、酸洗、二度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂，能延长病床的使用寿命。所有粉末为抗菌粉末； 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 功能描述: 双摇系统实现各种体位，背部升降：0-70° ±5°，腿部升降：0-50° ±5°；四个点滴架插座，钢板成型；四个引流袋挂钩。		
4	床头柜 (定制)	500W*500D*700H	材料: 采用 ABS 医用塑胶注塑而成，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐冲击，柔性好，刚性好、冲击强度高、耐热、耐低温，经耐高寒、防退色、抗老化等工艺处理，耐热、耐冲击、尺寸稳定、表面光泽，涂层均匀，易清洁和消毒。 五金配件: 采用优质三节静音滑轨，开闭推拉力最大为 50N, 耐久性开闭次数不少于 30000 次，加热耐盐水 1H。 功能描述: 颜色与床搭配，三层结构设计，上层治疗隔板、中间抽屉、下面单开掩门，柜体两侧均配有隐藏式抽拉不锈钢毛巾架。	4	个
5	陪护椅	≥500W*500D*800H	椅背面料: 采用 PP（聚炳稀）材料压铸成形，椅背设计 6 条透气槽，槽长 360mm，槽宽 6mm，靠背上宽度 440mm，下宽度 480mm，厚度≥7mm。一体成型，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐热、耐冲击、耐低温，尺寸稳定、表面光泽，符合人体工程学，贴合背部包裹性好。 椅座面料: 1、采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第 1 部分：耐沾污性》标准。 海绵: 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧	10	把

			化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 椅架：采用优质金属四脚椅架，椅架上粗下细，最粗部位直径 25mm，最细部位直径 17mm，管壁厚≥1.5mm；所有钢件焊接点光亮平整，无缝焊接，无高低不平，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。 功能描述：中背。		
11#行政楼保密室					
1	密码柜	900W*420D*1850H	材料： 1、采用喷涂冷轧钢板制作全钢结构，使用数控机械设备锻压成型。采用优质一级冷轧钢板，厚度≥1.0mm，隔板底部梯形支撑梁为 8 根，规格上 30mm，下 50mm，高度 30mm，钢板在涂覆前均应进行清洗、除油、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。 金属喷漆（塑）涂层的硬度、耐腐蚀性、冲击强度符合标准要求。中性盐雾试验（NSS），乙酸盐雾(ASS)防蚀能力和耐蚀能力 10 级。 2、冷轧钢板符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准； 工艺： 1、表面采用环保环氧树脂静电粉末喷涂、无甲醛、无气味、环保健康。总铅含量未检出，	48	个

			可溶性重金属含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）/（mg/kg）镉、铬、汞未检出。涂层膜厚度均匀，经高温流平、固化等工序，使喷涂涂层耐腐蚀、耐冲击性能高，表面喷粉具有环保、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 焊接部分：采用高标准熔接焊,表面平整光滑，各零件、组合件表面应光滑、平整、不得有尖角、突起、无裂痕。 功能描述：上下四门，超薄边框工艺，一体窝边内扣拉手，密码锁，层板采用勾挂式装配，提高柜体整体强度。		
11#行政楼档案室、总务仓库、货架					
1	档案柜	900W*400D*1850H	材料： 1、采用喷涂冷轧钢板制作全钢结构，使用数控机械设备锻压成型。采用优质一级冷轧钢板，厚度≥0.8mm，隔板底部梯形支撑梁为8根，规格上30mm，下50mm，高度30mm，钢板在涂覆前均应进行清洗、除油、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。金属喷漆（塑）涂层的硬度、耐腐蚀性、冲击强度符合标准要求。中性盐雾试验（NSS），乙酸盐雾（ASS）防蚀能力和耐蚀能力10级。 2、冷轧钢板符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准 工艺： 1、表面采用环保环氧树脂静电粉末喷涂、无甲醛、无气味、环保健康。总铅含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）/（mg/kg）镉、铬、汞未检出。涂层膜厚度均匀，经高温流平、固化等工序，使喷涂涂层耐腐蚀、耐冲击性能高，表面喷粉具有环保、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017	261	个

			《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 焊接部分：采用高标准熔接焊,表面平整光滑，各零件、组合件表面应光滑、平整、不得有尖角、突起、无裂痕。 功能描述：上玻璃门下掩门，超薄边框工艺，一体窝边内扣拉手，带锁，层板采用勾挂式装配，提高柜体整体强度。		
--	--	--	--	--	--

西安交通大学附属中学榆林学校窗帘采购清单

序号	名称	规格 W*D*H (MM)	技术要求	数量	单位
1	窗帘 1		布帘：高精密棉麻布，遮光率≥95% 1、防火标准：GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》窗帘幕布、家具制品装饰用织物燃烧性能 B1 级； 2、克重：≥403g/m²； 3、厚度：≥0.88mm； 4、成分：聚酯纤维 100%，门幅≥2.8m； 5、甲醛含量：无； 6、PH 值：4.0-8.5； 7、异味：无异味； 8、可分解致癌芳香胺染料：禁用； 9、可萃取重金属：应符合 GB/T17593.2-2007 砷：无、镉：无、钴：无、铬：无、铅：无、汞：无、六价铬：无； 辅料及加工要求： 1、辅料要求：含折 8 公分有纺布带、90%聚酯纤维，10%棉，纳米可调节一字单钩。 2、制作要求：窗帘布底边≥8 公分，两侧边≥2.5 公分，高温除菌定性，窗帘对开中间交叉处重合宽度 150mm±3mm。 3、窗帘的折皱系数为 1:2（实际宽度与窗帘布用料之比）；布帘需记忆定型，成品含挂绑 1 对。	17739.2	米

2	窗帘 2	纱帘： 透景纱帘，高密高支，带状纬面斜纹织法。表面经过高温，高压，防静电处理，具有耐用耐磨，透光透气不透人。 1、防火标准：GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》窗帘幕布、家具制品装饰用织物燃烧性能 B1 级； 2、克重：≥121g/m²； 3、成分：聚酯纤维 100%，门幅≥2.8m； 4、甲醛含量：无； 5、PH 值：4.0-8.5； 6、异味：无异味； 7、可分解致癌芳香胺染料：禁用； 8、可萃取重金属：砷：无、镉：无、钴：无、铬：无、铅：无、汞：无、六价铬：无 极限氧指数：经向：约 36.5%、纬向：约 35.9%； 1、辅料要求：含折 8 公分有纺布带、90%聚酯纤维，10%棉，纳米可调节一字单钩。 2、制作要求：窗帘布底边≥8 公分，两侧边≥2.5 公分，高温除菌定性，窗帘对开中间交叉处重合宽度 150mm±3mm。 3、窗帘的折皱系数为 1:2（实际宽度与窗帘布用料之比），成品底边加铅绳。	63.7	米
---	------	---	------	---