

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：学生食堂设备购置项目

采购项目编号：ZCZB-2026-0125

合阳县实验小学

陕西正城项目管理有限公司共同编制

2026年09月15日

第一章 投标邀请

陕西正城项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受合阳县实验小学委托，拟对学生食堂设备购置项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：ZCZB-2026-0125

二、采购项目名称：学生食堂设备购置项目

三、招标项目简介

学生食堂设备购置项目

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（学生食堂设备购置项目）：属于预留采购份额面向中小企业采购，预留比例为40%。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照：企业法人具有有效的营业执照（具备统一社会信用代码）；事业法人应具有有效的事业单位法人证；其他组织应具有合法证明文件；自然人具有身份证明文件；

2、法人授权委托书：投标人代表应提供法定代表人（单位负责人）授权书（附法定代表人（单位负责人）及被授权人身份证复印件）并提供被授权人身份证原件，（法定代表人（单位负责人）直接参加只须提供法定代表人（单位负责人）身份证）原件；

3、其他要求：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目；

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：合阳县实验小学

地址：合阳县文化街太清路70号

邮编：715300

联系人：肖杨学

联系电话：13892567778

代理机构：陕西正城项目管理有限公司

地址：陕西省西安市莲湖区唐延路北段20号太和时代广场C座206室

邮编： 710082

联系人： 李岩泽

联系电话： 18149248289

采购监督机构：合阳县政府采购管理股

联系人： 秦维纲

联系电话： 0913-8343423

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：2,138,600.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 (详见第五章)
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	采购包1保证金金额：40,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西正城项目管理有限公司 开户银行：交通银行西安大寨路支行 银行账号：611301079013001226728 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取

13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）、国家发展和改革委员会文件（发改办价格[2003]857号）国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知”的标准收取
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由合阳县实验小学和陕西正城项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由合阳县实验小学负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西正城项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是合阳县实验小学。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西正城项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化

交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4投标文件

2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

/

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

- 七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- 八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- 九、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 十、提供假冒伪劣产品；
- 十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西正城项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西正城项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西正城项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- (一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- (二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (三) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- (一) 质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；
- (二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- (三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- (四) 委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：李岩泽

联系电话：18149248289

地址：西安市莲湖区太和时代广场C座206室

邮编：710082

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

学生食堂设备购置项目

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：2,138,600.00

采购包最高限价（元）：2,138,600.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	合阳县实验小学学生食堂设备购置	100	2,138,600.00	批	工业	否	否	否	否	是

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：合阳县实验小学学生食堂设备购置

序号	参数性质	技术参数与性能指标			
		合阳县实验小学学生食堂设备购置项目			
		序号	名称	参数	数量 单位
		一、厨房设备			
		A库房			
		A01	平板车	规格：850*600*800（mm） 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板，面板钢板厚≥2.0mm，管材壁厚≥1.0mm， 2.配4个4寸活动胶轮（其中两个胶轮带刹车） 。	3 台

A02	粘捕型灭蝇灯	1.额定电压：220V 2.额定功率：16W 3.灯管：2*8W 4.覆盖面积：≥40m ² ▲5.产品符合检测标准GB/T 26572-2011及GB/T 39560系列对检测设备中的金属，如：镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚等进行电器电子产品有害物质限制使用测试，满足测试内容并提供相关佐证材料	1	台
A03	米面架	规格：1200*550*300（mm） 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板； 2.面板厚度≥1.2mm,四条腿均用38*38*1.2mm无缝不锈钢管； 3.拉管38*38*1.0mm直通不锈钢管； 4.配不锈钢可调子弹脚。	3	台
A04	四层平板货架	规格：1200*500*1550（mm） 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板； 2.四条腿均用38*38*1.0mm无缝不锈钢管； 3.货架层板用≥1.2mm锈钢板材； 4.加强筋选用≥1.0mm； 5.配备不锈钢可调子弹脚。	4	台
A05	风幕机	规格：1200*212*225（mm） 1.风量:2000-1600m ³ /h，噪音：≤60db， 2.功率：400W，额定频率：50HZ， 3.额定电压：220V,风速：20-16m/s ★4.提供有效期内的3C认证证书	2	台
B冷库				
B01	四层平板货架	规格：1200*500*1550（mm） 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 2.四条腿均用38*38*1.0mm无缝不锈钢管 3.货架层板用≥1.2mm不锈钢板材 4.加强筋选用≥1.0mm 5.配备不锈钢可调子弹脚	12	台

B02	保鲜库	规格：4700*2500*2500（mm） 1.库板双面采用1.0mm厚度磨砂贴塑不锈钢板 2.库板间采用100mm 环保不锈钢钢聚氨酯保温板 3.功率：3HP 冷库底板为3mm压花铝板 5.配风幕机 6.温控范围：0-8℃ 7.具备防霉防腐功能	1	台
B03	冷冻库	规格：4700*2500*2500（mm） 1.库板双面采用1.0mm厚度磨砂贴塑不锈钢板 2.库板间采用100mm环保不锈钢钢聚氨酯保温板 3.功率：5HP 4.冷库底板为3mm压花铝板 5.配风幕机，具有除霜功能 6.温控范围：-18—0℃	1	台
C肉类加工				
C01	四层平板货架	规格：1000*500*1550（mm） 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 2.四条腿均用38*38*1.0mm无缝不锈钢管 3.货架层板用≥1.2mm不锈钢板材 4.加强筋选用≥1.0mm 5.配不锈钢可调子弹脚	2	台
C02	四层平板货架	规格：1200*500*1550（mm） 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 2.四条腿均用38*38*1.0mm无缝不锈钢管 3.货架层板用≥1.2mm不锈钢板材 4.加强筋选用≥1.0mm 5.配不锈钢可调子弹脚	1	台
C03	单大星水池	规格：1200*800*800 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 2.星盆δ≥1.2mm不锈钢,星盆台面选用≥1.2mm不锈钢板材；星池深度≥280mm 3.水池围板，侧板选用≥1.0mm不锈钢板，支架横通φ38*1.0mm不锈钢管 4.配不锈钢可调子弹脚；配不锈钢下水器一套	1	台

C04	台式混水龙头	本体: 4" (102mm)中心距 2.阀芯: 陶瓷式 3.水嘴: 旋转式 4.水嘴出水口: 层流水装置 5.进水口: 1/2" NPT内螺纹 6.全铜水龙头, 表面镀铬 ★7.提供水嘴节水产品认证证书	1	台
C05	台式混水龙头	本体: 4" (102mm)中心距 2.阀芯: 陶瓷式 3.水嘴: 旋转式 4.水嘴出水口: 层流水装置 5.进水口: 1/2" NPT内螺纹 6.全铜水龙头, 表面镀铬 ★7.提供水嘴节水产品认证证书	1	台
C06	单星盆水池	规格: 1000*800*800+100 (mm) 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 2.星盆$\delta \geq 1.2\text{mm}$304#不锈钢,星盆台面选用$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板材; 星池深度$\geq 280\text{mm}$ 3.水池围板, 侧板选用$\geq 1.0\text{mm}$不锈钢板, 支架横通$\phi 38 \times 1.0\text{mm}$不锈钢管 4.配不锈钢可调子弹脚; 配不锈钢下水器一套	1	台
C07	台式混水龙头	本体: 4" (102mm)中心距 2.阀芯: 陶瓷式 3.水嘴: 旋转式 4.水嘴出水口: 层流水装置 5.进水口: 1/2" NPT内螺纹 6.全铜水龙头, 表面镀铬 ★7.提供水嘴节水产品认证证书	1	台
C08	单星盆水池	规格: 1000*800*800mm+100mm(挡水沿) 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 2.星盆$\delta \geq 1.2\text{mm}$不锈钢,星盆台面选用$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板材; 星池深度$\geq 280\text{mm}$ 3.水池围板, 侧板选用$\geq 1.0\text{mm}$不锈钢板, 支架横通$\phi 38 \times 1.0\text{mm}$不锈钢管 4.配不锈钢可调子弹脚; 配不锈钢下水器一套	1	台

C09	绞切肉机	规格：640*420*800（参考尺寸） 电压：220V，功率：≥1.0KW 生产能力：300-400kg/h	1	台
C10	刀具消毒柜	规格：450*200*600（mm）（参考尺寸） 壁挂刀具消毒柜 可视玻璃门 功率：220V-25W 1.柜机配置安全锁 2.时间调节≤60分钟， 3.防滑落刀架，容纳10把刀具 4.无磁钢丝支架 ▲5.采用紫外线+臭氧双重消毒；产品具备消毒产品卫生安全评价，且已在全国消毒产品网上备案信息服务平台完成备案，提供相关佐证材料 6.提供消毒产品生产企业卫生许可证	1	台
C11	粘捕型灭蝇灯	1.额定电压：220V 2.额定功率：16W 3.灯管：2*8W 4.覆盖面积：≥40m ² 5.产品符合检测标准GB/T 26572-2011及GB/T 39560系列对检测设备中的金属，如：镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚等进行电器电子产品有害物质限制使用测试，满足测试内容并提供相关佐证材料	1	台
C12	紫外线消毒灯	1.电压：220V，功率：30W 2.灯管：30w紫外线杀菌灯管 3.覆盖面积20m ² —25m ² 4.可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 5.机器带遥控功能 6.紫外线辐照强度≥107μW/cm ² ▲7.产品符合检测标准GB 28235-2020《紫外消毒器卫生要求》，检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠等灭杀率达到≥99.9%，提供相关佐证材料 ▲8.提供消毒产品生产企业卫生许可证；产品具备消毒产品卫生安全评价，且已在全国消毒产品网上备案信息服务平台完成备案，提供相关佐证材料	1	台

C13	切角双层工作台	规格：760*1200*800（mm） 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 2.台面板用 $\geq 1.2\text{mm}$ 磨砂贴塑不锈钢板材 3.台面底部增加防火加强板，主立管选用 $38*38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管 4.层板 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板材；加强筋用 $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板材 5.配不锈钢可调子弹脚	1	台
D蔬菜加工				
D01	四层冲孔货架	规格：1200*500*1550 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 2.四条腿均用 $38*38*1.0\text{mm}$ 无缝不锈钢管 3.货架层板用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板材 4.加强筋选用 $\geq 1.0\text{mm}$ 5.配不锈钢可调子弹脚	2	台
D02	单大星水池	规格：1200*800*800 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 2.星盆 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢，星盆台面选用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板材；星池深度 $\geq 280\text{mm}$ 3.水池围板，侧板选用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，支架横通 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管 4.配不锈钢可调子弹脚；配不锈钢下水器一套	1	台
D03	台式混水龙头	本体：4" (102mm)中心距 2.阀芯：陶瓷式 3.水嘴：旋转式 4.水嘴出水口：层流水装置 5.进水口：1/2" NPT内螺纹 6.全铜水龙头，表面镀铬 ★7.提供水嘴节水产品认证证书	1	台
D04	土豆脱皮机	尺寸：500*460*850mm（参考尺寸） 电压/功率：380V/0.75KW 产能： $\geq 360\text{kg/h}$	1	台

D05	台式混水龙头	本体: 4" (102mm)中心距 2.阀芯: 陶瓷式 3.水嘴: 旋转式 4.水嘴出水口: 层流水装置 5.进水口: 1/2" NPT内螺纹 6.全铜水龙头, 表面镀铬 ★7.提供水嘴节水产品认证证书	3	台
D06	单星盆水池	规格: 1000*800*800mm+100mm(挡水沿) 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 2.星盆$\delta \geq 1.2$mm不锈钢,星盆台面选用≥ 1.2mm不锈钢板材; 星池深度≥ 280mm 3.水池围板, 侧板选用≥ 1.0mm不锈钢板, 支架横通$\phi 38 \times 1.0$mm不锈钢管 4.配不锈钢可调子弹脚; 配不锈钢下水器一套	3	台
D07	刀具消毒柜	规格: 450*200*600 (mm) (参考尺寸) 壁挂刀具消毒柜 可视玻璃门 功率: 220V-25W 1.柜机配置安全锁 2.时间调节≤ 60分钟 3.防滑落刀架, 容纳10把刀具 4.无磁钢丝支架 5.采用紫外线+臭氧双重消毒; 产品具备消毒产品卫生安全评价, 且已在全国消毒产品网上备案信息服务平台完成备案, 提供相关佐证材料 6.提供消毒产品生产企业卫生许可证	1	台
D08	全能切菜机	尺寸: 1300*600*1250mm (参考尺寸) 电压/功率: 220V/3.15KW 产能: ≥ 300kg/h	1	台
D09	双层工作台	规格: 1500*800*800 (mm) 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 2.台面板用≥ 1.2mm磨砂贴塑不锈钢板材 3.台面底部增加防火加强板, 主立管选用$38 \times 38 \times 1.0$mm不锈钢管 4.层板≥ 1.0mm不锈钢板材; 加强筋用≥ 0.8mm不锈钢板材 5.配不锈钢可调子弹脚	2	台

D10	紫外线消毒灯	1.电压：220V，功率：30W 2.灯管：30w紫外线杀菌灯管 3.覆盖面积20m ² —25m ² 4.可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 5.机器带遥控功能 6.紫外线辐照强度≥107μW/cm ² 7.产品符合检测标准GB 28235-2020《紫外消毒器卫生要求》，检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠等灭杀率达到≥99.9%，提供相关佐证材料 8.提供消毒产品生产企业卫生许可证；产品具备消毒产品卫生安全评价，且已在全国消毒产品网上备案信息服务平台完成备案，提供相关佐证材料	1	台
D11	双层工作台带靠背	规格：1180*800*950 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 2.台面板用≥1.2mm磨砂贴塑不锈钢板材 3.台面底部增加防火加强板，主立管选用38*38*1.0mm不锈钢管 4.层板≥1.0mm不锈钢板材；加强筋用≥0.8mm不锈钢板材 5.配不锈钢可调子弹脚 6.靠背采用不锈钢板材，靠背高度100mm	1	台
D12	粘捕型灭蝇灯	1.额定电压：220V 2.额定功率：16W 3.灯管：2*8W 4.覆盖面积：≥40m ² 5.产品符合检测标准GB/T 26572-2011及GB/T 39560系列对检测设备中的金属，如：镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚等进行电器电子产品有害物质限制使用测试，满足测试内容并提供相关佐证材料	1	台

D13	洗地龙头	1.封闭/开放: 开放式 ▲2.涂层: 环氧树脂喷涂, 具有GB/T1025-2021标准≥72小时中性盐雾测试并依据GB/T6461-2002外观评级为≥9级, 提供相关佐证材料 3.软管长度: ≥15m 4.软管直径: 10mm 5.所投产品具有《中国节水认证证书》	1	台
E副食烹饪区				
E01	单眼大锅灶	规格: 1250*1350*1250 (mm) 2.燃气式, 热负荷/眼:40kw 3.鼓风式燃烧方式, 风气联动,大小火任意调节 4.熄火保护, 电子点火 5.台面采用304#不锈钢, 厚度≥1.2mm, 其余不锈钢≥1.0mm, 钢板厚度≥1.5mm 6.灶架采用40*40国标方管 7.铁板和耐火水泥之间采用陶瓷纤维保温棉 8.入气口:DN48;排水口:DN38 能效不低于2级 ★10.提供有效期内的3C认证证书	5	台

		规格：500*230*600mm 2.灭火装置具备自动和手动两种操作模式 3.灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，水流控制阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水 4.系统装置包括：控制箱、不锈钢管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成 5. 灭火装置箱体内配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式均为电控启动 6.灭火装置配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、系统声光报警、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能 7.连接喷嘴的安装管路全部使用不锈钢管，全部使用卡压式连接（可以采用螺纹套丝的连接方式），可长久使用，无需更换 8.灭火系统具有在消防通道、管理员办公室、消防中控室安装第二个启动器及声光报警装置 9.箱体采用 201 不锈钢板材制造。连接主箱至烟罩的主药剂管路采用$\geq$DN15(4分)的不锈钢管。连接喷嘴的药剂支管路采用 DN15(4 分)的不锈钢管。钢丝绳直径为$\geq$1.5mm 10.提供消防产品认证证书 ▲11.灭火装置灭火剂凝固点：$\leq$-7℃，须提供佐证材料 ▲12.灭火装置须具有水冷却功能的装置，且自动切换时间$\leq$0 秒，须提供佐证材料 ▲13.灭火装置须达到 DB6101/T 3135-2022《商用厨房灭火系统建设管理规范》标准，须提供提供佐证材料。 ▲14.灭火性能：灭火时间$\leq$0.9s，须提供佐证材料		
E02	厨房灭火系统		1	台

E03	单头单尾小炒灶	规格：1200*1350*800+450（mm） 1.面板选用304#1.2mm厚优质磨砂贴塑不锈钢板 2.灶围、后背板及其他辅助板选用1.0mm厚磨砂优质优质不锈钢板 3.炉面衬板1.5mm厚 4.炉灶为风气同步操作模式 5.燃气系统阀门配置权威部门检测通过的气掣 6.炉架选用40*40*3.5mm热镀锌角钢 7.炉脚选用50mm*1.2mm的无缝钢管，外套51mm的优质不锈钢管 8.下部装可调节螺栓，调节高度为40mm左右 9.鼓风机选用节能250W中压低噪音 10.背板配置优质摇摆龙头 11.选用一次铸造节能环保预混炉头 12.配高效电子打火装置及熄火保护装置 ★13.提供有效期内的3C认证证书	1	台
E04	双门燃气蒸柜	1.规格：24盘，配24个304#不锈钢蒸盘 2.二级能效 3.高密度发泡保温层，厚度30mm，自动进水，溢水装置 4.旋转式电子打火系统，可抽拉式点火装置 5.带有熄火断气保护装置，防干烧 6.采用刹车静音车轮 ★7.提供有效期内的3C认证证书	1	台
E05	单通移门荷台柜	1.规格：1800*800*800（mm） 2.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 3.台面板面用 ≥ 1.2 mm的不锈钢板材 4.层板、底板、侧板 ≥ 1.0 mm不锈钢板材 5.加强筋用 ≥ 0.8 mm不锈钢板材；配不锈钢重力脚 6.门板厚度为 ≥ 1.0 mm的不锈钢板材	10	台
E06	双星盆水池	规格：1200*700*950 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 2.星盆厚度 ≥ 1.2 mm不锈钢,星盆台面选用 ≥ 1.2 mm不锈钢板材；星盆深度 ≥ 280 mm 3.水池围板，侧板选用 ≥ 1.0 mm不锈钢板，支架横通 $\phi 38 \times 1.0$ mm不锈钢管 4.配不锈钢可调子弹脚；配不锈钢下水器一套	1	台

E07	四层平板货架	规格：1200*500*1550（mm） 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 2.四条腿均用38*38*1.0mm无缝不锈钢管 3.货架层板用 ≥ 1.2 mm不锈钢板材 4.加强筋选用 ≥ 1.0 mm 5.配不锈钢可调子弹脚	2	台
E08	双温四门高身柜	规格：1220*725*1935（参考尺寸） 1.制冷方式：直冷；温度调节范围：冷冻室-18℃ $\sim$ -6℃/冷藏室0℃ $\sim$ +10℃；数显电子温控；电源：220V/50Hz；功率： ≥ 380 W；门数：四门。 2.门板、侧板、内板材质采用 201 不锈钢板；配可调节可拆卸网架4个；带自动回归关门；带可刹停万向脚轮。 3.箱体整体发泡，柜体发泡层厚度 ≥ 58 mm，具备良好保温效果；使用环保冷媒，节能压缩机，稳定的制冷系统 4.净容积： ≥ 396 L/396L；冷冻区中梁带电加热防凝露装置 5.达到一级能效标准（提供相关证明材料）	2	台
E09	洗地龙头	1.封闭/开放：开放式 2.涂层：环氧树脂喷涂，具有GB/T1025-2021标准 ≥ 72 小时中性盐雾测试并依据GB/T6461-2002外观评级为 ≥ 9 级，提供相关佐证材料。 3.软管长度： ≥ 15 m 4.软管直径：10mm 5.所投产品具有《中国节水认证证书》	1	台
E10	120型上翻门 万能组合消毒柜	规格：1200*590*1760（mm）（参考尺寸） 1.外壳采用优质不锈钢精工制作，内室采用优质304#不锈钢镜面板加工生产 2.可抽出的不锈钢刀具架，便于更好地清洁 3.刀具无需旋转即可消毒；带保护的泵蒸汽灯 4.安全微限开关在开门时开启而在关门时关闭 5.功能：菜墩、毛巾、抹布、砧板、刀具等 6.提供消毒产品生产企业卫生许可证	1	台

E11	开水器带底座	电源种类：50HZ 380V 2.功率：≥9KW 3.容量：50L 4.水咀：2个 5.外形尺寸（参考尺寸）：450*400*1570（mm） 6.出水量：≥95L/h	1	台
E12	紫外线消毒灯	1.电压：220V，功率：30W 2.灯管：30w紫外线杀菌灯管 3.覆盖面积20m ² —25m ² 4.可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 5.机器带遥控功能 6.紫外线辐照强度≥107μW/cm ² 7.产品符合检测标准GB 28235-2020《紫外消毒器卫生要求》，检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠等灭杀率达到≥99.9%，提供相关佐证材料 8.提供消毒产品生产企业卫生许可证；产品具备消毒产品卫生安全评价，且已在全国消毒产品网上备案信息服务平台完成备案，提供相关佐证材料	4	台
E13	粘捕型灭蝇灯	1.额定电压：220V 2.额定功率：16W 3.灯管：2*8W 4.覆盖面积：≥40m ² 5.产品符合检测标准GB/T 26572-2011及GB/T 39560系列对检测设备中的金属，如：镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚等进行电器电子产品有害物质限制使用测试，满足测试内容并提供相关佐证材料	2	台
E14	油网烟罩	1.罩体面板:1.2mm;侧板1.0mm 2.带集油槽、可拆卸油网、接油杯、防爆灯	18	m ²
F主食操作间				

F01	电双门蒸饭柜	1.规格：24盘，配24个304#不锈钢蒸盘 2.电压/功率：380V/24kW 3.采用304#不锈钢制作（符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品要求），整体高密度发泡，保温层厚度3cm，提供相关佐证材料 4.自带缺水断电的保护功能，防干烧 5.自动进水，带安全溢水装置 6.304不锈钢材质电热管，全钢材质蒸汽帽	1	台
F02	双门燃气蒸柜	1.规格：24盘，配24个304#不锈钢蒸盘 2.二级能效 3.高密度发泡保温层，厚度30mm，自动进水，溢水装置 4.旋转式电子打火系统，可抽拉式点火装置 5.带有熄火断气保护装置，防干烧 6.采用刹车静音车轮 ★7.提供有效期内的3C认证证书	3	台
F03	电饼铛	1.规格：4.8KW 2.电压:380V 3.410不锈钢外壳、铝制铛体，上下铛双控温，下铛沿高4cm 4.直径：≥50cm	5	台
F04	三层六盘不锈钢烤箱	规格：1250*845*1615（参考尺寸） 功率：19.8KW，电压：380V 烤盘：6个铝盘	1	台
F05	四层平板货架	规格：1200*500*1550（mm） 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 2.四条腿均用38*38*1.0mm无缝不锈钢管 3.货架层板用≥1.2mm不锈钢板材 4.加强筋选用≥1.0mm 5.配不锈钢可调子弹脚	2	台
F06	不锈钢和面机	规格：50Kg/次 尺寸：955**570*1060mm（参考尺寸） 电压/功率：380V/2KW	2	台
F07	压面机	规格：990*560*1200mm（参考尺寸） 电压/功率：380V/1.1KW 产能：≥75kg/h	1	台

F08	揉面压皮机	规格：575*565*970mm（参考尺寸） 电压/功率：380V/1.5KW 产能：≥35kg/h	1	台
F09	搅拌机	规格：570*510*810 电压：380V,功率：1.5KW 容积：≥25L 最大和面量：≥6kg/次	1	台
F10	馒头机	生产能力(个/小时)：1000-9000 总功率：1.2kW,220V 馒头坯重量(克/个)：≥40 外形尺寸(mm)：3100*650*1100(参考尺寸)	1	台
F11	洗地龙头	封闭/开放：开放式 2.涂层：环氧树脂喷涂，具有GB/T1025-2021标准≥72小时中性盐雾测试并依据GB/T6461-2002外观评级为≥9级，提供相关佐证材料。 3.软管长度：≥15m 4.软管直径：10mm 5.所投产品具有《中国节水认证证书》	1	台
F12	木案工作台	1.规格：1800*800*800 2.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 3.木案面板50mm水曲柳木制作 4.台架均采用38*38*1.0不锈钢方管作为支架 5.层板选用1.0mm的不锈钢板 6.支架横通38*1.0mm不锈钢管 7.配不锈钢可调子弹脚	2	台
F13	双层工作台	规格：1800*800*800（mm） 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 2.台面板用≥1.2mm磨砂贴塑不锈钢板材 3.台面底部增加防火加强板，主立管选用38*38*1.0mm不锈钢管 4.层板≥1.0mm不锈钢板材；加强筋用≥0.8mm不锈钢板材 5.配不锈钢可调子弹脚	2	台

F14	双星盆水池	规格：1200*700*800+150mm(挡水沿) 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 2.星盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢,星盆台面选用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板材；星盆深度 $\geq 280\text{mm}$ 3.水池围板，侧板选用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，支架横通 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管 4.配不锈钢可调子弹脚；配不锈钢下水器一套	1	台
F15	台式混水龙头	本体：4" (102mm)中心距 2.阀芯：陶瓷式 3.水嘴：旋转式 4.水嘴出水口：层流水装置 5.进水口：1/2" NPT内螺纹 6.全铜水龙头，表面镀铬。 ★7.提供水嘴节水产品认证证书	2	台
F16	粘捕型灭蝇灯	1.额定电压：220V 2.额定功率：16W 3.灯管：2*8W 4.覆盖面积： $\geq 40\text{m}^2$ 5.产品符合检测标准GB/T 26572-2011及GB/T 39560系列对检测设备中的金属，如：镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚等进行电器电子产品有害物质限制使用测试，满足测试内容并提供相关佐证材料	2	台
F17	紫外线消毒灯	1.电压：220V，功率：30W 2.灯管：30w紫外线杀菌灯管 3.覆盖面积 $20\text{m}^2 - 25\text{m}^2$ 4.可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 5.机器带遥控功能 6.紫外线辐照强度 $\geq 107\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 7.产品符合检测标准GB 28235-2020《紫外消毒器卫生要求》，检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠等灭杀率达到 $\geq 99.9\%$ ，提供相关佐证材料 8.提供消毒产品生产企业卫生许可证；产品具备消毒产品卫生安全评价，且已在全国消毒产品网上备案信息服务平台完成备案，提供相关佐证材料	2	台

F18	厨房灭火系统	1.规格：500*230*600mm 2.灭火装置具备自动和手动两种操作模式； 3.灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，水流控制阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水； 4.系统装置包括：控制箱、不锈钢管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 5.灭火装置箱体内配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式均为电控启动； 6.灭火装置配置远程控制模块，能同时兼容消防中心信号反馈、系统声光报警、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能； 7.连接喷嘴的安装管路全部使用不锈钢管，全部使用卡压式连接（可以采用螺纹套丝的连接方式），可长久使用，无需更换； 8.灭火系统具有在消防通道、管理员办公室、消防总控室安装第二个启动器及声光报警装置； 9.箱体采用 201 不锈钢板材制造。连接主箱至烟罩的主药剂管路采用$\geq$DN15(4 分)的不锈钢管。连接喷嘴的药剂支管路采用 DN15(4 分)的不锈钢管。钢丝绳直径为$\geq$1.5mm； 10.提供消防产品认证证书 11.灭火装置灭火剂凝固点：$\leq -7^{\circ}\text{C}$，须提供佐证材料 12.灭火装置须具有水冷却功能的装置，且自动切换时间≤ 0 秒，须提供佐证材料 13.灭火装置须达到 DB6101/T 3135-2022 《商用厨房灭火系统建设管理规范》标准，须提供提供佐证材料。 14.灭火性能：灭火时间$\leq 0.9\text{s}$，须提供佐证材料	1	台
-----	--------	---	---	---

F19	可倾燃气锅	1.全不锈钢结构，整体封闭无死角。 ▲2.锅体采用加厚304#不锈钢板模压成型。所投产品与食品直接接触部件卫生/安全，提供相关佐证材料 3.远红外加热、热效率高。 4.内装耐热保温装置，热效率70%以上。 5.锅体旋转可倾，出料、清洗方便。 6.由全不锈钢机架、节能燃烧器、加厚304#不锈钢板模压锅体、和锅体倾倒系统、耐热保温装置等组成。 7.容积：200L 8.燃气耗量：≤30000kcal/h 9.材质：锅体、支架均为304#不锈钢 ★10.提供有效期内的3C认证证书	2	台
F20	油网烟罩	1.罩体面板:1.2mm;侧板1.0mm 2.带集油槽、可拆卸油网、接油杯、防爆灯	19	M2
F21	发酵箱	电压：220V 功率：3.1KW 盘数：32盘 温度调节范围：5-55(℃) 湿度调节范围：45-99(%RH) 6.外形尺寸：1020×700×1930（参考尺寸）	2	台
G分餐间				
G01	台式混水龙头	1.本体: 4" (102mm)中心距 2.阀芯: 陶瓷式 3.水嘴: 旋转式 4.水嘴出水口: 层流水装置 5.进水口: 1/2" NPT内螺纹 6.全铜水龙头，表面镀铬 ★7.提供水嘴节水产品认证证书	1	台
G02	单星盆水池	规格：1000*800*800+100（mm）挡水沿 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 2.星盆 ≥ 1.2 mm不锈钢,星盆台面选用 ≥ 1.2 mm不锈钢板材；星池深度 ≥ 280 mm 3.水池围板，侧板选用 ≥ 1.0 mm不锈钢板，支架横通 $\phi 38 \times 1.0$ mm不锈钢管； 4.配不锈钢可调子弹脚；配不锈钢下水器一套。	1	台

G03	双门留样柜	规格：1200*700*1950（参考尺寸） 1.功率：240W，220V/50Hz 容积：≥410L 2.制冷方式：直冷 3.内、外201#不锈钢制作；数字温度控制器，箱体整体式发泡，70mm厚高密度保温层 4.玻璃门为三玻两中空钢化玻璃铝合金边框,带小于90度自回归关闭构件，带锁牌 5.一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计，满足卫生要求 6.蒸发盘管为紫铜管 7.冷藏温度：+3℃~+8℃	2	台
G04	送餐车	1.外形尺寸（参考尺寸）：1200*700*1200，双层； 2.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板； 3.推车面板厚度≥1.2mm，加橡胶防撞条； 4.推杆采用38*38*1.2mm(需加固)，车轮选用4寸轮，后轮带刹车。	20	台
G05	双层工作台	规格：1500*700*800（mm） 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 2.台面板用≥1.2mm磨砂贴塑304#不锈钢板材 3.台面底部增加防火加强板，主立管选用38*38*1.0mm不锈钢管 4.层板≥1.0mm#不锈钢板材；加强筋用≥0.8mm不锈钢板材 5.配不锈钢可调子弹脚	5	台
G06	八桶保温粥车	1.规格：1500*800*850（mm） 2.台面板采用1.2mm304#不锈钢磨砂板 3.台底板、层板采用1.0mm304#不锈钢磨砂板 4.所有工作台面和底板都有加固，加固槽头用1.0mm厚不锈钢磨砂板制造 5.电压：220V;功率:3KW 6.加热方式:水热式 7.配8个304#不锈钢桶，带盖	2	台

G07	紫外线消毒灯	1.电压：220V，功率：30W 2.灯管：30w紫外线杀菌灯管 3.覆盖面积20m ² —25m ² 4.可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 5.机器带遥控功能 6.紫外线辐照强度≥107μW/cm ² 7.产品符合检测标准GB 28235-2020《紫外消毒器卫生要求》，检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠等灭杀率达到≥99.9%，提供相关佐证材料 8.提供消毒产品生产企业卫生许可证；产品具备消毒产品卫生安全评价，且已在全国消毒产品网上备案信息服务平台完成备案，提供相关佐证材料	2	台
G08	四格保温售饭工作柜	规格：1500*700*800 1.台面板采用≥1.2mm304#不锈钢磨砂板 2.台底板、层板采用≥1.0mm304#不锈钢磨砂板 3.所有工作台面和底板都有加固，加固槽头用≥1.0mm厚不锈钢磨砂板制造 4.电压：220V;功率:3KW 5.加热方式:水热式 6.配1/1份数盒4盒，带盖	4	台
G09	粘捕型灭蝇灯	1.额定电压：220V 2.额定功率：16W 3.灯管：2*8W 4.覆盖面积：≥40m ² 5.产品符合检测标准GB/T 26572-2011及GB/T 39560系列对检测设备中的金属，如：镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚等进行电器电子产品有害物质限制使用测试，满足测试内容并提供相关佐证材料	3	台
G10	风幕机	1530*212*225（mm） 1.风量:2500-2000m ³ /h，噪音：≤65db 2.功率：500W，额定频率：50Hz 3.额定电压：220V,风速：20-16m/s 4.提供有效期内的3C认证证书	1	台
H洗消间/消毒库				

H01	紫外线消毒灯	1.电压：220V，功率：30W 2.灯管：30w紫外线杀菌灯管 3.覆盖面积20m ² —25m ² 4.可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 5.机器带遥控功能 6.紫外线辐照强度≥107μW/cm ² 7.产品符合检测标准GB 28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》，检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠等灭杀率达到≥99.9%，提供相关佐证材料 8.提供消毒产品生产企业卫生许可证；产品具备消毒产品卫生安全评价，且已在全国消毒产品网上备案信息服务平台完成备案，提供相关佐证材料	2	台
H02	油网烟罩	1.罩体面板:1.2mm;侧板1.0mm 2.带集油槽、可拆卸油网、接油杯、防爆灯。	6	M2
H03	洗地龙头	封闭/开放: 开放式 2.涂层: 环氧树脂喷涂, 具有GB/T1025-2021标准≥72小时中性盐雾测试并依据GB/T6461-2002外观评级为≥9级, 提供相关佐证材料 3.软管长度: ≥15m 4.软管直径: 10mm 5.所投产品具有《中国节水认证证书》	1	台
H04	双层工作台	规格: 1000*700*800 (mm) 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 2.台面板用≥1.2mm磨砂贴塑不锈钢板材; 3.台面底部增加防火加强板, 主立管选用38*38*1.0mm不锈钢管 4.层板≥1.0mm不锈钢板材; 加强筋用≥0.8mm不锈钢板材 5.配不锈钢可调子弹脚	1	台

H05	台式混水龙头	本体: 4" (102mm)中心距 2.阀芯: 陶瓷式 3.水嘴: 旋转式 4.水嘴出水口: 层流水装置 5.进水口: 1/2" NPT内螺纹 6.全铜水龙头, 表面镀铬 ★7.提供水嘴节水产品认证证书	2	台
H06	单星盆水池	规格: 1000*800*800+100 (mm) 挡水沿 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 2.星盆≥ 1.2mm不锈钢,星盆台面选用≥ 1.2mm不锈钢板材; 星池深度≥ 280mm 3.水池围板, 侧板选用≥ 1.0mm不锈钢板, 支架横通$\phi 38 \times 1.0$mm不锈钢管 4.配不锈钢可调子弹脚; 配不锈钢下水器一套	2	台

		1.洗碗机由进端、主洗区、双道漂洗、出端等4个基础模块组成; 2.机器传送带速度无极变速可调; 3.入口区长度900mm,主洗区长度800mm,漂洗区长度600mm,出口区长度1100mm; 4.整机由多个可拆卸模块组合而成,每个模块都能方便的单独拆卸,并且单个模块长度不超过1.1米; 5.整机采用机械控制、自动进水、自动加热 6.整机材料采用优质不锈钢,材料厚度: 箱体厚度:1.5mm、机架厚度:2.0mm、外罩板厚度:1.0mm(符合国家标准板材厚度) 7.外形尺寸: 3400x1018x1463 mm(参考尺寸) 网带宽度: 510mm 8.最大洗涤高度:420mm, 最大洗涤量: 300 0碟/小时 ▲9.品质要求: ①稳定性: 承载控制集成系统的控制箱依据GB/T2423.2-2008可通过耐受温度65°以上且不低于20天(480h)无故障连续工作的高温工况, 测试中通电连续工作正常; 测试后, 目视检查无损坏、变化、开裂、软化、变色等现象, 产品性能及结构正常, 通电运行正常; ②防长霉: 提供洗碗机整机及金属波纹管、格栅池、输送管路、循环洗槽、排水桩、内壁等直接接触的配件需依据GB/T2423.16-2022标准满足长霉等级0级, 确保从设备源头杜绝有害菌体生物对人体的伤害; ③焊接要求: 要求加热桶焊接质量高, 焊缝纵向拉伸测试、横向拉伸测试、硬度测试能符合GB/T2652-2022、GB/T2651-2023、GB/T2654-2008标准要求, 且能通过温度高于50℃渗透测试, 提供相关佐证材料。 ▲10.环保要求: 可响应政府绿色环保采购政策提供包括且不限于对陶瓷水位探针、电路板、变频驱动器、吸合开关、继电器、电磁换向阀、背压阀、电机保护断路器能依据GB/T 26572-2011、GB/T 39560.1-2020、GB/T 39560.2-2024、T39560.702-2021、GB/T 39560.8-2021标准的证明材料		
	H07	长龙洗碗机	1	台

H08	鼓泡式洗碗机	规格：1500*750*800 2.功能：具有自动去除残渣、超声波清洗、水槽加热等。 3.电源: 220V/50Hz, 总功率≤6KW 4.采用优质304#不锈钢板材, 厚度1.5mm及以上,槽体厚度≥1.5mm, 水槽底部厚度≥2mm; 振子不得采用焊接方式; 隔音棉夹层厚度≥8mm, 清洗槽表面应光滑平整; 工作噪音声效等级≤75dB 5.清洗能力2000件/每小时 6.具备自动加热功能, 水温可调节 7.具备防干烧、防短路等安全保护功能	1	台
H09	双孔收餐工作柜	规格：1200*700*800 (mm) 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 2.台面δ≥1.2mm不锈钢; 台面开内径30cm圆孔, 并配不锈钢盖子 3.侧板δ≥1.0mm304#不锈钢, 车柜门δ≥1.0mm不锈钢 4.配直径≥20mm的不锈钢圆管推手 5.配优质橡胶轮, 前轮配2个定向轮, 后轮配2个万向轮; 并带脚踏制动装置	1	台
H10	粘捕型灭蝇灯	1.额定电压: 220V 2.额定功率: 16W 3.灯管: 2*8W 4.覆盖面积: ≥40m² 5.产品符合检测标准GB/T 26572-2011及GB/T 39560系列对检测设备中的金属, 如: 镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚等进行电器电子产品有害物质限制使用测试, 满足测试内容并提供相关佐证材料	1	台
H11	单通移门碗柜	1.规格: 1200*500*1800 (mm) 2.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 3.柜体≥1.2mm磨砂贴塑不锈钢板材 4.层板、底板、侧板≥1.0mm不锈钢板材 5.加强筋用≥0.8mm不锈钢板材; 配不锈钢重力脚 6.门板厚度为≥1.0mm	1	台

H12	热风循环消毒柜	1.规格尺寸：双门1310*650*1960mm(参考尺寸) 2.容积：双门， $\geq 720L$ 3.功率： $\geq 4KW$ 4.温度范围：30-125℃ 5.消毒方式：高温热风循环，360°上下周天式循环方式，上下温差小 6.带超温保护，带延时保护 ▲7.提供消毒产品生产企业卫生许可证；产品具备消毒产品卫生安全评价，且已在全国消毒产品网上备案信息服务平台完成备案，提供相关佐证材料 ▲8.消毒柜符合二星级国家标准，提供相关佐证材料（包含细菌杀灭、病毒灭活效果等）。	1	台
H13	不锈钢热风循环消毒库	1.规格：6800*2400*2800（mm） 2.高温热风循环消毒库：外体采用201#0.8mm厚、内胆304#不锈钢板制作，微电脑控制系统，数码显示屏，触摸式按键，最高温度：150℃； 3.功率：40kW/380V。 4.隔温层：聚氨酯发泡 规格 $\geq 50mm$ ▲5.库板、门板防火等级 A1 级，需提供燃烧性能项目符合GB8624-2012标准的A级的相关佐证材料。	1	台
H14	四层平板货架	规格：1200*500*1550（mm） 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 2.四条腿均用38*38*1.0mm无缝不锈钢管 3.货架层板用 $\geq 1.2mm$ 不锈钢板材 4.加强筋选用 $\geq 1.0mm$ 5.配不锈钢可调子弹脚	8	台
H15	风幕机	1530*212*225（mm） 1.风量:2500-2000m ³ /h，噪音： $\leq 65db$ 2.功率：500W，额定频率：50Hz 3.额定电压：220V,风速：20-16m/s 4.提供有效期内的3C认证证书	1	台
I更衣室				

I01	洗手星	规格：500*420*500 1.采用304不锈钢板制作，板材厚度1.2mm； 3.焊接抛光后表面纹理均匀一致，不得有明显划痕，锤印及烧痕； 4.带不锈钢下水漏、配耐高温下水软管。水池满焊工艺且边角四周压死边，防止割手；	2	台
I02	四门更衣柜	规格：900*400*1800 1.所有不锈钢板材均选用磨砂贴塑不锈钢板； 2.外壳选用 $\geq 0.8\text{mm}$ 磨砂贴塑不锈钢板材；	2	台
I03	6门更衣柜	规格：900*400*1800（mm） 1.所有不锈钢板材均选用磨砂贴塑不锈钢板； 2.外壳选用 $\geq 0.8\text{mm}$ 磨砂贴塑不锈钢板材；	4	台
I04	粘捕型灭蝇灯	1.额定电压：220V 2.额定功率：16W 3.灯管：2*8W 4.覆盖面积： $\geq 40\text{m}^2$ 5.产品符合检测标准GB/T 26572-2011及GB/T 39560系列对检测设备中的金属，如：镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚等进行电器电子产品有害物质限制使用测试，满足测试内容并提供相关佐证材料	1	台
K调料库				
K01	四层平板货架	规格：1200*500*1550（mm） 1.均选用食品级304抗菌、防腐不锈钢板 2.四条腿均用38*38*1.0mm无缝不锈钢管 3.货架层板用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板材 4.加强筋选用 $\geq 1.0\text{mm}$ 5.配不锈钢可调子弹脚	2	台

K02	紫外线消毒灯	1.电压：220V，功率：30W 2.灯管：30w紫外线杀菌灯管 3.覆盖面积20m ² —25m ² 4.可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 5.机器带遥控功能 6.紫外线辐照强度≥107μW/cm ² 7.产品符合检测标准GB 28235-2020《紫外消毒器卫生要求》，检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠等灭杀率达到≥99.9%，提供相关佐证材料 8.提供消毒产品生产企业卫生许可证；产品具备消毒产品卫生安全评价，且已在全国消毒产品网上备案信息服务平台完成备案，提供相关佐证材料	1	台
M排油烟系统				
M01	高压后倾双吸式低噪音离心通风机	1.功率：≥18.5KW 2.柜机面板采用优质镀锌钢板，锌层厚度120um，面板厚度≥1.5mm 3.蜗壳机架采用标准角钢，底座采用国标槽钢焊接成型，风机底部特殊防漏油设计 4.叶轮采用优质钢板冲压成型，叶片中心带加强筋 5.拼装式箱体设计，方便拆装、维修 6.满足国家能效标准GB19761-2020	2	台
M02	不锈钢低空油烟净化器	1.风量：50000m ³ /h,油烟净化率≥96%，符合国家标准要求 2.烟净化器外壳体采用优质不锈钢板 3.衡网用铝质1.5mm厚，油烟均通过净化单元 4.净化器底部采用水平调节脚轮 5.净化器进出风口各配(标厚2.0mm)优质不锈钢法兰一套 6.静电电源控制系统可自动调节电场强度，使净化设备在10000小时运行后仍保持较高净化率；检修门打开时，高压电源即自动切断，可配备远程控制系统 7.静电电源具有自动过载过压、断路、开路保护的电源板，具有放电跳停多重保护	2	台

M03	净化器支架	规格：8#槽钢制作 做防锈处理 槽钢支架与楼面接触处需要做200*200的橡胶垫	1	台
M04	风机支架	8#槽钢制作；做防锈处理 槽钢支架与楼面接触处需要做200*200的橡胶垫	1	台
M05	风机变频启动柜	1.配18.5KW风机 2.变频柜带220V联动电源（用于连接净化器）。 3.带消防联动接口 4.变频器的散热采用隔离形式 5.箱体板材厚度≥1.5mm 6.采用彩色显示屏显示控制	2	台
M06	150℃常开防火阀	1.规格：1000*630*200(mm) 2.整体厚度为≥2.0mm的镀锌钢板，安装在穿越防火墙的位置 3.内置150度感温器，在厨房发生事故时，切断于外部的连接，防止火源外泄	2	台
M07	镀锌管道	1.风管整体选用≥1.0mm镀锌板材 2.风管法兰，最小选用L30*30的热镀锌角钢 3.风管密封垫选用防火材料，无缝不漏油	850	M2
M08	弹簧减震	1.规格：200kg/个 2.弹簧采用自然频率值设计，烤漆处理	12	台
M09	调节阀	1.整体厚度为2.0mm的镀锌钢板，表面做防锈处理 2.对开多叶式，对系统的排风量进行调节	21	台
N新风系统				
N01	新风机	1.风量：13000m ³ /h 2.功率：≥3KW 3.电压：380V 4.静压：550Pa 5.噪音：≤65db 6.机身外壳:全金属封闭式箱体，采用铝合金框架结构、双侧检修门	2	台
N02	风机支架	8#槽钢制作；做防锈处理 槽钢支架与楼面接触处需要做200*200的橡胶垫	2	台

N03	镀锌管道	风管整体选用 $\geq 1.0\text{mm}$ 镀锌板材 风管法兰，最小选用L30*30的热镀锌角钢 风管密封垫选用防火材料，无缝不漏油	172	M2
N04	风机启动箱	配3KW风机 外壳选用钢板喷涂制作 外壳安装电源，运行指示灯及启、停按钮	2	台
N05	防雨百叶	规格：定制品 尺寸：1200*400（mm） 整体 $\geq 1.2\text{mm}$ 的不锈钢制作	1	台
N06	新风散流器带 调节阀	规格：600*600（mm） 整体选铝合金制作	14	台
P事故排风				
P01	防爆轴流风机	规格：400mm直径 功率： $\geq 1.0\text{KW}$ 风量： $8000\text{m}^3/\text{h}$ 与燃气联动，配联动电箱	2	台
P02	风机支架	8#槽钢制作；做防锈处理 槽钢支架与楼面接触处需要做200*200的橡胶垫	2	台
P03	镀锌管道	风管整体选用 $\geq 1.0\text{mm}$ 镀锌板材 风管法兰，最小选用L30*30的热镀锌角钢 风管密封垫选用防火材料，无缝不漏油	143	M2
P04	双层百叶风口 带调节	规格：600*600（mm） 整体选铝合金制作	8	台
Q其它				
Q1	厨房主配电箱	规格：800*400*1800 包含总开关1个、分项回路空开带漏电保护40个、保护器、用电计量表,不锈钢外壳1.2mm	2	台
Q2	厨房智能控制 分屏箱	规格：10寸电容触摸屏 分辨率：1024*600，输入电压：5-35V	5	台
二、厨房杂件				
1	留样盒	规格：12.5*12.5*12cm 塑料，可与食材直接接触	25	个
2	留样专用称	规格：500g台式克称 精确度0.1g，全防水防油、不锈钢秤盘、电子秤	1	台
3	勺子	长约18cm，食品级304不锈钢材质，可与食材直接接触	2300	个
4	汤碗	直径14cm，食品级304#不锈钢，中间隔热防烫锁温层，内壁光滑，镜面抛光，容易清洗	4600	个

5	快餐盘	规格：4格 (小学1-6年级学生用)加宽边缘，易拿取。 材质：食品级304#不锈钢	2300	个
6	筷子	规格：27cm 天然竹筷，无漆无蜡，手动打磨。	2300	双
7	特厚翻边面盆	规格：45cm 食品级304#不锈钢材质，边缘无毛刺割手指，抛光内部易清洗。	20	个
8	特厚翻边面盆	规格：60cm 食品级304#不锈钢材质，边缘无毛刺割手指，抛光内部易清洗。	20	个
9	特厚翻边面盆	规格：50cm 食品级304#不锈钢材质，边缘无毛刺割手指，抛光内部易清洗。	20	个
10	特厚翻边面盆	规格：70cm 食品级304#不锈钢材质，边缘无毛刺割手指，抛光内部易清洗。	20	个
11	特厚翻边面盆	规格：80cm 食品级304#不锈钢材质，边缘无毛刺割手指，抛光内部易清洗。	20	个
12	不锈钢汤桶	规格：30cm 食品级304#不锈钢材质，三层复合底部，加厚全钢桶盖，密封防尘防虫，全钢手柄，隔热防烫	8	个
13	不锈钢汤桶	规格：40cm 食品级304#不锈钢材质，三层复合底部，加厚全钢桶盖，密封防尘防虫，全钢手柄，隔热防烫	8	个
14	不锈钢汤桶	规格：50cm 食品级304#不锈钢材质，三层复合底部，加厚全钢桶盖，密封防尘防虫，全钢手柄，隔热防烫	8	个
15	不锈钢汤桶	规格：60cm 食品级304#不锈钢材质，三层复合底部，加厚全钢桶盖，密封防尘防虫，全钢手柄，隔热防烫	7	个
16	特厚手打双耳炒锅	规格：1.5尺/50cm 材质：铸铁/生铁	2	个
17	特厚手打双耳炒锅	规格：1.8尺/58cm 材质：钢制	2	个

18	不锈钢特厚深方盘	规格：60*40/4.8cm 深盘深度 不锈钢等级：食品级304#不锈钢分隔个数：不分格	50	个
19	不锈钢特厚浅方盘	规格：60*40/2cm 60*40/2cm浅盘深度 不锈钢等级：食品级304#不锈钢分隔个数：不分格	45	个
20	骨刀	刀身材质：食品级不锈钢 手柄材质：塑料类别：中式厨刀 刀尖角度：>60°	3	把
21	片刀	规格：2# 工艺：抛光，防腐蚀，手柄加固手柄材质：木制 功能：切菜，切片	13	把
22	桑刀	规格：2# 工艺：抛光，防腐蚀，手柄加固 手柄材质：木制功能：切菜，切片	10	把
23	实木砧板	规格：10cm*φ500mm 材质：木制 是否抗菌：抗菌 用途：切肉板，切菜板，水果板	5	块
24	塑料菜板	规格：直径60cm，厚度10cm 材质：塑料 是否抗菌：抗菌 用途：切肉板，切菜板，水果板	20	块
25	强力剪	材质：食品级不锈钢，结实耐用，不锈钢锋利刃口，舒适把手，厚实手柄	5	个
26	特厚油鼓	规格：10寸 材质：食品级304#不锈钢材质 外径30cm*底径16cm*高度15cm	15	个
27	加厚连体锅架	规格：28cm 不锈钢板材，防烫隔离，稳固锅具，坚固耐用	5	个
28	无盘锅架	规格：28cm 食品级不锈钢，防烫隔离，稳固锅具，坚固耐用	5	个
29	木柄钢漏壳	规格：30cm 食品级不锈钢 多功能多用大漏壳，木柄	8	个
30	双耳油格	规格：10寸 食品级304#不锈钢，中号款25cm，手柄长度25.5cm，挂钩3cm，双挂耳设计，细密网孔过滤更彻底	5	个
31	特厚味盅	规格：20cm/ 材质：食品级304#不锈钢一体成型	80	个

32	特厚味盅	规格：18cm/ 材质：食品级304#不锈钢一体成型	50	个
33	特厚味盅	规格：16cm/ 材质：食品级304#不锈钢，一体成型	50	个
34	特厚味盅	规格：14cm/ 材质：食品级304#不锈钢，一体成型	50	个
35	加厚炒壳	规格：8两 食品级304#加厚不锈钢 长度 约50*12cm	5	个
36	加厚炒壳	规格：10两 食品级304#加厚不锈钢 长度 约53*13.5cm	10	个
37	加厚炒铲	规格：2号 食品级304#不锈钢材质，产品总长54cm，铲 头宽度12cm	10	个
38	四方刨	食品级304#不锈钢材质，刀口锋利，不易生 锈，卷边光滑打磨，使用不易刮伤，易清洗	3	个
39	不锈钢粉筛	规格：30目，食品级304#不锈钢筛网， 不易生锈腐蚀，筛网包压在筛圈内筛网牢固更 紧绷	3	个
40	新扁磨刀棒	类别：磨刀棒 材质：高碳钢采用压铸工艺	5	个
41	大锅刷	刷头材质：植物 平静：：长约30厘米直径5cm 直径5cm左右 特点：绿色环保、易清洗、结实耐用	10	把
42	万能夹	规格：总长26cm 材质：铁制，	10	个
43	大号保鲜盒	规格：27*37*12cm 食品级304#不锈钢	180	个
44	特大号双耳塑 料方筛	规格：53cm 材质：塑料加厚型耐高温，带扣手	24	个
45	大号塑料方筛	规格：60cm 材质：塑料加厚型耐高温，带扣手	24	个
46	中号塑料方筛	规格：50cm 材质：塑料加厚型耐高温，带扣手	24	个
47	特大号塑料圆 筛	规格：40.3*13.4 cm 塑料加厚型耐高温	24	个
48	大号塑料圆筛	规格：37.5*高12.3 cm 塑料加厚型耐高温	24	个

49	台秤	规格：10公斤 秤面材质：不锈钢 电源类型：锂电池 精度误差：0.1g	1	台
50	大号油石	规格：大号 类别：磨刀器粗磨+细磨	5	块
51	大号整理箱	规格：60cm*40cm 材质：塑料，带盖子，带扣手	5	个
52	防水围裙	规格：1m 无袖围裙，材质：tpu防水材质	5	个
53	点火喷枪	规格：1# 防侧翻底座，耐高温铜芯，可调大小火	5	个
54	高压喷壶	规格：1# pp材质	5	个
55	塑料白桶	规格：120L 加厚桶身，全新环保PE料、带盖	10	个
56	带轮垃圾桶	规格：120升,90cm*53cm 脚踩式	6	个
57	凉菜夹	规格：12寸 食品级304#不锈钢制作，抛光工艺，舒适把手	12	个
58	不锈钢汤勺	规格：7寸，长度24.7*7cm 食品级304#不锈钢	10	个
59	不锈钢面粉铲	规格：9寸，21.5*8.5*4.5cm 食品级304#不锈钢，鸭嘴型产口设计，铲物倒物更便捷	5	把
60	工作服	规格：L# 材质：棉	40	套
61	1/1带盖分数盆	规格：53*33*15cm 材质：食品级304#不锈钢	12	个
62	1/2带盖分数盆	规格：32.5*26.5*15cm 材质：食品级304#不锈钢	12	个
63	白色塑料菜板	规格：60*40cm 材质：塑料，耐高温不怕烫	5	块
64	加长形不锈钢大勺	规格：42.5*9.8cm 食品级304#不锈钢，木柄设计	3	个
65	调味勺	规格：长20cm 食品级304#不锈钢	10	个

66	18cm长把水瓢	规格：18cm 食品级304#不锈钢加长手柄不烫手，不怕水深，不变形，耐高温	3	个
67	水果刀	规格：10# 食品级304#不锈钢，无缝焊接手柄，不易断柄	5	把
68	面杖	规格：30cm*φ3.5cm 木质	6	个
69	面杖	规格：1米*φ3.5cm 木质	6	个
70	保温桶	规格：60cm， 双层保温 附加组件：带提手	6	个
71	保温箱（圆）	规格：30L 1号/约容量30L保温保鲜冷藏	90	个
72	保温箱（方）	规格：50L 带扣，1号/约容量50L保温保鲜冷藏	45	个
73	收纳箱	规格：容量50L 材质：塑料	45	个
74	不锈钢餐具储存框	规格：定制 食品级304#不锈钢，可以放进高温消毒库	60	个
75	馍框	规格：90*45cm 纯手工编织 材质：竹	10	个
76	不锈钢垃圾桶	不锈钢，Ø45cm*45cm	5	个
77	打蒜机	食品级304#不锈钢内胆，容量：3L	2	个
78	不锈钢打菜勺	食品级304#不锈钢，容量：3两	50	个
79	不锈钢打粥勺	容量：六两，木柄，食品级304#不锈钢	50	个
80	夹菜夹子	加厚款 食品级304#不锈钢，长度30cm	50	个
81	电子秤	规格：最大量程：300kg 精度：50g 精确等级：国家三级标准	1	台

		送餐车参数： 1.外形尺寸：≥3500*1800*2200mm 2.车载载荷：≥300KG 3.离地间隙：≥35CM 4.底盘轮胎：4套真空轮胎；底盘主梁采用多种规格镀锌管材 5.板材：底板、外墙板为1.2mm热镀锌钢板 6.额定成员：1-2人 7.车厢骨架：40*40mm方管、20*40mm矩形管，镀锌材质 8.玻璃配置：前挡风玻璃3C钢化玻璃5mm，窗户普通5mm厚玻璃，玻璃缝隙用耐候密封胶密封。	1	组
--	--	--	---	---

- 1.本标段核心产品:※ 长龙洗碗机、厨房灭火系统。**
- 2.标▲项为重要参数，不满足将影响评分。**
- 3.本标段为部分面向中小企业采购，预留形式为合同分包，预留份额40%。**
- 4.属于国家强制3C认证的产品、强制节能的产品需提供认证证书。（实质性条款）**
- 5.提供样品：台式混水龙头、快餐盘、板材小样：200mm*200mm， 1.2mm厚，食品级304抗菌、防腐不锈钢板材小样**
- （1）提供样品须与所投产品参数、规格一致。**
- （2）不允许提供备选样品。**
- （3）样品递交时应统一密封装箱、封存完好，箱体外包装应注明：供应商名称、项目名称、项目编号、样品清单及数量；箱体内每件样品应注明供应商及样品名称。**
- （4）提交样品截止时间：投标截止日前**
- （5）样品递交地点：陕西正城项目管理有限公司（注：提交样品前请先与项目负责人联系；地址：陕西省西安市莲湖区唐延路北段20号太和时代广场C座206室）**
- （6）样品退还：评标结束中标公告发布后一周内，未中标人被授权代表携带本公司法人授权委托书及本人身份证自行联系项目负责人自取，逾期未取，样品不予保留。中标人样品由采购人保存并作为验收的依据，待项目验收合格后退还。**

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：
自合同签订之日起30日历天

3.4.2交货地点

采购包1：
采购人指定地点

3.4.3支付方式

采购包1：

6.相同品目产品参数证明资料只需提供一次，无需重复提供。

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1:

1、进度款，货物全部运到采购人指定地方，安装完毕并经终验合格后，卖方持《终验合格单》原件在买方处办理货款的支付手续，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的95.0%

2、进度款，本项目经审计部门审计后，最终按照审计价支付剩余货款，乙方按照最终审计价提供对应金额的发票，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的5.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

由采购人和供应商共同对项目整体进行验收。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查。1.所验产品的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应无条件免费更换或退货。2.若发现供应商有弄虚作假的，在招标阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。3.验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。4.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。5.验收依据：a)合同文本；b)投标文件及澄清函、招标文件；c)国家和行业制定的相应的标准和规范。d)产品验收清单（注明品名、数量、规格和原产地或生产厂家）。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

1) 供应商应设有可承担维修职能的公司、全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。2) 供应商应提供派驻的维护技术人员数量、构成、能力、资质等情况。3) 服务方式:现场服务，整体验收合格后质量保证期为不低于1年。在保证期内发生故障，维修响应时间≤2小时，维修工程师抵达现场时间≤12小时。修理费用由供应商负责。4) 所提供的服务内容应严格按照国家最新发布的规范标准执行，符合采购人要求，如发生质量问题由供应商承担全部责任。5) 供应商应承诺的质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不满足招标文件要求对待；供应商可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1:

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。未按合同或招标文件要求提供的产品或者服务，质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。

3.5其他要求

/

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。以下资料需提供相关证明资料：（1）财务状况报告：提供2025年度经会计师事务所审计并通过注册会计师行业统一监管平台备案赋码的审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的单位，可提供成立后任意时间段的资产负债表）；或其基本存款账户开户银行出具的本年度资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函。（注：①提供财务审计报告的，内容至少包括审计报告、附注。②提供资信证明的，必须提供资信证明全部页以及基本户信息（提供开户许可证或提供基本银行账户信息），银行出具的存款证明不能代替资信证明。）；（2）税收缴纳证明：税收缴纳证明：提供2025年9月1日以来任意一个月税收缴纳证明（至少包含增值税或企业所得税其中一种），依法免税或无需缴纳税收的单位应提供相关证明材料；①采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供2025年9月1日以来任意一个月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准；②仅做纳税零申报的，不属于免税情形，需提供税务机关出具的无欠税证明，证明不存在欠缴税款情形。（3）社会保障资金缴纳证明：提供2025年9月1日以来任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（6）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；以采购代理机构于响应文件截止日当天查询结果为准	投标函（格式）资格证明文件（含分包意向协议）.docx
---	--------------------------------	--	-----------------------------

4.2特殊资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	营业执照	企业法人具有有效的营业执照（具备统一社会信用代码）；事业法人应具有有效的事业单位法人证；其他组织应具有合法证明文件；自然人具有身份证明文件；	（格式）资格证明文件（含分包意向协议）.docx
2	法人授权委托书	投标人代表应提供法定代表人（单位负责人）授权书（附法定代表人（单位负责人）及被授权人身份证复印件）并提供被授权人身份证原件，（法定代表人（单位负责人）直接参加只须提供法定代表人（单位负责人）身份证）原件；	（格式）资格证明文件（含分包意向协议）.docx
3	其他要求	本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目；	（格式）资格证明文件（含分包意向协议）.docx

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	要求获得采购合同的供应商将40%分包给一家或多家中小企业或参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 本项目为部分面向中小企业采购，预留形式为合同分包（要求供应商提供分包意向协议且协议中中小企业金额占本项目采购合同金额的40%以上），中小企业的划分标准所属行业为工业；专门面向中小企业部分（详见采购内容）供应商为中型、小型、微型企业的应提供“中小企业声明函”，供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件，供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- (一) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (二) 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- (六) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- (七) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单

2	投标（响应）文件的完整性	投标（响应）文件构成是否有重大缺项，是否按照采购文件要求编写投标（响应）文件。	（格式）投标分项报价表.docx 投标文件封面
3	投标（响应）文件的的有效性	投标（响应）文件的签署、加盖公章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否有效。	投标文件封面
4	投标（响应）文件的响应性	投标方案是否有重大缺漏项；技术要求是否有重大偏离；商务条款是否有重大偏离；对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性修改。	（格式）标★项参数证明材料.docx 投标文件封面
5	其它	采购文件其他章节中对无效投标的规定。	投标文件封面

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件

	技术参数响应	供应商所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应并满足招标文件第三章“招标项目技术、服务、商务及其他要求”参数表中所有参数要求，得34分。1.标“▲”项为重要参数，带“▲”参数共15项，满分22.5分，每出现一项负偏离一项扣1.5分，扣完为止；2.非“▲”项技术参数满足要求得满分7.5分，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止；3.对招标文件参数有进一步说明的得2分，照搬“招标文件参数技术指标（定值除外）”中内容未做进一步说明的每项扣0.5分，扣完为止；4.供应商所投产品技术参数清楚、无任何参数遗漏的得2分，每遗漏一项扣0.5分，扣完为止；备注：标记“▲”项的参数需提供佐证材料。（佐证材料包含但不限于技术白皮书、官网功能截图、产品彩页、产品技术说明书、相关检测报告等资料任意一种。）供应商对材料的真实性、完整性、有效性及针对性承担责任，并自行承担因材料提供不全导致技术参数被认定为具体参数不满足或负偏离的风险。第三章招标项目技术、服务、商务及其他要求3.3技术要求“技术参数与性能指标”中若对证明材料有具体要求的，则投标人需按照要求予以提供；若未要求提供具体证明材料的，投标人按照上述要求提供其中任何一种证明材料或承诺或以偏离表为准。	34.0000	客观	（格式）标▲项参数证明材料.docx （格式）技术参数响应表.docx

货源组织	长龙式洗碗机、厨房灭火系统、可倾燃气锅、高压后倾双吸式低噪音离心通风机、不锈钢热风循环消毒库需提供产品的合法来源渠道证明材料或情况说明，每提供一项产品的合法证明材料得2分，满分10分。 。 备注：①投标人为所投产品的制造商，需提供情况说明，说明某一项产品为制造商自己生产。②投标人为所投产品代理商或其他情况，产品来源渠道合法的证明材料包括但不限于原厂授权书、销售协议、代理协议等证明材料其中任意一种。 。	10.0000	客观	(格式) 货源组织.docx
节能、环境标志产品	1.投标人所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（政府强制采购节能产品除外）或《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，每提供一类产品（以采购清单中的独立货物为准）的认证证书得1分，满分2分。 2.同一产品同时具有节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的，不重复计分，按一项计。 。 3.若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受加分。 4.投标人提供证明材料应为国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件。 5.上述证明材料须加盖投标人公章，未提供或提供不全的，不予加分。	2.0000	客观	(格式) 非强制节能、环境标志产品清单.docx
商务响应	1.质保期在满足招标文件要求的基础上，每增加1年得0.5分，满分1分。 2.所有有效供应商的交货期最短的，得3 分；其他交货期优于招标文件要求的，得1 分；	4.0000	客观	商务应答表

详细评审	供货方案	1.供货实施计划；2.安装方案；3.调试方案；4.培训方案；5.供货应急预案等组织措施； 涵盖以上内容且不存在缺陷得5分，在此基础上，每缺少一项内容扣1分，每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。注：“内容存在缺陷”是指：①本项目提供的方案中引用法律法规、规范、标准或其他规范性文件存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③复制或套用其他项目内容；④照搬采购需求且未作出进一步描述；以上任意一种情形。	5.0000	主观	(格式) 实施方案.docx
	人员配置	拟投入本项目人员满足采购内容需求,由专业的技术人员团队提供设备安装服务，明确拟派本项目团队人员的①项目负责人履历；②人员配备数量（含售后服务人员配置）；③团队人员在本项目的具体工作职责。 涵盖以上内容且不存在缺陷得3分，在此基础上，每缺少一项内容扣1分，每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。注：“内容存在缺陷”是指：①提供的人员配备非专门针对本项目或与本项目需求无关；②复制或套用其他项目内容。	3.0000	主观	(格式) 实施方案.docx

质量保障措施	根据供应商提供的①质量保障承诺及措施；②产品性能保证措施；③质量保证范围；④验收方案及措施。涵盖以上内容且不存在缺陷得4分，在此基础上，每缺少一项内容扣1分，每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。注：“内容存在缺陷”是指：①本项目提供的质量保障措施中引用法律法规、规范、标准或其他规范性文件存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③复制或套用其他项目内容；④照搬采购需求且未作出进一步描述；以上任意一种情形。	4.0000	主观	(格式) 实施方案.docx
	1.根据投标人提供的台式混水龙头、快餐盘、食品级304抗菌、防腐不锈钢板材小样的材质、工艺、结构、外观及安全细节综合赋分。样品整体质量优良，完全满足项目使用需求，材质、工艺、结构、安全、外观表现优异得：4分 1.1材质用料：用料厚实规整、材质纯正合规，无偷工减料、劣质掺假情况，材质品质优于行业常规标准。 1.2制作工艺：装配、打磨、裁切、成型工艺精细，接缝严密、裁切工整、切面平整，无毛刺、缝隙不均、变形瑕疵，各部件做工规整统一。 1.3结构性能：产品结构稳固、混水龙头开关顺滑、功能完好、无松动；快餐盘挺度充足、受力不变形；不锈钢板面平整无翘曲，耐用性强，适配高频使用场景。 1.4安全与外观：无尖锐棱角、毛刺等安全隐患，表面洁净平整，无划痕、锈蚀、掉漆、色差、破损等缺陷，外观规整美观。 2.样品质量达标，满足项目基本使用要求，无重大质量及安全缺陷，仅存在轻微、不影响使用及安全的瑕疵得：2分 2.1材			(格式) 实施方案.doc

	样品	质用料：材质规格达标，无劣质、残次、翻新材料，材质品质满足基础使用要求。 2.2制作工艺：整体工艺合规规整，仅存在细微镀层不均、轻微毛刺、小幅尺寸偏差等轻微瑕疵，不影响整体结构与使用功能。 2.3结构性能：结构稳定、摆放平整，无松动、晃动、变形问题，各项功能正常，可满足日常使用需求。 2.4安全与外观：无安全隐患及结构性破损，仅存在轻微划痕、微弱色差等外观小问题。 3.材质单薄、规格不达标，使用劣质、翻新、不纯材质，存在生锈、开裂、破损等材质问题得：0分 3.1工艺粗糙，存在明显装配松动、缝隙过大、成型扭曲、切面碎裂、镀层脱落等严重工艺缺陷； 3.2 结构不稳定，存在严重晃动、倾斜、形变、异响、漏水等问题，无法正常使用； 3.3存在尖锐棱角、锋利毛刺等安全隐患，或样品出现严重锈蚀、掉漆、变形、大面积色差、开裂等质量问题； 3.4 样品规格、尺寸与采购要求明显偏差，不满足要求。未提供或提供样品不全不得分。	4.0000	主观	CX
	售后服务	售后服务方案：包含①维护保养时间安排；②备品备件计划；③售后服务范围及保障措施；④应急响应服务方案（含出现故障响应时间及措施）。 涵盖以上内容且不存在缺陷得4分，在此基础上，每缺少一项内容扣1分，每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。 注：“内容存在缺陷”是指：①服务方案内容不完整、不具有可实施性；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③复制或套用其他项目内容；④照搬采购需求且未作出进一步描述；以上任意一种情形。	4.0000	主观	（格式）实施方案.do CX

异常低价 审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表 标的清单
------------	--------	---	--------	----	---------------

价格评审	价格分	1、根据供应商的最后报价，对有效最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2、有效最低评审价格得30分。 3、其他报价得分按（有效最低评审价格/评审价格）×30的公式计算其得分。 4、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单
------	-----	---	---------	----	---------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标

价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8 定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2 定标程序

- 一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。
- 二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。
- 三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。
- 四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉

等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 关于符合本国产品标准的声明函

详见附件: (格式) 资格证明文件 (含分包意向协议) .docx

详见附件: (格式) 非强制节能、环境标志产品清单.docx

详见附件: (格式) 标▲项参数证明资料.docx

详见附件: (格式) 技术参数响应表.docx

详见附件: (格式) 货源组织.docx

详见附件: (格式) 投标分项报价表.docx

详见附件: (格式) 实施方案.docx

详见附件: (格式) 标★项参数证明资料.docx

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：（格式）合同主要条款.docx