

设备配置清单

序号	设备配置名称	设备相关参数规格及说明	数量	单位	备注
一、笼架系统					
1	鸡笼	1、笼网锌铝合金丝，焊接点可自动修复； ▲2、底网：0≥2.2mm； 3、侧网、顶网、后片：0≥1.9mm； 4、笼门丝：0≥4.4mm； 5、高锌轨道丝：0≥4.4mm； 6、高锌托底丝：0≥2.9mm。	56*2	组*栋	
2	笼架	★1、材质：≥265g/m²锌铝镁板； 2、厚度：≥2.0厚包边竖腿； 3、规格：3660mm*1250mm*25mm框架式结构； ▲4、层数：5层； ▲5、层距≤70cm，全不锈钢钉组合。	58*2	幅*栋	
3	食槽	1、材质：镀锌量≥265g/m²； 2、材质：锌铝镁板； ▲3、≥0.9厚尖底食槽； 4、食槽规格：84mm*120mm*172mm； 5、承载能力≥50kg。	56*2	组*栋	
二、饮水系统					
1	水管	1、材质：PVC养殖专用方管； 2、规格：22mm*22mm； 3、每根长度3.9M； 4、压力：≥0.2MPa。	56*2	组*栋	
2	饮水器	1、锥阀饮水器； ▲2、一层4颗； 3、不锈钢钢珠饮水器； 4、360度出水； 5、压力：≥0.3MPa。	56*2	组*栋	
3	V型槽	1、材质：PVC材质规； 2、22400mm*61.6mm*23.5mm*18mm； 3、含接头。	56*2	组*栋	
4	水表	1、型号LXS-32（DN32）旋翼式水表； 2、核心流量：公称流量6 m³/h，3、最大流量12 m³/h； 4、精度等级：≥B 级。	1*2	个*栋	
三、喂料系统					
1	双臂行车	1、≥6.0mm钢丝绳牵引式行车； 2、承重：≥750kg配故障检测开关。	2*2	套*栋	
2	行车轨道	1、≥30mm*50mm*2mm热镀锌方管； 2、承重：≥750kg； 3、含接头。	156*2	米*栋	
3	匀料器	1、≥265g/m²锌铝镁板； 2、≥1.9mm厚； 3、规格1170mm*110mm。	2*2	列*栋	

4	回料器	1、265g/m²锌铝镁板； 2、≥2.0mm厚； 3、规格80mm*137m； 4、自动收集头、尾端饲料，防止饲料浪费。	2*2	列*栋	
5	清洁刷	1、L型； 2、90mm*90mm*8mm*25mm，96mm*53mm*15mm*26mm。	2*2	列*栋	
6	绞龙	1、110外管高锰钢； 2、规格11.71mm*4.59mm； 3、电压380V； 4、功率≥1.1KW； 5、提升能力：≥2T/h。	15*2	米*栋	
7	10吨料塔	1、6根≥2.5厚热镀锌支腿； 2、容积：≥17.5m³； 3、高度6.5M。	1*2	套*栋	
8	称重系统	1、6块模块 称重系统	1*2	套*栋	

四、清粪系统

1	纵向清粪机	1、≥265g/m²锌铝镁板； 2、≥2.8mm厚板材； 3、电压380V； 4、功率：≥1.5KW； 5、最长清粪行程≥100米。	2*2	套*栋	
2	纵向清粪托架	1、≥0.9mm厚挡粪板； 2、≥0.9mm托棍； 3、≥0.75厚挡蛋板； 4、挡蛋板≥265g/m²锌铝镁板。	56*2	套*栋	
3	纵向输粪带	1、规格1.17*78m高强度复合材质； 2、≥1.2mm厚。	10*2	条*栋	
4	横斜向清粪	1、L=12米； 2、≥265g/m²； 3、≥1.9mm厚锌铝镁框架； 4、电压380V； 5、功率：≥1.1KW； 6、线速：≥13.8m/min； 7、托粪杆、挡粪板≥1.0mm。	1*2	套*栋	

五、集蛋系统

1	集蛋机	1、≥265g/m²； 2、≥1.9mm厚锌铝镁框架； 3、含输蛋槽、鸡蛋分流装置，破、软蛋分离装置； 4、电压380V； 5、功率：≥0.4KW； 6、人工控制。	2*2	台*栋	
2	输蛋带	1、PP纱； 2、宽10mm。	1576*2	米*栋	
3	蛋带托	1、尼龙材质	380*2	个*栋	

六、照明系统					
1	养殖专用灯	1、无频闪/防水/直流/可调光； 2、养殖照明灯(7w-9w暖光)； 3、配一体成型防水橡 胶串灯线； 4、220V, 50HZ。	69*2	个*栋	
2	主线	1、鸡舍专用灯泡线 型号：2*1.5	165*2	米*栋	
3	副线	1、高低灯线 型号：2*0.75	69*2	套*栋	
4	调光器	1、调节光照强度	1*2	套*栋	
七、通风系统					
1	风机	1、电压380V； 2、功率：≥1.1KW； 3、风量：≥38000m³/h； 4、噪音：≤65dB； 5、外形尺寸：1380mm*1380mm*450mm。	8*2	台*栋	
2	水帘	1、材质牛皮纸+树脂涂层波纹结构（7090型）； 2、波纹高度：7mm（孔径）； 3、波纹角度：45° +45° 交叉； 4、密度：≥ 350g/m²； 5、双面防鼠网。	48*2	平方*栋	
3	侧风窗	1、PVC材质； 2、尺寸：8200mm*330mm； 3、风量3200-3600m³/h； 4、噪音：≤45dB； 5、和联动装置配套运行。	20*2	个*栋	
4	导流板	1、≥0.3mm厚； 2、铝合金材质三层夹芯； 3、≥3公分厚； 4、和联动装置配套运行。	40*2	平方*栋	
5	联动装置	1、手动绞盘	5*2	套*栋	
八、控制系统					
1	环控柜（核心产品）	1、≥10寸触摸屏； 2、控制器功能： 3路温度检测， 饮水饲喂检测 高低温报警，停电报警，过载，缺相，缺水报警及提示, 轮流通风换气，温控时控自动切换，1个探头有问题时自动剔除，鸡舍前后 温度控制精度±3℃，阻燃电缆（等级≥B1）过载保护≥10路	1	套	核心产品
2	报警系统	标配：声光报警、短信报警、风机故障报警	1	套	
3	喂料控制	1、控制器功能：横斜向上料、行车喂料，行车故障自动停止，行车运行时自动停 止绞龙运行，防止饲料洒落和喂料系统匹配。	1	套	

4	清粪控制	1、控制器功能：纵向清粪、横斜向清粪，带舍外一键启动功能和控制系统匹配	1	套	
5	通风控制	可控制风机、水帘、侧风窗、导流板和通风系统匹配	1	套	

注：★参数共1项，▲参数共5项，核心产品1个。