

七、分项报价表

项目名称：公安经开分局警务辅助人员服装采购项目

项目编号： SXZHXC2026-GK016

单位：元

序号	产品名称	品牌	规格、型号	生产厂家	数量	单价	总价
1	常服	二毛	面料标准： 《辅警服装材料涤粘仿毛哔叽》 面料名称：涤粘仿毛哔叽 1、单位面积质量：230g/m²； ▲2、甲醛含量：0； 3、pH 值：5.6； 4、纤维含量：涤纶 80.1%，粘胶 19.9%； 5、密度（根/10cm）：384，纬向 340；	潍坊二毛服饰有限公司	60	240.00	14400.00

		▲6、断裂强力(N)：经向 1100，纬向 900； 7、水洗尺寸变化率(%)：经向-1.5~+1.0，纬向-1.5~+1.0； 8、起毛起球：4 级； 9、摩擦电荷面密度(μC/m)²：洗涤 10 次后 4； 10、总折痕回复角(度)：洗前 230； 11、耐光色牢度：5 级； 12、耐皂洗色牢度：变色 4，沾色 3-4； 13、耐摩擦色牢度：干摩 4-5，湿摩 2-3； 14、耐汗渍色牢度：变色 4-5，沾色 4； 15、耐热压色牢度：干压变色 4-5，潮压沾色 4；				
2	内穿衬衣 二毛	1、执行标准：《辅警服装 内穿衬衣》。 2、成衣颜色：浅蓝色。 3、主面料：棉涤斜纹布，棉 60%，涤纶 40%。 4、成衣水洗尺寸变化率：-1.5%。 5、成衣甲醛含量：0。 6、成衣 PH 值：5.5。 7、主面料单位面积克重(g/m²)：130。	潍坊二毛服饰有限公司	120	59.00	7080.00

		8、主面料密度（根/10cm）：经向：630、纬向：355。 9、主面料断裂强力（N）：经向：650、纬向：350。 10、主面料起毛起球（级）：4。 11、主面料耐光色牢度（级）：5。 12、主面料耐皂洗色牢度（级）：变色 4、沾色 4。 13、主面料耐摩擦色牢度（级）：干摩 4、湿摩 4。 14、主面料耐汗渍色牢度（级）：变色 4、沾色 4。 15、主面料耐热压色牢度（级）：干压变色 4、潮压沾色 4。				
3	卷檐帽	二毛 1、执行标准：《辅警帽 卷檐帽》。 2、成衣颜色：藏蓝色。 3、主面料：涤粘仿毛哔叽，涤纶 80%，粘胶 20%。 4、洗涤后外观质量：按要求洗涤后，外观形状与挺括度无明显变化，缝制线路基本平服。 5、成品甲醛含量：0。 6、成品 PH 值：5.7 7、主面料单位面积克重（g/m²）：230。 8、主面料密度（根/10cm）：经向：380、纬向：330。 9、主面料断裂强力（N）：经向：900、纬向：700。	潍坊二毛服饰有限公司	60	46.00	2760.00

			10、主面料起毛起球（级）：4。 11、主面料耐光色牢度（级）：5。 12、主面料耐皂洗色牢度（级）：变色 4、沾色 3-4。 13、主面料耐摩擦色牢度（级）：干摩 3-4、湿摩 2-3。 14、主面料耐汗渍色牢度（级）：变色 4-5、沾色 4。 15、主面料耐热压色牢度（级）：干压变色 4-5、潮压沾色 4。				
4	单皮鞋	梵虎	1、执行标准：《辅警鞋 女单皮鞋》。 2、女单皮鞋采用胶粘工艺成型，帮面为内鞋耳、系带式结构，鞋口为软口。女单皮鞋帮面为黑色全粒面黄牛帮面革，衬里为浅黄色鞋里革与浅黄色超细纤维透气革，内底为麻纤维板，外底为橡胶成型底。 3、黑色全粒面黄牛帮面革厚度 1.3mm。 4、耐折性能：折后裂口长度 6.5mm。折后外底无新裂纹，帮面未出现裂浆、裂面，帮底未出现开胶。 5、耐磨性能：外底磨痕长度 8.0mm。 6、帮底剥离强度 70N/cm。 7、硬度：橡胶外底硬度(邵尔 A)前掌 63 度，后跟 78 度。	河南梵虎装备有限公司	60	260.00	15600.00
5	帽徽（金属）	爱尔达	1、执行标准：《辅警服饰 金属帽徽》。	浙江爱尔达实业有限公司	60	5.00	300.00


			2、帽徽正面图案由五星光芒衬托的中华人民共和国国徽、长城、盾牌、松枝叶及带有“辅”“警”和“AUXILIARY POLICE”字样的飘带组成。帽徽结构由微体、螺钉和螺母构成。盾牌与光芒五星和国徽及长城之间、飘带文字与飘带边框之间为镂空结构。在徽体背面盾牌两侧边沿，铸有两个定位针。 3、帽徽颜色为光亮银白色（铬色）。 4、（铬+镍）镀层厚度（μm）：5。 5、耐盐雾腐蚀：48h 表面无腐蚀。 6、螺钉抗拉强力（N）：加力至 300N 未损坏。				
6	领花（金属）	爱尔达	1、执行标准：《辅警服饰 金属领花》。 2、领花正面图案由五角星、盾牌、橄榄枝及结带组成；领花结构由领花体、两组螺钉和螺母构成。领花体为镂空结构。 3、领花颜色为光亮银白色（铬色）。 4、领花体为锌合金压铸成型；螺钉与领花体的结合采用旋铆固定。铆合凸起部分未高出领花体基准面；经去毛刺、抛光、铆合、酸洗、干燥等前处理，表面电镀铜、电镀镍、电镀装饰铬处理；螺母直纹滚花。 5、（铬+镍）镀层厚度（μm）：5。 6、耐盐雾腐蚀：48h 表面无腐蚀。	浙江爱尔达实业有限公司	60	4.00	240.00

			7、螺钉抗拉强力 (N) : 加力至 100N 未损坏。				
7	胸徽 (金属)	爱尔达	1、执行标准:《辅警服饰 金属胸徽》。 2、胸徽结构由胸徽体和两组锁扣构成。锁扣由锁扣体和锁扣钉构成。 3、胸徽体颜色为光亮银白色(铬色);文字图案颜色为白色;底色为蓝色;锁扣体为黑色。 4、胸徽体为锌合金材质。 5、(铬+镍)镀层厚度 (μm): 5。 6、耐盐雾腐蚀: 48h 表面无腐蚀、牌面无变化。 7、锁扣抗拉强力 (N) : 加力至 100N 未损坏。	浙江爱尔达实业有限公司	60	3.50	210.00
8	号牌 (金属)	爱尔达	1、执行标准:《辅警服饰 金属号牌》。 2、号牌正面图案由中文“辅警”和 6 位阿拉伯数字组成。号牌结构由号牌体和两组锁扣构成。锁扣由锁扣体和锁扣钉构成。 3、号牌体颜色为光亮银白色(铬色);“辅警”和 6 位阿拉伯数字颜色为白色;底色为蓝色;锁扣体为黑色。 4、号牌体为锌合金材质。 5、(铬+镍)镀层厚度 (μm): 5。 6、耐盐雾腐蚀: 48h 表面无腐蚀、牌面无变化。 7、锁扣抗拉强力 (N) : 加力至 100N 未损坏。	浙江爱尔达实业有限公司	60	3.60	216.00

9	硬式肩章	爱尔达	1、执行标准：《辅警服饰 硬式肩章》。 2、硬式肩章为弧形肩章。由硬式肩章板与其上规定位置钉缀的金属辅警衔标识件构成。 3、硬式肩章板结构由粘胶长丝织带、热熔粘合衬、热熔胶片、塑料衬板、树脂衬、底布和袢带构成。金属辅警衔标识件品种为星徽和人字杠。星徽由五角星、圆圈及三个方向的光芒组成；人字杠是带边的呈 130° 的直折条图案。 4、颜色：硬式肩章版面颜色为蓝色；金属辅警衔标识件颜色为光亮银白色（铬色）；缝纫线面线的颜色与版面颜色相同；底布、袢带和缝纫线底线的颜色为藏蓝色。 5、硬式肩章版面耐光色牢度（级）：5。 6、硬式肩章版面耐皂洗色牢度（级）：变色 4、沾色 3-4。 7、硬式肩章版面耐摩擦色牢度（级）：干摩 4、湿摩 3。 8、金属辅警衔标识件（铬+镍）镀层厚度（μm）：5。 9、金属辅警衔标识件耐盐雾腐蚀：48h 表面无腐蚀。	浙江爱尔达实业有限公司	60	12.00	720.00
10	领带	爱尔达	1、执行标准：《辅警服饰 领带》。 2、颜色：领带颜色为藏蓝色；机织提花辅警徽标图案颜色为浅于领带面料颜色的蓝色。 3、拉链拉头锁紧力 20 N。 4、保险扣拉脱力(F): $15\text{ N} \leq F \leq 25\text{ N}$。 5、耐光色牢度（级）：5	浙江爱尔达实业有限公司	60	14.50	870.00

		6、耐汗渍色牢度（级）：变色 3-4、沾色 3-4。 7、耐干摩擦色牢度（级）：3-4。 8、耐热压色牢度（级）：3-4。				
11	夏执勤服 (文职)	 一、面料标准： 《辅警服装材料多异聚酯复合纱平纹布》 面料名称：多异聚酯复合纱平纹布 1、单位面积质量:160g/m²; 2、甲醛含量: 0; 3、pH 值: 5.5; 4、纤维含量: 聚酯纤维 100%(含碳粉状物); 5、密度（根/10cm）：经向 265，纬向 215; 6、断裂强力（N）：经向 700，纬向 400; 7、水洗尺寸变化率（%）：经向-0.5，纬向-0.5; 8、起毛起球: 4 级; 9、透气性: 300mm/s; 10、防紫外线性能: UPF30, T(UVA)AV4%; 11、耐光色牢度: 5 级;	潍坊二毛服饰有限公司	120	89.00	10680.00

			12、耐光、汗复合色牢度：4级； 13、耐皂洗色牢度：变色 4-5，沾色 4-5； 14、耐摩擦色牢度：干摩 4，湿摩 4； 15、耐汗渍色牢度：变色 4-5，沾色 4-5； 16、耐热压色牢度：变色 4-5，沾色 4-5；				
12	布面执勤 作训帽	二毛	1、执行标准：《辅警帽 布面作训帽》。 2、成衣颜色：藏蓝色。 3、主面料：聚酯仿毛哔叽。 4、洗涤后外观质量：按要求洗涤后，外观形状无明显变化，缝制线路基本平服。 5、成品甲醛含量：0。 6、成品 PH 值 5.5。 7、主面料单位面积克重（g/m ² ）：260。 8、主面料密度（根/10cm）：经向：360、纬向：270。 9、主面料断裂强力（N）：经向：1500、纬向：1000。 10、主面料撕破强力（N）：经向：300、纬向：150。 11、主面料耐光色牢度（级）：5。 12、主面料耐皂洗色牢度（级）：变色 4、沾色 4。	潍坊二毛服饰 有限公司	940	25.00	23500.00

			13、主面料耐摩擦色牢度（级）：干摩 3-4、湿摩 3。 14、主面料耐汗渍色牢度（级）：变色 4、沾色 4。 15、主面料耐热压色牢度（级）：干压变色 4、湿压沾色 4。				
13	网眼执勤 作训帽	 1、执行标准：《辅警帽 网眼作训帽》。 2、成衣颜色：藏蓝色。 3、主面料：聚酯仿毛华达呢。 4、洗涤后外观质量：按要求洗涤后，外观形状无明显变化，缝制线路基本平服。 5、成品甲醛含量：0。 6、成品 PH 值：5.5。 7、主面料单位面积克重（g/m ² ）：175。 8、主面料密度（根/10cm）：经向：380、纬向：300。 9、主面料断裂强力（N）：经向：900、纬向：800。 10、主面料撕破强力（N）：经向：120、纬向：90。 11、主面料耐光色牢度（级）：5。 12、主面料耐皂洗色牢度（级）：变色 4、沾色 4。 13、主面料耐摩擦色牢度（级）：干摩 3-4、湿摩 3。 14、主面料耐汗渍色牢度（级）：变色 4、沾色 4。	潍坊二毛服饰 有限公司	880	24.00	21120.00	


			15、主面料耐热压色牢度（级）：干压变色 4、潮压沾色 4。				
14	夏执勤服	二毛	一、面料标准： 《辅警服装材料多异聚酯复合纱平纹布》 面料名称：多异聚酯复合纱平纹布 1、单位面积质量：160g/m²； 2、甲醛含量：0； 3、pH 值：5.5； 4、纤维含量：聚酯纤维 100%（含碳粉状物）； 5、密度（根/10cm）：经向 265，纬向 215； 6、断裂强力（N）：经向 700，纬向 400； 7、水洗尺寸变化率（%）：经向-0.5，纬向-0.5； 8、起毛起球：4 级； 9、透气性：300mm/s； 10、防紫外线性能：UPF30，T(UVA)AV4%； 11、耐光色牢度：5 级； 12、耐光、汗复合色牢度：4 级； 13、耐皂洗色牢度：变色 4-5，沾色 4-5；	潍坊二毛服饰有限公司	1760	92.00	161920.00


			14、耐摩擦色牢度：干摩 4，湿摩 4； 15、耐汗渍色牢度：变色 4-5，沾色 4-5； 16、耐热压色牢度：变色 4-5，沾色 4-5；				
15	夏单裤	二毛	一、面料标准： 《辅警服装材料复合聚酯四面弹力平纹布》 面料名称：复合聚酯四面弹力平纹布 ▲1、单位面积质量：159g/m²； 2、甲醛含量：未检出； 3、pH 值：7.5； 4、纤维含量（%）：复合聚酯弹性纤维 85，莱赛尔 15； ▲5、密度（根/10cm）：经向 338，纬向 258； ▲6、断裂强力（N）：经向 820，纬向 320； ▲7、水洗尺寸变化率（%）：经向-1.2，纬向 0.0； ▲8、起毛起球：4 级； ▲9、定力伸长率（%）：经向 20，纬向 16； 10、定力弹性回复率（%）：经向 91，纬向 85； 11、耐光色牢度：>5 级；	潍坊二毛服饰有限公司	1880	112.00	210560.00

			12、耐光、汗复合色牢度：酸变色 4-5，碱变色 4-5； 13、耐皂洗色牢度：变色 4-5，沾色 4； 14、耐摩擦色牢度：干摩 4-5，湿摩 3-4； 15、耐汗渍色牢度：变色 4-5，沾色 4；				
16	作训鞋	梵虎	1、执行标准：《辅警鞋 作训鞋》。 2、作训鞋男女结构样式相同，采用胶粘工艺成型，为运动系带式，颜色为黑色。鞋底前端采用另加车线作法。 3、前帮布面、鞋舌、统口面采用黑色面布。 4、耐折性能：折后鞋底无裂纹出现，曲折部位未开胶，帮面未龟裂，辅料未开裂脱落。 5、耐磨性能：橡胶外底磨痕长度 7.0mm。 6、硬度：橡胶外底硬度(邵尔 A)为 63 度，中底硬度(邵尔 C)为 55 度。 7、防滑性能：动摩擦系数 0.30。 8、湿热老化后感观质量：试验后成品鞋未变色、变形、裂浆、裂面、开胶、断线、喷霜等缺陷。	河南梵虎装备有限公司	880	126.00	110880.00
17	软式肩章	爱尔达	1、执行标准：《辅警服饰 软式肩章》。 2、软式肩章为穿袢式弧形肩章。软式肩章的辅警衔图案，由版面上规定位置丝织提花的辅警衔标识图案构成。 3、软式肩章由涤纶低弹丝提花机织布、热熔粘合衬、热熔胶片、塑料衬板、树脂衬、底布、穿袢、	浙江爱尔达实业有限公司	1880	7.00	13160.00

			四件子母扣构成。辅警衔标识花纹图案构成要素为星徽和人字杠，组合成不同辅警衔。星徽由五角星、圆圈及三个方向的光芒组成；人字杠是带边的呈 130° 的直折条图案。 4、颜色：软式肩章版面颜色为蓝色；版面提花辅警衔标识图案颜色为丝织荧光漂白色；缝纫线面线的颜色与版面颜色相同；底布、穿袷和缝纫线底线的颜色为藏蓝色。 5、耐光色牢度（级）：5。 6、耐皂洗色牢度（级）：变色 4、沾色 4。 7、耐摩擦色牢度（级）：干摩 3-4、湿摩 3。				
18	胸徽（丝织）	爱尔达	1、执行标准：《辅警服饰 丝织胸徽》。 2、丝织胸徽正面图案由部门名称或地区名称字样、五角星和橄榄枝组成。 3、丝织胸徽由丝织版面、无纺粘合衬、粘扣带钩面、锁边线构成。 4、颜色：部门名称或地区名称字样、五角星和橄榄枝为荧光漂白色；底色和锁边线颜色为蓝色；粘扣带钩面为黑色（粘扣带圈面颜色与服装颜色相同）。 5、耐光色牢度（级）：5。 6、耐皂洗色牢度（级）：变色 4、沾色 4。	浙江爱尔达实业有限公司	1880	1.60	3008.00
19	号牌（丝织）	爱尔达	1、执行标准：《辅警服饰 丝织号牌》。 2、丝织号牌正面图案由中文“辅警”和 6 位阿拉伯数字组成。 3、丝织号牌由丝织版面、无纺粘合衬、粘扣带钩面、锁边线构成。	浙江爱尔达实业有限公司	1880	1.60	3008.00

			4、颜色：文字数字为荧光漂白色：号牌底色和锁边线颜色为蓝色：粘扣带钩面为黑色（粘扣带圈面颜色与服装颜色相同）。 5、耐光色牢度（级）：5。 6、耐皂洗色牢度（级）：变色 4、沾色 4。				
20	臂章	爱尔达	1、执行标准：《辅警服饰 臂章》。 2、臂章正面图案由“中华人民共和国”、“AUXILIARY POLICE”、“辅警”、五角星、长城及外环、“公安”和橄榄枝构成。 3、臂章的结构由丝织版面、无纺粘合衬、锁边线构成。 4、颜色：“中华人民共和国”、五角星、长城浅色为橘黄色。“辅警”、“AUXILIARY POLICE”、长城外框为荧光漂白色。五角星边框为天蓝色。长城深色为土黄色。版面底色、“公安”为蓝色。“公安”底色、橄榄枝、锁边线为灰色。 5、耐光色牢度（级）：5。 6、耐皂洗色牢度（级）：变色 3、沾色 3-4。 7、耐摩擦色牢度（级）：干摩 3、湿摩 2。	浙江爱尔达实业有限公司	1880	2.00	3760.00
21	内腰带	爱尔达	1、执行标准：《辅警服饰 内腰带》。 2、内腰带由钎扣与双层粘合单线缝制的双面贴膜皮革带体组合而成。通过钎扣上磁性调节压舌与带体上的带齿，调节腰带位置。	浙江爱尔达实业有限公司	940	35.00	32900.00

			3、钎扣主体为锌合金；带体采用一级，双层黑色移膜牛皮革； 4、颜色：钎扣颜色为亚光银白色（镍色），带体颜色为黑色。 5、钎扣镍镀层厚度（ μm ）：6。 6、钎扣耐盐雾腐蚀：48h 表面无腐蚀。 7、钎扣与带体结合力（N）：400。 8、带体拉伸强力（N）：600。 9、带体粘合剥离强力（N）：60。				
22	执勤腰带	 龙鳞甲	1、执行标准：《辅警服饰 执勤腰带》。 2、执勤腰带的结构由钎扣（压铸锌合金）、带体、带箍组成。钎扣由插扣头、插扣座组成。插扣座正面有按键，浮雕图案标识为警徽，警徽图案符合 GA 244 的规定，下方侧面有保险开关，底面由插扣座底板通过螺钉结合固定。钎扣插合后，保险开关向插扣座尾端推动可锁定钎扣插合状态；向插扣座开口端推动可解除锁定，按下按键打开钎扣。 3、带体为高弹力机织带； 4、颜色：钎扣颜色为哑光黑色，带体、带箍及缝纫线为黑色。 5、钎扣铜镀层厚度（ μm ）：10。 6、钎扣镀镍+黑铬层厚度（ μm ）：8。 7、钎扣耐盐雾腐蚀：48h 表面无腐蚀。	杭州龙鳞甲警用装备制造有限公司	880	35.00	30800.00

			8、带体与钎扣结合力（N）：170。 9、保险开关、按键耐用性：3000 次后能正常使用。 10、带体耐光色牢度（级）：5。				
23	春秋执勤服（勤务款）/春秋作训服	二毛	 面料标准： 《辅警服装材料棉涤纬弹斜纹布》 面料名称：棉涤纬弹加厚斜纹布 1、单位面积质量:244g/m²； 2、甲醛含量：未检出； 3、pH 值：7.1； 4、纤维含量：棉 54%； 5、密度（根/10cm）：经向 360，纬向 234； 6、断裂强力（N）：经向 1100，纬向 860； 7、水洗尺寸变化率（%）：经向-1.0，纬向-0.8； 8、起毛起球：4 级； 9、全幅宽：1.46m； 10、撕破强力（N）：经向 36，纬向 90； 11、耐光色牢度：>5 级；	潍坊二毛服饰有限公司	674	266.00	179284.00

			12、耐皂洗色牢度：变色 4-5，沾色 4； 13、耐摩擦色牢度：干摩 4，湿摩 4； 14、耐刷洗色牢度：变色 4-5； 15、耐热压色牢度：干压变色 4-5，潮压沾色 4-5；				
24	冬执勤服 (勤务 款)/冬作 训服(核 心产品)	二毛	● 面料标准： 《辅警服装材料棉涤纬弹加厚斜纹布》 面料名称：棉涤纬弹加厚斜纹布 1、单位面积质量:244g/m ² ； ▲2、甲醛含量：未检出； 3、pH 值：7.1； 4、纤维含量：棉 54%； 5、密度（根/10cm）：经向 360，纬向 234； ▲6、断裂强力（N）：经向 1100，纬向 860； 7、水洗尺寸变化率（%）：经向-1.0，纬向-0.8； ▲8、起毛起球：4 级； 9、全幅宽：1.46m； ▲10、撕破强力（N）：经向 36，纬向 90；	潍坊二毛服饰 有限公司	674	356.00	239944.00

		▲11、耐光色牢度：>5级； ▲12、耐皂洗色牢度：变色 4-5，沾色 4； ▲13、耐摩擦色牢度：干摩 4，湿摩 4； 14、耐刷洗色牢度：变色 4-5； 15、耐热压色牢度：干压变色 4-5，潮压沾色 4-5； 16、内胆：超细纤维絮片，白色，温区大身、袖子、领面 120g/m²，寒区大身、袖子、领面 150g/m²。				
合计（大写）：壹佰零捌万陆仟玖佰贰拾元整 （小写）：1086920.00元						

供应商：陕西龙威安全技术装备有限公司（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：齐彭俊（签字或盖章）

日期：2026年6月10日

