

序号	品名	规格参数	数量	单位	备注
1	空调				
1.1	空调（挂式 1.5 匹）	1. 制冷性能 额定制冷量（W）：≥3500 制冷功率（W）：≤880 能效比：≥5 2. 制热性能 额定制热量（W）：≥5000 制热功率（W）：≤1250 3. 风量与噪音 循环风量：≥650m³/h 室内机噪音 dB(A)：≤ 41 4. 能效等级：1 级	46	台	
1.2	空调（柜式 3 匹）	1. 制冷性能 制冷量（W）：≥7200 制冷功率（W）：≤2100 能效比：≥4.2 2. 制热性能 制热量（W）：≥9700 制热功率（W）：≤3000 3. 风量与噪音 循环风量：≥1500m³/h 室内机噪音 dB(A)：≤ 47 4. 能效等级：1 级	14	台	
1.3	总配电箱	安装方式：落地式 内含：浪涌、漏电保护器、空开等 额定电压：AC220/380V 额定电流：16~25A 户外露天：IP30（全防尘、防喷水） 材质：304 不锈钢	1	台	
1.4	铝芯电缆	YJLV-4*240，含电缆头	40	m	
2	男生宿舍				
2.1	总配电箱	安装方式：壁挂式 内含：漏电保护器、空开等 额定电压：AC220/380V 额定电流：16~25A 材质：304 不锈钢	1	台	
2.2	2 楼配电箱	安装方式：壁挂式 内含：漏电保护器、空开等 额定电压：AC220/380V 额定电流：16~25A 材质：304 不锈钢	1	台	

2.3	3 楼配电箱	安装方式：壁挂式 内含：漏电保护器、空开等 额定电压：AC220/380V 额定电流：16~25A 材质：304 不锈钢	1	台	
2.4	空调插座	3 孔	40	套	
2.5	电力电缆	YJV-4x75+1x25, 含电缆头	45	m	
2.6	电力电缆	YJV-3*25+1*10, 含电缆头	13	m	
2.7	桥架	300*100 热镀锌	23	m	
2.8	线槽配线	塑料线槽、BV-3*4mm2	308	m	
2.9	电线	桥架内敷设, BV-4mm2	1545	m	
3	女生宿舍				
3.1	总配电箱	安装方式：壁挂式 内含：漏电保护器、空开等 额定电压：AC220/380V 额定电流：16~25A 材质：304 不锈钢	1	台	
3.2	2 楼配电箱	安装方式：壁挂式 内含：漏电保护器、空开等 额定电压：AC220/380V 额定电流：16~25A 材质：304 不锈钢	1	台	
3.3	3 楼配电箱	安装方式：壁挂式 内含：漏电保护器、空开等 额定电压：AC220/380V 额定电流：16~25A 材质：304 不锈钢	1	台	
3.4	空调插座	3 孔	32	套	
3.5	电力电缆	YJV-4x75+1x25, 含电缆头	85	m	
3.6	电力电缆	YJV-3*25+1*10, 含电缆头	13	m	
3.7	桥架	300*100 热镀锌	23	m	
3.8	线槽配线	塑料线槽、BV-3*4mm2	211	m	
3.9	电线	桥架内敷设, BV-4mm2	1340	m	
3.10	钢绞线	架空电缆用, 固定基座	25	m	
4	教学楼				
4.1	总配电箱	安装方式：壁挂式 内含：漏电保护器、空开等 额定电压：AC220/380V 额定电流：16~25A 材质：304 不锈钢	1	台	

4.2	1 楼配电箱	安装方式：壁挂式 内含：漏电保护器、空开等 额定电压：AC220/380V 额定电流：：16~25A 材质：304 不锈钢	1	台	
4.3	2 楼配电箱	安装方式：壁挂式 内含：漏电保护器、空开等 额定电压：AC220/380V 额定电流：16~25A 材质：304 不锈钢	1	台	
4.4	3 楼配电箱	安装方式：壁挂式 内含：漏电保护器、空开等 额定电压：AC220/380V 额定电流：16~25A 材质：304 不锈钢	1	台	
4.5	空调插座	3 孔	24	套	
4.6	电力电缆	YJV-4x75+1x25，含电缆头	130	m	
4.7	电力电缆	YJV-3*25+1*10，含电缆头	24	m	
4.8	桥架	300*100 热镀锌	30	m	
4.9	线槽配线	塑料线槽、BV-3*4mm2	318	m	
4.10	电线	桥架内敷设，BV-4mm2	1556	m	
4.11	钢绞线	架空电缆用，固定基座	70	m	

核心产品：空调（挂式 1.5 匹）