

(首次) 响应分项报价表

项目编号: SCZK2026-JT-1635/001

项目名称: 榆林市星元医院中医科医疗设备带安装项目

(一) 氧气部分								生产厂家
序号	名称	型号/规格	数量	单位	技术参数	单价(元)	合计(元)	
1	医用设备带	210*58	110	米	★宽≥210mm, 高≥58mm, 厚≥1.3mm; 材质: 铝合金; 静电喷塑; 面板模块化组合, 方便检修。	345	37950	
2	设备带封头	Hx-ft (或同规格通用件)	22	套	专用, PVC 混合料, 与设备带匹配。	5	110	
3	房间阀	φ8 配套	22	个	阀门经试验可承受 10Mpa 气压, 无泄漏、无变形, 特定元素合格。	180	3960	
4	氧气楼层阀	φ16 铜管配套	1	个	同上。	455	455	
5	氧气终端	德标	36	个	★德标终端, 快速自封插拔式接头; 安装在设备带中, 符合国际通用标准, 单手操作; 终端流量≥10L/min (可调)。	455	16380	日照市华兴医疗器械有限公司
6	医用脱脂紫铜管	φ16×1.0mm	50	米	无氧脱脂紫铜管, φ16*1 (直径 16mm, 壁厚 1mm)。	185	9250	
7	医用脱脂紫铜管	φ12×1.0mm	40	米	无氧脱脂紫铜管, φ12*1。	165	6600	
8	医用脱脂紫铜管	φ8×1.0mm	210	米	无氧脱脂紫铜管, φ8*1。	125	26250	
9	双气报警箱	双气	1	台	压力实时监测, 监测范围可调; 正压调节范围 0.2~0.6mPa, 负压调节范围-0.02~0.08MPa; 压	3600	3600	

（一）氧气部分								生产厂家
序号	名称	型号/规格	数量	单位	技术参数	单价(元)	合计(元)	
					力超限时发出声光报警。			
10	二级稳压箱	双路	1	台	输入压力 0.5~0.8MPa, 输出压力 0.4~0.45MPa (可调); 安全阀开启压力 0.6~1MPa (可调)。	6420	6420	日照市华兴医疗器械有限公司
11	氧气流量计	配套	1	台	数字显示, 测量范围 0~300L/min; 累计流量 0~999999m ³ ; 公称工作压力 0.8MPa。	9200	9200	
12	铝合金扣槽	5×2.5	21	米	铝合金, 宽 50mm×高 25mm。	20	420	
13	附件	—	1	批	含弯头、直接、吊架、配件、焊条等, 满足安装需要。	980	980	
（二）吸引部分								
1	负压终端	德标	36	个	★德标终端, 快速自封插拔式接头; 安装在设备带中, 单手操作; 终端流量 ≥10L/min (可调)。	880	31680	生产厂家
2	医用脱脂紫铜管	Φ 32×1.5mm	60	米	无氧脱脂紫铜管, Φ 32*1.5。	270	16200	日照市华兴医疗器械有限公司
3	医用脱脂紫铜管	Φ 16×1.0mm	70	米	无氧脱脂紫铜管, Φ 16*1。	200	14000	
4	医用脱脂紫铜管	Φ 10×1.0mm	190	米	无氧脱脂紫铜管, Φ 10*1。	170	32300	
5	负压楼层阀	Φ 32 铜管配套	1	个	阀门经试验可承受 10Mpa 气压, 无泄漏、无变形。	450	450	
6	附件	—	1	批	弯头、直接、吊架、配件、焊条等。	1260	1260	
（三）配电部分								

（一）氧气部分								生产厂家
序号	名称	型号/规格	数量	单位	技术参数	单价(元)	合计(元)	日照市华兴医疗器械有限公司
1	开关	86型	36	套	220V, 额定电流 10A。	80	2880	
2	插座	86型	72	套	220V, 额定电流 10A。	60	4320	
3	LED 高效节能灯	4W	36	只	T5/4W 专用 LED。	132	4752	
4	灯罩	L-400	36	只	PVC 拉丝注塑。	23	828	
5	电源线	国标	260	米	纯铜 2.5mm ² 。	5	1300	
6	漏电保护器	配套	18	个	额定电压 220V, 额定电流 16A。	230	4140	
7	配件	—	1	批	满足安装所需的其他配件。	785	785	
（四）热电呼叫部分								生产厂家
1	床头对讲机	床头对讲机	36	个	长 124mm×宽 77mm×厚 15mm, 分机具备呼叫兼对讲功能。	200	7200	日照市华兴医疗器械有限公司
2	主机	主机 60 路	1	台	呼叫兼对讲, 分机在线任意编号; 呼叫存储; 显示屏多功能显示; 主机容量可扩充至 128 门。	4100	4100	
3	显示屏	显示屏	1	个	670mm×260mm×30mm, 双面显示, 大数码管显示。	1900	1900	
4	双芯线	双芯线	180	米	纯铜 1.0mm ² 软线。	2.5	450	
5	交换机	—	2	台	24/48 口, 电口 (RJ45) 或光口 (SFP/SFP+/QSFP), 支持普通接入及智能网管。	3560	7120	
6	链接网线	—	15	箱	符合超五类或六类标准。	1800	27000	
7	网口面板	—	72	个	标准 RJ45 网络面板。	42	3024	
8	开槽、穿墙、拆顶布线	—	1	项	按现场实际需要开槽、穿墙、拆顶并布线, 施工后需恢复原状。	14504	14504	
9	修补、恢复	—	1	项	对施工破坏的墙面、吊顶等进行修补和恢复, 保证	15200	15200	

(一) 氧气部分								生产厂家
序号	名称	型号/规格	数量	单位	技术参数	单价(元)	合计(元)	日照市华兴医疗器械有限公司
					美观。			
投标总价							316968.00	

供应商（盖公章）： 日照市华兴医疗器械有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 鲁统新

日期： 2026 年 06 月 18 日