

(二) 分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 制造商 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 小计 (元) |
|----|-----------------|------|----------|-----|----|--------|----------|
| 1 | 春秋执勤服 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 117 | 套 | 287.00 | 33579.00 |
| 2 | 春秋执勤服标识: 丝织胸徽 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 117 | 枚 | 1.80 | 210.60 |
| 3 | 春秋执勤服标识: 丝织胸号 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 117 | 枚 | 1.80 | 210.60 |
| 4 | 勤务春秋执勤服标识: 套式肩章 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 117 | 副 | 4.40 | 514.80 |
| 5 | 夏单裤 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 234 | 条 | 112.00 | 26208.00 |
| 6 | 夏执勤服 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 234 | 件 | 98.00 | 22932.00 |
| 7 | 夏执勤服标识: 丝织胸徽 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 234 | 枚 | 1.80 | 421.20 |
| 8 | 夏执勤服标识: 丝织胸号 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 234 | 枚 | 1.80 | 421.20 |
| 9 | 夏执勤服标识: 软式肩章 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 234 | 副 | 7.60 | 1778.40 |
| 10 | 夏长袖 (长袖制式衬衣) | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 117 | 件 | 121.00 | 14157.00 |
| 11 | 夏长袖标识: 金属胸徽 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 117 | 枚 | 3.90 | 456.30 |
| 12 | 夏长袖标识: 金属胸号 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 117 | 枚 | 4.00 | 468.00 |
| 13 | 夏长袖标识: 软式肩章 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 117 | 副 | 7.60 | 889.20 |
| 14 | 冬执勤服 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 117 | 套 | 373.00 | 43641.00 |
| 15 | 冬执勤服标识: 丝织胸徽 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 117 | 枚 | 1.80 | 210.60 |
| 16 | 冬执勤服标识: 丝织胸号 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 117 | 枚 | 1.80 | 210.60 |
| 17 | 冬执勤服标识: 套式肩章 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 117 | 副 | 4.40 | 514.80 |
| 18 | 常服 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 117 | 套 | 258.00 | 30186.00 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|------|-----------------------------------|-----|---|--------|----------|
| 19 | 常服标识:金属胸徽 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 117 | 枚 | 3.90 | 456.30 |
| 20 | 常服标识:金属胸号 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 117 | 枚 | 4.00 | 468.00 |
| 21 | 常服标识:金属领花 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 234 | 个 | 4.20 | 982.80 |
| 22 | 常服标识:硬式肩章 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 117 | 副 | 12.50 | 1462.50 |
| 23 | 内穿衬衣 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 117 | 件 | 63.00 | 7371.00 |
| 24 | 辅警领带 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 117 | 条 | 15.50 | 1813.50 |
| 25 | 大檐帽 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 117 | 顶 | 49.50 | 5791.50 |
| 26 | 大檐帽标识:金属帽徽 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 117 | 枚 | 5.20 | 608.40 |
| 27 | 夏作训帽(网眼执勤帽) | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 117 | 顶 | 26.00 | 3042.00 |
| 28 | 冬作训帽(布面执勤帽) | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 117 | 顶 | 27.00 | 3159.00 |
| 29 | 作训鞋 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 234 | 双 | 111.00 | 25974.00 |
| 30 | 夏特战(速干)夏作训服 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 18 | 套 | 400.00 | 7200.00 |
| 31 | 冬特战冬作训服 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 18 | 套 | 500.00 | 9000.00 |
| 32 | 特战靴冬执勤靴 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 18 | 双 | 450.00 | 8100.00 |
| 33 | 训练短袖 | 武昌警服 | 湖北省武昌警服厂 | 18 | 套 | 120.00 | 2160.00 |
| 总价 | | | 大写: 贰拾伍万肆仟伍佰玖拾捌元叁角整, ¥: 254598.30 | | | | |

注: 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。


供应商: 湖北省武昌警服厂 (盖单位章)

法定代表人或被授权委托人:  (签字或盖章)

日期: 2026年06月08日

(三) 货物说明一览表

| 序号 | 名称 | 详细技术参数 |
|----|----------------|--|
| 1 | 春秋执勤服 | 面料：棉聚酯纬弹加厚斜纹布，藏蓝色，58%棉,42%复合聚酯弹性纤维，单位面积质量:240g/m ² ，耐光色牢度：5级 耐刷洗色牢度：变色3级 耐皂洗色牢度：变色4级，沾色4级 耐摩擦色牢度：干摩4级，湿摩4级 耐热压色牢度：干压变色4级，湿压沾色4级 耐汗渍色牢度：变色4级，沾色4级 密度：经向220(根/10cm)，纬向156(根/10cm) 断裂强力：经向814N，纬向721N 撕破强力：经向24N，纬向47N pH值：5.6 甲醛含量：未检出 水洗尺寸变化率(%)：0.1% 起毛起球：4级 干热尺寸变化率：经向0.4%，纬向0.4% 勾丝：经向3级，纬向3级 符合《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》要求 |
| 2 | 春秋执勤服标识：丝织胸徽 | 丝织版面：涤纶低弹丝提花机织布，涤纶低弹丝经纱，75 D，经密 107 根/cm (±10%)。涤纶低弹丝纬纱，75 D，白色有光丝，纬密 64 根/cm (±10%)。 粘合衬：无纺粘合衬，40 g/m ² (±10%)。 粘合：热熔胶片，厚0.1 mm。 搭扣带：粘扣带钩面。 锁边线面线：涤纶低弹丝，100 D (±10%)。 锁边线底线：涤纶缝纫线，11.8 tex×3 (±10%) 符合《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》要求 |
| 3 | 春秋执勤服标识：丝织胸号 | 丝织版面：涤纶低弹丝提花机织布，涤纶低弹丝经纱，75 D，经密 107 根/cm (±10%)。涤纶低弹丝纬纱，75D白色有光丝，纬密64根/cm (±10%)。 粘合衬：无纺粘合衬，40g/m ² (±10%)。 粘合：热熔胶片，厚0.1 mm。 搭扣带：粘扣带钩面。 锁边线面线：涤纶低弹丝，100 D (±10%)。 锁边线底线：涤纶缝纫线，11.8 tex×3 (±10%) 符合《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》要求 |
| 4 | 勤务春秋执勤服标识：套式肩章 | 版面：涤纶低弹丝提花机织布，75D (±10%) 与版面粘合、穿衬衬布：黑色机织热熔粘合衬布，250g/m ² (±10%) (含胶粒)。 与底布粘合、穿衬衬布：黑色机织树脂衬布，210g/m ² (±10%)。 与热熔粘合衬、塑料衬板、机织树脂衬粘合：EVA热熔胶片，厚0.2mm。 塑料衬板：黑色聚乙烯片，厚0.7mm。 |

| | | |
|---|------|--|
| | | <p>底布、穿袷面、穿袷里：涤纶绸，70dtexFDY/81dtexDTY（±10%）。 缝纫：涤纶缝纫线，11.8 tex×3（±10%）。 肩章板与穿袷扣合：四件子母扣，Φ1514 黑色注塑扣面。 符合《公安机关警务辅助人员着装规范（试行）》要求</p> |
| 5 | 夏单裤 | <p>面料：复合聚酯四面弹力平纹布，藏蓝色，82%复合聚酯弹性纤维，18%莱赛尔，单位面积质量：150g/m² 工艺特点：裤腰里带有AUXILIARY POLIICE字样，裤腰两侧可伸缩调节涤纶松紧带（整体大小尺寸可调节2cm至4cm） 耐光色牢度：5级 耐光、汗复合色牢度：4级 耐皂洗色牢度：变色4级，沾色4级 耐摩擦色牢度：干摩4级，湿摩3级 耐汗渍色牢度：变色4级，沾色4级 起毛起球：4级 密度：经向345(根/10cm)，纬向3500(根/10cm) 断裂强力：经向785N，纬向361N 撕破强力：经向102N，纬向98N 干热尺寸变化率：经向0.7%，纬向0.5% 透气性：363mm/s 滴水扩散时间：3级 pH值：6.1 干燥速率：2.1 成品甲醛含量：未检出 成品水洗尺寸变化率（%）：0.7% 符合《公安机关警务辅助人员着装规范（试行）》要求</p>  |
| 6 | 夏执勤服 | <p>面料：多异聚酯复合纱平纹布，浅蓝色，99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量：170g/m² 面料（后过肩里）：涤纶网眼布，浅蓝色，100%聚酯纤维。单位面积质量：60g/m² 面料（腋下片）：单向导湿双面薄针织布，浅蓝色，100%聚酯纤维。单位面积质量：140g/m² 耐光、汗复合色牢度：4级 耐皂洗色牢度：变色4级，沾色4级 耐摩擦色牢度：干摩4级，湿摩4级 耐汗渍色牢度：变色4级，沾色4级 耐热压色牢度：变色4级，沾色4级 起毛起球：4级 密度：经向275(根/10cm)，纬向225(根/10cm) 断裂强力：经向741N，纬向451N 勾丝：经向3级，纬向3级 撕破强力：经向125N，纬向98N 干热尺寸变化率：经向0.2%，纬向0.2% 透气性：341mm/s 防紫外线性能：UPF52，T(UVA)AV1.2% pH值：5.9 甲醛含量：未检出</p> |

| | | |
|----|-----------------|--|
| | | 水洗尺寸变化率(%)：经向0.3%，纬向0.2% 符合《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》要求 |
| 7 | 夏执勤服标识： 丝织胸徽 | 丝织版面：涤纶低弹丝提花机织布，涤纶低弹丝经纱，75 D，经密 107 根/cm (±10%)。涤纶低弹丝纬纱，75 D 白色有光丝，纬密 64 根/cm (±10%)。 粘合衬：无纺粘合衬，40 g/m ² (±10%)。 粘合：热熔胶片，厚0.1 mm。 搭扣带：粘扣带钩面。 锁边线面线：涤纶低弹丝，100 D (±10%)。 锁边线底线：涤纶缝纫线，11.8 tex×3 (±10%) 符合《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》要求 |
| 8 | 夏执勤服标识： 丝织胸号 | 丝织版面：涤纶低弹丝提花机织布，涤纶低弹丝经纱，75 D，经密 107 根/cm (±10%)。涤纶低弹丝纬纱，75 D 白色有光丝，纬密 64 根/cm (±10%)。 粘合衬：无纺粘合衬，40 g/m ² (±10%)。 粘合：热熔胶片，厚0.1 mm。 搭扣带：粘扣带钩面。 锁边线面线：涤纶低弹丝，100 D (±10%)。 锁边线底线：涤纶缝纫线，11.8 tex×3 (±10%) 符合《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》要求 |
| 9 | 夏执勤服标识： 软式肩章 | 涤纶低弹丝提花机织布：75 D，白色纬纱为75 D有光丝，其它要求应符合GB/T 14460 的规定 黑色机织热熔粘合衬布：250 g/m ² (含胶粒±10%) 黑色机织树脂衬布：210 g/m ² (±10%) EVA热熔胶片：厚0.2 mm 黑色聚乙烯片：厚0.7 mm (±10%) 涤纶绸：70 dtex FDY / 81 dtex DTY 内面附PES+PA胶 缝纫：涤纶缝纫线，11.8 tex×3 (±10%)，GB/T 6836 四件子母扣：φ1514 黑色注塑扣面，按标样，侧掀强力：15 N~25 N扣面 图案应符合GA 281的规定 符合《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》要求 |
| 10 | 夏长袖(长袖制式衬衣) | 面里料：多异聚酯复合纱平纹布，99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量：170g/m ² 后过肩里涤纶网眼布：单位面积质量：60g/m ² 。浅蓝色，成分：100%聚酯纤维 腋下片单向导湿双面薄针织布：单位面积质量：140g/m ² 。浅蓝色，成分：100%聚酯纤维 耐光色牢度：5级 耐光、汗复合色牢度：4级 耐皂洗色牢度：变色5级，沾色5级 耐摩擦色牢度：干摩4级，湿摩4级 耐汗渍色牢度：变色5级，沾色5级 耐热压色牢度：干压变色4级，湿压沾色4级 干热尺寸变化率：变色0.3%，沾色0.3% 勾丝：变色3级，沾色3级 起毛起球：4级 |

| | | |
|----|----------------|---|
| | | 透气性: 312mm/s 防紫外线性能: UPF33, T(UVA)AV2% ph值: 5.4 甲醛含量: 未检出 水洗尺寸变化率(%): 0.2% 符合《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》要求 |
| 11 | 夏长袖标识: 金属胸徽 | 锌合金: YZZnAl4A, GB/T 13818 锁扣体组件: ϕ 13 mm 黄铜线: H 62, GB/T 21652 白色、蓝色涂料: 聚甲基丙烯酸甲酯: 无色透明片材 成品(铬+镍)镀层厚度/ μ m: \geq 5 成品耐盐雾腐蚀: 48 h 表面无腐蚀、牌面无变化 成品锁扣抗拉强力/N: 加力至 100 N 未损坏 符合《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》要求 |
| 12 | 夏长袖标识: 金属胸号 | 锌合金: YZZnAl4A, GB/T 13818 锁扣体组件: ϕ 13 mm 黄铜线: H 62, GB/T 21652 白色、蓝色涂料: 聚甲基丙烯酸甲酯: 无色透明片材 成品(镍+铬)镀层厚度/ μ m: \geq 5 成品耐盐雾腐蚀: 48 h 表面无腐蚀、牌面无变化 成品锁扣抗拉强力/N: 加力至 100 N 未损坏 符合《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》要求 |
| 13 | 夏长袖标识: 软式肩章 | 涤纶低弹丝提花机织布: 75 D, 白色纬纱为 75 D有光丝, 其它要求应符合GB/T 14460 的规定 黑色机织热熔粘合衬布: 250 g/m ² (含胶粒) (\pm 10%) 黑色机织树脂衬布: 210 g/m ² (\pm 10%) EVA热熔胶片: 厚0.2 mm 黑色聚乙烯片: 厚0.7 mm (\pm 10%) 涤纶绸: 70 dtex FDY / 81 dtex DTY, 内面附PES+PA胶 缝纫: 涤纶缝纫线, 11.8 tex \times 3 (\pm 10%), GB/T 6836 四件子母扣: ϕ 1514 黑色注塑扣面, 按标样, 侧掀强力: 15 N~25 N扣面 图案应符合GA 281的规定 符合《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》要求 |
| 14 | 冬执勤服 | 面料: 棉聚酯纬弹加厚斜纹布, 藏蓝色, 58%新疆棉, 42%复合聚酯弹性纤维, 单位面积质量: 240g/m ² 辅料: 春亚纺涂层面料, 藏蓝色100%聚酯纤维。单位面积质量: 75g/m ² 。 涤棉平布, 藏蓝色, 涤80%棉20%, 13tex/13tex。内胆: 超细纤维絮片, 白色, 温区大身、袖子、领面120g/m ² , 寒区大身、袖子、领面150g/m ² 耐光色牢度: 5级 耐刷洗色牢度: 变色4级 耐皂洗色牢度: 变色4级, 沾色4级 耐摩擦色牢度: 干摩4级, 湿摩4级 耐汗渍色牢度: 变色4级, 沾色4级 耐热压色牢度: 干压变色4级, 湿压沾色4级 |

| | | |
|----|------------------|--|
| | | <p>密度：经向363(根/10cm)，纬向272(根/10cm) 断裂强力：经向1534N，纬向1068N 撕破强力：经向345N，纬向156N 干热尺寸变化率：经向0.3%，纬向0.4% 勾丝：经向3级，纬向3级 起毛起球：4级 ph值：5.3 甲醛含量：未检出 水洗尺寸变化率(%)：0.4% 符合《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》要求</p> |
| 15 | 冬执勤服标识： ：丝织胸徽 | <p>冬执勤服标识：丝织胸徽 丝织版面：涤纶低弹丝提花机织布，涤纶低弹丝经纱，75 D，经密 107 根/cm(±10%)。涤纶低弹丝纬纱，75 D 白色有光丝，纬密 64 根/cm(±10%)。 粘合衬：无纺粘合衬，40 g/m²(±10%)。 粘合：热熔胶片，厚0.1 mm。 搭扣带：粘扣带钩面。 锁边线面线：涤纶低弹丝，100 D(±10%)。 锁边线底线：涤纶缝纫线，11.8 tex×3(±10%) 符合《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》要求</p> |
| 16 | 冬执勤服标识： ：丝织胸号 | <p>丝织版面：涤纶低弹丝提花机织布，涤纶低弹丝经纱，75 D，经密 107 根/cm(±10%)。涤纶低弹丝纬纱，75 D 白色有光丝，纬密 64 根/cm(±10%)。 粘合衬：无纺粘合衬，40 g/m²(±10%)。 粘合：热熔胶片，厚0.1 mm。 搭扣带：粘扣带钩面。 锁边线面线：涤纶低弹丝，100 D(±10%)。 锁边线底线：涤纶缝纫线，11.8 tex×3(±10%) 符合《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》要求</p> |
| 17 | 冬执勤服标识： ：套式肩章 | <p>版面：涤纶低弹丝提花机织布，75D(±10%) 与版面粘合、穿袷衬布：黑色机织热熔粘合衬布，250g/m²(±10%)(含胶粒)。 与底布粘合、穿袷衬布：黑色机织树脂衬布，210g/m²(±10%)。 与热熔粘合衬、塑料衬板、机织树脂衬粘合：EVA热熔胶片，厚0.2mm。 塑料衬板：黑色聚乙烯片，厚0.7mm。 底布、穿袷面、穿袷里：涤纶绸，70dtexFDY/81dtexDTY(±10%)。 缝纫：涤纶缝纫线，11.8 tex×3(±10%)。 肩章板与穿袷扣合：四件子母扣，φ1514 黑色注塑扣面。 符合《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》要求</p> |
| 18 | 常服 | <p>面料：涤粘仿毛哔叽，涤纶(聚酯纤维)80.1%，粘胶19.9%，织物重量：232g/m²。 ph值：6.5 成品甲醛含量：未检出 水洗尺寸变化率(%)：衣长-0.5%、胸围-0.2% 符合《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》要求</p> |

| | | |
|----|-----------|--|
| 19 | 常服标识:金属胸徽 | <p>锌合金: YZZnAl14A, GB/T 13818 锁扣体组件: ϕ 13 mm 黄铜线: H 62, GB/T 21652 白色、蓝色涂料: - 聚甲基丙烯酸甲酯: 无色透明片材 成品(铬+镍)镀层厚度/μm: ≥ 5 成品耐盐雾腐蚀: 48 h 表面无腐蚀、牌面无变化 成品锁扣抗拉强力/N: 加力至 100 N 未损坏 符合《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》要求</p> |
| 20 | 常服标识:金属胸号 | <p>锌合金: YZZnAl14A, GB/T 13818 锁扣体组件: ϕ 13 mm 黄铜线: H 62, GB/T 21652 白色、蓝色涂料: - 聚甲基丙烯酸甲酯: 无色透明片材 成品(镍+铬)镀层厚度/μm: ≥ 5 成品耐盐雾腐蚀: 48 h 表面无腐蚀、牌面无变化 成品锁扣抗拉强力/N: 加力至 100 N 未损坏 符合《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》要求</p> |
| 21 | 常服标识:金属领花 | <p>锌合金: YZZnAl14A, GB/T 13818 黄铜线: H 62, GB/T 21652 铅黄铜棒: HPb 59-1, GB/T 4493 成品(铬+镍)镀层厚度/μm: ≥ 5 成品耐盐雾腐蚀: 48 h 表面无腐蚀 成品螺钉抗拉强力/N: 加力至 100 N 未损坏 符合《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》要求</p> |
| 22 | 常服标识:硬式肩章 | <p>粘胶长丝织带: 经纱, 涤纶长丝双股纱 29 tex\times2、19.5 tex\times2 交并; 纬纱: 粘胶长丝 150 D 黑色机织热熔粘合衬布: 250 g/m² (含胶粒) (\pm10%) 黑色机织树脂衬布: 210 g/m² (\pm10%) EVA 热熔胶片: 厚 0.2 mm 黑色聚乙烯片: 厚 1.0 mm (\pm10%) 涤纶绸: 70 dtex FDY / 81 dtex DTY 涤纶丝织带: 100 D (\pm10%), 宽 9 mm 厚 0.35 mm\sim0.55 mm 涤纶缝纫线: 11.8 tex\times3 (\pm10%) 符合《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》要求</p> |
| 23 | 内穿衬衣 | <p>内穿衬衣: 棉涤斜纹布: 棉 60.1%, 涤纶 39.9%, 单位面积质量: 135g/m² pH值: 7.0 成品甲醛含量: 未检出 水洗尺寸变化率(%): 径向-0.9%、纬向 0.2% 符合《公安机关警务辅助人员着装规范(试行)》要求</p> |
| 24 | 辅警领带 | <p>面料经纱: 涤纶低弹丝, 56 dtex (50D) (\pm10%), 密度 114 根/cm (\pm10%)。 面料纬纱: 涤纶低弹丝, 84 dtex (75D) (\pm10%), 密度 57 根/cm (\pm10%)。 衬布: 涤纶拉绒布, 100%涤纶短纤维, 350g/m² (\pm10%)。 里布: 防静电涤纶长丝斜纹绸, 经纱 84 dtex/48f (FDY) +20 dtex 导电</p> |

| | | |
|----|---------|--|
| 31 | 各特战冬作训服 | <p>面料：精梳涤棉混纺格子布 纤维含量：棉36%，涤纶64% 密度：经向438根/10cm，纬向226根/10cm 面积质量：196g/m² 工艺特点：面料经过特种工艺加工，需耐磨、抗撕拉、耐水洗、防褪色处理；可适应高强度训练及恶劣环境作战；特殊的处理还避免了作战时服装摩擦产生声响，具有更好的隐蔽性，作训时服装不会产生声响；按警服行业工艺标准和技术要求。裤腰采用自由伸缩式设计，可使不同腰围的人穿着都非常舒适。</p> <p>断裂强力：经向1530N，纬向744N 撕破强力：经向143N，纬向79N 水洗尺寸变化率：经向-1.5%，纬向-0.2% 耐光色牢度：6级 耐洗色牢度：变色4-5级，沾色4-5级 耐汗渍色牢度：4-5级 耐热压色牢度：4-5级 耐刷洗色牢度：4-5级 甲醛含量：未检出 pH值：4.0~8.5 符合《公安机关警务辅助人员着装规范（试行）》要求</p> |
| 32 | 特战靴冬执勤靴 | <p>拉链：7号防水尼龙拉链，颜色为亚光黑色 热熔片：厚度1.3mm~1.5mm 强力纤维衬：厚度0.4mm~0.6mm 鞋用纤维纸板厚度2.4mm~2.8mm，硬度(D/15)：65~80度 麻纤维板厚度1.8mm~2.2mm；屈服指数≥2.9，麻纤维含量≥50%，不应添加胶粘剂 钢勾心I型：纵向刚度≥400kN·mm² 鞋眼：H65黄铜，电镀喷塑处理，颜色为黑色；外直径10.0mm；内直径4.5mm 鞋带：黑色，Φ4mm棉质圆带，中间夹芯为涤纶材料；含带头长(1500±50)mm；断裂强力324N 聚氨酯海绵： 厚度6.0mm：表观密度：(30.0±5.0)kg/m³ 厚度10.0mm：表观密度：(60.0±5.0)kg/m³ 毛毡内垫厚度(7.0±1.0)mm：内垫织物限量物质应符合4.7.1、4.7.2的规定；毛毡材料净干含毛量：大于或等于96%；毛毡材料单位体积质量：≥0.20g/cm³ 发泡橡胶外底：视密度，0.40±0.05Mg/m³；硬度(邵尔C)，65度~75度；耐磨性能，磨痕长度≤11.0mm 组合外底：防滑性能0.23；耐折性能，折后裂口长度≤8.0mm，无新裂纹，无开胶；后跟防滑橡胶片耐磨性能，磨痕长度≤7.5mm；防滑橡胶片硬度(邵尔A)，57~65度 复合鞋里布物：厚度5.5±0.5mm；剥离强力1.7N；耐摩擦色牢度，干摩4级，湿摩4级 可分解有害芳香胺(偶氮)染料(纺织品)：禁用 可分解有害芳香胺(偶氮)染料(皮革)：禁用 游离或可部分水解的甲醛含量：直接接触皮肤(衬里、内垫)≤75°；非直</p> |

| | | |
|----|------|---|
| | | 接接触皮肤(帮面)≤300° 帮面革六价铬含量：未检出。 符合《公安机关警务辅助人员着装规范（试行）》要求 |
| 33 | 训练短袖 | 训练短袖：面料：100%棉(经丝光处理)；单位面积质量:160g/m ² 顶破强力：280N 工艺特点：精梳双丝光防皱、双面富有光泽、抗起球平纹布、不变形、不缩水，具有穿着舒适、吸湿排汗的性能，透气，吸汗。 耐光、汗复合色牢度：4级 耐皂洗色牢度：变色4级，沾色4级 耐摩擦色牢度：干摩4级，湿摩3级 耐碱汗渍色牢度：变色4级，沾色4级 耐酸汗渍色牢度：变色4级，沾色4级 耐水色牢度：变色4级，沾色4级 耐热压色牢度：变色5级，沾色5级 水洗尺寸变化率：0.4% 勾丝：经向3级，纬向3级 防紫外线性能：UPF34；T(UVA)AV2% pH值：6.3 甲醛含量：未检出 起毛起球：4级 透气性：321mm/s |

供应商：湖北省武昌警服厂（盖单位章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：2026年06月08日