

分项报价表

1、分项报价表

项目编号：HRZB-2026-009

项目名称：长安区 2025 年农村税务改革义务教育学校设备采购项目

包号：采购包 2

产品费用	序号	名称	品牌	型号和规格		原产地及制造厂名		数量	单价（元）	总价（元）
		1. 杨庄街道初级中学								
	1	48 口 POE 交换机	锐捷	RG-S3000-48GT4MS-P-RU	1、▲交换容量 432Gbps/4.32Tbps，转发性能 144Mpps/166Mpps，提供官网截图及链接证明。 2、固化 10/100/1000M 以太网端口 48 个，1G/2.5G SFP 非复用光接口 4 个，提供官网截图及链接证明。 3、支持 POE 和 POE+远程供电，最大可支持 POE 供电端口 48 个，POE 最大输出功率 405W 4、支持专门针对 CPU 的保护机制，能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理。 5、支持用新设备做零配置替换，新设备接线后，配置从控制器端自动下发。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。提供第三方权威机构检验报告证明。 6、▲ 提供工信部电信设备进网许可证。	福州	锐捷网络股份有限公司	1 台	9000.00	9000.00
	2	核心交换机	锐捷	RG-S5000-48GT4XS	1、▲交换容量 672Gbps。转发性能 207Mpps。 2、固化 10/100/1000M 自适应以太网端口 48 个，固化 1G/10G SFP+XS 接口 4 个	福州	锐捷网络股份有限公司	1 台	15000.00	15000.00

					3、设备 MAC 地址 16K。 4、支持 IPv4 和 IPv6 的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议。 5、支持 1 对 1、1 对多、多对 1 和基于流的本地、远程镜像；且支持 RSPAN 和 ERSPAN。 6、▲ 提供工信部设备进网许可证。					
3	学生终端电脑 (核心产品)	开天	主机：E50z 显示器： ET524 G1e	1. 机箱：标准机箱。 2. 处理器：X86 架构 CPU，核数 8 核，主频 2.7GHz。 3. 内存：8GB DDR4 内存，配置 2 个内存插槽，支持内存扩展。 4. 显卡：集成高性能显卡。 5. 硬盘：512GB M.2 固态硬盘。 6. 电源：电源功率 180W。 7. 网络：集成 10/100/1000M 及以上自适应以太网口。 8. 接口扩展：1 个 PCIe x16，2 个 PCIe x1 扩展槽；USB 接口 8 个，音频接口：麦克风 1 个，耳机 1 个；后端 3 个 Audio 音频接口。 9. 数据安全：USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部 USB 接口一键切换禁止访问模式/只读模式。 ▲10. 质控水平：MTBF>1000000 小时。 11. 键鼠：与主机同品牌，USB 光电鼠标，USB 防水标准键盘。 12. 显示器：23.8 寸 LED 显示器，与主机同品牌且分辨率 1920*1080。	北京	联想开天科技有限公司	45 台	4980.00	224100.00	
4	教师终端电脑 (核心产品)	开天	主机：E50z 显示器： ET524 G1e	1. 机箱：机箱尺寸 13.6L。 2. 处理器：X86 架构 CPU，核数 8 核，主频 2.8GHz，二级缓存 8MB。	北京	联想开天科技有限公司	1 台	5980.00	5980.00	

					3. 内存：8GB DDR4 内存，配置 2 个内存插槽，支持内存扩展。 4. 显卡：集成高性能显卡。 5. 硬盘：512GB M.2 固态硬盘。 6. 电源：电源功率 200W。 7. 网络：集成 10/100/1000M 及以上自适应以太网口。 8. 接口扩展：1 个 PCIe x16，2 个 PCIe x1 扩展槽；USB 接口 8 个，音频接口：麦克风 1 个，耳机 1 个；后端 3 个 Audio 音频接口。 9. 数据安全：USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关，前后分组开关，针对存储设备支持全部 USB 接口一键切换禁止访问模式/只读模式。 ▲10. 质控水平：MTBF>1000000 小时。 11. 键鼠：与主机同品牌，USB 光电鼠标，USB 防水标准键盘。 12. 显示器：23.8 寸 LED 显示器，与主机同品牌且分辨率 1920*1080。				
5	电脑桌凳	丰禾	JF-8	(1) 学生电脑桌： 1. 规格：700mm*600mm*750mm； 2. 桌面采用 2.5cm 厚颗粒板，全自动封边优质 PVC 同色封边带，对板材截面进行封边，下身左右钢架 40mm*40mm 方管壁厚 0.8mm，中间机箱方管 20mm*20mm 管壁厚度 0.6mm，设计有透气孔，后背设有网板，桌脚为耐磨防滑尼龙脚垫。 3. 桌架颜色：白色； (2) 学生凳： 1. 规格：340 mm *240mm*450mm，凳面采用 2.5cm 厚颗粒板，全自动封边 PVC 同色封边带，对板	阜阳	阜阳市丰禾家居有限公司	46 个	1000.00	46000.00

				材截面进行封边，下身钢架 25mm*25mm 方管壁 0.8mm，凳脚为耐磨防滑尼龙脚垫。 2. 凳架颜色：白色； （3）教师电脑桌： 1. 规格：1400mm*600mm*750mm，桌面采用 2.5cm 厚颗粒板，桌体 1.6cm 厚颗粒板，全自动封边优质 PVC 同色封边带。 2. 桌架颜色：白色； （4）教师凳： 1. 规格：890mm*560mm*445mm，PP+纤维、尼龙链接件。					
6	静电地板	思蕊	600mm*600mm*35mm	1. 规格：600mm*600mm*35mm； 2. 结构形式：钢板结构。 3. 面板材质：PVC。	常州	江苏思蕊活动地板有限公司	80 平方米	350.00	28000.00
7	环境系统	空调：美的	空调：KFR-72LW/G3-1	1. 3P 柜机空调，制冷量：7000W，制热量：9000W，制冷功率：2000W，制热功率：2500W，能效等级：一级；数量：1 台。2. 窗帘：定制布艺（约 3m*10m）防火，防盗窗：定制不锈钢（约 1m*2m）。	佛山	空调：广东美的制冷设备有限公司	1 批	6800.00	6800.00
		窗帘：尚贤	窗帘：定制		淮安	窗帘：江苏尚贤科教设备有限公司		15200.00	15200.00
		防盗窗：尚贤	防盗窗：定制		淮安	防盗窗：江苏尚贤科教设备有限公司		3000.00	3000.00
8	电子教室软件	联想	大师版 IDV	1. 终端支持多盘缓存模式，即在终端固态盘容量小导致无法多镜像缓存时，支持固态盘和机械盘混合缓加载入，充分利用终端现有存储资源。 2. 终端兼容多操作系统：支持统信 UOS、麒麟 KOS、Linux、Windows 全系列，支持从管理端或客户端自主选择启动环境；且多个系统环境	北京	联想（北京）有限公司	1 套	8000.00	8000.00

				可快速切换。 3. 云桌面客户端支持部署在兆芯、海光、飞腾和龙芯架构的国产芯片终端设备上，实现设备的统一管理。 4. 支持对云桌面客户端分类别底层统一管理（例如：控制所有 USB 存储输入输接口、光驱接口、软驱接口、硬盘接口、1394 接口、打印机接口、红外接口、磁带机接口、影像设备接口、移动通讯设备接口等）。 ▲5. 硬件资产管理：收集平台中所有终端硬件配置信息，包括终端名称、主板型号、CPU 型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。 ▲6. 硬件状态：收集平台中所有运行状态信息，至少包括设备地点、终端名称、CPU 温度、主板温度、CPU 风扇转速、开机时间、硬盘信息等。 ▲7. 支持超级镜像功能，可通过一个标准镜像对多种不同硬件配置，可覆盖不同品牌、跨越不同代的 CPU。 8. 支持复杂网络环境及跨校区部署管理，支持客户端通过网络引导、光盘引导、U 盘方式部署系统，客户端可通过 VLAN、跨区域、跨互联网连接服务器并下发缓存。 9. 在管理平台设置终端密码后，输入密码方可继续配置或操作。 ▲10. 大数据展示功能，管理系统软件具备设备详情、资产信息、开关机对比、日志信息、运行计划、系统软件图形统计、系统使用情况等。 11. 教师演示：支持对单一、部分或全体学生进				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				行屏幕演示，支持以全屏、窗口方式进行屏幕演示。 12. 屏幕笔：即教师教学使用的辅助工具，功能包括但不限于突出显示项目、添加注释、添加批注等； 13. 视频广播：教师机将播放的视频可同步广播到学生机，支持媒体音视频格式，包括但不限于 Windows Media 文件，VCD 文件，DVD 文件，Real 文件，AVI 文件，MP3 等，支持视频清晰度包括但不限于 720p、1080p 14. 视频直播：支持通过 USB 摄像头将教师的画面实时广播到学生机；支持引导提示客户选择视频设备。 15. 语音广播：教师机支持将声音广播至学生，声音来源包括但不限于麦克风或其他输入设备（如磁带、CD） 16. 语音对讲：教师可与任意一名已登录的学生进行语音交谈，且其他学生不会受到干扰，教师可动态切换对讲对象 学生演示：教师可选定一台学生机，由此学生代替教师进行示范教学 17. 分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程。 18. 分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括但不限于文字、表情、图片等。 19. 屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				过程录制为 ASF 录像文件，并可直接播放。 20. 支持学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习 21. 文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至学生机的某目录下。若目录不存在则自动新建此目录；若盘符不存在或路径非法则不允许分发；若文件已存在则可选择自动覆盖或保留原始文件。 22. 屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕频道教学。 23. 签到：提供学生考勤管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 24. 班级模型：支持单独对班级模型的统一管理，支持导入、导出、调用不同网络教室中的班级模型。 25. 上网限制：支持对学生访问网站的黑名单或白名单设置，支持对学生可以访问的 Internet 站点进行管理。支持多浏览器限制，包括但不限于 QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。 26. 程序限制：支持通过各种策略限制学生使用程序。 27. 黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，教师可自定义黑屏的内容与图片。 28. 分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。 29. 自动锁屏：断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕。 30. 防杀进程：学生端程序运行后，可防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 31. 请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 32. 远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 33. 远程设置：支持远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护图案、学生的频道号和音量、学生端密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。					
9	教室墙面刷新	三棵树	内墙乳胶漆	1. 粉刷材料：一等品乳胶漆； 2. 粉刷面积：200 平方米； 3. 粉刷要求：乳胶漆通刷 2 遍。	莆田	三棵树涂料股份有限公司	1 间	8000.00	8000.00	
10	安装辅材	尚贤	定制	1. 教室所需的综合布线、辅材及电力改造，网络整体要求使用六类非屏蔽无氧铜网线且需达到千兆网络环境； 2. 电力改造所需的插线板、配电箱、空开、线槽及优质国标铜芯电线；系统集成。	淮安	江苏尚贤科教设备有限公司	1 批	25800.00	25800.00	
	2. 太乙宫街道新关小学									
1	48 口 POE 交换机	锐捷	RG-S3000-48GT4MS-P-RU	1、▲交换容量 432Gbps/4.32Tbps，转发性能 144Mpps/166Mpps，提供官网截图及链接证明 2、固化 10/100/1000M 以太网端口 48 个，1G/2.5G SFP 非复用光接口 4 个，提供官网截图及链接证明	福州	锐捷网络股份有限公司	1 台	9000.00	9000.00	

					3、支持 POE 和 POE+远程供电,最大可支持 POE 供电端口 48 个, POE 最大输出功率 405W 4、支持专门针对 CPU 的保护机制,能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理。 5、支持用新设备做零配置替换,新设备接线后,配置从控制器端自动下发。支持自动识别及自适应不同型号替换,支持自适应端口配置跟随业务。提供第三方权威机构检验报告证明。 6、▲ 提供工信部电信设备进网许可证。					
2	核心交换机	锐捷	RG-S5000-48GT4XS	1、▲交换容量 672Gbps。转发性能 207Mpps。 2、固化 10/100/1000M 自适应以太网端口 48 个,固化 10/100/1000M SFP+接口 4 个 3、设备 MAC 地址 16K。 4、支持 IPv4 和 IPv6 的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议。 5、支持 1 对 1、1 对多、多对 1 和基于流的本地、远程镜像,且支持 RSPAN 和 ERSPAN。 6、▲ 提供工信部设备进网许可证。	福州	锐捷网络股份有限公司	1 台	15000.00	15000.00	
3	学生终端电脑 (核心产品)	开天	主机: E50z 显示器: ET524 G1e	1. 机箱: 标准机箱。 2. 处理器: X86 架构 CPU, 核数 8 核, 主频 2.7GHz。 3. 内存: 8GB DDR4 内存, 配置 2 个内存插槽, 支持内存扩展。 4. 显卡: 集成高性能显卡。 5. 硬盘: 512GB M.2 固态硬盘。 6. 电源: 电源功率 180W。 7. 网络: 集成 10/100/1000M 及以上自适应以太网口。 8. 接口扩展: 1 个 PCIe x16, 2 个 PCIe x1 扩	北京	联想开天科技有限公司	45 台	4980.00	224100.00	

					展槽；USB 接口 8 个，音频接口：麦克风 1 个，耳机 1 个；后端 3 个 Audio 音频接口。 9. 数据安全：USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部 USB 接口一键切换禁止访问模式/只读模式。 ▲10. 质控水平：MTBF>1000000 小时。 11. 键鼠：与主机同品牌，USB 光电鼠标，USB 防水标准键盘。 12. 显示器：23.8 寸 LED 显示器，与主机同品牌且分辨率 1920*1080。					
4	教师终端电脑 (核心产品)	开天	主机：E50z 显示器： ET524 G1e	1. 机箱：机箱尺寸 13.6L。 2. 处理器：X86 架构 CPU，核数 8 核，主频 2.8GHz，二级缓存 8MB。 3. 内存：8GB DDR4 内存，配置 2 个内存插槽，支持内存扩展。 4. 显卡：集成高性能显卡。 5. 硬盘：512GB M.2 固态硬盘。 6. 电源：电源功率 200W。 7. 网络：集成 10/100/1000M 及以上自适应以太网口。 8. 接口扩展：1 个 PCIe x16，2 个 PCIe x1 扩展槽；USB 接口 8 个，音频接口：麦克风 1 个，耳机 1 个；后端 3 个 Audio 音频接口。 9. 数据安全：USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部 USB 接口一键切换禁止访问模式/只读模式。 ▲10. 质控水平：MTBF>1000000 小时。 11. 键鼠：与主机同品牌，USB 光电鼠标，USB 防水标准键盘。 12. 显示器：23.8 寸 LED 显示器，与主机同品	北京	联想开天科技有限公司	1 台	5980.00	5980.00	

					牌且分辨率 1920*1080。					
5	电脑桌凳	丰禾	JF-8	(1) 学生电脑桌: 1. 规格: 700mm*600mm*750mm; 2. 桌面采用 2.5cm 厚颗粒板, 全自动封边优质 PVC 同色封边带, 对板材截面进行封边, 下身左右钢架 40mm*40mm 方管壁厚 0.8mm, 中间机箱方管 20mm*20mm 管壁厚度 0.6mm, 设计有透气孔, 后背设有网板, 桌脚为耐磨防滑尼龙脚垫。 3. 桌架颜色: 白色; (2) 学生凳: 1. 规格: 340 mm *240mm*450mm, 凳面采用 2.5cm 厚颗粒板, 全自动封边 PVC 同色封边带, 对板材截面进行封边, 下身钢架 25mm*25mm 方管壁厚 0.8mm, 凳脚为耐磨防滑尼龙脚垫。 2. 凳架颜色: 白色; (3) 教师电脑桌: 1. 规格: 1400mm*600mm*750mm, 桌面采用 2.5cm 厚颗粒板, 桌体 1.6cm 厚颗粒板, 全自动封边优质 PVC 同色封边带。 2. 桌架颜色: 白色; (4) 教师凳: 1. 规格: 890mm*560mm*445mm, PP+纤维、尼龙链接件。	阜阳市丰禾家居有限公司	46 个	1000.00	46000.00		
6	静电地板	思蕊	600mm*600mm*35mm	1. 规格: 600mm*600mm*35mm; 2. 结构形式: 钢板结构。 3. 面板材质: PVC。	常州	江苏思蕊活动地板有限公司	80 平方米	350.00	28000.00	
7	环境系统	空调: 美的	空调: KFR-72LW/G 3-1	1. 3P 柜机空调, 制冷量: 7000W, 制热量: 9000W, 制冷功率: 2000W, 制热功率: 2500W, 能效等级: 一级; 数量: 1 台。2. 窗帘: 定制布艺(约	空调: 佛山	空调: 广东美的制冷设备有限公司	1 批	6800.00	6800.00	

			窗帘：尚贤	窗帘：定制	3m*10m)防火，防盗窗：定制不锈钢(约 1m*2m)。	窗帘：淮安	窗帘：江苏尚贤科教设备有限公司		15200.00	15200.00
			防盗窗：尚贤	防盗窗：定制		防盗窗：淮安	防盗窗：江苏尚贤科教设备有限公司		3000.00	3000.00
	8	电子教室软件	联想	大师版 IDV	1. 终端支持多盘缓存模式，即在终端固态盘容量小导致无法多镜像缓存时，支持固态盘和机械盘混合缓存载入，充分利用终端现有存储资源。 2. 终端兼容多操作系统：支持统信 UOS、麒麟 KOS、Linux、Windows 全系列，支持从管理端或客户端自主选择启动环境，且多个系统环境可快速切换。 3. 云桌面客户端支持部署在兆芯、海光、飞腾和龙芯架构的国产芯片终端设备上，实现设备的统一管理。 4. 支持对云桌面客户端分类别底层统一管理（例如：控制所有 USB 存储输入输接口、光驱接口、软驱接口、硬盘接口、1394 接口、打印机接口、红外接口、磁带机接口、影像设备接口、移动通讯设备接口等）。 ▲5. 硬件资产管理：收集平台中所有终端硬件配置信息，包括终端名称、主板型号、CPU 型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。 ▲6. 硬件状态：收集平台中所有运行状态信息，至少包括设备地点、终端名称、CPU 温度、主板温度、CPU 风扇转速、开机时间、硬盘信息等。	北京	联想（北京）有限公司	1 套	8000.00	8000.00

				▲7. 支持超级镜像功能，可通过一个标准镜像对多种不同硬件配置，可覆盖不同品牌、跨越不同代的 CPU。 8. 支持复杂网络环境及跨校区部署管理，支持客户端通过网络引导、光盘引导、U 盘方式部署系统，客户端可通过 VLAN、跨区域、跨互联网连接服务器并下发缓存。 9. 在管理平台设置终端密码后，输入密码方可继续配置或操作。 ▲10. 大数据展示功能，管理系统软件具备设备详情、资产信息、开关机对比、日志信息、运行计划、系统软件图形统计、系统使用情况等。 11. 教师演示：支持对单一或部分全体学生进行屏幕演示，支持以全屏、窗口方式进行屏幕演示。 12. 屏幕笔：即教师教学使用的辅助工具，功能包括但不限于突出显示项目、添加注释、添加批注等； 13. 视频广播：教师机将播放的视频可同步广播到学生机，支持媒体音视频格式，包括但不限于 Windows Media 文件，VCD 文件，DVD 文件，Real 文件，AVI 文件，MP3 等，支持视频清晰度包括但不限于 720p、1080p 14. 视频直播：支持通过 USB 摄像头将教师的画面实时广播到学生机；支持引导提示客户选择视频设备。 15. 语音广播：教师机支持将声音广播至学生，声音来源包括但不限于麦克风或其他输入设备（如磁带、CD） 16. 语音对讲：教师可与任意一名已登录的学生				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				进行语音交谈，且其他学生不会受到干扰，教师可动态切换对讲对象 学生演示：教师可选定一台学生机，由此学生代替教师进行示范教学 17. 分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程。 18. 分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括但不限于文字、表情、图片等。 19. 屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为 ASF 录像文件，并可直接播放。 20. 支持学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。 21. 文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至学生机的某目录下。若目录不存在则自动新建此目录；若盘符不存在或路径非法则不允许分发；若文件已存在则可选择自动覆盖或保留原始文件。 22. 屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕频道教学。 23. 签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 24. 班级模型：支持单独对班级模型的统一管				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				理，支持导入、导出、调用不同网络教室中的班级模型。 25. 上网限制：支持对学生访问网站的黑名单或白名单设置，支持对学生可以访问的 Internet 站点进行管理。支持多浏览器限制，包括但不限于 QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。 26. 程序限制：支持通过各种策略限制学生使用程序。 27. 黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，教师可自定义黑屏的内容与图片。 28. 分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。 29. 自动锁屏：断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕。 30. 防杀进程：学生端程序运行后，可防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 31. 请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 32. 远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 33. 远程设置：支持远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生端密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。					
9	教室墙面刷新	三棵树	内墙乳胶漆	1. 粉刷材料：一等品乳胶漆； 2. 粉刷面积：200 平方米；	莆田	三棵树涂料股份有限公司	1 间	8000.00	8000.00

					3. 粉刷要求：乳胶漆通刷 2 遍。		司			
	10	安装辅材	尚贤	定制	1. 教室所需的综合布线、辅材及电力改造，网络整体要求使用六类非屏蔽无氧铜网线且需达到千兆网络环境； 2. 电力改造所需的插线板、配电箱、空开、线槽及优质国标铜芯电线；系统集成。	淮安	江苏尚贤科教设备有限公司	1 批	25800.00	25800.00
投标报价			大写：柒拾捌万玖仟柒佰陆拾元整							小写：789760.00 元

注：小数点保留后两位，各投标人需在分项报价表中分别对各学校采购货物进行报价，不得超过各学校的最高限价，否则按无效文件处理。

投标人（公章）： 江苏尚贤科教设备有限公司（投标人名称）
日 期： 2026 年 08 月 14 日



2、关键零部件及备品备件清单（如有）

项目编号：HRZB-2026-009

项目名称：长安区 2025 年农村税务改革义务教育学校设备采购项目

包号：采购包 2

序号	名称	型号、规格		国别、制造商	单价（元）	备注	
关键零部件清单							
	1. 杨庄街道初级中学						
1	48 口 POE 交换机	RG-S3000-48GT4MS-P-RU	1、▲交换容量 432Gbps/4.32Tbps，转发性能 144Mpps/166Mpps，提供官网截图及链接证明 2、固化 10/100/1000M 以太网端口 48 个，1G/2.5G SFP 非复用光接口 4 个，提供官网截图及链接证明 3、支持 POE 和 POE+ 远程供电，最大可支持 POE 供电端口 48 个，POE 最大输出功率 405W 4、支持专门针对 CPU 的保护机制，能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理。 5、支持用新设备做零配置替换，新设备接线后，配置从控制器端自动下发。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。提供第三方权威机构检验报告证明。 6、▲ 提供工信部电信设备进网许可证。	中国	锐捷网络股份有限公司	9000.00	无
2	核心交换机	RG-S5000-48GT4XS	1、▲交换容量 672Gbps。转发性能 207Mpps。 2、固化 10/100/1000M 自适应以太网端口 48 个，固化 1G/10G SFP+XS 接口 4 个 3、设备 MAC 地址 16K。 4、支持 IPv4 和 IPv6 的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议。	中国	锐捷网络股份有限公司	15000.00	无

			5、支持 1 对 1、1 对多、多对 1 和基于流的本地、远程镜像；且支持 RSPAN 和 ERSPAN。 6、▲ 提供工信部设备进网许可证。				
3	学生终端电脑（核心产品）	主机：E50z 显示器：ET524 G1e	1. 机箱：标准机箱。 2. 处理器：X86 架构 CPU，核数 8 核，主频 2.7GHz。 3. 内存：8GB DDR4 内存，配置 2 个内存插槽，支持内存扩展。 4. 显卡：集成高性能显卡。 5. 硬盘：512GB M.2 固态硬盘。 6. 电源：电源功率 180W。 7. 网络：集成 10/100/1000M 及以上自适应以太网口。 8. 接口扩展：1 个 PCIe x16，2 个 PCIe x1 扩展槽；USB 接口 8 个，音频接口：麦克风 1 个，耳机 1 个，后端 3 个 Audio 音频接口。 9. 数据安全：USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部 USB 接口一键切换禁止访问模式/只读模式。 ▲10. 质控水平：MTBF>1000000 小时。 11. 键鼠：与主机同品牌，USB 光电鼠标，USB 防水标准键盘。 12. 显示器：23.8 寸 LED 显示器，与主机同品牌且分辨率 1920*1080。	中国	联想开天科技有限公司	4980.00	无
4	教师终端电脑（核心产品）	主机：E50z 显示器：ET524 G1e	1. 机箱：机箱尺寸 13.6L。 2. 处理器：X86 架构 CPU，核数 8 核，主频 2.8GHz，二级缓存 8MB。 3. 内存：8GB DDR4 内存，配置 2 个内存插槽，支持内存扩展。 4. 显卡：集成高性能显卡。 5. 硬盘：512GB M.2 固态硬盘。 6. 电源：电源功率 200W。	中国	联想开天科技有限公司	5980.00	无

			7. 网络：集成 10/100/1000M 及以上自适应以太网口。 8. 接口扩展：1 个 PCIe x16，2 个 PCIe x1 扩展槽；USB 接口 8 个，音频接口：麦克风 1 个，耳机 1 个；后端 3 个 Audio 音频接口。 9. 数据安全：USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部 USB 接口一键切换禁止访问模式/只读模式。 ▲10. 质控水平：MTBF>1000000 小时。 11. 键鼠：与主机同品牌，USB 光电鼠标，USB 防水标准键盘。 12. 显示器：23.8 寸 LED 显示器，与主机同品牌且分辨率 1920*1080。				
5	电脑桌凳	JF-8	(1) 学生电脑桌： 1. 规格：700mm*600mm*750mm； 2. 桌面采用 2.5cm 厚颗粒板，全自动封边优质 PVC 同色封边带，对板材截面进行封边，下身左右钢架 40mm*40mm 方管壁厚 0.8mm，中间机箱方管 20mm*20mm 管壁厚度 0.6mm，设计有透气孔，后背设有网板，桌脚为耐磨防滑尼龙脚垫。 3. 桌架颜色：白色； (2) 学生凳： 1. 规格：340 mm *240mm*450mm，凳面采用 2.5cm 厚颗粒板，全自动封边 PVC 同色封边带，对板材截面进行封边，下身钢架 25mm*25mm 方管壁 0.8mm，凳脚为耐磨防滑尼龙脚垫。 2. 凳架颜色：白色； (3) 教师电脑桌： 1. 规格：1400mm *600mm*750mm，桌面采用 2.5cm 厚颗粒板，桌体 1.6cm 厚颗粒板，全自动封边优质 PVC 同色封边带。	中国	阜阳市丰禾家居有限公司	1000.00	无

			2. 桌架颜色：白色； (4) 教师凳： 1. 规格：890mm*560mm*445mm，PP+纤维、尼龙链接件。				
6	静电地板	600mm*600mm*35mm	1. 规格：600mm*600mm*35mm； 2. 结构形式：钢板结构。 3. 面板材质：PVC。	中国	江苏思蕊活动地板有限公司	350.00	无
7	环境系统	空调： KFR-72LW/G 3-1	1. 3P 柜机空调，制冷量：7000W，制热量：9000W，制冷功率：2000W，制热功率：2500W，能效等级：一级；数量：1 台。2. 窗帘：定制布艺（约 3m*10m）防火，防盗窗：定制不锈钢（约 1m*2m）。	中国	空调：广东美的制冷设备有限公司	6800.00	无
		窗帘：定制		中国	窗帘：江苏尚贤科教设备有限公司	15200.00	无
		防盗窗：定制			防盗窗：江苏尚贤科教设备有限公司	3000.00	无
8	电子教室软件	大师版 IDV	1. 终端支持多盘缓存模式，即在终端固态硬盘容量小导致无法多镜像缓存时，支持固态硬盘和机械盘混合缓存载入，充分利用终端现有存储资源。 2. 终端兼容多操作系统：支持统信 UOS、麒麟 KOS、Linux、Windows 全系列，支持从管理端或客户端自主选择启动环境；且多个系统环境可快速切换。 3. 云桌面客户端支持部署在兆芯、海光、飞腾和龙芯架构的国产芯片终端设备上，实现设备的统一管理。 4. 支持对云桌面客户端分类别底层统一管理（例如：控制所有 USB 存储输入输接口、光驱接口、软驱接口、硬盘接口、1394 接口、打印机接口、红外接口、磁带机接口、影像设备接口、移动通讯设备接口等）。 ▲5. 硬件资产管理：收集平台中所有终端硬件配置信息，包括终端名称、主板型号、CPU 型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息	中国	联想（北京）有限公司	8000.00	无

		等。 ▲6. 硬件状态：收集平台中所有运行状态信息，至少包括设备地点、终端名称、CPU 温度、主板温度、CPU 风扇转速、开机时间、硬盘信息等。 ▲7. 支持超级镜像功能，可通过一个标准镜像对多种不同硬件配置，可覆盖不同品牌、跨越不同代的 CPU。 8. 支持复杂网络环境及跨校区部署管理，支持客户端通过网络引导、光盘引导、U 盘方式部署系统，客户端可通过 VLAN、跨区域、跨互联网连接服务器并下发缓存。 9. 在管理平台设置终端密码后，输入密码方可继续配置或操作。 ▲10. 大数据展示功能：管理系统软件具备设备详情、资产信息、开关机对比、日志信息、运行计划、系统软件图形统计、系统使用情况等。 11. 教师演示：支持对单一或部分或全体学生进行屏幕演示，支持以全屏、窗口方式进行屏幕演示。 12. 屏幕笔：即教师教学使用的辅助工具，功能包括但不限于突出显示项目、添加注释、添加批注等； 13. 视频广播：教师机将播放的视频可同步广播到学生机，支持媒体音视频格式，包括但不限于 Windows Media 文件，VCD 文件，DVD 文件，Real 文件，AVI 文件，MP3 等，支持视频清晰度包括但不限于 720p、1080p 14. 视频直播：支持通过 USB 摄像头将教师的画面实时广播到学生机；支持引导提示客户选择视频设备。 15. 语音广播：教师机支持将声音广播至学生，声音来源包括但不限于麦克风或其他输入设备（如磁带、CD） 16. 语音对讲：教师可与任意一名已登录的学生进行语音交谈，且其他学生不会受到干扰，教师可动态切				
--	--	---	--	--	--	--

		换对讲对象 学生演示：教师可选定一台学生机，由此学生代替教师进行示范教学 17. 分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程。 18. 分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括但不限于文字、表情、图片等。 19. 屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为 ASF 录像文件，并可直接播放。 20. 支持学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。 21. 文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至学生机的某目录下，若目录不存在则自动新建此目录；若盘符不存在或路径非法则不允许分发；若文件已存在则可选择自动覆盖或保留原始文件。 22. 屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕频道教学。 23. 签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 24. 班级模型：支持单独对班级模型的统一管理，支持导入、导出、调用不同网络教室中的班级模型。 25. 上网限制：支持对学生访问网站的黑名单或白名单设置，支持对学生可以访问的 Internet 站点进行				
--	--	---	--	--	--	--

			管理。支持多浏览器限制，包括但不限于 QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。 26. 程序限制：支持通过各种策略限制学生使用程序。 27. 黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，教师可自定义黑屏的内容与图片。 28. 分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。 29. 自动锁屏：断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕。 30. 防杀进程：学生端程序运行后，可防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 31. 请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 32. 远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 33. 远程设置：支持远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生端密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。				
9	教室墙面刷新	内墙乳胶漆	1. 粉刷材料：一等品乳胶漆； 2. 粉刷面积：200 平方米； 3. 粉刷要求：乳胶漆通刷 2 遍。	中国	三棵树涂料股份有限公司	8000.00	无
10	安装辅材	定制	1. 教室所需的综合布线、辅材及电力改造，网络整体要求使用六类非屏蔽无氧铜网线且需达到千兆网络环境； 2. 电力改造所需的插线板、配电箱、空开、线槽及优质国标铜芯电线；系统集成。	中国	江苏尚贤科教设备有限公司	25800.00	无
	2. 太乙宫街道新关			中国			无

	小学						
1	48 口 POE 交换机	RG-S3000-4 8GT4MS-P-R U	1、▲交换容量 432Gbps/4.32Tbps，转发性能 144Mpps/166Mpps，提供官网截图及链接证明 2、固化 10/100/1000M 以太网端口 48 个，1G/2.5G SFP 非复用光接口 4 个，提供官网截图及链接证明 3、支持 POE 和 POE+远程供电，最大可支持 POE 供电端口 48 个，POE 最大输出功率 405W 4、支持专门针对 CPU 的保护机制，能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理。 5、支持用新设备做零配置替换，新设备接线后，配置从控制器端自动下发。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。提供第三方权威机构检验报告证明 6、▲ 提供工信部电信设备进网许可证	中国	锐捷网络股份有限公司	9000.00	无
2	核心交换机	RG-S5000-4 8GT4XS	1、▲交换容量 672Gbps。转发性能 207Mpps。 2、固化 10/100/1000M 自适应以太网端口 48 个，固化 1G/10G SFP+XS 接口 4 个 3、设备 MAC 地址 16K 4、支持 IPv4 和 IPv6 的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议。 5、支持 1 对 1、1 对多、多对 1 和基于流的本地、远程镜像；且支持 RSPAN 和 ERSPAN。 6、▲ 提供工信部设备进网许可证。	中国	锐捷网络股份有限公司	15000.00	无
3	学生终端电脑（核心产品）	主机：E50z 显示器： ET524 Gle	1. 机箱：标准机箱。 2. 处理器：X86 架构 CPU，核数 8 核，主频 2.7GHz。 3. 内存：8GB DDR4 内存，配置 2 个内存插槽，支持内存扩展。 4. 显卡：集成高性能显卡。 5. 硬盘：512GB M.2 固态硬盘。 6. 电源：电源功率 180W。	中国	联想开天科技股份有限公司	4980.00	无

			7. 网络：集成 10/100/1000M 及以上自适应以太网口。 8. 接口扩展：1 个 PCIe x16，2 个 PCIe x1 扩展槽；USB 接口 8 个，音频接口：麦克风 1 个，耳机 1 个；后端 3 个 Audio 音频接口。 9. 数据安全：USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部 USB 接口一键切换禁止访问模式/只读模式。 ▲10. 质控水平：MTBF>1000000 小时。 11. 键鼠：与主机同品牌，USB 光电鼠标，USB 防水标准键盘。 12. 显示器：23.8 寸 LED 显示器，与主机同品牌且分辨率 1920*1080。				
4	教师终端电脑（核心产品）	主机：E50z 显示器：ET524 Gle	1. 机箱：机箱尺寸 13.4L。 2. 处理器：X86 架构 CPU，核数 8 核，主频 2.8GHz，二级缓存 8MB。 3. 内存：8GB DDR4 内存，配置 2 个内存插槽，支持内存扩展。 4. 显卡：集成高性能显卡。 5. 硬盘：512GB M.2 固态硬盘。 6. 电源：电源功率 200W。 7. 网络：集成 10/100/1000M 及以上自适应以太网口。 8. 接口扩展：1 个 PCIe x16，2 个 PCIe x1 扩展槽；USB 接口 8 个，音频接口：麦克风 1 个，耳机 1 个；后端 3 个 Audio 音频接口。 9. 数据安全：USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部 USB 接口一键切换禁止访问模式/只读模式。 ▲10. 质控水平：MTBF>1000000 小时。 11. 键鼠：与主机同品牌，USB 光电鼠标，USB 防水标准键盘。	中国	联想开天科技有限公司	5980.00	无

			12. 显示器：23.8 寸 LED 显示器，与主机同品牌且分辨率 1920*1080。				
5	电脑桌凳	JF-8	(1) 学生电脑桌： 1. 规格：700mm*600mm*750mm； 2. 桌面采用 2.5cm 厚颗粒板，全自动封边优质 PVC 同色封边带，对板材截面进行封边，下身左右钢架 40mm*40mm 方管壁厚 0.8mm，中间机箱方管 20mm*20mm 管壁厚度 0.6mm，设计有透气孔，后背设有网板，桌脚为耐磨防滑尼龙脚垫。 3. 桌架颜色：白色； (2) 学生凳： 1. 规格：340 mm *240mm*450mm，凳面采用 2.5cm 厚颗粒板，全自动封边优质 PVC 同色封边带，对板材截面进行封边，下身钢架 25mm*25mm 方管壁厚 0.8mm，凳脚为耐磨防滑尼龙脚垫。 2. 凳架颜色：白色； (3) 教师电脑桌： 1. 规格：1400mm *600mm*750mm，桌面采用 2.5cm 厚颗粒板，桌体 1.6cm 厚颗粒板，全自动封边优质 PVC 同色封边带。 2. 桌架颜色：白色； (4) 教师凳： 1. 规格：890mm*560mm*445mm，PP+纤维、尼龙链接件。	中国	阜阳市丰禾家居有限公司	1000.00	无
6	静电地板	600mm*600mm*35mm	1. 规格：600mm*600mm*35mm； 2. 结构形式：钢板结构。 3. 面板材质：PVC。	中国	江苏思蕊活动地板有限公司	350.00	无
7	环境系统	空调： KFR-72LW/G 3-1	1. 3P 柜机空调，制冷量：7000W，制热量：9000W，制冷功率：2000W，制热功率：2500W，能效等级：一级；数量：1 台。2. 窗帘：定制布艺（约 3m*10m）防火，防盗窗：定制不锈钢（约 1m*2m）。	中国	空调：广东美的制冷设备有限公司	6800.00	无
		窗帘：定制		中国	窗帘：江苏尚	15200.00	无

					贤科教设备有限公司		
		防盗窗：定制		中国	防盗窗：江苏尚贤科教设备有限公司	3000.00	无
8	电子教室软件	大师版 IDV	1. 终端支持多盘缓存模式，即在终端固态盘容量小导致无法多镜像缓存时，支持固态盘和机械盘混合缓存载入，充分利用终端现有存储资源。 2. 终端兼容多操作系统：支持统信 UOS、麒麟 KOS、Linux、Windows 全系列，支持从管理端或客户端自主选择启动环境；且多个系统环境可快速切换。 3. 云桌面客户端支持部署在兆芯、海光、飞腾和龙芯架构的国产芯片终端设备上，实现设备的统一管理。 4. 支持对云桌面客户端分类别底层统一管理（例如：控制所有 USB 存储输入输出接口、光驱接口、软驱接口、硬盘接口、1394 接口、打印机接口、红外接口、磁带机接口、影像设备接口、移动通讯设备接口等）。 ▲5. 硬件资产管理：收集平台中所有终端硬件配置信息，包括终端名称、主板型号、CPU 型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。 ▲6. 硬件状态：收集平台中所有运行状态信息，至少包括设备地点、终端名称、CPU 温度、主板温度、CPU 风扇转速、开机时间、硬盘信息等。 ▲7. 支持超级镜像功能，可通过一个标准镜像对多种不同硬件配置，可覆盖不同品牌、跨越不同代的 CPU。 8. 支持复杂网络环境及跨校区部署管理，支持客户端通过网络引导、光盘引导、U 盘方式部署系统，客户端可通过 VLAN、跨区域、跨互联网连接服务器并下发缓存。	中国	联想（北京）有限公司	8000.00	无

		9. 在管理平台设置终端密码后，输入密码方可继续配置或操作。 ▲10. 大数据展示功能，管理系统软件具备设备详情、资产信息、开关机对比、日志信息、运行计划、系统软件图形统计、系统使用情况等。 11. 教师演示：支持对单一、部分或全体学生进行屏幕演示，支持以全屏、窗口方式进行屏幕演示。 12. 屏幕笔：即教师教学使用的辅助工具，功能包括但不限于突出显示项目、添加注释、添加批注等； 13. 视频广播：教师机将播放的视频可同步广播到学生机，支持媒体音视频格式，包括但不限于 Windows Media 文件，VCD 文件，DVD 文件，Real 文件，AVI 文件，MP3 等，支持视频清晰度包括但不限于 720p、1080p 14. 视频直播：支持通过 USB 摄像头将教师的画面实时广播到学生机，支持引导提示客户选择视频设备。 15. 语音广播：教师机支持将声音广播至学生，声音来源包括但不限于麦克风或其他输入设备（如磁带、CD） 16. 语音对讲：教师可与任意一名已登录的学生进行语音交谈，且其他学生不会受到干扰，教师可动态切换对讲对象 学生演示：教师可选定一台学生机，由此学生代替教师进行示范教学 17. 分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程。 18. 分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括但不限于文字、表情、图片等。				
--	--	--	--	--	--	--

		19. 屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为 ASF 录像文件，并可直接播放。 20. 支持学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习 21. 文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至学生机的某目录下。若目录不存在则自动新建此目录；若盘符不存在或路径非法则不允许分发；若文件已存在则可选择自动覆盖或保留原始文件。 22. 屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕频道教学。 23. 签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证，提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 24. 班级模型：支持单独对班级模型的统一管理，支持导入、导出、调用不同网络教室中的班级模型。 25. 上网限制：支持对学生访问网站的黑名单或白名单设置，支持对学生可以访问的 Internet 站点进行管理。支持多浏览器限制，包括但不限于 QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。 26. 程序限制：支持通过各种策略限制学生使用程序。 27. 黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，教师可自定义黑屏的内容与图片。 28. 分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。			
--	--	---	--	--	--

			29. 自动锁屏：断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕。 30. 防杀进程：学生端程序运行后，可防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 31. 请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 32. 远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 33. 远程设置：支持远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生端密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。				
9	教室墙面刷新	内墙乳胶漆	1. 粉刷材料：一等品乳胶漆； 2. 粉刷面积：200 平方米； 3. 粉刷要求：乳胶漆涂刷 2 遍。	中国	三棵树涂料股份有限公司	8000.00	无
10	安装辅材	定制	1. 教室所需的综合布线、辅材及电力改造，网络整体要求使用六类非屏蔽无氧铜网线且需达到千兆网络环境； 2. 电力改造所需的插线板、配电箱、空开、线槽及优质国标铜芯电线；系统集成。	中国	江苏尚贤科教设备有限公司	25800.00	无
备品备件清单							
1	螺丝螺母	M3, M4, M5, M6, 钢制		中国	佛山浦派五金有限公司	0.50	无
2	手枪钻	G1006 额定电压：220V50Hz 额定功率（W）：680 空载转 r/min		中国	佛山浦派五金有限公司	399.00	无
3	一字螺丝刀	75mm×0.6mm×4mm，旋杆采用 45#钢，工作部硬度不低于 HRC48。		中国	佛山浦派五金有限公司	20.00	无
4	十字螺丝刀	75mm，旋杆材料采用 45#钢，工作部长度内硬度 HRC48~54。		中国	佛山浦派五金有限公司	20.00	无
5	美工刀	人体工程学设计，防滑纹路		中国	佛山浦派五金	10.00	无

				有限公司		
6	尖咀钳	钢制，手柄处防滑皮垫	中国	佛山浦派五金有限公司	10.00	无
7	测电笔	由测电头、绝缘手柄组成。 测量范围：交流 12V—220V 。	中国	佛山浦派五金有限公司	30.00	无

注：1. 投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

投标人（公章）：江苏尚贤科教设备有限公司（投标人名称）

日 期：2026年08月14日



3、耗材清单（如有）

项目编号：HRZB-2026-009

项目名称：长安区 2025 年农村税务改革义务教育学校设备采购项目

包号：采购包 2

序号	耗材名称	规格	单价（元）	预计年用量	备注
1	六类非屏蔽水晶头（RJ45）	6P8C，三叉式镀金触点，适用 23AWG 线径	0.5	200 个	需与六类无氧铜网线匹配
2	尼龙扎带（理线带）	自锁式，3×150mm / 4×200mm，阻燃材质	5	5 包	建议黑白两色搭配使用
3	PVC 电工绝缘胶带	阻燃，耐温 80℃，耐压 600V，各色	3	10 卷	执行 GB/T 20631 标准
4	3P 柜机空调过滤网	适配投标空调型号，尼龙/PP 材质，可水洗	50	2 套	含室内机面板滤网
5	空调制冷剂（冷媒）	R32 或 R410A，纯度≥99.8%，净重≥5kg/瓶	200	1 瓶	需具备相应资质人员操作
6	防静电屏幕清洁湿巾	桶装/盒装，无酒精、无腐蚀，适用于 LED 屏幕	20	3 盒	避免损伤屏幕涂层
7	PVC 防静电地板专用清洁剂	中性配方，防静电系数达标	60	2 桶	配套专用平拖使用
8	国标电源插头/插座	10A/250V 三脚插头及多功能插座，阻燃 PC 料	10	10 个	符合 GB/T 2099.1 标准
9	不锈钢线卡/固线座	自粘式或螺丝固定式，适用网线/电线直径	10	5 包	含背胶及螺丝配件

投标人（公章）：江苏高贤科教设备有限公司（投标人名称）

日 期：2026 年 08 月 14 日

4、投标产品属节能、环境标志产品列表（如有）

项目编号：HRZB-2026-009

项目名称：长安区 2025 年农村税务改革义务教育学校设备采购项目

包号：采购包 2

序号	名称	型号和规格		数量	单价（元）	总价（元）
	1. 杨庄街道初级中学					
3	学生终端电脑（核心产品）	主机：E50z 显示器：ET524 G1e	1. 机箱：标准机箱。 2. 处理器：X86 架构 CPU，核数 8 核，主频 2.7GHz。 3. 内存：8GB DDR4 内存，配置 2 个内存插槽，支持内存扩展。 4. 显卡：集成高性能显卡。 5. 硬盘：512GB M.2 固态硬盘。 6. 电源：电源功率 180W。 7. 网络：集成 10/100/1000M 及以上自适应以太网口。 8. 接口扩展：1 个 PCIe x16，2 个 PCIe x1 扩展槽；USB 接口 8 个，音频接口：麦克风 1 个，耳机 1 个，后端 3 个 Audio 音频接口。 9. 数据安全：USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部 USB 接口一键切换禁止访问模式/只读模式。 ▲10. 质控水平：MTBF>1000000 小时。 11. 键鼠：与主机同品牌，USB 光电鼠标，USB 防水标准键盘。 12. 显示器：23.8 寸 LED 显示器，与主机同品牌且分辨率 1920*1080。	45 台	4980.00	224100.00
4	教师终端电脑（核心产品）	主机：E50z 显示器：ET524 G1e	1. 机箱：机箱尺寸 13.6L。 2. 处理器：X86 架构 CPU，核数 8 核，主频 2.8GHz，二级缓存 8MB。 3. 内存：8GB DDR4 内存，配置 2 个内存插槽，支持内存扩展。 4. 显卡：集成高性能显卡。 5. 硬盘：512GB M.2 固态硬盘。 6. 电源：电源功率 200W。 7. 网络：集成 10/100/1000M 及以上自适应以太网口。 8. 接口扩展：1 个 PCIe x16，2 个 PCIe x1 扩展槽；USB 接口 8 个，	1 台	5980.00	5980.00

			音频接口：麦克风 1 个，耳机 1 个；后端 3 个 Audio 音频接口。 9. 数据安全：USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部 USB 接口一键切换禁止访问模式/只读模式。 ▲10. 质控水平：MTBF>1000000 小时。 11. 键鼠：与主机同品牌，USB 光电鼠标，USB 防水标准键盘。 12. 显示器：23.8 寸 LED 显示器，与主机同品牌且分辨率 1920*1080。			
7	3P 柜机空调	KFR-72LW/G3-1	1. 3P 柜机空调，制冷量：7000W，制热量：9000W，制冷功率：2000W，制热功率：2500W，能效等级：一级；数量：1 台。	1 批	6800.00	6800.00
	2. 太乙宫街道新关小学					
3	学生终端电脑（核心产品）	主机：E50z 显示器：ET524 Gle	1. 机箱：标准机箱。 2. 处理器：X86 架构 CPU，核数 8 核，主频 2.7GHz。 3. 内存：8GB DDR4 内存，配置 2 个内存插槽，支持内存扩展。 4. 显卡：集成高性能显卡。 5. 硬盘：512GB M.2 固态硬盘。 6. 电源：电源功率 130W。 7. 网络：集成 10/100/1000M 及以上自适应以太网口。 8. 接口扩展：1 个 PCIe x16，2 个 PCIe x1 扩展槽；USB 接口 8 个，音频接口：麦克风 1 个，耳机 1 个；后端 3 个 Audio 音频接口。 9. 数据安全：USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部 USB 接口一键切换禁止访问模式/只读模式。 ▲10. 质控水平：MTBF>1000000 小时。 11. 键鼠：与主机同品牌，USB 光电鼠标，USB 防水标准键盘。 12. 显示器：23.8 寸 LED 显示器，与主机同品牌且分辨率 1920*1080。	45 台	4980.00	224100.00
4	教师终端电脑（核心产品）	主机：E50z 显示器：ET524 Gle	1. 机箱：机箱尺寸 13.6L。 2. 处理器：X86 架构 CPU，核数 8 核，主频 2.8GHz，二级缓存 8MB。 3. 内存：8GB DDR4 内存，配置 2 个内存插槽，支持内存扩展。 4. 显卡：集成高性能显卡。 5. 硬盘：512GB M.2 固态硬盘。 6. 电源：电源功率 200W。 7. 网络：集成 10/100/1000M 及以上自适应以太网口。 8. 接口扩展：1 个 PCIe x16，2 个 PCIe x1 扩展槽；USB 接口 8 个，	1 台	5980.00	5980.00

			音频接口：麦克风 1 个，耳机 1 个；后端 3 个 Audio 音频接口。 9. 数据安全：USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关，前后分组开关； 针对存储设备支持全部 USB 接口一键切换禁止访问模式/只读模式。 ▲10. 质控水平：MTBF>1000000 小时。 11. 键鼠：与主机同品牌，USB 光电鼠标，USB 防水标准键盘。 12. 显示器：23.8 寸 LED 显示器，与主机同品牌且分辨率 1920*1080。			
7	3P 柜机空调	KFR-72LW/G3-1	1. 3P 柜机空调，制冷量：7000W，制热量：9000W，制冷功率：2000W， 制热功率：2500W，能效等级：一级；数量：1 台。	1 批	6800.00	6800.00
合计：	大写：肆拾柒万叁仟柒佰陆拾元整 小写：473760.00 元					
备注	保留小数点后两位。					

说明：1. 供应商提供的产品属于《节能产品政府采购清单》中节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品，应按招标文件要求提供相关证明材料。

2. 未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

投标人（公章）：江苏尚贤科教设备有限公司（投标人名称）

日 期：2026 年 08 月 14 日