

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：沔东院区厨房设备设施采购项目

采购项目编号：YC2600100101（CGO）

陕西省中医医院

亿诚建设项目管理有限公司共同编制

2026年08月20日

第一章 投标邀请

亿诚建设项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西省中医医院委托，拟对沔东院区厨房设备设施采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：YC2600100101（CGO）

二、采购项目名称：沔东院区厨房设备设施采购项目

三、招标项目简介

陕西省中医医院沔东院区厨房设备设施采购项目等，具体内容详见采购文件。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（陕西省中医医院沔东院区厨房设备设施采购项目）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：提供投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2、法定代表人（单位负责人）身份证明或法定代表人委托授权书：法定代表人（单位负责人）参加投标的，提供法定代表人（单位负责人）身份证明；法定代表人（单位负责人）授权他人参加投标的，提供法定代表人委托授权书（须附授权代表截止开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳证明）。

3、财务状况证明：提供2025年度经第三方审计的审计报告，至少包括三表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或投标文件递交截止时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明及开户银行许可证（或开户行出具的基本户证明材料）；或信用担保机构出具的投标担保函（复印件或扫描件加盖申请人公章）。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。注：财会[2023]15号文《财政部 国务院国资委 金融监管总局关于加强审计报告查验工作的通知》会计师事务所应当主动向被审计单位提供附验证明的审计报告。即2023年及以后的审计报告需附验证明。

4、纳税情况证明：提供投标人自投标前6个月以来已缴纳任意时段完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明。

5、缴纳社保情况证明：提供投标人自投标前6个月以来已缴存的任意时段的社会保险资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保险资金的投标人应提供相关文件证明。

6、承诺函：投标人提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

7、书面声明：投标人提供参加本次采购前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

8、投标保证金缴纳凭证：投标人提供投标保证金缴纳凭证。

9、信用情况：截止至投标文件递交截止时间之前，投标人不得在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入严重失信主体名单查询、未在“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）中被列入失信被执行人、“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”不得被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项

目电子化交易系统”)，登录方式及地址：通过陕西省政府采购网 (<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台 (以下简称“政府采购平台”)，进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一) 供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二) 供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章 (以下简称“互认的证书及签章”) 进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

(三) 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

(四) 政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

(一) 招标文件获取时间：详见采购公告。

(二) 在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

(一) 投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

(二) 投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

(三) 本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采

购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：陕西省中医医院

地址：陕西省西安市西华门2号

邮编：710000

联系人：曹老师

联系电话：029-87252581

代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区陕西省西安市高新区丈八五路高科尚都ONE尚城A座10F

邮编：710000

联系人：康迎、赵醒文、张耀峰、赵利科、李楠、董海龙、屈小军

联系电话：19929058987

采购监督机构：陕西省财政厅（政府采购管理处）

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：663,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 (详见第五章)
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的高压花洒龙头（单温）产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的如有产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	采购包1保证金金额：10,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：亿诚建设项目管理有限公司 开户银行：平安银行西安吉祥路支行 银行账号：30205199004711 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取

13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：招标代理服务费依据《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格〔2002〕1980号）和国家发改委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）文件规定标准下浮30%收取。具体收费金额将在中标公告中公布。
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告； 政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：是 踏勘时间：2026-08-14 10:00:00 踏勘地点：陕西省中医医院沣东新院区 联系人：王老师 联系电话号码：18066832338
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由陕西省中医医院和亿诚建设项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西省中医医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由亿诚建设项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西省中医医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或

者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是亿诚建设项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选人等活动。

2.3 招标文件

2.3.1 招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所

有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

（一）自验收合格之日起，提供3年质保，质保期内如有维修需求，本市主城区范围内报修4小时内抵达现场；本市郊区及周边县域8小时内抵达现场；24小时内完成维修；若24小时无法修复，中标人须在24小时内提供同规格全新成品临时替换，运输、安装费用由中标人承担。（二）在中标人承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经中标人两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，中标人应退回全部货款，并向采购人支付货款总额5%的违约金。同时，中标人还须赔偿采购人因此遭受的损失。若中标人偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (五) 不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 亿诚建设项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由亿诚建设项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 亿诚建设项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节

的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：康迎、赵醒文、张耀峰

联系电话：19929058987

地址：陕西省西安市雁塔区:陕西省西安市高新区丈八五路高科尚都ONE尚城A座10F

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

陕西省中医医院沣东院区厨房设备设施采购项目等，具体内容详见采购文件。

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：663,000.00

采购包最高限价（元）：663,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品	是否实施本国 产品政策
1	沣东院区 厨房设备	1. 0 0	663,000. 00	项	工业	是	否	是	是	是

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：沣东院区厨房设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标																				
		一、招标内容及采购要求 （一）采购内容 为满足我院沣东新院区餐厅使用需求，拟采购厨房设备一批，采购物品质量可靠、经久耐用，并提供3年质保，质保期内如有维修需求，本市主城区范围内报修4小时内抵达现场；本市郊区及周边县域8小时内抵达现场；24小时内完成维修；若24小时无法修复，中标人须在24小时内提供同规格全新成品临时替换，运输、安装费用由中标人承担。 （二）采购清单 <table><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>数量\单位</th><th>核心产品</th></tr><tr><td>1</td><td>四层栅格层架</td><td>12组</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>双层平板工作台</td><td>2张</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>大单星盆水池</td><td>5台</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>冷热水龙头</td><td>7个</td><td></td></tr></table>	序号	货物名称	数量\单位	核心产品	1	四层栅格层架	12组		2	双层平板工作台	2张		3	大单星盆水池	5台		4	冷热水龙头	7个	
序号	货物名称	数量\单位	核心产品																			
1	四层栅格层架	12组																				
2	双层平板工作台	2张																				
3	大单星盆水池	5台																				
4	冷热水龙头	7个																				

5	双层平板工作 台	1张	
6	洗地龙头	6个	
7	三角砧板架	1个	
8	双层平板工作 台	7张	
9	双温四门高身 柜	4台	
10	冷藏操作台	4张	
11	单通工作台	4张	
12	双通工作台	3张	
13	炉背封钢	11.0m ²	
14	炉拼台	4张	
15	双头大锅灶（ 燃气）	3台	是
16	双头双尾小炒 灶（燃气）	1台	是
17	双门蒸饭柜（ 燃气）	4台	是
18	炉背封钢	4m ²	
19	木案工作台	2张	
20	双层平板工作 台	1张	
21	单星水池	2台	
22	高压花洒龙头 （单温）	1个	
23	商用超声浸泡 机	1台	
24	双星污碟台	1张	
25	洁碟台	1张	
26	活动工作台下 栅格	2台	
27	双层平板工作 台	1台	
28	双层平板工作 台	6台	
29	四格保温售饭 工作柜	5台	
30	冷藏操作台	6台	
31	炉背封钢	28m ²	

32	炉拼台	8台	
33	电磁单头大锅 炉	4台	是
34	电磁单头单尾 小炒炉	2台	是
35	六头电磁煲仔 炉	2台	是
36	电磁单头高背 矮汤炉	2台	是
37	餐椅	52把	
38	玄关柜	3组	
39	餐椅	388把	
40	餐桌	97张	

备注：以上清单中数量为各标段预估数量，最终以实际发生数量为准据实结算。

（三）货物技术参数表

序号	货物名称	产品图片	技术参数
----	------	------	------

1	四层栅格层架		1.整体尺寸规格 外形外尺寸：长1200mm×宽500mm×高1550mm； 结构层数：四层镂空栅格置物层； 分层间距：四层均分，单层层间净高约387.5mm； 层板形式：通体镂空栅格结构，通风沥水。 2.材质与板材管材参数 主体材质：整体采用优质不锈钢一体制作； 层板栅格板材厚度：1.0mm； 立柱规格：38×38mm不锈钢方管，管壁厚度1.0mm； 横梁、连接件：配套同材质不锈钢型材，厚度匹配主体标准。 3.配件配置 支撑地脚：配套不锈钢可调子弹脚，可上下微调高度，适配不平整地面，防滑护地面。 4.加工工艺 焊接工艺：氩弧焊满焊成型，焊点抛光打磨，无毛刺、无尖锐边角； 表面处理：不锈钢拉丝原色，抗油污、耐腐蚀、防锈，便于日常清洁。 装配形式：模块化组装结构，现场可拆装，便于运输与调整。 5.承重及适用说明 单层均匀静载承重≥120kg，整体满载总承重≥480kg； 镂空栅格层通风排水，防潮不积水，适用于食堂后厨场景； 加固横梁托举层板，长期承重不易弯曲变形。
---	--------	--	--

2	双层平板工作台		1.尺寸规格 整体外形尺寸：长1200mm×宽800mm×高800mm； 结构形式：双层实心平板结构，上层操作台面、下层储物平板。 2.材质与板材技术参数 整体主材：整体全部采用优质不锈钢制作，耐油污、耐腐蚀，适配后厨食品加工环境； 台面配置：台面不锈钢板厚度1.0mm；内部衬≥15mm防潮人造板，搭配1.0mm不锈钢折制加强筋整体加固，台面承重不易凹陷变形； 下层置物板：同标准不锈钢实心平板，平整满铺，储物承载力强； 支撑立柱：≥30×30mm不锈钢矩形方管，管壁厚度1.0mm。 3.配套配件 支撑地脚：配套不锈钢可调子弹脚，可上下微调高度，适配不平整地面，防滑防刮地面瓷砖。 4.加工工艺 焊接工艺：氩弧焊满焊连接，焊点抛光打磨，边角圆弧钝化处理，无毛刺、无尖锐棱角。 装配形式：模块化分体组装，拆装便捷，便于运输、搬运与深度清洁； 表面处理：不锈钢拉丝原色，防水防油，日常冲洗消杀不易生锈。 5.承重及适用场景 台面均布承重≥150kg，双层结构可同时满足操作、储物双重使用需求。
---	---------	--	--

3	大单星 盆水池		1.尺寸规格 整体外形外尺寸：长1200mm×宽700mm×高800mm； 星盆斗内尺寸：长1000mm×宽600mm×高300mm； 结构配置：一体式加高后背挡水板，单槽大容量清洗结构。 2.材质板材参数 整体主材：整体全部采用优质不锈钢制作，防水防锈、耐餐饮油污酸碱，易冲洗消杀； 台面板材厚度：1.0mm不锈钢板； 星盆斗板材厚度：1.0mm不锈钢板，一体深拉伸成型，无拼接缝隙，不藏污渗水。 3.支架管材参数 支撑立柱：Φ48mm圆管，管壁厚度1.0mm不锈钢圆管； 加固横撑：Φ32mm圆管，管壁厚度1.0mm不锈钢圆管，四面横向拉撑加固，整体结构稳固不晃动。 4.配套配件 下水组件：配置提篮式不锈钢下水器，可拦截残渣、防堵塞，配套防臭存水弯，排水通畅无异味； 支撑地脚：配套不锈钢可调子弹脚，可上下微调高度，适配不平整地面，防滑、保护地面瓷砖； 供水配件：标配商用冷热双联摇摆水龙头，陶瓷密封，材质铜芯，表面镀铬。 5.加工工艺 星盆一体拉伸成型，槽内角圆弧钝化处理，无毛刺、无卫生死角；焊缝满焊抛光，密封不渗水； 支架分体组装结构，拆装便捷，便于运输、底部清扫维护； 不锈钢拉丝表面，抗油污易擦拭，支持后厨高压水洗清洁。
---	------------	--	---

4	冷热水 龙头		1.尺寸规格：常规尺寸 结构形式：双联冷热开关，长弯可摇摆出水臂。 ▲2.材质核心参数 阀体主体：加厚黄铜一体铸造，内置全铜阀芯（铜芯），陶瓷密封不漏水； 表面处理：镜面镀铬抛光，抗油污、耐腐蚀，便于后厨清洁擦拭； 手柄区分：红蓝标识冷热独立手柄，分别控制冷水、热水独立调节水量与水温。 3.结构与功能参数 出水臂：可左右旋转摇摆，覆盖水池全域清洗范围，适配大单星水池大件器具冲洗； 起泡出水嘴：内置节水起泡器，出水柔和不飞溅，减少水花外溅； 密封配件：耐高温橡胶密封垫圈，冷热交替工况不易老化渗漏。
---	-----------	--	--

5	双层平板工作台		1.尺寸规格 整体外形尺寸：长700mm×宽600mm×高800mm； 结构形式：双层实心平板结构，上层操作台面、下层储物平板。 2.材质与板材技术参数 整体主材：整体全部采用优质不锈钢制作，耐油污、耐腐蚀，适配后厨食品加工环境； 台面配置：台面不锈钢板厚度1.0mm；内部衬≥15mm防潮人造板，搭配1.0mm不锈钢折制加强筋整体加固，台面承重不易凹陷变形； 下层置物板：同标准不锈钢实心平板，平整满铺，储物承载力强； 支撑立柱：≥30×30mm不锈钢矩形方管，管壁厚度1.0mm。 3.配套配件 支撑地脚：配套不锈钢可调子弹脚，可上下微调高度，适配不平整地面，防滑防刮地面瓷砖。 4.加工工艺 焊接工艺：氩弧焊满焊连接，焊点抛光打磨，边角圆弧钝化处理，无毛刺、无尖锐棱角； 装配形式：模块化分体组装，拆装便捷，便于运输、搬运与深度清洁； 表面处理：不锈钢拉丝原色，防水防油，日常冲洗消杀不易生锈。 5.承重及适用场景 台面均布承重≥150kg，双层结构可同时满足操作、储物双重使用需求。
---	---------	--	---

6	洗地龙头	 1.尺寸规格 伸缩软管总长：≥10.5m； 安装适配：支持壁挂、天花板吊装、台面下隐藏式多场景安装。 2.流量性能参数 额定出水流量：≥14LPM； 枪柄松开即自动断水，节水防溢，操作便捷。 3.材质与部件参数 卷盘主体：开放式环氧涂层钢制卷盘，防锈抗腐蚀，耐受后厨潮湿、酸碱消杀环境； 喷阀与喉管：抛光镀铬； 输水软管：高压专用伸缩软管。 4.结构功能参数 收纳结构：内置弹簧自动回卷伸缩机构，拉出软管可分段定位，轻拉即可自动收回，无软管缠绕杂乱问题； 出水开关：开放式按压喷枪把手，松开把手自动关闭水路，避免忘关漏水； 连接接头：标准密封金属接头，冷热供水工况下密封稳定，无渗水滴漏。
---	------	---

7	三角砧板架		1.尺寸规格 整体外形尺寸：长600mm×宽600mm×高900mm； 结构形式：三角立式多格分隔结构，可竖向放置多块砧板，通风沥水。 2.材质与管材参数 整体主材：整体全部采用优质不锈钢制作，板材厚度1.0mm； 支撑立柱：Φ48mm不锈钢圆管，管壁厚1.0mm； 分隔调节竖杆、横向拉撑：同1.0mm不锈钢材质。 3.配套配件 底部配置减震橡胶脚垫，防滑缓冲、降噪减震。 4.加工工艺 氩弧焊满焊成型，焊点抛光打磨，边角圆弧钝化无毛刺，无卫生死角； 拉丝不锈钢表面，清水冲洗即可去污，长期潮湿环境不易生锈。 5.功能 立式镂空分隔设计，砧板竖直摆放，通风沥干水分，减少细菌滋生，满足生熟砧板分区存放要求； 三角框架受力均衡，放置厚重砧板不易倾倒；中间齿槽可调节分隔间距，适配不同尺寸砧板。
---	-------	--	---

8	双层平板工作台		1.尺寸规格 整体外形尺寸：长1800mm×宽800mm×高800mm； 结构形式：双层实心平板结构，上层操作台面、下层储物平板。 2.材质与板材技术参数 整体主材：整体全部采用优质不锈钢制作，耐油污、耐腐蚀，适配后厨食品加工环境；台面配置：台面不锈钢板厚度1.0mm；内部衬≥15mm防潮人造板，搭配1.0mm不锈钢折制加强筋整体加固，台面承重不易凹陷变形； 下层置物板：同标准不锈钢实心平板，平整满铺，储物承载力强； 支撑立柱：≥30×30mm不锈钢矩形方管，管壁厚度1.0mm。 3.配套配件 支撑地脚：配套不锈钢可调子弹脚，可上下微调高度，适配不平整地面，防滑防刮地面瓷砖。 4.加工工艺 焊接工艺：氩弧焊满焊连接，焊点抛光打磨，边角圆弧钝化处理，无毛刺、无尖锐棱角； 装配形式：模块化分体组装，拆装便捷，便于运输、搬运与深度清洁； 表面处理：不锈钢拉丝原色，防水防油，日常冲洗消杀不易生锈。 5.承重及适用场景 台面均布承重≥150kg，双层结构可同时满足操作、储物双重使用需求。
---	---------	--	--

		9	双温四门高身柜		1.容积与尺寸规格 总有效容积：1m³； 柜体结构：四门立式双温分区，冷藏、冷冻独立仓体，底部配备带刹车万向脚轮，可移动定位。 ▲2.箱体材质与结构工艺 内外板材：整机外壳、门板、内胆均采用201不锈钢材质，耐油污、耐腐蚀，便于清洗消杀； 内胆工艺：箱体内角全部圆弧一体成型，无卫生死角，不易积存污水、残渣； 机组结构：采用独立模块化机组技术，检修维护便捷；机组外侧配套外挂防尘网，阻隔油烟灰尘； 门体配置：冷冻门框加装防结冰发热丝，低温环境下门框不冻住、开关顺畅；双层耐低温密封胶条，锁冷效果好。 ▲3.制冷循环系统 循环方式：360°全域风冷无霜循环，仓内温度均匀，无需人工除霜，食材不粘连风干； 压缩机性能：配套高效商用压缩机，制冷稳定、运行效率高、运行噪音低，故障率低，整机使用寿命长久； 制冷剂分区配置：冷藏仓：环保制冷剂； 冷冻仓：低温专用制冷剂。 ▲4.温控系统 控温类型：电子数字独立温控，冷藏、冷冻分区单独调控。冷藏食品储存：≤8℃，冷冻食品储存：≤-18℃设备可调范围会大于国标要求，满足日常调节需求，能效等级2级以上； 显示功能：双区独立数显面板，实时显示仓内温度，具备超温提醒保护功能； 5.功能 分区存储：冷藏、冷冻双温独立仓体，可实现果蔬半成品、生鲜肉类分开存放，避免食材交叉污染。
		10	冷藏操作台		1.尺寸规格 整机外部尺寸：长1800mm×宽700mm×高800mm（参考尺寸）；

					容积：约1立方米； 支撑结构：不锈钢可调支撑脚，可微调高度适配不平整地面； 机组规格：28cm紧凑型小机组外置布局，侧边独立机组仓。 ▲2.箱体材质与结构工艺 整机台面、外壳、内胆全部采用201不锈钢材质，抗油污、耐腐蚀，便于日常冲洗消杀 内胆内角圆弧一体成型，无卫生死角，不易积存污水、食物残渣； 机组外侧配备外挂防尘网，阻隔后厨油烟灰尘； 门体密封：加厚耐低温密封胶条，门框加装防结冰发热丝，低温工况下不冻门、开关顺畅。 ▲3.制冷循环系统 风道：360°全域风冷无霜循环，仓内温度分布均匀，自动化霜无需人工清理； 压缩机配置：高效压缩机，制冷输出稳定 额定功率：240W（直冷标准款），电压220V，能效等级2级以上； 制冷剂分区配置：冷藏仓：环保制冷剂； 冷冻仓：低温专用制冷剂。 ▲4.温控系统（冷藏食品储存：≤8℃） 控温类型：侧边电子数字独立温控面板，实时数字显示仓内温度，控温精度高，可设置保鲜/低温储存模式，具备超温保护功能。 5.保温与内部配置 箱体夹层高密度聚氨酯整体发泡保温层，锁冷隔热性能强，冷量损耗小； 箱内配备可调节不锈钢分层搁架，适配标准储物盆，食材分类存放； 双门自回弹闭合结构，减少冷气外泄，节能降耗。 6.功能 一机两用：顶部不锈钢台面可作为切配操作工位，下方柜体实现食材冷藏/低温储藏，节约后厨空间。
--	--	--	--	--	--

11	单通 工作台		1.尺寸规格 整体外形尺寸：长1800mm×宽700mm×高800mm； 结构形式：单通封闭式柜体，双层推拉平移滑门，内部带分层储物隔板，台面可作 为操作工位。 ▲2.材质板材参数 整体主材：整机全部采用优质不锈钢制作，耐腐蚀、耐餐饮油污，适配后厨冲洗消毒环境； 台面配置：台面不锈钢板厚度1.0mm；内衬15mm防水机制板，搭配1.0mm不锈钢折制加强筋整体加固，台面承重不易凹陷变形； 柜体板材：内部层板、底板、侧板、推拉门面均采用1.0mm厚不锈钢板；柜体内部加强筋厚度1.0mm，整体结构刚性强、承重稳定 推拉门结构：移门采用双层中空结构，防尘防潮，关闭后密封性好，可有效阻挡蚊虫、灰尘进入柜体。 3.配套配件 支撑地脚：配套不锈钢可调子弹脚，可上下微调高度，适配不平整地面，防滑耐磨、保护地面瓷砖。 4.加工工艺 氩弧焊满焊连接，所有焊缝抛光打磨，边角圆弧钝化处理，无毛刺、无卫生死角，不易藏污积水； 模块化分体组装，拆装便捷，方便运输搬运与柜体底部深度清洁； 不锈钢拉丝表面，防水抗油污，清水擦拭即可完成日常清洁。 5.功能 台面可用于切配、备餐操作，下方封闭柜体可分类收纳厨具、餐具、干货食材，防尘防鼠，兼顾操作与储物功能，推拉移门不占用外部操作空间。
----	---------------	--	---

12	双通工 作台		1.尺寸规格 整体外形尺寸：长1800mm×宽800mm×高800mm； 结构形式：前后双通柜体，双层推拉平移滑门，内部设双层置物层板，双面均可取放物品。 ▲2.材质板材参数 整体主材：整机全部采用优质不锈钢制作，耐油污、耐腐蚀，适配后厨冲洗、消杀作业环境； 台面配置：台面不锈钢板厚度1.0mm；内衬15mm防水机制板，搭配1.0mm厚不锈钢折制加强筋整体加固，台面承重不易凹陷变形； 柜体板材：内部层板、底板、侧板、推拉门面均采用1.0mm厚不锈钢板；柜体加固用加强筋厚度1.0mm，整体结构刚性强，承重力稳定； 推拉门结构：移门采用双层架构，密闭性好，可防尘、防鼠、防潮，阻挡灰尘蚊虫进入柜体内部。 3.配套配件 支撑地脚：配套不锈钢可调子弹脚，可上下微调高度。 4.加工工艺 氩弧焊满焊连接，焊缝整体抛光打磨，边角圆弧钝化处理，无毛刺； 模块化分体组装，不锈钢拉丝表面，拆装便捷，便于运输搬运以及柜体底部深度清洁。 5.功能与适用场景 台面可作为切配、备餐操作平台；前后双通结构，两侧工作人员可同步存取厨具、餐具、干货食材，适配后厨流水线作业； 推拉移门无外开门，不占用外部操作空间，双层隔板可实现物料分类收纳。
----	-----------	--	--

13	炉背封 钢		1.尺寸规格 整体外形尺寸：长9450mm×宽20mm×高1200mm； 结构形式：整长条一体式后背封板，适配多联炒炉整体后背封闭遮挡。 2.材质板材参数 整体主材：优质不锈钢材质一体制作； 板材厚度：面板不锈钢厚度1.0mm； 折边工艺：四边折弯加固，整体刚性强，安装后平整贴合灶台背部，无翘边缝隙。 3.加工工艺 数控一体折弯成型，边角圆弧钝化处理，无尖锐毛刺，表面拉丝处理，预留标准安装固定孔位。 4.功能 安装于双眼/多眼大锅灶背部，封闭设备后方空隙，遮挡管线、墙体。
----	--------------	--	---

14	炉拼台		1.尺寸规格 整机外形尺寸：长300mm×宽1200mm×高800mm； 功能定位：拼接在大锅灶、小炒炉侧边，过渡衔接灶台与备餐台。 2.材质板材参数 主材：整体采用304不锈钢磨砂板，耐高温、耐酸碱油烟腐蚀，不易生锈； 面板厚度1.5mm，承重强度高，长期放置重物不易凹陷变形；侧板厚度1.2mm，结构刚性充足； 配套一体式不锈钢后挡炉背板，阻挡炉火、油烟，保护后方墙体管线。 3.支架管材参数 支撑立管：Φ38×1.2mm不锈钢圆管，竖向承重立柱，抗弯抗压； 横向连接横撑：Φ25×1.2mm不锈钢圆管，多道横向拉撑，整体框架稳固不晃动； 底部配件：配套不锈钢可调子弹脚，可上下微调高度，适配地面高低差，防滑耐磨、保护地砖。 4.加工工艺 氩弧焊满焊成型，所有焊缝打磨抛光，边角圆弧钝化无毛刺，无卫生死角； 台面一体折边防水沿，防止清洗污水、油污外流。
----	-----	--	--

15	双头大 锅灶（ 燃气）		1.尺寸规格 整机外形尺寸：长2000mm×宽1200mm×高800mm； 结构形式：双炉膛一体式商用燃气大锅灶，带前置排水槽、后置挡水背板、摇摆供水龙头。 ▲2.不锈钢板材参数 整机外露壳体全部采用不锈钢材质，耐油烟高温、易清洁消杀； 台面不锈钢厚度1.2mm，承重抗变形；设备前面板、两侧侧板厚度1.0mm；（需提供国家认可的检测机构出具的板材检测报告） 台面集成来水摇摆冷热水龙头，洗菜、润锅取水便捷；前部通长下沉式排水槽，冲洗污水统一导流排出，无积水油污残留。 3.炉膛炉架结构参数 支撑炉架：50×50×5mm国标角钢焊接成型，承重稳固，抗高温形变； 炉架承载面、炉胆基材：2.0mm国标冷轧钢板，耐高温； 炉膛与炮台一体冲压成型，密封性强，减少热量外泄，提升热利用率。 ▲4.燃烧与动力系统参数 燃烧配置：静音节能型燃气燃烧器，热效率≥40%，燃烧噪音≤70db(A)，低噪不扰操作； 点火安全：全自动电子点火安全系统，具备熄火断气保护功能，防止燃气泄漏； 送风系统：双鼓风风机配置，单台风机功率≤550W。 5.加工工艺与配套 不锈钢板材氩弧焊满焊，焊缝打磨平整，边角圆弧钝化无毛刺，无卫生死角； 底部配套不锈钢可调支撑脚，可微调高度适配不平地面； 整体封闭式柜体，管路规整，方便后期检修维护。
----	-------------------	--	---

16	双头双尾小炒灶（燃气）		1.尺寸规格 整机外形尺寸：长2000mm×宽1200mm×高800mm； 结构形式：双主炒炉头+双尾汤锅一体式商用燃气小炒灶，配备后置挡背板、双组摇摆供水龙头、前置通长排水槽。 ▲2.不锈钢板材参数 设备外露壳体全部采用不锈钢材质，耐高温油烟、耐冲洗消毒，不易锈蚀； 台面不锈钢板厚度1.2mm，承重强不易凹陷；设备前面板、两侧侧板厚度1.0mm；（需提供国家认可的检测机构出具的板材检测报告）。 台面配置两组独立摇摆式取水龙头，润锅、清洗便捷；前部下沉式排水槽统一收纳冲洗污水，无油污积水残留。 3.炉膛承重结构参数 整体支撑炉架：采用50×50×5mm国标角钢焊接成型，承重稳定，抗高温不变形； 炉架承载面、炉胆基材：2.0mm国标冷轧钢板打造，耐高温、经久耐用； 炉膛与炮台一体化冲压成型，气密性好，有效减少热量流失，提升热能利用率。 ▲4.燃烧送风安全系统 燃烧单元：静音节能型燃气燃烧器，热效率≥40%，燃烧噪音≤70db(A)，低噪不扰操作； 安全配置：全自动电子点火系统，带熄火自动断气保护，杜绝燃气泄漏风险； 送风系统：双独立鼓风风机，单台风机功率≤550W。 5.工艺与配套配件 不锈钢部位氩弧焊满焊，焊缝打磨平整，边角圆弧钝化无毛刺，无藏污卫生死角； 底部配不锈钢可调支撑脚，可调节高度适配高低不平地面； 柜体封闭式设计，管路分区规整，便于后期检修、清理炉内积油。
----	-------------	--	--

17	双门蒸饭柜（燃气）		1.尺寸规格 整机外形尺寸：长1200mm×宽900mm×高1800mm（参考尺寸）； 结构形式：双门一体式蒸制箱体，分层存放饭盘，底部带移动脚轮，便于转运。 ▲2.箱体材质参数 外层箱体：磨砂不锈钢板材，抗油污； 中间保温层：加厚高密度聚氨酯整体发泡层，锁温隔热，减少蒸汽热量损耗，节能降耗； 内胆腔体：食品级不锈钢一体拉伸成型，无拼接焊缝、无卫生死角，耐腐蚀、符合食品加工卫生标准。（需提供国家认可的检测机构出具的板材检测报告） ▲3.水路与蒸汽系统 自动进水组件：S304不锈钢浮球搭配黄铜控水阀，自动补水、水位稳定，杜绝干烧缺水 蒸汽接口：DN20标准口径S316不锈钢进汽。口，耐高温蒸汽腐蚀，适配燃气燃烧蒸汽系统； 加热部件：工业级环形发热管，受热均匀、产汽速度快。 4.门体与配套配件 门体五金：一体式不锈钢门把手，搭配多组锁紧卡扣，关门密封严实，防止蒸汽外泄； 蒸盘配置：标配24个304不锈钢饭盘，厚度≥1.2mm。 5.工艺与功能特点 双层门体密封结构，内置耐高温硅胶密封条，锁汽保温，升温速度快； 底部配备万向移动脚轮，可灵活转运柜体，脚轮带锁止功能，作业时固定防滑； 整体分层导汽风道，箱内蒸汽循环均匀，每层食材同步熟透，蒸制效果一致。
----	-----------	--	--

18	炉背封 钢		1.尺寸规格 整体外形尺寸：长3300mm×宽20mm×高1200mm； 结构形式：整长条一体式后背封板，适配多联炒炉整体后背封闭遮挡。 2.材质板材参数 整体主材：优质不锈钢材质一体制作； 板材厚度：面板不锈钢厚度1.0mm； 折边工艺：四边折弯加固，整体刚性强，安装后平整贴合灶台背部，无翘边缝隙。 3.加工工艺 数控一体折弯成型，边角圆弧钝化处理，无尖锐毛刺，表面拉丝处理，预留标准安装固定孔位。 4.功能 安装于双眼/多眼大锅灶背部，封闭设备后方空隙，遮挡管线、墙体。
----	----------	--	---

19	木案工 作台		1.尺寸规格 整机外形尺寸：长1800mm×宽800mm×高800mm； 结构形式：不锈钢框架配实木操作案板，开放式支架结构，无封闭柜体，便于清洁底部。 ▲2.材质参数 框架整体：全部采用优质不锈钢制作，防水防锈，适配后厨潮湿清洗环境； 操作台面：精选银杏实木案板，厚度≥30mm，质地紧实不伤刀具，软硬适中，防滑耐剐，不易开裂掉渣，符合食品加工使用标准； 支撑立柱：Φ48mm×1.0mm 厚不锈钢圆管，承重刚性强，不易弯折变形。 3.配套配件 底部配置不锈钢可调子弹脚，可上下微调高度，适配高低不平地面，防滑减震，同时保护地面瓷砖不被刮擦磨损。 4.加工工艺 不锈钢支架氩弧焊满焊成型，焊缝打磨光滑，边角钝化无毛刺，无卫生死角。木案与不锈钢框架贴合稳固，预留排水缝隙，案板底部通风防潮；不锈钢表面拉丝处理，油污清水即可冲洗，消杀维护便捷。
----	-----------	--	--

20	双层平板工作台		1.尺寸规格 整体外形尺寸：长800mm×宽800mm×高800mm； 结构形式：双层实心平板结构，上层操作台面、下层储物平板。 2.材质与板材技术参数 整体主材：整体全部采用优质不锈钢制作，耐油污、耐腐蚀，适配后厨食品加工环境； 台面配置：台面不锈钢板厚度1.0mm；内部衬≥15mm防潮人造板，搭配1.0mm不锈钢折制加强筋整体加固，台面承重不易凹陷变形； 下层置物板：同标准不锈钢实心平板，平整满铺，储物承载力强； 支撑立柱：≥30×30mm不锈钢矩形方管，管壁厚度1.0mm。 3.配套配件 支撑地脚：配套不锈钢可调子弹脚，可上下微调高度，适配不平整地面，防滑防刮地面瓷砖。 4.加工工艺 焊接工艺：氩弧焊满焊连接，焊点抛光打磨，边角圆弧钝化处理，无毛刺、无尖锐棱角； 装配形式：模块化分体组装，拆装便捷，便于运输、搬运与深度清洁； 表面处理：不锈钢拉丝原色，防水防油，日常冲洗消杀不易生锈。 5.承重及适用场景 台面均布承重≥150kg，双层结构可同时满足操作、储物双重使用需求。
----	---------	--	---

21	单星水池	 1.尺寸规格 整机外尺寸：长700mm×宽700mm×高800mm，后挡水高度150mm； 星盆内腔净尺寸：长500mm×宽500mm×高280mm。 2.板材材质参数 整机全部采用优质不锈钢制作，防水防锈，耐后厨消毒药剂冲洗； 台面板材厚度1.0mm，星盆斗板材厚度1.0mm，一体折弯拉伸成型，结构牢固不易变形； 后部一体加高150mm挡水板，防止清洗水花溅至墙面，保持墙体干燥。 3.支架管材参数 支撑立柱：Φ48×1.0mm不锈钢圆管，承重稳定； 横向连接横撑：Φ32×1.0mm不锈钢圆管，多道拉撑加固，整体框架不晃动； 底部配套不锈钢可调子弹脚，可微调高度适配不平地面，防滑、保护地面瓷砖； 配备水龙头加厚黄铜一体铸造，内置全铜阀芯（铜芯），陶瓷密封不漏水； 表面处理：镜面镀铬抛光，抗油污、耐腐蚀。 4.下水配套配置 星盆底部标配提篮式不锈钢下水器，可拦截菜叶、残渣，防堵塞，拆卸清理方便，排水通畅无积水。 5.加工工艺 星盆一体拉伸成型，内角圆弧无卫生死角，不易积存污水残渣； 支架氩弧焊满焊，焊缝打磨光滑无毛刺，表面拉丝易擦洗； 台面四周折防水沿，避免清洗污水外溢。
----	------	--

22	高压花 洒龙头 (单温)		1.规格参数 整机重量：≥4.9kg； 加工工艺：重力压铸成型； 出水喷阀流量：≥1.42GPM； 台面开孔安装尺寸：32mm； 进水规格：标准4分进水口，适配常规后厨供水管路。 2.主体材质参数 花洒龙头主体、固定底座均采用黄铜一体打造，无铅材质，符合食品用水卫生标准； 控制阀芯采用全铜螺杆阀芯，内置止回阀结构，关水后有效防渗漏、防回水，杜绝滴漏水现象。 3.净水与出水结构 内置3级分层过滤系统，可拦截泥沙、水垢、管道杂质，保护花洒喷头不堵塞，出水稳定； 螺旋伸缩高压花洒软管，活动范围大，高压喷淋冲洗力强，可多角度冲洗水池、厨具、洗碗机内部。
----	----------------------------	--	---

23	商用超声波清洗机		▲1.尺寸规格 产品型号：FS-180双池超声波浸泡清洗机； 整机外形尺寸：长1800mm×宽800mm×高800mm（参考尺寸）； 结构形式：双独立清洗槽一体式设备，底部带万向移动脚轮，方便移位作业。 ▲2.电气性能参数 总功率：大于等于6.8KW； 工作电压：AC220V，50Hz标准民用工业电源； 超声工作频率：28KHz-40KHz双频段可调，适配不同油污、残渣清洗需求； 温控范围：0~100℃连续可调恒温加热，可根据污渍类型设定清洗水温。 ▲3.机身材质与结构 整机外壳、清洗槽采用优质不锈钢材质，耐酸碱、抗餐饮油污腐蚀，便于冲洗消杀； 双槽独立分区控制，每槽配备独立温控、超声启停操作面板，可单池/双池分开工作； 下部封闭式储物柜体，用于收纳药剂、配件；底部带刹车万向脚轮，移动稳固、定位防滑。 4.功能特点 双频段超声波空化清洗，可剥离餐具、厨具厚重油污、食物焦渍，清洗效率高，节水省人工； 智能恒温加热系统，升温均匀，高温浸泡软化顽固污渍； 分仓独立控制，可同时清洗不同品类器具，互不干扰，适配食堂大批量餐具、厨具清洗。
----	----------	--	---

24	双星污 碟台		1.尺寸规格 整机外形尺寸：长1500mm×宽800mm×高800mm； 结构形式：双盆一体式污碟清洗台，配备后置一体挡水沿，下方带置物层板，配套两套立式冷热水龙头。 2.材质板材参数 整体主材：整体全部采用优质不锈钢制作，防水防锈、耐餐饮油污酸碱，易冲洗消杀 台面板材厚度：1.0mm不锈钢板； 星盆斗板材厚度：1.0mm不锈钢板，一体深拉伸成型，无拼接缝隙，不藏污渗水。 3.支架管材参数 支撑立柱：Φ48mm圆管，管壁厚度1.0mm不锈钢圆管； 加固横撑：Φ32mm圆管，管壁厚度1.0mm不锈钢圆管，四面横向拉撑加固，整体结构稳固不晃动。 4.配套配件 下水组件：配置提篮式不锈钢下水器，可拦截残渣、防堵塞，配套防臭存水弯，排水通畅无异味； 支撑地脚：配套不锈钢可调子弹脚，可上下微调高度，适配不平整地面，防滑、保护地面瓷砖； 供水配件：标配商用冷热双联摇摆水龙头，陶瓷密封，材质铜芯，表面镀铬。 5.加工工艺 星盆一体拉伸成型，槽内角圆弧钝化处理，无毛刺、无卫生死角；焊缝满焊抛光，密封不渗水； 支架分体组装结构，拆装便捷，便于运输、底部清扫维护； 不锈钢拉丝表面，抗油污易擦拭，支持后厨高压水洗清洁。
----	-----------	--	--

25	洁碟台		1.尺寸规格 整机外形尺寸：长1200mm×宽800mm×高800mm； 结构形式：单面带三面挡水围边开放式支架工作台，洗碗机配套净碟摆放工位。 2.材质与板材技术参数 整体主材：整体全部采用优质不锈钢制作，耐油污、耐腐蚀，适配后厨食品加工环境； 台面配置：台面不锈钢板厚度1.0mm；内部衬≥15mm防潮人造板，搭配1.0mm不锈钢折制加强筋整体加固，台面承重不易凹陷变形； 下层置物板：同标准不锈钢实心平板，平整满铺，储物承载力强； 支撑立柱：≥30×30mm不锈钢矩形方管，管壁厚度1.0mm。 3.配套配件 支撑地脚：配套不锈钢可调子弹脚，可上下微调高度，适配不平整地面，防滑防刮地面瓷砖。 4.加工工艺 焊接工艺：氩弧焊满焊连接，焊点抛光打磨，边角圆弧钝化处理，无毛刺、无尖锐棱角； 装配形式：模块化分体组装，拆装便捷，便于运输、搬运与深度清洁； 表面处理：不锈钢拉丝原色，防水防油，日常冲洗消杀不易生锈。 5.承重及适用场景 台面均布承重≥150kg，双层结构可同时满足操作、储物双重使用需求。
----	-----	--	---

26	活动工作台下栅格		1.尺寸规格 整机外形尺寸：长1500mm×宽800mm×高800mm； 结构形式：操作台面+镂空不锈钢栅格层，带后背挡水板，底部静音移动脚轮，可整体推移。 2.台面材质与加固结构 整体全部采用优质不锈钢制作，耐油烟、耐腐蚀，适配后厨潮湿清洗环境； 台面不锈钢面板厚度1.0mm；内部衬15mm防水机制板，搭配1.0mm不锈钢折弯加强筋整体加固，台面承重强、不易凹陷变形； 后方一体加高挡水围板，防止水渍、油污溅至墙面。 3.栅格与支架管材参数 下层双层置物栅格：采用38×25×1.0mm不锈钢矩形方管横竖焊接镂空成型，镂空通风不积水，便于存放沥干厨具、收纳筐； 支撑立柱：38×38×1.0mm不锈钢方通，框架满焊成型，整体结构稳固，承载能力强。 4.移动配套配件 底部标配带刹车静音万向轮，推行无噪音；刹车锁止后工作台固定不滑动，方便工位灵活移位、定点作业。 5.加工工艺 台面四周一体折防水边，边角圆弧钝化无毛刺，无藏污卫生死角； 栅格方管满焊打磨平整，镂空缝隙易冲洗，通风防潮，避免餐具、厨具长期积水生锈 不锈钢表面拉丝处理，油污清水即可擦洗，消杀维护便捷。
----	----------	--	--

27	双层平板工作台		1.尺寸规格 整体外形尺寸：长1450mm×宽700mm×高800mm； 结构形式：双层实心平板结构，上层操作台面、下层储物平板。 2.材质与板材技术参数 整体主材：整体全部采用优质不锈钢制作，耐油污、耐腐蚀，适配后厨食品加工环境； 台面配置：台面不锈钢板厚度1.0mm；内部衬≥15mm防潮人造板，搭配1.0mm不锈钢折制加强筋整体加固，台面承重不易凹陷变形； 下层置物板：同标准不锈钢实心平板，平整满铺，储物承载力强； 支撑立柱：≥30×30mm不锈钢矩形方管，管壁厚度1.0mm。 3.配套配件 支撑地脚：配套不锈钢可调子弹脚，可上下微调高度，适配不平整地面，防滑防刮地面瓷砖。 4.加工工艺 焊接工艺：氩弧焊满焊连接，焊点抛光打磨，边角圆弧钝化处理，无毛刺、无尖锐棱角； 装配形式：模块化分体组装，拆装便捷，便于运输、搬运与深度清洁； 表面处理：不锈钢拉丝原色，防水防油，日常冲洗消杀不易生锈。 5.承重及适用场景 台面均布承重≥150kg，双层结构可同时满足操作、储物双重使用需求。
----	---------	--	--

28	双层平板工作台		1.尺寸规格 整体外形尺寸：长1500mm×宽700mm×高800mm； 结构形式：双层实心平板结构，上层操作台面、下层储物平板。 2.材质与板材技术参数 整体主材：整体全部采用优质不锈钢制作，耐油污、耐腐蚀，适配后厨食品加工环境； 台面配置：台面不锈钢板厚度1.0mm；内部衬≥15mm防潮人造板，搭配1.0mm不锈钢折制加强筋整体加固，台面承重不易凹陷变形； 下层置物板：同标准不锈钢实心平板，平整满铺，储物承载力强； 支撑立柱：≥30×30mm不锈钢矩形方管，管壁厚度1.0mm。 3.配套配件 支撑地脚：配套不锈钢可调子弹脚，可上下微调高度，适配不平整地面，防滑防刮地面瓷砖。 4.加工工艺 焊接工艺：氩弧焊满焊连接，焊点抛光打磨，边角圆弧钝化处理，无毛刺、无尖锐棱角； 装配形式：模块化分体组装，拆装便捷，便于运输、搬运与深度清洁； 表面处理：不锈钢拉丝原色，防水防油，日常冲洗消杀不易生锈。 5.承重及适用场景 台面均布承重≥150kg，双层结构可同时满足操作、储物双重使用需求。
----	---------	--	---

					，侧边独立机组仓。 ▲2.箱体材质与结构工艺 整机台面、外壳、内胆全部采用201不锈钢材质，抗油污、耐腐蚀，便于日常冲洗消杀 内胆内角圆弧一体成型，无卫生死角，不易积存污水、食物残渣； 机组外侧配备外挂防尘网，阻隔后厨油烟灰尘； 门体密封：加厚耐低温密封胶条，门框加装防结冰发热丝，低温工况下不冻门、开关顺畅。 ▲3.制冷循环系统 风道：360°全域风冷无霜循环，仓内温度分布均匀，自动化霜无需人工清理； 压缩机配置：高效压缩机，制冷输出稳定 额定功率：240W（直冷标准款），电压220V，能效等级2级以上； 制冷剂分区配置：冷藏仓：环保制冷剂； 冷冻仓：低温专用制冷剂。 ▲4.温控系统（冷藏食品储存：≤8℃） 控温类型：侧边电子数字独立温控面板，实时数字显示仓内温度，控温精度高，可设置保鲜/低温储存模式，具备超温保护功能。 5.保温与内部配置 箱体夹层高密度聚氨酯整体发泡保温层，锁冷隔热性能强，冷量损耗小； 箱内配备可调节不锈钢分层搁架，适配标准储物盆，食材分类存放； 双门自回弹闭合结构，减少冷气外泄，节能降耗。 6.功能 一机两用：顶部不锈钢台面可作为切配操作工位，下方柜体实现食材冷藏/低温储藏，节约后厨空间。
--	--	--	--	--	---

31	炉背封 钢		1.尺寸规格 整体外形尺寸：长11200mm×宽20mm×高1200mm； 结构形式：整长条一体式后背封板，适配多联炒炉整体后背封闭遮挡。 2.材质板材参数 整体主材：优质不锈钢材质一体制作； 板材厚度：面板不锈钢厚度1.0mm； 折边工艺：四边折弯加固，整体刚性强，安装后平整贴合灶台背部，无翘边缝隙。 3.加工工艺 数控一体折弯成型，边角圆弧钝化处理，无尖锐毛刺，表面拉丝处理，预留标准安装固定孔位。 4.功能 安装于双眼/多眼大锅灶背部，封闭设备后方空隙，遮挡管线、墙体。
----	--------------	--	--

32	炉拼台		1.尺寸规格 整机外形尺寸：长300mm×宽1100mm×高800mm； 功能定位：拼接在大锅灶、小炒炉侧边，过渡衔接灶台与备餐台，填补设备间隙，拓展操作台面。 2.材质板材参数 主材：整体采用304不锈钢磨砂板，耐高温、耐酸碱油烟腐蚀，不易生锈； 面板厚度1.5mm，承重强度高，长期放置重物不易凹陷变形；侧板厚度1.2mm，结构刚性充足； 配套一体式不锈钢后挡炉背板，阻挡炉火、油烟，保护后方墙体管线。 3.支架管材参数 支撑立管：Φ38×1.2mm不锈钢圆管，竖向承重立柱，抗弯抗压； 横向连接横撑：Φ25×1.2mm不锈钢圆管，多道横向拉撑，整体框架稳固不晃动； 底部配件：配套不锈钢可调子弹脚，可上下微调高度，适配地面高低差，防滑耐磨、保护地砖。 4.加工工艺 氩弧焊满焊成型，所有焊缝打磨抛光，边角圆弧钝化无毛刺，无卫生死角； 台面一体折边防水沿，防止清洗污水、油污外流。
----	-----	--	--

		33	电磁单头大锅炉		1.外形尺寸 整机尺寸：长1000mm×宽1100mm×高800mm，单锅一体式商用电磁大锅灶，配套后置挡水背板、摇摆供水龙头。 ▲2.机身板材参数 整机采用化学成分检验合格的304食品级不锈钢； 操作面板厚度1.5mm，侧板、柜体板材厚度1.2mm，耐腐蚀、坚固不易变形生锈。 3.机芯与散热控制系统 金属机箱，绝缘防导电，运行安全稳定； 承载强过载电流，连续工作性能稳定； 加热全域无盲区。（需提供国家认可的检测机构出具的板材检测报告） ▲4.操作显示与火力调节 防水性能优于IPX4；全中文界面，可显示故障代码、实时档位功率，直观易懂； 功率≥20KW电压380V，能耗2级以上多档位360°旋转变速火力调节开关，适配炖煮、熬汤、爆炒各类烹饪需求；整机必须搭载多重独立自动断电保护,故障/ 异常时立即切断主电磁加热电源，保留控制面板待机或整机完全断电，同步声光报警，故障消除后需人工复位才可重启加热，符合商用电磁灶国标GB 4706 系列安全规范。 ▲5.配套锅具 标配80cm口径食品级铁锅，符合食品安全国家标准，适配大容量食堂批量烹制。 ▲6.检测要求 提供经授权的第三方检测机构出具的成品检测报告复印件。 7.结构工艺 整机不锈钢满焊打磨，边角圆弧钝化无卫生死角；底部配不锈钢可调支撑脚，适配地面高低差；封闭式柜体，线路规整便于检修，适配单位食堂大功率连续蒸煮作业。
		34	电磁单头单尾小炒炉		1.外形尺寸 整机尺寸：长1100mm×宽1100mm×高800mm，一体式单炒单尾商用电磁小

炒炉，配备后置挡水背板、摇摆供水龙头。

▲2.机身板材标准

整机采用化学成分检验合格的304食品级不锈钢；

台面面板厚度1.5mm，柜体、侧板厚度1.2mm，板材厚度允许偏差±0.05mm；

耐腐蚀、耐高温油烟，坚固不易变形生锈，符合后厨食品加工卫生要求（需提供国家认可的检测机构出具的板材检测报告）。

3.机芯、线盘与电路系统

机芯分层散热结构，机芯外壳为黑色汽车烤漆金属机箱，绝缘防导电，使用安全；

控制电路采用移相铜条搭桥技术，可承载强过载电流，长时间连续运行稳定；

高频铜线聚能线盘，全域加热无盲区，升温速度快，热效率优于传统灶具，节能降耗。

▲4.显示与操作控制系统

触控大屏防水等级达IPX7，防水性能高于IPX4，投标需提供检测报告复印件；

全中文操作界面，可显示故障代码、各档位实时功率，故障排查直观便捷；

自带用电度数累计功能，可实时统计耗电量，便于食堂能耗管控；

功率15kW，电压380v能耗2级以上.档360°旋转无级变速火力调节开关，使用寿命≥10万次，高精度仿真真火效果，非简单数字标识火力，火候调节细腻；投标需提供该部件检测报告复印件。整机必须搭载多重独立自动断电保护,故障/异常时立即切断主电磁加热电源，保留控制面板待机或整机完全断电，同步声光报警，故障消除后需人工复位才可重启加热，符合商用电磁灶国标GB 4706 系列安全规范。

▲5.配套厨具

标配50cm口径铁锅，材质符合国家食品安全标准，适配中式爆炒、焖炖、熬汤作业。

			▲6.投标资质硬性要求 投标人提供产品的中国节能产品认证证书或相关节能报告的证明材料。 7.结构工艺与适用场景 整机不锈钢满焊打磨，边角圆弧钝化无卫生死角；底部配不锈钢可调支撑脚。
35	六头电磁煲仔炉		1.尺寸规格 整机外形尺寸：长1200mm×宽900mm×高800mm； 结构形式：六炉头一体式柜式电磁煲仔炉，后置一体挡水背板，下部封闭式储物柜门。 2.电气性能参数 额定总功率：≤21kW； 供电规格：380V三相五线电源。 ▲3.操作控制参数 控制方式：独立旋钮分控，每炉头单独调节； 火力档位：多档可调，适配煲汤、熬粥、焖炖、煮卤等不同火候需求； 显示方式：LED指示灯运行状态提示，工作状态清晰直观； 面板防水等级：IPX4，可抵御后厨溅水，日常清洗更安全。 ▲4.机身材质与结构 整机采用化学成分检验合格的304食品级不锈钢，耐腐蚀、耐油污，易擦拭消杀； 柜体下方带储物柜门，可收纳砂锅、煲仔、厨具配件； 底部配不锈钢可调支撑脚，可微调设备水平，适配高低不平地面（需提供国家认可的检测机构出具的板材检测报告）。 5.功能特点 六炉头独立分区加热，单头互不干扰，可同时多份小份菜品、汤品、卤水同步熬制； 电磁聚能线圈加热均匀，升温快、无明火，节能安全，无燃气泄漏隐患。

36	电磁单 头高背 矮汤炉		1.外形尺寸 整机尺寸：长700mm×宽850mm×高800mm，单桶一体式商用电磁矮汤炉，配后置挡水背板、摇摆供水龙头，下部带封闭式储物柜体。 2.机身板材标准 整机采用化学成分检验合格的304食品级不锈钢； 台面面板厚度1.5mm，柜体、侧板厚度1.2mm。 ▲3.机芯、线盘与电路系统 功率12KW，电压380V，能耗2级以上，整机必须搭载多重独立自动断电保护，故障/ 异常时立即切断主电磁加热电源, 保留控制面板待机或整机完全断电，同步声光报警，故障消除后需人工复位才可重启加热, 符合商用电磁灶国标GB 4706 系列安全规范。 4.显示与操作控制系统 防水性能优于IPX4，全中文操作界面，可显示故障代码、各档位实时功率，故障排查直观便捷； 多档360°旋转变速火力调节开关。 ▲5.配套器具 标配食品级不锈钢汤桶，材质符合国家食品安全标准，适合大容量熬汤、卤煮、煮粥作业。 ▲6.检测要求 提供经授权的第三方检测机构出具的成品检测报告复印件。 7.结构工艺 整机不锈钢满焊抛光，边角圆弧钝化无卫生死角；底部配置不锈钢可调支撑脚，适配高低不平地面；封闭式储物柜体可收纳汤桶、厨具。
----	-------------------	--	--

37	餐椅		1.外观尺寸（参考尺寸） 整体总高：860mm；座面高度：460mm；座面宽度：480mm；座面深度：520mm；靠背高度：420mm； 椅腿截面：25×25mm圆管碳素钢。 2.技术参数 （1）软包面料（超纤皮革）： 材质：加厚优质超纤皮革； 性能：表面防水防污、透气不闷、耐刮耐磨、抗老化不易开裂； 工艺：机械车缝包边，无缝贴合靠背与座板，边角直角定型。 （2）填充海绵 密度：≥35kg/m³高回弹定型海绵； 厚度：座面海绵50mm，靠背海绵35mm。 （3）内部承重框架 基材：E0级环保板材，多层实木夹板热压成型； 承重标准：单椅静态承重≥180kg。 （4）金属椅脚架 材质：碳素钢管，管材壁厚≥2.0mm； 表面处理：高温静电粉末喷涂工艺； 结构：四腿一体焊接框架，底部加装静音防滑橡胶脚垫，防刮地板、防滑不移位。
----	----	--	--

38	玄关柜		1.基础外形尺寸 柜体尺寸：长1700mm×宽450mm×高900mm； 结构分区：左侧双开门储物区+右侧三抽抽屉区； 柜体板材标准厚度：≥18mm。 2.技术参数 （1）柜体主材 采用E0级三聚氰胺饰面刨花板。 （2）封边工艺 封边材质：同色PVC封边条，厚度2mm； 粘合辅料：环保热熔胶，无刺激性气味，粘合牢固不开边。 （3）金属支撑脚架 材质：冷轧碳素钢管，管材壁厚≥1.5mm； 表面处理：高温静电粉末喷涂。 （4）结构：抽屉拉手采用斜面隐藏式拉手，落地式双支撑钢架，承重稳定，底部配防滑静音脚垫，保护地面。 （5）五金配套（常规标配） 柜门铰链：缓冲阻尼铰链，三节静音缓冲导轨。
----	-----	--	---

39	餐椅		1.基础外形尺寸(参考尺寸) 整体总高：840mm；座高：460mm； 座面宽：470mm；座面深：500mm； 靠背高度：380mm； 铝合金椅腿圆管截面：22×22mm。 2.分项技术参数 （1）座靠面料 材质：高弹透气网布； 性能：耐磨抗撕裂、防污易擦拭、透气不闷汗，久用不易松垮起球； 工艺：整片包裹车缝，贴合靠背PP背板，走线工整。 （2）填充海绵 材质：高回弹中软切割海绵； 特性：软硬适中，支撑性好，久坐不易塌陷、回弹迅速，无异味环保发泡材料； 厚度：座面海绵45mm，靠背海绵25mm。 （3）靠背一体框架 材质：全新白色PP一体注塑成型； 性能：韧性强、抗弯折、不易开裂，防水防潮，轻便结实； 结构：靠背背板一体式开模，弧度贴合人体腰背，分散倚靠压力。 （4）铝合金椅脚架 材质：静电粉末喷涂铝合金管材，管壁厚 度≥1.5mm，椅腿底部加装静音防滑橡胶脚垫，防刮地板、防滑降噪； 承重：单椅静态承重≥160kg。
----	----	--	---

40	餐桌		1.基础外形尺寸：长700mm×宽700mm×高750mm； 桌面板材厚度：≥25mm。 2.分项技术参数 （1）桌面主材 采用E0级三聚氰胺饰面刨花板。 （2）封边工艺 封边材质：同色PVC封边条，厚度2mm； 粘合材料：环保热熔胶，无刺鼻异味，粘合牢固不易开胶。 （3）钢制桌脚架 立柱+底盘材质：冷轧碳素钢管/钢板，管壁厚≥1.5mm，表面采用高温静电粉末喷涂；底座结构：方形加厚落地底盘，受力均匀，放置稳固不晃动；底部配备防滑减震脚垫；承重性能：单桌静态承重≥200kg。
----	----	--	--

二、实施要求

（一）设计方案

根据本项目实际需求，提供设计方案。内容包含：①产品外观款式（提供产品彩色无背景图片）和规格参数②产品（货物采购清单）的三视图及结构图③布局方案：按照CAD图制作本项目现场布局方案。

（二）来源渠道

投标人须保证所供产品来源渠道正规，并提供所投《货物采购清单》中核心产品的合法来源渠道证明文件或情况说明。

（三）实施方案

投标人需针对本项目提供完整详细的实施方案。内容包含：①供货组织及进度安排②对接及运输方案③安装调试方案④人员、物资调配安排⑤应急措施⑥验收方案。

（四）质量保证方案

根据本项目实际需求，提供质量保证方案。内容包含：①质量目标②质量控制措施。

（五）售后服务方案

根据本项目实际需求提供售后服务方案。内容包含：①售后服务范围及保障措施②响应时间③响应方式④故障处理及补救措施。

（六）其他承诺

投标人针对本项目提供其他利于本项目开展的承诺（包含但不限于增值服务、优惠条件等）。

三、环保产品

投标人拟投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品由国家确定的认证机构出具的中国环境标志产品认证证书且处于有效期内。

四、实质性条款（须提供承诺函，格式自拟，未提供承诺函则视为无效投标）

投标人须承诺：

1.完全满足本项目全部采购货物数量和质量要求。

		2.所提供的全部货物为制造商原厂生产的全新、出厂检测合格、未启封过、未曾使用的产品。 备注:
--	--	---

- (1) “▲”内容项为重要要求，投标人未达到这些要求或未响应将影响评分。
- (2) 结算规则：本项目投标单价为固定包干单价，供货周期内原材料涨跌、实际供货数量增减均不调整单品单价；按现场实际收货数量据实结算。

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：
自合同签订之日起45日

3.4.2交货地点

采购包1：
陕西省中医医院指定地点

3.4.3支付方式

采购包1：
分期付款

3.4.4支付约定

- 采购包1：
- 1、 预付款，采购合同签订后，中标人提供增值税普通发票，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%
- 2、 进度款，货物全部交付、安装完毕并运行正常，经验收合格，中标人提交完整资料及增值税普通发票后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的60.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

（一）自验收合格之日起，提供3年质保，质保期内如有维修需求，本市主城区范围内报修4小时内抵达现场；本市郊区及周边县域8小时内抵达现场；24小时内完成维修；若24小时无法修复，中标人须在24小时内提供同规格全新成品临时替换，运输、安装费用由中标人承担。（二）在中标人承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经中标人两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，中标人应退回全部货款，并向采购人支付货款总额 5 %的违约金。同时，中标人还须赔偿采购人因此遭受的损失。若中标人偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

（一）自验收合格之日起，提供3年质保，质保期内如有维修需求，本市主城区范围内报修4小时内抵达现场；本市郊区及周边县域8小时内抵达现场；24小时内完成维修；若24小时无法修复，中标人须在24小时内提供同规格全新成品临时替换，运输、安装费用由中标人承担。（二）在中标人承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经中标人两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，中标人应退回全部货款，并向采购人支付货款总额 5 %的违约金。同时，中标人还须赔偿采购人因此遭受的损失。若中标人偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

一、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。二、未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求入围供应商承担违约责任。

3.5其他要求

（1）中标人在领取中标通知书时须提供一套正本一套副本纸质投标文件，两套电子文件（光盘），应通过专用制作软件直接打印，确保与电子投标文件保持一致，不得修改和补充。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	提供投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。	资格证明文件.docx
2	法定代表人（单位负责人）身份证明或法定代表人委托授权书	法定代表人（单位负责人）参加投标的，提供法定代表人（单位负责人）身份证明；法定代表人（单位负责人）授权他人参加投标的，提供法定代表人委托授权书（须附授权代表截止开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳证明）。	资格证明文件.docx

3	财务状况证明	提供2025年度经第三方审计的审计报告，至少包括三表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或投标文件递交截止时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明及开户银行许可证（或开户行出具的基本户证明材料）；或信用担保机构出具的投标担保函（复印件或扫描件加盖申请人公章）。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。注：财会[2023]15号文《财政部 国务院国资委 金融监管总局关于加强审计报告查验工作的通知》会计师事务所应当主动向被审计单位提供附验证码的审计报告。即2023年及以后的审计报告需附验证码。	资格证明文件.docx
4	纳税情况证明	提供投标人自投标前6个月以来已缴纳任意时段完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明。	资格证明文件.docx
5	缴纳社保情况证明	提供投标人自投标前6个月以来已缴存的任意时段的社会保险资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。	资格证明文件.docx
6	承诺函	投标人提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。	资格证明文件.docx
7	书面声明	投标人提供参加本次采购前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	资格证明文件.docx
8	投标保证金缴纳凭证	投标人提供投标保证金缴纳凭证。	资格证明文件.docx
9	信用情况	截止至投标文件递交截止时间之前，投标人不得在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）中被列入严重失信主体名单查询、未在“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）中被列入失信被执行人、“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”不得被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。	资格证明文件.docx

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
---	----------------	-----------------------------------	-------------------------------

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- (一) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (二) 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- (六) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- (七) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 分项报价表.docx 标的清单
2	投标人名称是否与营业执照、资质证书一致	投标人名称与营业执照、资质证书一致	投标文件封面 资格证明文件.docx

3	投标报价是否超过预算或最高限价	投标报价未超过预算或最高限价	分项报价表.docx 标的清单
4	投标文件有效期	均符合招标文件要求	投标函
5	所投内容是否完整	所投内容完整	业绩.docx 中小企业声明函 商务应答表 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 详细评审方案.docx 产品技术参数表 分项报价表.docx 投标函 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx 强制、优先采购产品承诺函.docx 标的清单 投标文件封面
6	投标文件有效性	符合招标文件的要求	投标文件封面
7	质保期	质保期按照招标文件的相关要求响应	商务应答表
8	核心产品	提供核心产品是否满足招标文件要求	分项报价表.docx 产品技术参数表 标的清单
9	其他要求	投标内容未出现漏项或数量与要求不符、技术参数严重负偏离影响采购人使用	产品技术参数表 商务应答表 投标文件封面
10	执行强制采购节能产品情况	符合招标文件要求	详细评审方案.docx 强制、优先采购产品承诺函.docx

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当

以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数	一、评审内容：所投全部设备（产品）技术参数、材质规格、结构性能、工艺标准完全响应招标文件要求，无任何负偏离得本项满分36分，技术参数正偏离不额外加分。 1. 招标文件中标注“▲”的重要技术参数，每存在1项负偏离扣1分； 2. 招标文件中未标注“▲”的一般技术参数，每存在1项负偏离扣0.5分； 3.所有负偏离扣分累计核算，本项分值扣完即止，不计算负分。 佐证硬性要求：投标人须针对所投货物清单，准确、完整描述投标产品数量、规格及性能，确保产品性能满足或优于招标文件要求，可稳定保障项目整体顺利实施。同时对货物清单中有相关技术参数、性能、指标要求的产品须提供生产厂家确认的产品功能佐证资料，包括但不限于产品说明书、技术白皮书、第三方检测报告、官方网站参数截图、厂家参数确认函等有效技术证明材料。凡佐证材料模糊不清、缺失不全、无效、无法有效核验的，对应参数按负偏离计分。	36.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表 详细评审方案.docx 投标人认为需要提供的其他资料（若有）。docx
	产品来源渠道	计分规则：共3项内容，满分6分，分项计分： 1.产品渠道合规证明：提供核心产品合法供货证明、代理/销售协议、原厂授权文件等完整资料，得3分，资料不全或无有效证明不得分； 2.品牌质保体系说明：提供厂家全国售后服务体系文件得1分，无则不得分； 3.质保增值承诺：在招标文件3年质保基础上，每增加1年质保期，得1分，最高得2分，仅满足基础3年质保或未提供质保年限承诺的不得分。补充要求：所有证明文件须清晰可辨、加盖投标人公章，确保无产权纠纷、无翻新/水货/假冒产品。	6.0000	客观	详细评审方案.docx 投标人认为需要提供的其他资料（若有）。docx

质量保证	计分规则：共2项内容，满分3分，分项计分： 1.质量目标：结合医院厨房设备项目特性，制定针对性、可落地、细化明确的质量管控目标，贴合项目使用及验收标准，内容详实完善，得1.5分；内容基本完善，有一定针对性，得1分；仅有通用模板、无项目针对性，得0.5分；缺失不得分。 2.质量控制措施：涵盖原材料检验、设备出厂质检、进场复检、施工过程质控、完工验收、问题整改闭环全流程，措施科学、落地性强、适配医疗场景，得1.5分；措施基本完整，具有一定可行性，得1分；措施简略、通用性弱，得0.5分；缺失不得分。	3.0000	主观	详细评审方案.docx 投标人认为需要提供的其他资料（若有）.docx
------	--	--------	----	--

详细评审	实施方案	计分规则：共6项内容，满分9分，分项计分： 1.供货组织及进度安排：工期规划清晰、备货调配合理、完全匹配45天合同工期，得1.5分；方案基本完整具有一定可行性，得1分；方案不完整，合理性低，得0.5分；缺失不得分； 2.对接及运输方案：含对接流程、运输防护、环保包装、到货核验等完整内容，适配采购人管理要求，得1.5分；方案基本完整规范，具有一定可行性，得1分；方案不完整，规范性低得0.5分；缺失不得分； 3.安装调试方案：施工流程标准化、设备调试全面、通水通电测试、安全施工规范，得1.5分；方案基本完整规范，具有一定可行性，得1分；方案不完整，规范性低得0.5分；缺失不得分； 4.人员、物资调配安排：专人专项负责、物资储备充足、人员配置专业，得1.5分；人员配置及物资调配方案基本完整合理，具有一定可行性，得1分；人员配置及物资调配方案不完整，合理性低，得0.5分；缺失不得分； 5.应急保障措施：针对供货延误、设备故障、施工突发问题制定专项应急方案，落地性强，得1.5分；应急方案基本完整，具有一定可行性，得1分；应急方案不完整，可行性低，得0.5分，缺失不得分； 6.验收交付方案：贴合招标文件验收标准，流程完整、对接清晰、闭环可控，得1.5分；方案基本完整合规，具有一定可行性，得1分；方案不完整，可行性低，得0.5分；缺失不得分。	9.0000	主观	详细评审方案.docx 投标人认为需要提供的其他资料（若有）。docx

设计方案	计分规则：共3项内容，满分3分，分项计分： 1.提供全部投标产品彩色无背景高清展示图片，得1分，未提供不得分。 2.提供全套设备三视图、结构尺寸图，参数匹配招标要求，得1分，未提供不得分。 3.按照CAD图制作本项目布局方案，提供CAD图得1分，未提供不得分。 硬性要求：资料缺失、模糊不清、参数不符、无专项设计的对应项不得分。	3.0000	客观	详细评审方案.docx 投标人认为需要提供的其他资料（若有）.docx
售后服务	计分规则：共4项内容，满分6分，分项计分： 1.售后服务范围及保障措施：覆盖全设备质保、终身维护、定期巡检、免费保养，保障体系完善，得1.5分；售后服务范围及保障措施内容基本完善，具有一定可行性，得1分；售后服务范围及保障措施内容不完善，可行性低，得0.5分；缺失不得分。 2.故障响应时效：严格承诺主城区4小时、郊区及县域8小时上门，24小时完成维修，时效明确、无偏差，得1.5分；时效不达标及缺失不得分； 3.响应处置方式：专人对接、线上线下联动、闭环处置流程清晰合理，得1.5分；处置流程基本清晰，具有一定可行性，得1分；处置流程不清晰，可行性低，得0.5分；缺失不得分。 4.故障应急补救：承诺24小时无法修复时，免费提供同规格全新设备临时替换，承担全部运输、安装费用，应急兜底机制完善，得1.5分；应急兜底机制基本完善，具有一定可行性，得1分；应急兜底机制不完善，可行性低，得0.5分；缺失不得分。	6.0000	主观	详细评审方案.docx 投标人认为需要提供的其他资料（若有）.docx

节能、环境标志产品	计分规则：满分2分：投标产品中每有1项有效优先采购节能产品、环境标志产品，得0.5分，同一产品多项证书可重复计分；最高累计得分2分。佐证要求：须提供国家认证机构出具、有效期内的节能/环境标志产品认证证书，加盖投标人公章，资料无效不予计分。	2.0000	客观	详细评审方案.docx 投标人认为需要提供的其他资料（若有）。 docx
业绩	计分规则：满分5分，业绩计分标准： 1.提供2023年1月1日至今签订的厨房设备采购同类项目业绩，每1份有效业绩得1分，最高5分； 2.业绩佐证要求：须提供完整合同扫描件（含首尾页、金额、项目内容、签字盖章页），无需竣工验收报告，资料不全、项目类型不符、时间超期、虚假业绩不予计分； 3.无有效同类业绩不得分。	5.0000	客观	业绩.docx

异常低价 审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表 标的清单 分项报价表.docx
------------	--------	---	--------	----	-----------------------------

价格评审	价格分	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件全部实质性要求、通过资格及符合性审查的最低投标报价为评标基准价，满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 注： 1、计算结果四舍五入保留小数点后两位； 2、落实政府采购政策：参见投标人须知前附表。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单 分项报价表.docx
------	-----	---	---------	----	-----------------------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函 本国产品说明.docx 中国境内生产的组件成本核算基本规则.docx

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8 定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2 定标程序

- 一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。
- 二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。
- 三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。
- 四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- （七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 关于符合本国产品标准的声明函

详见附件: 本国产品说明.docx

详见附件: 中国境内生产的组件成本核算基本规则.docx

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 分项报价表.docx

详见附件: 资格证明文件.docx

详见附件: 详细评审方案.docx

详见附件: 业绩.docx

详见附件: 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx

详见附件: 强制、优先采购产品承诺函.docx

详见附件: 投标人认为需要提供的其他资料(若有).docx

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：拟签订的采购合同文本.docx