

分项报价表（二次）

项目名称：中转站环保辅助装置项目（二次）

项目编号：SXHJZB-2026-11.1B1

张明



序号	名称	规格	数量	单位	单价 (元)	合计（元）	备注
一、自动卷帘门							
1.	卷帘式堆积门	1、门两侧采用 100*100*3 热镀锌方钢管、滑道采用 200*200 铝滑道，门外侧采用 80*80*2.5 热镀锌方钢管，其余均为 40*60*2 热镀锌钢管。 2、卷帘门采用聚酯纤维高强耐磨基布 0.8mm-1.5mm 厚。 3、门洞尺寸 4.44*5.6*2 樘。 4、抗风压等级：6 级（P3 为 1000Pa） 5、启闭速度：0.6m/s	49.73	平方	500.00	24865.00	
2.	彩钢工业门	1、规格尺寸：0.9*2*4 樘； 2、门扇面板材质：热镀锌彩色涂层钢板（彩钢板）； 3、门框材质：热镀锌彩钢板； 4、板材厚度：1.5-2.0mm； 5、内部骨架：镀锌方管； 6、门芯填充：聚苯乙烯泡沫。 7、抗风压等级：6 级	7.2	平方	500.00	3600.00	双面喷漆
3.	铝塑板包封（双面）	1、(1.458*4.44-0.9*2)*4； 2、铝皮厚度：0.2mm； 3、GB/T17748-2016； 4、弯曲强度：100MPa； 5、耐冲击、无开裂。	18.69	平方	300.00	5607.00	双面喷漆
4.	驱动机构	1、电机，功率：0.75KW/1.5KW	2	套	1500.00	3000.00	



张明

序号	名称	规格	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
		2、电源：220V/380V±10% 3、频率：50Hz 4、转速：1400r/min 5、防护等级：IP65 6、绝缘等级：F (带有刹车功能)					
5.	红外 线感 应装 置(国 产)	1、检测距离：0.1m-6m 2、光源：850nm 红外 LED 不可见光 3、供电：AC24-240V/DC24-240V±10% 4、防护等级：IP65 5、工作温度：-25℃~+55℃	4	套	1000.00	4000.00	
6.	供配 电系 统	1、箱体：冷轧钢板 ZA-YRVV3*2.5、ZA-RVV5*0.75 2、输入电源功率：单相 AC200-240V 3、输入电源频率：50/60Hz 4、最大输出功率：750-3700w 5、对外部设备供电能力：24VDC0.8A 6、工作温度：-20℃~+50℃ 7、存储温度：-25℃~+55℃ 8、环境湿度：30%-85%，无凝露	2	套	1014.00	2028.00	控制箱，电缆、电线、线槽等
小计(元)						43100.00	
二、部分钢构棚及全场隔离护栏							
1.	轻钢 防护 棚	钢材品种、规格： 镀锌方管、Q235B 1、立柱 140*140*4.0MM	180	平方	500.00	90000.00	高 6.5 米，四周封闭

张明印

序号	名称	规格	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
		2、大梁 140*140*4.0MM 3、顶檩条 120*50*20*2C 型钢 屋面及墙体采用：彩钢夹芯板，基板 0.5MM，中间为 5C M 泡沫夹芯，两侧基板 0.4M M。 拉结水平杆采用 60*4 方管					
2.	防护网	2.5 米凹槽框柱中 3 米镀锌管喷塑墨绿色 1、立柱:75 圆管-2.5mm 厚 2、边框：4*6-2mm/ 3、网丝：4mm 4、网孔：5cm	350	平方	334.00	116900.00	高 2.5 米
	小计 (元)					206900.00	
	合计					250000.00	



注：1. 第二次报价不得超过首次报价。

2. 供应商进行现场二次报价环节时，须将此表填写完整后签字盖章，并作为附件上传至系统。

供应商名称：国中（山东）科技有限公司(盖章)

日期：2026 年 06 月 26 日



张明