



项目编号: ZLBT-ZCGK-2026018

# 泾阳县公安局执法办案管理中心设备 提升改造项目

## 招 标 文 件

采 购 人: 泾阳县公安局

采购代理机构: 陕西中蓝博泰项目管理有限公司

日 期: 二〇二六年七月

# 特别提示

各供应商，在此我们特别提醒您注意以下事项：

## 一、有关投标文件：

1、请仔细阅读招标文件并正确理解招标文件中各项具体要求。如您对招标文件有疑问，请在招标文件规定的时间内以书面形式提出，逾期将被拒绝受理。

2、请严格按照招标文件载明的投标文件的格式要求编制投标文件，投标文件须胶装成册。

3、请仔细核对投标文件是否已按照招标文件的要求签字、签章和加盖单位公章，实质性条款是否满足招标文件要求，投标文件中所附资格证明等资料是否齐全、有效且是否满足招标文件要求。

4、请按照招标文件要求密封投标文件，并正确标记。

提示：投标文件若不满足以上条件将有被否决的风险。

## 二、有关开标：

1、除招标文件要求递交的文件和资料外，请随身携带招标文件要求提供的其他备查文件原件。

2、请务必考虑天气情况、交通情况以及您对开标地址的路线熟悉等情况于招标公告规定的时间及地点递交投标文件，投标文件逾期到达，将被拒绝接收。

3、请到达文件递交地点后及时到投标文件接收处签字登记。

## 三、关于弃标的说明：

供应商登记免费领取招标文件的，如不参与项目投标，应在递交投标文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

## 四、关于供应商注册登记提醒：

根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网 (<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

请各投标单位仔细阅读上述提示。如需帮助，请您与我们的工作人员联系，我们将非常高兴地为您服务。

# 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第一章 招标公告 .....      | 1  |
| 第二章 供应商须知 .....     | 5  |
| 第三章 合同条款及格式 .....   | 20 |
| 第四章 采购内容及技术要求 ..... | 25 |
| 第五章 评标方法 .....      | 35 |
| 第六章 投标文件构成及格式 ..... | 53 |

# 第一章 招标公告

## 项目概况

泾阳县公安局执法办案管理中心设备提升改造项目采购项目的潜在投标人应在陕西省西咸新区沣西新城康定路同德路口天兴大厦 15-04 获取招标文件，并于 2026 年 08 月 14 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZLBT-ZCGK-2026018

项目名称：泾阳县公安局执法办案管理中心设备提升改造项目

采购方式：公开招标

预算金额：1477000.00 元

采购需求：

合同包 1 (泾阳县公安局执法办案管理中心设备提升改造项目)：

预算金额：1477000.00 元

最高限价：1477000.00 元

| 品目号 | 品目名称              | 采购标的                                                                               | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元)    |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 1-1 | 安全、检查、<br>监视、报警设备 | 讯询问室 4 套;特殊<br>讯问室、未成年人讯<br>问室、远程提讯(兼<br>本地审讯)、案件研<br>判室、信息系统设备<br>及中心机房、等各 1<br>套 | 1(套)   | 详见采购文件     | 1477000.00 |

本项目不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起 30 个日历日

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(泾阳县公安局执法办案管理中心设备提升改造项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

### **本项目不专门面向中小企业采购**

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(泾阳县公安局执法办案管理中心设备提升改造项目)特定资格要求如下：

(1) 供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加的，须出具法定代表人身份证明及身份证原件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件、授权代表本人近三个月内任意一个月的养老保险缴纳证明，招标文件中凡是需要法定代表人签名盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行；

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。

### **三、获取采购文件**

时间：2026 年 07 月 24 日至 2026 年 07 月 31 日，每天上午 8:30 至 12:00:00，下午 14:00 至 17:30（北京时间）

途径：陕西省西咸新区沣西新城康定路同德路口天兴大厦 15-04

方式：现场获取

售价： 0 元

### **四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点**

时间：2026 年 08 月 14 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）

提交响应文件地点：陕西省西咸新区沣西新城康定路同德路口天兴大厦 15-04

开标地点：陕西省西咸新区沣西新城康定路同德路口天兴大厦 15-04

### **五、公告期限**

自本公告发布之日起 3 个工作日。

### **六、其他补充事宜**

**1.获取招标文件时请携带单位介绍信原件（A4纸张打印）,经办人身份证原件（备查）及加盖供应商公章的复印件，注：获取时间公休日及法定节假日除外。请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，**

通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

2. 落实的政府采购政策：1）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；3）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）；4）《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）；5）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）；6）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（财办库〔2023〕52号）；7）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）；8）其他需要落实的政府采购政策。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：泾阳县公安局

地址：泾阳县北环路西段（公安局新址）

联系方式：029-36222316

### 2. 采购代理机构信息

名称：陕西中蓝博泰项目管理有限公司

地址：陕西省西咸新区沣西新城康定路同德路口天兴大厦 15-04

联系方式：15991285632

### 3. 项目联系方式

项目联系人：师工

电话：15991285632

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

| 条款号  | 条款内容提示      | 编 列 内 容                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1  | 采购人         | 名称：泾阳县公安局<br>地址：泾阳县北环路西段（公安局新址）<br>联系方式：029-36222316                                                                                                                                                                                                             |
| 2.2  | 采购代理机构      | 名称：陕西中蓝博泰项目管理有限公司<br>地址：陕西省西咸新区沣西新城康定路同德路口天兴大厦 15-04<br>联系人：师工<br>联系方式：15991285632                                                                                                                                                                               |
| 3.5  | 联合体投标       | <input type="checkbox"/> 接受<br><input checked="" type="checkbox"/> 不接受                                                                                                                                                                                           |
| 8.3  | 采购代理机构答疑的时间 | 对于供应商在规定时间内依法提出的询问，采购代理机构将在三个工作日内答复询问。                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.2 | 是否允许备选方案    | <input type="checkbox"/> 允许<br><input checked="" type="checkbox"/> 不允许                                                                                                                                                                                           |
| 10.3 | 本次投标的最小单元   | 本次投标的最小单元为“项目全部内容”。任何不完全的投标将按照无效投标处理。                                                                                                                                                                                                                            |
| 12.1 | 投标报价        | 采购最高限价：1477000.00 元（大写：壹佰肆拾柒万柒仟元整）<br>供应商的投标报价超出采购预算（采购最高限价），作为不实质性响应招标文件，按无效标处理。<br>供应商应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括但不限于产品费（含相关配件、附件）、调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、税金等其他一切相关费用。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，其投标文件按无效投标处理。 |
| 13.1 | 供应商资格证明文件   | <b>1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料；</b><br><br>(1) 供应商须具有独立承担民事责任的能力（企业法人应提供统                                                                                                                                                                          |

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | <p>一社会信用代码的营业执照，事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件，其他组织应提供合法证明文件，自然人提供身份证明文件）；</p> <p>（2）财务状况报告：提供 2024 或 2025 年度的具有财务审计资质的单位出具的财务报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或递交响应文件截止之日前三个月内基本开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户存款信息）；</p> <p>（3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；</p> <p>（4）提供投标截止日前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>（5）提供投标截止日前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；</p> <p>（6）参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</p> <p>2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。</p> <p>3、特定资格条件：</p> <p>（1）供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加的，须出具法定代表人身份证明及身份证原件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件、授权代表本人近三个月内任意一个月的养老保险缴纳证明，招标文件中凡是需要法定代表人签名盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行；</p> <p>（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供</p> |

| 条款号  | 条款内容提示     | 编 列 内 容                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            | <p>应商，不得参加本项目的采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。</p> <p>(3) 本项目不接受联合体投标。</p> <p>以上为必备资格要求，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。</p> <p>未注明要求原件的资格证明文件，在开标后的任何时间，资格审查人员有权随时要求审查原件，如果不能按规定时间提供，对供应商造成的不利后果由供应商自行承担。</p>  |
| 15   | 投标保证金      | <input checked="" type="checkbox"/> 不要求提供                                                                                                                                                                                   |
| 16.1 | 投标有效期      | 投标文件的递交截止之日起 90 天。                                                                                                                                                                                                          |
| 17.1 | 投标文件的份数及要求 | <p>正本的份数：壹份；</p> <p>副本的份数：贰份；</p> <p>电子版（U 盘）：壹份（需在盘面上标注供应商全称、项目名称、编号），投标文件电子版密封方式：正本密封袋内。</p> <p>电子版包括：</p> <p>(1) word 版投标文件；</p> <p>(2) 投标文件正本签字盖章后的 PDF 格式扫描件，与正本具有同等法律效力。</p> <p>(3) 投标胶装文件签字盖章要求：须逐页及未胶装面加盖供应商公章。</p> |
| 18.2 | 投标文件的密封和标记 | <p>1、密封包装方式：</p> <p>供应商应将投标文件正本（含电子版本）、所有的副本、分别单独密封在封袋中（封袋不得有破损）。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章。</p> <p>2、外层包装请按以下要求标记：</p> <p>(1) 供应商的全称；</p> <p>(2) 投标项目名称、项目编号；</p> <p>(3) “正本”、“副本”、“电子版本”、及“请勿在_____（开标时间）之前启封”。</p>             |
| 19.1 | 投标文件的递交    | 投标文件递交截止时间：详见招标公告                                                                                                                                                                                                           |

| 条款号  | 条款内容提示  | 编 列 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         | 投标文件递交地址：详见招标公告<br>投标文件接收人：陕西中蓝博泰项目管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间<br>开标地点：同投标文件递交地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25.1 | 评标方法    | 综合评分法（详见第五章）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30   | 招标代理服务费 | <p>以本项目的成交/中标金额为收费基数。参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）文规定的计费标准计算收取。</p> <p>由成交/中标单位在接到成交通知书前一次性支付给采购代理机构。</p> <p>名 称：陕西中蓝博泰项目管理有限公司<br/>开 户 行：中国建设银行股份有限公司西咸新区支行<br/>账 号：61050111581300000438</p> <p>备 注：成交/中标单位在汇款（招标代理服务费）时须注明项目编号+项目简称，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由中标单位自行承担。</p> |
| 32.2 | 履约验收    | <p>是否委托采购代理机构组织履约验收：</p> <p><input type="checkbox"/>是，验收费用由采购人/中标人支付，费用标准按中标金额的 5% 计算，不足 5000 元的，按 5000 元收取。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否。</p>                                                                                                                                                                      |
| /    | 履约保证金   | <p><input checked="" type="checkbox"/> 不要求提供</p> <p><input type="checkbox"/> 要求提供，本采购项目履约保证金为合同金额的 5%，提交方式为：转账、电汇、担保机构保函。</p>                                                                                                                                                                                                      |
| /    | 核心产品    | <p>根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）第三章第三十一条 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。</p>                                                                                                                            |

| 条款号 | 条款内容提示     | 编 列 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /   | 现场踏勘       | <input checked="" type="checkbox"/> 不踏勘                                                                                                                                                                                                                                       |
| /   | 一致性        | 供应商须知前附表和须知不一致的地方，以前附表为准。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| /   | 其他         | 1、本项目属性为 <u>货物</u> 。<br>2、本项目专门面向中小企业采购。<br>3、本项目采购标的所属行业为： <u>工业</u> 。（按照《工信部 国家统计局 发改委 财政部 工信部联企业》中小企业划型标准（（2011）300号）规定：从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。） |
| /   | 开标现场需查验的资料 | 供应商参加开标会议需现场提交的资料：<br>其中法定代表人直接参加的，须出具法定代表人身份证明及身份证原件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件、授权代表本人近三个月内任意一个月的养老保险缴纳证明。                                                                                                                                             |

## 一. 总 则

### 1. 资金来源

1.1 本次招标采购所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

### 2. 名词解释

2.1 采购人：见供应商须知前附表。

2.2 采购代理机构：陕西中蓝博泰项目管理有限公司

2.3 监督机构：同级人民政府财政部门及有关部门

2.4 供应商：是指响应和符合招标文件规定资格条件且参与投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5 产品是指本招标文件中第四章所述所有产品。

2.6 服务是指供应商为满足招标文件要求而提供的服务。

2.7 节能产品或者环保产品是指依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的具有节能产品、环境标志产品认证证书的产品。

2.8 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。

2.9 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.10 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11 残疾人福利性单位是指符合《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

### **3. 合格的供应商**

#### **3.1 见 13.1 具体要求**

以上为必备资格要求，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。

3.2 供应商必须在陕西中蓝博泰项目管理有限公司获取招标文件，方可参加投标。招标文件售后不退。

#### **3.3 联合体投标**

3.3.1 如果在招标文件中接受联合体投标（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.3.2 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3.3.3 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.4 投标费用自理。不论投标的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

### **4. 合格的货物（产品）和服务**

4.1 供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源（提供产品来

源渠道合法的证明文件：包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

4.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

## 5. 供应商信用记录查询及使用

“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和“中国政府采购网”（[ccgp.gov.cn](http://ccgp.gov.cn)）为供应商信用信息查询渠道，如果供应商被查实在投标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的，其投标无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

## 6. 投标文件内容的真实性和采购内容的实质性要求

6.1 供应商应保证其投标文件中所提供的所有投标资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的投标资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

6.2 招标文件第三章“合同条款及格式”和第四章“采购内容及技术要求”中“四、商务要求”的条款为不允许负偏离的商务的实质性要求和条件，不满足实质性要求和条件的投标文件为无效响应文件。

# 二. 招标文件

## 7. 招标文件构成

7.1 招标文件要求提供的货物、服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 采购内容及技术要求

第五章 评标方法

第六章 投标文件构成及格式

7.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在

各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的评标结果，其风险由供应商承担。

7.3 本招标文件的解释权归陕西中蓝博泰项目管理有限公司，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

## **8. 招标文件的澄清修改及询问**

8.1 采购人或采购代理机构如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足 15 日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

8.3 已经购买招标文件的供应商对招标文件有疑问的，均应在购买招标文件后 7 个工作日内以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将在 3 个工作日内采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。

8.4 供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

## **三. 投标文件的编制**

### **9. 投标语言和投标货币**

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

9.2 投标应按要求报价。任何未按要求报价的投标将按无效投标处理。

### **10. 投标文件的构成**

10.1 供应商提交的投标文件应包括下列部分的内容：

10.1.1 按照供应商须知的要求和招标文件规定的格式填写的投标函、投标报价表、法定代表人授权书。

10.1.2 按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容详见第四章评标办法中具体评审因素；

10.1.3 按照招标文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

10.1.4 招标文件中要求的其他证明文件。

10.2 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个投标方案，否则，其投标将按照无效投标处理。

10.3 本次投标的最小单元：见供应商须知前附表，供应商可根据自身的资质

情况和经营范围进行投标，但不能对各包中的内容或者分项内容进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。

## **11. 投标文件格式**

11.1 供应商应按照招标文件中第六章所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。

11.2 供应商应完整地提供招标文件要求的所有数据和资料。

## **12. 投标报价**

12.1 投标报价：见供应商须知前附表。

12.2 投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将按无效投标处理。

## **13. 证明供应商合格和资格的文件**

13.1 供应商应按照招标文件“供应商须知前附表”的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不齐全或不合格的，其投标将按无效投标处理。

## **14. 证明货物（含伴随服务）符合招标文件规定的文件**

14.1 供应商应在投标文件中提交货物和服务满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按无效投标处理。

14.2 上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、宣传彩页等，所有证明文件表达意思必须统一（如需供应商提供样品，样品必须与投标文件的表述完全符合）。包括：

14.2.1 产品主要技术指标和性能的详细说明；

14.2.2 生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

14.2.3 逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

14.2.4 供货范围和服务内容的详细说明。

## **15. 投标保证金**

15.1 本项目不需要提交投标保证金。

## **16. 投标有效期**

16.1 投标有效期：见供应商须知前附表。投标文件应在投标有效期内保持有

效。投标有效期不满足规定有效期的投标文件将被视为无效投标。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期期滿之前，采购代理机构可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。

#### **17. 投标文件的式样和签署**

17.1 投标文件正本、副本、电子版份数及要求详见“供应商须知前附表”。

17.2 投标文件的正本需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或被授权人按招标文件的规定签署（招标文件要求投标文件中签章的统一为签字或盖章），投标文件副本可采用正本的复印件。

17.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其被授权人在旁边签字方有效。

17.4 投标文件正本和副本按照招标文件第六章规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

17.5 因字迹潦草、表述不清或不按招标文件格式编制的投标文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

17.6 投标文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。

### **四. 投标文件的递交**

#### **18. 投标文件的密封和标记**

18.1 投标文件封线处加贴封条并加盖供应商公章，封袋正面要粘贴标识，

18.2 投标文件的密封和标记：详见“供应商须知前附表”。

18.3 如果供应商未对投标文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

#### **19. 投标文件的递交**

19.1 供应商应按照招标公告中规定的时间、地点，在规定的投标文件递交截止时间前将全部投标文件和投标资料递交至采购代理机构投标文件接收人。

19.2 采购代理机构在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

19.3 采购代理机构收到投标文件后，向供应商出具签收回执。

#### **20. 迟交的投标文件**

20.1 按照招标文件的规定，在递交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，

为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

## **21. 投标的修改与撤回**

21.1 供应商投标文件递交截止时间前，可以修改或撤回其已递交的投标文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的投标文件递交截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

21.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第 18 条的规定编制、密封、标记和递交。

21.3 在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对其投标做任何修改或撤回。

## **五. 开标与评标**

### **22. 开标**

22.1 采购代理机构在规定的的时间和地点组织公开开标。开标时所有供应商代表自愿参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

22.2 开标时，由监督人和供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。检查完毕后，采购代理机构当众宣读供应商名称、投标价格、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有），以及采购代理机构认为合适的其他内容。

22.3 只有在开标时唱出的价格和价格变动声明，评标时才能考虑。

22.4 在开标时没有启封和宣读的投标文件将原封退回给供应商。

22.5 以邮寄方式递交投标文件的为无效投标，不予接受。

22.6 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

22.7 供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

### **23. 评标组织及评标原则**

23.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国 2015 年第 658 号国务院令——《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部 2017 年第 87 号部长令——《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

23.2 招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。供应商不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

23.3 在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有

明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由其法人代表或授权代表签署全名。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.4 如果供应商在规定时限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清、说明或者补正的要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

## **24. 评标过程的保密**

24.1 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

24.2 在评标过程中，如果供应商试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标应做无效投标处理。

## **25. 评标方法**

25.1 按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：详见“供应商须知前附表”。

25.1.1 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

25.1.2 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

## **26. 评标程序**

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人名单的工作程序进行评标。在上一步评审中供应商被认定无效投标者，不进入下一步的评审。

# **六. 定标、中标通知与签约**

## **27. 定标程序**

27.1 评标委员会根据评标方法的规定对供应商进行评审排序，推荐 3 名中标候选人，作为评标结果。评标结果由评标委员会成员签字确认。

27.2 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当在收到评标报告后 5 个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人。

27.3 确定的中标候选人放弃中标、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

27.4 采购人也可以授权评标委员会评标后直接确定中标人。

27.5 中标人确定之后，中标结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

27.6 供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

## **28. 中标和落标通知**

28.1 采购代理机构在发布中标公告后，向中标人发出《中标通知书》。中标人领取中标通知书时须携带法定代表人授权书及加盖单位公章的被授权人身份证复印件。

28.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

28.3 中标公告发布后，未中标供应商可致电采购代理机构获知本单位的评审得分与排序。

## **29. 中标合同的签订**

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起二十五日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。

29.2 采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## **30. 招标代理服务费：详见供应商须知前附表**

## **31. 合同鉴证费**

本项目不收取合同鉴证费。

## **32. 履约验收**

32.1 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

32.2 履约验收的费用及要求详见“供应商须知前附表”。

### 33. 质疑

33.1 供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

33.2 供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

33.3 供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

33.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

33.5.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

33.5.2 质疑项目的名称、编号；

33.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

33.5.4 事实依据；

33.5.5 必要的法律依据；

33.5.6 提出质疑的日期。

33.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

33.6.1 质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

33.6.2 质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

33.6.3 未在法定期限内提出质疑的；

33.6.4 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

33.6.5 应当提交授权书而未提交的；

33.6.6 以非法手段取得证据、材料的；

33.6.7 质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

33.6.8 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

33.7 质疑答复

33.7.1 采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以

书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33.7.2 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级人民政府财政部门提起投诉。

### 33.8 其他需要说明的事项

33.8.1 质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站【首页·政府采购管理】栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：  
[http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201\\_2804589.htm](http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm)

33.8.2 接收质疑函的方式：书面形式

33.8.3 联系部门：陕西中蓝博泰项目管理有限公司招标部

33.8.4 联系电话：见供应商须知前附表

33.8.5 通讯地址：陕西省西咸新区沣西新城康定路同德路口天兴大厦 15-04

## 34. 其他

### 34.1 废标的情形

34.1.1 招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

34.1.2 废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

### 34.2 变更采购方式

34.2.1 存在下列情形之一的，除采购任务取消情形外，采购人经同级财政部门同意后，可按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部 87 号令）第四十三条规定的方式处理：

- （1）投标截止后参加投标的人不足 3 家的；
- （2）通过资格审查的供应商不足 3 家的；
- （3）通过符合性审查的供应商不足 3 家的。

34.2.2 通过符合性审查的供应商只有 2 家时，采购人经同级财政部门同意后，可以按《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第 74 号令）的规定与该 2

家供应商进行竞争性谈判采购。

### **35. 信用担保及信用融资**

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交（中标）结果、成交（中标）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 第三章 合同条款及格式

（本格式条款供采购人和中标单位双方签订合同参考，最终以采购人实际签订的合同为准）

甲方：泾阳县公安局

住所址：泾阳县北环路西段（公安局新址）

法定代表人：\_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

住所址：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_

泾阳县公安局（以下简称甲方）所需本\_\_\_\_\_（项目名称）合同项目下的设备，确定 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（以下简称乙方）为成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及见证方的采购文件、成交供应商响应文件正本和澄清表（函）、成交通知书，经甲、乙双方协商确认，达成如下条款。

#### 一、 合同标的物内容及数量（以投标文件正本和澄清表〈函〉为准）

| 序号                                 | 货物名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期（年） |
|------------------------------------|------|------|------|------|----|-------|-------|--------|
| 1                                  |      |      |      |      |    |       |       |        |
| 2                                  |      |      |      |      |    |       |       |        |
| 货物价款合计（大写）：XXXXXXXXXXXX 元：（XXXX 元） |      |      |      |      |    |       |       |        |

#### 二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

（二）合同总价包括：货物费、原厂维修保养服务费、运输费（含保险费）、装卸、安装调试费、验收、培训、技术服务及其它全部费用。

(三) 合同总价一次性包死, 不受市场价格变化因素的影响。

### 三、款项结算

(1) 合同款的支付: 以甲乙双方最终签订的合同金额为准。

(2) 结算方式: 银行转账。

(3) 支付方式: 货到验收合格后, 甲方一次性付清合同总价的 100%。

注: 甲方按本合同支付乙方费用之前, 乙方须开具相应支付金额发票交甲方。

### 四、交货条件:

(一) 交货地点: 泾阳县公安局指定地点。

(二) 交货期:

1、交货期: 合同签订之日起 30 日历日内。

2、合同签订后, 乙方即刻派遣场地工程师到达安装现场, 按照供货期要求组织货物到达、安装事宜。场地不满足安装验收条件时, 由乙方保存货物, 费用由乙方全部承担。

3、如果乙方交货时间比合同约定的供货时间延迟, 每推迟一天扣除合同总价款的 1%; 如果交货时间超过合同约定的供货时间十五天, 视乙方根本违约, 甲方享有单方解除合同权, 合同自甲方书面解除通知送达乙方之日起解除。乙方还应按照本供货合同第十条第二款之约定承担违约责任。

### 五、运输

(一) 运输由乙方负责, 运杂费已包含在合同总价内, 包括从货物供应地点至交货地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

(二) 运输方式由乙方自行选择, 但必须保证按期交货。

(三) 因运输产生的一切风险及质量问题均由乙方承担。

### 六、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款:

(一) 保证技术指标先进、产品全新、质量性能可靠、进货渠道正常, 配置合理, 全面满足招标文件要求。

(二) 符合国家有关规范要求 and 标准, 确保达到最佳运行状态, 对于由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

(三) 具有良好的外观, 适合安装场所的使用。

(四) 自安装、调试正常运行并验收合格之日起:

1、原厂维修保养服务: 提供原厂免费质保 3 年, 同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用的, 甲方有权立即要求乙方免费更换同型号、同

规格的产品，服务响应时间及解决方案按照本合同第七条“售后服务”中的约定执行；若乙方未按照上述约定期限内及时解决问题，造成甲方损失扩大的，乙方应就损失扩大部分承担全部赔偿责任。终身免费维护。

## **七、售后服务**

乙方为所供货物提供以下售后服务：

1、产品的制造标准、安装标准及技术规范符合国家标准，验收合格之日起，质保根据国家三包相关规定执行。

2、响应：供应商应保证在设备故障时≤0.5 小时响应，≤2 小时到达现场提供维修服务（提供售后服务承诺），8 小时故障排除。

## **八、技术与服务**

（一）技术资料：

- 1、货物合格证；
- 2、货物使用说明书（中文）；
- 3、进口货物商检证明和报关单(如有)；
- 4、其它资料。

（二）培训：乙方须在设备安装调试完成后对甲方操作人员进行完整使用、保养等培训，是否完成培训视为货物验收必备条件之一；

（三）服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

## **九、验收**

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。甲乙双方需在约定的时间和地点共同开箱检验。

（二）乙方向甲方提交原厂质保证明文件，要求覆盖乙方所承诺的全部原厂维修保养服务期限。

（三）甲方确认接收乙方的自检内容后，进行验收，验收合格后，由乙方对甲方操作人员进行培训，完成培训后，甲方填写验收单作为对货物的最终认可。

（四）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

- 1、本合同及合同附件。
- 2、国家相应的标准、规范。
- 3、竞争性招标文件、投标文件、澄清表（函）。

## **十、违约责任**

（一）按《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物、质保服务或质量不能满足招标文件技术要求，在约定的条件下，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，提供质保服务，否则，甲方有权解除合同，解除合同书面通知书到达乙方之日视为合同已解除，并按以下两种方式追究乙方的违约责任：

1、乙方赔偿甲方解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规划交付使用可能产生的租赁费用及其它由此造成的甲方对第三方的违约损失）；

2、乙方支付甲方违约金，违约金计算方法：以合同总价为基数，支付甲方合同总价的 30%为违约金，同时，对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

## 十一、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

## 十二、合同生效

本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，本合同自甲方、乙方签字盖章之日起生效，原厂维修保养服务期结束后，自动终止（但合同的服务承诺除外）。

## 十三、其他事项

（一）泾阳县财政局政府采购管理股在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）招标文件、投标文件、澄清表（函）、成交通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（三）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经见证方确认后，签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

（四）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，有法律规定的按照法律规定，除合同约定外，由甲乙双方再行协商，协商一致前，原合同或条款继续履行。

（五）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（六）本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（本页无正文）

甲方（委托方）：\_\_\_\_\_（盖章） 乙方（受托方）：\_\_\_\_\_（盖章）  
\_\_\_\_\_

代表人（签字）：\_\_\_\_\_ 代表人（签字）：\_\_\_\_\_

法定代表人（盖章）：\_\_\_\_\_ 法定代表人（盖章）：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 地 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 电 话：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_ 开户银行：\_\_\_\_\_

## 第四章 采购内容及技术要求

### 一、项目概况

光盘印刷刻录机、高速扫描仪、高拍仪各 1 台:操作终端 4 台:电磁锁 2 套:标采一体机升级 1 台:醒酒椅 1 把:候问室 2 套:讯询问室 4 套:特殊讯问室、未成年人讯问室、远程提讯(兼本地审讯)、民警休息室、案件研判室、信息系统设备及中心机房、研判室及接待室各 1 套(详见采购内容清单)。

### 二、采购内容清单

| 序号 | 项目      | 规格 | 功能配置描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量 |
|----|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | 出入区登记   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 1  | 光盘印刷刻录机 |    | 1、控触屏≥5 英寸,可视操作界面,光盘打印刻录执行状态直观可视化操作,光盘数量实时监控,功能模块执行轻松自如<br>2、智能机械臂<br>3、独立桌面型,LAN 网络接口即插即用,一次性可输入空白光盘≥100 张,2 个 50 片光盘仓循环应用,1 个 15 片输出盘仓,支持 CDR/DVDR/BDR 多种规格光盘刻录与读取,集网络自动刻录、自动打印一体,内含≥2 个刻录光驱<br>4、支持批量自动刻录打印功能补录速度≥CD-R: 30 张/小时、DVD-R: 15 张/小时、BD-R: 8 张/小时<br>5、可设计定制盘面的内容标题、背景图、文字、日期、二维码、自定义图片等信息即刻即取,光盘外部直接输出盘仓数量 15 片<br>6、系统自带 1000M 网络数据接口<br>7、设备面板自带门仓电子锁<br>8、打印分辨率≥4800×1200dpi                                                                                                                             | 1  |
| 2  | 高速扫描仪   |    | 1、基本要求: A4 幅面不低于 300dpi 分辨率下,单面扫描速度应不低于每分钟 50 页(50ppm)。<br>2、进纸方式: 须配备自动送纸器(ADF),并支持手动送纸。<br>3、3、双面扫描: 应支持自动双面扫描功能。<br>4、纸张容量: ADF 容量应不低于 50 张(以 A4、80g/m² 为标准)。<br>5、纸张尺寸范围: 需支持从最小 A8(或 48mm x 70mm)至最大 A4(部分场景要求兼容 A3 幅面)的正常规格纸张扫描。<br>6、长纸扫描<br>7、纸张适应性: 能批量处理不同厚度、不同材质(普通纸、厚纸、卡片等)的文档,具备纸张厚度自动检测和柔性进纸技术以保护原件。<br>8、光学分辨率: 不低于 600dpi。<br>9、输出分辨率: 可调范围应覆盖 50dpi 至 600dpi。<br>10、色彩深度: 彩色扫描支持 24 位色深,灰度支持 8 位,黑白支持 1 位。<br>11、扫描模式: 支持彩色、灰度、黑白三种基本扫描模式。<br>12、输出格式: 支持 TIFF、PDF、可搜索 PDF(带 OCR 功能)、RTF、TXT、JPEG 等常用格式。 | 1  |
| 3  | 高拍仪     |    | 1、最大拍摄 A4 幅面;<br>2、不低于高清 500 万定焦镜头;<br>3、光学分辨率不低于 2592×1944;<br>4、可拍物件类型: 证件、文档、各类凭证、立体实物等;<br>5、拍摄速度≤1 秒;<br>6、接口类型≥USB2.0;<br>7、标配触控 LED 辅助灯;<br>8、图像格式: JPG、TIF、PNG、BMP、PDF;<br>9、图片大小: 彩色≤300K;黑白≤60K;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  |

|                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 4                            | 操作终端    | 1、CPU：主频 $\geq 3.0\text{GHz}$ ； $\geq$ 八核；<br>2、内存： $\geq 8\text{G DDR4}$ 内存；<br>3、硬盘： $\geq 512\text{SSD M.2}+1\text{T HDD}$ 硬盘；<br>4、网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡；<br>5、显卡：集成显卡；<br>6、声卡：集成 HD Audio；<br>7、扩展槽：1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*1 槽位；<br>8、接口： $\geq 10$ 个 USB 接口、1 组 PS/2 接口、1 个串口、VGA+HDMI 、DP至少其中两个接口；<br>9、显示器： $\geq 23.8$ 英寸显示器且和主机同一品牌<br>10、操作系统：正版操作系统；<br>11、键鼠：原厂 USB 键盘、鼠标； | 4 |
| 5                            | 电磁锁     | 1、280kg 单门两线拉丝磁力锁；<br>2、通电上锁，无残磁、无机械磨损；<br>3、适用于 90度开的任何有框门；<br>4、对于无框门，需要选配支架。<br>5、功率 $\geq 3\text{W}$<br>6、每套配D12V 电源一个，L型支架 1个，使用寿命 $\geq 100$ 万次；锁体材质性能不低于铝合金                                                                                                                                                                                                                         | 2 |
| 人身安全<br>检查、信息<br>采集、物品<br>暂存 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 1                            | 标采一体机升级 | 原有标采一体机信息采集系统质保期已结束，现需要对硬件设备检查升级，内存升级为 $\geq 16\text{G}$ ,对原有指纹采集系统、操作终端软件系统迭代升级，操作系统升级为WINDOW7 64位，提高内存使用率，进而提高采集系统的效率。                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |
| 醒酒室                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 1                            | 醒酒椅     | 1、用于看护醉酒人员。尺寸 $\geq$ 宽 720*深 760*高960； 配备卡脚、卡胸装置 接触部位采用柔性材料，采用皮质包裹防止割伤。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |
| 候问室（按2间配置）                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 1                            | 终端电源    | 1、交流输入：AC 220V 50Hz；<br>2、直流输出：DC 12V 5A；<br>3、支持延时控制电路，开锁时间可在 0-10秒可调；<br>4、具有短路自动保护功能，当电源短路等意外情况发送时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝；<br>5、5A输出，双稳压控制，可调延时控制开锁。                                                                                                                                                                                                                                           | 1 |
| 2                            | 电磁锁     | 1、280kg 单门两线拉丝磁力锁；<br>2、通电上锁，无残磁、无机械磨损；<br>3、适用于 90度开的任何有框门；<br>4、对于无框门，需要选配支架。<br>5、功率 $\geq 3\text{W}$<br>6、每套配D12V 电源一个，L型支架 1个，使用寿命 $\geq 100$ 万次；锁体材质性能不低于铝合金                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
| 3                            | 候问室条形椅  | 4人位<br>扶手脚：采用拉深钢板铸成型厚，除锈处理后经电镀处理。座板采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 加厚冷轧钢板，除锈处理后，静电喷粉喷涂。横梁 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚钢管。                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |
| 讯问室（按4间配置）                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | 审讯桌   | <p>1、外形尺寸：1800mm（±30mm）（长）x860mm（±30mm）（高）x800mm（±30mm）（宽），其它尺寸可按需定制。</p> <p>2、主体材质：钢制+抗倍特板材，整体无尖锐棱角，无裸露线缆线束，桌沿具有弹性缓冲圆角防撞处理。</p> <p>3、审讯一体桌可集成国内审讯终端、示证单元、同步录音录像终端、打印刻录终端、实物展台等审讯设备，预留审讯主机、示证展台和电子签名捺印设备安装位置。满足远程提讯或审讯工作功能要求，符合公安机关执法办案场所规范化建设标准。</p> <p>4、桌面配置≥23.8英寸LED显示终端(含万向托臂式支架)，IPS全视角液晶屏，分辨率≥1920×1080；</p> <p>5、外立面嵌入式43英寸LED示证单元：D-LED屏幕比例16:9，分辨率≥1920×1080；</p> <p>6、支持一键展示及关闭等功能，支持告知书宣读、笔录显示及证据展示等功能；</p> <p>7、具有常用数据接口，可扩展集成审讯过程中所用到的一系列外围设备；</p> <p>9、支持黑白/彩色打印</p> <p>10、配备有线键鼠。</p> <p>11、▲关于审讯桌强度检验：审讯桌的正面、桌面在受到30kg沙袋冲击时，整体及焊接处不应出现断裂或局部开裂现象，桌板上的台板承受2000N均匀载荷，不应被破坏。（投标时审讯桌产品须提供“强度检验”合格</p>                                                                                               | 4 |
|   |       | <p>的检验报告复印件并加盖制造商公章。）</p> <p>12、▲关于审讯桌耐腐蚀性检验：审讯桌产品“耐腐蚀性达9级”。（投标时投标单位须提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检验报告复印件并加盖公章予以佐证。）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 2 | 嫌疑人座椅 | <p>1. 尺寸≥660mm（±30mm）（宽）x975mm（±30mm）（高）x725mm（深）（±30mm）</p> <p>2、采用全金属钢制框架，人体接触面模压缓冲防撞设计，座椅为直靠椅，并配有坐垫、靠垫、扶手垫，整体表面光滑，无尖锐棱角；</p> <p>3、具备左右手约束腕带、腿部约束舱，无需借助辅助工具或钥匙，无需通电，落座即锁定；</p> <p>4、腿部约束舱在嫌疑人落座后自动锁定，且双脚可完全着地，并具有一定范围的活动空间；</p> <p>5、后置解锁踏板，轻踩即打开，紧急情况下可一键快速解锁及复位；</p> <p>6、前置约束舱顶板须配置模压缓冲防撞软体；</p> <p>7、▲关于受讯椅强度检验：椅面、桌面、椅背在受到30kg沙袋冲击时，整体不应出现断裂或局部开焊，试验后变形量应小于15mm；腿部固定装置在受到2500N的拉力作用下，不可被开启，能够正常使用；以及腕部固定装置和腕带在分别受到2500N和2000N作用力下，不应被破坏和开启，能够正常使用。须提供“强度检验”合格的检验报告复印件并加盖制造商公章原件。（投标时投标单位须提供公安部特装警用装备检验检测中心的检验报告复印件、检测费用发票复印件、银行汇款凭证复印件等材料予以佐证）</p> <p>8、▲关于受讯椅可靠性检验：腿部固定装置、腕部固定装置、腕带等在3000次循环工作后，应能正常使用。须提供“可靠性检验”合格的检验报告复印件并加盖制造商公章原件。（投标时投标单位须提供公安部特装警用装备检验检测中心的检验报告复印件、检测费用发票复印件、银行汇款凭证复印件等材料予以佐证）</p> | 4 |
| 3 | 民警座椅  | <p>1、尺寸：座面宽度约500mm（±20mm），深度45mm（±20mm），高度90mm（±20mm）；</p> <p>2、填充物密度：高密度海绵（≥45kg/m³）回弹慢、支撑久；</p> <p>3、五金质量：配件通过盐雾测试；</p> <p>4、颜色与样式：黑色皮质搭配简约线条。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 |
| 4 | 示证展台  | <p>1、双臂5关节，标配高亮度LED灯；</p> <p>2、有效像素≥800万，镜头自动对焦；</p> <p>3、具有HDMI、VGA、USB等多种数据接口；</p> <p>4、内置麦克风，1080P高清视频同步录制；</p> <p>5、最大A3幅面拍摄，支持微距拍摄；</p> <p>6、具有翻转镜像、冻结图像、图像处理、一键切屏功能</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 |
| 5 | 电脑耳麦  | 头戴式 频响范围：20 - 20,000 Hz 阻抗：≥32 Ω；灵敏度：≥110 dB；麦克风频响：全指向；线长≥2米                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 |
| 6 | 电磁锁   | <p>1、280kg单门两线拉丝磁力锁；</p> <p>2、通电上锁，无残磁、无机械磨损；</p> <p>3、适用于90度开的任何有框门；</p> <p>4、对于无框门，需要选配支架。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 |

|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|           |        | 5、功率 $\geq 3W$<br>6、每套配D12V 电源一个，L型支架 1个，使用寿命 $\geq 100$ 万次；锁体材质性能不低于铝合金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 7         | 声光报警器  | 1、警号（红白色）；<br>2、报警音量： $\geq 60$ 分贝 at 30cm<br>3、功耗：静态功耗： $\leq 1W$<br>4、报警功耗： $\geq 2.5W$<br>5、外壳材质：PC+ABS<br>6、供电开关电源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 |
| 8         | 手动报警按钮 | 1、工作电压： $\leq DC24V$<br>2、工作电流： $\leq 500mA$<br>3、报警输出：NC/NO报警输出可选，<br>4、触发报警响应时间： $\leq 400ms$<br>5、触发报警动作值 $\geq 1mm$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 |
| 特殊讯问室(1间) |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 1         | 审讯桌    | 1、外形尺寸：1800mm（ $\pm 30mm$ ）（长）x860mm（ $\pm 30mm$ ）（高）x800mm（ $\pm 30mm$ ）（宽），其它尺寸可按需定制。<br>2、主体材质：钢制+抗倍特板材质，整体无尖锐棱角，无裸露线缆线束，桌沿具有弹性缓冲圆角防撞处理。<br>3、审讯一体桌可集成国内审讯终端、示证单元、同步录音录像终端、打印刻录终端、实物展台等讯问设备，预留审讯主机、示证展台和电子签名捺印设备安装位置。满足远程提讯或审讯工作功能要求，符合公安机关执法办案场所规范化建设标准。<br>4、桌面配置 $\geq 23.8$ 英寸LED显示终端(含万向托臂式支架)，IPS全视角液晶屏，分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ；<br>5、外立面嵌入式43英寸LED示证单元：D-LED屏幕比例16:9，分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ；<br>6、支持一键展示及关闭等功能，支持告知书宣读、笔录显示及证据展示等功能；<br>7、具有常用数据接口，可扩展集成审讯过程中所用到的一系列外围设备；<br>9、支持黑白/彩色打印<br>10、配备有线键鼠。<br>11、▲关于审讯桌强度检验：审讯桌的正面、桌面在受到30kg沙袋冲击时，整体及焊接处不应出现断裂或局部开裂现象，桌板上的台板承受2000N均匀载荷，不应被破坏。（投标时审讯桌产品须提供“强度检验”合格的检验报告复印件并加盖制造商公章。）<br>12、▲关于审讯桌耐腐蚀性检验：审讯桌产品“耐腐蚀性达9级”。（投标时投标单位须提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检验报告复印件并加盖公章予以佐证。） | 1 |
| 2         | 嫌疑人座椅  | 1. 尺寸 $\geq 660mm$ （ $\pm 30mm$ ）（宽）x975mm（ $\pm 30mm$ ）（高）x725mm（深）（ $\pm 30mm$ ）<br>2、采用全金属钢制框架，人体接触面模压缓冲防撞设计，座椅为直靠椅，并配有坐垫、靠垫、扶手垫，整体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |
|           |        | 表面光滑，无尖锐棱角；<br>3、具备左右手约束腕带、腿部约束舱，无需借助辅助工具或钥匙，无需通电，落座即锁定；<br>4、腿部约束舱在嫌疑人落座后自动锁定，且双脚可完全着地，并具有一定范围的活动空间；<br>5、后置解锁踏板，轻踩即打开，紧急情况下可一键快速解锁及复位；<br>6、前置约束舱顶板须配置模压缓冲防撞软体；<br>7、▲关于受讯椅强度检验：椅面、桌面、椅背在受到30kg沙袋冲击时，整体不应出现断裂或局部开焊，试验后变形量应小于15mm；腿部固定装置在受到2500N的拉力作用下，不可被开启，能够正常使用；以及腕部固定装置和腕带在分别受到2500N和2000N作用力下，不应被破坏和开启，能够正常使用。须提供“强度检验”合格的检验报告复印件并加盖制造商公章原件。（投标时投标单位须提供公安部特装警用装备检验检测中心的检验报告复印件、检测费用发票复印件、银行汇款凭证复印件等材料予以佐证）<br>8、▲关于受讯椅可靠性检验：腿部固定装置、腕部固定装置、腕带等在3000次循环工作后，应能正常使用。须提供“可靠性检验”合格的检验报告复印件并加盖制造商                                                                                                                                                                                                                                        |   |

|                      |             |                                                                                                                                                               |   |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                      |             | 公章原件。（投标时投标单位须提供公安部特装警用装备检验检测中心的检验报告复印件、检测费用发票复印件、银行汇款凭证复印件等材料予以佐证）                                                                                           |   |
| 3                    | 民警座椅        | 1、尺寸：座面宽度约 500mm（±20mm），深度 45mm（±20mm），高度 90mm（±20mm）；<br>2、填充物密度：高密度海绵（≥45kg/m³）回弹慢、支撑久；<br>3、五金质量：配件通过盐雾测试；<br>4、颜色与样式：黑色皮质搭配简约线条。                          | 2 |
| 4                    | 示证展台        | 1、双臂 5 关节，标配高亮度 LED 灯；<br>2、有效像素 ≥800 万，镜头自动对焦；<br>3、具有 HDMI、VGA、USB 等多种数据接口；<br>4、内置麦克风，1080P 高清视频同步录制；<br>5、最大 A3 幅面拍摄，支持微距拍摄；<br>6、具有翻转镜像、冻结图像、图像处理、一键切屏功能 | 1 |
| 5                    | 电脑耳麦        | 头戴式 频响范围：20 - 20,000 Hz 阻抗：≥ 32 Ω；灵敏度：≥110 dB；麦克风频响：全指向；线长 ≥2 米                                                                                               | 1 |
| 6                    | 电磁锁         | 1、280kg 单门两线拉丝磁力锁；<br>2、通电上锁，无残磁、无机械磨损；<br>3、适用于 90 度开的任何有框门；<br>4、对于无框门，需要选配支架。<br>5、功率 ≥3W<br>6、每套配 D12V 电源一个，L 型支架 1 个，使用寿命 ≥100 万次；锁体材质性能不低于铝合金           | 1 |
| 7                    | 紫外线消毒灯      | 1、额定工作电源 220V/50Hz；<br>2、适用面积 ≥20 m²；<br>3、功率 ≥20W；                                                                                                           | 1 |
|                      |             | 4、遥控定时。                                                                                                                                                       |   |
| 8                    | 声光报警器       | 7、警号（红白色）；<br>8、报警音量：≥60 分贝 at 30cm<br>9、功耗：静态功耗：≤1W<br>10、报警功耗：≥2.5W<br>11、外壳材质：PC+ABS<br>12、配供电开关电源                                                         | 1 |
| 10                   | 手动报警按钮      | 1、工作电压：≤DC24V<br>2、工作电流：≤500mA<br>3、报警输出：NC/NO 报警输出可选，<br>4、触发报警响应时间：≤ 400ms<br>5、触发报警动作值 ≥1mm                                                                | 1 |
| 未成年<br>人讯问室<br>(1 间) |             |                                                                                                                                                               |   |
| 1                    | 未成年<br>人看护椅 | 1、尺寸：座面宽度约 500mm（±20mm），深度 45mm（±20mm），高度 90mm（±20mm）；<br>2、填充物密度：高密度海绵（≥45kg/m³）回弹慢、支撑久；<br>3、五金质量：配件通过盐雾测试；<br>4、颜色与样式：黑色皮质搭配简约线条。                          | 1 |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2 | 审讯桌   | <p>1、外形尺寸：1800mm（±30mm）（长）x860mm（±30mm）（高）x800mm（±30mm）（宽），其它尺寸可按需定制。</p> <p>2、主体材质：钢制+抗倍特板材，整体无尖锐棱角，无裸露线缆束，桌沿具有弹性缓冲圆角防撞处理。</p> <p>3、审讯一体桌可集成国内审讯终端、示证单元、同步录音录像终端、打印刻录终端、实物展台等审讯设备，预留审讯主机、示证展台和电子签名捺印设备安装位置。满足远程提讯或审讯工作功能要求，符合公安机关执法办案场所规范化建设标准。</p> <p>4、桌面配置≥23.8英寸LED显示终端(含万向托臂式支架)，IPS全视角液晶屏，分辨率≥1920×1080；</p> <p>5、外立面嵌入式43英寸LED示证单元：D-LED屏幕比例16:9，分辨率≥1920×1080；</p> <p>6、支持一键展示及关闭等功能，支持告知书宣读、笔录显示及证据展示等功能；</p> <p>7、具有常用数据接口，可扩展集成审讯过程中所用到的一系列外围设备；</p> <p>9、支持黑白/彩色打印</p> <p>10、配备有线键鼠。</p> <p>11、▲关于审讯桌强度检验：审讯桌的正面、桌面在受到30kg沙袋冲击时，整体及焊接处不应出现断裂或局部开裂现象，桌板上的台板承受2000N均匀载荷，不应被破坏。（投标时审讯桌产品须提供“强度检验”合格的检验报告复印件并加盖制造商公章。）</p> <p>12、▲关于审讯桌耐腐蚀性检验：审讯桌产品“耐腐蚀性达9级”。（投标时投标单位须提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检验报告复印件并加盖公章予以佐证。）</p> | 1 |
| 3 | 嫌疑人座椅 | <p>1. 尺寸≥660mm（±30mm）（宽）x975mm（±30mm）（高）x725mm（深）（±30mm）</p> <p>2、采用全金属钢制框架，人体接触面模压缓冲防撞设计，座椅为直靠椅，并配有坐垫、靠垫、扶手垫，整体表面光滑，无尖锐棱角；</p> <p>3、具备左右手约束腕带、腿部约束舱，无需借助辅助工具或钥匙，无需通电，落座即锁定；</p> <p>4、腿部约束舱在嫌疑人落座后自动锁定，且双脚可完全着地，并具有一定范围的活动空间；</p> <p>5、后置解锁踏板，轻踩即打开，紧急情况下可一键快速解锁及复位；</p> <p>6、前置约束舱顶板须配置模压缓冲防撞软体；</p> <p>7、▲关于审讯椅强度检验：椅面、桌面、椅背在受到30kg沙袋冲击时，整体不应出现断裂或局部开焊，试验后变形量应小于15mm；腿部固定装置在受到2500N的拉力作用下，不可被开启，能够正常使用；以及腕部固定装置和腕带在分别受到2500N和2000N作用力下，不应被破坏和开启，能够正常使用。须提供“强度检验”合格的检验报告复印件并加盖制造商公章原件。（投标时投标单位须提供公安部特装警用装备检验检测中心的检验报告复印件、检测费用发票复印件、银行汇款凭证复印件等材料予以佐证）</p> <p>8、▲关于审讯椅可靠性检验：腿部固定装置、腕部固定装置、腕带等在3000次循环工作后，应能正常使用。须提供“可靠性检验”合格的检验报告复印件并加盖制造商公章原件。（投标时投标单位须提供公安部特装警用装备检验检测中心的检验报告复印件、检测费用发票复印件、银行汇款凭证复印件等材料予以佐证）</p>           | 1 |
| 4 | 民警座椅  | <p>1、尺寸：座面宽度约500mm（±20mm），深度45mm（±20mm），高度90mm（±20mm）；</p> <p>2、填充物密度：高密度海绵（≥45kg/m³）回弹慢、支撑久；</p> <p>3、五金质量：配件通过盐雾测试；</p> <p>4、颜色与样式：黑色皮质搭配简约线条。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 |
| 5 | 示证展台  | <p>1、双臂5关节，标配高亮度LED灯；</p> <p>2、有效像素≥800万，镜头自动对焦；</p> <p>3、具有HDMI、VGA、USB等多种数据接口；</p> <p>4、内置麦克风，1080P高清视频同步录制；</p> <p>5、最大A3幅面拍摄，支持微距拍摄；</p> <p>6、具有翻转镜像、冻结图像、图像处理、一键切屏功能</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 |
| 6 | 电脑耳麦  | 头戴式 频响范围：20 - 20,000 Hz 阻抗：≥32 Ω；灵敏度：≥110 dB；麦克风频响：全指向；线长≥2米                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 |

|                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 7               | 电磁锁      | 1、280kg 单门两线拉丝磁力锁；<br>2、通电上锁，无残磁、无机械磨损；<br>3、适用于 90 度开的任何有框门；<br>4、对于无框门，需要选配支架。<br>5、功率 $\geq 3W$<br>6、每套配 D12V 电源一个，L 型支架 1 个，使用寿命 $\geq 100$ 万次；锁体材质性能不低于铝合金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |
| 8               | 声光报警器    | 1、警号（红白色）；<br>2、报警音量： $\geq 60$ 分贝 at 30cm<br>3、功耗：静态功耗： $\leq 1W$<br>4、报警功耗： $\geq 2.5W$<br>5、外壳材质：PC+ABS<br>6、配供电开关电源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 |
| 9               | 手动报警按钮   | 1、工作电压： $\leq DC24V$<br>2、工作电流： $\leq 500mA$<br>3、报警输出：NC/NO 报警输出可选，<br>4、触发报警响应时间： $\leq 400ms$<br>5、触发报警动作值 $\geq 1mm$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 |
| 远程提讯<br>(兼本地审讯) |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 1               | 远程提讯视频大屏 | 1、屏幕尺寸 $\geq 86$ 英寸。<br>2、分辨率与刷新率：物理分辨率 $\geq 4K$ UHD (3840 $\times$ 2160)。刷新率 $\geq 120Hz$ 。<br>3、亮度与对比度：屏幕亮度不低于 350 cd/m <sup>2</sup> ，静态对比度不低于 1100:1。<br>4、色域与色准：色域覆盖率不低于 92% DCI-P3 或 72% NTSC。色准 $\Delta E$ 值 $\leq 1.5$ 。<br>5、可视角度与屏占比：水平与垂直可视角度均 $\geq 170^\circ$ 。屏占比建议 $\geq 96\%$ 。<br>6、护眼特性：需具备物理减滤蓝光设计或智能护眼模式。<br>7、核心硬件：主处理器不低于六核 A73 架构。运行内存 (RAM) 不小于 8GB，存储空间 (ROM) 不小于 256GB。<br>8、音频系统：输出总功率不低于 40W，支持至少 2.0 声道。<br>9、接口要求：具有 3 个 HDMI 2.1 接口、1 个 RJ45 接口及 6 个 USB 接口（其中 USB 3.0 接口不少于 2 个）。<br>10、能耗与寿命：屏幕使用寿命不低于 30000 小时。 | 1 |
| 2               | 扩声系统     | $\geq 180W$ 功放机，2 分区独立控制，配置 2 只 $\geq 30W$ 音箱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |
| 3               | 远程提讯终端   | 1、CPU：主频 $\geq 3.0GHz$ ； $\geq$ 八核；<br>2、内存： $\geq 8G$ DDR4 内存；<br>3、硬盘： $\geq 512SSD$ M.2+1T HDD 硬盘；<br>4、网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡；<br>5、显卡：集成显卡；<br>6、声卡：集成 HD Audio；<br>7、扩展槽：1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*1 槽位；<br>8、接口： $\geq 10$ 个 USB 接口、1 组 PS/2 接口、1 个串口、VGA+HDMI、DP 至少其中两个接口；<br>9、显示器： $\geq 23.8$ 英寸显示器且和主机同一品牌                                                                                                                                                                                                                              | 1 |
|                 |          | 10、操作系统：正版操作系统；<br>键鼠：原厂 USB 键盘、鼠标；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 4               | 民警座椅     | 1、尺寸：座面宽度约 500mm ( $\pm 20mm$ )，深度 45mm ( $\pm 20mm$ )，高度 90mm ( $\pm 20mm$ )；<br>2、填充物密度：高密度海绵 ( $\geq 45kg/m^3$ ) 回弹慢、支撑久；<br>3、五金质量：配件通过盐雾测试；<br>4、颜色与样式：黑色皮质搭配简约线条。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 5 | 审讯桌   | <p>1、外形尺寸：1800mm（±30mm）（长）x860mm（±30mm）（高）x800mm（±30mm）（宽），其它尺寸可按需定制。</p> <p>2、主体材质：钢制+抗倍特板材质，整体无尖锐棱角，无裸露线缆线束，桌沿具有弹性缓冲圆角防撞处理。</p> <p>3、审讯一体桌可集成国内审讯终端、示证单元、同步录音录像终端、打印刻录终端、实物展台等审讯设备，预留审讯主机、示证展台和电子签名捺印设备安装位置。满足远程提讯或审讯工作功能要求，符合公安机关执法办案场所规范化建设标准。</p> <p>4、桌面配置≥23.8英寸LED显示终端(含万向托臂式支架)，IPS全视角液晶屏，分辨率≥1920×1080；</p> <p>5、外立面嵌入式43英寸LED示证单元：D-LED屏幕比例16:9，分辨率≥1920×1080；</p> <p>6、支持一键展示及关闭等功能，支持告知书宣读、笔录显示及证据展示等功能；</p> <p>7、具有常用数据接口，可扩展集成审讯过程中所用到的一系列外围设备；</p> <p>9、支持黑白/彩色打印</p> <p>10、配备有线键鼠。</p> <p>11、▲关于审讯桌强度检验：审讯桌的正面、桌面在受到30kg沙袋冲击时，整体及焊接处不应出现断裂或局部开裂现象，桌板上的台板承受2000N均匀载荷，不应被破坏。（投标时审讯桌产品须提供“强度检验”合格的检验报告复印件并加盖制造商公章。）</p> <p>12、▲关于审讯桌耐腐蚀性检验：审讯桌产品“耐腐蚀性达9级”。（投标时投标单位须提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检验报告复印件并加盖公章予以佐证。）</p> | 1 |
| 6 | 嫌疑人座椅 | <p>1. 尺寸≥660mm（±30mm）（宽）x975mm（±30mm）（高）x725mm（深）（±30mm）</p> <p>2、采用全金属钢制框架，人体接触面模压缓冲防撞设计，座椅为直靠椅，并配有坐垫、靠垫、扶手垫，整体表面光滑，无尖锐棱角；</p> <p>3、具备左右手约束腕带、腿部约束舱，无需借助辅助工具或钥匙，无需通电，落座即锁定；</p> <p>4、腿部约束舱在嫌疑人落座后自动锁定，且双脚可完全着地，并具有一定范围的活动空间；</p> <p>5、后置解锁踏板，轻踩即打开，紧急情况下可一键快速解锁及复位；</p> <p>6、前置约束舱顶板须配置模压缓冲防撞软体；</p> <p>7、▲关于受讯椅强度检验：椅面、桌面、椅背在受到30kg沙袋冲击时，整体不应出现断裂或局部开焊，试验后变形量应小于15mm；腿部固定装置在受到2500N的拉力作用下，不可被开启，能够正常使用；以及腕部固定装置和腕带在分别受到2500N和2000N作用力下，不应被破坏和开启，能够正常使用。须提供“强度检验”合格的检验报告复印件并加盖制造商公章原件。（投标时投标单位须提供公安部特装警用装备检验检测中心的检验报告复印件、检测费用发票复印件、银行汇款凭证复印件等材料予以佐证）</p>                                                                                                                                                                    | 1 |
|   |       | <p>验报告复印件、检测费用发票复印件、银行汇款凭证复印件等材料予以佐证）</p> <p>8、▲关于受讯椅可靠性检验：腿部固定装置、腕部固定装置、腕带等在3000次循环工作后，应能正常使用。须提供“可靠性检验”合格的检验报告复印件并加盖制造商公章原件。（投标时投标单位须提供公安部特装警用装备检验检测中心的检验报告复印件、检测费用发票复印件、银行汇款凭证复印件等材料予以佐证）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 7 | 电磁锁   | <p>1、280kg单门两线拉丝磁力锁；</p> <p>2、通电上锁，无残磁、无机械磨损；</p> <p>3、适用于90度开的任何有框门；</p> <p>4、对于无框门，需要选配支架。</p> <p>5、功率≥3W</p> <p>6、每套配D12V电源一个，L型支架1个，使用寿命≥100万次；锁体材质性能不低于铝合金</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 |
| 8 | 声光报警器 | <p>1、警号（红白色）；</p> <p>2、报警音量：≥60分贝at 30cm</p> <p>3、功耗：静态功耗：≤1W</p> <p>4、报警功耗：≥2.5W</p> <p>5、外壳材质：PC+ABS</p> <p>6、配供电开关电源</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |

|       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 10    | 手动报警按钮  | 1、工作电压: ≤DC24V<br>2、工作电流: ≤500mA<br>3、报警输出: NC/NO报警输出可选,<br>4、触发报警响应时间: ≤ 400ms<br>5、触发报警动作值 ≥1mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
| 民警休息室 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 1     | 电磁锁     | 1、280kg 单门两线拉丝磁力锁;<br>2、通电上锁, 无残磁、无机械磨损;<br>3、适用于 90度开的任何有框门;<br>4、对于无框门, 需要选配支架。<br>5、功率 ≥3W<br>6、每套配D12V 电源一个, L 型支架 1个, 使用寿命 ≥100 万次; 锁体材质性能不低于铝合金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
| 案件研判室 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 1     | 单目全景摄像机 | 1、支持攀高、人数异常、值岗、人群聚集等智能分析<br>2、1/2.8 英寸 ≥500 素 CMOS 传感器<br>3、2.1mm 定焦镜头、ICR 双滤切换; 支持畸变校正、远端放大, 支持垂直、水平视场角调节<br>4、支持红外、白光补光, 15m 有效红外距离                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
|       |         | 5、支持三码流同时输出, 主码流分辨率不低于 2592*1944@25fps;<br>6、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪和图像翻转<br>7、支持 H.265、H.264 、M-JPEG 编码, 支持 S+ 超级码流<br>8、支持智能分析, 至少包含以下几种: 周界; 拌线; 人员聚集; 进入区域; 离开区域; 物品丢失; 物品遗留; 人数统计; 单/双人值岗检测; 攀高; 人数异常; 热度图; 人脸检测。<br>9、字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选; 支持国标模式<br>10、支持 ANR 功能<br>11、支持结构化语义<br>12、支持走廊模式、透雾、场景模式设置<br>13、支持 ROI 感兴趣区域视频压缩技术、支持 SVC 编码<br>14、支持图片叠加、MTU 设置、多播、黑白名单、SNMP<br>15、防护等级 ≥IP66<br>16、支持 POE 供电<br>17、支持本地存储, 存储卡 ≥512G<br>18、设备配备不低于下列要求: 支持 2 路报警输入、1 路继电器报警输出; 一路音频线性输入, 内置双 MIC; 一路音频线性输出, 内置扬声器; 一路 485 数据通道, 采集温湿度等外设数据。                                                                   |   |
| 2     | 解码一体机 1 | 1、支持 4K 高分辨率输入输出<br>2、支持 2 路本地视频输入+6 路视频解码输出<br>3、具有 8 路, 16 路, 20 路, 24 路, 32 路, 40 路, 64 路解码能力<br>4、高清视频输入支持 HDMI<br>5、支持 H.264/265 等编码格式<br>6、支持 H.265、H.264 的 Baseline/Main/High-profile 编码级别<br>7、支持 16 个系统预案及快速调取<br>8、音频解码支持 G.711A、G.711U、AAC、ADPCM 音频格式的解码<br>9、整机解码通道数不小于 96 路<br>10、支持解码性能自由划分<br>11、支持至少 6 块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能<br>12、任何一路信号都可以实现无级缩放功能<br>13、交互式可视化软件操作终端, 支持 PAD 使用 safari 浏览器控制<br>14、支持报警输入/输出功能设置, 支持布撤防时间设置、报警联动切换、单画面添加<br>64 路通道轮巡解码、录像文件解码输出上墙等功能<br>15、支持网络键盘/RS485 键盘通过解码器控制前端<br>16、支持透明通道<br>17、支持常用网络传输协议 ≥2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口, ≥1 路 3.5mm 音频输入接口, | 3 |

|             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|             |        | 1路3.5mm音频输出接口≥报警8路报警输入, ≥8路报警输出(绿端子)≥2个232(RJ45*1, 绿端子*1); ≥2个485(绿端子)≥USB3.0 1个, USB2.0 2个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 3           | 解码一体机2 | 1、支持4K高分辨率输入输出<br>2、支持4路本地视频输入+12路视频解码输出<br>3、高清视频输入支持HDMI, DVI-I<br>4、支持千兆光口<br>5、支持H.264/265等编码格式<br>6、支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别<br>7、支持16个系统预案及快速调取<br>8、音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码<br>9、整机解码通道数不小于192路<br>10、支持解码性能自由划分<br>11、支持12块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能<br>12、任何一路信号都可以实现无级缩放功能<br>13、交互式可视化软件操作终端, 支持PAD使用safari浏览器控制<br>14、支持支持报警输入/输出功能设置, 支持布撤防时间设置、报警联动切换、单画面添加64路通道轮巡解码、录像文件解码输出上墙等功能<br>15、支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端<br>16、支持透明通道<br>17、支持常用网络传输协议<br>18、支持远程获取和配置参数, 支持远程导出和导入参数<br>19、支持远程获取系统运行状态、系统日志<br>20、支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护<br>21、配有整机复位按键1个                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |
| 4           | 电磁锁    | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁;<br>2、通电上锁, 无残磁、无机械磨损;<br>3、适用于90度开的任何有框门;<br>4、对于无框门, 需要选配支架。<br>5、功率≥3W<br>6、每套配D12V电源一个, L型支架1个<br>使用寿命≥100万次; 锁体材质性能不低于铝合金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 |
| 信息系统设备及中心机房 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 1           | 智能分析主机 | 1、支持同时对多路网络视频进行多样化多规则的智能分析;<br>2、中央处理器核心数≥8核, 主频≥3.0GHz, 内存≥32G, 系统硬盘512SISD M.2;<br>3、不少于1个VGA接口、2个以太网接口、4个USB接口、1个HDMI接口;<br>4、支持配置2个不同网段的IP地址, 支持将2个网络接口绑定为1个IP地址, 当其中1个网络接口发生故障时, 另一个网口仍能正常工作;<br>5、支持最低2个智能卡, 单卡最低提供64TOPS INT8算力;<br>6、对场景设置变化发出报警信息, 兼容主流厂家的网络视频信号;<br>7、支持同时进行32路实时行为分析, 每路视频分析最多可设置8种算法;<br>8、支持同时进行32路视频流实时诊断分析, 支持设置不同的诊断场景, 支持50000个视频诊断轮巡点位设置;<br>9、可支持分析检测算法: 支持不少于倾斜人数统计、周界检测、单绊线、双绊线、物品滞留、物品盗移、单人讯问、无人看管、值岗检测、睡岗检测、人员摔倒、剧烈运动、智能审讯、打电话/吸烟检测、玩手机检测、询问超时、警服检测、警服便服混穿等; 包含但不限于检测报告、产品彩页、官网截图等厂家确认的资料佐证<br>10、可支持智能诊断算法: 场景变换、黑白图像、对比度异常、视频抖动、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、画面冻结、信号缺失等;<br>11、人脸检索功能: 支持特征检索, 按时间段、性别、年龄、是否戴口罩、表情、是否带眼镜对抓拍图片分条件等查询; 支持以图搜索目标库, 可以选择多张图片, 选择相似度阈值进行搜索, 系统会与目标库中图片比较, 找到库中对应图片; 包含但不限于检测报告、产品彩页、官网截图等厂家确认的资料佐证<br>12、支持人脸图片1对1比对, 1对1比对响应时间不超过1秒, 支持按时间、通道等条件查询比对结果; (提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证)<br>13、可调整智能分析规则的灵敏度; (提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章 | 1 |

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |            | 佐证)<br>14、支持按时间模板进行切换分析，不同画质清晰度的分析；<br>15、支持主流品牌网络视频编码器、网络摄像机等设备，支持私有 SDK、ONVIF、GB/T28181、RTSP等协议设备；<br>16、当分析检测出异常情况时，可将报警信息上传管理平台，实现各种预案联动响应。                                                                                                                                                          |    |
| 2 | 数据对接软件     | 1、对接现有派出所音视频，将目前辖区办案单位视频进行整合接入；<br>2、对接省厅新法综平台，将办案中心数据汇聚至省厅；                                                                                                                                                                                                                                             | 1  |
| 3 | 无感定位分析设备   | 1、正版操作系统，全WEB方式配置管理界面。<br>2、支持同时接入不少于 50 路定位相机，同时支持 1 路实时视频流分析。<br>3、支持多场所共用一台轨迹服务器，法治平台下一个平台多个场所可公共一台轨迹服务器<br>4、人脸底库总数不少于 20000 张<br>5、嫌疑人入区通过采集人像进行入区登记；从入区登记开始到最终出区，全环节实现视频轨迹定位<br>6、民警或工作人员在入区登记时采集人脸，然后从入区登记开始到最终出区，全环节实现视频轨迹定位<br>7、在办案区地图界面，可以实时显示嫌疑人、民警等人员位置<br>8、支撑平台单人审讯、无人看管异常报警业务，人数不符合要求则报警 | 1  |
| 4 | 无感定位分析软件   | 1、实时处理人员行动轨迹和位置/进入区域时间及停留时长；<br>2、对危险区域/禁入区域动态监控，有人禁入，联动管理平台报警；<br>3、嫌疑人人员数量/信息/位置实时同步管理平台；<br>4、人员位置发生变化实时更新人员位置信息，数据同步传输地图服务器显示人员位置和视频监控；<br>5、汇总各区域工作人员数量，对于越权的行为进行及时告警，联动摄像头，查看人员视频信息等；<br>6、支持人员的基本信息和详细信息的数据关联；<br>7、监控记录查询对进出人员的区域记录，并提供关联查询到其进入区域的登记信息功能。监控记录信息包括记录时间、监控区域、监控对象。                 | 1  |
| 5 | 3D地图模块(分局) | 3D 地图建模根据办案区现场实际房间布局定制。支持多层 3D 地图展示；<br>支持展示不同人员类型的人物模型；<br>支持查看实时、回放视频信息；<br>支持展示嫌疑人列表信息；<br>支持展示人员历史移动轨迹；<br>支持展示高精度轨迹信息<br>支持展示人员在区业务流程图                                                                                                                                                              | 1  |
| 6 | 16T企业级硬盘   | 1、硬盘容量 16T、HDD 氦气<br>2、支持温度传感器；<br>3、≥256MB 缓存；<br>4、平均故障间隔时间 MTBF: ≥2,500,000 小时；<br>5、转速: 7200rpm；                                                                                                                                                                                                     | 24 |
| 7 | 6T企业级硬盘    | 1、硬盘容量 6T、HDD 氦气<br>2、支持温度传感器；<br>2、≥256MB 缓存；<br>3、平均故障间隔时间 MTBF: ≥2,000,000 小时；<br>4、转速: 7200rpm；                                                                                                                                                                                                      | 4  |
| 8 | 核心交换机      | 1、企业级/万兆以太网交换机<br>2、固定端口: ≥24 个 10/100/1000BASE-T 千兆电口 ≥4 个 1G/10G SFP+ 万兆光口<br>3、扩展插槽: 1 个，<br>4、背板带宽: ≥750 Gbps<br>5、包转发率: ≥220 Mpps<br>6、MAC 地址表: 支持黑洞 MAC、静态/动态学习、端口限速<br>7、缓存与队列: 每个端口支持 ≥8 个输出队列，支持 SP/WRR/SP+WRR 调度<br>8、VLAN 支持:<br>基于端口、MAC、协议、IP 子网                                            | 1  |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |       | <p>QinQ / 灵活 QinQ</p> <p>Voice VLAN、Super VLAN、Guest VLAN、PVLAN、MVRP</p> <p>9、QoS:</p> <p>支持 L2~L4 包过滤</p> <p>时间段 ACL、双向 ACL 策略基于 VLAN 下发 ACL</p> <p>CAR、802.1p/DSCP 重标记</p> <p>10、IPv6:</p> <p>11、双栈支持</p> <p>12、支持 ND、PMTU、IPv6 Ping/Telnet/FTP 等</p> <p>13、支持 6to4、ISATAP、GRE 隧道</p> <p>14、安全: 802.1X、EAD、Portal、RADIUS 认证; 动态 ARP 检测、uRPF、IP/MAC/端口绑定; BPDU Guard、Root Guard</p> <p>15、管理: CLI、Telnet、Console、Web、SNMPv1/v2/v3; iMC 智能管理中心、RMON、NTP、Syslog; DLDp、LLDP、Loopback-detection、VCT 电缆检测</p> <p>16、AC: 100 - 240V, 50/60Hz</p> <p>17、DC: -36V ~ -72V 支持双电源冗余</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 9  | 接入交换机 | <p>1、背板带宽: <math>\geq 396</math> Gbps</p> <p>2、包转发率: <math>\geq 120</math> Mpps</p> <p>3、MAC 地址表: <math>\geq 16K</math> 条目</p> <p>4、端口数量: <math>\geq 28</math> 口</p> <p>5、电口: <math>\geq 24</math> 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口</p> <p>6、光口: <math>\geq 4</math> 个 1000Base-X SFP 千兆光口</p> <p>7、控制端口: <math>\geq 1</math> 个 Console 口</p> <p>8、堆叠功能: 支持堆叠, 最多可堆叠 <math>\geq 9</math> 台</p> <p>9、VLAN 支持: 基于端口的 VLAN; QinQ、灵活 QinQ; Voice VLAN、MAC VLAN、Protocol VLAN</p> <p>10、组播管理: IGMP Snooping、MLD Snooping、组播 VLAN</p> <p>11、网络管理协议: STP/RSTP/MSTP、STP Root Protection、BPDU Protection</p> <p>12、安全管理: 用户分级管理 + 口令保护、AAA 认证 (支持 RADIUS、HWTACACS)、SSH2.0、HTTPS、802.1X、端口安全、MAC 地址认证、IP Source Guard、EAD、端口隔离</p> <p>13、QoS 与 ACL</p> <p>14、支持 802.1p / DSCP 优先级标记</p> <p>15、支持 SP / WRR / SP+WRR 队列调度</p> <p>16、支持 基于端口或流的限速与重定向</p> | 6 |
|    |       | 17、支持 时间段策略                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 10 | 机柜    | <p>1、标准服务器机柜, 容量为 42U。</p> <p>2、外形尺寸 (常见规格): 高度: 标准高度为 2055mm, 宽度为 600mm, 深度 1000mm</p> <p>3、材料与工艺:</p> <p>4、主体材料: 应采用冷轧钢板。</p> <p>5、表面处理: 需经过脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑等工艺, 以增强防腐防锈性能。</p> <p>6、内部方孔条采用镀锌或铝锌合金材质。</p> <p>7、关键部件厚度: 方孔条厚度不低于 2.0mm, 安装梁厚度不低于 1.5mm, 其他主要钢板厚度不低于 1.2mm。</p> <p>8、防护等级: 至少达到 IP20。</p> <p>9、支持 19 英寸标准设备安装</p> <p>10、可选配安装底座, 以满足固定机柜、底部过线、送风、防鼠等要求。</p> <p>11、电源分配: 配置 2 个 10 位的 PDU (电源分配单元)</p> <p>12、移动与支撑: 配备重型脚轮及可调节支脚。</p> <p>13、机柜遵循标准: 应符合 GB/T3047.2-2019 国内机柜标准。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |

|                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 11              | UPS<br>主机 | 1、额定容量：20kVA<br>2、输出功率因数：≥0.9<br>3、工作方式：双变换在线式<br>4、转换时间：零转换时间（0秒）<br>5、输入电压范围：支持208Vac至478Vac 2输入频率范围：45Hz-65Hz<br>6、输出电压：400V（三相四线）<br>7、输出电压波形：正弦波<br>8、输出电压频率：50Hz<br>9、外接电池数量：可配置16节<br>10、充电技术：智能三段式充电（恒流、恒压、浮充），可设定充电电流，自动切换<br>11、备用时间：≥1小时<br>12、ECO节能模式：具备ECO运行模式<br>13、通信接口：配备RS232，USB、SNMP等适配器及干接点卡<br>14、显示：保护功能：具备输出过载、短路、逆变器过温、电池欠压预警、过充电等保护功能<br>15、EPO功能：具备紧急关机（EPO）功能<br>16、并机功能：支持N+X并机冗余<br>17、直流启动：支持直流启动功能<br>18、发电机兼容：宽广的输入范围使其可兼容各类燃油发电机工作<br>19、配置16节100Ah电池柜2台<br>20、整机效率≥94% | 1  |
| 12              | 电池        | 1、阀控式密封铅酸蓄电池。<br>2、性能参数：<br>3、浮充寿命：≥3年（20℃以下）<br>4、自放电率：≥6个月（20℃以下）<br>5、温度：工作温度范围-20℃至+50℃。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32 |
| 研判室<br>及接<br>待室 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 1               | 操作台       | 操作台类型：4人位钢制监控操作台,外形尺寸长3200mm（±50mm）*宽800mm（±50mm）*高750mm（±50mm）。<br>外观结构：模块化设计。<br>材质工艺：主体应采用金属材质，表面进行防静电、耐磨、耐腐蚀处理。<br>人体工学：设计应符合人体工学原理。<br>集成能力：操作台应具备集成显示单元、控制终端、通信设备及其他辅助设备。<br>控制接口：预留足够的电源接口、网络接口、视频信号接口及USB等扩展接口。                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  |
| 2               | 办公椅       | 1、椅背应采用符合人体脊椎曲线的分区支撑设计，采用全新尼龙材料背筐结构。<br>2、座椅设计需符合人体工学原理。<br>3、面料：椅面与椅背应采用透气网布。甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料应未检出，燃烧性能需符合安全标准。<br>4、填充物：座垫与背垫应选用高密度、高弹力原生海绵或一体成型发泡棉。并符合相关阻燃与环保标准。<br>5、框架与底盘：椅背框架可采用高分子尼龙加纤材料。底盘应采用厚度不低于2.0mm的钢板制成。<br>6、气压棒：采用优质三级气压棒。内筒厚度不低于1.2mm，外筒不低于1.8mm，中管不低于2.0mm，硬度≥3H，升降次数需达到10万次以上，提供检测报告。                                                                                                                                                                                                    | 4  |
| 3               | 研判桌       | 1、10人位尺寸规格：≥3200mm（±50mm）*1200mm（±50mm）*760mm（±50mm）。桌面厚度：桌面总厚度不低于50mm。内部应设置防变形加强结构。<br>2、基材：采用符合国家E1级环保标准的中密度纤维板（MDF），甲醛释放量需满足18584-2014《家具中有害物质限量》标准。<br>3、饰面：桌面饰面采用天然胡桃木皮贴面，木皮厚度不低于0.6mm。<br>4、制作工艺：板材封边应严密，采用PVC胶边或同等工艺。<br>5、桌腿：用料应坚实，采用钢管焊接成型（金属）。<br>6、油漆工艺：应采用环保油漆，确保漆膜平整、耐磨、附着性强。                                                                                                                                                                                                               | 1  |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4  | 研判椅      | 转椅<br>1.靠背头枕：靠背头枕一体成型无加粉定型棉，S贴脊背框，贴合脊椎曲线，全面承托背部，端正健康颈椎，释放大脑疲劳，大角度后仰，后仰更舒服；<br>2.背面料：采用有机硅西皮+优质仿皮，质感细腻柔软，耐用度强且不易变形，有较好的透气性及使用寿命长等特点；                                                                                                                                                                               | 10 |
|    |          | 3.座垫：使用优质 IIE标准胶合板，配高密度一体成型无加粉定型棉，久坐不塌陷，不变形，营造舒适的坐感。<br>4.机构：双手柄三档锁定底盘，加厚机械钢制带升降功能防爆机构；<br>5.扶手：使用PP材质，承托手臂，放松手臂，带来更高的舒适度；<br>6.气压棒：加厚金属管气压棒，通过SGS标准测试，高级三级气压棒，100mm升降行程；<br>7.椅轮：PA搭配电镀圈PVC脚轮，万向转动，顺畅，灵便无噪音；<br>8.椅脚：方管电镀脚，通过BIFMA测试；                                                                            |    |
| 5  | 单人沙发     | 单人沙发，参考尺寸约为宽*深*高 1000mm*900mm*630mm 内框架使用经烘干除虫及四面刨光的硬杂木方框架配多层夹板装订而成；坐垫下层为密度高回弹切割原生态新棉；坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面网；饰面皮质；                                                                                                                                                                                                    | 8  |
| 6  | 边几       | 边几参考尺寸约为长*宽*高 600mm*600mm*450mm，密度板材质。                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  |
| 7  | 民警办公室办公桌 | 品牌E1 级环保MFC饰面纸贴面，具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱的特性。封边采用优质PVC封边条，加进口热熔胶全自动机械封边。采用优质国标五金配件。铝合金线孔。采用 600*300mm扁管，管壁厚度 1.2mm。配活动柜、主机托。                                                                                                                                                                                              | 2  |
| 8  | 民警办公室办公椅 | 1、椅背应采用符合人体脊椎曲线的分区支撑设计，采用全新尼龙材料背筐结构。<br>2、座椅设计需符合人体工学原理。<br>3、面料：椅面与椅背应采用透气网布。甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料应未检出，燃烧性能需符合安全标准。<br>4、填充物：座垫与背垫应选用高密度、高弹力原生海绵或一体成型发泡棉。并符合相关阻燃与环保标准。<br>5、框架与底盘：椅背框架可采用高分子尼龙加纤材料。底盘应采用厚度不低于2.0mm 的钢板制成。<br>气压棒：采用优质三级气压棒。内筒厚度不低于 1.2mm，外筒不低于 1.8mm，中管不低于 2.0mm，硬度 $\geq 3H$ ，升降次数需达到 10 万次以上，提供检测报告。 | 2  |
| 9  | 民警办公室沙发  | 尺寸：常规三人位沙发宽*深*高：1900mm*700mm*760mm，采用皮质，填充物：坐垫及靠背填海绵。海绵需软硬适中。                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  |
| 10 | 民警办公室茶几  | 尺寸长*宽*高 $\geq 820 \times 580 \times 450mm$ ，采用E1 级环保中密度纤维板，厚度不低于 25 毫米。表面贴覆三聚氰胺浸渍胶膜纸或 PVC装饰面。边缘采用同色PVC封边条机械封边，厚度不低于 1.5 毫米。                                                                                                                                                                                       | 1  |
| 11 | 小间距大     | 1、屏体面积为 7.37 平米。<br>2、点间距：全彩大屏间距 $P \leq 1.6mm$<br>3、亮度： $\geq 800cd/m^2$ 。<br>4、像素光强均匀性， $LRJ \leq 10\%$ 、 $LGJ \leq 10\%$ 、 $LBJ \leq 10\%$ 。<br>5、像素失控率等级，依据 SJ/T 11141-2017 标准测试， $PZ \leq 1 \times 10^{-6}$ （出厂为OPPM），无连续失控点，常亮点。                                                                            | 1  |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | 屏        | 6、视角： $\geq 170^\circ / 170^\circ$ （水平视角/垂直）；<br>7、色温 1000K~20000K 可调；<br>8、峰值功耗 $\leq 600\text{W}/\text{m}^2$ ，平均功耗 $\leq 160\text{W}/\text{m}^2$ ；<br>9、画面延时：LED 显示屏画面延迟 $\leq 500\text{ns}$ 。<br>10、LED显示屏采用黑色防眩光设计，防止炫光影响可提升视觉观感。<br>11、缝隙调节精度：屏幕缝隙支持箱体模组 6 轴向精密微调，从单元模块上下、左右、前后，均可以对任何一个模块进行亚毫米级的精细微调，模组、箱体缝隙均 $\leq 0.1\text{mm}$<br>12、蓝光危害：符合 GB/T 20145-2006 标准，依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类在8h<br>（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在 1000s（约 16min）内不造成近紫外危害（EUVA），并在 10000s（约 2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在 10s 内不造成对视网膜热危害（LR），并且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）<br>$\text{LB} \leq 100\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$<br>13、整机阻燃符合 GB/T 2408-2008，GB/T 5169.16-2017，GB 4943.1-2022，V-0 级标准。<br>14、湿热负载：按GB/T2423.3-2016的规定方法进行，对室内LED显示屏的显示模组在（ $40 \pm 2$ ）℃、相对湿度为87%~93%的条件下通电工作8h，每小时检查一次，试验后受试样品外观结构和功能均应正常。<br>15、所投产品应通过CCC认证、ROHS证书。提供证书复印件加盖原厂公章。 |    |
| 12 | 小间距大屏    | 三画面；带载390万、横向最大4096、纵向最大4096；输入：1xSDI、1xCVBS、1xVGA、1xDVI、2xHDMI、1xAudio；输出：6x网口；U盘脱机播放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  |
| 13 | 小间距大屏    | 全彩接收卡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 |
| 14 | 小间距大屏    | 屏体结构方管、型材国标，精细误差 $\pm 0.5$ 毫米之磁吸结-钢构通天立地平 整 度：任意相邻像素间 $\leq 0.5\text{mm}$ ，模块拼接间隙 $< 1\text{mm}$ 国标铁支架镀锌；屏体级连电源、通信线缆材料、专用配电柜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  |
|    | 其他       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 1  | 广告制作     | 1. 执法办案管理中心登记区背景墙及字体制作，讯问室、询问室内亚克力制度牌制作，其他功能室内文化墙及墙本广告字制作，墙面腰线等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1  |
| 2  | 强制隔离中心改造 | 强制隔离办公区域地面、墙面及顶面改造施工；隔离中心办公区域地面找平铺贴，厚度 $\geq 3\text{mm}$ PVC材质（面积：317.55平米）；强制隔离中心地面找平铺贴，厚度 $\geq 3\text{mm}$ PVC材质（面积：297.25平米），墙面采用 $\geq 1\text{mm}$ 镀锌铁皮（面积：131.86平米）天棚采光采用亚克力透光板（面积：10.8平米）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  |

### 三、采购内容相关要求

#### 1. 功能性需求：

本项目属于设备采购类项目，供应商负责完成方案设计，提供设备并完成安装、调试和开通等工作，设计、安装及线材辅材等相关费用包含在设备采购整体项目预算中，采购人将不另外支付任何设计、安装及线材辅材等费用。

#### 2. 质量标准及技术要求：

设备质量符合国家相关使用标准。

3. 包装方式：按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知》-财办库(2020)123号的相关规定执行。

## 四、商务要求

### 1. 交货期限及地点：

1) 交货期限：合同签订之日起 30 日历日

2) 交货地点：采购人指定地点。

### 2. 付款方式：

验收合格后支付合同价款的 100%，以具体合同签订为准。

（结算方式:银行转账，甲方按本合同支付乙方费用之前，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。）

3. 质量保修范围和保修期:质保根据国家三包相关规定执行。（注：质保期出现的质量问题由成交单位负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，成交单位应以优惠价提供。）

### 4. 售后服务要求

售后服务响应时间与处理时间:包括响应时间、到达现场时间、故障排除时间三项内容，要求投标人在接到电话 30 分钟内响应、2 小时到达现场、8 小时故障排除。

### 5. 其他商务要求(包装和运输、保险等)

1) 产品包装设计应符合经济、牢固、美观的要求，在正常储运条件下，确保产品安全，完整无损。

2) 制造厂自发货之日起，应保证一年内不致因包装不妥引起产品损坏。

3) 产品包装前需经检验合格，随机文件齐全。包装应符合运输部门的有关规定。

### 6. 验收：

1) 验收应以采购合同、招投标(采购)及其补充文件、国家或行业相关标准为验收的主要依据；

### 2) 履约验收其他事项

采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。。

### 8. 合同实施：

1) 成交人应在合同签订后 3 个工作日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位进行安排、部署。

2) 若未能在交货期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交人承担和赔偿。

9. 违约责任：

1) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2) 未按合同及招标文件要求提供产品、服务或产品质量不能满足合同要求，甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定解除合同，合同自书面解除通知到达乙方之日起解除，并按以下两种方式追究供应商违约责任：（1）乙方赔偿甲方解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用）；（2）乙方支付甲方违约金，违约金计算方法：乙方支付甲方约定的违约金。

## 第五章 评标方法

### 一. 评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国 2015 年第 658 号国务院令——《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部令 2017 年第 87 号——《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用**综合评分法**——投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。（最低报价不是中标的唯一标准）。

### 二. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责

- 2.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、合同条款等实质性要求；
- 2.2 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- 2.3 对投标文件进行比较和评价；
- 2.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- 2.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 三. 供应商存在下列情况之一的，投标无效

- 3.1 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- 3.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 3.3 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- 3.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 3.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 3.6 无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；
- 3.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一合同项下的投标的；
- 3.8 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目投标的；
- 3.9 提供虚假投标文件和资料的；
- 3.10 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 四. 供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效

- 4.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 4.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 4.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4.4 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 4.5 不同供应商的投标文件相互混装；
- 4.6 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 五、评审标准

5.1 初步评审标准:

5.1.1 资格评审标准: 见附件 1 初步审查要素表

5.1.2 符合性评审标准: 见附件 1 初步审查要素表

5.2 分值构成与评分标准: 见附件 2 评标因素及权重分值表

## **六. 评审程序**

**6.1 本采购项目评标按照下列工作程序进行**（在上一步评审中被认定无效投标者，不进入下一步的评审）。

6.1.1 投标文件初审;

6.1.2 澄清有关问题;

6.1.3 比较与评价;

6.1.4 推荐中标候选人名单。

### **6.2 投标文件初审**

采购人或代理机构组成的资格审查小组根据本章第 5.1.1 项规定的评审标准对投标文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被认定为无效投标。

评标委员会根据本章第 5.1.2 项规定的评审标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

在资格性审查阶段，不符合招标文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

### **6.3 投标文件的澄清**

6.3.1 为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求供应商对其投标文件中非实质性（投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容）的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并由其法定代表人或被授权人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

6.3.2 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

6.3.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### **6.4 投标文件比较与评价**

6.4.1 评委会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.4.2 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

## **七. 政策性扣减**

### **7.1 政策性扣减范围**

7.1.1 供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

7.1.2 依据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

7.1.3 采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

（1）采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

（2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

7.1.4 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

7.1.5 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

### **7.2 政策性扣减方式**

7.2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕

西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号），对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目的非预留部分采购包中符合条件的小微企业报价给予10%的扣除。

7.2.2 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。**享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。**

7.2.3 监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

7.2.4 供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

7.3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

7.4、如投标人所投产品为政府强制采购的节能产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

7.5、如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

7.6、政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包的采购标中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或

采购包中包含的全部货物、服务产品。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。评标委员会对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

## 八. 特殊情况的处理

8.1 单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品不同供应商参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

8.1.1 使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

8.1.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

8.2 非单一产品采购项目中，提供相同品牌的核心产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

8.2.1 使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；投标报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

8.2.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

8.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

8.3.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

8.3.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

8.3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的投标报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标将按无效投标处理。

九. 定标

9.1 评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

9.2 采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定中标人，以确认函通知采购代理机构。

附件 1:

初步审查要素表

| 条款号   |                | 评审因素   | 评审标准                                                                                                                                                     |
|-------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.1 | 资格<br>评审<br>标准 | 基本资格条件 | (1) 供应商须具有独立承担民事责任的能力（企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照，事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件，其他组织应提供合法证明文件，自然人提供身份证明文件）；                                                       |
|       |                |        | (2) 财务状况报告：提供 2024 或 2025 年度的具有财务审计资质的单位出具的财务报告(至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或递交响应文件截止之日前三个月内基本开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证(基本账户存款信息)； |
|       |                |        | (3) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；                                                                                                                            |
|       |                |        | (4) 提供投标截止日前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；                                                                                                        |
|       |                |        | (5) 提供投标截止日前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；                                                                          |
|       |                |        | (6) 参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大                                                                                                                            |

| 条款号                                                                                        |                 | 评审因素             | 评审标准                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                 |                  | 违法记录的书面声明。                                                                                                                                                            |
|                                                                                            |                 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | /                                                                                                                                                                     |
|                                                                                            |                 | 特定资格条件           | （1）供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加的，须出具法定代表人身份证明及身份证原件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件、授权代表本人近三个月内任意一个月的养老保险缴纳证明，招标文件中凡是需要法定代表人签名盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行； |
|                                                                                            |                 |                  | （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。                                                                      |
|                                                                                            |                 |                  | （3）本项目不接受联合体投标。                                                                                                                                                       |
| 注：以上为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。资格审查时以投标文件中所附证明材料（信用中国和中国政府采购网信用记录可不提供，由代理机构查询并留存）为准，原件备查。 |                 |                  |                                                                                                                                                                       |
| 5.1.2                                                                                      | 符合性<br>评审<br>标准 | 投标文件的<br>签署盖章    | 法定代表人或被授权人的签字齐全并加盖公章                                                                                                                                                  |
|                                                                                            |                 | 投标文件格式           | 应符合“投标文件格式”要求                                                                                                                                                         |
|                                                                                            |                 | 报价               | 按招标文件要求报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价。                                                                                                                                |
|                                                                                            |                 | 投标文件份数           | 应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子文件数量                                                                                                                                          |
|                                                                                            |                 | 对招标文件响应程度        | 要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加                                                                                                                                             |

| 条款号 |  | 评审因素  | 评审标准           |
|-----|--|-------|----------------|
|     |  |       | 条件             |
|     |  | 交货期   | 应满足招标文件中要求的交货期 |
|     |  | 质保期   | 应满足招标文件中要求的质保期 |
|     |  | 投标有效期 | 应满足招标文件中的规定    |

## 附件 2:

评标因素及权重分值表

| 类别             | 评标因素                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 价格评审<br>(30 分) | <p>1、经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标报价。</p> <p>2、满足招标文件实质性要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分 30 分。</p> <p>3、投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×30 的公式计算得分。</p> <p>4、投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得 0 分。</p> <p><b>说明：本项目不专门面向中小企业采购，小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位用投标报价扣除后的价格参加评审（需提供相关证明）。</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 技术评审<br>(64 分) | 节能环保产品 (2 分)                                                                                                                                                                                                                                         | <p>投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个得 1 分，满分 2 分。<b>政府强制采购产品不予加分。</b></p> <p>备注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。</p> |
|                | 产品配置及技术参数 (28 分)                                                                                                                                                                                                                                     | <p>所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应招标文件第四章“采购内容清单”中所有参数要求，得 28 分。；▲为重要指标，一项不满足或负偏离扣 2 分，非▲项一项不满足或负偏离扣 1 分，扣完为止，未提供不计分；</p> <p>注：1. ▲须提供充足的佐证材料,包括但不限于产品彩页、产品说明书、检测报告、官网功能截图等，若未提供佐证材料视为负偏离）；</p> <p>2. 产品技术佐证资料与技术规格响应偏离表不一致的，以佐证资料为准进行赋分；</p> <p>3. 技术参数复制招标文件技术指标要求的，技术指标不明</p>                                                                               |

| 类别 | 评标因素           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | 确的，该项技术参数给予 5 分扣分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 来源渠道<br>(10 分) | <p>所投主要产品货源渠道正规，应保证产品是全新的、未使用过的，无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供所投▲产品合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品销售协议、代理协议或厂家授权等）。</p> <p>评审标准：</p> <p>提供所投▲产品的供货渠道证明材料得 10 分，每缺少一种产品的供货渠道证明材料扣 1 分，扣完为止。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                | <p><b>安装、检测、调试等方面保证措施（5 分）：</b> 有完善的安装、检测、调试等方面保证措施：</p> <p>内容完整、可实施、且有针对性得 5 分；</p> <p>内容完整、可实施得 3 分；</p> <p>内容基本完整得 2 分；</p> <p>内容存在明显缺陷得 1 分；</p> <p>未提供以上内容不计分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 实施方案<br>(24 分) | <p><b>1、提供详细的售后服务承诺（5分），</b> 含针对本采购项目及采购人实际需求提供详细具体可行的服务能力的承诺及详尽可行的售后服务实施计划，质保期内及质保期满之后保障措施等服务承诺）：</p> <p>承诺内容详实、完善具体，计 5 分；</p> <p>承诺内容不完整，计 3 分；</p> <p>承诺仅有简单阐述无实质性内容，计 1 分；</p> <p>未提供以上内容不计分。</p> <p><b>2、设备发生故障后的响应时间及补救措施（5 分）：</b></p> <p>响应及时、补救措施内容完善具体，计 5 分；</p> <p>响应不及时或补救措施不具体，计 3 分；</p> <p>仅有简单阐述无实质性内容，计 1 分；</p> <p>未提供以上内容不计分。</p> <p><b>3、备品备件提供情况及退换货方案（5 分），</b> 根据本项目采购产品提供的种类、数量、实用性及产品质量问题退货、换货方案等方面综合比较：</p> <p>备品备件齐全，规格档次适合项目情况，退换货方案完善</p> |

| 类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 评标因素 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | <p>计 5 分；</p> <p>备品备件较为齐全，规格档次一般，基本满足项目需求，退换货方案一般计 3 分；</p> <p>备品备件不全，规格档次低，无法满足项目需求，退换货方案差计 1 分；</p> <p>未提供以上内容不计分。</p> <p><b>提供详尽的培训方案（4 分）</b>，并列出的培训的具体内容及方式，培训人员安排、时间安排，确保使用人员能够独立熟练操作、维护和正常使用。</p> <p>内容完整详细，针对性、可操作性强，得 4 分；</p> <p>内容基本完整详细，有一定针对性和可操作性，得 2 分；</p> <p>内容存在明显缺陷，未能准确描述方案内容，针对性和可操作性差得 1 分；</p> <p>未提供以上内容不计分。</p> |
| <p>业绩</p> <p>（6 分）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | <p>提供 2023 年 7 月 1 日以来类似项目业绩（以合同签订日期为准）每提供一个有效业绩计 3 分，满分 6 分。</p> <p>备注：业绩证明（响应文件中以提供合同复印件加盖供应商公章作为评审依据，不提供不得分。其中同一甲方的数份委托合同，视为一份合同，弄虚作假者，取消其成交资格。）</p>                                                                                                                                                                                  |
| <p>1、各评委应按照本评标方法独立打分。</p> <p>2、分项评分超出评分标准范围或评标委员会成员对客观评审因素评分不一致时，采购代理机构可以要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。</p> <p>3、若出现综合得分并列时，比较投标价格，价格低的排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。</p> <p>4、计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。</p> <p>5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。</p> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

备注：价格扣除，符合以下条件的供应商，可享受政府采购价格扣除的优惠政策。

| 序号 | 价格扣除评审内容              | 适用情形                                                                                                                                               | 扣 除 比 例<br>(C1) | 具体标准和要求                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业                                                                                                                                 | 10.00%          | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除      |
| 2  | 实施本国产品标准              | 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产 | 20.00%          | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 |

## 第六章 投标文件构成及格式

项目编号：ZLBT-ZCGK-2026018

（正本或副本）

# 涇阳县公安局执法办案管理中心设备提 升改造项目

## 投 标 文 件

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或授权委托代理人：\_\_\_\_\_（盖章或签字）  
年 月 日

# 目 录

（供应商根据编制内容自行编制页码）

一、投标函

二、投标报价表

三、投标方案说明书

四、商务条款偏离表

五、供应商承诺书

六、资格证明文件

七、其他资料

## 一、投标函

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

根据贵方“\_\_\_\_\_（项目名称、项目编号）”的投标邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称）提交投标文件正本壹份、副本\_\_\_\_\_份、电子版\_\_\_\_\_份。

我方承诺如下：

- （1）投标报价为：\_\_\_\_\_。
- （2）如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同的 responsibility 和义务。
- （3）我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话）及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
- （4）我们同意在投标有效期内（自开标之日起\_\_\_\_\_天），本投标函对我方具有约束力。
- （5）我方承诺不在投标有效期内撤回投标，否则将依法承担相应的责任。
- （6）同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。
- （7）我们同意，如果中标，向陕西中蓝博泰项目管理有限公司交纳招标代理服务费。
- （8）与本投标有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电 话：

邮 箱：

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

二、投标报价表  
2.1 开标一览表

项目名称：  
项目编号：

| 投标报价                                   | 交货期 | 质保期 | 备注 |
|----------------------------------------|-----|-----|----|
| 大写：_____<br>小写：_____                   |     |     |    |
| 备注：请按照招标文件要求进行报价，表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |     |     |    |

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：        年    月    日

## 2.2 投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 产品<br>费用 | 序号    | 产品名称 | 品牌                              | 规格型号 | 制造厂家 | 计量单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 总价<br>(元) |
|----------|-------|------|---------------------------------|------|------|------|----|-----------|-----------|
|          | 1     |      |                                 |      |      |      |    |           |           |
|          | 2     |      |                                 |      |      |      |    |           |           |
|          | 3     |      |                                 |      |      |      |    |           |           |
|          | ..... |      |                                 |      |      |      |    |           |           |
|          | ..... |      |                                 |      |      |      |    |           |           |
| 投标总报价    |       |      | 大写： <div></div> 小写： <div></div> |      |      |      |    |           |           |
| 备注       |       |      | 保留小数点后两位。                       |      |      |      |    |           |           |

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：        年    月    日

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

## 2.3 节能、环境标志产品明细表

项目名称:

项目编号:

| 序号             | 产品名称 | 制造厂家 | 规格型号 | 类别 | 认证证书编号 | 数量 | 单价 | 总价 |
|----------------|------|------|------|----|--------|----|----|----|
| (1) 强制采购类      |      |      |      |    |        |    |    |    |
|                |      |      |      |    |        |    |    |    |
|                |      |      |      |    |        |    |    |    |
|                |      |      |      |    |        |    |    |    |
|                |      |      |      |    |        |    |    |    |
|                |      |      |      |    |        |    |    |    |
| (2) 优先采购类      |      |      |      |    |        |    |    |    |
|                |      |      |      |    |        |    |    |    |
|                |      |      |      |    |        |    |    |    |
|                |      |      |      |    |        |    |    |    |
|                |      |      |      |    |        |    |    |    |
|                |      |      |      |    |        |    |    |    |
| 合计（人民币，元）      |      |      |      |    |        |    |    |    |
| 占投标响应总价的百分比（%） |      |      |      |    |        |    |    |    |

注：1. 如投标响应产品为节能、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予得分。

2. 类别填写：节能产品或环境标志产品。

3. 若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号文）。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

### 三、投标方案说明书

供应商按招标文件的要求，依据评审方法附件 2 “评标因素及权重分值表”相关内容编写，评标因素及权重分值表要求内容，在投标方案说明书中需逐项对应编制。

附表 1

## 技术规格响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号  | 招标文件技术需求 | 投标文件技术响应 | 偏离情况 | 偏离说明 |
|-----|----------|----------|------|------|
| 1   |          |          |      |      |
| 2   |          |          |      |      |
| ... |          |          |      |      |
| ... |          |          |      |      |
| ... |          |          |      |      |

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

注：1、**招标文件技术需求**指招标文件中的技术规格(参数)，供应商应按照招标文件中的内容逐项响应。

2、**投标文件技术响应**指供应商拟提供的投标产品的功能及技术规格(参数)，供应商应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

3、偏离说明填写：正偏离、无偏离或负偏离。

#### 四、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
|----|---------|-----------|-----------|----|----|
|    |         |           |           |    |    |
|    |         |           |           |    |    |
|    |         |           |           |    |    |
|    |         |           |           |    |    |
|    |         |           |           |    |    |
|    |         |           |           |    |    |
|    |         |           |           |    |    |

说明：

1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

## 五、供应商承诺书

### 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：\_\_\_\_\_（盖章）

被授权人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 六、资格证明文件

### 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料：

（1）供应商须具有独立承担民事责任的能力（企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照，事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件，其他组织应提供合法证明文件，自然人提供身份证明文件）；

（2）财务状况报告：提供 2024 或 2025 年度的具有财务审计资质的单位出具的财务报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或递交响应文件截止之日前三个月内基本开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户存款信息）；

（3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（4）提供投标截止日前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（5）提供投标截止日前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（6）参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

### 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/

### 3、特定资格条件：

（1）供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加的，须出具法定代表人身份证明及身份证原件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件、授权代表本人近三个月内任意一个月的养老保险缴纳证明，招标文件中凡是需要法定代表人签名盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。

（3）本项目不接受联合体投标。

**（注：以下附件内容如已填写，空白附件可删除）**

## 附 1：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

\_\_\_\_\_（供应商名称）于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日在中华人民共和国境内  
\_\_\_\_\_（详细注册地址）\_\_\_\_\_合法注册并经营，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的  
设备和专业技术能力。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

## 参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

我方作为\_\_\_\_\_（项目名称、项目编号）的供应商，在此郑重声明：

在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中\_\_\_\_\_（填“没有”或“有”）重大违法记录

如有不实，我公司将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

注：供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供相关证明材料。

（供应商须附网站截图：未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。**供应商信用记录查询的时间段为招标公告发布之日（含当日）至提交投标文件截止之日（含当日）**）

## 法定代表人身份证明/法定代表人授权书

### 法定代表人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

注册地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

说明：仅限法定代表人参加时提供。

## 法定代表人授权书

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

（供应商名称）\_\_\_\_\_按中华人民共和国法律于（\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日）成立。法定代表人\_\_\_\_\_姓名\_\_\_\_\_特授权\_\_\_\_\_被授权人姓名\_\_\_\_\_代表我公司全权办理针对本次\_\_\_\_\_（项目名称、项目编号\_\_\_\_\_）投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权有效期与投标有效期一致。

被授权人签字或盖章：

法定代表人签字或盖章：

职务：

职务：

附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件（正反面）

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

说明：法定代表人直接投标时无需提供。

## 供应商企业关系关联承诺书

1、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1.1 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：\_\_\_\_\_。

我单位的上级管理单位有\_\_\_\_\_。

1.2 股权关系说明：

我单位控股的单位有\_\_\_\_\_。

我单位被\_\_\_\_\_单位控股。

1.3 单位负责人：\_\_\_\_\_

2、我方\_\_\_\_\_（是或否，没有填否）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、其他与本项目有关的利害关系说明：\_\_\_\_\_

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

## 七、其他资料（如有）

- 1、依据招标文件要求，供应商认为有必要说明的其他内容。
- 2、其他可以证明供应商实力的文件。

**（注： 以下附件内容如已填写， 空白附件可删除）**

## 附 1（如是）：

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、\_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、\_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》

（工信部联企业〔2011〕300号）规定，结合自身实际，确定对应的中小企业划型。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业从业人员、营业收入、资产总额均填

0，根据提交投标（响应）文件时的实际情况填写企业类型。

3、供应商不属于中小企业的，无需提供此声明。

附 2（如是）：

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：\_\_\_\_\_（盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：

1. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业或者监狱企业的，不重复享受政策。
2. 供应商不属于残疾人福利性单位的，不提供此声明。

附 3（如是）：

### 监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，非监狱企业无需提供。

#### 附 4（如是）：《本国产品说明》

| 序号              | 主要产品/技术名称<br>(规格型号) | 本国产品 | 该产品成本在产品总成本中占比<br>(%) |
|-----------------|---------------------|------|-----------------------|
| 1               |                     |      |                       |
| 2               |                     |      |                       |
| 3               |                     |      |                       |
| 本国产品在产品总成本中占比合计 |                     |      |                       |

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件 1）提供该产品成本在产品总成本中占比。
2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见下附件 2）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

## 附件 1：中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

## 附件 2：关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1），生产厂为 （厂名），厂址为 （生产厂址）。（产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  （规定比例）。（产品名称） 的 （关键组件） 在中国境内生产。（产品名称） 的 （关键工序） 在中国境内完成。

2. （产品名称 2），生产厂为 （厂名），厂址为 （生产厂址）。（产品名称 2） 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  （规定比例）。（产品名称 2） 的 （关键组件） 在中国境内生产。（产品名称 2） 的 （关键工序） 在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：        年    月    日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。