

2.1分项报价表（第 四 标段）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	数量	单价	金额
1	高性能服务器	H3C	H3C UniServer R4930 G7 处理器配置 2 颗国产海光 7490 系列 CPU，每颗 CPU 核心数为 64，每颗 CPU 主频为 2.7GHz，三级缓存 256MB，CPU 支持超线程；服务器所配备的 CPU（中央处理器）内置密码模块或密码协处理器，可实现 SM2、SM3 和 SM4 国密算法的硬件加速； 内存配置 1024GB DDR5 RDIMM，内存通道数 24 个； 配置 2 块 960G SATA SSD 硬盘，配置 2 块 3.84T NVME SSD 硬盘； RAID 卡配置 1 张 RAID 卡，支持 0/1/5/6/10/50/60，缓存 4GB，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制，并配置掉电保护模块； 网卡配置 4 个 25G 光口（满配 25G 多模光模块）；配置 4 个千兆电口； 最大支持提供 10 个标准 PCIe 5.0 插槽，可选支持最多 6 的 FHFL 插槽 GPU 卡槽最大支持 4 块双宽 GPU 卡或 10 块单宽 GPU 卡； 提供 4 个 USB3.0 接口，1 个 VGA 接口，支持前部或后部独立的 RJ45 管理网口； 配置的 BMC 管理芯片符合安全可靠测评 II 级及以上； 配置 2 个 1600W 热插拔交流冗余电源，配置导轨等配件。	新华三技术有限公司	1 台	626200.00	626200.00
2	业务网交换机	H3C	H3C S6850S-48Y8C-G	新华三技术有限公司	1 台	82000.00	82000.00

			交换容量 8Tbps，包转发率 2400Mpps； 提供 48 个 25G 光口，提供 8 个 40/100G 光口，提供 1 个带外管理口，1 个 USB 接口，1 个 USB Console 口；实配 24 个 25G 多模光模块，实配 1 根 100G 堆叠线缆（含模块），实配 4 个 40G 多模光模块；额外提供 4 个 2.5G SFP 口 满配交流冗余电源，满配热插拔冗余风扇模块； 支持无损网络 RoCE（RoCEv1/RoCEv2 功能）/RDMA，支持 PFC、ECN、ETS、DCB； 支持静态路由和默认路由，支持 RIP、OSPF、BGP、ISIS 等 IPv4 动态路由协议，支持 RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6 等 IPv6 动态路由协议； 整机控制平面最大路由地址表 802K，最大 ARP 地址表 128K，最大 MAC 地址表 458K； 实配支持带内网络遥测（INT）功能，可在报文中携带时间戳信息，采集逐跳转发时延，识别链路拥塞节点；支持流式遥测 Telemetry，可实时推送设备性能、转发状态等监控数据； 支持可视化功能，支持 Python，支持 NETCONF，支持 Ansible 自动化配置； 支持 MACSec 功能测试，支持 128bit 和 256bitMACSec 加密；支持 IPv4 和 IPv6 微分段：精细化微分段安全隔离，减少 ACL 资源占用。	公司			
3	管理交换机	H3C	H3C S5135S-48T4X-EI-Q 交换容量 672Gbps，包转发率 207Mpps； 提供 48 个 10/100/1000BASE-T 电口，4 个 1/2.5/10GE SFP+端口，满配万兆多模光模块；设备额外提供 1 个带外管理网口，1	新华三技术有限公司	1 台	6300.00	6300.00

		个 USB 接口，1 个 Console 接口 支持跨设备聚合； 支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3； 支持可视化功能，支持 Python，支持 NETCONF，支持 SNMP。				
合计（元）：714500.00 元						
投标报价		小写：714500.00 元 单位：元（报价最多保留至小数点后两位）				

备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；
2、本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。

投标人：陕西创通利达科技发展有限公司（加盖公章）
日期：2026年10月26日

