

榆林市榆阳区人民法院

芹河院区餐厨设备货物采购项目清单

序号	名称	参数	数量	单位	尺寸(WxDxH)
1	动态物理拦截油烟净化机（2.7米）	-外形尺寸：2400*1350*900 -排风口尺寸：300*400 -电源：三相五线制 -网盘数：5 -功率：2.38 -处理风量：5000 -配套炉型及风口方向：双炉头，上出风（2.7米）	1	台	定制尺寸： 2700mm*1350mm*955mm
2	动态物理拦截油烟净化机（2.95米）	-外形尺寸：2400*1350*900 -排风口尺寸：300*400 -电源：三相五线制 -网盘数：5 -功率：2.38 -处理风量：5000 -配套炉型及风口方向：双炉头，上出风（2.95米）	1	台	定制尺寸： 2950mm*1350mm*955mm
3	动态物理拦截油烟净化机（3米）	-外形尺寸：2400*1350*900 -排风口尺寸：300*400 -电源：三相五线制 -网盘数：5 -功率：2.38 -处理风量：5000 -配套炉型及风口方向：双炉头，上出风（3米）	1	台	定制尺寸： 3000mm*1350mm*955mm
4	动态物理拦截油烟净化机（2.5米）	-外形尺寸：2400*1350*900 -排风口尺寸：300*400 -电源：三相五线制 -网盘数：5 -功率：2.38 -处理风量：5000 -配套炉型及风口方向：双炉头，上出风（2.5米）	1	台	定制尺寸： 2500mm*1350mm*955mm
5	动态物理拦截油烟净化机（2.4米）	-外形尺寸：2400*1350*900 -排风口尺寸：300*400 -电源：三相五线制 -网盘数：5 -功率：2.38 -处理风量：5000 -配套炉型及风口方向：双炉头，上出风（2.4米）	1	台	定制尺寸： 2400mm*1350mm*955mm

6	不锈钢管道	采用 201 不锈钢，壁厚 1.0mm，长度为 1m	28	m²	500mm*500mm*1000mm
7	法兰	材质：角铁	30	只	500mm*500mm
8	包边木案工作台	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面采用银杏木，整体全包边； 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。	1	台	1800mm*800mm*800mm
9	双层工作台（方腿）	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度 1.0mm； 脚管采用 38*25*1.0mm 不锈钢方通；配不锈钢可调子弹脚。	1	台	1200mm*800mm*800mm
10	单通移门荷台柜	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；加强筋厚度 1.0mm；配置不锈钢可调子弹脚。移门为双层结构。	1	台	1200mm*800mm*800mm
11	单通移门荷台柜	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；加强筋厚度 1.0mm；配置不锈钢可调子弹脚。移门为双层结构。	1	台	1600mm*700mm*800mm
12	三层六盘喷涂烤箱	-功率：25KW -电压：3-380V -重量：301KG -规格：三层六盘	1	台	1355mm*930mm*1650mm
13	烙饼机	额定电压：380V 额定频率：5kw	3	台	600mm*722mm*1019mm
14	揉压压面机	额定电压：三相 380V 压面厚度：2-15mm 电机功率：2.2KW 压面宽度：320mm 生产能力：32-40kg/h	1	台	750mm*730mm*1360mm
15	精装和面机	-电机功率：2.2KW -额定电压：220V/3V-380V -最大和面量：50Kg	1	台	740mm*540mm*920mm
16	双温四门高身柜	-采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术，外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm)：1100*590*1405 -控温类型：电子数字温控	4	台	1220mm*760mm*1980mm

		-制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a -压缩机：制冷稳定，性价比高、效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长			
17	双层台面立架	整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.0mm，支撑管采用采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管制作。	3	台	1800mm*400mm*745mm
18	冷藏操作台	-采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 -外嵌式蒸发器，外挂防尘网 -28cm 小机组设计， 3D 立体回风系统 -顶部斜 45° 出风设计，360° 风冷无霜循环 -冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm)：1080*570/410*590 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a -压缩机：制冷稳定，性价比高、效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	3	台	1800mm*800mm*800mm
19	单通移门荷台柜	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；加强筋厚度 1.0mm；配置不锈钢可调子弹脚。移门为双层结构。	3	台	1800mm*800mm*800mm
20	单头矮汤炉	优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板 1.2mm，其余 0.8mm，Φ38*1.0mm 不锈钢脚，节能炉头，相比普通炉头节能 55%	1	台	700mm*850mm*600mm+650mm
21	燃气 36 盘蒸饭车	-国家标准;液化气：ZXYF16-R36 天然气：ZXTF16-R36 -液化气：2.1-3kg -天然气：3-3.6kg -最大蒸饭能力：米饭：108-144kg 面点：72-108kg 排骨：144-180kg 输入蒸汽压力：0.02MPa 蒸饭时间：25-50Mins 重量：185kg	1	台	1560mm*840mm*1720mm
22	四头煲仔炉	采用优质不锈钢，1.2 板厚制作，特制炉头直径 200mm，测板高度 200mm，背板高度 150mm，子弹脚直径 38mm	1	台	1000mm*1200mm*800mm+450mm

23	单头单尾小炒灶	1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢； 2、台面厚度为 1.2mm，前面板，侧板厚度 1.0mm，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用 50*50*4.8mm 国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6、静音节能燃烧器热效率不低于 40%； 7、燃烧噪音≤70 分贝，配安全全自动点火系统，鼓风式风机功率不超过 550w，双风机。	1	台	1100mm*1200mm*800mm+450mm
24	炉拼台	1、优质 304#不锈钢磨砂板，面板 1.5mm、侧板 1.2mm；置高不锈钢后挡炉背板 2、横通采用 Φ25*1.2mm 不锈钢管连接，立管采用 Φ38*1.2mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚	2	台	400mm*1200mm*800mm+450mm
25	双头双尾小炒灶	1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢； 2、台面厚度为 1.2mm，前面板，侧板厚度 1.0mm，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用 50*50*4.8mm 国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6、静音节能燃烧器热效率不低于 40%； 7、燃烧噪音≤70 分贝，配安全全自动点火系统，鼓风式风机功率不超过 550w，双风机。	1	台	2000mm*1200mm*800mm+450mm
26	炉拼台	1、优质 304#不锈钢磨砂板，面板 1.5mm、侧板 1.2mm；置高**mm 不锈钢后挡炉背板 2、横通采用 Φ25*1.2mm 不锈钢管连接，立管采用 Φ38*1.2mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚	1	台	650mm*820mm*800mm+450mm
27	单头大锅灶	1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢； 2、台面厚度为 1.2mm，前面板，侧板厚度 1.0mm，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用 50*50*4.8mm 国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6、静音节能燃烧器热效率不低于 40%； 7、燃烧噪音≤70 分贝，配安全全自动点火系统，鼓风式风机功率不超过 550w，双风机。	2	台	1150mm*1200mm*800mm+450mm
28	120 型上翻门万能组合消毒柜	-电压:220V -功率:3000W	1	台	1200mm*620mm*1800mm
29	高压水枪	1、规格：黑色液压管可配 5-15 米； 2、黑色经济碳钢开放式卷盘厚度 1.5MM，底座钢板厚度 5MM 液压管，出口采用 304 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；	1	台	

		3、可配一把喷枪或喷头。			
30	单星盆水池	整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.0mm；星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 32*1.0mm 圆通	1	台	600mm*700mm*800mm+150mm
31	台式混水龙头	-12" 摆动式水嘴； 台面安装孔直径:25mmX2.	1	台	315mm*345mm*253mm
32	冷藏四玻璃门高身柜	-采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术，外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm)：1100*590*1405 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a -压缩机：制冷稳定，性价比高、效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	1	台	1220mm*700mm*1980mm
33	双温四门高身柜	-采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术，外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm)：1100*590*1405 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a -压缩机：制冷稳定，性价比高、效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	1	台	1220mm*700mm*1980mm
34	单通移门荷台柜	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；加强筋厚度 1.0mm；配置不锈钢可调子弹脚。移门为双层结构。	1	台	150mm*700mm*800mm
35	冷藏操作台	-采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 -外嵌式蒸发器，外挂防尘网 -28cm 小机组设计， 3D 立体回风系统 -顶部斜 45° 出风设计，360° 风冷无霜循环 -冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm)：1080*570/410*590 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a -压缩机：制冷稳定，性价比高、效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	1	台	1500mm*700mm*700mm

36	牛角排烟罩	优质不锈钢制造；壳体面板 201 厚度 1.0mm，加强筋 1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	7.2	平方	4078.7mm*1200mm*610mm
37	热风循环（光波）消毒柜	• 黑白不锈钢结合门头+工程款翻边拉手+内外 201 不锈钢结构，外形美观大方； • 整机采用整体发泡工艺，耐高温门封工艺，隔热保温，节能卫生； • 采用全不锈钢发热管（带可视窗为光波管），热风循环系统，高温消毒无死角； • 设有名厂可调温控器，对所需温度随意调节； • 带有可调定时器功能，灵活定时没烦恼； • 全不锈钢重力脚，可调高低功能； • 中大容量设计，配置全无磁加粗层架；	3	台	1300mm*630mm*1940mm
38	超声波洗碗机	1、槽体选用优质国标 304#T=2.0mm， 2、功率：3KW/220V， 3、清洗能力：850-900 碟/小时 4、频率自动跟踪扫描功能，及其发生器与换电容器电容阻抗频率匹配的完美结合，增强了整机运作的稳定性；5、选用超声波振子除油去污，电热丝辅助设备，将清洗的效果达到极致；6、暗藏式超声波发生器及双项开关控制。	1	台	1200mm*800mm*800mm
39	洗碗机	1. 整套洗碗机组成有：入口区、预洗区、主区洗、喷淋区、出口区。2. 洗涤量：6400	1	台	4010mm*830mm*2150mm
40	四层平板货架	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm；立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。	3	台	1500mm*500mm*1550mm
41	台式混水龙头	-12" 摆动式水嘴； 台面安装孔直径：25mmX2.	1	台	315mm*345mm*253mm
42	大单星盆水池	整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.0mm；星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 32*1.0mm 圆通	1	台	1000mm*700mm*800mm+150mm
43	台式混水龙头	-12" 摆动式水嘴； 台面安装孔直径：25mmX2.	2	台	315mm*345mm*253mm
44	双星工作台（右星）	整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.0mm；星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 32*1.0mm 圆通	1	台	1800mm*700mm*800mm+150mm
45	双层工作台（方腿）	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度 1.0mm；脚管采用 38*25*1.0mm 不锈钢方通；配不	3	台	1800mm*800mm*800mm

		锈钢可调子弹脚。			
46	台式混水龙头	-12" 摆动式水嘴； 台面安装孔直径:25mmX2.	3	台	315mm*345mm*253mm
47	三星盆水池	整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm；星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*300mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 38*25*1.0mm 方管	1	台	2000mm*700mm*800mm+150mm
48	四层平板货架	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm；立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。	11	台	1200mm*500mm*1550mm
49	四层平板货架	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm；立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。	2	台	1500mm*500mm*1550mm
50	米面架	整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.0mm；横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢；立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢；配置塑胶脚垫	1	台	1500mm*500mm*200mm
51	米面架	整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.0mm；横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢；立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢； 配置塑胶脚垫	1	台	1200mm*500mm*200mm
52	四层平板货架	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm；立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。	2	台	1200mm*500mm*1550mm
53	四层平板货架	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm；立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。	3	台	1500mm*500mm*1550mm
54	冷库冰柜双温	采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术，外挂防尘网 -360° 冷冻门框 -内箱尺寸(mm)：1100*590*1405 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a -压缩机：制冷稳定，性价比高、效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	3	台	1220mm*700mm*1980mm
55	四层平板货架	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm；立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。	1	台	1250mm*500mm*1550mm
56	四层平板货架	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm；立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。	8	台	1500mm*500mm*1550mm

57	四层平板货架	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm；立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。	1	台	1400mm*500mm*1550mm
58	三门掩门柜带靠背	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；加强筋厚度 1.0mm；配置不锈钢可调子弹脚。掩门为双层架构。	1	台	1800mm*800mm*800mm+150mm
59	双孔收餐柜车	采用优质 304 不锈钢板材制作	1	台	1500mm*800mm*800mm
60	单头碗保温车	-电压：220V -功率：0.4KW	1	台	600mm*600mm*800mm
61	12L 热全钢果汁鼎	整机采用透明真空玻璃和木制底座	2	台	330mm*330mm*500mm
62	银色暖汤炉	整体采用 201 不锈钢制作*机身厚度 0.8mm、额定电压 220V/50HZ 额定功率：400w	2	台	380mm*380mm*430mm
63	长方形机械缓冲餐炉(可视)	整体采用 201 不锈钢制作*机身厚度 1.0mm、额定电压：220V-240V/50HZ、额定功率：600W	6	台	580mm*440mm*305mm
64	刷卡机	阻燃 ABS 防油污外壳；13.56MHz M1 非接触 IC 读卡，感应距离 0-6cm，读卡响应≤0.2s；双面中文 LCD 显示屏，真人语音播报；DC12V 供电，内置后备电池停电续航 6-8h；	2	套	350mm*270mm*105mm
65	三门掩门柜	整体采用 SUS304 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；加强筋厚度 1.0mm；配置不锈钢可调子弹脚。掩门为双层架构。	1	台	1500mm*800mm*800mm
66	灭蝇灯	阻燃 ABS 防油污外壳，内置 UV 反光增光层；220V/50Hz，总功率 16W，双支 8W 365nm 紫外诱虫灯管，电子镇流器；食品级耐高温粘虫板，翻盖式换纸结构；粘捕式灭虫无虫体掉落，静音运行≤15dB，有效覆盖 60-100 m²	16	台	390mm*180mm*280mm
67	开水器	整机采用 201 不锈钢烤漆工艺。额定电压：380v、开水量 100L/h、整机功率；9KW 出水温度 95-100℃；高密度保温层节能；配备缺水防干烧、超温、漏电、水压多重安全保护；标配二级前置过滤器	1	台	1100mm*650mm*1700mm
68	单通移门荷台柜	整体采用 SUS304 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；加强筋厚度 1.0mm；配置不锈钢可调子弹脚。移门为双	1	台	1500mm*700mm*800mm

		层结构。			
69	镀锌铁皮管道	采用 1.0mm 厚镀锌板	56	M ²	
70	新风空调双层静音风柜	材料：外壳采用 1.5mm 厚镀锌板，支架采用国标 50X50，带隔音处理；风柜结构紧凑灵活，机体运行平稳、噪音低、流量大、全压高、使用寿命长。	1	台	
71	角钢法兰	制作/ 杆、吊码、五金配件	80	只	
72	百叶风口	1.0mm 热镀锌钢板静电喷塑材质，双层可调百叶结构，带风量调节拨杆；后端配置防虫防尘铝网；一体冲压成型边框，支持多规格非标尺寸定制；可 0-100% 调节风量，风阻小、运行静音；长期耐温 120℃，防锈耐油烟易清洁	18	只	
73	风柜支架	国标角钢一体焊接成型，整体热镀锌防腐处理，满焊加固、焊点补防锈；双层横撑承重结构，额定承重≥350kg；	1	套	
74	软连接	法兰橡胶软接头	1	套	
75	洗碗机抽风风柜	材料：外壳采用 1.5mm 厚镀锌板，支架采用国标 50X50，带隔音处理；风柜结构紧凑灵活，机体运行平稳、噪音低、流量大、全压高、使用寿命长。	1	台	700mm*800mm*1450mm
76	不锈钢管道	采用 201 不锈钢 1.0mm	24	M ²	
77	角钢法兰	材质：304 不锈钢	30	只	
78	风机净化变频启动保护器	柜体经电镀处理，表面静电塑料喷粉，德力西电器元件，星三角启动、带过载保护、缺相保护、欠压保护。	2	台	
79	不锈钢快餐盘	304 不锈钢加厚盘	400	个	27cm*38cm
80	不锈钢碗	304 不锈钢加厚碗	400	个	16cm
81	筷子	密胺筷子	400	双	27cm
82	不锈钢勺子	304 不锈钢加厚少	400	把	18cm
83	码斗	不锈钢加厚马斗	200	个	16cm
84	味盅	不锈钢加厚料缸	100	个	16cm
85	调料勺	不锈钢加厚	50	把	长把
86	炒勺	不锈钢加厚材质	20	把	10 两
87	炒铲	不锈钢加厚材质	10	把	10 两
88	炒锅	铸铁材质	15	个	尺 5
89	锅架	不锈钢加厚材质	10	个	常规款
90	保鲜盒（大）	塑料制品	50	个	大号
91	保鲜盒（中）	塑料制品	100	个	中号
92	保鲜盒（小）	塑料制品	50	个	小号
93	菜筐子（大）	塑料制品	30	个	大号
94	菜筐子（中）	塑料制品	30	个	中号

95	周转箱	塑料制品	30	个	63cm*43cm*35cm
96	60 不锈钢盆	不锈钢加厚材质	10	个	60cm
97	50 不锈钢盆	不锈钢加厚材质	20	个	50cm
98	40 不锈钢盆	不锈钢加厚材质	30	个	40cm
99	28 物斗	不锈钢加厚材质	20	个	28cm
100	60*40*4.8 不锈钢方盘	不锈钢加厚材质	100	个	60cm*40cm*4.8cm
101	密漏	不锈钢加厚材质	20	把	20 型
102	钢漏	不锈钢加厚材质	10	把	22 型
103	油盆	不锈钢加厚材质	20	个	9 寸
104	30 目 28cm 灶篱	不锈钢加厚材质	10	把	24 型
105	片刀	铸铁材质	20	把	
106	桑刀	铸铁材质	10	把	
107	砍刀	铸铁材质	5	把	
108	水果刀	铸铁材质	2	把	
109	菜墩	木制品	15	个	
110	树脂菜墩	塑料制品	6	个	
111	腰斗	不锈钢加厚材质	6	个	
112	50 不锈钢桶	不锈钢加厚材质	10	个	50
113	30 不锈钢桶	不锈钢加厚材质	5	个	30
114	40 不锈钢桶	不锈钢加厚材质	5	个	40
115	水勺	不锈钢加厚材质	5	把	
116	剪刀	不锈钢加厚材质	5	把	
117	树脂菜板	塑料制品	3	块	
118	30KG 电子秤	1. 量程:30 公斤; 2. 智能高清显示屏, 充蓄两用, 大于 16 小时超常续航。	3	台	30KG
119	电子克称	电子产品	2	台	
120	150KG 电子秤	1. 量程:150 公斤; 2. 智能高清显示屏, 充蓄两用, 大于 16 小时超常续航。	1	台	150KG
121	卷筒打皮刀	不锈钢加厚材质	15	个	
122	木柄大号削皮刀	铸铁材质	8	把	
123	喷火枪	整机尺寸 175×50×38mm; 不锈钢枪头、黄铜喷火嘴、耐高温防滑 ABS 手柄; 电子压电一键点火, 丁烷可充气式; 火焰最高 1300℃, 气流无级调节, 支持 360° 倒置使用不熄火; 双安全锁 + 熄火断气保护, 隔热防烫枪头; 满气连续燃烧 90 分钟	5	把	175×50×38mm
124	擀面杖	木制品	5	根	60 公分
125	大号擀面杖	木制品	3	根	100 公分

126	料理机	整机尺寸 420×320×480mm；6L 食品级 304 不锈钢搅拌杯，六叶加厚不锈钢破壁刀； 220V/1100W 纯铜高速电机，转速 0-28000 转可调；具备搅拌、打馅、碎冰、浓汤多模式；带过热保护、防滑减震底座、防溢密封杯盖	2	条	420×320×480mm
127	锅刷	竹锅刷，总长 320mm，刷头宽 80mm；硬质耐高温尼龙刷毛，金属卡扣固定不掉毛；防滑长手柄带悬挂孔，便于沥干存放；耐温 80℃，适配热水洗涤剂清洗	20	把	长 320mm
128	大炒铲	不锈钢加厚材质	6	把	
129	防爆高压锅	铝制品	3	个	34 型
130	保鲜膜	塑料制品	60	卷	40
131	包间餐具	骨瓷	100	套	
132	餐垫	塑料制品	60	张	43*30 公分 10
133	筷子	密胺制品	100	双	27 公分
134	公筷	密胺制品	50	双	27 公分
135	公勺	不锈钢加厚材质	50	把	
136	凉菜盘	美制瓷	60	个	
137	热菜盘	美制瓷	50	个	
138	加热鱼盘	美制瓷	4	套	
139	加热炖肉盘	美制瓷	4	套	
140	锅仔	不锈钢材质	4	套	
141	汤盆	美制瓷	12	个	
142	汤勺	美制瓷	12	把	
143	汤盅	骨瓷	50	套	
144	收餐车	塑料制品	1	台	五斗
145	不锈钢垃圾盘	不锈钢加厚材质	50	个	24 公分
146	调料盒	玻璃+塑料材质	40	套	四件套
147	不锈钢汤勺	不锈钢加厚材质	20	把	8 两
148	打蛋器	-电机功率：1.5KW -额定电压：220V/3V-380V -最大和面量：15Kg	1	台	B30
149	全自动饺子机	产品名称:仿手工饺子机 产品型号:150 型 机身材质:不锈钢 额定电压:220V 整机总功率:0.9kw（静音小马达电机） 生产效率:6000-12000 个/小时（变频调速） 生产规格范围:8-40 克/个（在此范围内选择所定克数模具） 整机重量:220kg	1	台	整机外观尺寸: 1350*600*1250mm
150	手推板车承重型	2.1、1.2 厚	1	个	800*500
151	面案上的大案板	5 公分厚	1	块	800mm*800mm

152	可以活动圆滚滚的擀面杖	主体材质：不锈钢	1	个	常规款，长 50cm
153	燃气快速热水器	型号：JSQ42-22L8 额定产热水能力：22kg/min) 点火方式：水控全自动点火能效等级：2 级	1	个	613×421×203
154	餐炉	主体材质：不锈钢	1	台	55cm*35cm
155	双头汤壳架	主体材质：不锈钢	2	个	常规款
156	鹰嘴暖瓶	主体材质：不锈钢	10	个	常规款
157	蝴蝶夹	主体材质：不锈钢	10	个	常规款，长 25cm
158	自助餐钻纹搁盘	主体材质：不锈钢	5	个	常规款
159	2 厘大饭勺	主体材质：陶瓷	5	把	
160	盘子	主体材质：陶瓷	20	个	16cm
161	托盘	主体材质：不锈钢	2	个	50*30cm
162	餐炉盒	主体材质：不锈钢	6	个	55cm*35cm
163	公用勺	主体材质：不锈钢	6	把	长 21cm
164	收残台+车	主体材质：不锈钢	1	台	70cm*70cm*90cm
165	尖勺	主体材质：不锈钢	50	把	18cm、小号
166	面杖	主体材质：木质	10	根	长 28cm
167	消毒机专用筷子	主体材质：塑料	200	双	长 27cm
168	四头调味架	表面处理：烤漆 层板厚度：0.8-0.9mm	1	个	
169	不沾米饭铲	材质：塑料	10	把	25cm 常规
170	油瓶	材质：玻璃	2	个	
171	调味罐	材质：玻璃	2	个	
172	网漏	材质：不锈钢	8	把	30cm 口径
173	筷子消毒机	额定电压 220v；额定功率 650W；	2	台	28cm*34cm*25cm
174	切丝器	材质：塑料	2	个	
175	大骨刀	刀刃：20cm 刀把：15cm	1	把	35cm
176	波浪刀	材质：不锈钢	2	把	18cm 长
177	加长水勺	材质：不锈钢	3	个	50cm
178	加厚多用盆（大）	材质：不锈钢	10	个	50cm
179	加厚多用盆（中）	材质：不锈钢	20	个	38cm
180	手打锅（大）	铁材质	1	口	60cm 口径
181	铝锅（大）	圆底铝锅	1	口	60cm 口径
182	铝锅（小）	圆底铝锅	1	口	50cm 口径
183	小刀	不锈钢	6	把	刃长：15cm
184	干湿款长方餐炉	保温餐炉、材质：不锈钢	5	台	
185	14 齿切丝器	塑料制品	1	个	
186	手打锅（小）	铸铁材质	1	口	50cm 口径
187	感应环保桶	材质：不锈钢、红外线	2	台	25cm*25cm*50cm
188	灭火毯	加厚硅胶防火斗篷、防护逃生	2	块	1500mm*1500mm

189	牛奶鼎	不锈钢水具	2	套	35cm*35cm*45cm
190	打蒜机	主体材质：合金 使用方式：电动	1	台	25cm*25cm