

防汛应急物资采购项目采购需求

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	本项目分六大类物资，每大类物资的最高限价如下： 一、个人防护物资：最高限价 51200.00 元； 二、抢险救援类物资：最高限价 257510.00 元； 三、应急照明通讯类物资：最高限价 99000.00 元； 四、排水救灾类物资：最高限价 157500.00 元； 五、值守保障类物资：最高限价 215700.00 元； 六、警戒防护类物资：最高限价 80130.00 元。 注：每大类物资的投标报价小计不能超过该大类的最高限价，否则作为无效响应处理。
	2	一、个人防护物资 （一）货物名称：防汛雨衣雨裤（分体式）（115 套） 1、面料：240T 斜纹春亚纺面料雨衣套装； 2、颜色：黑色； 3、双门襟防雨设计，带拉链； 4、前后高亮安全反光条，满足 GB20653-2020 逆反射系数要求； 5、甲醛的含量符合 GB/T 2912.1-2009。 （二）货物名称：救生衣（140 件） 1、尺寸：均码； 2、外观：橙红色，采用插扣进行快速系固； 3、材质工艺：尼龙面料，透气性好，填充物高浮泡沫，包布缝边向里折进应不小于 10mm，明缝线距边缘不小于 1mm，缝线处无跳针； 4、反光材料面积≥200 平方厘米，配备哨笛 1 支； 5、产品符合 GB/T 32227-2015 标准。 （三）货物名称：防水防滑抢险手套（140 副） 1、手套由外层、防护保暖复合层组合制成。掌心指尖磨砂防滑纹理，干湿双防滑； 2、款式：五指分离式，手套本体环形延伸，超出腕骨不少于 25 mm，且能限制杂物进入手套口； 3、质量：110±2g(一副)； 4、人员双手穿戴手套后，能对直径 9.5m、12.5m 和 16 mm 的绳索进行结绳作业。 （四）货物名称：抗震防砸防护头盔（140 顶） 1、盔型：半盔； 2、产品颜色：红色； 3、由帽壳、帽箍、帽托、缓冲层、下颚带组成； 4、顶部有加强架构；帽调节采用旋钮方式，可调大小下颚带调节扣在侧面避免与下颚接触，内衬多点调节满足不同脸型和脖颈高度； 5、帽壳外面设置有明显反光标志； 6、具有拓展功能（可加头灯、护目镜等），能有效解决复杂环境中的各种需求。
	3	二、抢险救援类物资

		(一) 货物名称：应急救援绳、安全绳（26 根） 1、由丙纶+钢芯组成； 2、长度$\geq 20\text{m}$；直径$\geq 10\text{mm}$。 (二) 货物名称：伸缩救援梯（18 架） 1、材质：铝合金； 2、适合高度 2.9m-4m； 3、净重$\leq 7.0\text{KG}$； 4、满足警用应急登高救援，快速搭建救援通道使用。 (三) 货物名称：救生圈及配套绳索（26 个） 1、颜色：橙红色； 2、外径$\leq 800\text{mm}$，内径$\geq 400\text{mm}$； 3、重量：$\geq 2.5\text{kg}$； 4、浮力：$\geq 14.5\text{kg}/24\text{h}$； 5、内填充聚氨酯泡沫，耐重压，无需充气，外有醒目反光条设计，配备高强度尼龙绳； 6、沿救生圈周长四个相等间距位置，环绕贴有 50mm 宽度的逆向反光带。外围装有直径$\geq 9.5\text{mm}$、长度$\geq$救生圈外径 4 倍的可浮把手索。 (四) 货物名称：救生抛投器（气动）（9 套） 1、抛射质量$\geq 1.5\text{KG}$； 2、抛射距离：水用时抛绳距离$\geq 70\text{m}$，陆用时抛射其他救生设备距离$\geq 50\text{m}$，陆用时抛绳距离$\geq 80\text{m}$； 3、抛绳尺寸$\geq$直径 4mm$\times$120m，抛绳拉力$\geq 2000\text{N}$； 4、飞行时间≤ 5 秒钟； 5、水用浮具入水≤ 5 秒内自动充气成为救生圈，产生$\geq 8\text{KG}$ 以上浮力； 6、5L 钢瓶+快速接头；配备自动充气救生圈弹头。 指标符合 GB/T 27906-2011 的要求。 (五) 货物名称：便携充气救生舟（15 艘） 1、气室数量：≥ 4； 2、核载人数（人）：8； 3、支持马力$\geq 20\text{KW}$； 4、船体材质具有耐油、耐磨损、耐盐碱、抗腐蚀、抗高温、抗紫外线性能； ▲5、橡胶涂覆织物：经向拉伸强度$\geq 85\text{KN/m}$；纬向拉伸强度$\geq 60\text{KN/m}$；经向梯形撕裂强度 470N； 6、耐压性：浮囊(充气 40kPa, 静放 5min)无异常；龙骨(充气 40kPa, 静放 5min)无异常； ★7、气密性：浮囊剩余压力$\geq 36\text{kPa}$(充气 40kPa, 静放 120min)，龙骨剩余压力$\geq 18\text{kPa}$(充气 20kPa, 静放 15min)； 8、指标符合 SL297-2004 质量要求； 9、配套产品：铝合金底板 1 套、铝合金划桨 1 副、脚踏式充气泵 1 个、维修工具筒 1 套、2 块座板、电动充气泵 1 个。
	4	三、应急照明类物资 (一) 货物名称：强光应急照明设备（18 个）

		1、升降杆照明设备，重量$\leq 3\text{kg}$； 2、灯头可旋转，单个灯头可支持最大功率 100w； 3、提供不少于四种亮度模式，工作模式下，单次充电续航时间$\geq 8\text{h}$；最低档位续航时间$\geq 45\text{h}$； ▲4、设备可通过增配电池组来实现续航能力的扩展； 5、设备支持直充、电池单独充电以及车载（12-24V DC）充电等多种模式，单个电池充电时间$\leq 2\text{h}$； ▲6、根据《关于危险货物运输的建议书规章范本》，设备（含电池）需通过 1.2 米跌落检测； ▲7、根据《关于危险货物运输的建议书》及安全储存要求，设备（含电池）需出具堆码检测报告，确保在长期仓储、多层堆码状态下的安全性。 8、根据 GB/T 16483-2008，电池需提供第三方的化学品安全技术说明； ★9、根据 GB/T 20138-2023，提供 IK 等级$\geq \text{IK10}$； ★10、根据 GB 4208-2017，提供防尘防水等级$\geq \text{IP66}$。 （二）货物名称：应急爆闪警示灯（30 个） 1、带有 led 灯带、喇叭、磁铁的八边形声光爆闪警示灯环；红蓝灯闪与即时录音，双重警示；可吸附于铁制品或套在路锥上，携带方便； ▲2、灯珠：由 LED 灯带、51 颗红灯、51 颗蓝灯组成； ▲3、发光模式及闪烁频率：红蓝爆闪：闪烁频率 $6.0\text{Hz} \pm 0.5\text{Hz}$；红蓝慢闪：闪烁频率 $3.0\text{Hz} \pm 0.5\text{Hz}$。 4、电池容量$\geq 3000\text{mAh}$。 ▲5、充电时间：$\leq 4\text{h}$。 ▲6、工作时间：声+光连续使用$\geq 10\text{h}$；单独灯光连续使用$\geq 30\text{h}$；单独声音连续使用时间$\geq 20\text{h}$。 ▲7、录音功能：长按录音键 3 秒开始录音，录音时长达 60 秒。 8、录音声压级：在距离声光环 0.5m 处播放人声录音，声压级$\geq 80\text{dB(A)}$。 9、环境适应性：高温 $55 \pm 2^\circ\text{C}$，低温 $-20 \pm 2^\circ\text{C}$ 的环境下保持 2h 后可以正常使用。 10、开关耐久性：≥ 10000 次。 ★11、根据 GB 4208-2017，防护等级：$\geq \text{IP65}$。 12、抗坠落性能：$\geq 2000\text{mm}$。 13、可视距离：$\geq 500\text{m}$。 14、配套磁铁 2 个。
	5	四、排水救灾类物资 （一）货物名称：便携式大功率抽水泵（含配件）（9 台）注：本产品为核心产品。 1、符合 GB/T3216-2016《回转动力泵水力性能验收试验 1 级、2 级和 3 级》、GB/T29529-2013《泵的噪声测量与评价方法》、JB/T6664-2017《自吸泵》、JB/T6665-2018《轻小型柴油机一泵直联机组》；

		2、发动机型式：采用双缸、四冲程、风冷、直喷、柴油发动机驱动； ▲3、最大输入功率：≥4kw；排量：≥230cc；燃油箱容积：≥6L； 机油容量：≥0.5L；额定转速：≥3500rpm/min； 4、启动方式：手动启动或者电启动； 5、整机净重：≤50kg； 6、噪声：测量距离 7m 时≤75dB(A)； ▲7、最大流量：≥30.00m³/h； ▲8、最大扬程：≥34.00m； 9、发动机具备机油低油位保护系统，油位过低时自动停机； 10、水泵采用自吸式离心泵；泵体具备注水口和放水口，水泵进水口具备单向阀。 （二）货物名称：破拆工具组（9 套） 该产品由液压泵、液压开门器、微型分离器、液压剪钳、撬棍，破玻器组成。 其中主要参数： 1、液压泵：输出压力≥70MPa； 2、液压开门器：分离力≥70kN； 3、液压剪钳最大剪切能力：能一次剪断Φ21mm 的 Q235A 圆钢； 4、微型分离器：额定分离力≥50kN； 5、撬棍：总长≥455mm，宽≥165mm； 6、破玻器：长度≥140mm；最大破玻能力≥10mm（钢化玻璃）。
	6	五、值守保障类物资 （一）货物名称：应急折叠帐篷（30 顶） 1、执行标准：GA1052.3-2013 警用帐篷； 2、样式结构：24 m²单帐篷为长方形双坡面直立墙样式，由篷体（软玻璃、通风口）、吊顶、地布、框架及附件 5 部分组成； 3、颜色：深蓝色。 （二）货物名称：应急折叠床（78 张） 1、警用行军床， 2、面料：600D 加厚牛津布(双层)；材质：镀锌管，能承受体重≥100KG。
	7	七、警戒防护类物资 （一）货物名称：反光警示带警示标牌（135 套） 1、外观结构：警戒带伸缩路锥表面贴有反光膜，通过四节直径逐渐减小的圆环形成中空的可伸缩结构，可在竖直方向上伸缩收纳。内置警戒带，可快速拉出挂在相邻的警戒带伸缩路锥上，用完警戒带可自动收回。 ★2、重量≥5kg； ▲3、警戒带长度≥5 米； 4、环境适应性：高温 55±2℃环境下保持 2h 后可以正常使用，且警戒带无粘连、无沾色、无裂纹； 5、根据 GB/T 24720-2009《交通锥》低温抗撞击性能：低温-18±2℃温度下放置至少 2h，试验后交通锥的任何一部分，包括反光面不得脱落、破裂或损坏，锥体冲击后应恢复原状； ★6、抗坠落性能：1500mm 自由落下，包括填充物，不应出现碎裂、

		破损、分离、散落等。 (二) 货物名称：手持喊话器（39 台） 1、具备喊话、警报、火警、哨音、录音/放音、USB 插口、TF 卡插口、蓝牙、照明、锂电池和干电池转换开关、可电量显示、低语音提示、手掣固定 2、待机保护：待机情况下 5 分没有功能操作，自动关机； 3、电池保护：锂电池上带有电池保护电路板； 4、工作电压：6V-12V；充电接口：TYPE_C 口； 5、最大输出电流 2000mA； 6、充电时间：≤5 小时； ▲7、录音时间：≥1300s； 8、照明组成：由 LED、灯杯、罗纹盖、镜片组成； ▲9、可弱光、强光、爆闪。
	8	注：以上参数供应商应在技术响应偏离表中逐条响应，如实填写，否则按无效投标处理，其中： 1、“★”为实质性参数，供应商必须满足其参数需求，否则按照无效投标处理； 2、“▲”为重要性参数，允许负偏离，若不符合评审要求，将会被扣分； 3、除“★、▲”以外的参数，为一般性参数，允许负偏离，若不符合评审要求，将会被扣分。 4、实质性参数（标★项）及重要性参数（标▲项）供应商应提供相关证明材料（包含但不限于：①第三方检测机构出具的检测报告或②官网功能截图或③宣传彩页或④厂家出具的白皮书或⑤厂家出具的产品说明书等予以证明），并按投标文件格式要求附相关证明材料（其中标★项相关证明材料附在技术响应偏离表后，标▲项相关证明材料附在投标方案--产品技术参数 1）。 5、一般性参数（除标★、标▲项），供应商应在技术响应偏离表后附“针对响应内容真实性的承诺函”，对于虚假响应或承诺的，按照政府采购相关法律法规中有关“提供虚假材料的规定”进行处罚；对于响应及承诺后未按原响应内容及承诺内容履约的，采购人依法追究其违约责任。 6、本项目采购标的共六类大项，填写中小企业声明函，采购标的应以每大项里的货物名称为准，本项目的所属行业为“工业”。否则按照无效处理。 7、根据国办发〔2025〕34 号《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、陕财办采〔2026〕2 号《陕西省财政厅关于在政府采购活动中实施本国产品标准及相关政策的通知》。本项目采购含有多种产品，若供应商为本项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占本次提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。以供应商提供的“关于符合本国产品标准的声明函”为准。

--	--	--