

全自动三维扫描生物测量仪（1 台，允许进口）

技术参数：

1. 光源：扫频激光，激光波长 $\geq 1060\text{nm}$
- ▲2. 测量方式：全自动对焦、自动测量
- ▲3. 操作方式：触摸屏+三维全向助力手柄
4. 测量功能：眼轴长、角膜厚度、前房深度、晶体厚度、角膜曲率、瞳孔直径、角膜直径、角膜地形图
- ▲5. 眼轴长测量范围：14.0~40.0mm
6. 前房深度测量范围：1.5~7.0mm
7. 晶体厚度测量范围：0.5~6.0mm
8. 角膜厚测量范围：0.2~1.2mm
9. 角膜曲率测量范围：5.0~11.0mm
10. 瞳孔直径测量范围：1.5~13.0mm
11. 角膜直径测量范围：7.0~16.0mm
- ▲12. 角膜地形图环数： ≥ 9 环
13. 角膜测量点数： ≥ 2000 点
14. 具有 TORIC 晶体辅助功能
15. 人工晶体计算公式：
至少包含：Barrett Universal II, Barrett Toric Calculator, Barrett TrueK, Olsen, Haigis standard, Haigis optimized, Hoffer® Q, Holladay 1, SRK/T, Shammas-PL, SRK/T Double K, SRK SHOWA, SRK 2
16. 存储：包含但不限于：SD 卡，USB 存储媒介，DICOM 电子病历
17. 显示屏： ≥ 10 英寸触摸屏

配置单：

主机	1 台
防尘罩	1 个
操作手册	1 本
电动升降台	1 台
品牌电脑	1 套
彩色打印机	1 台