

三、分项报价表

说明

- 1、采购清单及其计价表中所有要求签字、盖章的，必须按规定签字盖章。
- 2、采购清单及其计价表中的全部内容不得随意涂改或删除。
- 3、采购清单或报价表中列明需填报的单价和合价，计价人均应填报。未填报的单价和合计，均视为此项费用已含在采购清单报价的其他单价和合价中，承包人必须按发包方指令完成采购清单中未填入单价或合价的工程内容，但不能得到结算与支付。
- 4、除非合同另有规定，采购清单报价表中有标价的单价和合价已包括了为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、保险、及安全措施费、各种税费等费用，以及合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务。
- 5、投标人应具备完成本次供货的能力，保证投标产品的供货来源渠道合法正规，无假货、水货、翻新货等。
- 6、金额（价格）均应人民币表示。
- 7、其他。

神木市永兴街道便民服务中心二期（厨房设备及其他）采购项目 1 包报价汇总表

序号	名称	金额（元）
1	厨房设备采购清单报价表	¥545097.3
2	明厨亮灶采购清单报价表	¥21050.00
合计		¥566147.30

**神木市永兴街道便民服务中心二期（厨房设备及其他）采购项目 1 包
厨房设备采购清单报价表**

编号	设备名称	尺寸 (WxDxH)	技术参数	单位	数量	制造厂家/品牌	单价 (元)	总价 (元)	备注
A 操作间									
1	单头矮汤炉	650*700*530+720	1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 δ 1.2, 台面一次压制成型； 2、外旁板、后立板 SUS201 板厚 δ 1.0, 龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2, 炉膛 10 厚陶瓷纤维隔热棉 耐高温材料； 3、配全预混式节能炉头，43V42W 直流风机。炉灶噪音在 65 分贝以下，热效率 50%以上； 4、燃气泄漏报警自动关闭；	台	1	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	3510	3510	
2	四头煲仔炉	900*1000*800+150	1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板板厚 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，其它 SUS201-2B 不锈钢板制造，板厚 $\delta = 1.0\text{mm}$ ； 2、使用可调不锈钢脚，方便安装，放置平稳； 3、每个炉头配有独立调节阀； 4、采用高耐热铸铁炉架，不易开裂，使用寿命更长； 5、火力强劲，燃烧充分无黑烟； 6、生产标准按 GB35848-2018 执行，含熄火保护功能。	台	1	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	2970	2970	
3	炉拼台连水池	500*1000*800+450	1、柜体及台面用 304#1.2mm 厚不锈钢板； 2、星盆用 304#1.0 厚不锈钢板； 3、支架支撑腿采用 304#38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管，横档用 304#30*30*1.2mm 厚 4、台脚为 304#38mm*38mm 不锈钢可调节子弹脚。	台	1	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	675	675	

4	水龙头		本体安装：台式双孔安装；本体：4"（102mm）中心距；阀芯：陶瓷式；水嘴：旋转式；水嘴：鹅颈管表面拉丝；水嘴：6"（152mm）；水嘴出水口：层流出水装置 进水口：1/2" NPT 内螺纹 ★附符合相关国家标准节能认证证书	个	1	长沙市商佳厨水暖器材有限公司/商佳厨	175	175	
5	双门蒸饭柜 (燃气)	1150*900*1800	1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，内胆板厚 δ 1.2； 2、外旁板、门及后立板 SUS201、板厚 δ 1.0； 3、全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； 4、设置常明火种，即时熄火保护设计； 双联电磁阀 分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关，无极 调速变频，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示； 5、燃烧噪音低于 65 分贝，热效率 90%以上； 6、水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失； 抽拉式层架设计，有锁轨道防止层架滑落； 含水垢磁化管；额定压力：2000Pa，入气口:DN20，入水口:DN15，排水口:DN40 燃气泄； 漏报警自动闭；	台	1	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	8100	8100	
6	炉拼台	300*1200*800+450	现场度做,采用 304#不锈钢板，台面厚 1.2mm。台脚采用不锈钢可调子弹脚	台	3	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	740	2220	

7	双头大锅灶	2000*1200*800+450	<p>1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 δ 1.2,台面一次压制成型； 2、外旁板、后立板 SUS201 板厚 δ 1.0,龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2,衬板电解镀锌钢板厚 δ 1.5mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40,炉膛 50 厚耐高温材料及 50 厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网；</p> <p>3、配全预混式节能炉头，43V42W 直流风机。炉灶噪音在 65 分贝以下，热效率 65%以上；</p> <p>4、燃气泄漏报警自动关闭；</p>	台	1	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	16200	16200	
8	UV 烟罩	8700*1500*670	<p>全 SUS304 不锈钢板制造，表面拉丝处理，板材厚度1.5mm-烟罩舱体内无胶制线路外露 -接驳口烧满焊连接,边缘成双折迭边设计 -可调节通风法兰接驳阀高度为 120mm,配备带锁可调节风门，满足消防系统上喷设计规范 -烟罩两侧为双壁结构,烟罩内部的前方及两侧设有油脂、冷凝水收集槽-紫外线光管检修门带压缩式门锁及限位拉杆，可伸缩式紫外线灯架设计，方便维护-挡光板底部插槽式设计，可集中收集油渍，外部与油槽斜面平齐，美观且方便拆装-隔热、散热、防潮、防尘电器检修舱设计 -每节烟罩配有活动双折迭把手接油盆 -烟罩电源及通信线采用快速插头连接 -烟罩电源及通信线采用并联连接方式 -滑槽式钢梁设计，方便吊装 -可伸缩式烟罩安装吊杆，可快速调效烟罩水平 -耐高温紫外线光管，使用寿命长达 9000~13000h自主研发、生产的灯管插座和灯管锁头、耐高温、耐腐蚀、防油污 -防漏光功能(油网、挡光板、紫外线光管检修门任何一个打开后紫外线光管自动熄灭) -防臭氧泄漏功能(抽风机关闭后或风压值过底时紫外线光管自动熄灭功能) -紧急停止开关按钮 -负压检测埠</p>	平方	13.1	滨州净科环保科技有限公司/净科	1350	17685	

9	UV 烟罩控制器	配烟罩	全 AISI304 不锈钢箱体-压缩式拉紧门锁-锌合金铰链,可开启 180 ° -控制箱内设有说明书放置盒-一键 开启电源,全自动进入工作状态-LCD 触摸显示屏控制 -中繁、简体, 英语多种语言显示-每节照明灯可独立 开关功能-全自动扫描每支紫外线光管工作状态-全 自动计算每支紫外线光管工作时间-每支紫外线光管 使用寿命提示功能-每节紫外线光管可独立开关功能 -防漏光功能(油网、挡光板、 紫外线光管检修门任何一个打开后紫外线光管自动熄灭)-防臭氧泄漏功能(抽风机关闭后或风压值过底时紫外线光管自动熄灭 功能)-故障报警蜂鸣装置及紧急停止开关按钮 -HACCP 记录整套系统的运行情况, 并有USB 端口下载- 电源及通信线采用快速插头连接-采用快接卡扣连接, 方便维护	台	1	滨州净科环保科技有限公司/净科	4050	4050	
10	烟罩上顶封钢	L10200	采用 1.0mm304#不锈钢板。	米	10.2	滨州净科环保科技有限公司/净科	486	4957.2	
11	炉背封钢	L8700	采用 1.0mm304#不锈钢板。 主要用于炉背部位的封闭和保护	米	8.7	滨州净科环保科技有限公司/净科	621	5402.7	
12	双头双尾小炒灶	2000*1200*800+450	1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板、前脸板厚 δ 1.2, 台面一次压制成型; 2、外旁板、后立板 SUS201 板厚 δ 1.0, 龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2, 衬板电解镀锌钢板厚 δ 1.2mm, 灶身双层热轧钢板, 隔热层厚 40, 炉膛 50 厚耐 高温材料; 3、炉膛采用不锈钢合金材料 , 一次成型, 厚度 2.0 内配稀土贵金属聚能网; 4、配全预混式节能炉头 , 43V42W 直流风机。炉灶噪 音在 65 分贝以下, 热效率 45%以上; 5、燃气泄漏报警自动关闭;	台	1	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	12825	12825	

13	UV 烟罩	3000*1000*670	全 SUS304 不锈钢板制造，表面拉丝处理，板材厚度 1.5mm -烟罩舱体内无胶制线路外露 -接驳口烧满焊连接, 边缘成双折迭边设计 -可调节通风法兰接驳阀高度为 120mm, 配备带锁可调节风门, 满足消防系统上喷设计规范 -烟罩两侧为双壁结构, 烟罩内部的前方及两侧设有 油脂、冷凝水收集槽 -紫外线光管检修门带压缩式门锁及限位拉杆, 可伸 缩式紫外线灯架设计, 方便维护 -挡光板底部插槽式设计, 可集中收集油渍, 外部与 油槽斜面平齐, 美观且方便拆装 -隔热、散热、防潮、防尘电器检修舱设计 -每节烟罩配有活动双折迭把手接油盆 -烟罩电源及通信线采用快速插头连接 -烟罩电源及通信线采用并联连接方式 -滑槽式钢梁设计, 方便吊装 -可伸缩式烟罩安装吊杆, 可快速调效烟罩水平 -耐高温紫外线光管, 使用寿命长达 9000~13000h 自主研发、生产的灯管插座和灯管锁头、耐高温、耐 腐蚀、防油污 -防漏光功能(油网、挡光板、紫外线光管检修门任何 一个打开后紫外线光管自动熄灭) -防臭氧泄漏功能(抽风机关闭后或风压值过底时紫 外线光管自动熄灭功能) -紧急停止开关按钮 -负压检测埠	平方	3	滨州净科环保科技有限公司/净科	1350	4050	
14	烟罩上顶封钢	L5000	采用 1.0mm304#不锈钢板。	米	5	滨州净科环保科技有限公司/净科	486	2430	
15	炉背封钢	L3000	采用 1.0mm304#不锈钢板。 主要用于炉背部位的封闭和保护	米	3	滨州净科环保科技有限公司/净科	621	1863	

16	电饼铛	YCD-60-I 820*660*950	外形尺寸： 820*660*950 电压： 220V 380v 功率： 5kw 工作温度： 0-300℃ 采用优质不锈钢柜体	台	2	临淄佰恒厨房设备厂/ 佰恒	4860	9720	
17	烤箱带发酵箱	PL-4ES+SP14D-A	外型尺寸 :1220x950x980 电压 :220v 功率 :1kw 净重 :108kg 外型尺寸 :1224x866x1105 电压 :380v 功率 :13.2kw 净重 :140kg	台	1	山东裕泉厨具有限公司/ 裕泉	9180	9180	
18	搅拌机	B30S	最大和面量： 10kg 搅拌转速： 65/102/296 电压： 380v 功率： 1.5kw	台	1	青州市圣越机械有限公司/ 圣越	6210	6210	
19	厨房灭火系统	双瓶组	1、发生火情时厨房灭火系统 3—5 秒扑灭火情。 2、两组或两组以上烟罩共用同一主排烟管道，并安 装有两套或两套以上的厨房灭火系统时，在任何一个 温度探测器发现火情，这两套或者以上的厨房灭火系 统可以联动同时启动，有效预防火情漫延扩大。 3、安装在同一操作间的多套厨房灭火系统可以联动 同时启动，任何一个温度探测器发现火情时可以同时 启动，有效预防火情蔓延扩大。 4、厨房灭火系统每次操作的历史记录可查，维保到 期有预警，灭火剂过期有提示。 5、可以与厨房监控摄像头联动，发生火情时帮助分 析火情发生原因。 6、 降温喷水时间根据现场地沟排量时间可调，可调时间 3-30 分钟。 7、清洗、保洁厨房灭火设备及烟罩、烟道时有专用 安全保险销。 8、发生火情时可以选装关闭厨房排油烟风柜可以打开消防风柜。 9、手动操作位移≤20mm 1、其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、机械水流控制阀. 液体药剂贮存罐以及连接铜管、单 向阀、减压阀等构成； 系统装置包括：控制箱（机械 式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、三通、滑轮弯头等组成。 2、灭火装置配有水流控制阀，启动方式方式均为纯 机械式启动； 所有管路安装都必须用专用支架固定， 连接喷嘴的安装管路及防尘帽全部使用不锈钢制品， 可长久使用。 ▲3、设	台	1	祥龙消防设备科技河北 有限公司/ 祥龙	11745	11745	

			<p>备应具有 CMA 型式试验报告和消防产品认证证书（可在应急管理部消防产品信息查询系统查询）</p> <p>▲4、药剂瓶、虹吸管、直接、喷头保护帽通过 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》检测合格。砷、镉、铅、锑、镍、铬、锰、钼、食品的表面清洁，镀层无开裂、剥落、焊接部分光洁、无气孔、裂缝、毛刺9项检测满足技术要求合格，提供 CMA 报告。</p> <p>▲5、提供 F 类火灾水系灭火剂依据 GB 15193.3-2014 食品安全国家标准 急性经口毒性试验，受试样品对 ICR 小鼠的急性经口 LD50>5000mg/kg, 根据急性毒性分级属实际无毒级。提供 CMA 报告。</p> <p>▲6、药剂瓶、虹吸管、直接、弯头、喷头、水流阀、管件通过 GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》检测合格。Cd≤0.002，Pb≤0.01，Sb≤0.04，Ni≤0.14，Cr≤0.25，Mn 提供 CMA 报告。</p>					
20	洗地龙头	XD-C101-T	<p>喷阀：前扳机水枪；封闭/开放：开放式 涂层：涂层钢；软管长度：35'（10.7m）；软管直径：3/8"（10mm）固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体</p>	台	1	长沙市商佳厨水暖器材有限公司/商佳厨	1820	1820
21	刀具砧板消毒柜	800*600*1100	<p>消毒方式：紫外线消毒 外壳采用不锈钢材质制作</p>	台	1	博兴县苏美达厨业有限公司/苏美达	3105	3105
22	双星水池	1200*760*800+150	<p>1、台面用 304#1.2mm 厚不锈钢板； 2、星盆用 304#1.0 厚不锈钢板； 3、支架支撑腿采用 304#38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管，横档用 304#30*30*1.2mm 厚 4、台脚为 304#38mm*38mm 不锈钢可调节子弹脚。</p>	台	1	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	810	810

23	水龙头		<p>本体安装：台式双孔安装；本体：4" (102mm) 中心距； 阀芯：陶瓷式； 水嘴：旋转式； 水嘴：鹅颈管表面拉丝；水嘴：6" (152mm)； 水嘴出水口：层流出水装置 进水口：1/2" NPT 内螺纹 附符合相关国家标准节能认证证书</p>	个	2	长沙市商佳厨水暖器材有限公司/商佳厨	175	350	
24	冷藏四门高身柜	RF4 1220*765*1965	<p>1、温度范围： +4℃~-5℃/' -3℃~-20℃ 2、输入功率： 370W 3、制冷方式： 直冷 4、容积： 930L 5、控温类型： 电子温控 6、柜脚类型： 万向脚轮 7、箱体采用制作采用优质不锈钢板材质，整体发泡 无缝隙、利保温、机构更坚实， 门子0.5 以上油磨抗 指纹板材发泡门，前脸采用加厚 1.0 油磨 201 不锈钢，侧板、前装饰板采用加厚0.7 厚油磨抗指纹板材。 8、中梁带加热功能，防结霜冰，防门冻死 9、底腿采用不锈钢加重底脚 10、▲具有国家强制性 3C 认证证书及试验报告 11、▲具有自携冷凝机组商用冷柜能源效率检测报告 12、▲内胆、篦子抗菌检测报告 13、▲食品接触认证证书及报告 14、▲电器电子产品国推 ROHS 认证证书及国推电器 电子产品有害物质限制使用自愿性 认证检测报告</p>	台	3	山东裕泉厨具有限公司/裕泉	4320	12960	
25	木案工作台	1800*760*800	<p>1、木案板采用 50mm 厚木面板制作； 2、支架架立柱采用 201#38x38x1.0mm 厚不锈钢管，横档及加强撑用 201# 30x30x1.0mm 厚不锈钢管，配 不锈钢可调子弹脚。</p>	台	1	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	1000	1000	

26	冷藏操作台	WRF18 1800*760*800	1、温度范围： +4℃~-5℃/’ -3℃~-20℃ 2、输入功率： 180W 3、制冷方式： 直冷 4、容积： 440L 5、控温类型： 电子温控 6、柜脚类型： 子弹脚 7、发泡剂： 环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并 且符合国家节能环保要求。 8、中梁带加热功能，防结霜冰，防门冻死 9、底腿采用不锈钢加重底脚 10、▲具有国家强制性 3C 认证证书及试验报告 11、▲具有自携冷凝机组商用冷柜能源效率检测报告 12、▲内胆、篦子抗菌检测报告 13、▲食品接触认证证书及报告 14、▲电器电子产品国推 ROHS 认证证书及国推电器 电子产品有害物质限制使用自愿性 认证检测报告	台	2	山东裕泉厨具有限公司 /裕泉	2430	4860	
27	单通工作台	1800*700*800	1、材料采用 304#不锈钢台面 1.2mm 不锈钢板； 2、柜体、门板用 304#1.0mm 厚不锈钢板； 3、加强筋用 304#1.0mm 厚不锈钢； 4、柜脚采用 不锈钢可调重力活动脚； 5、趟门吊架及导轨为前后不锈钢静音滑轮，不锈钢 趟门轨。	台	3	临淄佰恒厨房设备厂/ 佰恒	2500	7500	
28	精装和面机	HWT50III	和面量： 50kg/次 电压： 380v 功率： 3kw 材质： 304 搅杠 201 面斗钢 代替手工操作，减低劳动强度	台	1	青州市圣越机械有限公司/ 圣越	5670	5670	
29	面条机	MT75I	电压： 380V 功率： 1.1kw 生产能力： 75kg/h 材质： 不锈钢 采用铜线电机，整机稳定，效率高。	台	1	青州市圣越机械有限公司/ 圣越	4860	4860	
30	灭蝇灯	30W	额定电压： 220V~ 额定功率： 30W 有效面积： 40-50 m ²	台	2	宁波丽吉尔电器科技有限公司/ 丽吉尔	88	176	

B 粗加工							0		
1	土豆脱皮机	TP350	效率： 240kg/h 电压： 380V/220v 功率： 0.75kw /1.1kw 材质： 外壳不锈钢 适用于土豆的脱皮与洗净	台	1	青州市圣越机械有限公司/圣越	3105	3105	
2	绞切肉机	QJR-400	效率： 400 片/h 200 丝/h 100 馅/h 电压： 220v 功率： 1.1kw 切肉厚度： 3.5 mm 材质： 外壳不锈钢	台	1	青州市圣越机械有限公司/圣越	4320	4320	
3	开水器带底座	FS-9B6D	电压： 380v 功率： 9kw 容积： 50L 材质： 304 不锈钢 供水量： 90L/h LED 动态显示 三箱结构 。杜绝阴阳水： （生水、熟水分箱存）	台	1	山东裕泉厨具有限公司/裕泉	1755	1755	
4	灭蝇灯	30W	额定电压： 220V~ 额定功率： 30W 有效面积： 40-50 m²	台	1	宁波丽吉尔电器科技有限公司/丽吉尔	88	88	
5	洗地龙头	XD-C101-T	喷阀： 前扳机水枪； 封闭/开放： 开放式 涂层： 涂层钢； 软管长度： 35' (10.7m)； 软管直径： 3/8" (10mm) 固定侧支架钢板厚度 5mm， 黄铜进水主体	台	1	长沙市商佳厨水暖器材有限公司/商佳厨	1820	1820	
6	单星工作台	1100*700*800+150	1、 台面用 304#1.2mm 厚不锈钢板； 2、 星盆用 304#1.0 厚不锈钢板； 3、 支架支撑腿采用 304#38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管， 横档用 304#30*30*1.2mm 厚 4、 台脚为 304#38mm*38mm 不锈钢可调节子弹脚。	台	1	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	810	810	

7	水龙头		本体安装：台式双孔安装；本体：4"（102mm）中心距；阀芯：陶瓷式；水嘴：旋转式；水嘴：鹅颈管表面拉丝；水嘴：6"（152mm）；水嘴出水口：层流出水装置 进水口：1/2" NPT 内螺纹 附符合相关国家标准节能认证证书	个	1	长沙市商佳厨水暖器材有限公司/商佳厨	175	175	
8	大单星盆水池	1000*700*800+150	1、台面用 304#1.2mm 厚不锈钢板； 2、星盆用 304#1.0 厚不锈钢板； 3、支架支撑腿采用 304#38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管，横档用 304#30*30*1.2mm 厚 4、台脚为 304#38mm*38mm 不锈钢可调节子弹脚。	台	3	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	405	1215	
9	水龙头		本体安装：台式双孔安装；本体：4"（102mm）中心距；阀芯：陶瓷式；水嘴：旋转式；水嘴：鹅颈管表面拉丝；水嘴：6"（152mm）；水嘴出水口：层流出水装置 进水口：1/2" NPT 内螺纹 附符合相关国家标准节能认证证书	个	3	长沙市商佳厨水暖器材有限公司/商佳厨	175	525	
C 库房							0		
1	四层平板货架	1200*500*1600	1、层板用 304#1.0mm 不锈钢板； 2、支撑立柱采用 201#38×38×1.2mm 不锈钢管，配有不锈钢可调子弹脚，调节范围 30mm； 3、加强筋用 1.0mm 厚不锈钢板。	台	5	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	870	4350	
2	米面架	1200*600*150	1、地架框架采用 38*38*1.2mm 不锈钢管焊接成； 2、面板采用 304#1.2mm 厚不锈钢板； 3、加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板。	台	4	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	605	2420	
D 售卖窗口							0		
1	四门碗柜	1200*500*1800	柜体、门板采用 304# 1.0mm 厚不锈钢，内分四层，吊式四移门，柜脚采用不锈钢可调重力活动脚；趟门吊架及导轨为前后静音滑轮，不锈钢趟门轨。	台	2	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	2360	4720	

2	单通工作台	1800*700*800	1、材料采用 304#不锈钢台面 1.2mm 不锈钢板； 2、柜体、门板用 304#1.0mm 厚不锈钢板； 3、加强筋用 304#1.0mm 厚不锈钢； 4、柜脚采用 不锈钢可调重力活动脚； 5、趟门吊架及导轨为前后不锈钢静音滑轮，不锈钢 趟门轨。	台	3	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	2500	7500	
3	工作台	400*850*830	现场度做,采用 304#不锈钢板, 台面厚 1.2mm。台脚采用不锈钢可调子弹脚	台	2	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	605	1210	
4	双缸双筛电炸炉连柜座	800*850*920	1、面板采用 SUS304 不锈钢整体折弯, 无焊接, 工艺美观。 2、采用 SUS304 无缝加热管, 食品接触 安全, 使用寿命长。 3、采用智能控制系统, 具有定温、超温保护、自动故障检测等功能。 4、采用模块化、集成化工艺结构设计, 产品易安装、易维护, 同时提高产品的 安全性、可靠性和稳定性。	台	1	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	4860	4860	
5	单星水池柜	650*700*800+150	1、柜体及台面用 304#1.2mm 厚不锈钢板； 2、星盆用 304#1.0 厚不锈钢板； 3、支架支撑腿采用 304#38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管, 横档用 304#30*30*1.2mm 厚 4、台脚为 304#38mm*38mm 不锈钢可调节子弹脚。	台	2	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	405	810	
6	水龙头		本体安装：台式双孔安装；本体：4" (102mm) 中心距； 阀芯：陶瓷式； 水嘴：旋转式； 水嘴：鹅颈管表面拉丝；水嘴：6" (152mm)； 水嘴出水口：层流出水装置 进水口：1/2" NPT 内螺纹 附符合相关国家标准节能认证证书	个	2	长沙市商佳厨水暖器材有限公司/商佳厨	175	350	

7	UV 烟罩	7200*1200*500	<p>全 SUS304 不锈钢板制造，表面拉丝处理，板材厚度 1.5mm -烟罩舱体内无胶制线路外露 -接驳口烧满焊连接, 边缘成双折迭边设计 -可调节通风法兰接驳阀高度为 120mm, 配备带锁可调节风门, 满足消防系统上喷设计规范 -烟罩两侧为双壁结构, 烟罩内部的前方及两侧设有 油脂、冷凝水收集槽 -紫外线光管检修门带压缩式门锁及限位拉杆, 可伸 缩式紫外线灯架设计, 方便维护 -挡光板底部插槽式设计, 可集中收集油渍, 外部与 油槽斜面平齐, 美观且方便拆装 -隔热、散热、防潮、 防尘电器检修舱设计 -每节烟罩配有活动双折迭把手接油盆 -烟罩电源及通信线采用快速插头连接 -烟罩电源及通信线采用并联连接方式 -滑槽式钢梁设计, 方便吊装 -可伸缩式烟罩安装吊杆, 可快速调效烟罩水平 -耐高温紫外线光管, 使用寿命长达 9000~13000h 自主研发、生产的灯管插座和灯管锁头、耐高温、耐 腐蚀、 防油污 -防漏光功能(油网、挡光板、 紫外线光管检修门任何 一个打开后紫外线光管自动熄灭) -防臭氧泄漏功能(抽风机关闭后或风压值过底时紫 外线光管自动熄灭功能) -紧急停止开关按钮 -负压检测埠</p>	平方	8.6	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	1350	11610	
8	烟罩上顶封钢	L8400	采用 1.0mm304#不锈钢板。	米	8.4	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	486	4082.4	

9	UV 烟罩控制器	配烟罩	<p>全 AISI304 不锈钢箱体-压缩式拉紧门锁-锌合金铰链,可开启 180 ° -控制箱内设有说明书放置盒-一键 开启电源,全自动进入工作状态-LCD 触摸显示屏控制 -中繁、简体,英语多种语言显示-每节照明灯可独立 开关功能-全自动扫描每支紫外线光管工作状态-全 自动计算每支紫外线光管工作时间-每支紫外线光管 使用寿命提示功能-每节紫外线光管可独立开关功能- 防漏光功能(油网、挡光板、 紫外线光管检修门任何一个打开后紫外线光管自动熄灭)-防臭氧泄漏功能(抽风机关闭后或风压值过底时紫外线光管自动熄灭 功能)-故障报警蜂鸣装置及紧急停止开关按钮 -HACCP 记录整套系统的运行情况,并有 USB 端口下载- 电源及通信线采用快速插头连接 -采用快接卡扣连接,方便维护</p> <p>★提 供检验报告</p>	台	1	滨州净科环保科技有限公司/净科	6750	6750	
10	电磁全平扒炉	800*850*830	<p>1、面板采用 SUS304 不锈钢整体折弯,无焊接,工 艺美观。 2、采用 SUS304 无缝加热管,食品接触安全,使用 寿命长。 3、采用智能控制系统,具有定温、超温保护、 自动 故障检测等功能。 4、采用模块化、集成化工艺结构设计,产品易安装、 易维护, 同时提高产品的安全性、可靠性和稳定性。</p>	台	1	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	6480	6480	

11	电磁六头煲仔炉	1100*850*830	1、采用先进微电脑控制系统，具有定时、定温功能，具有过热保护、过欠压保护、缺相保护、自动检锅等功能。 2、面板采用 SUS304 不锈钢整体折弯，无焊接，工艺美观。 3、采用薄膜按键开关，操作简单方便，5 档火力调节，火候掌控更精确。 4、采用模块化、集成化、最优化抗干扰源工艺结构设计，产品易安装、易维护，同时提高产品的安全性、可靠性和稳定性。	台	1	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	6210	6210	
12	工作台	500*850*830	现场度做,采用 304#不锈钢板, 台面厚 1.2mm。台脚采用不锈钢可调子弹脚	台	1	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	605	605	
13	工作台	800*850*830	现场度做,采用 304#不锈钢板, 台面厚 1.2mm。台脚采用不锈钢可调子弹脚	台	1	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	740	740	

14	电磁单头蒸煮炉	800*850*830	<p>1. 机芯采用恒功技术设计，输出功率保持恒定，不会因电网电压波动造成火力大小不一，而影响烹饪质量。 2. 机芯采用宽电压设计，三相电压在 320V-440V 之间变化均可正常工作；</p> <p>3. 机芯关键器件采用德国原装进口，IGBT 模块为德国英飞凌 FF100RKS4, 寿命高于国产同类产品很多。 4. 机芯采用微处理器独创智能控制技术，运用频率跟踪技术、负载匹配技术，数字显示工作及故障信息。 5. 采用多变量快速调整自适应技术，具备高低电压、缺相保护的同时过流、限流、多级过热保护功能。 6. 显示方式采用 LED 模拟仿真火焰显示，中文界面。</p> <p>7. 采用模块化、集成化、最优化抗干扰源工艺结构设计，产品易安装、易维护，同时提高产品的安全性、可靠性和稳定性。</p>	台	2	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	5130	10260	
15	电磁保温炉	800*850*830	<p>1、材料采用 304#不锈钢台面 1.2mm 不锈钢板； 2、围板、底板及水斗均采用 304#1.0mm 厚不锈钢板；</p>	台	1	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	3780	3780	
16	双门消毒柜	RTP720MC-4 1310*670*1980	220V/4.4KW 容积：720L 不锈钢门，高温热风循环 全不锈钢消毒筐 温度范围：20-125℃	台	1	博兴县苏美达厨业有限公司/苏美达	5130	5130	
17	食品留样柜	S0.5G 680*765*1965	<p>1、温度范围：0℃~+8℃ 2、输入功率：203W 3、制冷方式：直冷 4、容积：508L 5、控温类型：电子温控 6、柜脚类型：万向脚轮</p>	台	1	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	2430	2430	

18	厨房灭火系统	双瓶组	<p>1、发生火情时厨房灭火系统 3—5 秒扑灭火情。 2、两组或两组以上烟罩共用同一主排烟管道，并安 装有 两套或两套以上的厨房灭火系统时，在任何一个 温度探测器发现火情，这两套或者以上的厨房灭 火系 统可以联动同时启动，有效预防火情蔓延扩大。 3、安 装 在同一操作间的多套厨房灭火系统可以联动 同时启动，任何一个温度探测器发现火情时可以同时 启动，有效预防火情蔓延扩大。 4、厨房灭火系统每次操作的历史记录可查，维保到 期有预警，灭火剂过期有提示。 5、可以与厨房监控摄像头联动，发生火情时帮助分 析火情发生原因。 6、 降温喷水时间根据现场地沟排量 时间可调，可调 时间 3-30 分钟。 7、清洗、保洁厨 房灭火设备及烟罩、烟道时有专用 安全保险销。 8、 发生火情时可以选装关闭厨房排油烟风柜可以打 开消 防风柜。 9、手动操作位移≤20mm 1、其中控制箱由 自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、 机械水流控制阀、 液体药剂贮存罐以及连接铜管、单 向阀、减压阀等构 成； 系统装置包括： 控制箱（机械 式）、管路、喷 嘴、探测器、 易熔连接片、金属拉索、三通、滑轮弯 头等组成。 2、灭火装置配有水流控制阀，启动方式 方式均为纯 机械式启动； 所有管路安装都必须用专 用支 架固定， 连接喷嘴的安装管路及防尘帽全部使用不 锈 钢制品， 可长久使用。 3、设备应具有 CMA 型式试 验报告和消防产品认证证 书（可在应急管理部消防产 品信息查询系统查询） 4、药剂瓶、虹吸管、直接、 喷头保护帽通过 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》检测合格。砷、镉、铅、 锑、镍、铬、锰、钼、食品的表面清洁，镀层无开 裂、剥落、焊接部分 光洁、无气孔、裂缝、毛刺9 项 检测满足技术要求合 格，提供 CMA 报告。 5、提供 F 类火灾水系灭火剂依据 GB 15193.3-2014 食品安 全 国家标准 急性经口毒性试验，受试样品对 ICR 小鼠 的急性经口 LD50>5000mg/kg, 根据急性毒性 分级属实际 无毒级。提供 CMA 报告。 6、药剂瓶、虹吸管、直 接、弯头、 喷头、水流阀、 管件通过GB4806.9-2023 《食品安全国家标准 食品接 触用金属材料及制品》 检测合格。Cd≤0.002，Pb≤ 0.01，Sb≤0.04，Ni ≤0.14,Cr ≤0.25,Mn 提供 CMA 报告。</p>	台	1	祥龙消防设备科技河北有限公司/祥龙	11745	11745	
19	暖汤煲	300*320*360	11L 600W 220-240V~ 50/60HZ 适用 10A 国际插 头	台	2	临淄佰恒厨 房设备厂/ 佰恒	621	1242	

20	主食保温台	1500*700*800	1、材料采用 304#不锈钢，台面 1.2mm 不锈钢板； 2、柜体、门板、底板 1.0mm 厚不锈钢板； 3、加强筋用 201#1.0mm 厚不锈钢； 4、柜脚采用 50 mm x50mmx1.2 mm厚 304 不锈钢可调重 力活动脚。注： 电压 220V, 功率 3KW.	台	1	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	3105	3105	
21	四格售饭柜	1800*700*810	1、材料采用 304#不锈钢，台面 1.2mm 不锈钢板； 2、柜体、门板、底板及水斗均采用 1.0mm 厚不锈钢 板； 3、加强筋用 1.0mm 厚不锈钢； 4、柜脚采用 50 mm x50mmx1.2 mm厚 304 不锈钢可调重 力活动脚； 5、趟门吊架及导轨为前后不锈钢静音滑轮，不锈钢 趟门轨。注： 电压 220V, 功率 3KW.	台	4	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	3780	15120	
22	单通工作台	1500*700*800	1、材料采用 304#不锈钢台面 1.2mm 不锈钢板； 2、柜体、门板用 304#1.0mm 厚不锈钢板； 3、加强筋用 304#1.0mm 厚不锈钢； 4、柜脚采用 不锈钢可调重力活动脚； 5、趟门吊架及导轨为前后不锈钢静音滑轮，不锈钢 趟门轨。	台	2	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	2025	4050	
23	双门密胺消毒柜	1220*610*1915 ZTD660MC-MA2	容积： 660L 电压： 220V 功率： 2.4KW 温度范围： 20~80℃ 层架承重： 15KG	台	2	博兴县苏美达厨业有限公司/苏美达	4725	9450	
24	挂墙双层板	3600*350*600	1、上、下层板采用 304#1.0mm 厚不锈钢板； 2、支撑立柱为 201#50x25x1.2mm 厚不锈钢管； 3、加强筋用 201#0.9mm 厚不锈钢板。	台	1	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	567	567	
25	灭蝇灯	30W	额定电压： 220V~ 额定功率： 30W 有效面积： 40-50 m²	台	1	宁波丽吉尔电器科技有限公司/丽吉尔	88	88	

26	勺子机	大于等于 150 个	1、采用气隙放电生成臭氧技术对设备导管及勺子进行杀菌，可确保勺子安全卫生； 2、设备内置红外感应器结合专利排列技术，实现了一人一勺的取勺形式，有效杜绝交叉感染。 3、额定电源： 220V； 4、工作电压： 24V； 5、工作耗电： 7W； 6、感应距离： 30-50mm； 7、出勺时间： 2 秒一只； 8、内胆材质：食品级不锈钢； ★提供检验报告	台	1	沧州迪凯迅环保设备有限公司/迪凯迅	4320	4320	
27	筷子机	大于等于 200双	1、产品特点：节能环保； 2、筷子重复使用，节约成本，减少木材消耗，卫生安全； 3、红外线感应无须接触，取筷方便卫生，经久耐用； 4、整机不锈钢制作，抗老化，无毒； 5、定量输出：一次感应定量输出 1 双筷子； 6、功耗较低：工作耗电 7 瓦； 7、语音提示：筷子缺料铃音提示，保证及时添置； ★提供检验报告	台	1	深圳市华友电器有限公司/华友	4050	4050	
E 洗碗间							0		
1	四门碗柜	1200*500*1800	柜体、门板采用 304# 1.0mm 厚不锈钢，内分四层，吊式四移门，柜脚采用不锈钢可调重力活动脚；趟门吊架及导轨为前后静音滑轮，不锈钢趟门轨。	台	1	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	2220	2220	
2	双门消毒柜		220V/4.4KW 容积： 720L 不锈钢门，高温热风循环 全不锈钢消毒筐 温度范围： 20-125℃	台	1	博兴县苏美达厨业有限公司/苏美达	5130	5130	

3	大单星盆水池	1000*700*800+150	1、台面用 304#1.2mm 厚不锈钢板； 2、星盆用 304#1.0 厚不锈钢板； 3、支架支撑腿采用 304#38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管，横档用 304#30*30*1.2mm 厚 4、台脚为 304#38mm*38mm 不锈钢可调节子弹脚。	台	2	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	405	810	
4	水龙头		本体安装：台式双孔安装；本体：4" (102mm) 中心距； 阀芯：陶瓷式； 水嘴：旋转式； 水嘴：鹅颈管表面拉丝；水嘴：6" (152mm)； 水嘴出水口：层流出水装置 进水口：1/2" NPT 内螺纹 附符合相关国家标准节能认证证书	个	2	长沙市商佳厨水暖器材有限公司/商佳厨	175	350	
5	双层平板工作台	1000*800*800+150	1、材料采用 304#不锈钢板，台面 1.2mm 厚； 2、层板用 1.0mm 厚； 3、加强筋用 304#0.9mm 厚不锈钢板； 4、支撑腿采用 201#38x38x1.2mm 不锈钢管，配 3 寸 静音脚轮，带刹车。	台	1	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	1000	1000	
6	洗地龙头	XD-C101-T	喷阀：前扳机水枪；封闭/开放：开放式 涂层：涂层钢； 软管长度：35' (10.7m)； 软管直径：3/8" (10mm) 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体	台	1	长沙市商佳厨水暖器材有限公司/商佳厨	1800	1800	
7	集气罩	1500*1000*460	全 304#1.2mm 厚不锈钢板制作体积小，操作与清洁方便；	平方	1.5	山东裕泉厨具有限公司/裕泉	1400	2100	
8	洁碟台	1200*700*800	1、材料采用 304#不锈钢板，台面 1.2mm 厚； 2、层板用 1.0mm 厚； 3、加强筋用 304#0.9mm 厚不锈钢板； 4、支撑腿采用 201#38x38x1.2mm 不锈钢管，配 3 寸 静音脚轮，带刹车。	台	1	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	5130	5130	

9	通道式洗碗机	R-1E	洗涤室顶部钻石形状设计，有效将洗涤水导流到水箱边缘，避免漂洗时低落到餐具上，确保洗涤效果 1、不锈钢上、下洗涤臂和漂洗臂集成式设计，独立旋转，确保优异洗涤效果 最高洗涤量为 60 筐/小时，多种洗涤程序满足不同脏污程度洗涤需求 2、双层罩可收纳蒸汽，洗涤完毕打开时，蒸汽不会排向操作者 3、精准控温设计，保证最终漂洗水温，实现最佳卫生效果 4、内置漂洗泵，稳定的漂洗压力和温度，确保喷淋效果 5、双层罩式设计，减少热量散失和降低噪音 6、高效残渣过滤系统，防止残渣进入清洗系统	台	1	山东裕泉厨具有限公司 /裕泉	33480	33480	
10	软水器		工作压力： 0.14-0.35MPa 净水水批流量 1.1m ³ /h 软化树脂 12L 争光树脂、食品级树脂、交换容量更大、产水周期长	台	1	山东裕泉厨具有限公司 /裕泉	3510	3510	
11	药液分配器	配洗碗机	液体双泵分配器，自动分配洗碗液和催干剂 工作方式：自动抽取	台	1	山东裕泉厨具有限公司 /裕泉	1755	1755	
12	洗碗液	20L	20L/桶	台	1	山东裕泉厨具有限公司 /裕泉	810	810	
13	催干剂	20L	20L/桶	台	1	山东裕泉厨具有限公司 /裕泉	810	810	

1	多格消毒柜		<p>1、此产品采用人性化多室设计，热风循环 32 室存储，采用臭氧加紫外线双重消毒； 2、整体均采用温控器和超温熔断器保护，防止过热和过载，安全可靠； 3、控制方法采用触摸方式，独特数显屏设计； 4、不锈钢箱体、内胆，每室均有门锁设计，美观时尚，存储方便。</p> <p>外形尺寸： 1340X500X1950</p>	台	1	博兴县苏美达厨业有限公司/苏美达	5130	5130	
2	双孔收餐柜	1500*700*800+150	<p>1、材料采用 304#不锈钢，台面 1.2mm 厚； 2、柜体、门板用 0.8mm 厚； 3、加强筋用 201#0.9mm 厚； 4、柜脚配不锈钢可调重力活动脚； 5、趟门吊架及导轨为前后不锈钢滑轮，消音处理，不锈钢趟门轨；</p>	台	1	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	2430	2430	
3	三星水池柜	2000*700*800+150	<p>1、柜体及台面用 304#1.2mm 厚不锈钢板； 2、星盆用 304#1.0 厚不锈钢板； 3、支架支撑腿采用 304#38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管，横档用 304#30*30*1.2mm 厚 4、台脚为 304#38mm*38mm 不锈钢可调节子弹脚。</p>	台	2	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	2565	5130	
4	水龙头		<p>本体安装：台式双孔安装；本体：4" (102mm) 中心距； 阀芯：陶瓷式； 水嘴：旋转式； 水嘴：鹅颈管表面拉丝；水嘴：6" (152mm)； 水嘴出水口：层流出水装置 进水口：1/2" NPT 内螺纹 附符合相关国家标准节能认证证书</p>	个	6	长沙市商佳厨水暖器材有限公司/商佳厨	175	1050	
5	电热水器	F6033-TP3	<p>内胆免清洗，速热增容 ★附符合相关国家标准节能认证证书</p>	台	2	深圳市康家佳品智能电器科技有限公司顺德分公司/康家	1280	2560	

6	收污收碗车	1200*600*800		台	3	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	2160	6480	
7	吧台型开水器	2K1-20	外型尺寸： 190*560*560 mm 电压： 220v 功率： 3kw 容积： 10.5L 供水量： 20L/H	台	1	山东裕泉厨具有限公司/裕泉	1080	1080	
8	茶水柜	1679*750*1600	柜体、 门板采用 304# 1.0mm 厚不锈钢， 内分四层， 吊 式四移门， 柜脚采用不锈钢可调重力活动脚； 趟门吊 架及导轨为前后静音滑轮， 不锈钢趟门轨。	台	1	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	2500	2500	
9	水龙头		本体安装： 台式双孔安装； 本体： 4" (102mm) 中心距； 阀芯： 陶瓷式； 水嘴： 旋转式； 水嘴： 鹅颈管表面拉 丝； 水嘴： 6" (152mm)； 水嘴出水口： 层流出水装置 进水口： 1/2" NPT 内螺纹 附符合相关国家标准节能认证证书	个	1	长沙市商佳厨水暖器材有限公司/商佳厨	175	175	
10	茶水备餐柜	XDZ350-CS3	1、此产品采用独特的设计， 顶面采用大理石以及控 制面板采用亮黑色的玻璃， 中间设计大空间的抽屉可 放置餐具， 下室设计双层碗架， 采用臭氧+发热管， 低 温烘干+臭氧一星级消毒； 2、整体均采用温控器和超温熔断器保护， 防止过热 和过载， 安全可靠； 3、控制方法采用触摸， 外观玻璃采用中间镂空透视 窗， 能看到工作状态； 4、不锈钢箱体、 内胆， 储存容量大。 1200mm×540mm ×950mm	台	1	临淄佰恒厨房设备厂/佰恒	1620	1620	
11	灭蝇灯	30W	额定电压： 220V~ 额定功率： 30W 有效面积： 40-50 m ²	台	7	宁波丽吉尔电器科技有限公司/丽吉尔	88	616	

操作间排烟系统							0		
1	高压排烟风柜	18.5KW/380V	1、箱体采用框架板式结构，进风口法兰与箱体一体成型，柜机面板采用DX51D+Z 镀锌板。 2、风机蜗背蜗舌一体式，蜗壳采用专利插接式结构。 3、采用双进风机多翼前倾式叶轮。 4、主轴采用 45#钢精工制作，加粗型。 5、采用欧标锥套式皮带轮，做平衡测试校准。 6、采用高质量、足功率国标 4 级电机。 7、叶轮材料为镀锌板材质	台	1	滨州净科环保科技有限公司/净科	18225	18225	
2	电机	18.5KW/380V	防爆电机、铜芯线圈	台	1	滨州净科环保科技有限公司/净科	4320	4320	
3	风柜支架	配风柜	国标角铁 30*30	套	1	滨州净科环保科技有限公司/净科	1350	1350	

4	变频启动保护器	18.5KW/380V	<p>(1)智能静音，根据现场情况可调节输出以降低设备和风管产生的噪音，采用智能降噪的技术大大降低电机电磁噪音 (2)变频节能，能够变频平缓启动停止风机减少设备冲击有效延长风机寿命同时根据现场需要合理调节风量节约用电 (3)深度定制提供有用户菜单可根据用户使用习惯将用户关心的参数与功能固化在专用菜单中 (4)产品采用可靠的IGBT热保护，PCBA涂层针对厨房行业定制设计开发卓越环境适应能力 (5)风机工作模式可自由切换，普通，静音，强排模式 (6)实时液晶界面显示，提供输出频率，输出功率，节能比例，用电数量 (7)操作界面智能触控按键设计 (8)厨灵内部集成中央处理模块，电源管理模块，变频控制模块，接口模块管理 (9)集成净化器电源控制，风机净化同步控制 (10)产品包含输入缺相，输出缺相，过流，电机过载，过压，欠压，散热器过热，IGBT结温过热保护功能，避免风机损坏带来的维修费用</p>	台	1	滨州净科环保科技有限公司/净科	1820	1820	
5	风柜减震器	配风柜	<p>1、优质钢材一体成型。 2、荷载范围广，使用安全可靠，工作寿命长 3、对工作环境适应性强，并能在-40℃-110℃环境下正常工作。 配风柜</p>	个	4	滨州净科环保科技有限公司/净科	108	432	
6	镀锌风管	定制	采用优质镀锌板，厚度 1.0MM。	平方	180	滨州净科环保科技有限公司/净科	200	36000	

1	补风风柜	11KW/380V	1、箱体采用框架板式结构，进风口法兰与箱体一体成型，柜机面板采用DX51D+Z 镀锌板。 2、风机蜗背蜗舌一体式，蜗壳采用专利插接式结构。 3、采用双进风机多翼前倾式叶轮。 4、主轴采用 45#钢精工制作，加粗型。 5、采用欧标锥套式皮带轮，做平衡测试校准。 6、采用高质量、足功率国标 4 级电机。 7、叶轮材料为镀锌板材质	台	1	滨州净科环保科技有限公司/净科	9720	9720	
2	电机	11KW/380V	防爆电机、铜芯线圈	台	1	滨州净科环保科技有限公司/净科	2970	2970	
3	风柜支架	配风柜	国标角铁 30*30	套	1	滨州净科环保科技有限公司/净科	1350	1350	

4	变频启动保护器	11KW/380V	<p>(1)智能静音，根据现场情况可调节输出以降低设备和风管产生的噪音，采用智能降噪的技术大大降低电机电磁噪音 (2)变频节能，能够变频平缓启动停止风机减少设备冲击有效延长风机寿命同时根据现场需要合理调节风量节约用电 (3)深度定制提供有用户菜单可根据用户使用习惯将用户关心的参数与功能固化在专用菜单中 (4)产品采用可靠的 IGBT 热保护，PCBA 涂层针对厨房行业定制设计开发卓越环境适应能力 (5)风机工作模式可自由切换，普通，静音，强排模式 (6)实时液晶界面显示，提供输出频率，输出功率，节能比例，用电数量 (7)操作界面智能触控按键设计 (8)厨灵内部集成中央处理模块，电源管理模块，变频控制模块，接口模块管理 (9)集成净化器电源控制，风机净化同步控制 (10)产品包含输入缺相，输出缺相，过流，电机过载，过压，欠压，散热器过热，IGBT 结温过热保护功能，避免风机损坏带来的维修费用</p>	台	1	滨州净科环保科技有限公司/净科	3510	3510	
5	风柜减震器	配风柜	<p>1、优质钢材一体成型。 2、荷载范围广，使用安全可靠，工作寿命长。 3、对工作环境适应性强，并能在-40℃-110℃环境下正常工作。</p> <p>配风柜</p>	个	4	滨州净科环保科技有限公司/净科	108	432	
6	镀锌风管	定制	采用优质镀锌板，厚度 1.0MM。	平方	100	滨州净科环保科技有限公司/净科	200	20000	

7	法兰	包括法兰、密封、 螺丝	法兰采用国标角铁L40*40*4, 不锈钢材质	付	32	滨州净科环 保科技有限 公司/净科	60	1920	
8	软连接	配风柜	采用国标角铁, 耐火、 防火帆布。 用于风柜消 声降噪	套	1	滨州净科环 保科技有限 公司/净科	270	270	
9	调风阀	配风柜	材质 :2mm 厚冷轧钢板	个	2	滨州净科环 保科技有限 公司/净科	465	930	
10	新风口	定制	采用 304 不锈钢, 厚度 10mm。	个	20	滨州净科环 保科技有限 公司/净科	48	960	
小计 (含税)							¥545, 097. 30		

神木市永兴街道便民服务中心二期（厨房设备及其他）采购项目 1 包

明厨亮灶采购清单报价表

编号	设备名称	尺寸 (WxDxH)	技术参数	单位	数量	制造厂家/品牌	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	摄像头	300 万 POE 高清 红外摄像头	最高分辨率 2304*1296@25fps，输出 300 万像素 清晰实时画面 采用 1/2.7"高性能 CMOS 图像 传感器，图像清晰度 高 焦距 2.8mm/4mm/6mm 可选，适合室内外各种环境 采用高效点阵式红 外灯，夜视照射距离可达 30 米 ICR 红外滤片 式自动切换， 日夜不间断监控 内置麦克风， 支持 5m 远程拾音 支持 H.265+/H.265/H.264 视频编码标准，存储再减 半，体验再提升 支持 IEEE 802.3af/at 标准 PoE 供电，稳定安全 ， 施工方便 TP-LINK 创新智能监测算法，支持 区域入侵、越界 侦测等智能功能 支持智能 宽动态、3D 数字降噪、Smart IR 等功能 支持 APP 远程监控，扫码一键添加 支持跨网段添加 ，兼容各种品牌 NVR	台	8	广州易视云 科技有限公司/ 易视云	570	4560	
2	录像机	16 路 高清录像机	支持 H.265+视频编解码技术， 同等条件，存储 空间 省一半 最高支持 500 万像素高清网络摄 像机接入 支持 WEB 远程预览/回放，支持手机 APP 远程预览 与录像 提供一个 SATA 接口， 最高支持 10TB 硬盘接入 支持移动侦测、遮挡 侦测、视频中断侦测等多种智 能侦测功能 支持 任意 IPC 触发侦测，所有 IPC 联动录像功能 支持 USB 外接存储设备，方便视频文件导出/备 份 支持 ONVIF 协议，兼容市场上主流品牌 IPC 接入	台	1	广州易视云 科技有限公司/ 易视云	870	870	
3	网线	全新超五类无 氧铜网线	高纯度无氧铜，足 305 米线长 精准对绞技术， 稳定抗干扰 全新环保 PVC/PE，结实耐用	箱	5	广州易视云 科技有限公司/ 易视云	540	2700	

4	硬盘	6T	接口类型: SATA6Gb/s 容量: 6TB 转速: 5900RPM 缓存: 64MB 工作负载评级: 180TB/年 平均故障间隔时间: 100 万小时	台	1	广州易视云科技有限公司/易视云	2400	2400	
5	交换机	监控级	6 系列POE 交换机 雷击: 共模块 6KV 雷击残压: 65V esd 接触空气 8kv eft 2KV 不丢包 cs 10kv 不丢包 RE 辐射 CLASSA 余量 6db CE 传导 CLA 是撒 余量 6db	台	2	广州易视云科技有限公司/易视云	270	540	
6	机柜	加厚 12U 豪华落地机柜	600*600 0.8mm 可挂墙上、也可放于平台上 产品采用框架结构, 两侧带散热孔、顶面带穿线孔, 里面带支架固定位, 前玻璃门, 可同时解决设备保护、通风、散热外部观察机器状态功能, 并配锁	台	1	广州易视云科技有限公司/易视云	810	810	
7	监视器	4K, 55 寸	55 寸液晶平板电视、网络接口 内置 HDMI 接口、USB、莲花、VGA 支持壁挂、吊挂	台	1	广州易视云科技有限公司/易视云	1800	1800	
8	监视器	高清: 支持 2K (2048*1080) 信号输入	高清: 支持 2K (2048*1080) 信号输入, 清晰度用 数据说话 清晰: 细腻逼真, 传递真实色彩, 显耀真 我本色 亮丽: 画质提升, 只为更好的呈现 采用工 业屏, 高亮度, 高对比度, 采用高精度标准稳压电 源, 专为工业设备设计, 支持 24 小时×365 天不间断工作	台	1	广州易视云科技有限公司/易视云	1800	1800	
9	吊架	加厚专业监视器吊架	加厚专用吊架	个	1		120	120	可不填制造厂家/品牌