序号	品名	规格参数	数量	单位
1	86 英寸智能交互触控一体机	屏幕：≥86 英寸，16:9，分辨率≥3840×2160，亮度 ≥350cd/㎡，对比度 4000:1，DLED 背光,支持 Windows/Android/Linux/Mac OS/Chrome/Windows11/i5 12 代 8G+256G 触摸：红外 50 点，精度 ±2mm 音频：2.2 声道 84W，4 麦克风 12 米拾音 摄像头：≥1600 万 网络：蓝牙 5.4，双频 WiFi 接口：HDMI IN×2、USB3.0×2、Type- C IN×1、RS232×1 电源线 ×1、手写笔 ×2、壁挂架 ×1 人字形移动支架参数： （1）表面经酸洗磷化处理，采用静电粉末喷涂工艺。 （2）3 寸带脚刹大脚轮。 （3）带储物盒方便收纳电子笔等设备，底座配置可调节地脚螺丝。 （4）尺寸：托盘 1m*16cm,间距跨度 1.1m*66cm，高度 1.62m 厚度≥2mm （5）承重≥180KG,稳定性好，推拉静音。	6	台
2	油烟净化一体机	1.板材采用 201 不锈钢，板材厚度≥1.0mm。 2.电源单相三线制 220V/三相五线制 380V。 3.功率：≤4kw 4.全压：≥450Pa。 5.风口尺寸：400*400mm±30mm。 6.风口方向：万向出风口，前后上都可调。 7.集成烟罩、净化器、风机一体化设计。 8.各单元独立组合式结构设计、组装式安装，油烟屏蔽器，具有免清洗功能。 9.前置净化，风管无油，节省设备、风机、风管等清洁维护费用。 10.油烟净化率高达净化率≥97.7%，净烟率≥90%、净味率≥70%;	9	米
3	不锈钢烟管	400*400mm 不锈钢烟管	12	米
4	控制柜	油烟净化一体机总控制柜（包含电源、控制器、总开关等）	1	台
5	电缆	YJV5*6 五芯电缆	20	米
6	室内全彩 LED 显示屏	≥320*160 模组，显示面积≥ 4.48m×3.2m=14.34 ㎡,分辨率 ≥1792×1280/E120 接收卡/5V40A 电源/屏体内线材	14.34	㎡
7	15KW 配电箱	配套 LED 屏专用配电箱	1	台
8	同步视频处理	配套使用	1	台

	器			
9	屏体结构	≥面积 4.52m×3.24m=14.64 ㎡	14.64	㎡
10	线材	电缆线/网线	390	米
11	安装调试	安装/调试	14.64	㎡