分项报价表

项目名称：吴堡县第三中学可调节学生桌凳采购项目

项目编号：TDZZ-2026-092

单位：元

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	具体产品内容	数量	单价	总价	备注
1	课桌	尚益	650×450×670-760（mm）	霸州市尚益校具有限公司	（一）整体规格 课桌整体尺寸：650mm（长）×450mm（宽）×670mm-760mm（高），钢塑结合结构，可升降调节，共设4档调节档位，适配不同身高学生使用。 （二）桌面部分 尺寸参数：桌面规格为650mm（长）×450mm（宽）×25mm（厚），壁厚≥3mm。材质工艺：采用全新蓝色ABS环保工程塑料，一次性模具注塑成型，无异味、耐刮擦、不易变形。细节设计：桌面前沿以及两侧设置档笔条，防止文具滑落；正面内凹造型提升使用舒适度；另增设1根30×15×1.2mm钢管	1600张	300.00	480000.00	付款方式：按双方合同约定

					加固，提升桌面承重与稳定性。 （三）桌斗部分 尺寸参数：桌斗容积规格为610mm×415mm×160mm。材质工艺：课桌斗采用共聚级耐冲击聚丙烯，用模具一次注塑成型，保证长期不弯曲、不变形。 （四）桌架部分 管材规格：底管采用不小于50mm×25mm×1.5mm的椭圆钢管；升降内管采用50mm×25mm×1.2mm的椭圆钢管，升降外管采用60mm×30mm×1.5mm的椭圆钢管。连接工艺：升降管采用拉伸攻丝螺母连接，各焊接部位采用焊接机器人CO_2 保护焊焊接，无虚焊、夹渣，焊缝光滑平整，无突出毛刺。 （五）表面处理与外观 钢材表面：经高温除油、高速变频抛丸机除锈，水洗、酸洗、磷化、环保型粉末静电喷涂工艺处理，表面无露底、无凹凸、无明显流挂、无疙瘩、无皱皮、无色差等缺陷，具备防锈、耐腐蚀性能。塑料				

					件表面：平整光滑、色彩均匀一致、无明显色差，带有光泽度，无毛刺、缩痕、变形等缺陷，符合GB/T3976-2014环保可回收学生课桌椅。安全设计：桌架内侧无螺丝外露，防止使用过程中刮蹭学生，整体亮色搭配，符合青少年身心发展特点，符合GB/T10357.1家具力学性能实验桌类强度耐久性；				
2	课椅	尚益	座面尺寸410*360（mm），靠背尺寸400*350（mm）	霸州市尚益校具有限公司	（一）整体规格 1.课椅整体尺寸：座面尺寸410mm*360mm,靠背尺寸400mm*350mm,靠背式钢塑结构，单人可升降课椅，共设4档高度调节档位，与课桌适配。2.材质工艺：采用全新蓝色Pp工程塑料一次性注塑成型，舒适有弹性，椅面按人体工学曲面弧度设计，设置宽度4-6.5mm的透气缝，可及时排走久坐产生的热量，提升使用体验。 （二）椅架部分 1.管材规格：底管采用不小于50mm×25mm×1.5mm的椭圆钢管；升降内管采用50mm×25mm×1.2mm的	1600把	114.00	182400.00	

					椭圆钢管，升降外管采用60mm×30mm×1.5mm的椭圆钢管。2.连接工艺：横撑与立管连接处焊接固定，升降管采用拉伸攻丝螺母连接；各焊接部位采用焊接机器人CO_2保护焊焊接，无虚焊、夹渣，焊缝光滑平整。 （四）升降与配件 升降结构：升降接口采用内塞式全新PE工程塑料注塑成型封头，接口结合紧密，无晃动；升降管采用拉伸攻丝技术，配合高强度圆头螺栓调节高度，调节顺畅、定位牢固。脚套配置：采用全新蓝色PE工程塑料注塑成型脚套，牢固耐磨，防滑降噪。 （五）表面处理与外观 1.钢材表面：经高温除油、高速变频抛丸机除锈，水洗、酸洗、磷化、‘阿克苏’环保型粉末静电喷涂工艺处理，表面无露底、无凹凸、无明显流挂、无疙瘩、无皱皮、无色差等缺陷，具备防锈、耐腐蚀性能。				

					2.塑料件表面：平整光滑、色彩均匀一致、无明显色差，带有光泽度，无毛刺、缩痕、变形等缺陷，符合GB/T3976-2014环保可回收学生课桌椅。3.安全设计：凳架内侧无螺丝外露，防止使用过程中刮蹭学生，整体亮色搭配，与课桌风格统一，符合青少年身心发展特点。符合GB/T10357.2家具力学性能实验椅，凳类稳定性。				
投标报价	小写：662400.00元 大写：陆拾陆万贰仟肆佰元整 单位：元								

备注：

1、单项报价由投标人根据采购内容填写，表格可以拓展。

2、技术及商务负偏离的视为其响应文件被否决，其响应文件被认定为无效响应文件。

供应商全称：_____兰州市高新区泽源永盛商贸有限责任公司_____

法定代表人/被授权人：_____程艳芳_____

日　期：2026年01月02日