2026年镇巴县观音镇金针坝集体经济合作社水产养殖建设项目采购清单					
序号	设备名称	设备相关参数及说明	单位	数量	备注
1	**滚筒微滤机**	1.★额定处理能力：≥500T/h； 2.▲滚筒尺寸：≥直径1280mm*长度1400mm； 3.材质：滤网、螺丝、轴承同等或优于316不锈钢，整体骨架同等或优于304不锈钢； 4.▲过滤精度：60~80μm（约 200 目）； 5.▲驱动电机：≥1.1KW AC380 50Hz； 6.▲反冲洗水泵：≥1.1KW AC380 50Hz； 7.自动反冲洗，时间和水位2路控制； 8.定时启动，液位启动，带四根紫外线杀菌灯； 9.运行方式：全自动反冲洗，24 小时连续运行。	台	2	**核心产品**
2	竖流沉淀池	1.▲PP材质； 2.流量:150-200吨每小时； 3.进出水口DN160，排污口DN63； 4.规格：直径1.5m*高1.5m； 5.基础具体做法：C20；厚度200mm。	台	2	
3	生物滤池+滤料	1.有效容积：≥16m³； 2.功能：生物硝化降解氨氮、亚硝酸盐氮，去除水体有机物； 3.池体材质：镀锌板+pvc篷布； 4.悬浮式流化床生物填料（MBBR填料）； 5.基础做法：Φ8m，厚度200mm，C20； 6.容积负荷≥80000kgBOD_5/(m³·d)； 7.滤速：≥200m³/(m²·h)。	套	2	
4	罗茨鼓风机7.5kw	1.▲功率：≥7.5 kW AC380 50Hz； 2.压力：≥29.4kpa； 3.▲风量：≥10m³； 4.转速：≥1680r/min； 5.口径：DN100； 6.100型号双油箱； 7.防护等级：≥IP54，绝缘等级≥ F 级； 8.噪声水平：≤80dB (A) 1m； 9.冷却方式：风冷； 10.一备一用。	台	4	
5	纳米微孔增氧盘	1.▲盘体标称直径：Φ80cm； 2.▲框架材质：同等或优于304不锈钢； 3.配套微孔管长度：≥ 10 m / 盘； 4.微孔孔径：30~60μm（0.03~0.06mm），纳米级开孔，气泡细密； 5.产出气泡直径： 0.5~2mm； 6.动力效率：≥4.5 kgO_2/kW·h。	个	150	

6	高纯度制氧机	1.▲额定功率：≥700W AC220 50Hz； 2.▲氧气浓度：≥93%； 3.▲氧气产量：≥10L/min； 4.输出压力：0.06~0.08 MPa； 5.主机防护等级：≥IP54。	台	2	
7	养鱼池水质监测设备	1.▲多参数水质在线监测控制主机触摸屏； 2.溶解氧数字传感器（荧光法）； 3.pH+温度一体化数字传感器； 4.数据存储：支持年历史数据保存，支持无线传输； 5.使用环境：环境温度0～55℃，相对湿度＜90%RH； 6.检测：溶解氧（DO），水温、pH 值、氨氮（NH_3-N）、亚硝酸盐、浊度。	套	1	
8	鱼马桶	1.▲材质：PVC材质； 2.接口规格dn80，双排； 3.适用水温0~40℃。	个	35	
9	饲料加工机	1.▲生产能力：10-150kg/h； 2.螺杆公称直径：Φ60； 3.电源电压：380v/50hz； 4.制粒形成率：≥95%； 5.颗粒密度：900-1300kg/m^3； 6.纯工作小时生产率：≥0.14t/h； 7.总功率：≥15kW。	台	1	
10	沉砂池	1.型式：矩形平流式沉沙池； 2.水平流速：0.15～0.30 m/s； 3.水力停留时间：≥45s； 4.做法：M7.5浆砌石。	座	1	
11	PE管道埋设	1.材质PE； 2.外径：De160mm； 3.▲压力：≥pn10； 4.连接方式：热熔； 5.土方、标识带；标志桩； 6.功能性实验。	米	700	
12	pvc排水管埋设	1.材质pvc； 2.外径：De200mm； 3.▲压力：≥pn10； 4.连接方式：承插胶粘； 5.土方、标识带；标志桩； 6.功能性实验。	根	100	
13	EPOM管埋设	1.材质：EPOM； 2.▲压力：PN10； 3.内径DN16； 4.黑色、内外壁光滑。	米	500	

14	800水泥管	1.外径：800mm； 2.壁厚≥80mm； 3.混泥土强度：C30； 4.土方、标识带；标志桩； 5.功能性实验。	根	15	
15	排水闸阀井	1.适用管道：DN100（dn110）排水管道； 2.井型：矩形； 3.规格：1000mm*1000mm； 4.井室深度：1m（根据埋深调整）； 5.砖砌，内壁抹灰。	**座**	**35**	
16	紫外线杀菌灯	1.▲灯管长度：120cm； 2.功率：≥120W 220 V/50 Hz； 3.杀菌率：≥99.9%； 4.灯管适配水产养殖水体环境，防水防腐；配套防水线缆接头； 5.主杀菌波长：253.7 nm（UVC 波段）； 6.杀菌效率常见致病菌：≥99.9%； 7.有效作用范围：水体中≥1.1 m； 8.单管水处理通量：5~10 m³/h； 9.防护等级灯管本体：≥IP67； 10.额定平均寿命：≥12000 小时（连续点亮工况）。	个	30	
17	远程智能控制柜	1.低压控制柜：主回路额定电流等级； 2.额定电压：380V/50Hz； 3.额定电流：适配全系统运行； 4.配智能空开，实现过载、短路、过欠压、漏电、缺相、打火、三相不平衡、过温； 5.柜体外形尺寸：600mm（宽）× 400mm（深）× 1200mm（高）； 6.柜体材质标配：冷轧钢板喷漆（壁厚≥1.2mm）； 7.主开关额定电流：≥63A / 3P； 8.防护等级≥IP20； 9.额定总承载功率：≥30kW。	个	5	
18	干湿分离机	1.电源电压：380v/50hz； 2.▲总功率：≥9.5kw 380V/50Hz； 3.处理量：25-35m³/h； 4.筛缝间隙：≤Φ400； 5.工艺：转鼓固液干湿分离； 6.鼓公称直径：≥ 230mm； 7.转鼓转速：10~30 r/min变频调速。	台	1	
19	QYS-140-55水泵	1.口径：100/4寸； 2.流量：≥140m³/h； 3.扬程：≥55米； 4.▲电源电压：380v/50hz； 5.功率：≥11kw 380V/50Hz； 6.材质304不锈钢； 7.一备一用。	台	2	
20	ZC-YJV-10电缆线	1.型号ZC-YJV-10； 2.最高工作温度：70℃； 3.埋设方式：架空。	米	300	

21	ZC-YJV-6电缆线	1.型号ZC-YJV-6； 2.最高工作温度：70℃； 3.埋设方式：架空。	米	300	
22	辅材、配件	详见附件1：数量至少大于等于附件1工程量	项	1	
注：核心产品1个，★参数1个，▲参数21个					

2026年镇巴县观音镇金针坝集体经济合作社水产养殖建设项目 辅材、配件					
序号	设备名称	设备相关参数及说明	单位	数量	备注
1	Pvc110止回阀	1.材质pvc 2.外径110mm 3.pn10 4.连接方式：承插胶粘	个	30	
2	Pvc110三通	1.材质pvc 2.外径110mm 3.pn10 4.连接方式：承插胶粘	个	40	
3	管道软接头110	1.材质：橡胶材质 2.外径110mm 3.pn10 4.连接方式：承插胶粘 5.适用介质：清水、污水	个	10	
4	PVC200变110三通	1.材质pvc 2.外径200*110mm 3.pn10 4.连接方式：承插胶粘	个	40	
5	PVC200弯头	1.材质pvc 2.外径200mm 3.pn10 4.连接方式：承插胶粘	个	40	
6	PVC200直接	1.材质pvc 2.外径200mm 3.pn10 4.连接方式：承插胶粘	个	50	
7	110排污阀	1.材质pvc 2.外径110mm 3.pn10 4.连接方式：承插胶粘	个	40	
8	PVC63排气管	1.材质pvc 2.外径63mm 3.壁厚2mm 4.连接方式：承插胶粘	根	60	
9	PVC32排气管	1.材质pvc 2.外径32mm 3.壁厚2mm 4.连接方式：承插胶粘	根	50	
10	PVC胶水L-2125	1.型号2125 2.外光：透明粘液无杂质 3.适用温度≤45℃	件	1	

11	PVC110给气管	1.材质pvc 2.外径110mm 3.pn10 4.连接方式：承插胶粘	根	120	
12	PVC110直接	1.材质pvc 2.外径110mm 3.pn10 4.连接方式：承插胶粘	个	100	
13	PVC110弯头	1.材质pvc 2.外径110mm 3.pn10 4.连接方式：承插胶粘	个	100	
14	PE160变110三通	1.材质PE 2.外径160mm*110mm 3.pn16 4.连接方式：热熔	个	35	
15	160闸阀	1.规格DN150 2.公称压力：PN10 3.连接方式：法兰连接	个	2	
16	110闸阀	1.规格DN100 2.公称压力：PN10 4.连接方式：热熔连接	个	35	
17	PE110管	1.材质PE 2.外径110mm 3.pn16 4.连接方式：热熔	米	60	
18	63哈夫节	1.规格DN63 2.公称压力：PN1.0 3.适用管材pe/pvc	个	5	
本项目中小企业声明函仅填写本项目主要采购标的制造商信息。项目配套辅材、配件不属于采购标的物，不核查其制造商规模，无需在中小企业声明函填报；投标人须对辅材、配件的技术参数、质量标准等按招标文件要求完整响应。					