2026年镇巴县黎坝镇春生社区传统白酒灌装生产建设项目采购清单

序号	标的名称	相关技术参数及说明	单位	数量	备注
1	洗瓶机	1、▲产能：≥2000（瓶/h）； 2、▲功率：≥0.37kw； 3、适用瓶径：Φ30-Φ99mm； 4、适用瓶高：50-350mm； 5、耗水量：≤1.8m³/h； 6、冲洗压力：0.2-0.5MPa	台	1	
2	电子定量机械阀灌装机	1、▲产能：≥2000（瓶/h）； 2、▲功率：≥0.37kw； 3、▲灌装头数：≥12； 4、灌装精度(ml)：±1.0（500ml时）； 5、灌装量（ml)：100-5000	台	1	
3	自动压盖机	1、▲产能：≥2000（瓶/h）； 2、▲功率：≥0.2kw； 3、适用盖型：皇冠盖/旋盖/铝盖； 4、盖径：5-50mm	台	1	
4	多瓶型封口机	1、▲产能：≥2000（瓶/h）； 2、▲功率：≥0.4kw； 3、适用瓶口直径：Φ25-Φ35mm； 4、适用瓶高：160-320mm； 5、封口方式：旋盖	台	1	

5	节能吹干机	1、▲产能：≥2000（瓶/h）； 2、▲功率：≥5.5kw； 3、适用瓶径：Φ60-Φ100mm； 4、适用瓶高：120-360mm； 5、噪声范围：60-800dB(A)； 6、风压：≥30kPa； 7、风速：≥50m/s； 8、瓶内残水验收指标：≤3ml	台	1	
6	**贴标机**	1、★产能：≥2000（瓶/h）； 2、▲功率：≥0.95kw； 3、适配电源：220v,50Hz； 4、适用瓶直径：Φ25-Φ100mm； 5、适用瓶高：25-300mm； 6、精度值：±1mm； 7、气压要求：0.4-0.6MPa； 8、贴标方式：不干胶； 9、贴标位置数：正面及背面； 10、适用瓶型：圆瓶、方瓶及其他兼用	台	1	**核心产品**
7	喷码机	1、材质：304不锈钢机身； 2、▲功率：≥0.5kw； 3、适配电源：AC100-240 50/60Hz； 4、喷印方位：360°全方位； 5、字符高度：1-35mm； 6、墨水类型：油墨或激光； 7、防护等级：≥IP65（油墨类型）； 8、喉管：≥3m； 9、喷印距离：2-22mm； 10、喷印分辨率：≥300DPI；	台	1	

8	缩膜机	1、▲产能：≥2000瓶/h； 2、▲功率：≥1.35kw； 3、适配电源：220v/380v,50/60Hz； 4、适用瓶口直径：18-40mm； 5、适用瓶高：100-400mm； 6、适用收缩膜材质：POF、PVC、PE、PP等； 7、可加热温度调温范围：0-300℃	台	1	
9	质检灯	1、▲功率：≥35w； 2、电源：220v/10A； 3、光源色温：≥5500k； 4、外壳材质：304不锈钢； 5、工作面照度：300-500lux； 6、显色指数:Ra≥80	台	1	
10	输送线	1、材质：304不锈钢； 2、宽度：≥500mm； 3、输送形式：链板式； 4、带速：0.5-15m/min； 5、驱动功率：60w-400w	米	18	
11	工作台	1、材质：304不锈钢； 2、宽：≥500mm； 3、高度：≥500mm及可调； 4、台面总厚度：≥30mm（含骨架）	米	15	
12	动力头	1、功率：60w-400w； 2、机芯材质：全铜芯； 3、转速：3-400转/分钟； 4、速度：可调； 5、减速比：3:1-100:1	台	1	

13	304不锈钢管道	1、材质：304不锈钢； 2、管径：≥Φ25mm； 3、管壁厚度：≥2mm； 4、工作压力：≥2.0MPa	米	30	
14	卧式不锈钢缓存罐	1、材质：食品级 304 不锈钢； 2、容积：≥0.5m³	个	1	
15	调酒罐	1、材质：食品级304不锈钢； 2、容积：≥0.5m³	个	1	
16	不锈钢防爆自吸泵	1、材质：食品级 304 不锈钢； 2、▲功率：≥0.75kw； 3、▲扬程：≥19m； 4、流量：≥8t/h； 5、电压：220v； 6、转速：≥2850rpm； 7、口径：25mm； 8、防爆等级：≥Ex d ⅡB T4； 9、电机绝缘等级：≥F级	台	2	
17	酒类前置过滤器	1、材质：304 不锈钢； 2、电压：220v； 3、▲功率：≥0.35kw； 4、▲产能：≥1T/h； 5、▲过滤精度：≤0.2μm； 6、过滤材质：同等或优于PP棉、超滤膜	台	1	
18	净化通风管道制作及安装	1、材质:镀锌钢板； 2、形状:矩形/圆形； 3、板材厚度：≥0.65mm； 4、规格：≥Φ300mm	套	1	

19	净化送风风柜	1、风量：新风段、初效段、中效段、风机段、送风段风量：≥8000m³/h； 2、过滤器：初效+中效； 3、机外静压：400-600Pa； 4、净化级别：净化级别不低于十万级（ISO 8级）； 5、风机功率：≥2.2kw； 6、噪声：≤60dB(A)	台	1	
20	臭氧发生器	1、▲臭氧产量：≥180g/h； 2、功率：≥1kw； 3、适用面积：0-1800㎡； 4、额定电压：220v	台	1	
21	温控设备	1、电压：220v； 2、功能：自动清洁，独立除湿，易拆洗； 3、室内机噪声值：38≤室内≤41dB(A)； 4、外机最大噪音：51dB(A)； 5、制热量：≥4500W； 6、制冷量：≥2650W； 7、制冷剂：同等或优于R32或R410A等环保制冷剂 8、能效等级：1级（GB 21455-2022）；	台	1	
22	包装台	1、材质：304不锈钢； 2、尺寸：≥1500*750*800mm； 3、载重量：≥500kg	台	2	
23	搬运叉车	1、材质：碳钢； 2、▲最大承重：3T； 3、驱动方式：手动； 4、尺寸：满足1200×1000mm托盘及现场通道使用要求；	台	1	

24	推车式灭火器	1、材质：热轧钢卷； 2、灭火级别：≥10A、≥183B； 3、驱动气体：空气 1.2MPa(20℃）； 4、灭火剂：ABC 干粉灭火剂； 5、使用温度：-20-60℃； 6、保质期：出厂年限满足GB 50444报废规定（≥10年）； 7、灭火剂充装量：≥20kg	台	2	
25	视频安防防范系统	1、供电方式：POE供电； 2、功率：≥6w； 3、▲清晰度：≥400w像素； 4、有效距离：8（含）-50m（不含）； 5、摄像头头数：≥5头； 6、▲硬盘容量：≥4TB； 7、存储天数：≥30天； 8、夜视红外距离：≥30m	套	1	
26	前置净水设施	1、电压：220v； 2、▲功率：≥1.5kw； 3、▲净水流量：≥1t/h； 4、出水标准：直饮水/桶装水标准，（GB 5749-2022/GB 19298-2014/CJ 94-2005）； 5、进水压力：0.2-0.4MPa； 6、运行压力：0.6-1.0MPa； 7、脱盐率：≥97%； 8、工艺流程及过滤级数：高精度PP棉+颗粒活性炭+RO反渗透膜； 9、是否含纯水水箱：是； 10、纯水回收率：50%-75%	套	1	

27	灭蚊灯	1、材质：不锈钢； 2、照射面积：≥100㎡； 3、光通量：≥80 流明； 4、电压：220v； 5、色温范围：≥2700k； 6、灭蚊方式：电击式； 7、电网高压：≥4500v； 8、诱蚊紫外波长：≥365nm	个	2	
28	应急照明灯	1、材质：亚克力，pvc灯罩； 2、光通量：≥50 lm； 3、功率：≤5w； 4、光源类型：Led； 5、电池容量：≥20000mAh； 6、电压：24v-240v（含）； 7、防火：外壳阻燃等级满足GB 7000/UL94 V-0； 8、质保年限：≥3 年； 9、应急续航时间：≥90min	盏	6	
29	应急备用电源	1、▲额定功率：7.5kw-9kw； 2、最大功率：≥7.5kW； 3、额定电压：220v 单相/380v 三相； 4、噪音：73dB(A)~80dB(A)； 5、排量：≥495CC； 6、油耗：1.1~1.5L/h； 7、油箱容积：≥16L； 8、机油容量：≥1.65L； 9、启动方式：手拉启动/电启动； 10、是否带ATS自动切换开关：不带ATS； 11、功率因数：≥0.8； 12、连续运行时间：≥12h； 13、额定电流：≥30A/220V、≥12A/380V	台	1	

30	货运托盘	1、材质：镀锌方管； 2、承重：≥2t/㎡； 3、进叉方式：前后两面式； 4、外形尺寸：1200×1000mm标准托盘；	个	10	
31	接水槽	1、材质：304不锈钢； 2、断面尺寸：≥100×150mm	米	12	
32	工装凳	1、材质：钢管； 2、尺寸：320mm*370mm*550mm，±10mm； 3、凳面材质：防滑垫； 4、凳面高度：≥3cm	个	10	
33	货物存放架	1、材质： 镀锌方管+木制生态板； 2、承重：≥250kg/层； 3、空间利用率：≥80%； 4、尺寸：长≥180cm，宽≥40cm，高≥230cm； 5、层数：≥4层	套	3	
34	打包机	1、峰值拉力：≥800N； 2、适用打包带宽度：7-19mm； 3、熔接时间：1-5s； 4、适用打包带：PP带/PET塑钢带； 5、适用打包带厚度：0.4-1.2mm； 6、适配电源：220v； 7、▲功率：≥0.75kw	台	1	
35	不锈钢平板车	1、材质：304 不锈钢； 2、▲最大荷载：≥600kg； 3、整车外形尺寸：≥长900mm×宽600mm×高1060mm； 4、推手高度：≥880mm	辆	2	

注：核心产品1个，★1个，▲30个