

投标分项报价表（格式）

投标人名称： 陕西名洋雅瑞建设有限公司 （投标人单位公章）
项目编号： SDZC2026-153

序号	名称	品牌	型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
1.	智能交互一体机	希沃	希沃 FH86HC	广州视睿电子科技有限公司	规格参数：（核心产品） 屏幕：86英寸，16:9，分辨率 3840×2160，亮度 350cd/m²，对比度 4000:1，DLED 背光，支持 Windows/Android/Linux/Mac OS/Chrome/Windows11/i5 12代 8G+256G 触摸：红外 50 点，精度 ±2mm 音频：2.2 声道 84W，4 麦克风 12 米拾音 摄像头：1600 万 网络：蓝牙 5.4，双频 WiFi 接口：HDMI IN×2、	台	6	17700	106200	产地：广州

				USB3.0×2、Type- C IN×1、RS232×1 电源线×1、手写笔 ×2、壁挂架 ×1 人字形移动支架参 数： (1) 表面经酸洗磷化 处理，采用静电粉末 喷涂工艺。 (2) 采用组合式设 计，安装方便 3 寸带 脚刹大脚轮，移动灵 活方便。 (3) 带储物盒方便收 纳电子笔等设备，底 座配置可调节地脚螺 丝。 (4) 尺寸：托盘 1m*16cm,间距跨度 1.1m*66cm, 高度 1.62m 厚度 2mm (5) 承重 180KG,稳定 性好，推拉静音。 数量：6，单位：台 说明：我单位按照规 格参数提供产品					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



2.	油烟净化一体机	保丽蓝	保丽蓝 BLL	浙江保丽蓝环保设备有限公司	规格参数: 1. 板材采用 201 不锈钢, 板材厚度 1.0mm。 2. 电源单相三线制 220V/三相五线制 380V。 3. 功率: $\leq 4\text{kw}$ 4. 全压: $\geq 450\text{Pa}$。 5. 风口尺寸: 400*400mm。 6. 风口方向: 万向出风口, 前后上都可调。 7. 集成烟罩、净化器、风机一体化设计。 8. 各单元独立组合式设计、组装式安装, 油烟屏蔽器, 具有免清洗功能。 9. 前置净化, 风管无油, 节省设备、风机、风管等清洁维护费用。 净化原理: 根据冷凝碰撞原理, 利用气态污染物在不同温度及压力下具有不同的饱和蒸气压, 在降温或提高压力下, 部分污染物凝结出来, 以达到净化回收的目的;	米	9	8450	76050	产地: 浙江
----	---------	-----	------------	---------------	--	---	---	------	-------	-----------


					动态拦截器·净油，再次处理大颗粒油烟：油烟颗粒在机体内负压气流的作用下，通过屏蔽器上的缝隙，利用屏蔽器上的多个叶片在高速旋转状态下，可以将大的油烟颗粒捕获并利用离心力原理抛向集油槽，能净化 78% 左右的 5 μm 以上油烟颗粒物。 高低压电场·净烟净油，油烟通过高压电场，强电场使油烟颗粒物带电，成为带电颗粒物。铝合金集成器使带电颗粒到达第二段集成器后使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附，能净化 98% 左右的 0.1 μm 以上的油烟颗粒物。UV 灯·净味，UV 灯管有 254nm 和 185nm 两个波段。油烟经过 UV 灯管作用区域时，254nm 的紫外线将油脂分子链切断，从而					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



					达到净油效果。同时，185nm 紫外线与空气中的氧气反应后产生臭氧，臭氧将油烟中的气味分子氧化成水、二氧化碳及微量白色粉末，以达除味效果。 10. 油烟净化率高达净化率 97.7%，净烟率 90%、净味率 70%； 数量：9，单位：米 说明：我单位按照规格参数提供产品					
3.	不锈钢烟管	保丽蓝	规格 400*400 市场定制	浙江保丽蓝环保设备有限公司	规格参数：400*400mm 不锈钢烟管 数量：12，单位：米 说明：我单位按照规格参数提供产品	米	12	500	6000	产地： 浙江
4.	控制柜	保丽蓝	油烟净化一体机专用	浙江保丽蓝环保设备有限公司	规格参数：油烟净化一体机总控制柜（包含电源、控制器、总开关等） 数量：1，单位：台 说明：我单位按照规格参数提供产品	台	1	3200	3200	产地： 浙江
5.	电缆	津成	津成 5X6 电缆	天津市津成电线电缆有限公司	规格参数：津成 YJV5*6 五芯电缆 数量：20，单位：米 说明：我单位按照规格参数提供产品	米	20	60	1200	产地： 天津

					格参数提供产品					
6.	室内全彩LED屏	强力巨彩	强力巨彩P2.5	厦门强力巨彩光电科技有限公司	规格参数：320*160 模组，显示面积≥ 4.48m×3.2m=14.34 m²，分辨率 1792×1280/E120 接收卡 /5V40A 电源/屏体内 线材 数量：14.34，单位：m² 说明：我单位按照规格参数提供产品	m²	14.34	5150	73851	产地：厦门
7.	15KW 配电箱	强力巨彩	强力巨彩LED屏专用	厦门强力巨彩光电科技有限公司	规格参数：配套LED屏专用配电箱 数量：1，单位：台 说明：我单位按照规格参数提供产品	台	1	800	800	产地：厦门
8.	同步视频处理器	强力巨彩	强力巨彩专用视频处理器	厦门强力巨彩光电科技有限公司	同步视频处理器 规格参数：配套使用 数量：1，单位：台 说明：我单位按照规格参数提供产品	台	1	3650	3650	产地：厦门
9.	屏体结构	强力巨彩	强力巨彩屏体面积 4.52m×3.24m=14.64 m²	厦门强力巨彩光电科技有限公司	规格参数：面积 4.52m×3.24m=14.64 m² 数量：14.64，单位：m² 说明：我单位按照规格参数提供产品	m²	14.64	300	4392	产地：厦门

10.	线材	津成	超五类 网线 390 米	天津市津 成电线电 缆有限公 司	规格参数：电缆线/网 线 数量：390，单位：米 说明：我单位按照规 格参数提供产品	米	390	10	3900	产地： 厦门
11.	安装调试	安装/调 试	安装/调 试	陕西名洋 雅瑞建设 有限公司	规格参数：安装/调试 数量：14.64，单位： m² 说明：我单位按照规 格参数提供产品	m²	14.64	230	3367.2	产地： 陕西
12.										
13.	备品备件	0.00								
14.	专用工具	0.00								
货物合计 (人民币元)		(大写) 贰拾捌万贰仟陆佰壹拾元贰角零分							¥：282610.20	
安装调试费		0.00				售后服务费	0.00			
运输费(含保险)		0.00				技术培训费	0.00			
税费		0.00				伴随费用等	0.00			
总 计(人民币元)		(大写) 贰拾玖万壹仟零捌拾捌元伍角壹分							¥：291088.51	

法定代表人或被授权人(签字或盖章):  

日期: 2026 年 10 月 21 日