





附件一：物料表

序号	名称	规格型号	清单描述	使用部位	样图	备注
1	电线	低烟无卤阻燃单芯耐火铜芯线 WDZB-BYJ4mm2/2.5mm2 系统图中用BYJ简写代替	名称：电线 型号：WDZB-BYJ 规格：4mm2/2.5mm2 安装形式：敷设于桥架或线管内	强电系统隐蔽工程		
2	线管	JDG20/16	名称：线管 型号：JDG 规格：20/16 安装形式：暗敷设于吊顶内或墙内	强电系统隐蔽工程		
3	桥架	热浸锌桥架 200mm*100mm	名称：桥架 型号：热浸锌桥架 规格：200*100 安装形式：暗敷设于吊顶内	强电系统隐蔽工程		
4	蹲便器	隐藏蹲便器 宽度：107mm， 长度：385mm， 带存水弯 主体材质：陶瓷 水效等级：2级 前排水：蹲便器下水方向 不含阀门机构 孔距350-450可调节	类型：蹲便器(不含附件) 材质：瓷质 规格：385*107 安装方式：暗装	给排水		
5	脚踏阀	材质：全铜，蹲便器类型： 脚踏式冲洗阀，冲洗阀类型： 大便冲洗阀，主管50支管32	类型：脚踏阀 材质：全铜 规格：主管50支管32 安装方式：暗装	给排水		
6	水龙头	材质：加厚全铜，颜色：枪灰，单冷-不带管，水效等级： 1级别，阀芯类型：铜阀芯， 安装方式：上装式，	类型：龙头 材质：全铜 规格：16单冷 安装方式：暗装	给排水		
7	LED平板灯	LED平板灯600*600，80W 正白光，显色指数Ra80，灯罩材质：PMMA 暗装	名称：LED平板灯 型号：80W 规格：600*600 安装形式：嵌入顶面安装	照明		


附件一：物料表

序号	名称	规格型号	清单描述	使用部位	样图	备注
8	LED平板灯	LED平板灯600*600, 80W 正白光, 显色指数Ra80, 灯罩材质: PMMA 含: 干电池应急照明模块, 持续照明90min 暗装	名称: LED平板灯 型号: 80W, 带应急模块 规格: 600*600 安装形式: 嵌入顶面安装	照明		
9	防眩目LED筒灯	防眩目LED筒灯, 9W 主体材质: 铝, 开孔尺寸: 2寸 (小型), 防眩指数UGR: 19以上, 显色指数: Ra96-98 (含), 色温4500K, 光束角: 60°-120° 暗装	名称: 防眩目LED筒灯 型号: 9W 规格: 2寸 安装形式: 嵌入顶面安装	照明		
10	防眩目LED筒灯	防眩目LED筒灯, 10W 主体材质: 铝, 开孔尺寸: 2寸 (小型), 防眩指数UGR: 19以上, 显色指数: Ra96-98 (含), 色温4500K, 光束角: 60°-120° 含: 干电池应急照明模块, 持续照明90min 暗装	名称: 防眩目LED筒灯 型号: 9W, 带应急模块 规格: 2寸 安装形式: 嵌入顶面安装	照明		
11	COB灯带	COB灯带, 12W/m 每米led灯珠数: 120 (颗/米), 防水等级: IPX5, 裁剪方式: 固定位置裁剪, 色温: 双色可调 暗装	名称: COB灯带 型号: 12W/m 规格: 安装形式: 嵌入顶面安装	照明		
12	LED平板灯 300*300	带有换气功能LED平板灯 300*300, 80W换气+12W照明 调光能力: 单色, 灯罩材质: PP (聚丙烯) PC/ABS 亚克力 PVC (聚氯乙烯)、铁, 显色指数: Ra80以下 暗装	名称: 带有换气功能LED平板灯 型号: 80W换气+12W照明 规格: 300*300 安装形式: 嵌入顶面安装	照明		
13	LED条形灯 定制	最大瓦数: 82W/套, 色温: 正白光, 显色指数: Ra90, 调光能力: 单色, 灯体材质: 铝合金, 亚克力灯罩 尺寸3685*240mm 暗装	名称: 成套LED灯 型号: 82W/套 规格: 3685*240 安装形式: 嵌入顶面安装	照明		
14	门禁	门禁参数: 采用4.3英寸LCD液晶触摸屏, 支持本地视频预览, 支持实时检测人脸; 存储容量: 本地支持1500 人脸库、3000 张卡、3000 枚指纹 (-F 型号)、15 万条事件记录; 采用深度学习算法, 面部识别距离0.3m-2.0m, 人脸比对时间 < 0.2s/人, 人脸验证准	名称: 门禁 型号: 规格: 安装形式:	新增		

附件一：物料表

序号	名称	规格型号	清单描述	使用部位	样图	备注
15	防爆轴流风机	电机功率：0.18(KW)，电压：220(V)，叶轮直径：200(mm)，风量：1200(m³/h)，转速：2900(r/min) 暗装	名称：轴流风机 型号：0.18(KW) 规格：直径：200(mm) 安装形式：	新风		
16	PPR给水管	材质：pp 连接方式：热熔承插 是否含铅：不含铅 暗敷设	名称：PPR管 型号：冷水 规格：16/20/25/32 安装形式：暗敷设	给排水		
17	UPVC排水管	UPVC50/110 暗敷设	名称：UPVC管 型号： 规格：50/110 安装形式：暗敷设	给排水		
18	开关面板	安装孔距：60mm 插孔电流：10A 单位孔数：两孔 灯路控制：单/双路 安装方式：暗装 高度1100mm 不含底盒	名称：开关面板 型号：10A 规格：单/双路 安装形式：暗装，高度1100mm	强电系统隐蔽工程		
19	插座面板	安装孔距：60mm 插孔电流：10A 单位孔数：五孔 安装方式：暗装 高度300mm 不含底盒	名称：插座面板 型号：10A 规格：单/双路 安装形式：暗装，高度300mm	强电系统隐蔽工程		
20	开关插座底盒	材质：紫铜 规格：86型接线盒	名称：底盒 型号：86 规格： 安装形式：暗装	强、弱电系统隐蔽工程		
21	暖气片	中心60cm8柱/组 连接形式：螺纹 公称直径：50*25 外机机身尺寸：5*10*57cm/片 材质：碳钢	名称：暖气片 型号：中心60cm8柱/组 规格：5*10*57 安装形式：明装落地	暖通		暖气片移位

附件一：物料表

序号	名称	规格型号	清单描述	使用部位	样图	备注
22	铝塑板	规格：1220*2440*4mm 熟料4mm21丝	龙骨材料种类、规格、中距： 隔离层材料种类、规格： 基层材料种类、规格：15mm厚 阻燃板 面层材料品种、规格：铝塑板 1220*2440*4mm 压条材料种类、规格：	内装		
23	集成墙板	墙板碳晶板 规格：1220*2440*12mm 主体材质：竹木纤维 面层材质：高分子复合材料	龙骨材料种类、规格、中距： 隔离层材料种类、规格： 基层材料种类、规格：15mm厚 阻燃板 面层材料品种、规格：碳晶板 1220*2440*12mm 压条材料种类、规格：	内装		
24	金属踢脚线	主体材质：6063-T5 高度50mm 厚度2.5mm	龙骨材料种类、规格、中距： 隔离层材料种类、规格： 基层材料种类、规格：专用适 配铝合金卡槽 面层材料品种、规格：铝合金 踢脚线50mm 压条材料种类、规格：	内装		
25	甲级防火防盗门	主体材质：钢 防盗级别：4级（原甲级） 门扇厚度：95mm 主要填充物：蜂窝铝 锁芯等级：C级机械锁 尺寸：2050*960单开门				
26	实木复合门	主体材质：实木 表面处理：免漆、免漆膜 主要填充物：木方 产品尺寸：2050*900mm 门扇厚度：45mm 含普通锁具				
27	隐形门五金	材质：锌合金 2个液压+1个承重带开槽器				
28	地弹簧	开孔尺寸：341x78x60mm 适用门重：<300 kg 开启角度：<180° 适用门宽：1200-1400 mm 定位角度：90° 特 性：中心臂双向开启型， 两段速度可调 铸铁+铝合金				

附件一：物料表

序号	名称	规格型号	清单描述	使用部位	样图	备注
29	玻璃门拉手	材料厚度:足1.0厚304 钢材质:国标304不锈钢 规格:40*15方管+圆座 颜色:拉丝黑钛无指纹				
30	双面平面锁	锁芯等级: A级锁芯 把手材质: 锌合金 锁芯材质: 铜 安装放式: 暗装				

上述材料如图纸中未提及，请忽略