

《本国产品说明》

序号	主要产品/技术名称（规格型号）	本国产品	该产品成本在产品总成本中占比（%）
1	羊舍舍体 集装箱模块化 8000×5000mm×1 组（包括运动场部分），镀锌冷轧型钢，屋顶 0.4mm 镀铝锌彩钢板，保温 75mm 玻璃丝绵（A 级），吊顶彩涂板，白色静电喷涂 80 μm，LED 照明，配分段式断路器	是	24.43%
2	卷帘系统 遥控独立开合，0.1kW 电机（220V），卷帘布 280g/m ² （质保期 6 年），卷帘轴 Φ60 热镀锌管，外防护 1 “钢管	是	4.53%
3	粪污收集 漏粪地板： 长 1200×宽 600mm 聚丙烯料，4000g，漏粪孔宽 14mm，保证一定硬度，热镀锌支架 50×50×3.5mm 粪尿分离： 采用上筛分离，清粪网宽 2600mm+1700mm，胶辊/光辊 Φ140mm，电动机 750W/220V，下层铺设防渗膜，尿液集中收集。	是	17.58%
4	饲喂装置 自锁颈枷（整体镀锌 80 μm，横管 40×40×2mm，立管 Φ21.5×2mm）+横式颈枷+食品级不锈钢采食槽 300×300mm（偏差±5mm）	是	16.92%
5	饮水装置 食品级不锈钢饮水槽 500×400×400mm（偏差±5mm），支腿不锈钢方管壁厚 1.2mm，直径 25 浮球阀，36V 饮水加热，配温控+漏电保护+护栏	是	2.00%
6	外饲养栏 围栏： 高 1060mm（偏差±10mm）（镀锌管 Φ21.5×2mm）	是	14.65%

	大门： 1500×1060mm 滑动屋面： 8000×2550mm(40×40×2.5mm 镀锌方管骨架)，保温层采用 75mm 厚岩棉板，移动方式：采用滑轨齿条电机，移动范围 1.5m		
7	喷雾消毒降温装置 电机功率 60w/220V、消毒方式喷淋雾化，沿屋顶四周敷设喷淋管，总长度 25m，快插微喷 30 个	是	1.47%
8	热风系统 工业智能恒温电暖风机，风量 5 档，功率 2000W/220V，适用面积 60 m ²	是	1.47%
9	集成式挤奶、储奶装置 1. 挤奶器： 挤奶杯 1 套，生产率 6~8 只/h，脉动器形式气脉动、工作真空度 50kpa，真空泵功率 1.5kw/220V 2. 储奶罐： 容量 45L，电机功率 480w/220V，食品级不锈钢双层保温，填充聚氨酯发泡材料；电机搅拌功率 25w/220V，制冷剂 R290，制冷温度全自动恒温控制，符合食品接触安全及环保排放标准。	是	16.65%
本国产品在产品总成本中占比合计			99.70%

供应商名称（盖章）： 陕西智牧星环保科技有限公司

日期：2026 年 7 月 28 日

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件 1）提供该产品成本在产品总成本中占比。
2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见下附件 2）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。