项目编号：CHBM-2026-074

# 淳化县城关派出所执法办案中心建设及设备采购项目

# 采 购 合 同

甲　方：　淳化县公安局

乙　方：　陕西润运通安防器材有限公司

日　期：　2026 年 10 月

甲　　方：淳化县公安局

地　　址：陕西省咸阳市淳化县正街平安巷

联 系 人：张博

电　　话：029-32772308

统一社会信用代码：116104300108128622

乙　　方：陕西润运通安防器材有限公司

住 所 地：陕西省西咸新区沣东新城西咸路中段新店小区3区1排-2号

法定代表人：孙晓朋

项目联系人：孙晓朋

通讯地址：陕西省西咸新区沣东新城西咸路中段新店小区3区1排-2号

电　　话：18192573820

电子信箱：406896124@qq.com

开户银行：中国工商银行陕西自贸区西安沣东支行

银行帐号：3700020809200286091

统一社会代码：91611100MA6TLJ422Q

合同编号：CHBM-2026-074

签订地点：淳化县公安局办公室

签订时间：2026 年 10 月 30 日

**甲方：（淳化县公安局）**

**乙方：（陕西润运通安防器材有限公司）**

淳化县城关派出所执法办案中心建设及设备采购项目(CHBM-2026-074)，在采购人及监督部门的全程监督管理下，采用竞争性谈判采购方式采购，经评审委员会评审推荐， 淳化县公安局确认**陕西润运通安防器材有限公司**为本项目中标人。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，订立本合同，并共同遵守如下条款：

**第一条、合同价款**

（一）合同总价款为人民币（大写）陆拾捌万捌仟柒佰元整（￥688700.00 元）。

（二）合同总价包括：包括产品费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费、培训费、税金及验收等其它相关的所有费用

（三）本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。

（四）本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

**第二条、设备清单**

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格/型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全景摄像机 | 天地伟 | TC-C55KS | 1、1/2.7"CMOS 传感器<br>2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 | 台 | 20 | 800.00 | 16000.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 业 | | 定光圈<br>3、支持 4 颗红外灯，红外补光 80 米<br>4、最低照度彩色:0.002Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)，0Lux with IR<br>5、支持人车分离、绊线、周界<br>6、支持移动报警、遮挡报警、磁盘满、磁盘读写错误、IP 冲突、MAC 冲突、端口输入报警、网线断（日志）异常报警<br>7、支持报警联动邮件报警、录像、抓拍 | | | | |
| 2 | 高保真拾音器 | 天地伟业 | TC-P800TG | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取<br>2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除<br>3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护<br>4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）<br>5、监听半径 1-7m（内置电位器可调） | 台 | 9 | 750.00 | 6750.00 |
| 3 | 安检门 | 安天下 | AT300 | 1.通道尺寸：2210(高) x 840(宽) x 570(深)<br>2.检测标准:设备已通过公安部检测中心按照 GB 15210-2018 标准进行 44 项检测，并提供公安部检验报告证明；<br>3.重量：80KG，便于移动 | 套 | 1 | 3800.00 | 3800.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4.工作温度：－20℃～＋55℃<br>5.外壳防护等级：IP53<br>6.操作授权:除了使用安检门必需的控制装置和工作参数外,其它影响探测性能的装置和参数都加以保护,避免非授权人员擅自改动。<br>7. 外 接 电 源 ： AC:187V~242V 47Hz~52Hz 无需调整而能正常工作<br>8.开机自检功能:系统开机时具有自检功能，并显示检测结果<br>9.探测性能：符合 A 级标准<br>10.报警声音：125dB<br>11.开机自动设置频率：两台以上门并排工作,开机时每台门具有自动设频功能，各台门能设置不同频率，避开相互干扰。<br>12.探测区域内磁感应强度：在探测区域左右边界各方内 150mm 形成的区域中，任意一点的磁感应强度 6.3μT。<br>13.门体分区：门体的探测区域可以在 6 区、12 区、18 区三种模式间切换。<br>14.探测灵敏度范围：灵敏度等级 0～1999 共 2000 级，能从低到高方便地调节，并至少覆盖一个检测等级。所有区位都可检测到小到 5 毛硬币大到 10Kg 铁球的金属。<br>15.面板显示：前面板液晶（LCD）显 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 示，有中英文菜单，内置多种场所推荐探测灵敏度设定数值，一键式按钮。<br>16.快速设置灵敏度：内存 30 个用于公检法司等政府机构和场馆、企业等用户所需的标准安检灵敏度和针对各种金属材料的探测程序，用户可通过快速设置功能一键设置。<br>17.排除小件金属功能机：携带需要排除的小件金属通过安检门 2—3 次，就可以自动设置好需要排除这件金属样品的各区的灵敏度值。<br>18.通行速度：测试人以 0.2m/s～2m/s 的速度通过安检门，安检门能准确记录通过人数。<br>19.最低探测高度：≤1cm<br>20.远程控制：安检门能通过 RS485 总结与计算机通讯，远程计算机能查看并设置各个参数，并能接收并保存探测门的报警信息。<br>21.飞物报警：以五毛硬币抛过探测区域，能产生报警<br>22.持续工作时间：安检门能连续工作至少 8 小时。<br>23.计数功能：安检门能记录有效受检人数和发生过报警的人数，并能复位清零。<br>24.多区位同时报警：安检门能检测出同一人不同部位携带的金属物品， | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 并准确报警显示金属物品所在区位。<br>25.断电保护功能（选配）：系统配备内置锂电池，当使用市电供电时，能自动对电池充电，当市电断电时，系统能自动切换到备用电池，并维持系统工作 10 小时以上。<br>26.抗干扰功能：针对各种使用环境的电磁干扰，整个系统采用了世界先进的电磁兼容设计，并使用 DSP 处理器对违禁物品的采样信号进行相关运算和滤波，从而使得整套设备具有极强的电磁抗干扰能力。<br>27.探测灵敏度检验：根据产品用户手册声明的产品类型，对能够满足的每一个探测类别，均对应有一组推荐的工作参数或快捷程序。对一个应报警测试物在同一位置的探测率大于等于 90%；对一个不应报警测试物在同一位置的误报警率等于 30%，且全部位置总的误报警率小于等于 15% 。符合混合类（I 类、II 类）要求 | | | | |
| 4 | 手持金属探测器 | 安天下 | AT2028 | 1.尺寸及重量：尺寸长 360mm X 宽 83mm X 厚 43mm。重量 280g（不含电池）。<br>2.电池：采用常见型号的电池供电，供电电压不超过 15V，采用 2 节 5 号电池。<br>3.操作和控制装置：按键、开关、信 | 个 | 1 | 1250.00 | 1250.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 号插座操作灵活，可通过按键实现低、中、高灵敏度切换，通过按键实现报警模式切换，可一键关机。<br>4.工作时间：至少能连续正常工作24h而无需更换电池或重新充电。<br>5.节能电功能:当设备在开机状态下超过2分钟不使用时,设备自动进入休眠模式；在休眠模式下10分钟内有金属靠近时，设备自动唤醒；休眠模式状态下超过10分钟，设备会自动关机，并可自行设置休眠时间。<br>6.接口：具有TYPE-C 接口，能与外部上位机进行双向通讯;当仪器通过TYPE-C接口连接外接电源，可对设备上的充电电池进行充电。<br>7.辐射磁感应强度：8μT。<br>8.微小金属探测功能：以直径1.0mm的钢球为被测试物，当手探以1m/秒的速度贴着测试物掠过时设备能报警。<br>9.报警声音：报警声音90.4dB（A），报警声与提示其它信息的声音有区别。<br>10.工作温度：在-30±3℃持续工作2小时,在60±2℃持续工作2小时。<br>11.抗周围金属影响：探测器距离大金属物大于等于0.5m运动时，不产生报警。<br>12.静电放电抗扰度：接触放电8KV、 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 空气放电 15KV 试验后能自行恢复正常工作<br>13.外壳防护等级 IP 52<br>14. 报告依据：产品符合 GB 12899-2018《手持式金属探测器通用技术规范》 | | | | |
| 5 | 人脸随身物品柜 | 喜仕达 | 6 格物品存放柜 | 1.符合行业相关标准，工作频率：840-960MHz；<br>2.协议标准：支持 ISO18000-6C 和 EPC Class1 Gen2；<br>3.配有 21.5 寸电容触摸屏，可选配双目摄像头、一维码/二维码、身份证/IC 卡读卡器、指纹等功能模块；<br>4.设备材质：钣金、钢化玻璃、亚克力；<br>5.整机接口：以太网接口*1，USB 接口*1，电源开关*1，启动开关*1；<br>6.供　　电：AC 220V　50Hz；<br>7.安装方式：立式（带脚轮）；<br>8.产品尺寸：1260×400×1967mm（宽×厚×高）；<br>9.6 格物品存放柜。 | 台 | 1 | 24000.00 | 24000.00 |
| 6 | 人脸识别门禁一体机 | 天地伟业 | TC-P5010 | 1、设备拥有 8 英寸触摸显示屏，采用嵌入式 Linux 系统，有 1 个 TF 卡槽，最大支持 512G<br>2、采用 1/2.8 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头<br>3、采用双目相机，一路可见光摄像头和一路红外摄像头，设备 WEB 端具 | 台 | 6 | 3100.00 | 18600.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 有宽动态启闭选项<br>4、支持人脸、人体移动预测，唤醒设备；支持人脸、人体及物体移动侦测，唤醒白光补光灯<br>5、设备支持 1 路电源接口、1 路 RS-485 接口、1 路 10/100Mbps 以太网口、1 路韦根输入接口、1 路韦根输出接口、1 个 USB 接口、2 路报警输入接口、1 路报警输出接口<br>6、刷卡时，设备有蜂鸣器提示音；支持比对结果语音提示和语音音量调节<br>7、支持比对结果图文提示功能；支持本地视频预览、人脸动态捕捉；支持查看人员信息、设备模式（如首脸/首卡开门、永久开门、永久关门等）<br>8、设备具有补光功能，支持 10000 个用户，用户能设置为管理员权限；设备支持存储 10000 个密码、10000 张人脸库、10000 张卡片、100000 条本地进出记录<br>9、设备具有显示功能，支持红外及白光灯补光<br>10、 设备支持人脸识别、IC 卡识读密码识读的认证方式；<br>11、 设备具有人脸比对功能，支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员核验；支持人脸识别多阈值设置；支 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 持陌生人抓拍<br>12、 设备人脸识别准确率 99.5%；防护等级 IP65，室外防水，可用于室内室外<br>13、 可在-20℃-60℃内正常工作<br>14、 设备具有黑名单功能，支持中心下发黑名单信息；支持本地 10000 个人脸黑名单比较;支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台<br>15、 设备具有节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到熄屏待机状态,支持物体靠近自动唤醒待机设备,支持在正常光照环境下不开启白光补光灯实现人脸识别<br>16、 人脸识别的最小距离不超过 0.3m，最大距离 2m<br>17、 设备人脸识别误识率≤0.1% | | | | |
| 7 | 32 路 4 盘位 NVR | 天地伟业 | TC-R5432 | 1、支持接入 1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB 容量的 SATA 接口硬盘；支持接入 SSD 固态硬盘；具有 4 个 SATA 硬盘接口<br>2、最大支持接入 32 路视频信号<br>3、带宽总资源 208M<br>4、支持解码 2 路分辨率为 3840×2160 格式的视频图像或 4 路分辨率为 2560×1440 格式的视频图像或 8 路分辨率为 1920×1080 格式的视频图像或 16 路分辨率为 1280×720 格 | 台 | 1 | 2550.00 | 2550.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 式的视频图像或20路分辨率为704×576格式的视频图像。能自适应显示器分辨率进行图像显示<br>5、支持以1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512倍速回放录像；可同时单路倒放，正放2路4K、25fps格式的视频图像或4路4M、25fps格式的视频图像或8路1080p、25fps格式的视频图像或16路720p、25fps格式的视频图像或16路4CIF、25fps格式的视频图像<br>6、支持接入编码格式为H.264、H.265的视频图像<br>7、支持通过Onvif、GB/T 28181协议接入平台<br>8、具有2个千兆以太网口，1个前置USB2.0接口，1个后置USB3.0接口，1个HDMI接口， 1个VGA接口，1路3.5mm音频输入，1路3. 5mm音频输出，2个RS-485控制接口，1个RS-232调试接口，16路报警输入接口，4路报警输出接口，1个eSATA接口，具有内置风扇。<br>9、支持将接入的图像以多画面分割方式显示，可分割为1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20/25/32个画面<br>10、具有TCP、UDP、HTTP、MUC、UPnP、 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DHCP、PPPoE、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTSP、SMTP、HTTPS、SNMP、SADP、IPV6 协议设置选项<br>11、支持 4000×3072 (20 帧 / 秒）、3072×3072 (25 帧 / 秒）、2560×2560 (25 帧 / 秒）、2048×2048 (15 帧 / 秒）、1280×1280 (15 帧 / 秒)、2592×1944 (25 帧 / 秒）、2560×1440(25 帧 / 秒）、1920×1080(60 帧 / 秒）、1280×720 (60 帧 / 秒）、704×576 (60 帧 / 秒）分辨率录像<br>12、能一键添加不同网段的前端摄像机 | | | | |
| 8 | 交换机 | 天地伟业 | TC-P5S28 | 支持 24 个千兆网口+4 个万兆光口+1 个管理端口+1 个 USB 端口<br>支持符合 IEEE 802.1d、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ae 标准<br>L3 管理，支持 DHCP Server, QoS, ACL 控制，支持 SNMP V1/V2/V3，支持 IGMP Snooping v1/v2<br>支持生成树协议 STP/RSTP/MSTP（ERPS)，支持环路检测和自愈，支持远程环回监视和控制（802.3ah OAM）<br>支持多种 VLAN 划分，mac VLAN，协议 VLAN | 台 | 2 | 1400.00 | 2800.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 支持 IP 地址+MAC 地址+VLAN+端口绑定，支持 DHCP Snooping，支持 IP source 和 DAI 防护<br>支持 IPV4/IPV6,RIP v1/v2 ,OSPF v2 | | | | |
| 9 | 全景温湿度一体机 | 天地伟业 | TC-P819QW | 1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体<br>2、静态数字显示，适于同步录音录像<br>3、内置 MIC 和扬声器,具有 1 个 RJ45 接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 路报警输出接口、1 个 RS485 接口、1 个复位按钮、1 个存储卡接口；<br>4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步<br>5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示；<br>6、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上；<br>7、2.1mm 超广角定焦镜头，支持 ICR 双滤切换<br>8、摄像机分辨率 2592×1944；<br>9、支持音频异常检测报警提示，支持高音报警；<br>10、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放；<br>11、摄像机支持畸变矫正、远端放大 | 台 | 3 | 4200.00 | 12600.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 功能；<br>12、支持红外、白光补光，红外距离15m<br>13、支持值岗、攀高、人数统计等智能分析功能；<br>14、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2592*1944@30fps，最高帧率1920*1080@60 fps<br>15、支持POE、DC12V供电 | | | | |
| 10 | 公安审讯主机（派出所版） | 天地伟业 | TC-I82HN-CHLQ | 1、支持不拆机箱更换光驱；<br>2、接口要求：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出<br>3、支持高音质音频接入，音频编码标准采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调<br>4、支持校正时钟<br>5、支持6个前置硬盘插槽，支持热插拔；<br>6、单张光盘刻录的音视频时长4小时，且不影响刻录的音视频质量；<br>7、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像；<br>8、支持视频自动叠加片头，叠加内 | 台 | 3 | 17000.00 | 51000.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等<br>9、讯问结束后刻录的时间不超过 5 分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录；<br>10、讯问音视频回放保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真<br>11、刻录光盘包含播放器，无需另外安装播放软件,即可在任意电脑上自动播放<br>12、支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作；<br>13、支持音频混音,可显示声音波形；<br>14、支持画面合成，合成数量支持 1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持 H.265 编码格式，分辨率支持 4K，帧率支持 60fps；<br>15、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息<br>16、支持视频画面质量检测，支持场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等 12 种视频诊断算法。支持 8 个数字和示证通道同步分析；<br>17、主机标配 1 块 4T 的硬盘 | | | | |
| 11 | 示证展台 | 天地 | TC-P82 | 1、双臂 5 关节，灵活机构，标配高 | 台 | 3 | 4000.00 | 12000.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 伟业 | 5ZT | 亮度 LED 灯；<br>2、800 万像素，高清自动对焦镜头；<br>3、丰富接口面板，支持 HDMI、VGA；<br>4、内置麦克风，1080P 高清视频同步录制；<br>5、最大 A3 幅面拍摄，支持微距拍摄；<br>6、翻转镜像功能，让画面可以得到多方位展示；<br>7、冻结图像功能，可捕捉视频的瞬间图像，放大图像；<br>8、图像处理功能，可对图像进行亮度、对比度、饱和度、去黑边、裁剪、翻转、锐化等处理；<br>9、一键切屏功能，可通过快速切换视频软件界面操作按钮，实现多种模式操作 | | | | |
| 12 | 彩色激光打印机 | 惠普 | Color Laser MFP 178nw | 1.颜色：彩色<br>2.打印速度：黑白 18 页/分，彩色 4 页/分　　3.打印分辨率：600*600dpi<br>4. 扫描分辨率：600*600dpi<br>5.控制面板：双行液晶显示屏<br>6. 接口：高速 USB2.0 端口、快速以太网 10/100Base-TX 端口<br>7.进纸盒容量：150 页<br>8. 出纸盒容量：50 页<br>9. 功耗：300W(打印) | 台 | 4 | 3600.00 | 14400.00 |
| 13 | 一体化审讯桌 | 桓璟 | 定制 | 1.尺寸:160×80×75<br>2.采用高密度板材，油漆为环聚酯漆 | 张 | 4 | 5500.00 | 22000.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 喷漆，漆面均匀而且硬度大，实木制作，结实牢固，木纹纹理清晰，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。西皮封边，优质皮革具有抗冲击防撞，耐磨、耐老化、透气等特点，皮面柔软手感好。<br>油漆：四道底漆，三道面漆，底漆采用环保油漆，面漆采用环保聚酯漆，色泽均匀、光滑耐用可长期保持表面效果。采用优质皮革。90 公斤左右。 | | | | |
| 14 | 受讯椅 | 江苏优盾 | SXY-UD-01 | 1.结合人体工学、审讯心理学设计，符合公安机关执法办案场所规范化建设标准；钢制+PU 软包材质，软硬适中，腿部约束舱在嫌疑人落座后无延时弹力触发锁定，嫌疑人双脚可完全着地并具有一定的活动空间，满足不同身高体型的嫌疑对象使用；不用钥匙或辅助工具，不用通电，落座即锁定。<br>整体无尖锐棱角，多维度防撞防磕处理，双手采用玻璃纤维防割腕带进行约束控制，无需在胸腹部采取任何约束措施，也能对其上肢自动形成安全缓冲区，360 度保证其始终都在一个安全可控的约束区域内，受讯椅前置约束舱顶板须配置模压缓冲防撞软体，提高安全性；内置应急解锁功能，紧急情况下可一键快速解锁；操作简单快捷，无需多人协作进行约束控 | 把 | 2 | 6300.00 | 12600.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 制，提高审讯效率。<br>2.椅面、桌面、椅背在受到 30kg 沙袋冲击时，整体不出现断裂或局部开焊，试验后变形量≤15m；腿部固定装置在受到 2500N 的拉力作用时，不可被开启，能够正常使用；以及腕部固定装置和腕带在受到 2500N/2000N 作用力下，不被破坏和开启，能够正常使用。<br>3..腿部固定装置、腕部固定装置、腕带等在 3000 次循环工作后，能正常使用。 | | | | |
| 15 | 软包椅 | 桓璟 | 定制 | 木质框架，结实耐用。外面采用优质皮革软包，里面采用优质高密度海绵，做工精细，安全实用，有效防止被谈话人自残。 | 把 | 2 | 530.00 | 1060.00 |
| 16 | 办公桌 | 润运通 | 定制 | 1、基材：采用 E1 级环保型中密度纤维板，经高温防潮、防腐、防虫处理；<br>2、饰面：采用优质胡桃木皮贴面，厚度 0.6mm；<br>3、油漆：选用优质环保油漆，经五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂，符合 GB18583-2008 环保标准；<br>4、（三合一连接件：金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≧97 小时），所有五金配件全部经过防锈、防腐处 | 套 | 2 | 1200.00 | 2400.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 理。 | | | | |
| 17 | 办公椅 | 润运通 | 定制 | 1.采用新一代多层细密纤维增强技术舒爽透气，弹力舒适<br>2.材质:坐垫采用整块高密度弹力原生海绵<br>3.静压承重测试可承受 7500N<br>4.尼龙椅轮 | 把 | 8 | 420.00 | 3360.00 |
| 18 | 硬盘 | 希捷 | 酷鹰系列 10T | 硬盘容量：10T<br>硬盘类别：磁道式硬盘<br>接口：SATA3<br>转速：7200 转<br>缓存：256M | 块 | 4 | 3550.00 | 14200.00 |
| 19 | 43 寸显示屏 | 小米 | L43M7-ES | 屏幕尺寸：43 寸<br>4K 超高清<br>分辨率:3840x2160<br>刷新率:60Hz<br>色域：76%<br>USB2.0 接口数:1 个，USB3.0 接口数:1 个<br>背光:DLED<br>内存：3GB+64GB<br>功率:75W | 台 | 3 | 3580.00 | 10740.00 |
| 20 | 55 寸显示屏 | 小米 | L55M7-ES | 屏幕尺寸:55 寸<br>4K 超高清<br>分辨率:3840x2160<br>刷屏率:280Hz<br>色域：94%<br>USB2.0 接口数:1 个，USB3.0 接口数:1 个 | 台 | 1 | 4190.00 | 4190.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 背光:DLED<br>内存：2GB+64GB<br>功率:120W | | | | |
| 21 | 指纹信息采集仪 | 海鑫科金 | HX-R8062U | 指纹采集：<br>精度高、速度快、使用方便、可采集平面指纹、滚动指纹；<br>采集指纹流畅自然。<br>先进的光学成像系统可适应各类干、湿手指捺印。<br>体积小巧便捷既可满足桌面采集需要也可配合笔记本电脑便携使用。<br>窗口采集面积：36mm×39mm<br>有效图像尺寸：32.5mm×32.5 毫米<br>图像像素数：640×640 像素<br>分辨率：500 dpi ±1%<br>图像灰度级：8 位，256 级灰度<br>计算机接口：USB 2.0<br>身形采集<br>1.身高刻度板包括左右两边身高刻度，分度值不大于 2mm；每 10 厘米刻度显示高度数字;身高刻度板提供对中线作为拍摄人像时对中调整;足长刻度板分度值不大于 2mm。<br>2.刻度板材料结实无反光,材料耐用可擦拭;表面喷绘刻度，浅灰色或白底，黑色刻度；<br>3.身高脚长测量方式: 医用级超声波测距，双探头（附一种超声波传感器专利），自动温度补偿，不受环境 | 套 | 1 | 65000.00 | 65000.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 影响，测量精准；<br>身高范围：0-200CM ，分度值 0.1CM<br>脚长范围：0-40CM 分度值 0.1CM（配套双脚定位按钮）<br>4.体重测量方式:航空仪表级梁式压力传感器测重;底盘冷板冲压一次拉伸成形（非铸铁、非方管拼接），表面静电喷塑，抗氧化，防磨损，结实耐用；范围： 1—200KG ，分度值 0.1KG<br>5.刻度表高度刻度 80—200CM ，宽度刻度 0-60CM<br>6.显示方式:主显示屏红色高亮 LED 显示身高、体重、脚长，待机状态下显示当前日期、时间,室内环境温度，不受外界光线和视角影响，性能稳定；<br>7.数据传输:标准 RS232 通讯接口可对接单位体检系统，测量数据上传，传输数据性能稳定,免费提供串口协议软件。 根据需要可选无线 WiFi 或蓝牙传输。<br>8.电源电压:110V-240V,50HZ<br>19.功耗： 10W<br>10.环境温度：－１０℃～＋４０℃<br>图像采集：<br>曝光模式：P/Av/Tv/M/A+自动模式、SCN 特殊场景模式、创意滤镜<br>曝光补偿：±3EV，1/3EV 步长调节 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 白平衡：自动、日光、阴天、钨丝灯、荧光灯、闪光灯、自定义白平衡<br>除尘：感应器除尘数据功能<br>接口：USBC、HDMI 微型输出接口<br>传感器：感光元件尺寸 22.3×14.9mm；有效像素 2410 万，总像素约 2580 万<br>工控机：<br>有独立 usb3.0 接口,intel 的 i5 四代及以上 cpu,内存 8 个 g,系统 win7 旗舰版 | | | | |
| 22 | 声纹采集 | 声扬 | VCS2000 | 1、支持连接身份证读卡器，可便捷读取被采集人基本信息。<br>2、可通过客户端软件监测采集的语音数据是否为现场真人采集,若不是则给出提示。<br>3、当采集语音中出现连续数字，且连续数字的位数大于设定阈值时,可通过客户端软件给出提示信息。<br>4、具有重复语音内容检测功能，可避免被采集人一直重复说某几句。<br>5、录音时可选择采集全向音频或定向音频。<br>6、设备采集模式可设置，可设置有效采集距离，设置范围在 0.5~2.5 米之间。<br>7、语音采集为 16 位量化精度，采用 wav 录音格式。<br>8、信噪比＞60dB。 | 台 | 1 | 32000.00 | 32000.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9、波形失真度≤0.05%。<br>10、频率响应：50-8kHz。 | | | | |
| 23 | 虹膜采集 | 万里红 | WLH-IRIS-JD7 | 一、客户端组件需求<br>1.图像获取。实现通过专用虹膜采集设备获取虹膜特征信息，将采集对象虹膜信息及图像信息存储至本地，采集软件的本地库容不低于 10 万人。<br>2.支持离线虹膜采集。离线采集数据在接入公安网后上传至部级或省级平台数据库。<br>3.支持在线虹膜采集。采集数据能够上传至部级或省级平台数据库。<br>4.特殊采集方式。实现多种方式采集虹膜特征信息，如无证采集、强制采集和左右单眼采集。<br>5.质量检查提示。支持采集环节同步检查虹膜质量和质量检查结果提示。<br>6.检查重复数据。支持数据上传环节实时检查数据重复情况和数据重复情况提示。<br>7.预处理。系统可针对获取的虹膜图片图像进行特征信息预处理功能。<br>8.驱动匹配。满足系统客户端组件所提供的驱动程序与虹膜采集设备及二代身份证阅读器匹配应用功能。<br>9.存储采集对象信息。提供采集对象信息存储功能，包括姓名、性别、人员分类、身份证件号码等相关信息。<br>10.存储采集人信息。提供采集人存 | 套 | 1 | 19000.00 | 19000.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 储功能。<br>11.读取二代身份证件信息。能通过二代证阅读机读取二代身份证件信息。<br>12.采集记录查询。提供采集记录查询功能。<br>13.列表显示。提供离线采集数据列表显示功能。<br>14.访问地址。系统提供访问地址指向功能。<br>二、虹膜采集设备需求<br>1.外观要求。望远镜形设计，设备前端弧形面能与人脸充分贴合,弧形面前段具有可拆卸胶条。<br>2.虹膜图像格式。BMP 格式。<br>3.虹膜图像尺寸。单目虹膜图像宽640 像素，高 480 像素。<br>4.设备规格。设备尺寸长*宽*高（185mm*150mm*55mm），重量0.413kg。<br>5.工作温度。在工作温度-25℃—55℃下正常工作。<br>6.设备接口。支持 USB 接口作为通信接口。<br>7.虹膜设备分辨力。在有效采集距离范围内，设备分辨力 4 lp/mm。<br>8.采集图像采样分辨率。在有效采集距离范围内，虹膜采样分辨率 24 pixel/mm。 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9.注册时间。在网络条件正常情况下，单人单次3秒。<br>10.识别时间。在网络条件正常情况下，单人单次1秒。<br>11.精准度。在不少于1000万虹膜库、比对次数不小于5000万次的基础上，FAR小于0.00001%，FRR小于0.001%。<br>12.防假准确率。在不少于100次防止假体攻击测试中，识别准确率不小于99%。<br>13.虹膜比对时间。在不少于1000个样本测试的基础上，平均虹膜比对时间0.08s。<br>14.注册查重。能在虹膜注册过程中将虹膜数据上传至数据库进行查重，并给出查重结果提示。<br>15.质量检查。能对采集到的虹膜图像进行质量检查，并给出质量检查结果提示。<br>16.光源强度调节。支持自动或手动调节光源强度。<br>17.辅助采集机制。支持通过镜面显示辅助虹膜采集。<br>18.美瞳检测。支持美瞳检测功能。<br>19.节能要求。具有节能或睡眠功能。<br>20.采集方式。支持双眼和单眼采集。<br>21.触发方式。支持自动触发和手动触发采集。 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 22.工作应用方式。支持在线和离线采集。<br>23.快速采集。支持无需操作人员干预进行的快速采集。<br>24.指示功能。能通过灯光提示设备状态。<br>25.操作提示。在虹膜采集过程中及采集成功时具有声音提示。<br>26.光线影响。有效屏蔽外界光线影响。<br>27.设备背灯状态。设备背灯显示绿色且常亮时，设备正常使用；设备背灯不亮或闪烁时，设备无法正常使用。<br>28.设备传感。具有方向传感器，倒置使用有警报音提示。 | | | | |
| 24 | 醒酒椅 | 桓璟 | 定制 | 1.软包设计，安全防撞，加厚海绵，嵌入式约束带，安全更稳固，尺寸高95cm、宽73cm、深75cm；座宽54cm、座深54cm、躺卧150cm。<br>2.椅面：PU仿皮，手感舒适，边缝一针一线工艺精湛，软硬适中，平整无凹凸，舒适透气内衬：高弹性海绵，木框架和铁框架高弹性海绵具有超强的回弹性与透气性，保持沙发内部弹性十足，受力均匀，久坐不累，不易塌陷功能：椅背可后躺调节有脚拖坐式，躺卧都比较灵活。<br>3.人性化设计，安全性强，四角安全 | 套 | 1 | 2800.00 | 2800.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 固定于地面。整体宽度 71cm，整体高度 120cm，后躺总体长度 200cm。 | | | | |
| 25 | 中央空调 | 美的 | 室外机:MDV-260W/DSN1-FIT(E1)室内机:MDV-D63T2/BP3N1-F | 1.额定制冷功率 7.60kW，额定制热功率 7.3kW;<br>2.APF4.80（w·h）;<br>3.外机尺寸 1120×1558×400mm;<br>4.净重 144.0kg;<br>5.噪音 59dB (A);<br>6.风量 10000m³/h;<br>7.电源 380V/3N50Hz。 | 套 | 1 | 55700.00 | 55700.00 |
| 26 | 新风系统 | 曼瑞德 | BR300 | 6 个进风口<br>6 个排风口<br>电源;220V~50HZ<br>风量（m³/h）：50-500<br>功率（W）：3-71 | 套 | 1 | 22000.00 | 22000.00 |
| 27 | 电脑 | 异能者 | Co-G8 | 1.处理器：10 核 16 线程，基础频率 2.5GHz，集成核显;<br>2. 内存：16GB DDR4 商用内存，支持扩展升级;<br>3. 硬盘：500GB SSD 固态硬盘<br>5. 机箱：商用大机箱，结构稳固，接口丰富;<br>6. 显示器：23.8 英寸，分辨率 1920x1080，刷新率：75Hz。 | 套 | 4 | 5400.00 | 21600.00 |
| 2 | 网络 | 大 | R26 | 22U，19 英寸网络机柜 | 台 | 1 | 700.00 | 700.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 机柜 | 唐安普 | 622 | 板厚:箱体0.8,立柱1.5,600宽*600深*1100高 | | | | |
| 29 | 安装调试 | 润运通 | 定制 | 包含电源线、网络网线、全套布线辅材;完成线缆敷设、端接、设备安装、通电联网调试,强弱电规范布线,线路做绝缘防护,完成链路测试,保障设备供电与网络通讯正常,含全部施工人工。 | 项 | 1 | 25000.00 | 25000.00 |
| 装修清单 | | | | | | | | |
| 1 | 吊顶 | 润运通 | 定制 | 1.材质:铝扣板,板材表面涂层均匀,抗腐蚀、抗老化,不易褪色变形;<br>2.配套龙骨采用轻钢龙骨,龙骨强度满足吊顶荷载要求,安装牢固,拼接缝隙均匀平整;<br>3.板面平整度高,无翘曲、划痕、磕碰缺陷,模块拼接严密,拆装维护方便。 | ㎡ | 170 | 150.00 | 25500.00 |
| 2 | 灯 | 润运通 | 定制 | 1.光源类型 LED 平板灯,发光均匀无频闪,显色性良好;<br>2.适配铝扣板吊顶安装,嵌入式安装,外观轻薄;<br>3.驱动电源稳定,散热性能良好,满足室内照明使用要求。 | 个 | 15 | 110.00 | 1650.00 |
| 3 | 软包 | 润运通 | 定制 | 1.基层:采用木工板做打底基层,板材符合环保要求,基层安装牢固平整;<br>2.面层:皮革软包面料,皮革耐磨、抗污,表面无破损色差;<br>3.工艺:基层固定牢靠,软包填充饱满,边角规整,无鼓包、起皱现象。 | ㎡ | 354 | 410.00 | 145140.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 护墙板 | 润运通 | 定制 | 1.基层：木工板打底，基层平整牢固，防潮性能达标；<br>2.面层：木饰面墙板，木纹纹理均匀，表面耐磨耐刮，色泽统一；<br>3.安装：板缝顺直，拼接严密，固定牢固，阴阳角收边完整美观。 | ㎡ | 32 | 280.00 | 8960.00 |
| 5 | 肯德基门 | 润运通 | 定制 | 1.门洞规格：门框尺寸 2m×1.95m；<br>2.框架材质：铝合金型材，型材壁厚满足强度要求，表面氧化喷涂处理，耐腐蚀；<br>3.门扇：配置钢化玻璃，玻璃通透无划痕，五金配件配套齐全，启闭灵活，密封性能良好。 | 个 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 6 | 软包候问座椅 | 润运通 | 定制 | 1.外形尺寸：总长 13m，宽度 0.5m；<br>2.主体架构：方管焊接架构，钢结构框架焊接牢固，防锈防腐处理；<br>3.面层：皮革软包，填充物饱满，面料耐磨耐脏，缝线工整，无开裂脱线。 | m | 13 | 250.00 | 3250.00 |
| 7 | 软包洗手盆 | 润运通 | 定制 | 1.出水方式：感应出水，红外感应控制，出水灵敏，节水防溅；<br>2.基材：实木基材框架，框架稳固，做防潮处理；<br>3.软包部分：硅胶软包，触感柔和，抗磕碰，防水易清洁。 | 个 | 1 | 3900.00 | 3900.00 |
| 8 | 软包小便池 | 润运通 | 定制 | 1.出水方式：感应出水，自动感应冲水，感应响应灵敏；<br>2.本体材质：陶瓷本体，陶瓷釉面光滑致密，耐污易冲洗；<br>3.防护部分：硅胶软包防护层，防撞 | 个 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 保护，防水耐潮，不易老化脱落。 | | | | |
| 9 | 辅项 | 润运通 | 定制 | 包含垃圾清运、广告制作安装、窗帘采购安装、现场保洁等配套工作； | 项 | 1 | 15000.00 | 15000.00 |
| 合计 | | | | 大写：陆拾捌万捌仟柒佰元整<br>小写：￥688700.00 元 | | | | |

**第三条、款项结算**

付款方式：项目终验合格、双方签署验收报告，乙方按甲方要求开具全额合法有效发票，并提交符合要求的质量保函（或由甲方直接留存现金质量保证金）后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 100%，即人民币 688700.00 元整；合同总价款 3%作为质保金，即人民币 20661 元作为质量保证金，自质保期届满且无质量问题、无未了结索赔、无违反数据安全及保密义务情形、软件授权无瑕疵之日起 15 个工作日内无息付清。乙方以保函方式替代留存保证金的，应提供在中国境内依法设立且具有相应授信能力的商业银行出具的、不可撤销、见索即付的质量保函，金额不低于 20661 元，有效期不短于质保期届满后六个月。乙方提交的保函不符合前述要求的，甲方有权直接留存现金质量保证金。若乙方存在未了结违约事项，甲方有权从应付货款中直接扣除相应违约金及赔偿金后再行支付。

（一）乙方应在甲方付款前开具票面合规、信息准确的发票，甲方进行支付结算；发票不符合规定的，甲方有权拒付且不承担逾期付款责任。

（二）结算方式：银行转账。

**第四条、交货时间及地点**

1．交货时间：乙方应自合同签订之日起 30 个日历日内完成全部货物到货、安装、调试并经甲方终验合格交付使用。非因甲方书面确认

的原因导致的验收延迟，均计入乙方交货期限。若延期交货，乙方每天应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金。因不可抗拒力所导致的交货、服务及付款延迟，不可抗力发生后 48 小时内书面通知对方，15 日内提供有效证明；持续超过 60 日致合同目的不能实现的，任何一方有权书面解除合同。

2、交货地点：采购人指定地点。

**第五条、质量保证**

1、乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2、乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

3、质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

4、乙方所提供货物还应符合国家和陕西省有关安全、环保、节能之规定，“3C”认证的货物（产品）应加贴“3C”认证标志。

5、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

6、质保期：全部设备自终验合格之日起 24 个月；其中中央空调、新风系统的供冷、供热部分为 24 个月；装修工程、电气管线、给排水管道、设备安装部分自终验合格之日起 24 个月，涉及防水部位保修期为 5 年。法律法规规定的最低保修期限长于前述约定的，从其规定。质保期内乙方承担全部免费维修、更换及上门费。

**第六条、权利保证：**

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。本合同项下设备的所有权自甲方验收合格并支付全部合同价款之日起转移至甲方。在所有权转移之前，设备毁损、灭失的风险由乙方承担。

2、乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3、乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4、如甲方、甲方所属单位及其工作人员在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任，赔偿范围包含包括但不限于含诉讼费、仲裁费、律师费、行政罚款及停用、更换所致损失。

**第七条、包装要求与运输方式：**

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

2、每一包装单元应附详细的装箱单和质量合格证。

3、货物（产品）运输方式：汽车。

4、乙方负责货物（产品）运输。

**第八条、货物验收：**

1、货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：具体技术指标及测试方法详见本合同第二条或招标文件技术需求部分，乙方

须确保设备各项指标完全符合上述要求，否则视为验收不合格。若终验不合格，乙方应在甲方限定时间内完成整改并重新申请验收；若二次验收仍不合格，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

（1）交货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或制造商自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方；

（2）到货验收：货物到达后，按合同第二条的设备清单和装箱单进行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录；

（3）货物初验：乙方应在货物到货之日起，10 日内全部完成安装调试完毕；乙方安装调试完毕后 1 日内完成初步验收；初步验收合格后，进入 10 日试用期；试用期间出现任何影响正常使用或不符合合同约定的质量问题，修复后试用期重新计算；

（4）货物终验：试用期结束后 3 日内完成最终验收；

（5）质量验收合格，双方签署质量验收报告。

2、货物验收依据：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同及补充协议；

（4）质检部门抽样检查货物（产品）合格的检测报告。

3、货物验收时发现问题的处理办法：

（1）乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物（产品），甲方有权拒绝接受；

（2）如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物（产品）有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（3）如货物经乙方 2 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任；

（4）货到并安装完成后，因甲方原因逾期组织验收的，乙方应书面催告，甲方应在收到催告后 15 个工作日内组织验收。若甲方无正当理由拒绝验收，乙方有权要求甲方支付已交付且符合合同约定部分的货款，但甲方仍有权对存在质量问题的部分主张权利。甲方因办案紧急需要临时启用部分区域或设备的，不视为对整体项目的验收合格，亦不免除乙方按期完成整体交付及通过终验的义务，项目质保期仍自整体终验合格之日起算。

（5）乙方不能完整交付货物及本条第一款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；

**第九条、售后服务：**

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件要求和竞争性投标文件的“服务承诺”提供服务；乙方提供 7×24 小时报修电话；一般故障 2 小时内响应、24 小时内到达现场并提供初步解决方案；对于复杂故障，应在 48 小时内提供最终解决方案或修复完毕；影响办案的重大故障 4 小时内到场、24 小时内修复或提供同等性能备用设备；若 48 小时内无法修复，应提供同等性能的备用设备。到场及修复均须甲方签署确认单。

**第十条、人员技术培训：**

培训方式：不少于 2 次、累计不少于 8 课时现场培训，直至甲方不少于 4 名操作人员可独立熟练操作全部设备；交付书面操作流程手册、故障速查手册各 4 套及电子版，并留存培训签到记录。

**第十一条、违约责任：**

1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价 1%的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方每天支付欠款总额万分之五的逾期付款违约金；但累计逾期付款违约金总额不超过欠款总额的 3%。

2、乙方违约责任

（1）如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 3%的违约金，部分不能交付的，按不能交付部分货款的 20% 支付违约金；不能交付部分达到合同总价 10%，或

影响系统整体运行功能的，甲方有权解除全部合同；

（2）乙方逾期交货的，每逾期 1 天按合同总价款的 1‰ 向甲方支付违约金，累计不超过合同总价款的 30%。逾期达 30 日的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价 5% 的违约金；

（3）乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权选择要求更换、拒收或解除合同并赔偿损失。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金；

（4）乙方按合同价款的 3% 向甲方提交质量保证金，质量保证金自项目通过甲方最终验收合格之日起开始计算质保期；质保期满，乙方已全面履行质保义务、无未了结索赔，且不存在违反保密协议、数据安全相关约定情形的，甲方在质保期满后 30 日内将质量保证金一次性无息退还乙方。质保期内，乙方拒不履行维修、更换、整改义务或发生其他违约行为的，甲方有权另行委托第三方处置，产生的全部费用、损失由乙方承担，甲方可直接从质量保证金中抵扣；抵扣后仍不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

（5）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 7 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另向甲方支付货款总额的 5%的违约金；

（6）乙方不得以任何形式将本项目整体转包；确需分包的部分，须事先取得甲方书面同意，分包单位应具备相应资质，且乙方就分包部

分与分包单位向甲方承担连带责任。

（7）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本款第（1）项承担违约责任，同时赔偿甲方因此遭受的全部损失;

（8）乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的3%向甲方承担违约责任；

（9）乙方在承担上述1-8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任；

（10）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

**第十二条、廉洁条款**

乙方不得以任何形式向甲方工作人员及其亲属赠送财物、提供宴请、旅游、报销费用或其他利益；一经查实，甲方有权立即解除合同、拒付全部未付款项，并要求乙方支付合同总价 10% 的违约金，同时将有关情况报送政府采购监督管理部门。

**第十三条、施工与安全**

1. 乙方应具备与本项目相适应的施工资质与安全生产条件，并在进场前向甲方提交营业执照、资质证书、安全生产许可证、特种作业人员操作证及进场人员名单；进场人员须经甲方审核同意并办理背景审查

与保密备案后方可入场，人员变更须经甲方书面同意。

2. 未经甲方书面同意，乙方不得将本项目的任何部分分包或转包；经同意分包的，乙方仍对分包部分承担全部责任，分包单位的资质与人员须一并报甲方审核。

3. 施工现场的消防、用电、动火作业安全管理由乙方负全部责任。乙方应办理动火审批、配备灭火器材、采取有效隔离措施，木质材料须作阻燃处理。因乙方施工造成人员伤亡、火灾、财产损失或第三方损害的，由乙方承担全部法律责任与经济赔偿；甲方因此对外先行赔付的，有权向乙方全额追偿。

4. 本项目使用的软包、皮革、木质基层、窗帘及其他内装材料，燃烧性能应不低于 GB 8624 规定的 B1 级（难燃），人造板甲醛释放量应符合 GB 18580 限量要求；乙方应在材料进场时提供型式检验报告与合格证明，未提供或检验不合格的不得使用。

5. 乙方应为全部进场人员办理工伤保险及意外伤害保险并承担全部费用，未投保不得进场施工。

6. 隐蔽工程（含综合布线、龙骨基层）须经甲方现场查验并签署签证后方可覆盖。

**第十四条、数据与信息安全**

1. 本合同项下全部设备产生、采集、存储的数据（包括但不限于指纹、虹膜、声纹、人脸等生物特征信息，讯问同步录音录像，门禁进出记录及相关人员信息），其所有权归甲方所有。乙方及其施工人员不得以任何形式留存、复制、导出上述数据。

2. 未经甲方书面同意，乙方不得为本项目设备开通任何形式的远程运维、远程协助、设备状态回传、固件在线升级或云端同步功能；设备出厂即具备上述功能的，乙方应于安装调试时永久关闭，并向甲方出具书面确认。

3. 本项目全部设备应实现本地化存储与离线运行；确需联网的，仅限接入甲方指定的公安内部网络，不得接入互联网或其他公共网络。

4. 乙方应负责并承担全部费用，完成本项目设备与甲方现有系统、公安内网及相关部（省）级指纹、虹膜、声纹数据库的对接调试，确保能够正常采集、上传与比对；未完成对接调试的，视为未完成交付。

5. 乙方随设备提供的软件，应授予甲方永久、免费、不限使用人次的使用许可，并在交付时一并提供安装包、授权文件或授权转移证明；涉及二次开发接口的，应提供接口协议文档。

6. 本条义务不因合同终止或质保期届满而免除。乙方违反本条的，甲方有权立即解除合同、拒付未付款项，并要求乙方支付合同总价 20% 的违约金；若造成泄密事件，乙方还应承担由此产生的应急处置费用、声誉损失赔偿等全部后果；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

**第十五条、合同的变更和终止：**

除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

**第十六条、争议的解决：**

1、因货物的质量问题发生争议，由甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构进行检测，检测费用由乙方先行垫付，最终由责任

方承担；货物不符合标准的，乙方还应承担由此产生的全部损失。。

2、因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 在诉讼期间，本合同应继续履行。

**第十七条、其他：**

1. 本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份、县财政部门备案贰份。

2. 本合同自签订之日起生效；

3. 本项目的招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；投标文件的技术参数与服务承诺优于招标文件及本合同的，以投标文件为准；

4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

5、合同后附保密协议

甲方（盖章）：
淳化县公安局
法人或委托代理人
（签字）：

签订时间：2026 年 11 月 04 日

乙方（盖章）：
陕西润运通安防器材有限公司
法人或委托代理人
（签字）：

签订时间：2026 年 11 月 04 日

# 安全保密协议

按照公安部有关保密规定，参与淳化县城关派出所执法办案中心建设及设备采购项目的企业，施工企业的任何人员都必须自觉执行国家保密条例。为有关保密规定的执行，制约违规行为，淳化县公安局特与淳化县城关派出所执法办案中心建设及设备采购项目的施工企业签订保密协议如下：

一、协议双方

甲方：淳化县公安局。

乙方：陕西润运通安防器材有限公司 。

二、参与淳化县城关派出所执法办案中心建设及设备采购项目的施工企业（乙方），签订合同后确定参与服务人员，及时在淳化县公安局情指中心办理相关保密手续。

三、乙方必须保证参与建设维护的人员不得向任何无关第三方（包括非相关人员，第三方公司等）谈论项目的技术策略、技术内容、参数配置，设备口令等。

四、建设人员在指定的环境中查阅与工程任务有关的公安技术标准文件，不得复印，记录和传播技术标准文件，不得向其他无关人员谈论公安机关行业技术标准。

五、乙方人员不得以任何理由在公共刊物上发表涉及本建设项目内容的文章，不得以任何形式在互联网，公用通信网上发布，传输，传播涉及项目的任何文件。

六、施工任务结束后乙方应自觉督促相关人员，主动销毁一切与本项目有关的纸质，电子文档，不得保存，严禁扩散。

项目有关的纸质，电子文档，不得保存，严禁扩散。

七、乙方不得在任务中途换人，如若中途换人必须经甲方同意。

八、甲方代表有监督乙方参与人员执行协议的责任，乙方建设和维护人员对涉及上述三、四条款的内容做到严格保密，自觉履行协议，如违背本协议，造成泄密事件，将按照国家有关法律法规追究乙方责任。

九、本协议自签字盖章之日起生效。

甲方：淳化县公安局　　乙方：陕西润运通安防器材有限公司

法定代表人或授权代表（签字）　　法定代表人或授权代表（签字）

日期：2026.11.04　　日期：2026.11.4