

分项报价表

(二) 分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	具体产品内容	单位	数量	单价	总价	备注
1	电脑	紫光	UNIS D3890 G2	武汉宝 新创科 技有限 公司	<p>1、机型：国产处理器商用台式机，安装统信V20操作系统符合安全可靠测评要求的正版国产操作系统；2、处理器：采用兆芯 KX-U6780A，符合安全可靠要求的国产处理器，主频 2.7GHz，核心 8 个，末级缓存 8MB，内存通道数 2；</p> <p>3、主板：与处理器相匹配芯片组主板，主频 2.7GHz，核心 8 个、末级缓存 8MB，内存通道数 2 个，内存位宽 64 位，具备智能温控系统，根据运行应用程序的负载等级和设备温度确定风扇转速优化计算机使用寿命及功耗；4、内存：16GB,支持 DDR4\LP</p>	台	2	5850.00	11700.00	

				<p>DDR4 及以上内存类型,主频 2666MHz, 2 个内存插槽; 5、固态硬盘: 1 块 5 12GBSSD, 预留 3.5 英寸 SATA 硬盘仓位; 6、光驱: 无; 7、显卡: 集成显卡, 有 VGA+HDMI 视频输出接口; 8、音频: 集成 5.1 声道高清声卡, 5 个音频接口, 具备硬件语音降噪技术, 即使使用普通外置麦克风也可实现有效消除背景噪音达到清晰语音通话效果; 9、网卡: 集成千兆网卡; 10、I/O 扩展槽: 3 个 PCIe、2 个 M.2 插槽; 11、I/O 扩展接口: 8 个 USB 接口, 1 个串口; 12、键盘鼠标: 1 个 104 键黑色 USB 接口防泼溅键盘、1 个黑色 USB 接口光电鼠标; 13、电源: 200W 电源, 具备断电保护功能, 通过充电模块、储电模块及转换模块, 在</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>突然断电情况下输出 12V、5V、3.3V 电力供应计算机主要部件完成正常关闭流程，降低计算机故障；14、操作系统：预装国产正版操作系统信 V20 一年升级服务，支持 Windows 专业版操作系统；15、显示器：UNIS-B 241F23.8 英寸液晶显示器，分辨率 1920x1080 像素，像素密度 92 像素/英寸，屏幕比例 16:9，外观颜色：黑色，镜面反射率 6Hz，刷新率 65Hz，★可以提供有效的 CCC 认证、节能认证和环保认证证书复印件（加盖供应商公章）；16、保修服务：3 年免费保修服务。供应商须在项目最终验收阶段，向采购方提交由权威测评机构出具的、证明产品满足安全可靠认证证明及相关有效测评证书（副本或原件</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



					供核验)。					
2	多功能激光黑白一体机	奔图	M7108DN	珠海奔图电子有限公司	<p>A4 黑白激光打印/扫描/自动双面/USB 功能</p> <p>1、A4 激光打印；2、每分钟 33 页；3、适配国产化系统；★4、可提供有效的 CCC 认证、节能认证和环保认证证书复印件（加盖公章）；5、具备自动双面打印功能；6、具备 AD F 输稿器。7、整机免费质保 3 年</p>	台	1	2380.00	2380.00	
3	饮水机	美的	规格： 规格：长 310mm*宽 305mm*高 1000mm 型号：YR1611S-X	佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	<p>长 310mm*宽 305mm*高 1000mm</p> <p>1、下置双出水温热型；2、类型：立式、下置水桶、双出水（温水/热水）、温热型；3、门体：上下双门，钢化玻璃面板，防尘防虫；4、额定电压/频率：220V~/50Hz；5、额定总功率：500W；6、制热能力：90℃,4L/h；7、出水方式：双出水独立龙头</p>	台	2	890.00	1780.00	

					(常温水/热水); 9、加热内胆: 食品级 304 不锈钢, 防锈耐腐蚀; 10、放置方式: 立式, 下置水桶 (18.9L 标准桶装水); 11、储物空间: 下门内置储物柜, 可放杯具、耗材; 12、接水盘: 可拆卸, 防溢水设计; 13、防干烧保护: 有; 14、防过热保护: 有; 15、防漏电保护: I 类防触电设计; 16、缺水防止器: 下置桶缺水自动断电保护; 17、门封: 食品级密封胶条, 防止漏水; 18、★可提供有效的 CCC 认证证书复印件 (加盖供应商公章); 22、整机免费质保 3 年。				
4	茶吧机	美的	规格: 长 332mm*宽 320mm*高 1016	广东乐邦智能科技有限公司股份有限	长 332mm*宽 320mm*高 1016mm 1、类型: 立式、下置水桶温热型; 2、额定电压/频率: 220V~/50Hz; 3、额定总功率: 1350W; 4、控温档位:	台	2	900.00	1800.00

			mm 型号: YCR- 2366	公司 5档(45℃/60℃/80℃/90℃/100℃); 5、加热内胆食品级 304 不锈钢, 配 套壶多为高硼硅玻璃, 需防烫设计; 6、具备防干烧、防溢、安全童锁功 能; ★7、提供有效的 CCC 认证证书 复印件(加盖供应商公章); 8、整 机免费质保 3 年。					
5	LED 巨 幕电视	海信	116UXS	海信视 像科技 有限公 司 海信 116 寸液晶: 1、屏幕尺寸: 2545 *1413mm, 边框和背板为金属材质, 屏 幕比例 16:9, 分辨率 3840*2160 像 素, 刷新率 120Hz; 2、液晶显示屏(L CD), 采用 RGBMiniLED 背光技术(分 区控光); 3、配备防眩光(AG)钢 化玻璃; 4、内存 8GBDDR4, 存储空间 128GBeMMC, 支持 APP 安装与缓存; 5、 内置应用商店, 支持主流视频平台 (如爱奇艺、优酷、腾讯视频等),	台	1	145000.00	145000.00	

					具备多信号源同时显示功能；6、3个HDMI2.1端口(支持48Gbps带宽)，至少1个支持eARC功能；7、1个USB3.0接口，1个USB2.0，提升操作便捷性；8、整机免费质保3年。				
6	热水器	美的	规格：长818mm*宽450mm*高450mm 型号：F80-A20MD1	广东新威博电器有限公司	长818mm*宽450mm*厚450mm 1、横式储水式电热水器，容积80L，角阀2个。2、控制方式：机械旋钮控制。颜色：银白色；3、电压/频率：220V/50Hz；4、功率：2200W；5、能效等级：一级（热效率70%）；6、能效等级：一级（热效率70%）；7、最高水温：75℃（可调）；8、水压：0.8MPa；9、防水等级：IPX4；10、内胆材质：加厚防锈耐水垢搪瓷内胆，耐用防腐；11、具备防电墙技术：内置升级防电墙，主动防漏电，安全可靠。12、内胆保护：加厚防锈	台	4	2850.00	11400.00

					耐水垢搪瓷无缝内胆，抗腐蚀、抗水压，寿命长；14、抑菌功能：内胆抑菌设计，保障水质洁净；15、安全防护：具备防干烧、防超温、防漏电、防高水压等多重保护；★16、可提供有效的 CCC 认证证书复印件（加盖供应商公章）；17、整机免费质保 3 年。				
7	小厨宝	美的	规格：长 234mm*宽 227mm*高 353mm m 型号：F05-15A1S	芜湖美的厨卫电器制造有限公司	长 234mm*宽 227mm*高 353mm 1、立式储水式电热水器，容积 5L，角阀 2 个；2、控制方式：机械旋钮控制；3、额定功率：1800W；4、电压/频率：220V/50Hz；5、功率：1800W，速热秒出热水；6、能效等级：二级（热效率 70%）；7、最高水温：75℃（可调）；9、水压：0.8MPa；10、防水等级：IPX4；11、内胆材质：加厚防锈耐水垢搪瓷内胆，耐用防腐；12、	台	24	890.00	21360.00

				<p>具备防电墙技术：内置升级防电墙，主动防漏电，安全可靠。13、内胆保护：加厚防锈耐水垢搪瓷，抗腐蚀、抗水压，寿命长；14、抑菌功能：内胆抑菌设计，保障水质洁净；15、安全防护：具备防干烧、防超温、防漏电、防高压等多重保护；★16、提供有效CCC认证证书复印件（加盖供应商公章）；17、整机免费质保3年。</p>					
8	洗地机	博赫尔(P OHIR)	PHR-P1 免 维护	<p>上海博 赫尔科 技集团 有限公 司</p>	<p>长 1100mm*宽 460mm*高 1040mm 类型：手推式单刷洗地机（洗、擦、吸三合一），清洗宽度 460mm（单刷），吸水扒宽度 840mm，工作效率 2000 m²/h，噪音：65dB(A)，清水箱容量 45L，污水箱容量 50L，机身材质：高强度工程塑料+金属框架，轮子：加厚防滑橡</p>	台	1	4830.00	4830.00

					胶轮，防撞设计,适用地面:瓷砖,整机免费质保3年。					
9	电视机	王牌兰曙光	LED-85A	广州市戴飞电子科技有限公司	85寸液晶：分辨率：4K（3840×2160），屏幕比例：16:9 防爆等级：专业防爆钢化玻璃，防撞击、防碎裂、防划伤；亮度：350cd/m ² ,峰值亮度500cd/m ² 对比度：5000:1；色域：90% DCI-P3（或100%sRGB）；可视角度：178°/178°（水平/垂直）；刷新率：120Hz；运行内存（RAM）：8GB，存储内存（ROM）：128GB；CPU：四核及以上，主频1.5GHz，安装：支持壁挂（标配挂架）、底座安装；颜色：黑色/深空灰，能效等级：一级能效；整机免费质保3年。	台	1	4880.00	4880.00	
10	浴室更衣凳	富盛达	规格：长2400mm*宽600mm	西安富盛达家	长2400mm*宽600mm*高500mm 1、基材：采用优质不锈钢板材和不	个	2	1455.00	2910.00	

			0mm*高 500mm 型号: FUSD-H24	具有限公司	锈钢钢管, 化学成分检测合格, 钢板厚度 1.2; 2、面料: 采用皮革, 符合《绿色产品评价家具》检验标准。3、海绵: 采用优质阻燃海绵, 符合《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、满足国家相关检测标准。				
11	4 门浴室更衣柜	富盛达	规格: 长 900mm×深 420mm×高 1800mm 型号: FUSD-H09	西安富盛达家具有限公司	 <p>1. 规格尺寸: 每组外形尺寸长 900mm×深 420mm×高 1800mm, 柜体尺寸长 412mm×深 422mm×高 835mm, 结构为平顶 4 门上下双列形式。2. 材质要求: 柜体采用 304 不锈钢符合国标相关不锈钢标准, 表面拉丝处理; 门板厚度 0.8mm, 背板、层板厚度 0.6mm, 无明显划痕、色差、锈蚀。</p> <p>3. 内部配置: 每格内置不锈钢挂衣杆 1 根 (承重 10kg)、不锈钢置物层板 1 块; 门板开设通风孔, 保证内部空</p>	组	8	1328.00	10624.00

					气流通，衣架2个。4.五金配件：每门配备独立安全锁1把，不锈钢拉手1个；合页采用防锈材质，开关次数10000次无松动脱落。5.工艺性能：柜体焊接牢固，焊点打磨平整；整体结构稳定，水平放置无晃动；表面通过中性盐雾试验48小时，符合GB/T 3324《金属家具通用技术条件》要求。				
12	接待室 沙发	富盛达	规格：长1000mm*宽850mm*高850mm 型号：FUSD-Q01	西安富盛达家具有限公司	长1000mm*宽850mm*高900mm 采用优质环保皮革，实木框架，根据人体工程学原理设计，橡木，板材承受压力400KG，经防腐、防虫化学处理，经过高温干燥处理。坐垫采用55度以上高密度PU成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形，坐感舒适，柔软而富有韧性，厚度适中。	套	12	950.00	11400.00
13	接待室	富盛达	规格：长43	西安富	长430mm*宽730mm*高520mm	张	9	756.00	6804.00

	茶几		0mm*宽 730mm*高 520mm 型号: FUSD-Q02	盛达家具有限公司	面材采用嘉善华森木业有限公司生产的实木多层经过烘干防腐防虫处理,含水率 8%。木皮采用优质天然木皮贴面, 红木色, 木皮厚度 0.6mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。				
14	办公桌	富盛达	规格: 长 1400mm*宽 700mm*高 750mm 型号: FUSD-LZ340	西安富盛达家具有限公司	长 1400mm*宽 700mm*高 750mm 1、基材: 采用富盛达木业有限公司的中密度纤维板及其制品, 甲醛释放量分级, 人造板及其制品中甲醛释放量 0.124mg/m ³ , 密度 0.75g/cm ³ 含水率 6.4%, 表面胶合强度 QL: 1.55MPa; 2、贴面材料(木皮): 采用厚度 0.6mm 胡桃木皮, 符合《木材工业用单板》标准, 含水率 16%。3、油漆: 采用 PU 透明面漆, VOC 含量 358g/L; 4、白乳胶: 不挥发物含量 83.5%, 游离甲醛未检出, 苯、甲苯、二	张	4	1450.00	5800.00

				<p>甲苯未检出,总挥发性有机物 10g/L;</p> <p>5、五金配件:采用三合一连接件:, 中性盐雾试验(NSS)法及乙酸盐雾 试验法连续喷雾 750h 试验,耐腐蚀 等级达到 10 级,三合一偏心连接件 偏心体抗压强度 580N,三合一偏心连 接件中连接螺母螺纹与预埋螺母的 抗拉强度 840N,三合一偏心连接件中 偏心体与连接螺母的扭矩 155nm。6、 桌面整体检测标准:力学性能(桌类 强度)-桌面垂直静载荷试验合格, 力学性能(桌类强度)-水平静载荷 试验合格,结构安全性合格,甲醛释 放量≤ 0.3。需提供板材的有效的 CM A 检测报告复印件(加盖供应商公 章)。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

15	办公椅	富盛达	规格:长 580mm*宽 520mm*高 920mm 型号: FUSD-LZ306	西安富盛达家具有限公司	长 580mm*宽 520mm*高 920mm 1、面料:采用优质黑色网布,透气性优。采用优质海绵,阻燃级别高且柔软性好、回弹高、不变形。2、座板:采用 ENF 级实木多层板,甲醛释放量分未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率未检出,抗菌性能抑菌率-金黄色葡萄球菌 99.80%、防霉菌性能防霉等级-霉菌 0 级,燃烧性能平板建筑材料及制品燃烧性能等级 B1; 3、采用优质阻燃海绵,符合《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、《环境标志产品技术要求家具》、《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、《办公家具办公椅》标准; 4、架材:采用不锈钢弓形框架,可防氧化、耐摔,经过 HD 测试不变形。	把	4	727.00	2908.00	
----	-----	-----	--	-------------	---	---	---	--------	---------	--

16	4 门文件柜	富盛达	规格: 长 850mm*宽 390mm*高 1800mm 型号: FUSD-H085	西安富盛达家具有限公司	长 850mm*宽 390mm*高 1800mm 1、基材: 采用 0.6mm 冷轧钢板, 符合《金属家具通用技术条件》; 2、喷塑钢件: 符合《金属家具通用技术条件》标准及要求; 3、为保障使用者安全, 柜体边框连续; 4、道折弯, 圆边宽度为 12mm, 圆弧高度突出门面为 8mm, 圆边左侧边第一台阶为压制成型, 弧高 2.5mm 加强弧边, 圆边顶为 R5。5、结构合理, 美观大方, 坚固耐用, 不易变形。6、采用连续四次折弯一体成形多筋式搁板, 结构新颖, 承重能力强。5、上下对开门柜里配置隔板, 隔板挂条孔间距每个间距 20mm, 可根据使用情况调整上下距离。6、锁具: 金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底, 光滑平整, 无	组	6	737.00	4422.00
----	--------	-----	---	-------------	---	---	---	--------	---------

					<p>气泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷。7、钢制文件柜外观性能金属件-喷漆(塑)涂层检测合格,安全性能结构安全-通用结构安全-基本结构安全检测合格,有害物质限量中甲醛、苯、甲苯、二甲苯和TVOC的释放限量-甲醛检测合格,理化性能产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层-硬度、强度,喷漆涂层-附着力的检测合格。</p>				
17	会议桌	富盛达	<p>规格:长 7000mm*宽 1600mm*高 750mm 型号: FUSD-HX700</p>	<p>西安富盛达家具有限公司</p>	<p>由六组每组长 1800mm*宽 600mm*高 750mm 桌子与两组每组长 1600mm*宽 800mm*高 750mm 桌子拼装而成,拼装完成后桌面应平整,桌面高差≤2mm,会议室面积 120 m²,整体美观协调,满足日常会议需要。</p> <p>1、基材:采用善华森木业有限公司</p>	套	1	20016.00	20016.00

				<p>生产的 18mm 厚 ENF 级多层实木板；</p> <p>甲醛释放量 0.013mg/m³；含水率 7.3%；密度 0.73g/cm³；静曲强度 30MPa，弹性模量 3500MPa，胶合强度 0.88MPa，吸水膨胀率 7%，板面握钉力 1200N；双面三聚氰胺免漆饰面，耐磨 4000 转，PUR 免胶热熔封边，无脱胶鼓泡；整体防潮、抗变形、承重性能优异，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 国家标准。2、面材：采用浸渍胶膜纸，无翘边，含水率：6.0~16.0%。3、封边条：符合《家具用封边条技术要求》标准，耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨 30r 后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）1 级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。4、白乳胶：不挥发物含量 83.5%，</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>总挥发性有机物 10g/L,性能要求(外观乳白色,无可视粗颗粒或异物、PH值 3~7、黏度 2.5Pa. s、不挥发物 84%、木材污染性较涂敷硫酸亚铁的显色浅、压缩剪切强度-干强度 12MPa、压缩剪切强度-湿强度 3.5MPa、最低成膜温度,℃)、五金配件:同办公桌材质。</p>				
18	会议椅	富盛达	<p>规格:长 500mm*宽 600mm*高 890mm 型号: FUSD-ZL308</p>	西安富盛达家具有限公司	<p>长 500mm*宽 600mm*高 890mm 1、面料:采用优质黑色网布,透气性优。采用优质海绵,阻燃级别高且柔软性好、回弹高、不变形。2、座板:采用 ENF 级实木多层板;3、采用优质阻燃海绵,符合《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、《环境标志产品技术要求家具》、《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、《办公家具办公椅》标</p>	把	22	515.00	11330.00

					准；4、架材：采用不锈钢弓形框架，可防氧化、耐摔，经过HD测试不变形。					
19	条形桌	富盛达	规格：长 1200mm*宽 400mm*高 800mm 型号：FUSD-HX095	西安富盛达家具有限公司	长 1200mm*宽 400mm*高 800mm 基材：采用环保等级符合E1级标准的实木颗粒板，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫。 饰面：采用立体仿木纹三聚氰胺饰面经精工表面装饰，配以仿玉石纹理饰面纸加以修饰，现代简约中体现沉稳与睿智。采用PVC封边，通过技术加工有效控制板材的甲醛释放量。	张	12	1164.00	13968.00	
20	单背椅	富盛达	规格：长 480mm*宽 460mm*高 850mm 型号：FUSD	西安富盛达家具有限公司	长 450mm*宽 450mm*高 890mm 1、面料：采用优质黑色网布，透气性优。采用优质海绵，阻燃级别高且柔软性好、回弹高、不变形。2、座板：采用ENF级实木多层板；3、采用优	把	24	291.00	6984.00	

			-ZL395		质阻燃海绵，符合《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、《环境标志产品技术要求家具》、《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、《办公家具办公椅》标准；4、架材：采用不锈钢框架，可防氧化、耐摔，经过HD测试不变形。				
21	▲双层床	正瑞	规格：长2000mm*宽900mm*高1800mm 型号：FUSD-SX001	洛阳正瑞家具有限公司	1. 整体尺寸：长2000mm*宽900mm*高1800mm，分体组装式双层床，双侧护栏，固定式防滑爬梯。2. 床腿采用壁厚1.4mm的75mm*75mm滚压型材，床横梁采用90mm*38mm滚压型材，床槽采用20mm*40mm方管，双侧护栏、爬梯采用壁厚1.2mm的φ25mm圆管。以上型材采用优质冷轧钢板制作，表面采用亚光静电喷塑工艺床体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表	支	152	2925.00	444600.00

					<p>面前处理工序,焊接工艺符合国家家具通用技术标准,表面平整光滑,符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。常规颜色为灰白皱纹。3. 实木床板:尺寸 1900×900mm,板材厚度 18mm;采用优质松木实木无间隙拼接,禁止拼接。木材含水率 8%-12%。无虫蛀、霉变、开裂。板面打磨光滑,边角圆角处理。床板均布承重 800N,符合 GB18580-2017 E1 级环保标准。4. 整体重量 180kg,运行无晃动、无异响,各项指标符合国家现行标准。</p>				
22	2 门储物柜	富盛达	规格:长 800mm*宽 600mm*高 1800mm	西安富盛达家具有限公司	<p>长 800mm*宽 600mm*高 1800mm</p> <p>1、基材:采用善华森木业有限公司生产的 18mm 厚 ENF 级多层实木板;甲醛释放量 0.013mg/m³;含水率 7.</p>	组	152	1450.00	220400.00

			型号：FUSD -SX008	3%；密度 0.73g/cm ³ ；静曲强度 30MPa，弹性模量 3500MPa，胶合强度 0.88MPa，吸水膨胀率 7%，板面握钉力 1200N；双面三聚氰胺免漆饰面，耐磨 4000 转，PUR 无缝热熔封边，无脱胶鼓泡；整体防潮、抗变形、承重性能优异，符合 GB/T19846-2015、GB18580-2017 国家标准。2、面材：采用浸渍胶膜纸，浸渍剥离每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过 25mm，含水率：6.0~16.0%。3、封边条：符合《家具用封边条技术要求》标准，耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨 30r 后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）1 级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。4、白乳胶：白乳胶符合现行木器胶国标，甲醛、				
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

					苯、TVOC等环保指标合格。5、锁具： 拉手，安全防盗锁具。					
23	合 计								967296.00	

备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。


 陕西顺讯达建设工程有限公司（加盖公章）
 2026年06月12日